Studio Nx

JS 10 — initPasswordToggles()

2026-10-07

JS 10 — `initPasswordToggles()`

항목	내용
파일	`studionx/frontend/static/js/core/auth-ui.js`
작업	P1-07 가입 · 로그인 JS · PRD 01 FR-101 · FR-103
작성	Claude (AI) · 2026-10-07 · 사용자 검토
이전 · 다음	09 `setFieldState()` · 11 `initOAuthPlaceholders()`

1. 하는 일

비밀번호 칸 오른쪽의 **Show / Hide** 버튼이 동작하게 한다. 누를 때마다 입력한 비밀번호를 보였다 가렸다 한다.

누르기 전	누른 뒤
`••••••••` · 버튼 **Show**	`Abcdef1!` · 버튼 **Hide**
`<input type="password">` · `aria-pressed="false"`	`<input type="text">` · `aria-pressed="true"`

입력한 값은 바뀌지 않는다. 보이는 방식(`type`)만 바뀐다.

2. 언제 쓰나

페이지가 열릴 때 한 번 부른다. 그러면 그 페이지의 Show 버튼이 모두 동작한다.

페이지	버튼	부르는 곳
join.html	Password · Confirm password · 로그인 모달 Password (3개)	`join.js`
home.html	로그인 모달 Password	`home.js` (P1-07 뒤 순서)
userInfo.html	현재 · 새 · 확인 비밀번호, 탈퇴 비밀번호 (4개)	`userinfo.js` (P1-10)

버튼과 입력칸은 HTML 의 `aria-controls` 로 짝지어져 있다.

```
<input class="field__control" id="join-password" type="password" …>
<button type="button" class="pw__toggle" aria-controls="join-password" aria-pressed="false">Show</button
>
```

3. 코드

import (파일 맨 위)

```
// (없음)
```

`auth-ui.js` 는 아직 import 가 없다. **이 함수는 import 가 필요 없다** — 브라우저 기본 기능만 쓴다.

함수

```
export function initPasswordToggles(root = document) {
  const buttons = root.querySelectorAll('.pw__toggle');
  for (const button of buttons) {
    if (button.dataset.pwToggle === 'on') continue;
    button.dataset.pwToggle = 'on';
    button.addEventListener('click', () => {
      const input = document.getElementById(button.getAttribute('aria-controls'));
      if (!input) return;
      const show = input.type === 'password'; // 지금 가려져 있으면 → 보이게
      input.type = show ? 'text' : 'password';
      button.textContent = show ? 'Hide' : 'Show';
      button.setAttribute('aria-pressed', show ? 'true' : 'false');
    });
  }
}
```

최신 문법으로 쓰면 (공부용 — 실제 코드는 위)

```
export function initPasswordToggles(root = document) {
  root.querySelectorAll('.pw__toggle:not([data-pw-toggle])').forEach((button) => {
    button.dataset.pwToggle = 'on';
    button.addEventListener('click', () => {
      const input = document.getElementById(button.getAttribute('aria-controls'));
      if (!input) return;
      const show = input.type === 'password';
      input.type = show ? 'text' : 'password';
      button.textContent = show ? 'Hide' : 'Show';
      button.ariaPressed = String(show);
    });
  });
}
```

최신 문법	실제 코드	뜻
`querySelectorAll('…:not([data-pw-toggle])')`	반복문 안에서 `if (… === 'on') continue;`	이미 연결한 버튼 건너뛰기
`.forEach((button) => { … })`	`for (const button of buttons) { … }`	하나씩 돌기
`button.ariaPressed = String(show)`	`button.setAttribute('aria-pressed', show ? 'true' : 'false')`	속성 바꾸기 (`ariaPressed` 는 2020년 무렵 생긴 속성 이름)

문법 풀이

import 문법	뜻
`export function`	`join.js` 등이 가져다 씀

식	뜻
`root = document`	인자를 안 주면 페이지 전체에서 찾음 (기본값)
`root.querySelectorAll('.pw__toggle')`	범위 안의 Show 버튼 **모두**
`for (const button of buttons)`	하나씩 꺼내 반복
`continue`	이번 차례를 건너뛰고 다음 버튼으로
`button.dataset.pwToggle = 'on'`	HTML 에 `data-pw-toggle="on"` 을 붙여 "연결함" 표시

식	뜻
`addEventListener('click', () => { … })`	누를 때마다 `{ … }` 를 실행
`getAttribute('aria-controls')`	버튼이 가리키는 입력칸의 `id`
`show ? 'text' : 'password'`	보일 차례면 `'text'`, 아니면 `'password'`

4. 흐름

1. 범위 안의 Show 버튼을 모두 찾는다.
2. 이미 연결한 버튼은 건너뛴다.
3. 각 버튼에 "누르면" 동작을 붙인다 — 짝 입력칸을 찾아 `type` · 글자 · `aria-pressed` 를 함께 바꾼다.

5. 왜 이렇게

선택	이유
같은 버튼에 두 번 연결하지 않음 (`data-pw-toggle`)	두 번 연결되면 한 번 누를 때 두 번 바뀌어 **아무 일도 안 일어난 것처럼** 보인다. 로그인 모달처럼 나중에 끼워 넣는 HTML 이 있어 함수가 여러 번 불릴 수 있다
`root` 인자	나중에 끼워 넣은 부분(모달 등)만 골라 연결할 수 있다
입력칸은 `aria-controls` 로 찾음	버튼 바로 앞 칸을 찾는 방식보다 HTML 구조가 바뀌어도 안전하다. 화면 읽기 프로그램도 같은 속성으로 짝을 안다
`aria-pressed` 도 함께	화면 읽기 프로그램이 "Show, 눌림" / "눌리지 않음" 으로 상태를 읽는다
글자 · 상태는 입력칸의 지금 `type` 을 보고 정함	버튼 글자를 기준으로 하면, 다른 코드가 `type` 을 바꿨을 때 어긋난다

6. 시험 (실제 join.html 을 헤드리스 Chrome 으로 열고 그 안에서 실행 · 9개)

`join.js` 가 페이지를 열 때 이미 이 함수를 부르므로, 시험에서 **두 번 더** 불러 중복 연결이 막히는지도 함께 확인했다.

시험	확인한 것
연결	페이지의 Show 버튼 3개(가입 2 + 로그인 모달 1)가 모두 연결됨
누르기	처음 `password · Show · false` → 한 번 누르면 `text · Hide · true` (세 번 불렀어도 **한 번만** 바뀜) → 다시 누르면 처음으로
값	입력한 `Abcdef1!` 은 그대로
짝	확인 칸 버튼은 확인 칸만 바꿈
`root`	새로 넣은 버튼은 연결 전, `initPasswordToggles(box)` 뒤에는 동작
짝 칸이 없는 버튼	눌러도 오류 없음, 글자 그대로

9/9 통과.