Studio Nx

AI 구현 설명 08 — 백엔드 공통 뼈대

2026-10-18

AI 구현 설명 08 — 백엔드 공통 뼈대

항목	내용
작성	Claude (AI)
작성일	2026-10-02
작업	P1-03 백엔드 공통: ORM 모델, 오류 응답 형식, `get_current_user` (**뼈대**), 이전 문서: 07_auth_pages.md
브랜치	`feature/phase1/p1-03-backend-core`
원칙	백엔드는 **템플릿만** 만들었습니다 (클래스와 함수 이름, 형식, TODO). 실제 구현은 사용자가 합니다

---

1. 무엇을 만들었나

파일	상태	내용
`app/models/user.py`	뼈대	`User`의 테이블 이름과 기본 키만 있고, 나머지 컬럼은 TODO 목록입니다
`app/models/inquiry.py`	뼈대	`Inquiry`
`app/models/project.py`	뼈대	`Project`, `ProjectMember`(복합 기본 키 `project_id` + `user_id`)
`app/models/track.py`	뼈대	`Track`이며, Phase 1에 필요한 컬럼(MASTER 트랙 생성용)과 Phase 2 컬럼을 나눠서 TODO로 적었습니다
`app/models/__init__.py`	완성	모델 모음입니다 (관계의 문자열 이름을 연결하는 데 씁니다)
`app/schemas/common.py`	완성	`ErrorResponse`: 모든 오류 응답의 모양입니다
`app/core/errors.py`	뼈대	`ErrorCode`(오류 코드 목록), `AppError`(완성), `register_exception_handlers`(TODO)가 있습니다
`app/core/security.py`	뼈대	비밀번호 해시, 토큰 발급과 검사 함수의 이름과 TODO입니다 (P1-03, 04, 05에서 채웁니다)
`app/api/deps.py`	뼈대	`get_current_user`, `get_current_user_optional`과 별칭 `CurrentUser`, `OptionalUser`가 있습니다
`app/main.py`	수정	`register_exception_handlers(app)`을 부릅니다
`tests/test_models.py`	완성	모델의 테이블 이름과 기본 키가 SQL과 같은지 확인합니다

2. 왜 이렇게 했나

2.1 오류 응답 형식

모든 API가 같은 모양으로 오류를 돌려주면, 프론트(P1-02)의 API 함수 하나가 모든 오류를 같은 방법으로 처리할 수 있습니다.

```
{"error": {"code": "EMAIL_TAKEN", "message": "This email is already in use.", "details": null}}
```

키	용도
`code`	프론트가 분기에 쓰는 고정 문자열입니다. 문장이 바뀌어도 코드는 그대로입니다
`message`	화면에 보여 줄 영어 문장입니다
`details`	입력값 오류일 때의 칸별 문구입니다 (예: `{"nickname": "2–20 characters"}`)

미리 정한 오류 코드(`ErrorCode`)는 다음과 같습니다.

코드	상태	쓰는 곳
`VALIDATION_ERROR`	422	입력값 형식 오류
`UNAUTHORIZED`	401	토큰이 없거나 만료되었을 때이며, 프론트가 재발급을 시도합니다
`INVALID_CREDENTIALS`	401	로그인 실패 (FR-103의 통일 문구)
`FORBIDDEN`	403	다른 사람의 프로젝트 등
`NOT_FOUND`	404	—
`EMAIL_TAKEN`, `NICKNAME_TAKEN`	409	회원가입 (P1-04)
`ACCOUNT_DISABLED`	403	탈퇴하거나 정지된 계정 (FR-108)
`TOO_MANY_REQUESTS`	429	문의 반복 전송 (FR-113)
`INTERNAL_ERROR`	500	그 밖의 오류입니다. 자세한 내용은 응답에 넣지 않고 Sentry로만 보냅니다

2.2 `get_current_user`

로그인이 필요한 API는 인자에 `user: CurrentUser`만 쓰면 됩니다. 순서는 TODO에 적어 두었습니다.

```
Authorization: Bearer <access token>
 → decode_access_token (서명·만료·type 검사)
 → db.get(User, user_id)
 → status != 'ACTIVE' 이면 401 (탈퇴 계정 차단)
 → User 반환
```

- `HTTPBearer(auto_error=False)`: 헤더가 없을 때 FastAPI 기본값인 403 대신, 직접 401과 `UNAUTHORIZED`를 돌려주기 위해서입니다. 프론트는 401일 때만 재발급을 시도합니다.
- `Annotated` 방식(`CurrentUser = Annotated[User, Depends(...)]`)은 FastAPI가 권장하는 방법이고, 린트 규칙(B008)도 통과합니다.
- `get_current_user_optional`은 문의 등록처럼 로그인이 선택인 API에 씁니다 (FR-112: 로그인 상태면 `user_id`를 연결합니다).

2.3 모델은 컬럼 목록을 TODO로

모델 클래스, 테이블 이름, 기본 키만 만들고, 나머지 컬럼은 SQL과 같은 순서로 TODO에 적었습니다. 직접 `mapped_column`으로 옮기면서 SQLAlchemy 2 문법을 익히도록 하기 위해서입니다.

- 기본 키만 있어도 모델은 동작합니다. 실제 MySQL 테이블에서 5개 모델 모두 조회되는 것을 확인했습니다(§3).
- 기본값과 자동 갱신(`created_at` 등)은 DB가 처리하므로 `server_default`로 표시만 하면 됩니다.

3. 검증 결과 (2026-10-02)

확인	결과
`pytest`	3개가 통과했습니다 (health 1개, 모델 2개)
`ruff check`	통과했습니다
실제 DB 조회	`select(User)` 등 5개 모델 모두 오류가 없습니다 (테이블이 비어 있어서 결과는 없습니다)
서버 시작	`/api/v1/health`가 정상이고, `/docs`는 200입니다

4. 남은 일 (사용자)

할 일	파일	관련 작업
모델의 나머지 컬럼과 관계 채우기	`app/models/*.py`	P1-03
오류 처리기 4종류 등록	`app/core/errors.py`	P1-03
`decode_access_token`, `get_current_user` 구현	`app/core/security.py`, `app/api/deps.py`	P1-03
비밀번호 해시	`hash_password`	P1-04
토큰 발급과 비밀번호 확인	`create_*_token`, `verify_password`	P1-05

> PyJWT(`jwt`)와 `bcrypt`는 `requirements.txt`에 이미 있습니다.

5. 자주 받을 질문 대비

- **Q. 왜 `HTTPException` 대신 `AppError`를 쓰나요?** `HTTPException`은 `detail` 하나만 담습니다. `AppError`는 `code`, `message`, `details`를 나눠 담으므로, 오류 처리기가 항상 같은 모양으로 바꿔 줍니다.
- **Q. 422 입력값 오류도 같은 모양이 되나요?** `register_exception_handlers`에서 `RequestValidationError`도 잡아 `VALIDATION_ERROR`로 바꾸도록 TODO에 적어 두었습니다.
- **Q. 모델로 테이블을 만들지 않나요?** 테이블은 `studionx/db/*.sql`로 만듭니다 (DB.md가 원본입니다). 모델은 이미 있는 테이블을 읽고 쓰는 용도라서 `Base.metadata.create_all()`은 쓰지 않습니다.