Studio Nx

Backend(FastAPI/Python) 30 — get_active_user()

2026-10-07

Backend(FastAPI/Python) 30 — `get_active_user()`

항목	내용
파일	`studionx/backend/app/services/auth_service.py`
작업	P1-05 로그인 — 재발급 전 회원 확인 · PRD 01 FR-105 · FR-108
작성	Claude (AI) · 2026-10-07 · 사용자 검토
이전 · 다음	29 `authenticate()` · 31 리프레시 쿠키

1. 하는 일

회원 번호로 회원을 찾아, **아직 활동 중(`ACTIVE`)** 이면 돌려준다. 없거나, 정지 · 탈퇴했으면 401.

회원 번호의 회원	결과
활동 중	`User`
정지 (`SUSPENDED`) · 탈퇴 (`DELETED`)	401 `UNAUTHORIZED` "Please sign in again."
없음	401 (같음)

2. 언제 쓰나

쓰는 곳	하는 일
P1-05 `POST /auth/refresh` (33)	28 로 리프레시 토큰에서 회원 번호를 꺼낸 뒤, 이 함수로 회원을 확인하고 새 Access Token 을 줌

없으면 생기는 일

순서	일어나는 일
①	회원이 자동 로그인(3일 쿠키)으로 로그인
②	그날 탈퇴(P1-09) — 브라우저에는 리프레시 쿠키가 아직 남아 있음
③	다음 날 사이트를 열면 `api.js` 가 `/auth/refresh` 를 부름 → 토큰은 진짜이고 3일 안이라 28 은 통과
④	**이 함수가 없으면** 탈퇴한 회원에게 새 Access Token 이 나간다. 이 함수가 `DELETED` 를 보고 401 → 로그인 화면으로

정지(관리자가 `SUSPENDED` 로 바꿈)도 같다. 바꾼 순간부터 재발급이 막히고, 남은 Access Token(최대 30분)도 06 `get_current_user()` 가 막는다.

06 `get_current_user()` 와 비교

	06 `get_current_user()`	30 `get_active_user()`
회원 번호를 어디서	Access Token (05)	Refresh Token (28)
쓰는 곳	로그인이 필요한 모든 API	`/auth/refresh` 하나
검사	없거나 `ACTIVE` 아니면 401	같음

3. 코드

import (파일 맨 위)

```
from datetime import UTC, datetime, timedelta

from sqlalchemy import select
from sqlalchemy.exc import IntegrityError
from sqlalchemy.orm import Session

from app.core.errors import AppError, ErrorCode
from app.core.security import check_password_rules, hash_password, verify_password
from app.models import User
from app.models.user import UserStatus
from app.schemas.auth import PRIVACY_VERSION, AvailabilityResponse, SignupRequest
```

`auth_service.py` 맨 위의 import 이다 (이번에 추가한 것 없음). 이 함수는 **`Session`** · **`AppError`** · **`ErrorCode`** · **`User`** · **`UserStatus`** 를 쓴다.

함수

```
def get_active_user(db: Session, user_id: int) -> User:
    user = db.get(User, user_id)
    if user is None or user.status != UserStatus.ACTIVE:
        raise AppError(ErrorCode.UNAUTHORIZED, 401, "Please sign in again.")
    return user
```

문법 풀이

import 문법	뜻
`from app.models.user import UserStatus`	08 의 회원 상태 목록

식	뜻
`db.get(User, user_id)`	기본 키로 한 행. 없으면 `None` (06 과 같음)
`user is None or …`	앞이 참이면 뒤를 보지 않음 → `None.status` 오류가 나지 않음
`user.status != UserStatus.ACTIVE`	08 의 `StrEnum` 끼리 비교 (06 은 글자 `"ACTIVE"` 와 비교 — 결과는 같음)

4. 흐름

1. 회원 번호로 회원을 찾는다.
2. 없거나 활동 중이 아니면 401.
3. 회원을 돌려준다.

5. 왜 이렇게

선택	이유
`UNAUTHORIZED` 401 (403 아님)	`api.js` 는 재발급이 실패하면(401) 로그인 화면으로 보낸다. 정지 · 탈퇴 회원도 "다시 로그인" 으로 끝난다. 정지 사실은 로그인(29)을 다시 시도할 때 비밀번호가 맞으면 403 으로 알려 준다

선택	이유
없는 회원 · 정지 · 탈퇴를 같은 응답으로	05 · 06 과 같은 이유 — 이유를 알려 주지 않는다
06 은 고치지 않음	템플릿은 "06 이 이 함수를 불러 써도 됨" 이라고 했지만, 06 은 이미 검토가 끝난 코드이고 검사는 두 줄이다. 06 을 바꾸면 P1-03 문서 · 시험도 다시 봐야 한다

6. 시험 (`tests/test_auth_service.py` 에 4개 추가 · 모두 48개, 실제 MySQL)

시험	확인한 것
활동 회원	그 회원을 돌려줌
정지 · 탈퇴 (2개)	401 `UNAUTHORIZED` "Please sign in again."
없는 회원 번호	401

전체 시험 213개 통과, `ruff` 검사 통과.