Studio Nx

JS 196 — fetchSampleWaveform()

2026-10-17

JS 196 — 샘플 파형 데이터 (`fetchSampleWaveform`)

항목	내용
파일	`studionx/frontend/static/js/core/api.js`
작업	S1-07 샘플 라이브러리: 두 번째 함수 (FR-223 파형)
작성	Claude (AI), 2026-10-17, 사용자 검토
브랜치	`feature/phase1/s1-07-sample-library-ui`
다음	197 `renameSample`

1. 하는 일

샘플의 파형(peaks) 데이터를 받아 옵니다. 백엔드가 미리 계산해 둔 값을 JSON 으로 주면(74 문서 §FR-223), 화면은 그 값을 캔버스에 그립니다(203).

```
fetchSampleWaveform(1)
  → GET /api/v1/samples/1/waveform
  → { peaks: [[-0.31, 0.42], [-0.12, 0.55], …] }   // [최솟값, 최댓값] 쌍의 배열
```

2. 코드

```
export async function fetchSampleWaveform(sampleId) {
  return api.get('/samples/' + encodeURIComponent(sampleId) + '/waveform');
}
```

3. 왜 이렇게

선택	이유
값은 JSON(`peaks`)	오디오 디코딩·다운샘플을 브라우저에서 하지 않습니다. 가벼운 숫자 배열만 받아 그립니다
`[최솟값, 최댓값]` 쌍	한 칸(세로줄)에 위·아래를 함께 그려 파형 모양을 그대로 살립니다(203)
`api.get` 재사용	토큰·오류 처리를 공통 함수에 맡깁니다

4. 시험

확인	결과
목록 3줄이 각각 파형을 받아 캔버스 폭·높이가 0보다 큼	✓
파형이 없거나 실패하면 캔버스를 만들지 않고 세로 무늬 그대로 둠	✓ (설계)