Studio Nx

JS 198 — setSampleTags()

2026-10-17

JS 198 — 샘플 태그 설정 (`setSampleTags`)

항목	내용
파일	`studionx/frontend/static/js/core/api.js`
작업	S1-07 샘플 라이브러리: 두 번째 함수 (FR-225 태그)
작성	Claude (AI), 2026-10-17, 사용자 검토
브랜치	`feature/phase1/s1-07-sample-library-ui`
다음	199 `deleteSample`

1. 하는 일

샘플에 붙은 태그를 통째로 바꿉니다. `PUT /samples/{id}/tags` 에 `{ tag_ids }` 를 보내고, 새로 붙은 태그가 담긴 샘플 한 줄을 돌려받습니다. 보낸 목록이 그 샘플의 태그 **전부**가 됩니다.

```
setSampleTags(1, [2, 5])
  → PUT /api/v1/samples/1/tags  { "tag_ids": [2, 5] }
  → SampleResponse
```

2. 코드

```
export async function setSampleTags(sampleId, tagIds) {
  return api.put('/samples/' + encodeURIComponent(sampleId) + '/tags', { tag_ids: tagIds });
}
```

3. 왜 이렇게

선택	이유
`PUT` (전체 교체)	태그는 붙이기·떼기가 섞여 순서 문제가 생깁니다. 화면이 최종 목록을 한 번에 보내면 서버가 그대로 맞춥니다
빈 목록이면 모두 뗌	`tag_ids: []` 가 "태그 없음"의 뜻입니다. 편집 상자에서 모두 끄면 이렇게 보냅니다
번호(`tag_id`) 배열	태그 이름은 바뀔 수 있어 화면은 번호로 다룹니다. 이름은 `/tags`(200) 목록에서 찾습니다

4. 시험

확인	결과
편집 상자에서 태그를 바꾸면 `PUT /samples/1/tags` 호출	✓
저장 뒤 그 줄에 새 태그가 반영됨	✓