Studio Nx

Backend(FastAPI/Python) 24 — GET /api/v1/auth/check-nickname

2026-10-07

Backend(FastAPI/Python) 24 — 라우터 `GET /api/v1/auth/check-nickname`

항목	내용
파일	`studionx/backend/app/api/v1/auth.py` (함수 이름 `check_nickname`)
작업	P1-04 회원가입 — 닉네임 실시간 중복 확인 API · PRD 01 FR-101 · FR-108
작성	Claude (AI) · 2026-10-07 · 사용자 검토
이전 · 다음	23 `GET /auth/check-email` · 25 입력 스키마

1. 하는 일

주소의 `?nickname=` 값을 받아 **길이를 검사**하고, 20 `check_nickname()` 의 결과를 그대로 돌려준다. 23 과 같은 모양이다.

요청	응답
`GET /api/v1/auth/check-nickname?nickname=fresh_nick`	200 `{"available": true, …}`
`…?nickname=ROUTE_USER` (`route_user` 가 이미 있음)	200 `{"available": false, "reason": "TAKEN", …}`
`…?nickname=a` (1자) · 21자 · 빈 글자	**422** `details.nickname`

2. 언제 쓰나

화면	버튼
join.html (P1-07)	닉네임 칸 옆 **Check**
userInfo.html (P1-10)	닉네임 바꾸기 전 확인 — 같은 API 를 씀

응답에 따른 문구는 23 과 같다 (✓ Available / This nickname is already in use. / You can use it again after …).

3. 코드

import (파일 맨 위)

```
from typing import Annotated

from fastapi import APIRouter, Cookie, Query, Response, status
from pydantic import EmailStr

from app.api.deps import Db
from app.schemas.auth import (
    NICKNAME_MAX,
    NICKNAME_MIN,
    AvailabilityResponse,
    LoginRequest,
    SignupRequest,
    SignupResponse,
    TokenResponse,
)
```

```
from app.schemas.common import ErrorResponse
from app.services import auth_service
```

`auth.py` 맨 위의 import 이다. **`NICKNAME_MIN` 을 이번에 추가했다.** 이 함수는 `Annotated` · `Query` · `Db` · `NICKNAME_MIN` · `NICKNAME_MAX` · `AvailabilityResponse` · `auth_service` 를 쓴다.

함수

```
@router.get("/check-nickname", response_model=AvailabilityResponse)
def check_nickname(
    db: Db,
    nickname: Annotated[str, Query(min_length=NICKNAME_MIN, max_length=NICKNAME_MAX)],
) -> AvailabilityResponse:
    return auth_service.check_nickname(db, nickname)
```

템플릿은 `Query(max_length=NICKNAME_MAX)` 만 있었다. **`min_length=NICKNAME_MIN` 을 추가**하고 몸통 한 줄을 채웠다.

문법 풀이

import 문법	뜻
`from app.schemas.auth import (…, NICKNAME_MIN, …)`	괄호 안에 한 줄에 하나씩 적은 여러 이름을 가져옴

식	뜻
`Query(min_length=2, max_length=20)`	주소의 `?nickname=` 에서 읽고, 2 ~ 20자여야 함. 틀리면 라우터 실행 전에 422 (02 처리기)
`auth_service.check_nickname(db, nickname)`	20 을 `release=False`(기본값)로 부름 → DB 를 바꾸지 않음

4. 흐름

1. FastAPI 가 `?nickname=` 을 읽어 길이를 검사한다. 틀리면 422.
2. 20 으로 쓸 수 있는지 확인한다 (앞뒤 공백 제거, 대소문자 무시, DB 는 바꾸지 않음).
3. 결과를 200 으로 돌려준다.

5. 왜 이렇게

선택	이유
`min_length` 추가	템플릿대로면 `"a"`(1자)를 물으면 "✓ Available" 이 나오지만, 가입(22)은 2자 미만이라 422 로 막는다. 확인과 가입의 규칙이 같아야 "쓸 수 있다더니 가입이 안 된다" 가 생기지 않는다
나머지는 23과 같음	확인만(`GET`), "쓸 수 없음" 도 200, 형식 · 길이 오류만 422

남은 차이 (25 에서 고침): 지금 길이는 앞뒤 공백을 **지우기 전** 글자로 잰다. `" a "` 는 5자라 통과한 뒤 `"a"` 로 확인된다. 25 에서 "공백을 먼저 지우고 길이를 재는" 닉네임 타입을 만들어, 가입 스키마와 이 라우터가 함께 쓰게 한다.

6. 시험 (`tests/test_auth_routes.py` 에 8개 추가 · 모두 24개, 실제 앱 + 실제 MySQL · rollback)

시험	확인한 것
없는 닉네임	200, `available: true`
가입된 `route_user` 를 3가지로 물음	`route_user` · `ROUTE_USER` · `" route_user "` 모두 `TAKEN`
길이 틀림 3개	1자 · 21자 · 빈 글자 → 422, `details` 에 `nickname`
`nickname` 없음	422

전체 시험 167개 통과, `ruff` 검사 통과.