Studio Nx

JS 137 — setSnapDivision() · getSnapDivision()

2026-10-14

JS 137 — `setSnapDivision()` · `getSnapDivision()` (스냅 분할 저장·조회)

항목	내용
파일	`studionx/frontend/static/js/pages/sequencer-arrange.js`
작업	S1-06 타임라인: 스물세 번째 함수 (FR-206 그리드 스냅)
작성	Claude (AI), 2026-10-14, 사용자 검토
브랜치	`feature/phase1/s1-06-timeline`
다음	고른 스냅을 실제 끌기에 쓰는 연결(선택값 → 스냅 단위)을 진행합니다

1. 하는 일

Snap 메뉴에서 고른 **분할과 셋잇단 여부**를 담아 두고(`setSnapDivision`), 나중에 꺼냅니다(`getSnapDivision`). 짝으로 움직이는 한 쌍이라 함께 둡니다.

- 담기 전에 이름을 `divisionTicks()`로 확인합니다. 없는 이름이면 **오류를 던지고 담지 않습니다**(이전 값 유지).
- 기본값은 `'1/16'`(보통).
- 조회는 지금 값을 새 객체로 돌려줍니다(사본).

하는 일	부르는 법	결과/반환
기본값 조회	`getSnapDivision()`	`{division:'1/16', triplet:false}`
1/4 담기	`setSnapDivision('1/4')`	`{division:'1/4', triplet:false}`
1/8T 담기	`setSnapDivision('1/8', true)`	`{division:'1/8', triplet:true}`
없는 값	`setSnapDivision('1/3')`	오류, 이전 값 유지

2. 코드

```
let snapDivision = '1/16';
let snapTriplet = false;

export function setSnapDivision(division, triplet = false) {
  divisionTicks(division);
  snapDivision = division;
  snapTriplet = triplet ? true : false;
  return { division: snapDivision, triplet: snapTriplet };
}

export function getSnapDivision() {
  return { division: snapDivision, triplet: snapTriplet };
}
```

최신 문법으로 쓰면 (공부용)

```
let state = { division: '1/16', triplet: false };
```

```
export const setSnapDivision = (division, triplet = false) => {
  divisionTicks(division);
  state = { division, triplet: Boolean(triplet) };
  return { ...state };
};

export const getSnapDivision = () => ({ ...state });
```

최신 문법	실제 코드	뜻
한 객체 `state`	변수 두 개	같은 뜻입니다. 값이 둘뿐이라 나눠 두면 읽기 쉬워 그대로 씁니다
`Boolean(triplet)`	`triplet ? true : false`	같은 결과입니다
`{ ...state }`	새 객체 리터럴	둘 다 사본을 돌려줍니다

3. 왜 이렇게

선택	이유
담기 전 이름 검사	오타나 없는 분할을 담으면 나중에 끌기에서 조용히 틀린 값이 됩니다. 담는 순간 막습니다
검사 실패 시 이전 값 유지	잘못 골랐다고 스냅이 사라지면 안 됩니다. 이전 선택을 그대로 둡니다
`triplet`을 boolean으로	`1` 같은 값이 들어와도 `true`로 맞춥니다. 나중 비교가 어긋나지 않습니다
조회가 사본 반환	돌려받은 객체를 고쳐도 저장값이 안 바뀝니다. 상태를 밖에서 망가뜨리지 못합니다
두 함수를 함께	저장과 조회는 같은 값 하나를 다룹니다. 따로 두면 어긋나므로 짝으로 봅니다

4. 시험 (Node에서 직접 실행, 12개 통과)

모듈 상태라 순서대로 이어서 확인했습니다.

확인	결과
기본값 `{1/16, false}`	✓
담기 반환값 · 담은 뒤 조회	✓
셋잇단 담기 · 조회	✓
`triplet` 생략은 보통 · 참 같은 값도 boolean	✓
없는 분할·빈 이름 → 오류	✓
오류 뒤 이전 값 유지	✓
조회는 사본(매번 새 객체)	✓