Studio Nx

JS 165 — showView()

2026-10-15

JS 165 — `showView()` (모달 안에서 로그인 화면과 복구 화면 바꾸기)

항목	내용
파일	`studionx/frontend/static/js/core/recover.js` (새 파일)
작업	P1-28 계정 찾기 화면: JS 첫 번째 함수
작성	Claude (AI), 2026-10-15, 사용자 검토
이전	개요 70 (HTML과 CSS), 백엔드 164
다음	탭 전환과 키보드 이동, 그다음 열기 연결(`Can't sign in?`, `#recover`)

1. 하는 일

로그인 모달(`#login-modal`) 안의 두 화면, `data-view="login"`과 `data-view="recover"` 중 하나만 보이게 바꿉니다.

하는 일	설명
화면 전환	`name`의 `[data-view]`만 보이고 나머지는 숨깁니다(`hidden` 속성)
제목 변경	`#login-modal-title`의 글자를 `data-title-<name>` 속성의 값으로 바꿉니다(`Sign In` ⇄ `Can't sign in?`). 속성이 없으면 그대로입니다
커서 이동	새 화면에서 **보이는 첫 입력칸**으로 커서를 옮깁니다
반환	바꿨으면 `true`, 모르는 이름이거나 모달, 화면이 없으면 아무것도 바꾸지 않고 `false`

2. 코드

```
export const RECOVER_VIEWS = ['login', 'recover'];

export function showView(modal, name) {
  if (!modal || RECOVER_VIEWS.indexOf(name) < 0) return false;
  const views = modal.querySelectorAll('[data-view]');
  if (views.length === 0) return false;

  let shown = null;
  for (const view of views) {
    const on = view.getAttribute('data-view') === name;
    view.hidden = !on;
    if (on) shown = view;
  }
  if (shown === null) return false;

  const title = modal.querySelector('#login-modal-title');
  const text = title ? title.getAttribute('data-title-' + name) : null;
  if (title && text !== null) title.textContent = text;

  const inputs = shown.querySelectorAll('input:not([type="hidden"]):not([disabled])');
  for (const input of inputs) {
    if (input.closest('[hidden]') === null) {
```

```
      input.focus();
      break;
    }
  }
  return true;
}
```

최신 문법으로 쓰면 (공부용)

```
export const showView = (modal, name) => {
  if (!modal || !RECOVER_VIEWS.includes(name)) return false;
  const views = [...modal.querySelectorAll('[data-view]')];
  const shown = views.find((v) => v.dataset.view === name);
  if (!shown) return false;
  views.forEach((v) => { v.hidden = v !== shown; });

  const title = modal.querySelector('#login-modal-title');
  const text = title?.dataset[`title${name[0].toUpperCase()}${name.slice(1)}`];
  if (text !== undefined) title.textContent = text;

  [...shown.querySelectorAll('input:not([type="hidden"]):not([disabled])')]
    .find((input) => !input.closest('[hidden]'))?.focus();
  return true;
};
```

최신 문법	실제 코드	뜻
`RECOVER_VIEWS.includes(name)`	`indexOf(name) < 0`	목록에 있는지 확인합니다
`views.find(…)`	`for` 반복에서 `shown`에 담기	이름이 같은 화면을 찾습니다
`title?.dataset[…]`	`title ? title.getAttribute(…) : null`	값이 없으면 건너뜁니다(옵셔널 체이닝)
`[...].find(…)?.focus()`	`for`와 `break`	조건에 맞는 첫 칸에만 커서를 줍니다

문법 풀이

식	뜻
`view.hidden = !on`	`hidden` 속성을 켜고 끕니다. CSS에서 `display`를 따로 준 요소는 이 속성이 안 먹을 수 있어서 `[hidden] { display: none }` 규칙이 필요합니다(탭에 이미 더했습니다)
`input.closest('[hidden]')`	입력칸의 조상 중 `hidden`인 것이 있는지 찾습니다. 없으면 `null`이라 "지금 보이는 칸"입니다
`input:not([type="hidden"]):not([disabled])`	숨김 입력과 비활성 입력은 커서를 받을 수 없어서 뺍니다

3. 왜 이렇게

선택	이유
화면 전환을 한 함수에 모음	열기, 닫기, 뒤로 가기, 보낸 뒤 모두가 같은 전환을 씁니다. 각자 `hidden`을 만지면 어긋납니다
커서를 옮김	키보드와 화면 낭독기 사용자는 화면이 바뀌어도 커서가 전에 누른 버튼에 남아 있으면 위치를 잃습니다. 새 화면의 첫 입력칸으로 옮기면 바로 입력할 수 있습니다
보이는 칸만 선택 (`closest('[hidden]')`)	복구 화면에는 Email 패널의 입력칸도 있는데, 숨은 패널의 칸에 커서를 주면 아무 일도 일어나지 않거나 엉뚱한 곳으로 갑니다. 시험으로 확인했습니다

선택	이유
제목을 데이터 속성에서 읽음	화면 글자를 JS에 적지 않고 HTML에 둡니다. 나중에 글자를 바꿔도 JS는 그대로입니다
모르는 이름은 `false`로 아무것도 바꾸지 않음	오타(`'RECOVER'`)로 두 화면이 모두 숨는 일을 막습니다. 예외를 던지지 않고 값으로 알려서, 이벤트 처리기가 끊기지 않게 합니다
이미 그 화면이면 다시 불러도 같은 결과	두 번 눌러도 안전합니다
탭, 폼 상태는 건드리지 않음	이 함수는 화면 전환 한 가지만 합니다. 탭 선택과 입력값 비우기는 다음 함수들이 맡습니다

4. 시험 (실제 서버, 헤드리스 Chrome, 27개 통과)

`home.html`과 `join.html` 두 페이지에서 같은 시험을 했습니다.

확인	결과
시작 상태: 로그인 화면이 보이고 제목이 `Sign In`	✓ ✓
`recover`로 바꿈: 복구 화면만 **실제로** 보임(`getComputedStyle`), 제목이 `Can't sign in?`, 커서가 Password 탭의 이메일 칸	✓ ✓
이미 그 화면이면 다시 불러도 같은 결과	✓ ✓
Email 패널이 보이는 상태면 그 패널의 입력칸에 커서(숨은 Password 패널의 칸은 건너뜀)	✓ ✓
`login`으로 돌아옴: 제목 `Sign In`, 커서가 로그인 이메일 칸	✓ ✓
모르는 이름 6종(`'x'`, `''`, `undefined`, `null`, `'RECOVER'`, `1`)은 `false`이고 아무것도 바뀌지 않음	✓ (12개)
모달이 `null`이면 `false`(오류 없음)	✓ ✓
제목 속성이 없으면 제목은 그대로이고 화면은 바뀜	✓
`[data-view]`가 하나도 없는 모달은 `false`이고 제목도 그대로	✓
내보내는 상수	✓

시험을 확인하는 시험. 일부러 틀리게 바꿔 시험이 잡는지 보았습니다.

바꾼 것	결과
`hidden`을 반대로	8개 실패
제목 바꾸기 제거	2개 실패
커서 이동 제거	8개 실패
숨은 패널의 칸도 선택	2개 실패
이름 검사 제거	3개 실패
제목 속성이 없어도 덮어씀	1개 실패
`[data-view]`가 없을 때의 조기 반환 제거	**실패 없음**

마지막은 시험의 빈틈이 아니라 중복 방어입니다. 그 줄을 지워도 바로 아래의 `shown === null` 검사가 같은 경우를 `false`로 막기 때문입니다. 앞의 검사는 쓸모없는 반복을 피하는 빠른 반환입니다.

5. 아직 이 함수를 부르는 곳이 없습니다

화면에서 실제로 쓰이려면 다음 함수들이 필요합니다. 지금은 `Can't sign in?`을 눌러도 아무 일도 일어나지 않습니다.

- 탭 전환과 키보드 이동
- `Can't sign in?` 버튼과 `home.html#recover`로 복구 화면을 여는 연결