Studio Nx

백엔드 164 — POST /auth/email-reminder/request

2026-10-15

백엔드 164 — `POST /auth/email-reminder/request` (이메일 안내 요청 라우터)

항목	내용
파일	`studionx/backend/app/api/v1/auth.py`의 `email_reminder_request()`, 스키마 `app/schemas/auth.py`의 `EmailReminderRequest`, `EmailReminderResponse`
작업	P1-28 이메일을 잊은 경우 (FR-119): 열다섯 번째 함수. **백엔드의 마지막 API**
작성	Claude (AI), 2026-10-15, 사용자 검토
이전	163 `request email reminder()`
시험	`tests/test_password_reset_service.py`의 15개 추가 (파일 전체 97개), 실제 앱과 실제 MySQL
다음	화면: 로그인 모달의 복구 화면(Password, Email 탭)과 `resetPassword.html`

1. 하는 일

로그인 없이 부르는 API입니다. 이메일 하나를 받아 `request_email_reminder()`(163번)를 부르고 **가입 여부와 관계없이 항상 같은 응답**을 돌려줍니다. 재설정 요청 API(160번)와 같은 모양입니다.

```
POST /api/v1/auth/email-reminder/request
{ "email": "maybe-this-one@example.com" }

→ 202 Accepted
{ "message": "If an account exists for that email, we've sent a message." }
```

결과	언제
202 + 고정 본문	형식이 맞는 모든 요청 (가입된 주소, 없는 주소, 탈퇴, 정지 계정 모두 같음)
422 `VALIDATION_ERROR`	이메일 형식이 틀림, 본문이 없음
429 `TOO_MANY_REQUESTS` + `details.retry_after`	요청이 잦음 (재설정 요청과 **한도를 따로 셈**)

2. 코드

```
class EmailReminderRequest(PasswordResetRequest): ...      # 본문 { email }, 검사는 재설정 요청과 같음
class EmailReminderResponse(PasswordResetRequestResponse): ...

@router.post("/email-reminder/request", response_model=EmailReminderResponse,
             status_code=status.HTTP_202_ACCEPTED,
             responses={422: {"model": ErrorResponse}, 429: {"model": ErrorResponse}})
def email_reminder_request(data: EmailReminderRequest, request: Request, db: Db):
    password_reset_service.request_email_reminder(db, data.email, client_ip(request))
    return EmailReminderResponse(message=PASSWORD_RESET_REQUEST_MESSAGE)
```

3. 왜 이렇게

선택	이유
요청, 응답 모양을 재설정 요청과 **같게** 함	화면(JS)이 두 탭에서 같은 코드로 처리할 수 있습니다. 응답 문구도 같아서 "메일을 보냈다"는 안내를 공유합니다
스키마를 **하위 클래스**로 둠	모양은 같지만 OpenAPI 문서에서 이름이 구분되고, 나중에 한쪽만 바꿔도 다른 쪽이 영향을 받지 않습니다
상태 코드 202, 고정 문구	160번과 같은 이유입니다. 메일이 실제로 가는지는 가입 여부에 달려 있고 그것을 알리지 않습니다
IP는 문의 라우터의 `client_ip()`를 씀	프록시 규칙(`TRUST_PROXY`)을 한 곳에서 관리합니다
응답에 이메일을 되돌려 주지 않음	응답은 로그, 프록시, 브라우저 기록에 남을 수 있습니다

4. 시험 (15개 추가, 파일 전체 97개 통과)

확인	결과
경로가 등록되고 202, 429가 문서에 있음	✓
가입된 계정은 202 + 고정 본문이고 로그에 가려진 받는 사람이 남음	✓
없는 계정이 가입된 계정과 똑같은 응답(상태, 본문, `content-length`, 쿠키 없음), 보낸 것은 가입된 주소 하나뿐	✓
탈퇴, 정지 계정도 같은 응답이고 아무것도 보내지 않음	✓ ✓
형식이 틀린 이메일 5종은 422	✓ (5개)
본문이 없거나 비면 422	✓
가입 여부와 관계없이 4번째 요청이 429	✓
같은 IP에서 서로 다른 이메일 11번째가 429(라우터를 거쳐서)	✓
이메일 안내를 다 써도 재설정 요청은 막히지 않음(라우터를 거쳐서, 한도 분리)	✓
로그인 없이 호출되고 응답에 이메일이 없음	✓

시험을 확인하는 시험. 일부러 틀리게 바꿔 시험이 잡는지 보았습니다.

바꾼 것	결과
상태 코드를 200으로	9개 실패
IP 대신 `None`을 넘김	1개 실패 (160번에서 보강한 IP 시험이 이번에는 처음부터 포함됨)
가입되지 않은 주소에만 다른 본문	1개 실패
서비스를 재설정으로 잘못 연결	2개 실패
한도 기록을 재설정과 공유	2개 실패
가입되지 않은 주소에 404	6개 실패

전체 pytest 858개 통과, `ruff` 통과.

5. 백엔드가 모두 끝났습니다

비밀번호 찾기와 이메일을 잊은 경우의 백엔드가 끝났습니다. 함수 15개, 모델, 설정이 모두 시험으로 확인되었습니다.

번호	내용
150~159	토큰 해시, 생성, 저장, 요청 횟수 제한, 요청 처리, 비밀번호 바꾸기, 이전 로그인 무효화(액세스, 리프레시)
160, 161	`POST /auth/password-reset/request`, `/confirm`
162, 163	이메일 안내 메일 문안, 이메일 안내 요청
164	`POST /auth/email-reminder/request`

화면에서 만들어야 하는 것

- 로그인 모달의 `Can't sign in?`이 복구 화면(Password, Email 탭)을 엽니다.
- `home.html#recover`를 열면 복구 화면이 열려야 합니다. 이메일 안내 메일의 `Reset password` 버튼이 이 주소를 가리킵니다(`#login`과 같은 방식).
- `resetPassword.html`이 `#token=`을 읽고 주소창에서 지웁니다.