Studio Nx

JS 27 — initLogoutButton()

2026-10-12

JS 27 — `initLogoutButton()`

항목	내용
파일	`studionx/frontend/static/js/core/auth-ui.js` (새 함수), `pages/userinfo.js` (import), `pages/mypage.js`, `pages/myproject.js` (주석)
작업	P1-10 회원 정보 화면 JS: 왼쪽 메뉴의 Log out (PRD 01 FR-105)
작성	Claude (AI), 2026-10-08, 사용자 검토
이전 · 다음	26 `initWithdraw()` · 28 `initContactForm()` (P1-12)

1. 하는 일

왼쪽 메뉴의 **Log out**을 누르면 버튼을 잠그고 로그아웃한 뒤 홈으로 갑니다.

누른 뒤	결과
바로	버튼이 잠깁니다 (두 번 눌러도 요청은 한 번만 갑니다)
서버	`POST /api/v1/auth/logout`을 받고 리프레시 쿠키를 지웁니다 (P1-05 34)
화면	메모리 토큰을 지우고 `home.html`로 갑니다 (헤더는 Sign In, Join Us). 뒤로 가기를 눌러도 돌아오지 않습니다

실제 일은 이미 있는 P1-02 08 `logout()`이 합니다. 이 함수는 버튼에 연결하고 잠그는 일만 합니다.

2. 언제 쓰나

화면	버튼	지금 상태
userInfo.html	`#logout-button`	✅ 이번에 연결했습니다 (`userinfo.js` 맨 아래의 `initLogoutButton();`)
myPage.html	같은 `#logout-button`	P1-17 때 import만 하면 됩니다 (`mypage.js` 템플릿 주석에 적어 두었습니다)
myProject.html	같은 `#logout-button`	P1-14 때 import만 하면 됩니다 (`myproject.js` 주석)

세 화면이 공통으로 쓰므로 `core/auth-ui.js`에 하나만 두었습니다. 템플릿은 페이지마다 같은 함수를 하나씩 두었습니다(`userinfo.js`, `mypage.js`, `myproject.js`). `userinfo.js`의 빈 함수는 지우고 import로 바꿨습니다. 나머지 두 페이지의 빈 함수는 해당 작업(P1-14, P1-17) 때 지웁니다.

3. 코드

import (`auth-ui.js` 맨 위)

```
import { api, setAccessToken } from './api.js';
import { isLoggedIn, parseLoginHash, logout } from './auth.js';
```

`logout`을 이번에 추가했습니다. `userinfo.js`는 `import { …, initLogoutButton } from '../core/auth-ui.js';`로 바꾸고, 쓰지 않게 된 `logout` import를 뺐습니다.

함수

```
export function initLogoutButton(button = document.getElementById('logout-button')) {
  if (!button || button.dataset.logout === 'on') return;
  button.dataset.logout = 'on';
  button.addEventListener('click', () => {
    button.disabled = true;
    logout(); // 끝나면 다른 페이지로 옮겨 가므로 다시 켤 필요 없음
  });
}
```

최신 문법으로 쓰면 (공부용)

```
export function initLogoutButton(button = document.getElementById('logout-button')) {
  if (button?.dataset.logout === 'on' || !button) return;
  button.dataset.logout = 'on';
  button.addEventListener('click', () => { button.disabled = true; logout(); }, { once: true });
}
```

최신 문법	실제 코드	뜻
`button?.dataset …`	`!button || …` (먼저 없는지 확인합니다)	버튼이 있을 때만 처리합니다
`{ once: true }`	`button.disabled = true`로 막음	한 번만 받습니다. 잠긴 상태가 화면에도 보이는 쪽을 택했습니다

문법 풀이

식	뜻
`(button = document.getElementById('logout-button'))`	**매개변수 기본값**입니다. 넘기지 않으면 `#logout-button`을 쓰므로, 다른 버튼에도 쓸 수 있습니다
`button.dataset.logout === 'on'`	이미 연결했는지 확인합니다 (P1-07 10번 비밀번호 토글과 같은 방법)
`logout();` (`await` 없음)	기다릴 필요가 없습니다. 끝나면 페이지가 바뀌기 때문입니다

4. 흐름

1. 버튼이 없거나 이미 연결했으면 끝냅니다.
2. 누르면 버튼을 잠그고 `logout()`을 부릅니다 (서버 쿠키 삭제 → 메모리 토큰 삭제 → 홈으로 이동).

5. 왜 이렇게

선택	이유
공용 파일에 하나만 둠	세 화면의 버튼과 동작이 똑같습니다. 템플릿처럼 세 번 쓰면 고칠 곳도 세 곳이 됩니다
`auth-ui.js`에 둠	로그인, 헤더 상태 등 "인증 화면 동작"을 모아 둔 곳입니다 (P1-07)
버튼 잠금	느린 망에서 여러 번 눌러 로그아웃 요청이 여러 번 가지 않게 합니다
두 번 연결 방지	페이지가 실수로 두 번 불러도 요청은 한 번만 갑니다 (시험으로 확인했습니다)
확인창 없음	로그아웃은 다시 로그인하면 되돌릴 수 있습니다. 확인창은 되돌릴 수 없는 일(탈퇴, 삭제)에만 씁니다

6. 시험 (실제 userInfo.html, 실제 서버, 5개)

시험	확인한 것
연결	`data-logout="on"`이 붙고, 한 번 더 불러도 연결이 늘어나지 않습니다
누름	바로 버튼이 잠기고, 로그아웃 요청은 **1번**입니다
옮겨 간 뒤	`/home.html`이고, 방문 기록 수는 그대로이며, `isLoggedIn()`은 false이고, 헤더는 로그아웃 상태입니다

5개 모두 통과했습니다. `auth-ui.js`를 고쳤으므로 그 파일을 쓰는 P1-07 시험(09, 10, 12, 13)과 P1-10 시험(22~25)도 다시 돌려서 모두 통과했습니다 (시험이 만든 계정은 지웠습니다).

처음 한 번은 **시험 쪽 문제**로 결과를 받지 못했습니다. 로그아웃이 너무 빨라서 시험 코드가 끝나기 전에 페이지가 바뀌었기 때문입니다. 요청 수를 `sessionStorage`에 바로 적고, 누른 직후에 끝내도록 고쳤습니다.