Studio Nx

JS 21 — promptDialog()



2026-10-07

JS 21 — `promptDialog()`

항목	내용
파일	`studionx/frontend/static/js/core/dialog.js`
작업	수정 — 브라우저 기본 창 → SweetAlert (사용자 요청 `sweetalert수정.pdf` "Prompt 창도 SweetAlert 형식", 2026-10-07)
작성	Claude (AI) · 2026-10-07 · 사용자 검토
이전 · 다음	20 `confirmDialog()` · 22 `loadMe()` (P1-10)

1. 하는 일

입력칸 하나가 있는 창을 띄우고, 확인을 누르면 **입력한 값**, 취소하면 `null` 을 돌려준다. `window.prompt()` 대신 쓴다. 회원 탈퇴의 비밀번호 확인이 대표적인 쓰임이다 (목업 08 · 14 — 사용자가 고른 "비밀번호만, 체크박스 없음").

데스크톱 (비밀번호 틀림)	휴대폰
	

상황	화면	돌려주는 값
비운 채 Delete account	창 안 빨간 글 "Enter your password." — 닫히지 않음	(기다림)
`check` 가 "Password is incorrect." 를 돌려줌	위 캡처 — 창 안 빨간 글, 바로 다시 입력	(기다림)
`check` 통과	닫힘	입력한 비밀번호 (공백까지 그대로)
글자 칸에 `" Neon Rain "`	닫힘	`"Neon Rain"` (앞뒤 공백 제거)
Cancel · Esc · 바깥 클릭	닫힘	`null`

2. 언제 쓰나

쓰는 곳	언제 붙이나
회원 탈퇴 (userInfo.html, 목업 08 · 14)	P1-10 `initWithdrawForm` 구현 때 — `#withdraw-modal` 과 Delete account 버튼의 `command="show-modal"` 을 지우고 아래처럼. `userinfo.js` 템플릿 주석에 적어 둠
프로젝트 이름 바꾸기	**쓰지 않음** — Edit details 모달 그대로 (사용자 결정 2026-10-07)

탈퇴에서 부를 모양 (P1-10 에서):

```
const password = await promptDialog({
  title: 'Delete account?',
  text: "This closes nightowl for good. You'll be signed out right away. Enter your password to confir
m.",
  inputType: 'password', placeholder: 'Password', confirmText: 'Delete account', danger: true,
  requiredMessage: 'Enter your password.',
  check: async (pw) => {            // 확인을 누를 때 — 문구를 돌려주면 창 안에 보이고 닫히지 않음
    try { await api.delete('/users/me', { body: { password: pw } }); return null; }   // 본문은 body 로
(api.delete 의 두 번째 인자는 옵션)
    catch (err) { return err.status === 401 ? 'Password is incorrect.' : err.message; }
  },
});
if (password !== null) { /* 탈퇴 끝 → 홈으로 */ }
```

3. 코드

import (`dialog.js` — 18 과 같음, 추가 없음)

함수

```
export async function promptDialog(options) {
  const danger = options.danger === true;
  const isPassword = options.inputType === 'password';
  const clean = (value) => (isPassword ? value : value.trim()); // 비밀번호의 공백도 비밀번호의 일부
  const openModal = document.querySelector('dialog[open]');
  const attributes = { 'aria-label': options.placeholder || options.title };
  if (options.maxLength) attributes.maxlength = String(options.maxLength);
  if (isPassword) attributes.autocomplete = 'current-password';

  const result = await Swal.fire({
```

```
    target: openModal || document.body,
    title: options.title,
    text: options.text || '',
    input: isPassword ? 'password' : 'text',
    inputValue: options.value || '',
    inputPlaceholder: options.placeholder || '',
    inputAttributes: attributes,
    inputAutoTrim: false,           // 라이브러리는 기본으로 앞뒤 공백을 지움 → 비밀번호가 바뀌므로 끄고 cl
ean 으로
    inputValidator: (value) => (clean(value) === '' ? (options.requiredMessage || 'Fill in this field.')
: null),
    preConfirm: async (value) => {
      if (!options.check) return clean(value);
      // 확인 중에는 취소 못 함 — 서버가 이미 처리하는데 화면만 "취소" 가 되지 않게 (탈퇴)
      Swal.getCancelButton().disabled = true;
      let message;
      try {
        message = await options.check(clean(value));
      } catch (err) {
        message = err.message || 'Something went wrong. Please try again.';
      }
      Swal.getCancelButton().disabled = false;
      if (message) {
        Swal.showValidationMessage(message); // 창 안 빨간 글, 닫지 않음
        return false;
      }
      return clean(value);
    },
    showLoaderOnConfirm: true,      // check 를 기다리는 동안 버튼 자리에 도는 표시
    allowEscapeKey: () => !Swal.isLoading(),    // 확인 중에는 Esc · 바깥 클릭으로도 닫히지 않음
    allowOutsideClick: () => !Swal.isLoading(),
    showCancelButton: true,
    confirmButtonText: options.confirmText || 'OK',
    cancelButtonText: options.cancelText || 'Cancel',
    reverseButtons: true,
    buttonsStyling: false,
    heightAuto: false,
    scrollbarPadding: false,
    returnFocus: true,
    showClass: { popup: 'snx-dialog-in' },
    hideClass: { popup: 'snx-dialog-out' },
    customClass: {
      popup: 'snx-dialog snx-dialog--' + (danger ? 'danger' : 'info'),
      title: 'snx-dialog__title',
      htmlContainer: 'snx-dialog__text',
      input: 'snx-dialog__input',
      actions: 'snx-dialog__actions',
      loader: 'snx-dialog__loader',
      confirmButton: danger ? 'btn btn--danger' : 'btn btn--primary',
      cancelButton: 'btn btn--ghost',
    },
  });
  return result.isConfirmed ? result.value : null;
}
```

최신 문법으로 쓰면 (공부용 — 바뀌는 부분만)

```
export async function promptDialog({ title, text = '', inputType = 'text', value = '', placeholder = '', maxLength,
  confirmText = 'OK', cancelText = 'Cancel', danger = false, requiredMessage = 'Fill in this field.', check }) {
  const isPassword = inputType === 'password';
  const clean = (v) => (isPassword ? v : v.trim());
  const { isConfirmed, value: answer } = await Swal.fire({
    target: document.querySelector('dialog[open]') ?? document.body,
    inputAttributes: { 'aria-label': placeholder || title, ...(maxLength && { maxlength: String(maxLength) }), ...(isPassword && { autocomplete: 'current-password' }) },
    preConfirm: async (v) => {
      const message = await check?.(clean(v)).catch((err) => err.message);
      …
    },
    …
  });
  return isConfirmed ? answer : null;
}
```

최신 문법	실제 코드	뜻
매개변수 구조 분해 + 기본값	`options` 하나 + `options.x || 기본값`	옵션 꺼내기
`...(조건 && { 키: 값 })` (조건부 펼치기)	`if (조건) attributes.키 = 값`	조건이 맞을 때만 속성 추가
`check?.(…)`	`if (!options.check) return …`	함수가 있을 때만 부르기
`.catch((err) => err.message)`	`try { … } catch (err) { message = err.message … }`	오류를 문구로
`const { isConfirmed, value: answer } = …`	`result.isConfirmed ? result.value : null`	결과 꺼내기 (`value: answer` = 이름 바꿔 꺼내기)

문법 풀이

import 문법	뜻
(추가 없음)	18 의 `import Swal from …` 을 같이 씀

식	뜻
`const clean = (value) => (isPassword ? value : value.trim())`	안쪽 화살표 함수 — 글자 칸만 앞뒤 공백 제거
`input` · `inputValue` · `inputPlaceholder` · `inputAttributes`	SweetAlert2 입력칸 옵션 — 종류 · 처음 값 · 흐린 안내 글자 · `<input>` 에 붙일 속성
`inputAutoTrim: false`	라이브러리가 값의 앞뒤 공백을 지우는 것을 끔
`inputValidator`	확인을 누르면 먼저 불림. 글자를 돌려주면 그 문구를 보여 주고 닫지 않음, `null` 이면 통과
`preConfirm`	검사를 통과한 뒤 불림. `false` 를 돌려주면 닫지 않음, 값을 돌려주면 그 값으로 닫힘 → `result.value`
`Swal.showValidationMessage(글)`	입력칸 아래 빨간 글
`Swal.getCancelButton().disabled = true`	취소 버튼 잠금
`showLoaderOnConfirm: true`	`preConfirm` 이 끝날 때까지 확인 버튼 자리에 도는 표시

식	뜻
`allowEscapeKey: () => !Swal.isLoading()`	함수로 주면 Esc 를 누를 때마다 물어봄 — 확인 중이면 `false` (닫지 않음)

4. 흐름

1. 종류(글자 · 비밀번호) · danger · 열린 모달을 보고 입력칸 속성을 만든다.
2. 창을 띄움 — 커서는 입력칸.
3. 확인 → 비었으면 창 안 문구 (끝나지 않음).
4. `check` 가 있으면: 취소 · Esc · 바깥 클릭을 잠그고 도는 표시 → `check(값)` → 문구가 오면(또는 오류) 잠금을 풀고 창 안 문구, 계속 입력 / `null` 이면 닫힘.
5. 확인으로 닫혔으면 값, 아니면 `null` 을 돌려준다.

5. 왜 이렇게

선택	이유
`check` 로 **창 안에서** 서버 확인	비밀번호가 틀렸을 때 창이 닫히고 다시 열리면 처음부터 해야 한다. 기존 탈퇴 모달도 틀리면 모달 안에 "Password is incorrect." 를 보였다 (P1-10 템플릿)
`check` 중에는 **취소 · Esc · 바깥 클릭 잠금**	시험에서 찾은 빈틈: 서버가 탈퇴를 처리하는 동안 Cancel 을 누르면 화면은 "취소" 인데 실제로는 탈퇴될 수 있었다
비밀번호는 공백을 지우지 않음 (`inputAutoTrim: false`)	시험에서 찾은 빈틈: 라이브러리가 기본으로 공백을 지워 `" pw "` 가 `"pw"` 로 바뀌었다. **받은 그대로** 서버에 보내 서버가 판단하게 한다
글자 칸은 앞뒤 공백 제거	이름 같은 값은 실수로 넣은 공백이 의미가 없다
`autocomplete="current-password"`	브라우저 · 비밀번호 관리자가 저장된 비밀번호를 채워 줄 수 있다
`aria-label`	화면에 이름표(`<label>`)가 없어서, 화면 읽기 프로그램이 칸 이름을 알 수 있게
처음 커서는 입력칸 (danger 여도)	비밀번호를 쳐야만 확인할 수 있으므로 Enter 실수로 지워질 일이 없다
체크박스 없이 비밀번호만	사용자 결정 (목업 08). 빨간 선 · 빨간 버튼 · 설명 문구 · 비밀번호 입력이 이미 확인 단계 역할

6. 시험 (실제 userInfo.html 을 헤드리스 Chrome 으로 열고 그 안에서 실행 · 18개)

시험	확인한 것
모양	`type="password"` · `autocomplete` · `aria-label` · placeholder "Password", 처음 커서 입력칸, 빨간 선 · 빨간 Delete account · Cancel 왼쪽, 입력칸은 밑줄(상자 아님)
빈 칸	창 안 "Enter your password.", 닫히지 않음
`" pw with spaces "`	그대로 돌려줌
`check` 틀림	기다리는 동안 도는 표시 · Cancel 잠김 · **Esc · 바깥 클릭에도 안 닫힘** → "Password is incorrect." · Cancel 다시 켜짐 · 닫히지 않음
다시 입력 → 통과	값을 돌려줌, `check` 가 받은 값 `Wrong1!x, Right1!x`

시험	확인한 것
`check` 가 오류를 던짐	그 문구("Network down.")를 창 안에
Cancel · 진짜 Esc	`null` · `null`
글자 칸	미리 채움 · `maxlength=100` · 보라 버튼, 진짜 Enter → 앞뒤 공백 뺀 값, 공백만 → "Fill in this field."
`<img onerror>` 설명	글자 그대로

처음 14/16 — §5 의 빈틈 2개(비밀번호 공백, 확인 중 취소)를 고치고 시험 2개를 더해 **18/18**. 18 · 19 · 20 시험도 다시 돌려 모두 통과.