Studio Nx

AI 구현 설명 34 — P1-02 · P1-03 실제 사이트 시험

2026-10-06

AI 구현 설명 34 — P1-02 · P1-03 실제 사이트 시험 (화면 캡처)

항목	내용
작성	Claude (AI) · 2026-10-06
대상	P1-02 프론트 공통 JS (32) · P1-03 백엔드 공통 (33)
환경	로컬 개발 서버 `http://localhost:8000` (uvicorn) · 실제 MySQL · Chrome (헤드리스, 1280×860)
결과	**16개 모두 기대한 대로**
캡처	`docs/ai-notes/images/34_p1-02_03_site_test/` (PNG 16장)

1. 시험 방법

- 실제 사이트 페이지(`home.html` · `myProject.html` · `myPage.html`)를 Chrome 으로 열고, **그 페이지 안에서** 요청을 보내거나 JS 모듈(`core/api.js` · `core/auth.js`)을 불러 실행했다.
- 결과는 화면 오른쪽 위 **패널**에 적고 그대로 캡처했다. 테두리가 초록이면 기대와 같고, 빨강이면 다르다는 뜻이다(이번에는 빨강 없음).
- 패널은 시험할 때 열린 화면에만 잠깐 넣은 것이다. **사이트 파일은 바꾸지 않았다.**
- 회원 상태 시험을 위해 시험 계정 2개를 DB 에 잠시 만들었다.
  - `sitetest_active@example.com` (`ACTIVE`) · `sitetest_deleted@example.com` (`DELETED`)
  - 토큰은 서버 비밀값으로 직접 만들었다. 로그인 API 는 P1-05 에서 만든다.
  - 시험이 끝난 뒤 두 계정을 지웠다(남은 행 0개 확인).
- 캡처에 보이는 토큰은 앞뒤 일부만 적었다.

2. 아직 템플릿인 API 때문에 생기는 것

API	지금	영향
`POST /auth/refresh` · `POST /auth/logout`	P1-05 템플릿 → 500	JS 는 "재발급 실패" · "로그아웃 요청 실패" 로 처리한다. 만든 그대로의 동작이다
`GET /users/me` (라우터 본문)	P1-08 템플릿 → 500	06 검사를 통과하면 라우터에서 500 이 난다. 401 이 아니라 500 이 나왔다는 것이 **06 을 통과했다는 증거**다

3. 결과 한눈에


#	대상	시험	결과
01	P1-03 · 03	없는 API 를 브라우저로 열기	404 `NOT_FOUND` JSON ✓
02	P1-03 · 03	없는 페이지를 브라우저로 열기	오류 HTML 404 화면 ✓
03	P1-03 · 03	`DELETE /health`	405 `METHOD_NOT_ALLOWED` ✓
04	P1-03 · 02	문의 폼 형식 오류	422 + 칸별 `details` ✓
05	P1-03 · 06	토큰 없음	401 "Please sign in." ✓
06	P1-03 · 05	엉터리 토큰	401 "Please sign in again." ✓

#	대상	시험	결과
07	P1-03 · 05	만료 토큰	401 ✓
08	P1-03 · 05	서명 없는 위조 토큰 (`alg: none`)	401 ✓
09	P1-03 · 05	리프레시 토큰을 Access 자리에	401 ✓
10	P1-03 · 06	탈퇴 회원의 진짜 토큰	401 ✓
11	P1-03 · 06 → 04	ACTIVE 회원의 진짜 토큰	06 통과 → 라우터 템플릿 500 일반 문장 (내용 숨김) ✓
12	P1-02 · 03 · 04 · 05	돌아갈 주소 검사	우리 경로만 통과, 바깥 주소 `null` ✓
13	P1-02 · 06 · 01 · 02	로그인 안 된 상태	`isLoggedIn()` false · `ApiError` 401 ✓
14	P1-02 · 02 × P1-03 · 06	메모리에 토큰이 있을 때	`Bearer` 헤더로 한 번만 요청 ✓
15	P1-02 · 07	로그인 안 된 채 내 프로젝트 열기	홈 `#login?next=…` 로 이동 ✓
16	P1-02 · 08	로그아웃	토큰 지우고 홈으로 ✓

4. P1-03 백엔드


01 없는 API 주소 → JSON 404

브라우저 주소창에 `/api/v1/nope` 을 연 화면이다. 예전 기본 응답 `{"detail":"Not Found"}` 대신 우리 오류 모양이 나온다.



02 없는 페이지 주소 → HTML 404

`/nope.html` 처럼 사람이 보는 페이지 주소는 JSON 이 아니라 오류 페이지(`errors/404.html`)가 나온다. 같은 404 라도 API 와 페이지를 구분한다.




03 허용하지 않는 방식 → 405




04 입력 형식 오류 → 422

문의 폼에 제목을 비우고 동의 칸을 빼고 보냈다. 칸별 이유가 `details` 에 담겨, 화면(P1-12)이 칸 아래에 문구를 띄울 수 있다.




05 ~ 10 토큰 검사 → 모두 같은 401

헤더가 없을 때만 문구가 "Please sign in." 이다. 나머지(엉터리 · 만료 · 위조 · 종류 다름 · 탈퇴 회원)는 모두 "Please sign in again." 으로 같아서, 무엇이 틀렸는지 알려 주지 않는다.


Studio Nx
SERVICE
P1-03 · 06 get_current_user
토큰 없이 내 정보 요청
요청
GET /api/v1/users/me
응답 상태
401
응답 본문
{
"error": {
"code": "UNAUTHORIZED",
"message": "Please sign in.",
"details": null
}
}
✓ 기대한 대로 401 · Please sign in.
MAKE
YOUR
NOISE
The DAW that lives in your browser.
Sequence, mix and master anywhere — with
an AI that learns from the tracks you love.
SCROLL


Studio Nx
SERVICE
P1-03 · 05 decode_access_token
엉터리 토큰
요청
GET /api/v1/users/me
토큰
not-a-token…-token
응답 상태
401
응답 본문
{
"error": {
"code": "UNAUTHORIZED",
"message": "Please sign in again.",
"details": null
}
}
✓ 기대한 대로 401 · Please sign in again.
YOUR
NOISE
The DAW that lives in your browser.
Sequence, mix and master anywhere — with
an AI that learns from the tracks you love.
SCROLL


Studio Nx
SERVICE
P1-03 · 05 decode_access_token
만료된 토큰 (1분 전)
요청
GET /api/v1/users/me
토큰
eyJhbGciOiJIUzI1Ni…2bEkw0
응답 상태
401
응답 본문
{
"error": {
"code": "UNAUTHORIZED",
"message": "Please sign in again.",
"details": null
}
}
✓ 기대한 대로 401 · Please sign in again.
MAKE
YOUR
NOISE
The DAW that lives in your browser.
Sequence, mix and master anywhere — with
an AI that learns from the tracks you love.
SCROLL


Studio Nx
SERVICE
P1-03 · 05 decode_access_token
서명 없는 위조 토큰 (alg: none)
요청
GET /api/v1/users/me
토큰
eyJhbGciOiJub25lIi…wNTd9.
응답 상태
401
응답 본문
{
"error": {
"code": "UNAUTHORIZED",
"message": "Please sign in again.",
"details": null
}
}
✓ 기대한 대로 401 · Please sign in again.
MAKE
YOUR
NOISE
The DAW that lives in your browser.
Sequence, mix and master anywhere — with
an AI that learns from the tracks you love.
SCROLL


Studio Nx
SERVICE
P1-03 · 05 decode_access_token
리프레시 토큰을 Access 자리에
요청 GET /api/v1/users/me
토큰 eyJhbGciOiJIUzI1Ni…usFzBs
응답 상태 401
응답 본문
{
"error": {
"code": "UNAUTHORIZED",
"message": "Please sign in again.",
"details": null
}
}
✓ 기대한 대로 401 · Please sign in again.
MAKE
YOUR
NOISE
The DAW that lives in your browser.
Sequence, mix and master anywhere — with an AI that learns from the tracks you love.
SCROLL


Studio Nx
SERVICE
P1-03 · 06 get_current_user
탈퇴(DELETED) 회원의 진짜 토큰
요청 GET /api/v1/users/me
토큰 eyJhbGciOiJIUzI1Ni…TXf4Ek
응답 상태 401
응답 본문
{
"error": {
"code": "UNAUTHORIZED",
"message": "Please sign in again.",
"details": null
}
}
✓ 기대한 대로 401 · Please sign in again.
MAKE
YOUR
NOISE
The DAW that lives in your browser.
Sequence, mix and master anywhere — with an AI that learns from the tracks you love.
SCROLL

11 ACTIVE 회원 → 06 통과, 04 가 오류 내용을 숨김

06 검사는 통과했다(401 이 아님). 라우터 `read_me` 가 아직 템플릿이라 `NotImplementedError` 가 났고, 04 가 내용 없이 500 일반 문장으로 바꿨다. 오류 내용은 서버 터미널 로그에만 남았다(시험 중 `NotImplementedError` 기록 확인).



5. P1-02 프론트 JS

12 돌아갈 주소 검사

`home.html` 에서 `auth.js` 를 불러 실행했다. 우리 사이트 경로(쿼리 · 해시 포함)만 통과하고, `https://evil.com/` · `//evil.com/x` · `javascript:` · `/\evil.com` 은 모두 `null` 이다 (열린 리다이렉트 방지).



13 로그인 안 된 상태

네트워크 순서는 다음과 같았다.

순서	요청	결과
①	`isLoggedIn()` → `POST /auth/refresh`	500 → 재발급 실패, `false`
②	`api.get('/users/me')` → 토큰이 없어 먼저 `POST /auth/refresh`	500 → 토큰 없이 진행
③	`GET /users/me`	401
④	401 이므로 `POST /auth/refresh` 를 한 번 더 시도	500 → 다시 보내지 않고 `ApiError` 401 `UNAUTHORIZED`

②와 ④에서 재발급을 두 번 시도한다. 둘 다 JS 02 의 규칙대로다(토큰이 없으면 먼저 재발급, 401 이면 재발급 후 한 번만 다시 보냄). P1-05 에서 재발급이 동작하면 ②에서 토큰을 받으므로 ③이 성공한다.




14 메모리에 토큰이 있을 때

`apiFetch` 가 `Authorization: Bearer …` 를 붙여 **한 번만** 보냈다. 서버 06 은 통과했고, 라우터 템플릿 때문에 500 이 났다. 401 이 아니므로 재발급을 시도하지 않았다.



15 로그인 안 된 채 내 프로젝트 열기 → requireLogin

`/myProject.html?sort=title#new` 에서 `requireLogin()` 을 부르자 `home.html#login?next=%2FmyProject.html%3Fsort%3Dtitle%23new` 로 옮겨 갔다. 홈에서 `parseLoginHash()` 를 부르면 돌아갈 주소가 쿼리 · 해시까지 그대로 나온다. 이 주소를 보고 로그인 모달을 여는 것은 P1-07 이다.



16 로그아웃

`myPage.html` 에서 `logout()` 을 불렀다. `/auth/logout` 은 아직 500 이지만, 만든 대로 실패를 무시하고 메모리 토큰을 지운 뒤 홈으로 옮겨 갔다.



6. 정리

- P1-03 의 오류 응답 4종 · 토큰 검사 · 회원 상태 확인이 실제 서버와 실제 DB 에서 기대대로 동작한다.
- P1-02 의 JS 는 실제 페이지에서 서버 응답에 맞게 동작한다 (재발급 시도 · `ApiError` 통일 · 로그인 주소 이동 · 로그아웃).
- 로그인 · 재발급이 실제로 성공하는 흐름은 P1-05(로그인 API) 이후 다시 시험한다.