Studio Nx

Backend(FastAPI/Python) 92 — setup_admin()

2026-10-12

Backend(FastAPI/Python) 92 — `setup_admin()` (관리자 화면 붙이기)

항목	내용
파일	`studionx/backend/app/admin.py`, `app/core/config.py`, `studionx/.env.example`
작업	P1-21 공지 API와 관리자 화면: 만든 로그인과 세 화면을 `/admin`에 실제로 연결 (PRD 01 FR-115)
작성	Claude (AI), 2026-10-13, 사용자 검토
이전 · 다음	91 `UserAdmin` · (P1-21 끝, 실제 화면 시험은 개요 문서에서)

1. 하는 일

86~91번에서 만든 부품을 한 곳에 모아 **SQLAdmin 관리자 화면**을 서버에 붙입니다. `main.py`가 이미 이 함수를 부르고 있어서(정적 파일 마운트보다 앞), 이 함수를 채우면 서버가 켜질 때 `/admin`이 생깁니다.

항목	내용
주소	설정 `admin_path` (기본 `/admin`)
로그인	`AdminAuth` (ADMIN 계정만, 세션 쿠키 서명은 `jwt_secret`)
화면	공지(`DevNoteAdmin`), 문의(`InquiryAdmin`), 회원(`UserAdmin`)
제목	"Studio Nx Admin"

주소를 설정으로 뺐습니다 (사용자 결정, 2026-10-13). 개발 중에는 `/admin` 그대로 두고, 배포할 때 `.env`의 `ADMIN_PATH`를 추측하기 어려운 값으로 바꿉니다.

```
# .env (배포 때)
ADMIN_PATH=/ops-7f3a9c1e
```

`ADMIN_PATH` 값	결과
`/admin` (기본)	`/admin/login`
`/ops-7f3a9c1e` 또는 끝에 `/`가 있는 `/ops-7f3a9c1e/`	`/ops-7f3a9c1e/login` (`/admin`은 열리지 않음)
`admin`(슬래시 없음), `/`, 빈 값, `/api/v1…`	서버가 켜질 때 `ValueError`

2. 언제 쓰나

호출하는 곳	시점
`main.py`의 `setup_admin(app)`	서버가 켜질 때 한 번

3. 코드

import (이번에 추가한 것)

```
from sqladmin import Admin, ModelView
from app.core.config import get_settings
from app.db.session import SessionLocal, engine
```

설정 (`app/core/config.py`)

```
admin_path: str = "/admin"
```

함수

```
def setup_admin(app: FastAPI) -> Admin:
    settings = get_settings()
    path = settings.admin_path
    if (
        not path.startswith("/")
        or len(path) < 2
        or path.rstrip("/").startswith(settings.api_prefix)
    ):
        raise ValueError(f"ADMIN_PATH is not usable: {path!r}")
    admin = Admin(
        app,
        engine,
        base_url=path.rstrip("/"),
        authentication_backend=AdminAuth(secret_key=settings.jwt_secret),
        title="Studio Nx Admin",
    )
    admin.add_view(DevNoteAdmin)
    admin.add_view(InquiryAdmin)
    admin.add_view(UserAdmin)
    return admin
```

백엔드(Python)는 지금 방식 그대로여서 "최신 문법" 버전은 따로 두지 않습니다.

문법 풀이

식	뜻
`Admin(app, engine, ...)`	`app`에 SQLAdmin을 붙입니다. `engine`은 DB 연결이며, 이 프로젝트는 동기 엔진이라 `session_maker`도 동기 방식입니다
`base_url=path.rstrip("/")`	관리자 화면의 주소입니다. 끝의 `/`는 지웁니다
`authentication_backend=AdminAuth(...)`	로그인 방식입니다. 이것이 있으면 모든 `/admin/…` 요청에서 `authenticate`(87번)가 먼저 불립니다
`secret_key=settings.jwt_secret`	세션 쿠키 서명용 비밀값입니다. `.env`의 `JWT_SECRET`을 함께 씁니다
`admin.add_view(클래스)`	화면 하나를 등록합니다. 주소는 `/admin/dev-note/list`처럼 모델 이름으로 정해집니다
`path.rstrip("/").startswith(settings.api_prefix)`	관리자 주소가 API 주소 아래에 들어가는 실수를 막습니다
`-> Admin`	만든 `Admin` 객체를 돌려줍니다. 시험이 등록된 화면을 확인하는 데 씁니다

4. 흐름

1. 설정에서 관리자 주소를 읽고, 쓸 수 없는 값이면 서버를 켜지 않습니다.
2. `Admin`을 만들어 `app`에 `/admin`(또는 설정한 주소)으로 붙입니다.
3. 화면 셋을 등록합니다.
4. 이후 `/admin/…` 요청은 모두 `AdminAuth.authenticate`를 거치고, 통과하지 못하면 로그인 화면으로 갑니다.

5. 왜 이렇게

선택	이유
주소를 설정값 `ADMIN_PATH`로	배포할 때 코드 수정 없이 `.env`만 바꿔서 주소를 숨길 수 있습니다
잘못된 주소는 서버를 켤 때 오류	배포 설정 실수를 운영 중에 알게 되는 것보다 시작할 때 바로 알아야 합니다
IP 제한은 두지 않음	서버(앱) 안에서 IP를 믿고 거르는 것은 프록시 설정에 달려 있어서 위험하고, 앞단(Nginx 등)에서 거는 것이 맞습니다. 배포 준비 때 정합니다
`jwt_secret`을 세션 서명에 같이 씀	비밀값을 하나만 관리합니다. 서명용이라 값이 달라도 API 토큰과 쿠키가 서로 통하지 않습니다
`Admin`을 돌려줌	시험이 화면 등록과 인증 방식을 확인할 수 있습니다
앞으로 `JWT_SECRET`이 `change-me`인 채 운영하면 안 됨	세션 쿠키 서명이 추측되기 때문입니다. `.env.example`에 이미 안내가 있고, 배포 준비 때 다시 확인합니다

6. 시험 (`tests/test_setup_admin.py`, 11개)

시험	결과
작은 앱에 붙이면 화면 3개(`dev-note`, `inquiry`, `user`)와 `AdminAuth`가 등록되고 `/admin`이 생김	통과입니다
`ADMIN_PATH=/ops-7f3a9c1e/`이면 `/ops-7f3a9c1e/login`은 열리고 `/admin/login`은 404	통과입니다
`admin`, `/`, 빈 값, `/api/v1`, `/api/v1/admin`	모두 `ValueError`
실제 앱: 로그인하지 않고 `/admin/`, 공지, 문의, 회원 목록	모두 로그인 화면으로 이동
실제 앱: `/admin/login`	200, "Studio Nx Admin"
실제 앱: 없는 계정으로 로그인	400, 로그인 쿠키 없음
실제 앱: API, 홈 화면, 없는 페이지는 그대로	통과입니다

11개 모두 통과했습니다. 백엔드 전체 pytest와 `ruff`도 통과했습니다. 로그인한 뒤의 화면 흐름은 서버를 띄워서 확인합니다 (개요 문서의 시험).