Studio Nx

AI 구현 설명 53 — P1-16 마이페이지 대시보드 API

2026-10-12

AI 구현 설명 53 — P1-16 마이페이지 대시보드 API (`GET /me/dashboard`)

항목	내용
작성	Claude (AI), 2026-10-12
작업	P1-16 `GET /api/v1/me/dashboard`: PRD 01 FR-121, 128, 130, 131, 136 (마이페이지 한 화면에 필요한 값을 요청 한 번으로)
브랜치	`feature/phase1/p1-16-dashboard-api`
바꾼 파일	`app/models/project_session.py`, `app/services/dashboard_service.py`, `app/api/v1/me.py` / 시험 `tests/test_project_session_model.py`, `test_dashboard_service.py`, `test_me_routes.py`
진행 방식	**함수 하나씩** 구현하고 사용자가 검토한 뒤 다음 함수로 넘어갔습니다
함수별 설명	`docs/ai-notes/backend(fastAPI_Python)/P1-16 - 대시보드 API/63 ~ 69` (md, PDF)
실제 서버 시험	54_p1-16_site_test.md: 회원가입부터 정리까지 모두 통과
이전 문서	52_p1-14_site_test.md

1. 한 일

마이페이지(myPage.html)가 필요로 하는 값을 모두 돌려주는 API가 **실제로 동작**합니다. 전에는 응답 모양(스키마)과 함수 이름만 있었습니다.

응답 칸	내용	Phase 1 값
`user`	닉네임, 이메일, 가입일, 사진 주소	실제 값
`storage`	한도, 사용량, 종류별 사용량	한도와 사용량은 `users`의 값, 종류별은 0
`ai`	오늘의 분석과 질문 `{used, limit}`	`used = 0`, 한도는 5와 30
`ready_projects`	내가 한 번도 열지 않은 프로젝트(최근 생성 3개)	실제 값
`recent_projects`	최근 수정 5개와 각 프로젝트의 최근 7일 내 세션	실제 값 (세션은 Phase 2부터 쌓입니다)

2. 사용자 결정 (2026-10-12)

#	내용	결과
1	AI 사용량의 "오늘"을 어느 시각 기준으로 셀지	**UTC 0시 기준**(A안). 서버가 사용자 시간대를 알 필요가 없습니다
2	사진은 저장 용량에 넣을지	**넣지 않음**. 사진을 올려도 `used_bytes`는 그대로입니다 (64)

3. 항목 (백엔드 7)

#	파일	함수	하는 일	설명
63	`models/project_session.py`	`ProjectSession` 나머지 컬럼	`started_at`, `last_seen_at`, `active_seconds`	63
64	`dashboard_service.py`	`get_storage()`	한도, 사용량 (종류별은 0)	64
65	〃	`get_ai_usage()`	오늘 사용량 0, 한도 5, 30	65

#	파일	함수	하는 일	설명
66	〃	`get_recent_projects()`	최근 수정 5개와 내 7일 세션(IN 쿼리 한 번)	66
67	〃	`get_ready_projects()`	내 세션이 0개인 프로젝트(`NOT EXISTS`)	67
68	〃	`get_dashboard()`	위 조각을 한 응답으로 묶기	68
69	`api/v1/me.py`	`read_dashboard()`	`GET /me/dashboard` 라우터	69

4. 템플릿에서 달라진 점

항목	템플릿	구현	이유
세션 시각 칸	컬럼 목록만 TODO	`DATETIME(3)`, 기본값 `CURRENT_TIMESTAMP(3)`	DB.md와 SQL 파일에 맞춤 (63)
최근 프로젝트의 세션	프로젝트마다 조회	`project_id IN (...)` 한 번	쿼리 6번이 2번으로 줄어듭니다 (66)
이어 하기	"세션이 0개"	쿼리 안의 `NOT EXISTS`	파이썬이 세션을 모두 가져와 거를 필요가 없습니다 (67)
프로필 사진 주소	—	P1-08의 `profile_image_url` 재사용	사진 주소 규칙을 한 곳에서만 관리합니다 (68)

5. 시험

방법	대상	결과
서비스 시험 (실제 MySQL)	63 ~ 68	`test_project_session_model.py` 4개, `test_dashboard_service.py` 21개: 모두 통과
요청 시험 (실제 앱, 실제 MySQL)	69	`test_me_routes.py` 5개: 모두 통과
실제 서버 시험 (54)	가입 → 로그인 → 대시보드 → 프로젝트 → 삭제 → 세션	**모두 통과**
백엔드 pytest 전체		**521개 통과**, `ruff` 통과

6. 다음 작업, 남은 것

작업	내용
P1-17 마이페이지 JS	`feature/phase1/p1-17-mypage-js`: `mypage.js`의 `loadDashboard`가 이 API를 부릅니다. 'Ready to start' 배너의 제목에 `data-title`을 넣어야 안내 모달 제목이 맞습니다 (38 참고)
Phase 2	시퀀서가 1분마다 보내는 작업 세션 신호(FR-257)를 받아 `project_sessions`를 채우는 API
나중에	AI 한도를 `core/config.py` 설정으로 옮기기, 종류별 저장 용량 계산 (파일 테이블이 생긴 뒤)