Studio Nx

JS 08 — logout()

2026-10-12

JS 08 — `logout()`

항목	내용
파일	`studionx/frontend/static/js/core/auth.js`
작업	P1-02 프론트 공통 JS (PRD 01 FR-104)
작성	Claude (AI), 2026-10-06, 사용자 검토
이전 · 다음	07 `requireLogin()` (P1-02의 마지막 함수) · 09 `setFieldState()` (P1-07)

1. 하는 일

로그아웃합니다. 서버에 리프레시 쿠키를 지워 달라고 요청하고, 메모리의 Access Token을 지운 뒤 홈으로 이동합니다.

2. 언제 쓰나

마이페이지, 내 프로젝트, 회원 정보 화면의 **왼쪽 메뉴 맨 아래에 있는 `Log out` 버튼**(`#logout-button`)을 누를 때 부릅니다.

페이지	부르는 곳
마이페이지 `myPage.html`	`pages/mypage.js` (P1-17)
내 프로젝트 `myProject.html`	`pages/myproject.js` (P1-14)
회원 정보 `userInfo.html`	`pages/userinfo.js` (P1-10)

누르면 일어나는 일 (예)

순서	화면과 브라우저
① 마이페이지에서 `Log out`을 누릅니다	—
② 서버가 리프레시 쿠키(`snx_refresh`)를 지웁니다	다음에 페이지를 열어도 재발급이 되지 않습니다
③ 메모리의 Access Token을 지웁니다	지금 페이지에서도 API를 부를 수 없습니다
④ 홈으로 이동합니다	`home.html`로 가고, 헤더 오른쪽이 **Sign In, Join Us** 버튼으로 바뀝니다
⑤ 뒤로 가기를 누릅니다	마이페이지가 아니라 그 전에 보던 페이지로 갑니다

토큰이 두 개이기 때문에 로그아웃할 때도 두 곳에서 지웁니다.

토큰	지우는 곳
리프레시 토큰 (HttpOnly 쿠키)	서버가 지웁니다. JS는 이 쿠키를 읽거나 지울 수 없습니다
Access Token (메모리)	이 함수가 `clearAccessToken()`으로 지웁니다

3. 코드

import (파일 맨 위)

```
import { api, clearAccessToken, getAccessToken, refreshAccessToken } from './api.js';
```

`auth.js` 맨 위의 import 줄입니다. 이 함수는 이 중에서 **`api`와 `clearAccessToken`**을 씁니다. `LOGIN_PAGE`는 같은 파일 안에 있습니다.

함수

```
export async function logout() {
  try {
    await api.post('/auth/logout', undefined, { auth: false });
  } catch {
    // 이미 만료 · 네트워크 오류여도 화면에서는 로그아웃을 계속함
  }
  clearAccessToken();
  location.replace(LOGIN_PAGE);
}
```

문법 풀이

import 문법	뜻
`import { a, b } from './api.js'`	`api.js`가 `export`한 것 중 `a`와 `b`를 이름 그대로 가져옵니다. `'./'`는 같은 폴더라는 뜻입니다. 브라우저는 `<script type="module">`일 때만 `import`를 읽습니다

식	뜻
`api.post('/auth/logout', undefined, { auth: false })`	본문 없이(`undefined`) POST를 보냅니다. `auth: false`이므로 토큰을 붙이지 않고, 토큰이 없어도 재발급을 먼저 시도하지 않습니다 (02)
`try { … } catch { }`	요청이 실패해도 오류로 멈추지 않고 다음 줄로 넘어갑니다. `catch` 뒤의 `(err)`는 쓰지 않을 때 생략할 수 있습니다
`location.replace(LOGIN_PAGE)`	`home.html`로 이동하면서 지금 페이지를 방문 기록에서 지웁니다

4. 흐름

1. `POST /api/v1/auth/logout`을 보내고, 서버가 리프레시 쿠키를 지웁니다.
2. 요청이 실패해도 그대로 진행합니다.
3. 메모리의 Access Token을 지웁니다.
4. `home.html`로 이동합니다 (방문 기록에서 지금 페이지를 지웁니다).

5. 왜 이렇게

선택	이유
`auth: false`	서버는 토큰을 확인하지 않고 쿠키만 지웁니다 (P1-05 템플릿). 토큰이 없을 때 재발급을 먼저 하면 **로그아웃하려다가 오히려 새 토큰을 받는** 일이 생깁니다
요청이 실패해도 계속 진행	사용자는 로그아웃 버튼을 눌렀습니다. 네트워크가 끊겨도 화면에서는 로그아웃된 상태가 되어야 합니다
`location.href` 대신 `location.replace`	`href`를 쓰면 뒤로 가기로 마이페이지가 다시 보일 수 있습니다(브라우저가 저장해 둔 화면). `replace`는 그 기록을 지웁니다. 템플릿에는 `href`로 되어 있었는데 바꿨습니다

선택	이유
메모리 토큰은 마지막에 지움	요청을 보내는 동안에는 필요하지 않지만, 실패 여부와 상관없이 반드시 지우도록 `try` 바깥에 두었습니다

6. 시험 (fetch와 location을 가짜로 바꿔서 시험)

경우	결과
정상 (204)	`POST /api/v1/auth/logout`을 1번 보내고, `credentials`는 있고 `Authorization`은 없으며, 토큰을 지우고 `home.html`로 replace합니다
토큰이 이미 없음	재발급을 시도하지 않고 로그아웃 요청만 1번 보냅니다
서버 오류 500	예외 없이 토큰을 지우고 이동합니다
네트워크 오류	예외 없이 토큰을 지우고 이동합니다