Studio Nx

JS 36 — showDesktopOnly()

2026-10-12

JS 36 — `showDesktopOnly()` (core/studio.js)

항목	내용
파일	`studionx/frontend/static/js/core/studio.js`
작업	P1-14 내 프로젝트 화면: 작은 화면 안내 모달 (PRD 01 FR-129)
작성	Claude (AI), 2026-10-08, 사용자 검토
이전 · 다음	35 `canOpenStudio()` · 37 `openStudio()`

1. 하는 일

화면이 좁아서 시퀀서를 열 수 없을 때(35번이 false일 때) **"컴퓨터에서 여세요" 모달**(`#desktop-only-modal`, `static/partials/desktop-only-modal.html`)을 띄웁니다. 상황에 맞는 문장 하나만 보이게 하고, 제목을 채웁니다.

부른 값	보이는 문장
`showDesktopOnly('created', 'Summer Loop')`	**Summer Loop** is saved. 작은 화면에서 프로젝트를 **만든 직후**에 씁니다 (39)
`showDesktopOnly('open', 'Summer Loop')`	**Summer Loop** opens in the studio, which needs a larger screen. Open이나 제목을 **눌렀을 때** 씁니다 (38)
그 밖의 값 (`'xyz'`)	`open` 문장을 보여 줍니다

두 경우 모두 아래에 "Sign in on a computer and it'll be waiting at the top of your dashboard."와 Got it 버튼이 나옵니다.

2. 언제 쓰나

호출하는 곳	화면
39 `initNewProjectForm`	작은 화면에서 만들기에 성공하면 `'created'`로 부릅니다
38 `initDesktopOnlyLinks`	작은 화면에서 Open이나 제목을 누르면 `'open'`으로 부릅니다 (myProject, myPage)

`<dialog>`와 `showModal()`: HTML의 기본 모달입니다. `showModal()`로 열면 뒤의 화면이 막히고, Esc로 닫힙니다. 이미 열린 모달에 다시 `showModal()`을 부르면 오류(`InvalidStateError`)가 나므로, `modal.open`을 먼저 확인합니다.

3. 코드

import (`studio.js` 맨 위)

```
export const STUDIO_MIN_WIDTH = 1280;
```

`studio.js`에는 import가 없습니다. 이 함수는 브라우저의 기본 기능만 씁니다.

함수

```
export function showDesktopOnly(variant, title) {
  const modal = document.getElementById('desktop-only-modal');
```

```
  if (!modal) return;
  if (variant !== 'created') variant = 'open';

  // 상황에 맞는 문단만 보이기
  const leads = modal.querySelectorAll('[data-variant]');
  for (let i = 0; i < leads.length; i++) {
    leads[i].hidden = leads[i].dataset.variant !== variant;
  }
  const name = document.getElementById('desktop-only-' + variant + '-name');
  if (name) name.textContent = title;

  if (!modal.open) modal.showModal();
}
```

최신 문법으로 쓰면 (공부용)

```
for (const lead of modal.querySelectorAll('[data-variant]')) lead.hidden = lead.dataset.variant !== vari
ant;
document.getElementById(`desktop-only-${variant}-name`)?.replaceChildren(title);
modal.open || modal.showModal();
```

최신 문법	실제 코드	뜻
`for (const x of 목록)`	`for (let i = 0; …; i++)`	하나씩 처리합니다
`el?.replaceChildren(title)`	`if (name) name.textContent = title`	있을 때만 글자를 넣습니다
`a || b()`	`if (!a) b()`	a가 참이 아니면 b를 실행합니다

문법 풀이

import 문법	뜻
(import 없음)	

식	뜻	예
`modal.querySelectorAll('[data-variant]')`	모달 안에서 `data-variant`가 있는 문단들을 찾습니다	created와 open 두 개
`leads[i].hidden = 조건`	조건이 true면 숨깁니다	고른 것과 다르면 숨깁니다
`'desktop-only-' + variant + '-name'`	고른 문장 안에 있는 제목 칸의 id입니다	`desktop-only-created-name`
`name.textContent = title`	글자로만 넣습니다	`Night <b>Drive</b>`가 그 글자 그대로 나옵니다
`modal.open`	지금 열려 있는지 확인합니다	

4. 흐름

1. 모달이 없으면 끝냅니다.
2. 모르는 값이면 `'open'`으로 바꿉니다.
3. 고른 문장만 보이게 합니다.
4. 제목을 넣습니다.
5. 모달이 닫혀 있으면 엽니다.

5. 왜 이렇게

선택	이유
문장 두 개를 HTML에 두고 숨기기만 함	글자는 HTML(화면 담당)이 정하고 JS는 고르기만 합니다. 문구를 고칠 때 JS를 건드리지 않아도 됩니다 (템플릿)
`textContent`	제목은 사용자가 입력한 글자이므로 태그로 해석되지 않게 합니다 (31번과 같습니다)
모르는 값은 `'open'`으로 처리	부르는 쪽이 잘못된 값을 넘겨도 모달이 빈 문장으로 뜨지 않게 합니다
이미 열려 있으면 다시 열지 않음	`showModal()`을 두 번 부르면 오류가 납니다. 문장과 제목만 바뀝니다
모달이 없으면 조용히 끝냄	공통 조각(`includePartials`)이 아직 끼워지지 않은 페이지에서 불려도 오류가 나지 않게 합니다

6. 시험 (실제 myProject.html, 헤드리스 Chrome, 5개)

보이는지는 계산된 CSS로 확인했습니다.

#	한 일	결과
01	`('created', 'Summer Loop')`	모달이 열리고, created 문장만 보이며, 제목은 `Summer Loop` 입니다
02	닫은 뒤 `('open', 'Night <b>Drive</b>')`	open 문장만 보이고, 제목은 글자 그대로입니다 (`<b>` 요소 0개)
03	열린 채로 `('created', 'Second')`	오류가 나지 않고, 문장이 created로 바뀌며, 제목은 `Second` 입니다
04	`('xyz', 'Fallback')`	open 문장이 나오고, 제목은 `Fallback` 입니다
05	Got it을 누름	모달이 닫힙니다

캡처: 만든 직후의 안내 (`created`)

