Studio Nx

AI 구현 설명 26 — 별 커서

2026-10-03

AI 구현 설명 26 — 별 커서

항목	내용
작성	Claude (AI)
작성일	2026-10-03
작업	시퀀서를 뺀 모든 페이지의 마우스 커서를 로고 S2의 반짝임(별)으로. 평소 흰색, 누르는 동안 보라. 이전 문서: 25_intro_logo.md
브랜치	`feature/phase1/p1-01-common-css` (공통 CSS)
원칙	CSS·SVG만 (JS 없음)

---

1. 실행 결과



2. 무엇을 만들었나

파일	상태	내용
`static/assets/cursor/star.svg`	새 파일	평소 커서: 흰 별 + 먹색 테두리, 24×24
`static/assets/cursor/star-active.svg`	새 파일	누르는 동안: 보라 별(`#6a24f6`) + 흰 테두리
`static/css/cursor.css`	새 파일	커서 규칙 전부
페이지 12개 (`*.html`, `errors/*.html`)	수정	`base.css` 다음에 `cursor.css` 연결

> 시퀀서(`studioNx.html`)는 `cursor.css`를 연결하지 않습니다 (§4).

3. 왜 이렇게 했나

3.1 어디에 적용하고 어디는 그대로 두나

곳	커서	이유
일반 영역·링크·버튼·체크박스·메뉴	별	사용자 요청
글자 입력칸(`input` 글자형, `textarea`)	원래 I자 커서	글자를 넣는 곳임을 알려 주는 커서 — 바꾸면 입력칸인지 알기 어려움
비활성 요소(`:disabled`, `aria-disabled`)	원래 금지 커서	누를 수 없다는 신호
`<html data-cursor="system">`	전부 원래 커서	나중에 환경 설정(FR-141)에서 끌 수 있게

3.2 누르는 동안 보라로

마우스를 누르면 브라우저가 눌린 요소와 그 **조상 전부(html까지)**에 `:active`를 붙입니다. 그래서 `:root:active *`로 "어디를 누르든" 보라 별로 바꿉니다.

3.3 우선순위

기존 CSS 여러 곳(`.btn`, `.text-link`, `summary` 등)에 `cursor: pointer`가 있습니다. 하나씩 고치지 않고 `:root:not([data-cursor="system"]) *:not(…)`처럼 앞에 `:root`를 붙여 **우선순위를 높였습니다**. 파일 순서와 상관없이 별이 이깁니다.

3.4 모양

항목	값
모양	로고 S2의 4갈래 반짝임 (허리를 조금 굵게 — 24px에서 잘 보이게)
크기	24×24 (브라우저 권장 32px 이하)
기준점	별 가운데 (12, 12) — 별 모양에는 "끝"이 넷이라 가운데가 가장 자연스러움
테두리	흰 별은 먹색, 보라 별은 흰색 테두리 → 밝은·어두운 바탕 모두에서 보임

4. 검증 결과 (2026-10-03)

확인	결과
일반 영역·제목·링크·버튼·체크박스·`summary`·`.text-link`	`star.svg 12 12`
글자 입력칸 (이메일·비밀번호·검색)	`text` (I자 그대로)
비활성 탭·비활성 시작 방식 카드	`default` / `not-allowed` (그대로)
빈 곳·버튼 위에서 누름 → 뗌	`star-active.svg` → `star.svg`
`data-cursor="system"`	`auto`
SVG 응답	둘 다 200 `image/svg+xml`

> 헤드리스 캡처에는 커서가 찍히지 않으므로, 계산된 `cursor` 값과 마우스 누름 흉내(CDP)로 확인했습니다.

5. 남은 일

할 일	담당
시퀀서 커서 방침 정하기 (도구별 커서 등)	사용자 결정
환경 설정에 "별 커서 켜기/끄기" (`data-cursor`)	Phase 2 FR-141

6. 자주 받을 질문 대비

- **Q. 왜 링크 위에서도 손가락 대신 별인가?** 요청대로 모든 곳을 별로 통일했습니다. 대신 링크·버튼은 hover 색 변화가 있어 누를 수 있다는 것이 드러납니다.
- **Q. 터치 화면에서는?** 마우스 커서가 없으므로 영향이 없습니다.

- **Q. 운영체제에서 커서를 크게 쓰는 사용자는?** 사이트가 정한 커서 그림은 운영체제 크기 설정을 따르지 않습니다. 환경 설정에서 끌 수 있게 `data-cursor="system"`을 마련해 두었습니다.