Studio Nx

AI 구현 설명 20 — 문의 API 템플릿

2026-10-03

AI 구현 설명 20 — 문의 API 템플릿

항목	내용
작성	Claude (AI)
작성일	2026-10-03
작업	P1-12 문의 등록(이메일·제목·내용·개인정보 동의) + 반복 전송 제한 (**템플릿**). 이전 문서: 19_password_withdraw_template.md
브랜치	`feature/phase1/p1-12-inquiry-api` (P1-09 브랜치에서 갈라짐 → **앞 PR 먼저 병합**)
원칙	백엔드는 **템플릿만** — 라우터·스키마·함수 이름과 TODO. 실제 구현은 사용자

---

1. 무엇을 만들었나

파일	상태	내용
`app/api/v1/inquiries.py`	템플릿 (새 파일)	`POST /inquiries` — 로그인 선택(`OptionalUser`), 성공 201
`app/api/v1/router.py`	수정	`/inquiries` 연결
`app/schemas/inquiry.py`	완성 + TODO	`InquiryCreateRequest`, `InquiryCreateResponse`, `INQUIRY_CONTENT_MAX`(2,000). 이메일 형식만 TODO
`app/services/inquiry_service.py`	템플릿 (새 파일)	`create_inquiry`, `check_rate_limit` + 제한값(10분에 3번)
`tests/test_inquiry_routes.py`	완성 (새 파일)	주소 연결 확인

2. 왜 이렇게 했나

2.1 요청과 응답

칸	규칙
`email`	답장 받을 주소, 255자 이하
`title`	1~200자 (DB `VARCHAR(200)`)
`content`	1~2,000자 (화면 `maxlength`와 같음)
`privacy_agreed`	`true`가 아니면 422 — 저장할 때 `privacy_agreed_at`에 동의 시각 기록

응답	경우
201 `{inquiry_id, created_at}`	접수
422 `VALIDATION_ERROR`	칸 형식, 동의 없음
429 `TOO_MANY_REQUESTS`	반복 전송 (FR-113)

2.2 로그인은 선택

`OptionalUser`(P1-03 `get_current_user_optional`)를 써서, 토큰이 있으면 `user_id`를 연결하고 없으면 비회원 문의로 저장합니다 (FR-112).

2.3 반복 전송 제한 방법 (사용자 선택)

방법	장점	한계
DB에서 최근 10분 행 수 세기	서버를 재시작해도 유지, 새 코드 적음	`inquiries`에 IP 컬럼이 없어 이메일 기준만 가능
메모리(`dict` + 시각 목록)	IP·이메일 모두 가능	서버 재시작 시 초기화, 서버가 여러 대면 따로 셈

> 기준값은 `INQUIRY_LIMIT_COUNT = 3, INQUIRY_LIMIT_SECONDS = 600`입니다. 바꾸려면 이 두 값만 고칩니다.

3. 검증 결과 (2026-10-03)

확인	결과
`pytest`	11개 통과
`ruff check`	통과
OpenAPI	`POST /api/v1/inquiries` 표시

4. 남은 일 (사용자)

순서	할 일	파일
1	`Inquiry` 모델 컬럼, `get_current_user_optional` (P1-03 TODO)	`app/models/inquiry.py`, `app/api/deps.py`
2	`check_rate_limit` 방법 정하고 구현, `create_inquiry`	`app/services/inquiry_service.py`
3	라우터 본문	`app/api/v1/inquiries.py`
4	화면 연결 `initContactForm` (로그인 상태면 이메일 자동 채움)	`static/js/pages/home.js`

5. 자주 받을 질문 대비

- **Q. 동의 칸을 왜 `bool`로 받고 서비스에서 검사하나?** `Literal[True]`로 받으면 FastAPI 기본 문구만 나옵니다. 서비스에서 검사하면 "Please agree to the privacy policy."처럼 화면에 바로 보일 문구를 돌려줄 수 있습니다.
- **Q. 배포하면 IP가 모두 같게 보이지 않나?** 프록시(Nginx 등) 뒤에서는 `request.client.host`가 프록시 주소입니다. 그때는 `X-Forwarded-For`를 읽도록 바꿉니다 (TODO에 적어 둠).
- **Q. 답변은 어디서 하나?** P1-21 SQLAdmin 관리자 화면(`/admin`)에서 `answer`, `answered_at`, `status`를 바꿉니다.