Studio Nx

JS 244 — 주소의 프로젝트 번호와 플러그인 표

2026-10-18

JavaScript 244 — 주소의 프로젝트 번호와 플러그인 표 (`readProjectId` · `loadPlugins`)

항목	내용
파일	`studionx/frontend/static/js/pages/sequencer-devices.js`
작업	S1-09 악기·이펙트 화면: 어느 프로젝트인지 읽고, 붙일 수 있는 플러그인 표를 읽습니다 (FR-241 · FR-244)
작성	Claude (AI), 2026-10-18, 사용자 검토
이전 · 다음	243 시작 · 245 트랙과 장치 읽기

1. 하는 일

두 함수는 화면이 무엇을 그릴지 정하는 첫 재료를 모읍니다. `readProjectId` 는 주소 끝의 `?projectId=12` 에서 `12` 를 꺼내고, 없거나 빈 값이면 `null` 을 돌려줍니다. `loadPlugins` 는 플러그인 표에서 **쓰는 중인 것만** 읽어(FR-241) 모듈 변수 `plugins` 에 담습니다. 카드의 이름, 파라미터 스키마, 고르기 창의 목록이 모두 이 표에서 나옵니다.

2. 언제 쓰나

쓰는 곳	
`initDevices` (243)	모드를 정할 때 `readProjectId`, 첫 재료로 `loadPlugins` 를 부릅니다
`openPluginPicker` (259)	표가 비어 있으면 안내 알림만 띄웁니다

3. 코드

```
export function readProjectId() {
  if (typeof window === 'undefined') return null;
  const raw = new URLSearchParams(window.location.search).get('projectId');
  return raw ? String(raw) : null;
}

export async function loadPlugins() {
  const res = await api.get('/plugins?active_only=true');
  plugins = (res && res.items) || [];
  return plugins;
}
```

문법 풀이

식	뜻
`typeof window === 'undefined'`	화면이 없는 환경(시험 도구)에서도 터지지 않게 합니다
`new URLSearchParams(window.location.search)`	주소의 `?` 뒤 글을 다루기 쉽게 나눕니다
`.get('projectId')`	`projectId` 값 하나를 꺼냅니다. 없으면 `null`

식	뜻
`raw ? String(raw) : null`	빈 글자(`?projectId=`)는 없는 것으로 봅니다
`api.get('/plugins?active_only=true')`	꺼 둔 플러그인을 빼고 읽습니다
`(res && res.items)	

4. 왜 이렇게

선택	이유
주소로 프로젝트를 받음	프로젝트 목록 화면에서 링크 한 줄로 들어올 수 있습니다
`active_only=true`	판매 중지나 시험용 플러그인이 목록에 섞이지 않게 합니다
빈 글자를 `null` 로	실제 모드와 데모 모드의 갈림길이라 빈 값을 확실히 걸러야 합니다

5. 시험

시험 계정으로 로그인한 뒤 `/projects` 에서 "S1-09 UI Test" 의 `project_id` 를 읽어 주소에 붙였고, `?projectId=` 없이 열었을 때는 `null` 이 되어 예시 화면이 그대로 남는 것을 확인했습니다. 플러그인 표는 7종(악기 2 · 이펙트 5)이 읽혔습니다.