

DCL(Data Control Language)

데이터의 보안, 무결성, 회복 등을 제어하는 구문

사용자 권한

- 사용자 확인

```
mysql> use mysql;  
mysql> select * from user;
```

- 로컬에서만 접속 가능한 userid 생성

```
mysql> create user 'userid'@localhost identified by '비밀번호';
```

- 모든 호스트에서 접속 가능한 userid 생성

```
mysql> create user 'userid'@'%' identified by '비밀번호';
```

- 사용자 비밀번호 변경

```
mysql> SET PASSWORD FOR 'userid'@'%' = '신규비밀번호';
```

- 사용자 삭제

```
mysql> drop user 'userid'@'%';
```

데이터베이스 권한

- 전체 데이터베이스 전체 테이블의 조회/수정/추가 권한 부여

```
mysql> GRANT ALL privileges ON *.* to '계정명'@계정 호스트 정보;  
# grant table reload  
mysql> FLUSH PRIVILEGES; # 새로운 권한 적용
```

- 특정 데이터베이스 전체 테이블의 조회 권한 부여

```
mysql> GRANT select ON 특정 데이터베이스.* to '계정명'@계정 호스트 정보;  
# grant table reload  
mysql> FLUSH PRIVILEGES; # 새로운 권한 적용
```

- 특정 데이터베이스 특정 테이블의 조회/수정/추가 권한 부여

```
mysql> GRANT select,insert,update ON 특정 데이터베이스.특정 테이블 to '계정명'@계정 호스트 정보;  
# grant table reload  
mysql> FLUSH PRIVILEGES; # 새로운 권한 적용
```

root 계정 비번 잊어버렸을 때,

1. MySQL 서버를 멈춘다.

```
> mysql.server stop
```

2. MySQL 서버 승인 생략 옵션

```
> mysql.server start --skip-grant-tables
```

3. 비번없이 root 유저로 접속

```
> mysql -u root
```

4. mysql 데이터베이스 사용

```
mysql> use mysql;
```

5. 비밀번호 정책 확인

```
mysql> show variables like 'validate_password%';
```

- (필요시)비밀번호 정책 변경

```
mysql> set global validate_password.policy=LOW;
```

6. root 계정 정보 확인

```
mysql> select * from user;
```

- root 계정 비번 변경

```
mysql> SET PASSWORD FOR 'root'@localhost = '신규비밀번호';
```

- 변경사항 적용 & 나가기

```
mysql> flush privileges;  
mysql> exit;
```

7. 서버 재기동 & 접속

```
> mysql.server restart  
> mysql -u root -p
```