

1. 表示算术关系 $12 \leq x \leq y$ 的 C 语言表达式为__。

选择一项:

- ☐ a. $(12 \leq x) \& (x \leq y)$
- ☐ b. $(12 \leq x) \parallel (x \leq y)$
- ☐ c. $(12 \leq x) \&\& (x \leq y)$
- ☐ d. $(12 \leq x) | (x \leq y)$

2. 二维数组 a 有 m 行 n 列, 则在 $a[i][j]$ 之前的元素个数为_____。

选择一项:

- ☒ a. $i * n + j$
- ☐ b. $i * n + j + 1$
- ☐ c. $i * n + j - 1$
- ☐ d. $j * n + i$

3. 下列说法中正确的是_____。

选择一项:

- ☐ a. break 语句只能用在 switch 语句中, 而 continue 只能用在循环语句中
- ☐ b. continue 能结束循环, 而 break 只能结束本次循环
- ☐ c. break 语句用在循环语句中, 而 continue 用在 switch 语句中
- ☐ d. break 能结束循环, 而 continue 只能结束本次循环开始下次循环

4. 若变量已正确定义, 以下非法的表达式是

选择一项:

- ☐ a. $a=b=c$
- ☐ b. $a\%(4.0)$
- ☐ c. $a/=b+c$

☐ d. $a=1/2*(x=y=20,x*3)$

5. 使用语句 `scanf("a=%f, b=%d", &a, &b);` 输入数据时, 正确的数据输入是选择一项:

☐ a. `a=2.2,b=3`

☐ b. `2.2 3`

☐ c. `a=2.2 b=3`

☐ d. `2.2,3`

6. 若有说明: `int a[3][4];` 则对 `a` 数组元素的非法引用是选择一项:

☐ a. `a[0][2*1]`

☐ b. `a[0][4]`

☐ c. `a[1][3]`

☐ d. `a[4-2][0]`

7. 以下程序是用选择法对 10 个整数按升序排序。

【1】

```
main() {
    int i, j, k, t, a[N];
    for(i=0; i<=N-1; i++)
        scanf("%d", &a[i]);
    for(i=0; i<N-1; i++)
    {
        K = i;
        for(j=i+1; j < N; j++)
            if( 【2】 ) k=j;
            if(       【3】       )
            {
                t=a[i]; a[i]=a[k]; a[k]=t;
            }
    }
    printf("output the sorted array:\n");
    for(i=0; i<=N-1; i++) printf("%5d", a[i]); printf("\n");
}
```

}

其中【1】的正确选项是
选择一项：

- ☐ a. #define N = 10
- ☐ b. #int N = 10
- ☐ c. #define N 10
- ☐ d. #define N '10'

8. 以下程序是用选择法对 10 个整数按升序排序。

【1】

```
main() {  
    int i, j, k, t, a[N];  
    for(i=0; i<=N-1; i++)  
        scanf("%d", &a[i]);  
    for(i=0; i<N-1; i++)  
    {  
        K = i;  
        for(j=i+1; j < N; j++)  
            if(【2】) k=j;  
        if(____ 【3】 _____)  
        {  
            t=a[i]; a[i]=a[k]; a[k]=t;  
        }  
    }  
    printf("output the sorted array:\n");  
    for(i=0; i<=N-1; i++) printf("%5d", a[i]); printf("\n");  
}
```

其中【2】的正确选项是
选择一项：

- ☐ a. a[j]<a[k]
- ☐ b. a[i]<a[j]
- ☐ c. a[i]<a[k]
- ☐ d. a[j]<a[i]

9. 错误的转义字符是:

选择一项:

- ☐ a. \"
- ☐ b. '\81'
- ☐ c. '\0'
- ☐ d. '\\'

10. 把字符串“China bit”输入到字符数组 a 中的正确操作是_____

选择一项:

- ☐ a. scanf(“%s”,a)
- ☐ b. getchar(a)
- ☐ c. scanf(“%s”&a)
- ☐ d. gets(a)

11. 已知 `int a=4` , `b=5`, `c`; 则执行表达式“`c=a>b? a-b: b-(a,5);`” 后,
c 的值是

选择一项:

- ☐ a. 5
- ☐ b. 0
- ☐ c. 4
- ☐ d. 1

12. 已有定义 `int i;float f1,f2;` 执行 `scanf(“%2f%3d%f”,&f1,&i,&f2)` 时,
输入“1234.5678↵”, 则 `i`, `f1` 和 `f2` 的值应该是 ()

选择一项:

- ☐ a. 输入格式有误
- ☐ b. `f1=12.000000,i=34,f2` 不确定

- ☐ c. f1=1234.5,i=678;f2 不确定
- ☐ d. f1=12.000000,i=34,f2=0.567800

13. 若有语句: if () x=3; 想要让在 a 不等于 0 时, x=3 这个语句得以执行, 则括号内能正确表示这一关系的表达式为

。

选择一项:

- ☐ a. a<>0
- ☐ b. a=0
- ☐ c. a
- ☐ d. !a

14. 字符串 "a\324\0ff" 的长度是:

选择一项:

- ☐ a. 1
- ☐ b. 2
- ☐ c. 3
- ☐ d. 0

15. 已知 int i; float f; 正确的语句是:

选择一项:

- ☐ a. (int f)%i
- ☐ b. int(f)%i
- ☐ c. (int)f%i
- ☐ d. int(f%i)

16. 已知 int x; 表达式 "0<=x<=9" 与 "x<=9" 的值分别为 及 。

选择一项:

- ☐ A. 不确定, 不确定
- ☐ B. 0, 1
- ☐ C. 1, 0
- ☐ D. 1, 不确定

17. 与 $k=n++$ 完全等价的语句是
选择一项:

- ☐ a. $k+=n+1;$
- ☐ b. $k=++n;$
- ☐ c. $n=n+1;k=n;$
- ☐ d. $k=n;n=n+1;$

18. 若已定义 `char s[10];`, 则下面表达式中不代表 `s[1]` 地址的是:
选择一项:

- ☐ a. `&s[1]`
- ☐ b. `&s[0]+1`
- ☐ c. `s++`
- ☐ d. `s+1`

19. 对字符数组 `s` 赋值, 不合法的一个是
选择一项:

- ☐ a. `char s[20]={'B','e','i','j','i','n','g'}`
- ☐ b. `char s[]="Beijing"`
- ☐ c. `char s[20]; s="Beijing"`
- ☐ d. `char s[20]="Beijing"`

20. 已有定义 `char c;` , 下面正确的赋值语句是
选择一项:

- ☐ a. `c="123"`
- ☐ b. `c='\xab'`
- ☐ c. `c="A"`
- ☐ d. `c='123'`

编程题一

输入两个字符串，请将两个字符串分别排序后，合并为新的字符串。

例如输入：

ACEG

BDF

输出

ABCDEFG

测试用例 1：

abcdef

bcefg

输出：abbccdeeffghi

测试用例 2：

123456

789

输出：123456789

测试用例 3：

123456

123456

输出：112233445566

测试用例 4：
abcdef
(空字符串)
输出：abcdef

测试用例 5：
(空字符串)
bcefg
输出：bcefg

编程题二

提取字符串中的文件名，根据输入的整数，输出一组新的文件名。

例如：
输入
music-96.MP3
5

输出
music-97.MP3
music-98.MP3
music-99.MP3
music-100.MP3
music-101.MP3

测试用例 1：
music-8.MP3
3
输出：
music-9.MP3
music-10.MP3
music-11.MP3

测试用例 2：

filename-8.txt

3

输出：

filename-9.txt

filename-10.txt

filename-11.txt

测试用例 3：

filelist-99.docx

3

输出：

filelist-100.docx

filelist-101.docx

filelist-102.docx

测试用例 4：

1120161297.doc

5

输出：

1120161298.doc

1120161299.doc

1120161300.doc

1120161301.doc

1120161302.doc

测试用例 5：

try1.dll

5

输出：

try2.dll

try3.dll

try4.dll

try5.dll

try6.dll

编程题三

字符串替换

我们经常在编辑各种文档时发现拼写错误，需要将错误的字符串替换为正确的字符串。

连续输入三个字符串，在第一个字符串中查找第二个字符串，如果存在，就将之替换为第三个字符串。

输出被更正后的第一个字符串。

（ABC 的长度均不超过 1000）。

例如输入：

ABCDEFGH

DE

KKK

输出：

ABCKKKFG

输入：

ABCDEFGH

DE

（空字符串）

输出：ABCFG

（提示，请考虑一些特殊情况，例如

AAAAA

AA

ADA

你应该输出：ADADADADA，而不是 ADAADAA。

如果输入的第三个字符串为空，那么相当于在第一个字符串中删除掉第二个字符串。

例如：

输入：

ABCDEFGH

DE

（空字符串）

那么你应该输出：ABCFG）

测试用例 1：

ABCDEFGH

DE

KKK

输出：

ABCKKKFG

测试用例 2

AAAAA

AA

ADA

输出：ADADADADA

测试用例 3：

ab123cd

123

ABC

输出：abABCcd

测试用例 4

ABABABA

BA

AB

输出：AAAABBB

测试用例 5：

ABCABC

ABC

BAC

输出：BACBAC

测试用例 6

ABCABC

ABC

（空字符串）

输出：空字符串