

北京理工大学

《C语音程序设计(B)》2019-2020学年第二学期期末试卷A

适用年级专业：2009 级机械电子工程、车辆工程、机械与自动化 试卷说明：闭卷，考试时间 120 分钟

注意：请将答案填写在答题纸上

一、选择题（每题1分，共20分）

1. C 语言程序的执行，总是起始于_____。
A.程序中的第一条可执行语句
B.main 函数
C.程序中的第一个函数
D.包含文件中的第一个函数
2. C 语言程序中可以对程序进行注释，注释部分必须用符号_____括起来。
A.‘{’和’}’ B.‘[’和’]’ C.“/*”和”*/” D.“*/”和”/*”
3. 以下不能定义为用户标识符是_____。
A. Main B. _0 C. _int D. sizeof
4. 在 C 语言中，字符型数据在内存中以_____形式存放。
A.原码 B.BCD 码 C.反码 D.ASCII 码
5. 下列运算符中，要求运算对象必须是整数的是_____。
A. / B. * C. % D. !
6. 多重 if_else 语句嵌套使用时，寻找与 else 配套的 if 方法是_____。
A. 上面最近的 if
B. 其上最近的没有其他 else 配对的 if
C. 下面最近的 if
D. 同行上的 if
7. 下述表达式中，_____可以正确表示 $x \leq 0$ 或 $x \geq 1$ 的关系。
A. $(x >= 1) || (x <= 0)$ B. $x >= 1 | x <= 0$
C. $x >= 1 \&\& x <= 0$ D. $(x >= 1) \&\& (x <= 0)$
8. 有以下程序

```
void main()
{ char a='a',b;
  printf("%c,",++a);
  printf("%c\n",b=a++);
}
```

程序运行后的输出结果是
A. b,b B. b,c C. a,b D. a,c
9. 逗号表达式 $(a=3*5,a*4),a+15$ 的值是_____。
A.15 B.60 C.30 D.不确定
10. 有如下程序

```
void main()
{ int i,sum;
  for(i=1;i<=3;sum++)
    sum+=i;
  printf("%d\n",sum);
}
```

}

该程序的执行结果是_____。

- A. 6 B. 3 C. 死循环 D. 0

11. 有如下程序段

```
int a=14,b=15,x;  
char c='A';  
x=(a&&b)&&(c<'B');
```

执行该程序段后，x 的值为()

- A. ture B. false C. 0 D. 1

12. 关系表达式 $a \leq x < b$ 的正确描述是_____。

- A. $a \leq x < b$ B. $x \geq a \&\& x < b$ C. $x \geq a \parallel x < b$ D. $!(x < a \&\& x \geq b)$

13. C 语言中规定函数的返回值的类型是由_____。

- A. return 语句中的表达式类型所决定
B. 在定义该函数时所指定的函数类型所决定
C. 调用该函数时系统临时决定
D. 调用该函数时的主调用函数类型所决定

14. 以下程序的输出结果是_____。

```
void main()  
{ int x=11,y=11;  
  printf("%d,%d\n",x--,--y);  
}
```

- A. 11,11 B. 10,10 C. 10,11 D. 11, 10

15. 下列程序的输出结果是_____。

```
void main()  
{  
  int a=0,b=0,c=0;  
  if(++a>0||++b>0)  
    ++c;  
  printf("a=%d,b=%d,c=%d",a,b,c);  
}
```

- A. a=0, b=0, c=0 B. a=1, b=1, c=1
C. a=1, b=0, c=1 D. a=0, b=1, c=1

16. 有以下函数定义：

```
void fun(int n, double x) { ..... }
```

若以下选项中的变量都已正确定义并赋值，则对函数 fun 的正确调用语句是_____。

- A. fun(int y,double m); B. k=fun(10,12.5);
C. fun(x,n); D. void fun(n,x);

17. 已定义 c 为字符型变量，则下列语句中正确的是_____。

- A. c='97'; B. c="97"; C. c=97; D. c="a";

18. 以下能正确定义一维数组的选项是_____。

- A. int num[]; B. #define N 100 int num[N];
C. int num[0..100]; D. int N=100; int num[N];

19. 以下正确的函数声明形式是_____。

- A. double fun(int x, int y) B. double fun(int x; int y)
C. double fun(int x, int y); D. double fun(int x, y)

20. 以下有关 switch 语句的正确说法是_____。

- A. break 语句是语句中必须的一部分
- B. 在 switch 语句中可以根据需要使用或不使用 break 语句
- C. break 语句在 switch 语句中不可以使用
- D. 在 switch 语句中的每一个 case 都要用 break 语句

二、填空题（每空 1 分，共 10 分）

1. 在 C 语言中，基本的数据类型主要有_____、_____、_____三种。
2. C 语言中用于格式化输出的函数是_____。
3. 当一个函数返回值类型缺省的时候，则该函数返回值类型为_____类型。
4. 定义一个整型一维数组 array，数组长度为 5，且初始化列表为{2,4,6}，请写出初始化数组语句_____。
5. C 语言中用 0 表示假，用_____表示真。
6. 设有数组定义 char array []="China"; 则数组 array 所占的空间为_____字节。
7. 下面程序的功能是:计算 1 到 10(包括 10)的奇数之和及偶数之和,请填空。

```
#include<stdio.h>
void main()
{ int a, b, c, i;
  a=0;
  c=0;
  for(i=0;i<=10;i+=2)
  {   a+=i;
      _____;
      c+=b;
  }
  printf("偶数之和=%d\n",a);
  printf("奇数之和=%d\n", _____);
}
```

三、程序阅读题（每题 4 分，共 20 分）

1. 写出下面程序段的输出结果。

```
#include<stdio.h>
void main()
{
  int x=10,y;
  x/=2;
  y=x++%2;
  printf("x=%d,y=%d\n", x, y);
}
```

程序运行结果是_____。

2. 写出下面程序段的输出结果。

```
#include<stdio.h>
void main()
{
  int i;
  for(i=0;i<=3;i++)
```

```

{   switch(i)
{
    case 1:printf("%d",i+2);break;
    case 2:printf("%d",i*i);break;
    default:printf("%d",i+1);
}
}
}

```

程序运行结果是_____。

3. 写出下面程序段的输出结果。

```

#include<stdio.h>
void main()
{
    int k;
    for(k=1; k<5; k++)
    {
        if(k%2)
            printf("*");
        else
            printf("#");
    }
}

```

程序运行结果是_____。

4. 执行程序之后，输入 2.5↵3.5↵3.0，下面程序段的输出结果是_____。
(↵表示回车)

```

#include<stdio.h>
void main()
{
    float a[4]={1};
    int i;
    for(i=1;i<=3;i++)
        scanf("%f",&a[i]);
    for(i=1;i<=3;i++)
        a[0]+=a[i];
    printf("%f",a[0]);
}

```

5. 写出下面程序段的输出结果。

```

#include<stdio.h>
int d=1;
void fun(int p)
{
    int d=5;
    d+=p++;
    printf("%d",d);
}

```

此处不能书写

此处不能书写

装

此处不能书写

此处不能书写

此处不能书写

线

此处不能书写

此处不能书写

```
}  
void main()  
{  
    int a=3;  
    fun(a);  
    d+=a++;  
    printf("%d\n", d);  
}
```

程序运行结果是_____。

四、简答题（每题 5 分，共 20 分）

1. 在 VC++ 6.0 环境下编写并运行 C 语言程序要经历哪几个步骤
2. C 语言的基本程序控制结构有哪几种？
3. 简述"s"与 's'的区别。
4. C 语言中函数调用时参数传递方式的有哪几种？分别简述他们的传递方式。

五、编程题（第一题 8 分，第二题 10 分，第三题 12 分，共 30 分）

1. 从键盘上输入 50 个学生的成绩，统计计算出平均成绩，并输出低于平均分的学生成绩。
2. 编写程序找出 100 到 1000 之间的所有“完数”。所谓“完数”是指一个数恰好等于它的所有不同因子之和，因子为可以被这个数字整除的所有整数。例如：6=1+2+3
3. 写一个程序计算三角形的面积。要求：用一个函数判断输入的 3 个数是否为三角形的边，是三角形的边返回 1，否则返回 0；再用一个函数输入三角形的 3 条边，计算三角形面积。主函数中要求输入三条边的值，调用函数输出三角形的面积。(海伦公式：已知三角形三条边为 a, b, c, $p=(a+b+c)/2$, 三角形的面积 $s=\sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$, 实现根号运算调用函数 sqrt, 函数 sqrt 包含在 math.h 头文件中)。