

[试题分类]: C 语言程序设计

1. 下列叙述中, 错误的是

- A. 一个 C 语言程序必须有且只有一个主函数
- B. C 语言程序的注释必须位于语句之后
- C. 一个 C 语言程序可以有多个函数
- D. C 语言程序的基本结构是函数

答案: B

题型: 单选题

知识点: 第 2 章 C 语言概述

难度: 1

2. 下列选项中, 所有符号均为 C 语言关键字的选项是

- A. enum,if
- B. include,else
- C. scanf,struct
- D. continue,repeat

答案: A

题型: 单选题

知识点: 第 2 章 C 语言概述

难度: 1

3. 下列选项中, 可以正确表示字符型常数的是

- A. 297
- B. "a"
- C. "\n"
- D. '\t'

答案: D

题型: 单选题

知识点: 第 3 章 数据类型与运算规则

难度: 1

4. 下列 C 语言运算符中，要求操作数必须是 int 类型的是

A. ++

B. --

C. %

D. /

答案：C

题型：单选题

知识点：第 3 章 数据类型与运算规则

难度：1

5. 若有定义“int w=1,x=2,y=3,z=4;”，则条件表达式“w>x w:y<z y:z”的结果是

A. 4

B. 3

C. 2

D. 1

答案：B

题型：单选题

知识点：第 3 章 数据类型与运算规则

难度：2

6. 若有定义“int x;”，则执行完逗号表达式“(x=4*5,x*5),x+25”后，变量 x 的值是

A. 20

B. 100

C. 45

D. 125

答案：A

题型：单选题

知识点：第 3 章 数据类型与运算规则

难度：2

7. 若有定义“int i=-1,j=1;”，则执行下列语句后的输出结果是

```
if((++i<0) && !(j--<0))  
    printf("%d %d\n",i,j);  
else printf("%d %d\n",j,i);
```

A. -1 1

B. 0 0

C. 0 1

D. 1 0

答案: D

题型: 单选题

知识点: 第 5 章 选择结构的程序设计

难度: 2

8. 下列叙述中, 错误的是

A. 循环语句中使用 **continue** 语句是为了结束本次循环, 而不是终止整个循环

B. 循环语句中使用 **break** 语句是为了使流程跳出循环体, 提前结束循环

C. **switch** 语句中使用 **break** 语句或 **continue** 语句的作用是相同的

D. **break** 语句不能用于循环语句和 **switch** 语句以外的其他语句

答案: C

题型: 单选题

知识点: 第 5 章 选择结构的程序设计

难度: 2

9. 若有定义 “**int x=10,i;**”, 则下列语句执行后的结果是

```
for (i=0; x>8; ) printf ("%d ",--x);
```

A. 10 9

B. 9 8

C. 死循环

D. 语句错误

答案: B

题型: 单选题

知识点: 第 6 章 循环结构的程序设计

难度：2

10. 若有定义“int n=0;”，则执行语句“while(n<=2) printf("%d", ++n);”后的输出结果是

A. 01
B. 12
C. 012
D. 123

答案：D

题型：单选题

知识点：第6章 循环结构的程序设计

难度：2

11. {

若有定义“int x=1,y=10;”，则执行下列语句后变量x的值是

```
do {\n    y-=x; x++;\n} while(y--<0);\n}
```

A. 8
B. 5
C. 2
D. -4

答案：B

题型：单选题

知识点：第6章 循环结构的程序设计

难度：2

12. 下列对字符数组str的定义、初始化或赋值语句中，正确的是

A. char str[]={"Hello lce!"};
B. char str[10]; str={"Hello lce!"};

C. `char str[10]; strcpy(str, "Hello lce!");`

D. `char str[10]={"Hello lce!"};`

答案：A

题型：单选题

知识点：第7章 数组

难度：1

13. {

若有定义 “`int aa[3][3]={1,2,3,4,5,6,7,8,9},i;`”，则执行下列语句后的输出结果是

```
    for(i=0;i<3;i++)  
        printf("%d,",a[2-i][i]);
```

}

A. 9,5,1,

B. 9,4,1

C. 7,5,3,

D. 7,6,1,

答案：C

题型：单选题

知识点：第7章 数组

难度：2

14. C语言中，确定函数返回值类型的是

A. 调用该函数时由系统默认

B. 调用该函数时的主调函数

C. `return` 语句中的表达式

D. 定义该函数时指定

答案：D

题型：单选题

知识点：第8章 函数

难度：1

15. 函数调用语句“fun(x1,x2+x3,(x4,x5));”中包含的实参个数是

- A. 3
- B. 4
- C. 5
- D. 有语法错误

答案: A

题型: 单选题

知识点: 第 8 章 函数

难度: 1

16. 若有定义“int a[5],*p=a;”，则下列选项中，对数组 a 中元素引用正确的是

- A. *&a[5]
- B. *(a+2)
- C. *(p+5)
- D. a+2

答案: B

题型: 单选题

知识点: 第 9 章 指针

难度: 2

17. {

执行下列语句序列后的输出结果是

```
int arr[] = {1,2,3,4,5}, *ptr=arr;  
*(ptr+2)+=2;    printf("%d,%d",*ptr,*(ptr+2));  
}
```

- A. 3,5
- B. 1,3
- C. 2,4
- D. 1,5

答案: D

题型: 单选题