

北 京 理 工 大 学

2020-2021 学年第一学期考试试卷

考试科目 C 语言程序设计 考试方式 诚信考试、闭卷 完成时限 120 分

题序	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分	加分人	复核人
得分													
签名													

注意事项：

1. 请将答案写在答题纸上，选择题用 2B 铅笔填涂。
2. 答案必须清晰、规范，不得在试卷上作答。
3. 考试结束后，请将试卷和答题纸一并交回。

一、选择题（每题 2 分，共 30 分）

请在每题后的括号内填写正确答案的字母。

1. C 语言中，哪个数据类型用于存储长整型数？

- A. short
 - B. char
 - C. long
 - D. float
- ()

2. 下列哪个是 C 语言的跳转语句？

- A. if-else
 - B. goto
 - C. while
 - D. switch
- ()

3. 用于输出浮点数的格式说明符是？

- A. %f
- B. %c
- C. %d
- D. %l

姓名

学号

专业班级

装订线

()

4. 哪个关键字用于声明自动变量？

- A. static
- B. extern
- C. auto
- D. volatile

()

5. 下列哪个是合法的宏定义？

- A. #define PI 3.14
- B. define PI 3.14
- C. #define 3.14 PI
- D. #PI define 3.14

()

6. 哪个函数用于查找字符串中的字符？

- A. strfind()
- B. strchr()
- C. strsearch()
- D. strlocate()

()

7. C 语言中，哪个关键字用于声明只读变量？

- A. const
- B. readonly
- C. fixed
- D. enum

()

8. 下列哪个是正确的函数原型声明？

- A. double multiply(double, double);
- B. multiply double(double, double);
- C. double function multiply(double, double);
- D. multiply(double: double, double: double);

()

9. 哪个函数用于将字符串转换为整数？

- A. str2int()
- B. strconvert()
- C. atoi()
- D. strnum()

()

10. 在 C 语言中，哪个操作符用于成员访问？
- A. ->
 - B. .
 - C. ::
 - D. ::
- ()
11. 下列哪个是位或操作符？
- A. `&`
 - B. `&&`
 - C. `|`
 - D. `||`
- ()
12. 哪个头文件包含了`rand()`函数？
- A. `#include <string.h>`
 - B. `#include <stdio.h>`
 - C. `#include <math.h>`
 - D. `#include <stdlib.h>`
- ()
13. 下列哪个是正确的结构体定义方式？
- A. struct person {int age; char name[50];};
 - B. type struct {int age; char name[50];} person;
 - C. struct person int age; char name[50];
 - D. struct {int age; char name[50];} person;
- ()
14. 在 C 语言中，哪个关键字用于定义无返回值的函数？
- A. void
 - B. null
 - C. empty
 - D. none
- ()
15. 在 C 语言中，哪个函数可以用来计算平方根？
- A. square()
 - B. sqrt()
 - C. root()
 - D. pow()
- ()

二、填空题（每题 2 分，共 10 分）

16. 在 C 语言中，_____ 是用于逻辑“与”的操作符。
17. `#include _____` 是引入字符操作头文件的预处理指令。
18. 在 C 语言中，定义一个指向字符的指针可以使用 `'char _____'`。
19. _____ 是 C 语言中的逻辑“非”操作符。
20. 如果要定义一个可以存储 7 个整数的数组，可以使用 `'int _____[7];'`。

三、判断题（每题 2 分，共 10 分）

21. C 语言中的函数参数都是值传递。（ ）
22. `'getchar()'` 函数可以用于读取一个字符。（ ）
23. 在 C 语言中，全局变量默认的初始化值为 0。（ ）
24. C 语言不支持命名空间的概念。（ ）
25. `'main()'` 函数可以接受命令行参数。（ ）

四、简答题（每题 5 分，共 20 分）

26. 请简述 C 语言中的全局变量和局部变量的区别。
27. 请描述 C 语言中的文件操作函数及其用途。
28. 请解释 C 语言中的递归函数及其应用场景。

29. 请列举并简述 C 语言中的几种常见的预处理指令。

五、编程题（每题 10 分，共 30 分）

30. 编写一个 C 程序，实现斐波那契数列的前 10 项输出。

31. 编写一个 C 程序，实现一个函数，该函数接受一个字符串作为参数，并返回字符串的长度。

32. 编写一个 C 程序，实现两个矩阵的乘法操作。

注意：

- 请认真审题，确保答案的准确性。
- 编程题请在答题纸上清晰地写出代码，注意代码的可读性。