

北京理工大学《C 语言程序设计》2022-2023 第一学期期末试卷

一、选择题

1.以下能对一维数组 a 进行初始化的语句是（ ）。

A、 `int a[5]=(0,1,2,3,4,)`

B、 `int a(5)={}`

C、 `int a[3]={0,1,2}`

D、 `int a{5}={10*1}`

2.下列说法中错误的是（ ）。

A、 构成数组的所有元素的数据类型必须是相同的

B、 用指针法引用数组元素允许数组元素的下标越界

C、 一维数组元素的下标依次是 1、2、3.....

D、 定义数组时的长度可以是整型常量表达式

3.关于标识符，下列选项中描述错误的是（ ）。

A、 标识符只能由字母、数字和下划线组成

B、 标识符不能以下划线作为第一个字符

C、 标识符不能以数字作为第一个字符

D、 标识符不区分大小写字母

4.在 C 语言程序中，以#号开头的行是预编译处理（ ）。

A、 命令

B、 语句

C、 函数

D、 字符串

5.关于栈和队列，下列描述中正确的是（ ）

- A、 限制存取位置的线性结构
- B、 顺序存储的线性结构
- C、 链式存储的线性结构
- D、 限制存取位置的非线性结构

6.已知整型变量 $a=13$ 和 $b=6$ ，则 $a\&b$ 和 a^b 的值分别是（ ）。

- A、 4 13
- B、 4 11
- C、 1 11
- D、 1 13

7.若变量已正确说明为 `float` 类型，要通过语句

`scanf("%f %f %f",&a,&b,&c);`

给 a 赋予 10.0， b 赋予 22.0， c 赋予 33.0，不正确的输入形式是（ ）。

- A、 10 22 33
- B、 10.0,22.0,33.0
- C、 10.0 22.0 33.0
- D、 10; 22; 33

8.C 语言中可处理的文件类型是（ ）

- A、 文本文件和数据文件
- B、 文本文件和二进制文件
- C、 数据文件和二进制文件
- D、 数据代码文件

9.运行以下程序后，如果从键盘上输入 china#，那么输出结果为（ ）。

```
#include<stdio.h>
Void main()
{
Int v1=0,v2=0;
Char ch;
While ((ch=getchar())!='#')
Switch (ch)
{
Case 'a':
Case 'h':
Default:
V1++;
Case '0':
V2++;
}
Printf("%d,%d\n",v1,v2);
}
```

A、 2,0

B、 5,0

C、 5,5

D、 2,5

10.关于链表的叙述中，下列描述中错误的是（ ）

A、 链表采用顺序存储，必须占用一片连续的内存空间

B、 链表采用顺序存储，便于进行插入和删除操作

C、 链表采用链接存储，不必占用一片连续的内存空间

D、 链表采用链式存储，便于插入和删除操作

二、判断题

1.C 语言具有简洁明了的特点。（）

2.浮点型常量的指数表示中 .e 是可以省略的。（）

3.表达式语句和表达式没有什么区别。（）

- 4.int (*p)[4]它表示 p 是一个指针数组，它包含 4 个指针变量元素。（）
- 5.定义时，数组名后是用方括号括起来的常量表达式，不能用圆括号。（）
- 6.二级指针就是一个指针变量的值是另外一个指针变量的地址。（）
- 7.若有定义 `char s[] = {"hello"};` 则 `sizeof(s)` 的大小为 5。（）
- 8.C 语言的主流开发工具包括：Visual Studio、Code::Block、Eclipse、Vim。（）
- 9.条件运算符?和:是一对运算符，不能分开单独使用。（）
- 10.数组的下标都有一个范围，即“0 ~ 数组长度”。（）

三、填空题

- 1.单行注释用（）符号表示。
- 2.指向（）的指针称为二级指针。
- 3.在 C 语言中，数值常量 `0x8a` 的十进制值是（）
- 4.在 C 语言中，（）函数用于比较两个字符串的内容是否相等。
- 5.文件包含命令的语法格式有两种，一种是使用“`<#include>`”，一种是使用“`( )`”。
- 6.用来存放指针的数组被称为（）。
- 7.（）是指当前指针所指向变量的值在程序运行时不能被修改。
- 8.栈中允许插入和删除操作的一端称为（），不允许插入和删除操作的一端称为（）。
- 9.比较运算符中表示不等于的运算符是（）。
- 10.C 语言中根据数据的存储方式，把文件分为（）和（）两种。

四、程序题

- 1.请阅读下面的程序，在空白处填写正确的代码，实现换行。

```
Int main（）  
{  
    Printf("我在学习 C 语言");  
    ;  
}
```

```
Return 0;  
}
```

2.求一个字符串的长度。(用函数指针调用)

3.请阅读下面的程序，分析代码是否能够编译通过，如果能编译通过，请列出运行的结果，否则请说明编译失败的原因。

```
#include<stdio.h>  
Void main ( )  
{  
Int a[3];  
A[0]=0; a[1]=1; a[2]=2;  
Int *p, *q;  
P=a;  
Q=&a[2];  
Printf("%d\n", a[q-p]);  
}
```

4.请阅读下面的程序，分析代码是否能够编译通过，如果能编译通过，请列出运行的结果，否则请说明编译失败的原因。

```
#include <stdio.h>  
Void main ( )  
{  
Int k = -3;  
If (k <= 0)  
Printf("####")  
Else  
Printf("&&&&")  
}
```

5.有以下表达式:

```
Int a=248, b=4;  
Int const c= 21;  
Const int *d = &a;  
Int *const e = &b;  
Int const * f const = &a;
```

请问下列表达式哪些会被编译器禁止?为什么?

```
*c=32;  
D=&b;  
*d=43;  
E=34;  
E=&a;  
F=0x321f;
```

答案

一、选择题

1. 答案：C

解析： 暂无解析

2. 答案：C

解析： 暂无解析

3. 答案：D

解析： 标识符区分大小写字母。

4. 答案：A

解析： 暂无解析

5. 答案：A

解析： 栈和队列都是线性表，都限制存取位置

6. 答案：B

解析： a 的值转换成二进制数是 1101，b 的值转换成二进制数是 110，a&b 的值是 100，转换成十进制数是 4；a^b 的值是 1011，转换成十进制数是 11。

7. 答案：B

解析：

用 `scanf()` 读取从键盘输入的数据时，中间不能加逗号，要用空格隔开

8. 答案：B

解析： 暂无解析

9. 答案：C

解析：

输入“c”时，运行 default 和 case '0'的代码；输入“h”时，运行 case 'h'、default 和 case '0'的代码；输入“i”时，运行 default 和 case '0'的代码；输入“n”时，运行 default 和 case '0'的代码；输入“a”时，运行 case 'a'、case 'h'、default 和 case '0'的代码。

10. 答案：B

解析：顺序链表进行插入和删除操作后需要移动元素

二、判断题

1. 答案：A

解析：暂无解析

2. 答案：A

解析：暂无解析

3. 答案：A

解析：暂无解析

4. 答案：A

解析：暂无解析

5. 答案：A

解析：暂无解析

6. 答案：A

解析：指向指针的指针也称为二级指针。简单来说二级指针就是一个指针变量的值是另外一个指针变量的地址。

7. 答案：B

解析：`sizeof(s)`求数组 `arr` 大小，数组中是一个含有 5 个字符的字符串，但在 C 语言中，字符串末尾默认有 `\0`，所以 `sizeof()` 求出其大小为 6。

8. 答案：A

解析：Visual Studio、Code::Block、Eclipse、Vim 都是 C 语言常用的开发工具。

9. 答案：A

解析：暂无解析

10. 答案：B

解析：数组的下标都有一个范围，即“0~[数组长度-1]”，假设数组的长度为6，其下标范围为0~5。当访问数组中的元素时，下标不能超出这个范围，否则程序会报错。

三、填空题

1. 答案：//

解析：单行注释的符号是//，多行注释的符号是/**/。

2. 答案：指针

解析：简单来说二级指针就是一个指针变量的值是另外一个指针变量的地址

3. 答案：138

解析：暂无解析

4. 答案：strcmp()

解析：在C语言中，strcmp()函数用于比较两个字符串的内容是否相等。

5. 答案：() ()

解析：

文件包含也是使用#include指令实现的，它的语法格式有两种，具体如下：

格式一：

#include <文件名>

格式二：

#include "文件名"

6. 答案：指针数组

解析：数组是用来存放一系列相同类型的数据，当然数组也可以用来存放指针，这种用来存放指针的数组被称为指针数组，它要求存放在数组中指针的数据类型必须一致。

7. 答案：常量指针

解析：常量指针的作用是使当前指针所指向变量的值在程序运行时不能被

8. 答案：栈顶|栈底

解析： 栈从栈顶存入元素，栈底无法进行任何操作

9. 答案： !=

解析： 比较运算符中表示不等于的运算符是“!=”。

10. 答案： 文本文件|二进制文件

解析： 在 C 语言中，根据文件的存储形式，可分为文本文件和二进制文件

四、程序题

1. 答案：

```
Printf("\n");
```

解析：

\n 是换行符。

2. 答案： #include <stdio.h>

```
Void func(char *p)
```

```
{
```

```
Int count = 0;
```

```
While (*p)
```

```
{
```

```
Count++;
```

```
P++;
```

```
}
```

```
Printf("count = %d\n", count);
```

```
}
```

```
Int main ( )
```

```
{
```

```
Char s[100];
```

```
Gets(s);
```

```
Void(*p)(char *p);
```

```
P = func;
```

```
P(s);
```

```
Return 0;
```

```
}
```

解析： 暂无解析

3. 答案：

2

解析:

p 指向 a[0]的地址, q 指向 a[2]的地址, 所以 p 与 q 相差 2 个 int 型长度, 因为 p 和 q 都是 int 型指针, 所以 q-p 返回 2。

4. 答案:

编译失败, 两个调用 printf () 函数的语句未以符号“;”做结尾。

解析:

程序中的语句必须以符号“;”结尾。

5. 答案: *c=32;

D=&b;

D=43;

E=34;

E=&a;

F=0x321f;

解析: *c=32; //c 为常量,并且不是指针,禁止

D=&b; //d 为指向常量的指针,指针可修改,通过

D=43; //d 为指向常量的指针,指向的值不可修改,禁止

E=34; //e 为常指针,不可修改,禁止

E=&a; //e 为常指针,不可修改,禁止

F=0x321f; //f 为指向常量的常指针,禁止