



C语言选择题250道

哔哩哔哩：咖啡续命每一天

腾讯课堂：<https://coffeefoc.ke.qq.com/>

对应视频：001-010 变量与基本数据类型1 变量

C 标识符可以由 _____ 组成。

A. 字母

B. 数字

C. %

D. 下划线

对应视频：001-010 变量与基本数据类型1 变量

以下选项中可用作 C 语言合法用户标识符的是

A. 2a

B. void

C. -abc

D. _123

对应视频：001-010 变量与基本数据类型1 变量

C语言标识符中，大小写字母没有区别。

A. 对

B. 错

对应视频：001-010 变量与基本数据类型1 变量

C语言程序中可以对程序进行注释，注释部分必须用什么符号括起来？

A. {' 和 '}'

B. '[' 和 ']'

C. '/*' 和 '*/'

D. '*/' 和 '/*'

对应视频：001-010 变量与基本数据类型1 变量

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    printf("%d", a);
    int a = 0;
}
```

以上代码编译出错的原因是：

- A. 格式字符串与a的类型不匹配
- B. 变量a的名字不合法
- C. 变量a没有做到先定义再使用

对应视频：001-010 变量与基本数据类型1 变量

```
1.  #include <stdio.h>
2.  int main()
3.  {
4.      int y = 10000;
5.      int y = 34;
6.      printf("Hello World! %d\n", y);
7.      return 0;
8.  }
```

以上代码输出的结果为：

A. Hello World! 34

B. Hello World! 10000

C. 编译错误

对应视频：001-010 变量与基本数据类型1 变量

```
1.    #include <stdio.h>
2.    int main()
3.    {
4.        int main = 3;
5.        printf("%d", main);
6.        return 0;
7.    }
```

以上代码运行后的结果为：

A. 正常运行，打印3

B. 编译错误

C. 运行时错误

对应视频：001-010 变量与基本数据类型1 变量

```
int a, b = 10;
```

下列说法正确的是：

- A. a的值为0，b的值为10
- B. a和b的值都为10
- C. a的值不确定，b的值为10
- D. 以上语法错误

对应视频：001-010 变量与基本数据类型1 变量

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    float x = 2.5;
    int y = 3;
    y = x + y;
    printf("%d", y);
}
```

以上代码执行的结果为：

A. 5.5

B. 5

C. 编译出错，int类型的变量不能和float类型的变量进行运算

对应视频：001-010 变量与基本数据类型1 变量

int i = 2.6 * 6的结果是()。

A. 12

B. 15

C. 16

D. 15.6

对应视频：011-020 变量与基本数据类型2 表达式

在C语言中，数字029是一个（ ）。

- A. 八进制数
- B. 十进制数
- C. 十六进制数
- D. 非法数

对应视频：011-020 变量与基本数据类型2 表达式

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    char c = 'a';
    printf("%c %d", c, c);
}
```

以上代码输出的结果为：

A. a 97

B. a a

C. 编译错误，类型不匹配

对应视频：011-020 变量与基本数据类型2 表达式

如果变量 x 的类型为float，而变量 y 的类型为int，则以下语句：

$y = x + y;$ 执行后， y 的类型为

A. int

B. float

对应视频：011-020 变量与基本数据类型2 表达式

若a是基本整型变量，c是单精度实型变量，输入语句_____是错误的。

- A. `scanf("%d,%f", &a, &c);`
- B. `scanf("d=%d, c=%f", &a, &c);`
- C. `scanf("%d%f", &a, &c);`
- D. `scanf("%d%f", a, c);`

对应视频：011-020 变量与基本数据类型2 表达式

C/C++语言中，要求运算对象只能为整数的运算符是()。

A. +

B. -

C. /

D. %

对应视频：011-020 变量与基本数据类型2 表达式

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int a = 3, b = 5;
    int t = a;
    a = b;
    b = t;
    printf("%d %d", a, b);
    return 0;
}
```

以上代码的输出为：

A. 3 5

B. 3 3

C. 5 5

D. 5 3

对应视频：011-020 变量与基本数据类型2 表达式

假设有定义：double x=16/5/2.0, y=16/5.0/2; 则 x 和 y 的值分别为_____。

A. 1.6 1.5

B. 1.6 1.6

C. 1.5 1.5

D. 1.5 1.6

对应视频：011-020 变量与基本数据类型2 表达式

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    float x;
    int y;
    printf("请输入两个数\n");
    scanf("%f %f", &x, &y);
    printf("%f, %d", x, y);
}
```

当输入为： 100 200

以上代码输出的结果为：

A. 100, 非200的数

B. 100, 200

对应视频：011-020 变量与基本数据类型2 表达式

```
1.  #include <stdio.h>
2.  int main()
3.  {
4.      signed char chr;
5.      chr = 128;
6.      printf("%d\n", chr);
7.      return 0;
8.  }
```

以上代码打印的结果为：

A. 128

B. -128

C. 由编译器决定

对应视频：011-020 变量与基本数据类型2 表达式

以下与 $k=n++$ 等价的表达式是（ ）。

A. $k=++n$

B. $n=n+1, k=n$

C. $k=n, n=n+1$

D. $k+=n$

对应视频：021-030 变量与基本数据类型3 运算优先级

下列运算符中优先级最低的是__.

A. ||

B. >=

C. !=

D. ~

对应视频：021-030 变量与基本数据类型3 运算优先级

表达式 $6 > 5 > 1$ 值是__.

A. 0

B. 1

C. 3

D. 语法错误

对应视频：021-030 变量与基本数据类型3 运算优先级

判断 i 和 j 至少有一个值为非0的表达式是_____。

A. $i != 0 \ \&\& \ j != 0$

B. $i + j != 0$

C. $i || j$

D. $i \&\& j$

对应视频：021-030 变量与基本数据类型3 运算优先级

为表示关系 $x \geq y \geq z$ ，应使用C语言表达式（ ）。

A. $(x \geq y) \&\& (y \geq z)$

B. $(x \geq y) \text{AND} (y \geq z)$

C. $(x \geq y >= z)$

D. $(x \geq y) \& (y \geq z)$

对应视频：021-030 变量与基本数据类型3 运算优先级

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int x = 3;
    int y = 2 + x * 3 - 1;
    printf("%d", y);
}
```

以上输出为：

A. 3

B. 9

C. 10

D. 11

对应视频：021-030 变量与基本数据类型3 运算优先级

```
1.    #include <stdio.h>
2.    int main()
3.    {
4.        int i = -3;
5.        int k = i % 2;
6.        printf("%d\n", k);
7.    }
```

以上代码的输出为：

A. -1

B. 1

C. 0

对应视频：021-030 变量与基本数据类型3 运算优先级

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int x = 3;
    int y = x && 0;
    int z = x || 0;
    printf("%d %d", y, z);
}
```

以上代码执行的结果

A. 3 3

B. 0 3

C. 0 1

D. 1 1

对应视频：021-030 变量与基本数据类型3 运算优先级

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int a = 1;
    int b = 0;
    int c = 0;
    int d = a || b && c;
    printf("%d", d);
}
```

以上代码打印的结果为

A. 0

B. 1

对应视频：021-030 变量与基本数据类型3 运算优先级

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int a = 0;
    int b = 1;
    int c = 0;
    int d = a || b && c;
    printf("%d", d);
}
```

以上代码打印的结果为：

A. 0

B. 1

对应视频：021-030 变量与基本数据类型3 运算优先级

以上代码的输出为：

```
1.    #include <stdio.h>
2.    void main()
3.    {
4.        1 < 2 ? return 1: return 2;
5.    }
```

A. return 1

B. return 2

C. 编译错误

对应视频：031-040 变量与基本数据类型4 三目运算符

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int k = 8;
    int m = 7;
    k < m ? k++ : m++;
    printf("%d %d", k, m);
}
```

以上代码输出的结果为：

A. 8 7

B. 8 8

C. 9 7

D. 9 8

对应视频：031-040 变量与基本数据类型4 三目运算符

```
int x = 3;      x += 3;      printf("%d", x);
```

以上代码输出的结果为：

A. 3

B. 6

C. 0

D. 9

对应视频：031-040 变量与基本数据类型4 三目运算符

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int x = 3;
    x += 3;
    int y = 4;
    y -= ++x;
    printf("%d %d", x, y);
}
```

以上代码产生的结果为：

A. 7 -3

B. 6 2

C. 6 -3

D. 7 2

对应视频：031-040 变量与基本数据类型4 三目运算符

定义 `int score = 75;` 则表达式 `80 > score > 70` 的值是：

A. 1

B. 0

C. true

D. false

对应视频：031-040 变量与基本数据类型4 三目运算符

表示关系 $1 \leq x \leq 100$ 的c语言表达式为（ ）。

- A. $x \geq 1 \ \& \ x \leq 100$
- B. $x \geq 1 \ \text{and} \ x \leq 100$
- C. $1 \leq x \leq 100$
- D. $x \geq 1 \ \&\& \ x \leq 100$

对应视频：031-040 变量与基本数据类型4 三目运算符

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int x = 3;
    int y = x > 0 ? 1 : x < 0 ? -1 : 0;
    printf("%d", y);
}
```

以上代码输出为：

A. -1

B. 0

C. 1

D. 3

对应视频：031-040 变量与基本数据类型4 三目运算符

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int x = -2;
    int y = x > 0 ? 1 : x < 0 ? -1 : 0;
    printf("%d", y);
}
```

以上代码输出为：

A. -1

B. 0

C. 1

D. -2

对应视频：031-040 变量与基本数据类型4 三目运算符

在以下一组运算符中，优先级最高的运算符是_____。

A. +

B. *

C. &&

D. ||

对应视频：031-040 变量与基本数据类型4 三目运算符

以下能正确地定义整型变量a，b和c并为它们赋初值5的语句是

A. `int a = b = c = 5;`

B. `int a, b, c = 5;`

C. `a = 5, b = 5, c = 5;`

D. `int a = 5, b = 5, c = 5;`

对应视频：031-040 变量与基本数据类型4 三目运算符

与 $x * = y + z$ 等价的赋值表达式是：

A. $x = y + z$

B. $x = x * y + z$

C. $x = x * (y + z)$

D. $x = x + y * z$

对应视频：041-050 变量与基本数据类型5 逗号表达式

```
printf("%d %d %d", (076), (28), (0x87));
```

以上代码打印的结果为：

A. 76 28 87

B. 076 28 0x87

C. 62 28 135

D. 0 0 0

对应视频：041-050 变量与基本数据类型5 逗号表达式

```
int x = 2;
```

```
printf("%d", (x << 1) + (x >> 1));
```

A. 5

B. 4

C. 2

D. 1

对应视频：041-050 变量与基本数据类型5 逗号表达式

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    A.
    int x, y, z;
    x = y = z = 5;

    B.
    int x = y = z = 5;

    C.
    int x = 5, y = 5, z = 5;
}
```

A,B和C三种表达，不会报错的有几种

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

对应视频：041-050 变量与基本数据类型5 逗号表达式

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int a = 10;
    printf("%d %d", a + 1, a);
}
```

上述代码的输出为：

A. 11 10

B. 11 11

C. 10 10

D. 10 11

对应视频：041-050 变量与基本数据类型5 逗号表达式

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int a = 10;
    int b = (a + 5, a);
    printf("%d", b);
}
```

以上代码的输出为

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

对应视频：041-050 变量与基本数据类型5 逗号表达式

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int a = 10;
    int b = (a += 5, a);
    printf("%d", b);
}
```

以上代码的输出为

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

对应视频：041-050 变量与基本数据类型5 逗号表达式

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int a = 10;
    int b = (a += 5, a * 2, a -= 10);
    printf("%d", b);
}
```

以上代码的输出为：

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

对应视频：041-050 变量与基本数据类型5 逗号表达式

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int a = 10;
    a += (a += 5, a * 2, a -= 5);
    printf("%d", a);
}
```

以上代码的输出为：

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

对应视频：041-050 变量与基本数据类型5 逗号表达式

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int a = 0b1100;
    int b = 0b0011;
    printf("%d %d %d %d", a & b, a | b, a ^ b, ~a);
}
```

以上代码的输出为：

A. 0 0 0 0

B. 0 15 15 3

C. 0 15 15 -13

D. 0 15 0 3

对应视频：041-050 变量与基本数据类型5 逗号表达式

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int x = 021;
    printf("%d\n", --x);
}
```

以上代码的输出为：

A. 16

B. 17

C. 21

D. 20

对应视频：051-060 条件语句1 if_else

```
1  #include <stdio.h>
2  int main() {
3      if (0) {
4          printf("打印");
5      } else {
6          printf("不打印");
7      }
8  }
```

上述代码的输出是：

A. 打印

B. 不打印

C. 编译错误

D. 运行时出错

对应视频：051-060 条件语句1 if_else

```
1  #include <stdio.h>
2  int main() {
3      if (3) {
4          printf("打印");
5      } else {
6          printf("不打印");
7      }
8  }
```

以上代码的输出为：

A. 打印

B. 不打印

C. 编译错误

D. 运行时出错

对应视频：051-060 条件语句1 if_else

```
1 #include <stdio.h>
2 int main() {
3     int num1 = 2, num2 = 6;
4     if ( num1 == num2 ){
5         printf("%d = %d", num1, num2);
6     }else{
7         printf("%d != %d", num1, num2);
8     }
9 }
```

以上程序段的输出结果是

()。

A. 2 = 6

B. 2 != 6

C. 2 = 2

D. 6 = 6

对应视频：051-060 条件语句1 if_else

```
1 #include <stdio.h>
2 int main() {
3     int num1 = 2, num2 = 6;
4     if ( num1 = num2 ){
5         printf("%d = %d", num1, num2);
6     }else{
7         printf("%d != %d", num1, num2);
8     }
9 }
```

以上代码段的输出是：

A. 2 = 6

B. 2 ! = 6

C. 2 = 2

D. 6 = 6

对应视频：051-060 条件语句1 if_else

```
1  #include <stdio.h>
2  int main() {
3      int x;
4      scanf("%d",&x);
5      if (x) {
6          printf("hello");
7      }
8  }
9
```

与第5行等效的表达式为：

A. $x == 0$

B. $x != 0$

C. $x > 0$

D. $x < 0$

对应视频：051-060 条件语句1 if_else

```
1  #include <stdio.h>
2  int main() {
3      int x;
4      scanf("%d",&x);
5      if (!x) {
6          printf("hello");
7      }
8  }
```

与第5行等效的表达式是：

A. $x == 0$

B. $x != 0$

C. $x \geq 0$

D. $x \leq 0$

对应视频：051-060 条件语句1 if_else

```
10  if(a<c)  k=a;  
11  else      k=c;
```

与上述代码等效的表达式为：

A. $k = (a < c) ? a : c$

B. $k = (a < c) ? c : a$

C. $k = (a > c) ? a : c$

D. $k = (a > c) ? c : a$

对应视频：051-060 条件语句1 if_else

```
11  if(a<b)
12  if(a<c)  k=a;
13  else    k=c;
14  else
15  if(b<c)  k=b;
16  else    k=c;
```

与上述代码等效的是：

- A. $k=(a<b)?((b<c)?a:b):((b>c)?b:c);$
- B. $k=(a<b)?((a<c)?a:c):((b<c)?b:c);$
- C. $k=(a<b)? a: b; k=(b<c)? b:c;$
- D. $k=(a<b)? a: b; k=(a<c)? a:c;$

对应视频：051-060 条件语句1 if_else

如有定义：int i=1; 则执行语句 if(i++ > 1) printf("%d",i++);
后，变量i的值是：

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

对应视频：051-060 条件语句1 if_else

如有定义：int i=1; 则执行语句 if(++i > 1) printf("%d",i++);
后，变量i的值是：

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

对应视频：061-070 条件语句2 嵌套的if

```
1 #include <stdio.h>
2 int main() {
3     int x;
4     scanf("%d" , &x);
5     if(x<=5) printf("%d\n" , x);
6     else if(x!=10) printf("%d\n" , x);
7 }
```

当输入什么数值时，上述代码没有输出。

- A. $x > 5$ 时
- B. x 大于5 且 不等于10时
- C. x 大于5 或 x 不等于10时
- D. $x == 10$ 时

对应视频：061-070 条件语句2 嵌套的if

```
1 #include <stdio.h>
2 int main() {
3     int x;
4     scanf("%d",&x);
5     if(x++>5) printf("%d\n",x);
6     else printf("%d\n", --x);
7 }
```

如果键盘输入的值为5的话，
那么上述代码打印的结果为：

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

对应视频：061-070 条件语句2 嵌套的if

```
1  #include <stdio.h>
2  int main() {
3      int x;
4      scanf("%d",&x);
5      if(x++>5) printf("%d\n",x);
6      else printf("%d\n", x--);
7  }
```

上述代码打印的结果为：

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

对应视频：061-070 条件语句2 嵌套的if

```
1 #include <stdio.h>
2 int main() {
3     char c;
4     scanf("%c", &c);
5     if(c >= 'A' && c <= 'Z') if(c != 'B') printf("1"); else printf("2");
6 }
```

上述代码，如果输入为字符B的话，对应的输出为：

A. 无输出

B. 1

C. 2

对应视频：061-070 条件语句2 嵌套的if

```
1 #include <stdio.h>
2 int main() {
3     char c;
4     scanf("%c", &c);
5     if(c >= 'A' && c <= 'Z') if(c != 'B') printf("1"); else printf("2");
6 }
```

上述代码，如果输入为字符K的话，输出为

A. 无输出

B. 1

C. 2

对应视频：061-070 条件语句2 嵌套的if

```
1 #include <stdio.h>
2 int main() {
3     char c;
4     scanf("%c", &c);
5     if(c >= 'A' && c <= 'Z') if(c != 'B') printf("1"); else printf("2");
6 }
```

上述代码，如果输入为b时，输出为

A. 无输出

B. 1

C. 2

对应视频：061-070 条件语句2 嵌套的if

上述代码的输出为

A. 1

B. 2

```
1 #include <stdio.h>
2 int main() {
3     int num1 = 5, num2 = 10;
4     if (num1 > num2 || num2 % num1 == 0) {
5         printf("1");
6     } else {
7         printf("2");
8     }
9 }
```


对应视频：061-070 条件语句2 嵌套的if

```
1  #include<stdio.h>
2  int main()
3  {
4      if(0)
5          printf("a");
6          printf("b");
7          printf("c");
8          printf("d");
9      return 0;
10 }
```

上述代码的输出为：

A. abcd

B. cd

C. bcd

D. ab

对应视频：061-070 条件语句2 嵌套的if

```
1  #include <stdio.h>
2  int main() {
3      int a = -2, b = -1, c = 2;
4      if(a < b)
5          if(b < 0)
6              c = 0;
7          else c++;
8      printf("%d\n", c);
9      return 0;
10 }
```

上述代码打印的结果为：

A. -1

B. 0

C. 1

D. 2

对应视频：061-070 条件语句2 嵌套的if

```
1  #include <stdio.h>
2  int main() {
3      int a = 0, b = -1, c = 2;
4      if(a < b)
5          if(b < 0)
6          c = 0;
7      else c++;
8      printf("%d\n", c);
9      return 0;
10 }
```

上述代码的输出为：

A. -1

B. 0

C. 1

D. 2

对应视频：071-080 条件语句3 switch

```
1  #include <stdio.h>
2  int main()
3  {
4      int ch;
5      printf("请输入一个值");
6      scanf("%d", &ch);
7      switch (ch)
8      {
9          case 1:
10             printf("1");
11             break;
12          case 2:
13             printf("2");
14             break;
15      }
16      return 0;
17 }
```

当键盘输入1时，上述代码的输出为：

A. 1

B. 2

C. 无输出

D. 编译错误

对应视频：071-080 条件语句3 switch

```
1  #include <stdio.h>
2  int main()
3  {
4      double ch;
5      printf("请输入一个值");
6      scanf("%lf", &ch);
7      switch (ch)
8      {
9          case 1:
10             printf("1");
11             break;
12          case 2:
13             printf("2");
14             break;
15      }
16      return 0;
17 }
```

当键盘输入1时，上述
代码的输出为：

A. 1

B. 2

C. 无输出

D. 编译错误

对应视频：071-080 条件语句3 switch

```
1  #include <stdio.h>
2  int main()
3  {
4      int ch;
5      printf("请输入一个值");
6      scanf("%d", &ch);
7      switch (ch)
8      {
9          case 1:
10             printf("1");
11          case 2:
12             printf("2");
13             break;
14      }
15      return 0;
16 }
```

当键盘输入为1时，上述代码的输出为：

A. 1

B. 2

C. 12

D. 无输出

对应视频：071-080 条件语句3 switch

```
1  #include <stdio.h>
2  int main()
3  {
4      int ch;
5      printf("请输入一个值");
6      scanf("%d", &ch);
7      switch (ch)
8      {
9          case 1:
10             printf("1");
11          case 2:
12             printf("2");
13          case 3:
14             printf("3");
15             break;
16          case 4:
17             printf("4");
18      }
19      return 0;
20 }
```

当键盘输入为2时，上述代码的输出为

A. 123

B. 23

C. 1234

D. 234

对应视频：071-080 条件语句3 switch

```
1  #include <stdio.h>
2  int main()
3  {
4      int ch;
5      printf("请输入一个值");
6      scanf("%d", &ch);
7      int a = 1;
8      int b = 2;
9      switch (ch)
10     {
11         case a:
12             printf("1");
13             break;
14         case b:
15             printf("2");
16             break;
17     }
18     return 0;
19 }
```

当键盘输入为1时，上述代码的输出为：

A. 1

B. 12

C. 无输出

D. 编译错误

对应视频：071-080 条件语句3 switch

```
1  #include <stdio.h>
2  int main()
3  {
4      int ch;
5      printf("请输入一个值");
6      scanf("%d", &ch);
7      switch (ch + 1)
8      {
9          case 1:
10             printf("1");
11             break;
12          case 2:
13             printf("2");
14             break;
15      }
16      return 0;
17 }
```

当键盘输入为1时，上述代码的输出为：

A. 1

B. 2

C. 12

D. 无输出

对应视频：071-080 条件语句3 switch

```
1  #include <stdio.h>
2  int main()
3  {
4      int ch;
5      printf("请输入一个值");
6      scanf("%d", &ch);
7      switch (ch++ * 2)
8      {
9          case 1:
10             printf("1");
11             break;
12          case 2:
13             printf("2");
14             break;
15      }
16      return 0;
17 }
```

当键盘输入的值1时，上述代码的输出为

A. 1

B. 2

C. 无输出

D. 编译错误

对应视频：071-080 条件语句3 switch

```
1  #include <stdio.h>
2  int main()
3  {
4      int ch;
5      printf("请输入一个值");
6      scanf("%d", &ch);
7      switch (ch << (ch + 1))
8      {
9          case 1:
10             printf("1");
11             break;
12         case 2:
13             printf("2");
14             break;
15         default:
16             printf("3");
17     }
18     return 0;
19 }
```

当用户输入的值1，上述代码的输出为：

A. 1

B. 2

C. 3

D. 无输出

对应视频：071-080 条件语句3 switch

```
1  #include <stdio.h>
2  int main()
3  {
4      int ch;
5      printf("请输入一个值");
6      scanf("%d", &ch);
7      switch (ch, ch + 1)
8      {
9          case 1:
10             printf("1");
11             break;
12         case 2:
13             printf("2");
14             break;
15         default:
16             printf("3");
17     }
18     return 0;
19 }
```

键盘输入的值为1，打印出的
结果为：

A. 1

B. 2

C. 3

D. 编译错误

对应视频：071-080 条件语句3 switch

```
2   int main()  
3   {  
4       int ch;  
5       printf("请输入一个值");  
6       scanf("%d", &ch);  
7       switch (ch)  
8       {  
9           case 1:  
10              goto L1;  
11              printf("1");  
12              L2:  
13          case 2:  
14              printf("2");  
15              break;  
16          default:  
17              L1:  
18              printf("3");  
19              goto L2;  
20      }  
21      return 0;
```

当键盘输入的值1时，上述代码的输出为

A. 1

B. 12

C. 3

D. 32

对应视频：081-090 循环语句1 for

```
1 #include <stdio.h>
2 int main() {
3     int i;
4     for (i = 0; i < 5; i++) {
5         printf("%d", i);
6     }
7     return 0;
8 }
```

上述代码打印的结果为：

A. 0

B. 01234

C. 012345

D. 12345

对应视频：081-090 循环语句1 for

```
1 #include <stdio.h>
2 int main() {
3     int i;
4     for (i = 0; i < 5; i = i + 2) {
5         printf("%d", i);
6     }
7     return 0;
8 }
```

上述代码打印的结果为：

A. 01234

B. 13

C. 24

D. 024

对应视频：081-090 循环语句1 for

```
1 #include <stdio.h>
2 int main() {
3     int i;
4     for (i = 0; i < 5; i++) {
5         i++;
6         printf("%d", i);
7     }
8     return 0;
9 }
```

代码输出为：

A. 01234

B. 12345

C. 024

D. 135

对应视频：081-090 循环语句1 for

```
1 #include <stdio.h>
2 int main() {
3     int i = 5;
4     for (; i < 5; i++) {
5         printf("%d", i);
6     }
7     return 0;
8 }
```

上述代码输出的结果为：

A. 0

B. 5

C. 6

D. 无输出

对应视频：081-090 循环语句1 for

```
1 #include <stdio.h>
2 int main() {
3     int i;
4     for (i = 0; i < 5; i++);
5         printf("%d", i);
6     return 0;
7 }
```

上述代码的输出为：

A. 01234

B. 012345

C. 5

D. 无输出

对应视频：081-090 循环语句1 for

```
1 #include <stdio.h>
2 int main() {
3     int i;
4     for (i = 0; i < 5; i++)
5         printf("%d", i);
6     return 0;
7 }
```

上述代码的输出为：

A. 01234

B. 012345

C. 5

D. 无输出

对应视频：081-090 循环语句1 for

```
1 #include <stdio.h>
2 int main() {
3     int i;
4     for (i = 0; i++ < 5; i++)
5         printf("%d", i);
6     printf("%d", i);
7     return 0;
8 }
```

上述代码的输出

A. 01234

B. 5

C. 1356

D. 1357

对应视频：081-090 循环语句1 for

```
1 #include <stdio.h>
2 int main() {
3     int i, j;
4     int n = 10;
5     for (i = 0, j = 0; i < n, j < n; i++, j += 5) {
6         printf("%d", i);
7     }
8     return 0;
9 }
```

上述代码的输出为

A. 0123456789

B. 01

C. 12345678910

D. 123456789

对应视频：081-090 循环语句1 for

```
1 #include <stdio.h>
2 int main() {
3     int i, j;
4     int n = 10;
5     for (i = 0, j = 0; i < n, j < n, i < n; i++, j += 5) {
6         printf("%d", i);
7     }
8     return 0;
9 }
```

上述代码的输出

A. 01

B. 0123456789

C. 123456789

D. 编译错误

对应视频：081-090 循环语句1 for

```
1 #include <stdio.h>
2 int main() {
3     int i;
4     for (i = 0; i < 5;) {
5         printf("%d", i);
6     }
7     return 0;
8 }
```

上述代码的输出为：

- A. 01234
- B. 0
- C. 无限循环，持续输出5
- D. 无限循环，持续输出0

对应视频：091-100 循环语句2 无限循环

```
1 #include <stdio.h>
2 int main() {
3     short i;
4     for (i = 0; i < 5; i++) {
5         printf("%d", i);
6     }
7     return 0;
8 }
```

上述代码为：

A. 无限循环

B. 有限循环

对应视频：091-100 循环语句2 无限循环

```
1 #include <stdio.h>
2 int main() {
3     short i;
4     for (i = 0; i < 5; i--) {
5         printf("%d", i);
6     }
7     return 0;
8 }
```

上述代码为：

A. 无限循环

B. 有限循环

对应视频：091-100 循环语句2 无限循环

上述代码为：

A. 有限循环

B. 无限循环

```
1 #include <stdio.h>
2 int main() {
3     short i;
4     for (i = 0; i % 5 < 5; i++) {
5         printf("%d", i);
6     }
7     return 0;
8 }
```

对应视频：091-100 循环语句2 无限循环

```
1  #include <stdio.h>
2  int main() {
3      short i;
4      for (i = 0; 3; i++) {
5          printf("%d", i);
6      }
7      return 0;
8  }
```

上述代码为：

A. 无限循环

B. 有限循环

对应视频：091-100 循环语句2 无限循环

```
1  #include <stdio.h>
2  int main() {
3      short i;
4      for (i = 0; 0; i++) {
5          printf("%d", i);
6      }
7      return 0;
8  }
```

上述代码为：

A. 无限循环

B. 有限循环

对应视频：091-100 循环语句2 无限循环

```
1 #include <stdio.h>
2 int main() {
3     short i, j;
4     for (i = 0; j = 2; i++) {
5         printf("%d", i);
6     }
7     return 0;
8 }
```

上述代码为：

A. 有限循环

B. 无限循环

对应视频：091-100 循环语句2 无限循环

```
1  #include <stdio.h>
2  int main() {
3      short i;
4      for (i = 0; i >= 0; i++) {
5          printf("%d", i);
6      }
7      return 0;
8  }
```

上述代码为：

A. 无限循环

B. 有限循环

对应视频：091-100 循环语句2 无限循环

```
1  #include <stdio.h>
2  int main() {
3      unsigned short i;
4      for (i = 0; i >= 0; i++) {
5          printf("%d", i);
6      }
7      return 0;
8  }
```

上述代码为：

A. 无限循环

B. 有限循环

对应视频：091-100 循环语句2 无限循环

```
1  #include <stdio.h>
2  int main() {
3      short i;
4      for (i = 0; ; i++) {
5          printf("%d", i);
6      }
7      return 0;
8  }
```

上述代码为：

A. 无限循环

B. 有限循环

对应视频：091-100 循环语句2 无限循环

```
1  #include <stdio.h>
2  int main() {
3      for (;;) ;
4      return 0;
5  }
```

上述代码为：

A. 无限循环

B. 有限循环

对应视频：101-110 循环语句3 while1

```
1 #include <stdio.h>
2 int main(){
3     int a = 11;
4     while (a < 20) {
5         printf("%d ", a);
6         a += 2;
7     }
8     return 0;
9 }
```

输出结果为：

A. 11 13 15 17 19

B. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

C. 11 13 15 17 19 21

D. 上述输出都不对

对应视频：101-110 循环语句3 while1

```
1  #include <stdio.h>
2  int main() {
3      int a=5;
4      while(a==5)
5      {
6          printf("RABBIT");
7          break;
8      }
9      return 0;
10 }
```

以上代码的输出为：

A. 无数个RABBIT

B. RABBIT

C. 无输出

D. 都不对

对应视频：101-110 循环语句3 while1

```
1  #include <stdio.h>
2  int main()
3  {
4      int i = 0;
5      do {
6          i++;
7          printf("hello\n");
8      } while (i < 3);
9  }
```

打印出几个hello

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

对应视频：101-110 循环语句3 while1

```
1  #include <stdio.h>
2  int main()
3  {
4      short i = 0;
5      while (++i)
6      {
7          printf("H");
8      }
9  }
```

打印出的结果为：

A. H

B. 无数个H

C. 有限个H

D. 无输出

对应视频：101-110 循环语句3 while1

```
1 #include <stdio.h>
2 int main()
3 {
4     int i = 0;
5     do
6     {
7         printf("A");
8     } while (i != 0);
9 }
```

打印几个A?

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

对应视频：101-110 循环语句3 while1

```
1  #include <stdio.h>
2  int main()
3  {
4      do
5          printf("A");
6      while (0);
7          printf("B");
8  }
```

输出结果为：

A. A

B. AB

C. B

D. 无数个A

对应视频：101-110 循环语句3 while1

```
1  #include<stdio.h>
2  int main()
3  {
4      int i = 1;
5
6      while(++i <= 5)
7          printf("%d ", i++);
8  }
```

输出结果为：

A. 1 3 5

B. 2 4

C. 2 4 6

D. 2

对应视频：101-110 循环语句3 while1

```
1 #include <stdio.h>
2 int main()
3 {
4     int y=10;
5     while(y--);
6     printf("%d",y);
7 }
```

代码输出为：

A. 0

B. 1

C. -1

D. 无限循环

对应视频：101-110 循环语句3 while1

```
1 #include <stdio.h>
2 int main()
3 {
4     int k=5;
5     while(--k)
6         printf("%d", k-=3);
7 }
```

输出为：

A. 1

B. 2

C. 4

D. 无限循环

对应视频：101-110 循环语句3 while1

```
1 #include <stdio.h>
2 int main()
3 {
4     int x = 5;
5     do
6     {
7         printf("%d", x--);
8     }while(!x);
9 }
```

输出的结果为：

- A. 5
- B. 4
- C. 43210
- D. 无限循环

对应视频：111-120 循环语句4 while2

```
2 int main()  
3 {  
4     int i=0,s=0;  
5     do {  
6         if(i%2){  
7             i++;  
8             continue;  
9         }  
10        i++;  
11        s+=i;  
12    } while(i<7);  
13    printf("%d\n",s);  
14 }
```

输出为：

A. 12

B. 16

C. 18

D. 20

对应视频：111-120 循环语句4 while2

```
1 #include <stdio.h>
2 int main(){
3     int sum = 0, item = 0;
4     while(item < 5) {
5         item++;
6         sum += item;
7         if(sum==5)
8             break;
9     }
10    printf("%d\n", sum);
11 }
```

输出为：

A. 5

B. 6

C. 10

D. 15

对应视频：111-120 循环语句4 while2

```
1 #include <stdio.h>
2 int main(){
3     int a=0;
4     while (a=0) {
5         printf("%d",a);
6         a--;
7     }
8     return 0;
9 }
```

以上程序执行了几次循环？

A. 0

B. 1

C. 语法错误

D. 无限次

对应视频：111-120 循环语句4 while2

```
1 #include <stdio.h>
2 int main(){
3     int i=0;
4     while(i<10) {
5         if(i<1)continue;
6         if(i==5)break;
7         i++;
8     }
9 }
```

上述代码循环执行的次数

A. 1

B. 5

C. 0

D. 无限次

对应视频：111-120 循环语句4 while2

```
1 #include <stdio.h>
2 int main(){
3     int i=1;
4     while(i<10) {
5         if(i<1)continue;
6         if(i==5)break;
7         i++;
8     }
9 }
```

循环执行了几次？

A. 0

B. 1

C. 5

D. 无限次

对应视频：111-120 循环语句4 while2

在下列选项中，没有构成死循环的程序段是（ ）。

A.

```
int i=100;  
while (1)  
{  
    i=i%100+1;  
    if(i>100) break;  
}
```

B. for (; ;);

C.

```
int k=1000;  
do {++k; }while (k>=10000);
```

D.

```
int s=36;  
while (s) ;  
--s;
```

对应视频：111-120 循环语句4 while2

```
1 #include <stdio.h>
2 int main(){
3     x=-1;
4     do {
5         x=x*x;
6     } while (!x);
7 }
```

循环执行几次？

- A. 系统将提示有语法错误
- B. 循环体将执行一次
- C. 循环体将执行无限次
- D. 循环体将执行两次

对应视频：111-120 循环语句4 while2

```
1 #include <stdio.h>
2 int main(){
3     int i=5, s=0;
4     do {
5         if (i%2) continue;
6         else s += i;
7     } while(--i);
8 }
```

程序运行完，s的值为：

A. 5

B. 6

C. 9

D. 15

对应视频：111-120 循环语句4 while2

```
1 #include <stdio.h>
2 int main(){
3     int i = 0, j = 0;
4     while (i < 5, j < 10) {
5         i++;
6         j++;
7     }
8     printf("%d, %d\n", i, j);
9 }
```

输出结果为：

A. 语法错误

B. 5 10

C. 5 5

D. 10 10

对应视频：111-120 循环语句4 while2

```
1 #include <stdio.h>
2 int main(){
3     int i = 0;
4     int j = 0;
5     for (i = 0; i < 5; i++){
6         for (j = 0; j < 4; j++) {
7             if (i > 1)
8                 continue;
9             printf("Hi \n");
10        }
11    }
12 }
```

Hi打印几次？

A. 7

B. 8

C. 9

D. 10

对应视频：121-130 函数调用

```
1  #include <stdio.h>
2  int func(int a,int b) {
3      return a+b;
4  }
5
6  int main() {
7      int x=2,y=5,z=8,r;
8      r=func(func(x,y),z);
9      printf("%d\n",r);
10 }
```

上述代码的输出为：

A. 12

B. 13

C. 14

D. 15

对应视频：121-130 函数调用

```
1  #include <stdio.h>
2  void f(int v,int w)
3  {
4      int t;
5      t=v;v=w;w=t;
6  }
7  int main()
8  {
9      int x=1,y=3,z=2;
10     if(x>y) f(x,y);
11     else if(y>z) f(y,z);
12     else f(x,z);
13     printf("%d,%d,%d\n",x,y,z);
14 }
```

上述代码的输出是：

A. 1, 2, 3

B. 1, 3, 2

C. 3, 2, 1

D. 2, 3, 1

对应视频：121-130 函数调用

```
1 #include <stdio.h>
2 char fun(char x,char y)
3 {
4     if(x<y) return x;
5     return y;
6 }
7 int main() {
8     int a='9',b='8',c='7';
9     printf("%c\n",fun(fun(a,b),fun(b,c)));
10 }
```

上述代码的输出为：

A. 函数调用出错

B. 7

C. 8

D. 9

对应视频：121-130 函数调用

```
1 void f(int n)
2 { if(n<5)
3     printf("%d", n);
4 else{
5     printf("%d", n%5);
6     f(n/5);
7 }
8 }
```

根据函数的定义，f(27)
的值为：

A. 102

B. 201

C. 21

D. 20

对应视频：121-130 函数调用

```
1  #include <stdio.h>
2  int f2(int n){
3      if(n == 1 || n == 2) return n;
4      else return n*f2(n-2);
5  }
6  int main(void){
7      printf("%d ", f2(5));
8      printf("%d", f2(6));
9      return 0;
10 }
```

上述代码的输出是

A. 6 24

B. 5 6

C. 15 48

D. 15 24

对应视频：121-130 函数调用

```
1  #include <stdio.h>
2  int func(int num) {
3      int count = 0;
4      while(num) {
5          count++;
6          num >>= 1;
7      }
8      return count;
9  }
10 int main() {
11     printf("%d", func(435));
12     return 0;
13 }
```

上述代码的输出为：

A. 7

B. 8

C. 9

D. 10

对应视频：121-130 函数调用

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <stdio.h>
3  int main()
4  {
5      printf("%d", main);
6      return 0;
7  }
```

运行后的输出：

- A. 编译错误
- B. 运行时错误
- C. main的地址
- D. 无输出

对应视频：121-130 函数调用

```
1 #include<stdio.h>
2 int main()
3 {
4     int a = 10;
5     int b = 15;
6     printf("=%d", (a+1), (b=a+2));
7     printf(" %d=", b);
8     return 0;
9 }
```

输出为：

A. =11 15=

B. =11 12=

C. 编译错误

D. 运行时错误

对应视频：121-130 函数调用

```
1  #include<stdio.h>
2  void dynamic(int s, ...) {
3      printf("%d ", s);
4  }
5
6  int main() {
7      dynamic(2, 4, 6, 8);
8      dynamic(3, 6, 9);
9      return 0;
10 }
```

上述代码的输出为：

A. 2 3

B. 编译错误

C. 运行时错误

D. 3 2

对应视频：121-130 函数调用

```
1  #include<stdio.h>
2  void dynamic(int s, int t, ...) {
3      printf("%d ", t);
4  }
5
6  int main() {
7      dynamic(2, 4, 6, 8);
8      dynamic(3, 6, 9);
9      return 0;
10 }
```

上述代码的输出为：

A. 2 3

B. 4 6

C. 6 9

D. 8 0

对应视频：131-140 全局变量

```
1 #include <stdio.h>
2 int main()
3 {
4     int first = 10, second = 20;
5     int third = first + second;
6     {
7         int third = second - first;
8         printf("%d ", third);
9     }
10    printf("%d", third);
11 }
```

输出的结果为：

A. 10 30

B. 30 10

C. 10 20

D. 20 10

对应视频：131-140 全局变量

```
1  #include <stdio.h>
2  int a=2,b=3;
3  int max(int a,int b) {
4      int c;
5      c=a>b?a:b;
6      return c;
7  }
8  int main() {
9      int a = 4;
10     printf("%d",max(a,b));
11 }
```

上述代码的输出为：

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

对应视频：131-140 全局变量

```
1  #include <stdio.h>
2  int a=2,b=3;
3  int max(int a,int b) {
4      int c;
5      c=a>b?a:b;
6      return c;
7  }
8  int main() {
9      printf("%d",max(a,b));
10 }
```

上述代码的输出为：

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

对应视频：131-140 全局变量

```
1  #include <stdio.h>
2  int global=100;
3  int fun() {
4      int global = 5;
5      return ++global;
6  }
7  int main() {
8      printf("%d\n",fun());
9  }
```

上述代码的输出为：

A. 100

B. 101

C. 5

D. 6

对应视频：131-140 全局变量

```
1  #include <stdio.h>
2  int x = 0;
3  int f()
4  {
5      return x;
6  }
7  int g()
8  {
9      int x = 1;
10     return f();
11 }
12 int main()
13 {
14     printf("%d", g());
15 }
```

上述代码的输出为：

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

对应视频：131-140 全局变量

```
1 #include <stdio.h>
2 int i;
3 int main()
4 {
5     extern int i;
6     if (i == 0)
7         printf("scope rules\n");
8 }
```

上述代码的输出是？

A. scope rules

B. 编译出错，出现多个同名的变量

C. 编译出错，extern用法错误

D. 输出结果不确定，因为i的值不确定

对应视频：131-140 全局变量

```
1 #include <stdio.h>
2 int b;
3 int main()
4 {
5     int c;
6     return 0;
7 }
8 int a;
```

下列哪个变量有最大的作用范围？

A. a

B. b

C. c

D. a和b

对应视频：131-140 全局变量

```
1 #include <stdio.h>
2 int x;
3 void main()
4 {
5     printf("%d", x);
6 }
```

下列代码的输出为：

A. 0

B. 不确定

C. 编译错误

D. 运行时错误

对应视频：131-140 全局变量

```
1 #include <stdio.h>
2 int x = 5;
3 void main()
4 {
5     int x = 3;
6     printf("%d", x);
7     {
8         x = 4;
9     }
10    printf("%d", x);
11 }
```

下列代码的输出为：

A. 运行时错误

B. 3 3

C. 3 5

D. 3 4

对应视频：131-140 全局变量

```
1 #include <stdio.h>
2 int x = 5;
3 void main()
4 {
5     int x = 3;
6     printf("%d", x);
7     {
8         int x = 4;
9     }
10    printf("%d", x);
11 }
```

上述代码的输出是

A. 3 3

B. 3 4

C. 3 5

D. 运行时错误

对应视频：141-150 静态变量

```
1 #include <stdio.h>
2 void m() {
3     static int x = 5;
4     x++;
5     printf("%d", x);
6 }
7 void main() {
8     m();
9     m();
10 }
```

上述代码的输出为：

A. 6 7

B. 6 6

C. 5 5

D. 5 6

对应视频：141-150 静态变量

```
1  #include <stdio.h>
2  int f1()
3  {
4      static int j = 5;
5      return --j;
6  }
7  int main(void)
8  {
9      int i;
10     for(i = 0; i < 5; i++)
11         printf("%d ", f1());
12     return 0;
13 }
```

上述代码输出的结果为：

A. 5 4 3 2 1

B. 5 5 5 5 5

C. 4 4 4 4 4

D. 4 3 2 1 0

对应视频：141-150 静态变量

```
1  #include <stdio.h>
2  int fun3(int x)
3  {
4      static int a = 3;
5      a += x;
6      return a;
7  }
8  int main()
9  {
10     int k=2, m=1, n;
11     n=fun3(k);
12     n=fun3(m);
13     printf("%d\n",n);
14     return 0;
15 }
```

上述代码的输出为：

A. 3

B. 4

C. 6

D. 9

对应视频：141-150 静态变量

```
1  #include <stdio.h>
2  int fun(int x, int y) {
3      static int m=0,i=2;
4      i += m + 1;
5      m = i + x + y;
6      return m;
7  }
8  int main() {
9      int j=1,m=1,k;
10     k=fun(j,m); printf("%d ",k);
11     k=fun(j,m); printf("%d",k);
12     return 0;
13 }
```

上述代码的输出为：

A. 5 5

B. 5 11

C. 11 11

D. 11 5

对应视频：141-150 静态变量

```
1  #include <stdio.h>
2  int fun() {
3      static int num = 7;
4      return num--;
5  }
6
7  int main()
8  {
9      for(fun(); fun(); fun())
10         printf("%d ", fun());
11     return 0;
12 }
```

上述代码的输出

A. 7 7 7 7 7 7 7

B. 7 6 5 4 3 2 1

C. 5 3 1

D. 5 2

对应视频：141-150 静态变量

```
1 #include <stdio.h>
2 int main()
3 {
4     static int var = 5;
5     printf("%d ", var--);
6     if(var)
7         main();
8 }
9
```

上述代码的输出是：

A. 5 4 3 2 1

B. 4 3 2 1 0

C. 5 5 5 5 5

D. 0 0 0 0 0

对应视频：141-150 静态变量

```
1 #include <stdio.h>
2 static int x;
3 void main()
4 {
5     int x;
6     printf("x is %d", x);
7 }
```

上述代码的输出为：

A. 0

B. 不确定

C. 编译错误

D. 运行时错误

对应视频：141-150 静态变量

```
1  #include <stdio.h>
2  int main()
3  {
4      static int i=5;
5      if(--i){
6          main();
7          printf("%d ",i);
8      }
9  }
```

上述代码的输出为：

A. 5 4 3 2 1

B. 4 3 2 1 0

C. 5 5 5 5 5

D. 0 0 0 0 0

对应视频：141-150 静态变量

```
1  #include <stdio.h>
2  int f(int n) {
3      static int i = 1;
4      if(n >= 5) return n;
5      n = n+i;
6      i++;
7      return f(n);
8  }
9  int main() {
10     printf("%d", f(1));
11     return 0;
12 }
```

上述代码的输出为：

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

对应视频：141-150 静态变量

```
1 #include <stdio.h>
2 int funcg(int x){
3     static int y = 10;
4     y += 1;
5     return y+x;
6 }
7 int funcf(int x){
8     int y;
9     y = funcg(x);
10    return y;
11 }
12 int main()
13 {
14     int x = 5, y = 10, count;
15     for (count = 1; count <= 2; ++count)
16     {
17         y += funcf(x) + funcg(x);
18         printf ("%d ", y);
19     }
20 }
```

输出结果为：

A. 43 80

B. 42 74

C. 33 37

D. 32 32

对应视频：151-160 宏

```
1  #include <stdio.h>
2  #define a 10
3  int main()
4  {
5      printf("%d ",a);
6
7      #define a 50
8
9      printf("%d ",a);
10     return 0;
11 }
```

上述代码的输出为：

A. 10 10

B. 10 50

C. 50 50

D. 10 0

对应视频：151-160 宏

```
1  #include <stdio.h>
2  #define f(g,g2) g##g2
3  int main()
4  {
5      int var12 = 100;
6      printf("%d", f(var,12));
7      return 0;
8  }
```

上述代码的输出为：

- A. 编译错误
- B. 运行时错误
- C. 12
- D. 100

对应视频：151-160 宏

```
1 #include <stdio.h>
2 #define prod(a,b) a*b
3 int main()
4 {
5     int x=3,y=4;
6     printf("%d",prod(x+2,y-1));
7     return 0;
8 }
```

上述代码输出的结果为：

A. 15

B. 10

C. -2

D. 3

对应视频：151-160 宏

```
1  #include <stdio.h>
2  #define a 10
3  int main()
4  {
5      #define a 50
6      printf("%d",a);
7      return 0;
8  }
```

上述代码的输出是：

A. 10

B. 50

C. define不能放在函数内，
编译错误

D. 运行时错误

对应视频：151-160 宏

```
1  #include <stdio.h>
2  #define MA(x, y) ((x)*(y))
3
4  printf("%d", MA(5, 4+2)-7);
```

上述printf打印的结果为：

A. 30

B. 23

C. 15

D. 1

对应视频：151-160 宏

```
1 #include <stdio.h>
2 #define f(a,b,x) a*x+b
3 int main() {
4     printf("%d,%d\n", f(1,2,3), f(f(1,2,3),4,2));
5 }
```

该代码的输出是

A. 5, 11

B. 5, 14

C. 6, 11

D. 6, 14

对应视频：151-160 宏

```
1 #include <stdio.h>
2 #define scanf "%s ABC"
3 int main()
4 {
5     printf(scanf, scanf);
6     return 0;
7 }
```

上述代码的输出为：

A. ABC

B. ABC ABC

C. %s ABC ABC

D. 运行出错

对应视频：151-160 宏

```
1 #include <stdio.h>
2 #define SQR(x) (x*x)
3 int main() {
4     int a,b=3;
5     a=SQR(b+2);
6     printf("%d",a);
7 }
```

上述代码的输出为：

A. 11

B. 25

C. 30

D. 36

对应视频：151-160 宏

```
1  #include <stdio.h>
2  #define square(x) x*x
3  int main()
4  {
5      int x;
6      x = 36/square(6);
7      printf("%d", x);
8      return 0;
9  }
```

上述代码的输出为：

A. 1

B. 36

C. 0

D. 6

对应视频：151-160 宏

```
1 #include <stdio.h>
2 #define N 2
3 #define Y(n) ((N+1)*n)
4 int main() {
5     int z=2*(N+Y(5));
6     printf("%d", z);
7     return 0;
8 }
```

上述代码输出的结果为：

A. 代码语句有错误

B. 34

C. 70

D. 无输出

对应视频：161-170 一维数组1

以下定义语句中不正确的是__。

- ☐ A.double x[5]={2.0, 4.0, 6.0, 8.0, 10.0};
- ☐ B.char c2[]={'\x10', '\xa', '\x8'};
- ☐ C.char c1[]={ '1', '2', '3', '4', '5'};
- ☒ D.int y[5]={0,1,3,5,7,9};

对应视频：161-170 一维数组1

不能让数组a[4]的每个元素都获得初值12。

- ☒ A. `int a[4]={4*12};`
- ☐ B. `int a[4]={12,12,12,12};`
- ☐ C. `int a[4],i;`
 `for(i=0;i<4;i++)`
 `a[i]=12;`
- ☐ D. `int a[4];`
 `a[0]=a[1]=a[2]=a[3]=12;`

对应视频：161-170 一维数组1

```
1  #include<stdio.h>
2  int main()
3  {
4      int a[3] = {2,1,0};
5
6      printf("%d", a[a[0]]);
7  }
```

输出结果为：

- ☒ A.0
- ☐ B.1
- ☐ C.2
- ☐ D.3

对应视频：161-170 一维数组1

如何计算出数组a的长度

- ☐ A. sizeof(a)
- ☐ B. sizeof(a[0])
- ☐ C. sizeof(a) * sizeof(a[0])
- ☒ D. sizeof(a) / sizeof(a[0])

对应视频：161-170 一维数组1

```
1 #include <stdio.h>
2 int main()
3 {
4     int a[10];
5     printf("%d", *a+1-*a+3);
6     return 0;
7 }
```

上述代码的输出为：

- ☐ A.无法确定，因为数组未初始化
- ☒ B.4
- ☐ C.1
- ☐ D.3

对应视频：161-170 一维数组1

下列定义数组正确的是

- ☐ A. `double a[6] = (1,2,3,4,5,6);`
- ☒ B. `int b[5] = {0};`
- ☐ C. `float c[5] = {1,2,3,4,5,6};`
- ☐ D. `char d[5] = {"China"};`

对应视频：161-170 一维数组1

若有定义: `int a[5]={1,3,5,7,9};` 则语句 `a[2]=a[1]+a[2+2]-a[4-1];` 运行后 `a[2]` 的值为

- ☐ A.6
- ☒ B.5
- ☐ C.3
- ☐ D.7

对应视频：161-170 一维数组1

当调用函数时，实参是一个数组名，则向函数传送的是

- ☐ A.数组的长度
- ☒ B.数组的首地址
- ☐ C.第一个元素值
- ☐ D.数组每个元素中的值

对应视频：161-170 一维数组1

假定int型变量占用两个字节, 已有定义“int x[10]={0, 2, 4};”, 则数组x在内存中所占字节数是()。

- ☐ A.3
- ☐ B.6
- ☐ C.10
- ☒ D.20

对应视频：161-170 一维数组1

定义长度为10的一维数组a且能正确进行初始化的语句是（）

- ☐ A. `int a[10]=(0,0,0,0,0)`
- ☐ B. `int a[10]={}`
- ☐ C. `int a[]={0}`
- ☒ D. `int a[10]={10*1}`

对应视频：171-180 一维数组2

用数组名作函数的参数，以下说法正确的是（ ）。

- ☒ A.实参和形参都是数组名，传送的是数组的首地址，实参和形参共用存储单元。
- ☐ B.实参和形参都是数组名，属于值传送，实参数组的值传递给形参数组。
- ☐ C.实参是数组名，形参可以是普通变量
- ☐ D.实参和形参都使用数组名，如果对形参数组进行排序，不会影响实参数组

对应视频：171-180 一维数组2

```
#include<stdio.h>
void main()
{
    int a[5] = {5, 1, 15, 20, 25};
    int i, j, m;
    i = ++a[1];
    j = a[1]++;
    m = a[i++];
    printf("%d, %d, %d", i, j, m);
}
```

上述代码的输出为：

- ☒ A.3, 2, 15
- ☐ B.2, 3, 20
- ☐ C.2, 1, 15
- ☐ D.1, 2, 5

对应视频：171-180 一维数组2

```
#include <stdio.h>
int main(void)
{
    char p;
    char buf[10] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 8};
    p = (buf + 1)[5];
    printf("%d", p);
    return 0;
}
```

上述代码的输出为：

- ☐ A.5
- ☐ B.6
- ☒ C.9
- ☐ D.编译错误

对应视频：171-180 一维数组2

```
1 #include <stdio.h>
2 typedef char x[10];
3 int main()
4 {
5     x array[5];
6     printf("%d", sizeof(array));
7     return 0;
8 }
```

上述代码的输出为：

- ☐ A.10
- ☐ B.15
- ☐ C.5
- ☒ D.50

对应视频：171-180 一维数组2

有两个字符数组a,b，则以下正确的输入语句是（）

- ☐ A.gets(a,b);
- ☒ B.scanf("%s%s",a,b);
- ☐ C.scanf("%s%s",&a,&b);
- ☐ D.gets("a"),gets("b");

对应视频：171-180 一维数组2

对于定义 `char str[] = "abc\000def\n"` (注：其中0为数字零)，求字符串str的长度len和数组str的大小size，len和size分别是：

- A. 12, 13
- B. 3, 11
- C. 3, 9
- D. 3, 4

对应视频：171-180 一维数组2

能使puts(s)语句正确输出ABCDE字符串的程序段是__。

- ☐ A.char s[5]={"ABCDE"}; puts(s);
- ☐ B.char s[5]={'A', 'B', 'C', 'D', 'E'}; puts(s);
- ☐ C.char *s; scanf("%s", s); puts(s);
- ☒ D.char *s; s="ABCDE"; puts(s);

对应视频：171-180 一维数组2

```
1  #include <stdio.h>
2  int main()
3  {
4      char str[80] = "hello, world";
5      int i;
6      for (i = 0; str[i] != '\0'; i++)
7          putchar(str[i]);
8      return 0;
9  }
```

上述代码，绿色部分可以替换为：

- ☒ A. str[i]
- ☐ B. i < 80
- ☐ C. !(str[i] = '\0')
- ☐ D. i <= 80

对应视频：171-180 一维数组2

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <string.h>
3 int main()
4 {
5     char c[] = "I\t\r\\\0will\n";
6     printf("%d", strlen(c));
7     return 0;
8 }
```

上述代码输出的结果为：

- ☒ A.4
- ☐ B.15
- ☐ C.16
- ☐ D.11

对应视频：171-180 一维数组2

以下不正确的赋值或赋初值的方式是()。

- ☐ A.char str[]="string";
- ☐ B.char str[7]={'s', 't', 'r', 'i', 'n', 'g'};
- ☒ C.char str[10]; str="string";
- ☐ D.char str[7]={'s', 't', 'r', 'i', 'n', 'g', '\0'};

对应视频：181-190 字符串操作

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <string.h>
3 int main()
4 {
5     char str[]={'g','l','o','b','e'};
6     printf("%s",str);
7     return 0;
8 }
```

上述代码的输出为：

- ☐ A.必然是globe
- ☒ B.可能是globe
- ☐ C.必然是g
- ☐ D.可能是g

对应视频：181-190 字符串操作

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <string.h>
3  int main()
4  {
5      char str1[]="JOHN";
6      char str2[20];
7      str2= str1;
8      printf("%s",str2);
9      return 0;
10 }
```

上述代码运行的结果：

- ☐ A.JOHN
- ☐ B.J
- ☐ C.JOHN\0
- ☒ D.Compiler error

对应视频：181-190 字符串操作

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <string.h>
3  int main()
4  {
5      char str[25];
6      scanf("%s", str);
7      printf("%s", str);
8      return 0;
9  }
```

上述代码在输入为South Africa时，输出为：

- ☒ A.South
- ☐ B.South Africa
- ☐ C.S
- ☐ D.编译错误

对应视频：181-190 字符串操作

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <string.h>
3 int main()
4 {
5     char str1[] = "hello world\0My name is Joy";
6     char str2[80];
7     strcpy(str2, str1);
8     printf("%s", str2);
9     return 0;
10 }
```

上述代码的输出是：

- ☐ A.hello
- ☒ B.hello world
- ☐ C.hello world\0My name is Joy
- ☐ D.My name is Joy

对应视频：181-190 字符串操作

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <string.h>
3 int main()
4 {
5     char str1[] = "ABC";
6     char str2[] = "Ab";
7     if (strcmp(str1, str2) < 0) {
8         printf("1");
9     } else if (strcmp(str1, str2) > 0) {
10        printf("2");
11    } else {
12        printf("3");
13    }
14    return 0;
15 }
```

上述代码的输出为：

- ☒ A.1
- ☐ B.2
- ☐ C.3
- ☐ D.编译错误

对应视频：181-190 字符串操作

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <string.h>
3 int main()
4 {
5     char str1[] = "ABC\0EFG";
6     char str2[] = "HI\0LMN";
7     strcat(str1, str2);
8     printf("%s", str1);
9     return 0;
10 }
```

上述代码的输出为

- ☐ A.ABC\0EFG
- ☐ B.ABC\0EFGHI\0LMN
- ☐ C.ABC
- ☒ D.ABCHI

对应视频：181-190 字符串操作

```
1 #include <stdio.h>
2 int main()
3 {
4     char str1[] = "abc";
5     char str2[] = "abc";
6     if (str1 == str2) {
7         printf("Equal");
8     } else {
9         printf("Not Equal");
10    }
11    return 0;
12 }
```

上述代码的输出

- ☐ A.Equal
- ☒ B.Not Equal

对应视频：181-190 字符串操作

```
1 #include <stdio.h>
2 int main()
3 {
4     char str1[] = "abc";
5     printf("%c", 1[str1]);
6     return 0;
7 }
```

上述代码的输出为：

- ☐ A.a
- ☒ B.b
- ☐ C.c
- ☐ D.abc

对应视频：181-190 字符串操作

```
#include<stdio.h>
#include<string.h>
void main()
{
    char str1[20] = "Hello", str2[20] = " World";
    printf("%s", strcpy(str2, strcat(str1, str2)));
}
```

上述代码的输出为：

- ☒ A.Hello World
- ☐ B.World
- ☐ C.WorldHello
- ☐ D.Hello

对应视频：181-190 字符串操作

```
#include<string.h>
void main()
{
    char str[] = "C EXAMINATION", rev[17];
    int i = strlen(str), j=0;
    for( ; i>=0; rev[j++] = str[i--])
        rev[j] = str[j] ;
    puts(rev) ;
}
```

上述代码的输出为：

- ☐ A.NOITANIMAXE C
- ☐ B.NOITANIMAXE
- ☐ C.C
- ☒ D.没有输出

对应视频：191-200 二维数组地址计算

```
1 #include<stdio.h>
2
3 int main()
4 {
5     int a[3][4] = {1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, 7, 8, 9, 0};
6     printf("%d ", a);
7     printf("%d ", a[0]);
8     printf("%d\n", a[0][0]);
9     return 0;
10 }
```

上述代码可能的输出结果为：

- ☒ A.6487536 6487536 1
- ☐ B.6487536 6487536 6487536
- ☐ C.6487536 1 1
- ☐ D.1 6487536 1

对应视频：191-200 二维数组地址计算

```
1 #include<stdio.h>
2
3 int main()
4 {
5     int a[3][4] = {1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, 7, 8, 9, 0};
6     printf("%d ", a);
7     printf("%d\n", a + 1);
8     return 0;
9 }
```

下列代码可能的输出：

- ☐ A.6487536 6487540
- ☒ B.6487536 6487552
- ☐ C.6487536 6487536
- ☐ D.6487536 6487537

对应视频：191-200 二维数组地址计算

```
1 #include<stdio.h>
2
3 int main()
4 {
5     int a[3][4] = {1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, 7, 8, 9, 0};
6     printf("%d\n", a[0] + 1);
7     printf("%d ", a + 1);
8     return 0;
9 }
```

上述代码可能的输出为

- ☐ A.6487540 6487544
- ☐ B.6487540 6487540
- ☐ C.6487540 6487556
- ☒ D.6487540 6487552

对应视频：191-200 二维数组地址计算

```
1 #include<stdio.h>
2
3 int main()
4 {
5     int a[3][4] = {1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, 7, 8, 9, 0};
6     printf("%d ", &a[0] + 1);
7     printf("%d\n", a + 1);
8     return 0;
9 }
```

上述代码可能的输出为：

- ☒ A.6487552 6487552
- ☐ B.6487540 6487552
- ☐ C.6487538 6487552
- ☐ D.6487542 6487552

对应视频：191-200 二维数组地址计算

```
1 #include<stdio.h>
2
3 int main()
4 {
5     int a[3][4] = {1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, 7, 8, 9, 0};
6     printf("%d ", &a);
7     printf("%d\n", a);
8     return 0;
9 }
```

上述代码可能的输出为：

- ☒ A.6487536 6487536
- ☐ B.6487536 6487540
- ☐ C.6487536 6487552
- ☐ D.6487536 6487584

对应视频：191-200 二维数组地址计算

```
1 #include<stdio.h>
2
3 int main()
4 {
5     int a[3][4] = {1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, 7, 8, 9, 0};
6     printf("%d ", a + 1);
7     printf("%d\n", &a + 1);
8     return 0;
9 }
```

- ☐ A.6487552 6487540
- ☐ B.6487552 6487568
- ☒ C.6487552 6487584
- ☐ D.6487552 6487552

对应视频：191-200 二维数组地址计算

```
1 #include <stdio.h>
2 void main() {
3     int a[2][3] = {1, 2, 3, 4, 5};
4     int i = 0, j = 0;
5     for (i = 0; i < 2; i++)
6     for (j = 0; j < 3; j++)
7     printf("%d", a[i][j]);
8 }
```

代码的输出为：

- ☒ A. 1 2 3 4 5 0
- ☐ B. 1 2 3 4 5 随机数
- ☐ C. 1 2 3 4 5 5
- ☐ D. 运行时错误

对应视频：191-200 二维数组地址计算

```
1  #include <stdio.h>
2  void f(int a[][3])
3  {
4      a[0][1] = 3;
5      int i = 0, j = 0;
6      for (i = 0; i < 2; i++)
7          for (j = 0; j < 3; j++)
8          printf("%d", a[i][j]);
9  }
10 void main()
11 {
12     int a[2][3] = {0};
13     f(a);
14 }
```

代码的输出为

- ☒ A.0 3 0 0 0 0
- ☐ B.随机数 3 随机数 随机数 随机数 随机数
- ☐ C.6个随机数
- ☐ D.编译错误

对应视频：191-200 二维数组地址计算

```
1  #include <stdio.h>
2  void f(int a[2][])
3  {
4      a[0][1] = 3;
5      int i = 0, j = 0;
6      for (i = 0; i < 2; i++)
7          for (j = 0; j < 3; j++)
8              printf("%d", a[i][j]);
9  }
10 void main()
11 {
12     int a[2][3] = {0};
13     f(a);
14 }
```

上述代码运行后的结果：

- ☐ A.0 3 0 0 0 0
- ☐ B.随机数 3 随机数 随机数 随机数 随机数
- ☐ C.6个随机数
- ☒ D.编译错误

对应视频：191-200 二维数组地址计算

```
1 #include <stdio.h>
2 int main()
3 {
4     int ary[2][3];
5     ary[][] = {{1, 2, 3}, {4, 5, 6}};
6     printf("%d\n", ary[1][0]);
7 }
```

上述代码的输出

- ☒ A.编译错误
- ☐ B.4
- ☐ C.1
- ☐ D.2

对应视频：200-210 指针基础1

int a[2] = {1, 2}; int *p; p = a; 执行p++后, *p的值为2。

☒ () 对

☐ () 错

对应视频：200-210 指针基础1

int a[10]; int * p=a; 则执行 $a = a+1$ ，程序会报错。

☒ () 对

☐ () 错

对应视频：200-210 指针基础1

int a[10]; int * p=a; 则执行 $p = p+1$ ，程序会报错。

☐ 对

☒ 错

对应视频：200-210 指针基础1

`int p = 5; printf("%d", &p);`打印的是p的地址。

☒ 对

☐ 错

对应视频：200-210 指针基础1

长度为6的，变量名为arr的字符数组，初始化时存储的字符依次是'L','o','v','e'。令char *p = arr，则p自增5次后，printf("%c", *p)的结果为字符'0'。

☐ 对

☒ 错

对应视频：200-210 指针基础1

int a; int *p = &a;如果再定义变量b, 则*p = &b; 不会报错。

☒ () 对

☐ () 错

对应视频：200-210 指针基础1

要通过函数调用来改变主调函数中某个变量的值，可以把指针作为函数的参数实现。

☐ 对

☐ 错

对应视频：200-210 指针基础1

定义一个大小为5的整型数组arr，则执行arr = arr + 1;代码会报错，而执行int *c = arr + 1不会报错，但是再执行c = c + 1;却会报错。

☐ 对

☒ 错

对应视频：200-210 指针基础1

int a = 5; int b = 3; 定义指针 int *p1 = &a; 定义指针 int *p2 = &b; 则有 p1 + 1 的地址就是 p2 指向的地址。

☐ 对

☒ 错

对应视频：200-210 指针基础1

定义长度为N的int型数组arr，定义指针 `int *p1 = &arr[0]`，定义指针 `int *p2 = arr`；可以得出结论，p1和p2的地址是相同的，因为arr就等于 `&arr[0]`。

☒ () 对

☐ () 错

对应视频：211-220 指针基础2

指向整型数组的指针，可以重新指向整型变量，不一定非得是整型数组。

☒ () 对

☐ () 错

对应视频：211-220 指针基础2

虽然指针变量指向某个变量的地址，但因为指针变量也是变量，所以指针变量自身也有地址。

☒ () 对

☐ () 错

对应视频：211-220 指针基础2

指针超出了数组范围会报错。

() 对

() 错

```
1 #include <stdio.h>
2 int main() {
3     int arr[1] = {0};
4     int *p = arr;
5     p++;
6     return 0;
7 }
```

对应视频：211-220 指针基础2

已知有一个指针p，则指针和int一样是支持自增操作的，但不一样的是指针只有p++，没有++p这种表达。

☐ 对

☒ 错

对应视频：211-220 指针基础2

代码输出的两个整数数值不同。

() 对

() 错

```
1 #include <stdio.h>
2 int main() {
3     int arr[5] = {0, 2, 4, 6, 8};
4     int *p1 = arr;
5     int *p2 = &arr[1];
6     printf("%d %d\n", p2 - p1, (int)p2 - (int)p1);
7     return 0;
8 }
```

对应视频：211-220 指针基础2

代码输出的两个整数，值是相等的。

() 对

() 错

```
1  #include<stdio.h>
2  int main()
3  {
4      int a[2] = {1, 2};
5      int *p1; p1 = &a; p1++;
6      int *p2; p2 = &a + 1;
7      printf("%d %d\n", p1, p2);
8  }
```

对应视频：211-220 指针基础2

代码输出的两个整数，值是相等的。

() 对

() 错

```
1  #include<stdio.h>
2  int main()
3  {
4      int a[2] = {1, 2};
5      int *p1; p1 = &a; p1++;
6      int *p2; p2 = (int *)&a + 1;
7      printf("%d %d\n", p1, p2);
8  }
```

对应视频：211-220 指针基础2

定义一个指向大小为 N 的整型数组 arr 的指针 p，则 `printf( "%d" , *p++)` 的结果为旧的 `arr[0]` + 1，p 的地址为 `&arr[1]`。

☐ 对

☒ 错

对应视频：211-220 指针基础2

定义一个指向大小为 N 的整型数组 arr 的指针 p，则 `printf( "%d" , ++*p)` 的结果为旧的 `arr[0]` + 1，p 的地址为 `&arr[0]`。

☒ () 对

☐ () 错

对应视频：211-220 指针基础2

问号处填入哪一个表达式，可以使打印的结果为10 11

(A) *p++

(B) (*p)++

(C) ++*p

(D) *++p

```
1 #include <stdio.h>
2 int main() {
3     int arr[3] = {10, 20, 30};
4     int* p = arr;
5     int num = /?????/;
6     printf("%d %d\n", num, *p);
7 }
```

对应视频：221-230 指针易错题

问号处填入哪些表达式，可以使数组值发生变化

(A) *p++

(B) (*p)++

(C) ++*p

(D) *++p

```
1 #include <stdio.h>
2 int main() {
3     int arr[3] = {10, 20, 30};
4     int* p = arr;
5     int num = /?????/;
6     printf("%d %d\n", num, *p);
7 }
```

对应视频：221-230 指针易错题

下列代码运算结果为：

(A) 10 20

(B) 20 20

(C) 20 30

(D) 30 30

```
1 #include<stdio.h>
2 int main() {
3     int arr[5] = {10, 20, 30, 40, 50};
4     int* p = arr;
5     int num = *p++;
6     num = (*p)++;
7     num = ++*p;
8     num = *++p;
9     printf("%d %d\n", num, *p);
10 }
```

对应视频：221-230 指针易错题

代码中，其实变量a的值并没有发生变化。

() 对

() 错

```
1 sum(&a, b)
2 void sum(int *p, int c) {
3     *p = *p + c;
4 }
```

对应视频：221-230 指针易错题

代码中，其实变量a的值并没有发生变化。

() 对

() 错

```
1 sum(&a, &b)
2 void sum(int *p, int *c) {
3     p = c;
4 }
```

对应视频：221-230 指针易错题

代码中，其实变量a的值并没有发生变化。

() 对

() 错

```
1 sum(&a, &b)
2 void sum(int *p, int *c) {
3     *p = *c;
4 }
```

对应视频：221-230 指针易错题

代码中，其实变量a的值并没有发生变化。

() 对

() 错

```
1  a = sum(a, &b)
2  void sum(int p, int *c) {
3      return p + *c;
4  }
```

对应视频：221-230 指针易错题

数组名其实是地址，所以在传递函数参数的时候，数组名可以直接赋值给指针变量，指针变量也可以使用[]符号来访问数组中的元素。

☒ () 对

☐ () 错

对应视频：221-230 指针易错题

假设上述代码能正常运行，执行结束后，arr的元素发生变化。

() 对

() 错

```
1  int arr[] = {1, 2, 3};
2  int a = 5;
3  int *c = &a;
4  sum(arr, c);
5  void sum(int *p, int *c) {
6      *p = 2;
7  }
```

对应视频：221-230 指针易错题

假设上述代码能正常运行，执行结束后，arr的元素发生变化。

() 对

() 错

```
1  int arr[] = {1, 2, 3};
2  int a = 5;
3  int *c = &a;
4  sum(arr, c);
5  void sum(int *p, int *c) {
6      p = c;
7  }
```

对应视频：221-230 指针易错题

假设上述代码能正常运行，执行结束后，arr的元素发生变化。

() 对

() 错

```
1  int arr[] = {1, 2, 3};
2  sum(arr);
3  void sum(int *p) {
4      p++;
5      *p = 3;
6      p++;
7  }
```

对应视频：231-240 结构体与联合体

以下选项中，能定义s为合法的结构体变量的是_____。

(A)

```
typedef struct abc
{
    double a;
    char b[10];
} s;
```

(B)

```
struct {
    double a;
    char b[10];
} s;
```

(C)

```
struct ABC
{
    double a;
    char b[10];
};
ABC s;
```

(D)

```
typedef ABC
{
    double a;
    char b[10];
} s;
```

对应视频：231-240 结构体与联合体

打印的结果是8。

☒ () 对

☐ () 错

```
1  #include <stdio.h>
2  struct Book {
3      int price;
4      int pages;
5  } b;
6
7  int main(void) {
8      printf("%d", sizeof(b));
9      return 0;
10 }
```

对应视频：231-240 结构体与联合体

打印的结果是8

() 对

() 错

```
1  #include <stdio.h>
2  struct Book {
3      int price;
4      int pages;
5  } b[2];
6
7  int main(void) {
8      printf("%d", sizeof(b));
9      return 0;
10 }
```

对应视频：231-240 结构体与联合体

对于以下结构体，x.d.a的用法是正确的。

☒ 对

☐ 错

```
struct s1 {  
    int a, b;  
};  
struct s2 {  
    int c;  
    struct s1 d;  
} x;
```

对应视频：231-240 结构体与联合体

执行语句printf("%d, %s",a[2].age, a[1].name)的输出结果为20, World。

() 对

() 错

```
1 #include <stdio.h>
2 struct stu {
3     char name[10];
4     int age;
5 } a[5] = {"Hello", 17, "World", 18, "My", 20};
6 int main() {
7     printf("%d, %s", a[2].age, a[1].name);
8 }
```


对应视频：231-240 结构体与联合体

s1是结构体类型，s2是结构体变量。

() 对

() 错

```
1  #include <stdio.h>
2  struct stu1 {
3      char name[10];
4      int age;
5  } s1;
6
7  typedef struct stu2 {
8      char name[10];
9      int age;
10 } s2;
```

对应视频：231-240 结构体与联合体

若有定义 `union data { char ch; int x; } a;` 下列语句中 () 是不正确的。

(A) `a={'x',10};`

(B) `a.x=10;a.x++;`

(C) `a.ch='x'; a.ch++;`

(D) `a.x=10;a.ch='x';`

对应视频：231-240 结构体与联合体

输出的结果为5（已知int占4个字节）。

☐ 对

☒ 错

```
#include <stdio.h>
union T {
    int num;
    char level;
} t;
int main() {
    printf("%d", sizeof(t));
    return 0;
}
```

对应视频：231-240 结构体与联合体

输出为：

(A) A

(B) B

(C) C

(D) D

```
1  #include <stdio.h>
2  union T {
3      int num;
4      char level;
5  } t;
6  int main() {
7      t.num = 0x00000043;
8      printf("%c", t.level);
9      return 0;
10 }
```

对应视频：231-240 结构体与联合体

已知考虑结构体大小要考虑内存对齐，代码输出为：

(A) 5 5

(B) 4 5

(C) 4 6

(D) 4 8

```
1  #include <stdio.h>
2  union A {
3      int price;
4      char level;
5  } a;
6  struct B {
7      char level;
8      int price;
9  } b;
10 int main() {
11     printf("%d %d\n", sizeof(a), sizeof(b));
12     return 0;
13 }
```

对应视频：241-250 结构体指针

代码输出为：

(A) 0

(B) 20

(C) 1000

(D) 编译错误

```
1 #include <stdio.h>
2 int main()
3 {
4     struct forest
5     {
6         int trees;
7         int animals;
8     } F1, *F2;
9     F1.trees=1000;
10    F1.animals=20;
11    F2=&F1;
12    printf("%d ", F2.animals);
13    return 0;
14 }
```

对应视频：241-250 结构体指针

9-12行用法错误的是（ ）。

(A) 第9行

(B) 第10行

(C) 第11行

(D) 第12行

```
1  #include <stdio.h>
2  struct stu1 {
3      int age;
4  } s1;
5
6  typedef struct stu s2;
7
8  int main() {
9      struct stu1 *n1;
10     struct stu1 n2;
11     struct s2 n3;
12     s2 *n4;
13     return 0;
14 }
```

对应视频：241-250 结构体指针

打印的结果是8。

☒ () 对

☐ () 错

```
1  #include <stdio.h>
2  struct Book {
3      int price;
4      int pages;
5  } *b;
6
7  int main(void) {
8      printf("%d", sizeof(b));
9      return 0;
10 }
```


对应视频：241-250 结构体指针

想要获得s的age，可以使用(*p)->age。

() 对

() 错

```
1 #include <stdio.h>
2 struct stu {
3     char name[10];
4     int age;
5 } s = {"Linda", 20}, *p = &s;
```

对应视频：241-250 结构体指针

输出的结果为 () 。

(A) 80.0

(B) 83.3

(C) 86.7

(D) 编译错误

```
1 #include <stdio.h>
2 struct stu {
3     float score[3];
4 };
5
6 int main( )
7 {
8     struct stu s[3] = {80,90,80,90,80,70,100,90,90};
9     struct stu *p = s;
10    int i;
11    float sum = 0;
12    for(i=0; i<3; i++){
13        sum = sum + p->score[i];
14    }
15    printf("%.2f", sum / 3);
16    return 0;
17 }
```

对应视频：241-250 结构体指针

有以下结构体说明、变量定义和赋值语句，则以下scanf函数调用语句有错误的是。

(A) scanf("%c",&(p->level));

(B) scanf("%d",p->price);

(C) scanf("%s", s[0].name);

(D) scanf("%d",&s[0].age);

```
struct Book {  
    char name[10];  
    int price;  
    char level;  
} s[5], *p;  
p = &s[0];
```

对应视频：241-250 结构体指针

变量p1的类型为：

(A) 指针数组 数组指针

(B) 数组指针 指针数组

```
1  #include <stdio.h>
2  int main()
3  {
4      struct car
5      {
6          int km;
7      }*p1[2], (*p2)[2];
8      return 0;
9  }
```

对应视频：241-250 结构体指针

代码存在编译错误：

☒ 对

☐ 错

```
#include <stdio.h>
struct p
{
    int x;
    char y;
};
typedef struct p* q*;
int main() {
    struct p p1[] = {1, 92, 3, 94, 5, 96};
    q ptr1 = p1;
    printf("%d\n", ptr1->x);
}
```

对应视频：241-250 结构体指针

下列表达存在错误的是：

(A) ptr1[1].x

(B) (*(ptr1 + 1)).x

(C) (ptr1 + 1)->x

(D) *(ptr1 + 1).x

```
#include <stdio.h>
struct p
{
    int x;
    char y;
};
typedef struct p* q;
int main() {
    struct p p1[] = {1, 92, 3, 94, 5, 96};
    q ptr1 = p1;
}
```

对应视频：241-250 结构体指针

想要输出结果为hello，下列哪个表达式不可以填入问号处。

(A) s->c = "hello";

(B) (*s).c = "hello";

(C) s.c = "hello";

(D) m.c = "hello";

```
1 #include <stdio.h>
2 struct student
3 {
4     char *c;
5 };
6 void main()
7 {
8     struct student m;
9     struct student *s = &m;
10    ?????
11    printf("%s", m.c);
12 }
```