

Instrucciones paso-a-paso para preparar un ambiente de testeo

1. Checkoutear la última versión del repositorio, en la cual este contenido el TAG sobre el cuál se testeará. Si tiene dudas sobre cual es el TAG que corresponde utilizar, consulte a cualquier miembro del managment team.
2. Copie el contenido de las carpetas 'main' y 'test' ubicadas dentro de /Testing/<TAG>, a su directorio target (en el cual se deploya la aplicación normalmente).
3. Abra el browser con el cuál realizará las pruebas. Recuerde que browser ha elegido, ya que al reportar bugs de UI usted deberá indicar el browser en el que este fue reproducido.
4. Navegue hasta <PATH-DE-DEPLOYMENT>/create.php
5. Ahora diríjase a <PATH-DE-DEPLOYMENT>/populate.php
6. Enhorabuena! Su ambiente se encuentra ahora listo para realizar tareas de testeo sobre el TAG seleccionado. Durante estas tareas no re-deploye la aplicación, ya que su ambiente sería sobreescrito por el de desarrollo.
7. Tómese un buen tiempo para testear y reportar bugs, antes de comenzar con tareas de bug-fixing. Recuerde que los fixes siempre debe ser realizados sobre TRUNK. Para verificar fixes sobre TRUNK, redeploye la aplicación desde su IDE preferido.