

Unique-Code

Bitte geben Sie ihren Unique Code ein:



Maximales Produkt

Punkte: 5

Der Funktion wird ein **Array von Integern** übergeben. Es soll das **größtmögliche Produkt zweier benachbarter Elemente** zurückgegeben werden.

Hinweis: Die Größe des Arrays beträgt mindestens 2.

Elemente des Arrays können auch negativ oder 0 sein.

Beispiel 1:

```
adjacentProduct([1, 2, 3])
```

Ausgabe: 6

Beispiel 2:

```
adjacentProduct([5, 6, 1, 7, 7, 1])
```

Ausgabe: 49



String-Wiederholung | Punkte: 5

Schreiben Sie eine Funktion `repeatString`, die einen **gegebenen String n mal wiederholt** und **zwischen den Wiederholungen** ein Komma und ein Leerzeichen `“, ”` hinzufügt und diesen zurückgibt.

Nach der letzten Wiederholung soll der Zusatz `“, ”` nicht stehen.

Hinweis: Der **übergebene Parameter n** kann auch **1** sein.

Beispiel 1:

```
repeatString("Hallo", 5)
```

Antwort: "Hallo, Hallo, Hallo, Hallo, Hallo"

Beispiel 2:

```
repeatString("Wort", 3)
```

Antwort: "Wort, Wort, Wort"

Beispiel 3:

```
repeatString("a", 2)
```

Antwort: "a, a"

