

Guía: Ajustes del Sistema

Guía detallada — Español

Versión 2.28.1

Guía: Ajustes del Sistema

Finder avanzado

Un solo botón activa a la vez 4 ajustes nativos de macOS, útiles para cualquier editor:

- Muestra las extensiones de TODOS los archivos (no solo algunos) — útil para distinguir «proyecto.drp» de «proyecto.drp.bak».
- Muestra la barra de ruta (Path Bar) en la parte inferior de las ventanas de Finder.
- Muestra la barra de estado (Status Bar) — espacio libre, número de elementos.
- Cambia la vista predeterminada a Lista (List View), la más densa para carpetas con muchos archivos.

Finder se reinicia automáticamente tras aplicar los cambios — cualquier ventana de Finder abierta se cierra y se vuelve a abrir, es normal.

Bloquear .DS_Store en discos externos / USB

macOS escribe automáticamente un archivo oculto «.DS_Store» en cada carpeta abierta en Finder, para recordar su apariencia (posiciones de iconos, etc.). En discos externos/USB compartidos con otros sistemas (Windows, otras personas), estos archivos son inútiles y pueden molestar. Este ajuste desactiva su escritura en volúmenes de red y USB — tus discos externos permanecen limpios.

Spotlight Shield — protección por disco/carpeta

La indexación de Spotlight en discos de proyecto grandes (vídeo, archivos) puede desperdiciar recursos sin motivo — este módulo protege selectivamente cualquier disco externo o carpeta elegida manualmente.

- Marca cualquier disco externo conectado o carpeta añadida manualmente («+ Añadir carpetas...») para protegerlo — se escribe un archivo marcador «.metadata_never_index» en su raíz, que Spotlight respeta y deja de indexar.
- Desmarca en cualquier momento para eliminar la protección — el marcador se borra, la indexación normal se reanuda.
- La etiqueta verde «Protegido» junto a cada elemento muestra claramente el estado real, leído directamente del disco (nunca supuesto).
- «Volver a escanear» actualiza la lista de discos conectados ahora + el estado real de protección de cada uno.

Touch ID para comandos sudo

Activa Touch ID/contraseña rápida para comandos de administrador (sudo) en Terminal — útil si trabajas a menudo con la línea de comandos.

- Pulsa «Activar Touch ID para comandos sudo» — modifica el archivo de sistema /etc/pam.d/sudo_local (pide la contraseña de administrador una sola vez).
- Tras activarlo, reinicia Terminal para ver el nuevo aviso de Touch ID en el próximo comando sudo.

- Si la activación falla, aparece automáticamente un pequeño registro con el comando exacto enviado y la respuesta exacta del sistema — útil para diagnosticar, se puede copiar entero con «Copiar todo».

Master Control Studio Pro — github.com/gordasgdc/mac-master-control-pro