

Ghid: Tweak-uri Sistem

Ghid detaliat — Română

Versiunea 2.28.1

Ghid: Tweak-uri Sistem

Finder avansat

Un singur buton activează simultan 4 setări native macOS, utile pentru orice editor:

- Arată extensiile TUTUROR fișierelor (nu doar unele) — util ca să distingi „proiect.drp” de „proiect.drp.bak”.
- Arată bara de cale (Path Bar) în josul ferestrelor Finder.
- Arată bara de stare (Status Bar) — spațiu liber, număr de elemente.
- Comută vizualizarea implicită pe listă (List View), cea mai densă pentru foldere cu multe fișiere.

Finder se repornește automat după aplicare — orice fereastră Finder deschisă se închide și se redeschide, e normal.

Blocare .DS_Store pe discuri externe / USB

macOS scrie automat un fișier ascuns „.DS_Store” în orice folder deschis în Finder, ca să-și amintească aspectul lui (poziții de iconițe etc.). Pe discuri externe/USB partajate cu alte sisteme (Windows, alți colegi), aceste fișiere sunt inutile și pot deranja. Acest tweak dezactivează scrierea lor pe volume de rețea și USB — discurile tale externe rămân curate.

Spotlight Shield — protecție per disc/folder

Indexarea Spotlight pe discuri mari de proiect (video, arhive) poate consuma resurse fără rost — acest modul protejează selectiv orice disc extern sau folder ales manual.

- Bifează orice disc extern conectat sau folder adăugat manual (" + Adaugă foldere... ") pentru a-l proteja — se scrie un fișier marker „.metadata_never_index” în rădăcina lui, pe care Spotlight îl respectă și nu-l mai indexează.
- Debifează oricând pentru a elimina protecția — markerul se șterge, indexarea normală reia.
- Eticheta verde „Protejat” de lângă fiecare element arată clar starea reală, citită direct de pe disc (nu presupusă).
- „Rescanează” reîmprospătă lista de discuri conectate acum + starea reală de protecție a fiecăruia.

Touch ID pentru comenzi sudo

Activează Touch ID/parolă rapidă pentru comenzi de administrator (sudo) în Terminal — util dacă lucrezi des cu linia de comandă.

- Apasă „Activează Touch ID pentru comenzi sudo” — modifică fișierul de sistem `/etc/pam.d/sudo_local` (cere parola de administrator o singură dată).
- După activare, repornește Terminal-ul ca să vezi promptul nou de Touch ID la următoarea comandă sudo.
- Dacă activarea eșuează, apare automat un mic jurnal cu comanda exactă trimisă și răspunsul exact al sistemului — util pentru diagnosticare, poate fi copiat integral cu „Copiază tot”.

