

Master Control Studio Pro

Ghid de utilizare — Română

Versiunea 2.19.0

Master Control Studio Pro

Instrucțiuni de instalare și utilizare — Română

1. Instalare

- Descarcă și dezarhivează MacMasterControlPro-Mac.zip de pe gordas.dev/mac-master-control-pro sau din secțiunea Releases de pe GitHub.
- Dublu-click pe MacMasterControlPro.pkg — pachet semnat și notarizat oficial de Apple, se instalează direct, fără avertismente Gatekeeper.
- Urmează pașii instalatorului. Va trebui să accepți Termenii și Condițiile pentru a continua.
- Aplicația se instalează automat în folderul Applications.

2. Panoul de Dependențe

Modulul „Dependențe” din bara laterală arată dacă Homebrew, Rclone și macFUSE sunt instalate — necesare pentru modulul Cloud Manager.

- ☐ verde = instalat și funcțional.
- ☐ roșu = lipsește — apasă „Instalează Dependențele Lipsă” și aplicația le instalează automat prin Homebrew, fără să deschizi Terminal.
- Dacă Homebrew lipsește (prima instalare pe un Mac nou), apasă butonul dedicat — se deschide o fereastră Terminal cu scriptul oficial deja scris: apasă Enter, introdu parola de Mac (invizibilă la tastare) și apasă Enter din nou.

Notă: nu ai nevoie de Homebrew/Rclone/macFUSE decât dacă vrei să folosești Cloud Manager — restul modulelor funcționează fără ele.

3. Modulele aplicației

- Rețea — optimizare Gigabit/TCP la un click (necesită licență pentru aplicare). Apasă „Activează la pornire (persistent)” ca optimizarea să rămână activă și după ce repornești Mac-ul — altfel dispare la fiecare restart. Punctul verde/roșu arată dacă e chiar activă acum.
- Dashboard — ecranul principal arată carduri cu starea reală (verde/roșu) a Securității, Rețelei și Dependențelor, fără să intri în fiecare modul — click pe orice card te duce direct acolo.
- DaVinci Resolve — pe lângă auditul de Media Pool și sincronizarea de LUT-uri/Fusion: „Backup acum” salvează o copie .zip a bazei de date de proiecte (începe întâi Resolve!), iar aplicația te avertizează dacă Resolve pare blocat (proces activ, fără fereastră), cu buton de închidere forțată.
- Cloud Manager — adaugă conturi cloud, montează-le ca discuri, urcă/descarcă/sincronizează fișiere — vezi ghidul detaliat de mai jos (secțiunea 4).
- Curățare & RAM — „Analizează” arată spațiul recuperabil gratuit; curățarea efectivă necesită licență.
- Tweak-uri Sistem — Finder avansat, blocare .DS_Store, Touch ID pentru sudo, protecție Spotlight pe un folder ales.
- Rosetta Inspector — arată ce aplicații Intel mai ai; eliminarea Rosetta cere confirmare explicită (irreversibilă pentru acele aplicații).

- Dezinstalator — alege orice aplicație instalată pe Mac (nu doar produse GDC), caut-o în listă, bifează ce urme vrei șters (Application Support, Cache, Preferințe, Loguri, LaunchAgents etc. — fiecare cu dimensiunea reală în MB) și apasă „Șterge selectate”. Categoriile marcate cu ☐ (LaunchAgents/Daemons de sistem) cer parola de administrator, o singură dată. La final, aplicația verifică automat că programul chiar a dispărut din Applications.
- Monitor Procese — arată în timp real ce consumă mult CPU/RAM chiar acum; apasă „Închide” lângă un proces blocat pentru a-l opri fără să deschizi Activity Monitor.
- Securitate — verifică dintr-o privire (verde/roșu) dacă FileVault, System Integrity Protection, Gatekeeper, Firewall și XProtect sunt active; două butoane de acțiune sigură: „Activează Firewall + Stealth Mode” și „Cere parolă imediat la screensaver”.
- Fișiere mari (în Curățare & RAM) — scanează Downloads/Desktop/Documents/Movies și arată cele mai mari 100 de fișiere; bifează ce vrei șters (trimis la Coșul de gunoi, nu definitiv).
- Setări — temă Sistem/Luminos/Întunecat, Mărime text, Limbă (Română/English/Español), profil (Nume/Email).

4. Cloud Manager — Ghid Complet

Cloud Manager transformă contul tău de stocare online (Google Drive, Dropbox, OneDrive, pCloud, Mega, S3, WebDAV, SFTP, FTP) într-un disc pe care poți lucra ca și cu unul local — fără browser, fără upload manual din pagina web a providerului.

- Din bara laterală, deschide Cloud Manager și apasă „+ Adaugă cont”.
- Dă-i un nume (ex: „drive_personal”), alege providerul din listă și apasă „Adaugă”.
- Pentru Google Drive/Dropbox/OneDrive/pCloud se deschide automat browser-ul o singură dată, ca să te autentifici — flux standard, sigur, gestionat de Rclone.
- Pentru S3/WebDAV/SFTP/FTP completează câmpurile cerute (server, utilizator, parolă/cheie) direct în formular.

Montare — accesezi fișierele ca pe un disc

- Apasă „Montează” lângă contul dorit — apare un folder nou (implicit pe Desktop) prin care vezi și modifici fișierele direct din Finder, exact ca pe orice disc extern.
- Locație de montare: dacă SSD-ul intern e mic, apasă „Alege folder...” din secțiunea „Locație montare” și selectează un disc extern (Thunderbolt/USB-C) — toate conturile viitoare se montează acolo. „Resetează” revine la Desktop.
- Statistici live: cât timp un cont e montat și se transferă date, sub numele contului apare viteza curentă, cât s-a transferat și câte transferuri sunt active — actualizat automat la 2 secunde.
- Apasă „Deschide” pentru a deschide direct în Finder folderul montat, sau „Demontează” când ai terminat.

Urcare, descărcare și ștergere — fără montare

- Apasă „Explorează” lângă un cont pentru a-i vedea conținutul instant, FĂRĂ să-l montezi — util pentru o verificare rapidă.
- Urcare: în fereastra de explorare, apasă „☐ Încarcă fișiere aici...”, alege unul sau mai multe fișiere/foldere de pe Mac — se urcă direct în folderul curent de pe cloud, cu progresul afișat live în panoul de jos.

- Descărcare: selectează un fișier/folder din listă, apasă „ Descarcă selecția”, alege unde pe Mac să ajungă.
- Ștergere: selectează, apasă „ Șterge selecția” — cere confirmare explicită, e ireversibil.
- Navigare: dublu-click pe un folder pentru a intra în el, „ Înapoi” pentru a ieși.

Sincronizare — un folder întreg dintr-o dată

- Din fereastra de explorare, apasă „ Sincronizare folder...”.
- Alege folderul local, direcția (Local → Cloud sau Cloud → Local) și apasă „Pornește sincronizarea”.
- Implicit, sincronizarea doar adaugă/actualizează — nu șterge nimic la destinație, oricât de multe ori o rulezi.
- Bifează „Oglindă exactă” DOAR dacă vrei ca destinația să arate identic cu sursa — acest mod ȘTERGE la destinație orice nu mai există la sursă (ireversibil).

Notă: toate acțiunile de mai sus (montare, urcare, descărcare, sincronizare) necesită licență activă — analizele/explorarea rămân libere.

Upload lent pe Google Drive? (opțional, avansat)

Google limitează viteza pe clientul standard folosit de Rclone pentru TOȚI utilizatorii din lume, la un plafon mic per fișier — pentru fișiere mari, poți simți asta ca „încarcă foarte încet”. Aplicația folosește deja, implicit, un client propriu GDC pentru Google Drive, ca să eviți exact această limitare. Dacă vrei totuși propriul tău client Google (opțional, nu e necesar în mod normal), urmează pașii de mai jos — durează 5-10 minute, o singură dată, per cont Google.

- Mergi pe console.cloud.google.com, loghează-te cu contul tău Google, creează un proiect nou (orice nume).
- În meniul din stânga: APIs & Services → Library, caută „Google Drive API”, apasă „Enable”.
- APIs & Services → OAuth consent screen → alege „External” → completează nume aplicație + email-ul tău → salvează.
- În aceeași secțiune, la fila „Audience”/„Público”, apasă „+ Add users” și adaugă-ți propriul email ca utilizator de test.
- APIs & Services → Credentials → „+ Create Credentials” → „OAuth client ID” → tip „Desktop app” → orice nume → „Create”.
- Apare un popup cu Client ID și Client Secret — copiază-le pe amândouă.
- Deschide Terminal pe Mac și rulează (înlocuiește NUMELE_CONTULUI cu numele contului tău din Cloud Manager, ex. „drive_personal”):
- `rclone config update NUMELE_CONTULUI client_id "CLIENT_ID_COPIAT" client_secret "CLIENT_SECRET_COPIAT"`
- Apoi rulează: `rclone config reconnect NUMELE_CONTULUI`: — se deschide browserul, confirmă contul Google din nou.

Notă: acest pas e complet opțional — clientul GDC implicit funcționează bine pentru majoritatea utilizărilor. Fă asta doar dacă lucrezi frecvent cu fișiere foarte mari și simți nevoia de viteză maximă per fișier.

5. Trial și licență (donație)

Toate analizele și scanările sunt complet libere, nelimitat. Doar acțiunile care modifică efectiv sistemul cer o licență activă.

- La prima acțiune de scriere, apare o fereastră cu Machine ID-ul tău (buton de copiere) și un buton „Donează din GDC Plugin Manager” (17€, donație unică de susținere).
- După ce primești codul, lipește-l în același ecran și apasă „Activează”.

Important: codul e legat de acest calculator — dacă schimbi Mac-ul, ai nevoie de un cod nou pentru noul Machine ID.

6. Actualizări automate

La lansare, aplicația verifică dacă există o versiune nouă. Dacă da, apare un pop-up cu „Actualizează acum” (descarcă și instalează automat, cerând doar parola de administrator — niciodată nu ajungi pe pagina GitHub) și „Mai târziu” (amână, re apare la următoarea versiune).

7. Dezinstalare

Rulează `Dezinstalare_MacMasterControlPro.command` din arhiva descărcată — șterge aplicația și toate preferințele.

8. Suport

Pentru orice întrebare, deschide un Issue pe GitHub (github.com/gordasgdc/mac-master-control-pro) sau scrie pe canalul de contact GDC.

Master Control Studio Pro — github.com/gordasgdc/mac-master-control-pro