

Z-Image: แบบจำลองพื้นฐานการสร้างภาพที่มีประสิทธิภาพ พร้อมมือแปลงกระจายกระแสเดียว

ทีม Z-Image กลุ่มบริษัทอาลีบาบา

เชิงนามธรรม

ภูมิภาคของโมเดลการสร้างภาพประสิทธิภาพสูงในปัจจุบันถูกรอบงำโดยระบบที่เป็นกรรมสิทธิ์ เช่น Nano Banana Pro [27] และ Seedream 4.0 [65]. ทางเลือกโอเพนซอร์สชั้นนำ รวมถึง Qwen-Image [77], อูหยวน-อิมเมจ-3.0 [8] และ FLUX.2 [36] มีลักษณะเฉพาะคือจำนวนพารามิเตอร์จำนวนมาก (20B ถึง 80B) ทำให้ไม่เหมาะสำหรับใช้ในการอนุมานและปรับแต่งบนฮาร์ดแวร์ระดับผู้บริโภค เพื่อแก้ไขช่องว่างนี้ เราเสนอภาพ Z, มีประสิทธิภาพ พารามิเตอร์ 6B แบบจำลองการสร้างรากฐานที่สร้างขึ้นบนสถาปัตยกรรม Scalable Single-Stream Diffusion Transformer (S3-DiT) ที่ทำกายแนวคิด “ขยายขนาดโดยไม่คำนึงถึงต้นทุน” ด้วยการปรับปรุงวงจรชีวิตของโมเดลทั้งหมดอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐานข้อมูลที่คัดสรรมาอย่างดีไปจนถึงหลักสูตรการฝึกอบรมที่กระชับ เราจึงสามารถดำเนินเวิร์กโฟลว์การฝึกอบรมทั้งหมดได้ GPU H800 เพียง 314,000 ชั่วโมง (ประมาณ 630,000 ดอลลาร์) โครงสร้างแบบไม่ขึ้นตอนของเราพร้อมผลตอบแทนหลังการฝึกอบรมให้ผลดียิ่งขึ้น **Z-Image-เทอร์โบ**, เสนอถึงความหน่วงของการอนุมานต่ำกว่าวินาทีบน GPU H800 ระดับองค์กรและ ความเข้ากันได้กับฮาร์ดแวร์ระดับผู้บริโภค (<16GB VRAM) นอกจากนี้ รูปแบบการฝึกอบรมก่อนเริ่มงานแบบ Omni-pre-training ของเรายังช่วยให้การฝึกอบรมมีประสิทธิภาพอีกด้วย **แก้ไขภาพ Z** โมเดลการแก้ไขที่มีความสามารถในการปฏิบัติตามคำสั่งที่น่าประทับใจ การทดลองทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณแสดงให้เห็นว่าโมเดลของเรามีประสิทธิภาพเทียบเท่าหรือเหนือกว่าคู่แข่งชั้นนำในมิติต่างๆ ที่โดดเด่นที่สุดคือ Z-Image แสดงให้เห็นความสามารถพิเศษในการสร้างภาพที่เหมือนจริงและการเรนเดอร์ข้อความสองภาษาส่งมอบผลลัพธ์ที่เทียบเท่ากับโมเดลเชิงพาณิชย์ระดับชั้นนำ จึงแสดงให้เห็นว่าผลลัพธ์ที่ทันสมัยสามารถทำได้โดยมีค่าใช้จ่ายในการคำนวณที่ลดลงอย่างมากเราเผยแพร่โค้ด น้ำหนัก และการสาธิตออนไลน์ต่อสาธารณะเพื่อส่งเสริมการพัฒนาโมเดลกำเนิดที่เข้าถึงได้ ประหยัดงบประมาณ และล้ำสมัย



GitHub

<https://github.com/Tongyi-MAI/Z-Image> [https://](https://github.com/Tongyi-MAI/Z-Image)



โมเดลสโคป

modelscope.cn/models/Tongyi-MAI/Z-Image-Turbo [https://](https://modelscope.cn/models/Tongyi-MAI/Z-Image-Turbo)



นางแบบกอดหน้า

huggingface.co/Tongyi-MAI/Z-Image-Turbo



การสาธิต ModelScope

การสาธิตออนไลน์ (ModelScope) การ




การสาธิต HuggingFace

สาธิตออนไลน์ (HuggingFace)



แกลเลอรีภาพ


แกลเลอรีออนไลน์ แกลเลอรีออฟไลน์



รูปที่ 1 | ตัวอย่างผลงานของ Z-Image-Turbo ในการสร้างภาพที่สมจริง สามารถดูคำแนะนำที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้ในภาคผนวกก.1-



รูปที่ 2 | ตัวอย่างการแสดงผล Z-Image-Turbo ในการแสดงผลข้อความสองภาษา สามารถดูคำแนะนำที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้ในภาคผนวกก.2-



รูปที่ 3 | ตัวอย่างการใช้งาน Z-Image-Edit ในงานต่างๆ ของ image-to-image ลูกศรแต่ละอันแสดงการแก้ไขจากภาพอินพุตไปยังภาพเอาต์พุต สามารถดูคำแนะนำที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้ในภาคผนวกก.3-

**ป้อนข้อมูล
แจ้งเตือน**

ภายใต้แสงแฟลชจาก iPhone ที่ฉับพลัน เธอยืนอยู่ตรงจุดที่คลื่นและทรายมาบรรจบกัน กระโปรงยาวระดับเข่าและเสื้อเบลาส์พลิ้วไหวดึงดูดสายตา
ลมทะเลอ่อนๆ รอยพับที่ทอกันสะท้อนแสงริบหรี่จากเมืองไกลๆ และแสงจันทร์อันซีอ้าย เท้าเปล่าของเธอ
นิ่งเงียบในพื้นทรายที่มีพื้นผิวอบอุ่น ล่องแสงเรืองรอง ประดับประดาอย่างแบบเนียบด้วยแสงไฟถนนที่อยู่ไกลออกไปซึ่งลอยอยู่ ฝ่ามือและ
สักรະฮิบเรื่องราวอันเจียบสงบให้ราตรีพิ้ง ล้อมรอบด้วย ข้างหลังเธอ เส้นผมหยักศกที่เปื้อนขึ้นขยิบอย่างอ่อนโยน จัดวางเป็นกรอบรอบเน่ หันหน้า
ถึงกับอากาศที่สะท้อนแสง ขณะที่ทะเลทรายอันกว้างใหญ่ ในขณะที่แสงกระจายไปทั่วสองในสามของกรอบอย่างนุ่มนวล พิกเซลบน พิกเซลบนอย่างละเอียดอ่อน
ภาพเบลอลง ลากยาวไปตามชายกระโปรงของเธอ ซึ่งตัดกับท่าทางที่สง่างามของเธอที่สื่อถึงความสง่างามเหนือกาลเวลาและเสน่ห์ที่ดูเป็น
ธรรมชาติ ภาพชายหาดที่ถ่ายด้วย iPhone และใช้แฟลชส่องสว่าง



รูปที่ 4 | ตัวอย่างการเปรียบเทียบระหว่าง Z-Image-Turbo และรุ่นที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน [59-77- 8-27-36-65-21-26]. Z-Image-Turbo แสดงให้เห็นความสามารถในการสร้างภาพที่สมจริงอย่างเห็นได้ชัด

เนื้อหา

1 บทนำ	8
2 โครงสร้างพื้นฐานข้อมูล	9
2.1 เครื่องมือสร้างโปรไฟล์ข้อมูล	10
2.2 เครื่องยนต์เวกเตอร์แบบครอสโมดอล	11
2.3 กราฟโทโพโลยีความรู้โลก	12
2.4 เครื่องมือคัดสรรแบบใช้งานอยู่	12
2.5 การสร้างคู่การแก้ไขที่มีประสิทธิภาพด้วยการแสดงภาพกราฟิก	13
3 คำบรรยายภาพ	14
3.1 คำบรรยายโดยละเอียดพร้อมข้อมูล OCR	15
3.2 คำบรรยายหลายระดับพร้อมความรู้เกี่ยวกับโลก	15
3.3 ความแตกต่างคำอธิบายภาพสำหรับการแก้ไขรูปภาพ	16
4 การฝึกอบรมแบบจำลอง	16
4.1 สถาปัตยกรรม	16
4.2 การเพิ่มประสิทธิภาพการฝึกอบรม	17
4.3 การฝึกอบรมเบื้องต้น	18
4.4 การปรับแต่งอย่างละเอียดภายใต้การดูแล (SFT)	19
4.5 การกลั่นแบบไม่กึ่งขั้นตอน	20
4.5.1 DMD แบบแยกส่วน: การแก้ไขรายละเอียดและการลดลงของสี	21
4.5.2 DMDR: การเพิ่มขีดความสามารถด้วย RL และการปรับให้เป็นมาตรฐาน	22
4.5.3 ผลลัพธ์และการวิเคราะห์	22
4.6 การเรียนรู้แบบเสริมแรงด้วยข้อเสนอแนะจากมนุษย์ (RLHF)	22
4.6.1 คำอธิบายรางวัลและการฝึกอบรม	22
4.6.2 ขั้นตอนที่ 1: การจัดตำแหน่งออฟไลน์ด้วย DPO ในมิติเป้าหมาย	22
4.6.3 ขั้นตอนที่ 2: การปรับแต่งออนไลน์ด้วย GRPO	23
4.7 การฝึกอบรมต่อเนื่องสำหรับการแก้ไขรูปภาพ	24
4.8 ตัวเพิ่มประสิทธิภาพพร้อมห่วงโซ่เหตุผล	24
5 การประเมินผลการปฏิบัติงาน	25
5.1 การประเมินความชอบของมนุษย์	25
5.1.1 การประเมินความชอบของมนุษย์ตาม Elo	25
5.1.2 การเปรียบเทียบความชอบของมนุษย์กับ Flux 2 dev	26
5.2 การประเมินเชิงปริมาณ	26
5.2.1 การสร้างข้อความรูปภาพ	26
5.2.2 การแก้ไขภาพตามคำสั่ง	30
5.3 การประเมินเชิงคุณภาพ	31
5.3.1 การสร้างภาพเสมือนจริงที่เหนือกว่า	31
5.3.2 การแสดงผลข้อความสองภาษาที่โดดเด่น	31
5.3.3 การแก้ไขตามคำสั่ง	32
5.3.4 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้เหตุผลและความรู้โลกผ่านตัวเพิ่มประสิทธิภาพทันที	32
5.3.5 ความสามารถในการเข้าใจหลายภาษาและหลายวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นใหม่	32
6 บทสรุป	48
7 ผู้เขียน	48
7.1 ผู้สนับสนุนหลัก	48
7.2 ผู้สนับสนุน	48
อ้างอิง	49
เอ คำเตือนที่ใช้ในรายงาน	55
เอ.1 รูปที่	55
เอ.2 1	59

ក.3 រូប័ 3	65
------------------	----

1. บทนำ

สาขาการสร้างข้อความเป็นรูปภาพ (T2I) ได้เห็นความก้าวหน้าที่น่าทึ่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยพัฒนาจากการสร้างพื้นผิวพื้นฐานไปจนถึงการสร้างภาพที่เหมือนจริงโดยยึดตามความหมายที่ซับซ้อน[58-18-35-77-65-8-4] อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความสามารถของโมเดลเหล่านี้ได้ขยายขนาดขึ้น การพัฒนาและการเข้าถึงจึงต้องเผชิญกับอุปสรรคสำคัญ ภูมิภาคปัจจุบันมีลักษณะเด่นสองประการที่แตกต่างกันมากขึ้นเรื่อยๆ ประการหนึ่งคือโมเดลแบบปิดเชิงพาณิชย์ที่ทันสมัย เช่น Nano Banana Pro [27] และ Seedream 4.0 [65] – ยังคงถูกปิดล้อมอยู่ภายใน “กล่องดำ” ซึ่งให้ประสิทธิภาพสูงแต่มีความโปร่งใสหรือความสามารถในการทำซ้ำได้จำกัด ในทางกลับกัน โมเดลโอเพนซอร์ส แม้จะส่งเสริมให้เกิดประชาธิปไตย แต่กลับมักหันไปใช้การปรับขนาดพารามิเตอร์ขนาดใหญ่ ซึ่งมีจำนวนพารามิเตอร์เกือบหมื่นล้านตัว (เช่น, คิวเวน-อิมเมจ [77] (20B), ฟลักซ์.2 [36] (32B) และ Hunyuan-Image-3.0 [8] (80B) – การกำหนดต้นทุนการคำนวณที่สูงเกินไปสำหรับการฝึกอบรมและการอนุมาน ในบริบทนี้ การกลั่นกรองข้อมูลสังเคราะห์จากแบบจำลองที่เป็นกรรมสิทธิ์ได้กลายเป็นทางเลือกที่น่าสนใจในการฝึกอบรมแบบจำลองประสิทธิภาพสูงด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่า ซึ่งกลายเป็นแนวทางที่แพร่หลายสำหรับการวิจัยทางวิชาการที่มีทรัพยากรจำกัด [13-20] อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์นี้มีความเสี่ยงที่จะสร้างวงจรข้อเสนอแนะแบบปิดซึ่งอาจนำไปสู่การสะสมข้อผิดพลาดและการทำให้ข้อมูลเป็นเนื้อเดียวกัน ซึ่งอาจขัดขวางการเกิดขึ้นของความสามารถด้านภาพใหม่ๆ นอกเหนือจากที่มีอยู่แล้วในโมเดลครู

ในงานนี้เรานำเสนอภาพ Z แบบจำลองการแปลงสัญญาณแบบกระจายที่ทรงพลังซึ่งท้าทายทั้งแนวคิด “ขยายขนาดทุกต้นทุน” และการพึ่งพาการกลั่นข้อมูลสังเคราะห์ เราแสดงให้เห็นว่าไม่จำเป็นต้องใช้วิธีการใดในการพัฒนาแบบจำลองการสร้างภาพระดับสูงสุด ในทางกลับกัน เรานำเสนอโซลูชันแบบครบวงจรชุดแรกที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในทุกขั้นตอนของวงจรชีวิตของแบบจำลองอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การจัดการข้อมูลและการออกแบบสถาปัตยกรรม ไปจนถึงกลยุทธ์การฝึกอบรมและการเร่งความเร็วในการอนุมาน ช่วยให้การพัฒนาระบบมีประสิทธิภาพและต้นทุนต่ำข้อมูลในโลกแห่งความเป็นจริงล้วนๆ โดยไม่กลั่นกรองผลลัพธ์จากแบบจำลองอื่น-

ที่โดดเด่นที่สุดคือ ประสิทธิภาพเชิงวิธีการนี้ช่วยให้เราสามารถดำเนินเวิร์กโฟลว์การฝึกอบรมทั้งหมดได้สำเร็จโดยมีค่าใช้จ่ายในการประมวลผลที่ต่ำมาก ดังรายละเอียดในตาราง 1, โพลีไลน์การฝึกอบรมที่สมบูรณ์สำหรับ Z-Image ต้องการเพียง**ชั่วโมง GPU H800 314K** แปลว่าประมาณ**628K**ตามอัตราตลาดปัจจุบัน (ประมาณ 2 ดอลลาร์ต่อชั่วโมง GPU [38]). ในภูมิภาคที่โมเดลชั้นนำมักต้องการทรัพยากรเพิ่มมากขึ้นหลายเท่า การลงทุนที่ไม่มากเกินไปนี้แสดงให้เห็นว่าการออกแบบตามหลักการสามารถแข่งขันกับการปรับขนาดแบบ Brute-Force ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตารางที่ 1 | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม Z-Image โดยสมมติว่าราคาเช่า H800 อยู่ที่ประมาณ 2 ดอลลาร์ต่อชั่วโมง GPU ราคาเช่าอ้างอิงจาก [38]-

ต้นทุนการฝึกอบรม	การฝึกอบรมก่อนแบบความละเอียดต่ำ	การฝึกอบรมเบื้องต้นแบบ Omni	หลังการฝึกอบรม	ทั้งหมด
ในชั่วโมง GPU H800	147.5K	142.5K	24K	314K
ใน USD	295,000 ดอลลาร์	285,000 เหรียญสหรัฐ	48,000 เหรียญสหรัฐ	628,000 ดอลลาร์

ความก้าวหน้าครั้งสำคัญในด้านการประหยัดต้นทุนนี้ได้รับการสนับสนุนโดยวิธีการเชิงระบบที่สร้างขึ้นจากเสาหลักสี่ประการ:

- **โครงสร้างพื้นฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ:** ในสถานการณ์ที่มีทรัพยากรจำกัด โครงสร้างพื้นฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพถือเป็นหัวใจสำคัญ ช่วยเพิ่มอัตราการได้รับความรู้ต่อหน่วยเวลาให้สูงสุด ซึ่งจะช่วยเร่งประสิทธิภาพการฝึกอบรม ในขณะที่เดียวกันก็กำหนดขอบเขตสูงสุดของขีดความสามารถของแบบจำลอง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ เราจึงนำเสนอโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลที่ครอบคลุม ซึ่งประกอบด้วยโมดูลที่ทำงานร่วมกันสี่โมดูล ได้แก่**เครื่องมือสร้างโปรไฟล์ข้อมูล**สำหรับการสกัดคุณลักษณะหลายมิติ**เครื่องย่นตัวเวกเตอร์แบบครอสโมดอล**สำหรับการจัดการความซ้ำซ้อนทางความหมายและการดึงข้อมูลแบบกำหนดเป้าหมาย**กราฟโทโพโลยีความรู้โลก** สำหรับองค์กรแนวคิดที่มีโครงสร้างและ**เครื่องมือคัดสรรที่ใช้แบบอยู่**เพื่อปรับปรุงแบบวงปิด ด้วยการสร้างโปรไฟล์คุณลักษณะข้อมูลอย่างละเอียดและควบคุมการกระจายข้อมูลการฝึกอบรม เราจึงมั่นใจได้ว่า “ข้อมูลที่ถูกต้อง” สอดคล้องกับ “ขั้นตอนที่ถูกต้อง” ของการพัฒนาแบบจำลอง โครงสร้างพื้นฐานนี้ช่วยเพิ่มประโยชน์สูงสุดของสตรีมข้อมูลในโลกแห่งความเป็นจริง ช่วยลดความสับสนในการคำนวณที่เกิดจากตัวอย่างที่ซ้ำซ้อนหรือคุณภาพต่ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- **สถาปัตยกรรมที่มีประสิทธิภาพ:** ได้รับแรงบันดาลใจจากความสามารถในการปรับขนาดอันน่าทึ่งของสถาปัตยกรรมตัวถอดรหัสเท่านั้นในโมเดลภาษาขนาดใหญ่ [6] เราขอเสนอ**หม้อแปลงกระจายสัญญาณแบบหลายโหมดสตรีมเดียวที่ปรับขนาดได้ (S3-DiT)**ซึ่งแตกต่างจากสถาปัตยกรรมแบบดูอัลสตรีมที่ประมวลผลข้อความและรูปภาพแบบแยกส่วน การออกแบบของเรารองรับการโต้ตอบแบบข้ามโหมดที่หนาแน่นในทุกเลเยอร์ ประสิทธิภาพพารามิเตอร์ที่สูงนี้ทำให้ Z-Image บรรลุประสิทธิภาพที่เหนือกว่าภายในขนาดพารามิเตอร์ 6B ที่กะทัดรัด อย่างมีนัยสำคัญ

ลดความต้องการด้านฮาร์ดแวร์สำหรับการฝึกอบรมและการปรับใช้ ขนาดของโมเดลที่กะทัดรัดนี้เป็นไปได้ส่วนหนึ่งจากการใช้ตัวเพิ่มประสิทธิภาพพรอมต์ (PE) เพื่อเพิ่มความสามารถในการทำความเข้าใจความโลภที่ซับซ้อนและความสามารถในการทำความเข้าใจพรอมต์ของโมเดล ซึ่งช่วยลดข้อจำกัดของจำนวนพารามิเตอร์ที่น้อยนิด ยิ่งไปกว่านั้น สถาปัตยกรรมทรานส์ฟอร์เมอร์แบบ Early-fusion นี้ช่วยให้มั่นใจได้ถึงความปลอดภัยที่เหนือกว่า โดยการจัดการโทเค็นจากรูปแบบต่างๆ อย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งรวมถึงโทเค็นข้อความ โทเค็น VAE ของภาพ และโทเค็นความหมายภาพ ช่วยให้สามารถจัดการงานที่หลากหลายได้อย่างราบรื่น เช่น การสร้างข้อความเป็นภาพ และการแก้ไขภาพเป็นภาพภายในกรอบการทำงานแบบรวมศูนย์

- **กลยุทธ์การฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ:** เราออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรมแบบก้าวหน้า ซึ่งประกอบด้วย 3 ระยะเชิงกลยุทธ์: (1) **การฝึกอบรมเบื้องต้นที่มีความละเอียดต่ำ** ซึ่งบูตสเตรปโมเดลเพื่อรับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดตำแหน่งภาพและความหมายและการสังเคราะห์ที่ 256 คงที่ 2 ความละเอียด (2) **การฝึกอบรมเบื้องต้นแบบ Omni** ขั้นตอนการทำงานแบบมัลติทาสก์ที่ผสานรวมการสร้างข้อความละเอียดตามต้องการ การสังเคราะห์ข้อความเป็นภาพ และการจัดการภาพเป็นภาพ ด้วยการลดค่าใช้จ่ายงบประมาณก่อนการฝึกอบรมจำนวนมากในความสามารถที่หลากหลายเหล่านี้ เราจึงไม่จำเป็นต้องมีขั้นตอนการทำงานที่แยกจากกันซึ่งใช้ทรัพยากรจำนวนมาก (3) **การปรับแต่งอย่างละเอียดภายใต้การดูแลของ PE aware** ซึ่งเป็นกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพพร้อมที่ Z-Image จะถูกปรับแต่งอย่างละเอียดโดยใช้คำบรรยายภาพที่ได้รับการปรับปรุงด้วย PE วิธีนี้ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นระหว่างโมดูล Prompt Enhancement และโครงสร้างการกระจายข้อมูลหลัก โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการฝึกอบรม LLM จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาโดยรวมของระบบ Z-Image ได้สูงสุด
- **การอนุมานที่มีประสิทธิภาพ:** เราเสนอ **Z-Image-เทอร์โบ** ซึ่งมอบการจัดวางที่สวຍงามเป็นพิเศษและคุณภาพภาพที่มีความเที่ยงตรงสูงในการประเมินฟังก์ชันจำนวน 8 รายการ (NFE) เท่านั้น ประสิทธิภาพนี้ปลดล็อกได้ด้วยการทำงานร่วมกันของนวัตกรรมสำคัญสองประการ: **DMD แบบแยกส่วน-46]** ซึ่งแยกแยะบทบาทของกระบวนการกลั่นในการยกระดับคุณภาพและการรักษาเสถียรภาพของการฝึกอบรมอย่างชัดเจน **ดีเอ็มดีอาร์-32]** ซึ่งผสานการเรียนรู้แบบเสริมแรง (Reinforcement Learning) โดยใช้เทอมการจับคู่การแจกแจงเป็นตัวปรับมาตรฐานภายใน (intrinsic regularizer) เมื่อนำมารวมกัน เทคนิคเหล่านี้จะช่วยให้เกิดการสร้างข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูง โดยไม่ต้องแลกกับความเร็วและคุณภาพตามปกติ

ด้วยรากฐานที่แข็งแกร่งและเวิร์กโฟลว์ที่มีประสิทธิภาพนี้ เราจึงสามารถพัฒนาตัวแปรเฉพาะทางสองแบบที่ตอบโจทย์ความต้องการการใช้งานที่แตกต่างกันได้สำเร็จ ประการแรก แผนการกลั่นแบบช็อตน้อยของเราพร้อมการเรียนรู้แบบเสริมแรงให้ผลลัพธ์ **Z-Image-เทอร์โบ** โมเดลเร่งรัดที่ให้การจัดวางที่สวຍงามเป็นพิเศษในเวลาเพียง 8 NFE นำเสนอ **การอนุมานแบบวินาทีย่อย ความหน่วงบน GPU ขององค์กร และพอดีกับข้อจำกัดด้านหน่วยความจำของฮาร์ดแวร์ระดับผู้บริโภค (<16GB VRAM)** ประการที่สอง การใช้ประโยชน์จากลักษณะการทำงานหลายอย่างพร้อมกันของการฝึกอบรมแบบ Omni-pre-training ของเรา เราขอแนะนำ **แก้ไขภาพ Z**, โมเดลที่ออกแบบมาเพื่อการสอนที่แม่นยำหลังจากการแก้ไขรูปภาพ

การทดลองเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณที่ครอบคลุมแสดงให้เห็นถึงความเหนือกว่าของตระกูล Z-Image ดังแสดงในรูป 1 และรูป 2 Z-Image มอบความสามารถอันแข็งแกร่งในการสร้างภาพที่สมจริงและการเรนเดอร์ข้อความสองภาษา (จีน/อังกฤษ) ที่ยอดเยี่ยม ซึ่งตรงกับความต้องการทางภาพของโมเดลขนาดใหญ่กว่ามาก รูปภาพ 3 แสดงให้เห็นถึงความสามารถของ Z-Image-Edit โดยเน้นย้ำถึงการปฏิบัติตามคำแนะนำการแก้ไขอย่างแม่นยำ นอกจากนี้ ยังมีการเปรียบเทียบเชิงคุณภาพในรูปภาพ 4 และส่วน 5.3 เปิดเผยว่าโมเดลของเราเป็นคู่แข่งกับระบบเชิงพาณิชย์ระดับสูงสุด พิสูจน์ได้ว่า **ผลลัพธ์ที่ทันสมัยสามารถทำได้โดยมีค่าใช้จ่ายในการคำนวณที่ลดลงอย่างมาก** เราเผยแพร่โค้ด นำหนัก และการสาธิตออนไลน์ต่อสาธารณะเพื่อส่งเสริมการพัฒนาโมเดลกำเนิดที่เข้าถึงได้และประหยัดงบประมาณ

2. โครงสร้างพื้นฐานข้อมูล

แม้ว่าความสามารถอันโดดเด่นของแบบจำลองการแปลงข้อความรูปภาพที่ทันสมัยจะได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลการฝึกอบรมขนาดใหญ่ แต่การบรรลุประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้ทรัพยากรการประมวลผลที่มีจำกัดจำเป็นต้องเปลี่ยนกระบวนการที่คนจากปริมาณข้อมูลเป็นประสิทธิภาพข้อมูล การปรับขนาดชุดข้อมูลเพียงอย่างเดียวมักนำไปสู่ผลตอบแทนที่ลดลง แต่กระบวนการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพจำเป็นต้องมีโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลที่เพิ่มอัตราขยายข้อมูลต่อหน่วยการประมวลผลสูงสุด ด้วยเหตุนี้ระบบข้อมูลในอุดมคติจึงต้องได้รับการดูแลอย่างเข้มงวด **แนวคิดกว้างๆ ยังไม่ซ้ำซ้อน**, จัดแสดง **การจัดตำแหน่งข้อความและรูปภาพที่มีหลายภาษาที่แข็งแกร่ง** และที่สำคัญคือเป็น **มีโครงสร้างสำหรับการเรียนรู้หลักสูตรแบบไดนามิก** เพื่อให้มั่นใจว่าองค์ประกอบข้อมูลจะพัฒนาไปตามขั้นตอนการฝึกอบรมของแบบจำลอง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ เราจึงได้ออกแบบและนำโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพแบบบูรณาการมาใช้ ซึ่งแตกต่างจากระบบจัดเก็บข้อมูลแบบคงที่ ระบบนี้ทำงานเป็นกลไกแบบไดนามิกที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มอัตราการเรียนรู้สูงสุดภายในงบประมาณการฝึกอบรมที่กำหนด โครงสร้างพื้นฐานนี้ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของกระบวนการทำงานของเรา ประกอบด้วยโมดูลหลักสี่โมดูลที่ทำงานร่วมกัน:

1 แฟลชแอกเทม-3 [66] และ ไฟฉาย.คอมโฟล์ [1] จำเป็นสำหรับการบรรลุความล่าช้าในการอนุมานในระดับต่ำกว่าวินาที

- 1. เครื่องมือสร้างโปรไฟล์ข้อมูล:** โมดูลนี้ทำหน้าที่เป็นรากฐานเชิงปริมาณสำหรับกลยุทธ์ข้อมูลของเรา โมดูลนี้จะดึงและคำนวณชุดคุณลักษณะหลายมิติที่หลากหลายจากข้อมูลดิบ ซึ่งครอบคลุมคุณลักษณะทางกายภาพระดับต่ำ (*เช่น* เมตาตาต้าของภาพ เมตริกความชัดเจน) ไปจนถึงคุณสมบัติเชิงความหมายระดับสูง (*เช่น* การตรวจจับความผิดปกติ คำอธิบายข้อความ) โปรไฟล์ที่คำนวณเหล่านี้ไม่ได้มีไว้สำหรับการกรองพื้นฐานเท่านั้น แต่ยังเป็นสัญญาณสำคัญที่ใช้ในการวัดความซับซ้อนและคุณภาพของข้อมูล ช่วยให้สามารถสร้างหลักสูตรตามโปรแกรมสำหรับขั้นตอนการเรียนรู้แบบไดนามิกของเราได้
- 2. เครื่องยนต์เวกเตอร์แบบครอสโมดอล:** โมดูลนี้สร้างขึ้นจากส่วนประกอบนับพันล้านชิ้น เป็นเครื่องมือสำคัญในการประสานประสิทธิภาพและความหลากหลาย สนับสนุนเป้าหมายของเราโดยตรง *ไม่ซ้ำซ้อน* ชุดข้อมูลผ่านการจัดข้อมูลซ้ำซ้อนเชิงความหมายขนาดใหญ่ นอกจากนี้ ความสามารถในการค้นหาแบบข้ามโหมดยังมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการวิจัยและแก้ไขความล้มเหลวของแบบจำลอง ซึ่งช่วยให้เราสามารถระบุและตัดทอนข้อมูลที่รับผิดชอบต่อกรณีความล้มเหลวที่เฉพาะเจาะจง และสุ่มตัวอย่างเชิงกลยุทธ์เพื่อเติมเต็มช่องว่างทางแนวคิด
- 3. กราฟโทโลยีความรู้โลก:** กราฟความรู้ที่มีโครงสร้างนี้ถือเป็นแกนหลักของความหมายสำหรับโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมด กราฟนี้สนับสนุนเป้าหมายของเราโดยตรง *ความกว้างของแนวคิด* โดยการจัดระเบียบความรู้แบบลำดับชั้น ที่สำคัญ โทโลยีนี้ทำหน้าที่เป็นเข็มทิศความหมายสำหรับการจัดการข้อมูล ช่วยให้เราสามารถระบุและเติมเต็มช่องว่างทางแนวคิดในชุดข้อมูลของเราได้โดยการดูกราฟเพื่อค้นหาเอนทิตีที่ขาดหายไป นอกจากนี้ โทโลยีนี้ยังให้กรอบโครงสร้างที่จำเป็นต่อการปรับสมดุลการกระจายข้อมูลระหว่างแนวคิดต่างๆ ระหว่างการฝึกอบรมอย่างแม่นยำ เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการเรียนรู้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมมากขึ้น
- 4. เครื่องมือคัดสรรที่ใช้งานอยู่:** โมดูลนี้ทำให้โครงสร้างพื้นฐานของเราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบที่พัฒนาตนเองได้อย่างแท้จริง โมดูลนี้ทำหน้าที่หลักสองประการที่ทำงานร่วมกัน ประการแรก โมดูลนี้ทำหน้าที่เป็นกลไกสำรวจขอบเขต โดยใช้การสุ่มตัวอย่างอัตโนมัติเพื่อระบุแนวคิดที่แบบจำลองทำงานได้ไม่ดีหรือขาดความรู้ ("กรณียาก") ประการที่สอง โมดูลนี้ขับเคลื่อนกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลแบบวงปิด ซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ว่าการวนซ้ำแต่ละครั้งไม่เพียงแต่ขยายขอบเขตเท่านั้น *ความกว้างของแนวคิด* ของชุดข้อมูลที่มีความรู้ที่มีคุณค่าสูง แต่ยังปรับปรุงคุณภาพข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของกระบวนการฝึกอบรมทั้งหมดให้สูงสุด

เมื่อรวมกันแล้ว ส่วนประกอบเหล่านี้จะสร้างโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลที่แข็งแกร่ง ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยส่งเสริมการฝึกอบรมโมเดลข้อความเป็นรูปภาพเท่านั้น แต่ยังสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ยืดหยุ่นสำหรับการฝึกอบรมโมเดลหลายโหมดที่กว้างขึ้นอีกด้วย การใช้ประโยชน์จากระบบนี้ทำให้เราประสบความสำเร็จในการฝึกอบรมส่วนประกอบสำคัญต่างๆ ซึ่งรวมถึงคำบรรยาย โมเดลรางวัล และโมเดลการแก้ไขรูปภาพของเรา (*เช่น*, Z-Image-Edit) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราสร้างไปป์ไลน์ข้อมูลเฉพาะสำหรับ Z-Image-Edit บนโครงสร้างพื้นฐานนี้ ซึ่งรายละเอียดได้อธิบายไว้ในส่วน 2.5-

2.1. เครื่องมือสร้างโปรไฟล์ข้อมูล

เอ็นจิน Data Profiling Engine ได้รับการออกแบบมาเพื่อประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ที่ไม่ได้รับการคัดสรรอย่างเป็นระบบ ซึ่งประกอบด้วยชุดข้อมูลภายในที่มีลิขสิทธิ์จำนวนมาก เอ็นจินจะคำนวณชุดคุณลักษณะหลายมิติที่ครอบคลุมสำหรับคุณภาพ-ข้อความแต่ละคู่ ช่วยให้สามารถคัดสรรข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เอ็นจินของเราตระหนักดีว่าแหล่งข้อมูลต่างๆ มักมีอคติเฉพาะตัว จึงรองรับอิวิริสติกเฉพาะแหล่งข้อมูลและกลยุทธ์การสุ่มตัวอย่าง เพื่อให้มั่นใจว่าคอร์ปัสฝึกอบรมมีความสมดุลและมีคุณภาพสูง กระบวนการจัดทำโปรไฟล์มีโครงสร้างครอบคลุมหลายมิติหลัก ได้แก่

ข้อมูลเมตาของรูปภาพ เราเริ่มต้นด้วยการแคชคุณสมบัติพื้นฐานสำหรับแต่ละภาพ ซึ่งรวมถึงเมตาตาต้าพื้นฐาน เช่น ความละเอียด (ความกว้างและความสูง) และขนาดไฟล์ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกรองตามความละเอียดและอัตราส่วนภาพพร้อมกันนี้ เราคำนวณค่าแฮชการรับรู้ (pHash) จากไบตัสตรีมของภาพ แฮชนี้ทำหน้าที่เป็นลายนิ้วมือภาพแบบกะทัดรัด ช่วยให้สามารถจัดข้อมูลซ้ำซ้อนระดับต่ำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อลบภาพที่เหมือนกันหรือใกล้เคียงกัน แอตทริบิวต์ที่คำนวณไว้ล่วงหน้าเหล่านี้จะรวมกันเป็นขั้นแรกของการเลือกข้อมูล

การประเมินคุณภาพด้านเทคนิค คุณภาพทางเทคนิคของภาพเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดประสิทธิภาพของแบบจำลอง เครื่องมือของเราใช้วิธีการแบบหลายแง่มุมเพื่อวัดปริมาณและกรองสัญญาณรบกวนคุณภาพต่ำออก:

- **สิ่งประดิษฐ์การบีบอัด:** เพื่อระบุภาพที่ถูกบีบอัดมากเกินไป เราคำนวณอัตราส่วนของขนาดไฟล์ที่ไม่ได้บีบอัดที่เหมาะสม (ซึ่งคำนวณจากความละเอียดและความลึกบิต) เทียบกับขนาดไฟล์จริง อัตราส่วนที่ต่ำบ่งชี้ถึงคุณภาพที่ลดลงอันเนื่องมาจากการบีบอัดที่มากเกินไป
- **การเสื่อมโทรมของภาพ:** เราใช้แบบจำลองการประเมินคุณภาพที่ได้รับการฝึกอบรมภายในองค์กรเพื่อให้คะแนนภาพ

ขึ้นอยู่กับปัจจัยการเสื่อมสภาพต่างๆ เช่น สีเพี้ยน ความเบลอลายน้ำที่รับรู้ได้ และสัญญาณรบกวนที่มากเกินไป

- **เอนโทรปีข้อมูล:** เพื่อเพิ่มความหนาแน่นของเนื้อหาที่มีความหมายสูงสุดที่เห็นระหว่างการฝึก เราจึงกรองภาพที่มีเอนโทรปีต่ำออก ซึ่งทำได้โดยใช้สองวิธีที่เสริมกัน ได้แก่ (1) การวิเคราะห์ความแปรปรวนของพิกเซลขอบเพื่อตรวจจับภาพที่มีพื้นหลังหรือเฟรมขนาดใหญ่ที่มีสีสม่ำเสมอ และ (2) การเข้ารหัส JPEG ใหม่แบบชั่วคราว และใช้ค่าไบต์ต่อพิกเซล (BPP) ที่ได้เป็นตัวแทนสำหรับความซับซ้อนของภาพ

เนื้อหาเชิงความหมายและสุนทรียศาสตร์ นอกเหนือจากคุณภาพทางเทคนิคแล้ว เรายังจัดทำโปรไฟล์คุณสมบัติเชิงความหมายและสุนทรียศาสตร์ระดับสูงของภาพด้วย:

- **คุณภาพด้านสุนทรียศาสตร์:** เราใช้ประโยชน์จากโมเดลการให้คะแนนด้านสุนทรียศาสตร์ ซึ่งได้รับการฝึกฝนจากฉลากของนักอธิบายภาพมืออาชีพ เพื่อวัดความน่าดึงดูดทางสายตาของแต่ละภาพ
- **การตรวจจับเนื้อหา AIGC:** ตามผลการค้นพบของ Imagen 3 [3] เราได้ฝึกอบรมตัวจำแนกเฉพาะเพื่อตรวจจับและกรองเนื้อหาที่สร้างโดย AI ขั้นตอนนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการป้องกันการด้อยคุณภาพในผลลัพธ์และความสมจริงทางกายภาพของแบบจำลอง
- **การแก้ความหมายระดับสูง:** เราได้ฝึกอบรม Vision-Language Model (VLM) เฉพาะทางเพื่อสร้างแก้ความหมายที่หลากหลาย แก้ไขเหล่านี้ประกอบด้วยหมวดหมู่วัตถุทั่วไป คุณลักษณะที่เน้นมนุษย์ (*เช่น* จำนวนคน) และแนวคิดเฉพาะทางวัฒนธรรม โดยเน้นที่องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมจีนเป็นพิเศษ แบบจำลองเดียวกันนี้ยังประเมินความปลอดภัยด้วยการกำหนดคะแนน "ไม่ปลอดภัยสำหรับการใช้งาน" (NSFW) ซึ่งช่วยให้สามารถกรองเนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้องทางความหมายและไม่เหมาะสมได้อย่างเป็นหนึ่งเดียว

ความสอดคล้องและคำบรรยายข้ามโหมด การจัดวางระหว่างรูปภาพและคำอธิบายข้อความถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุด

- **ความสัมพันธ์ระหว่างข้อความและรูปภาพ:** เราใช้ CN-CLIP [87] เพื่อคำนวณคะแนนการจัดตำแหน่งระหว่างรูปภาพและคำอธิบายภาพ alt ที่เกี่ยวข้อง คู่ที่มีคะแนนสหสัมพันธ์ต่ำจะถูกทิ้งเพื่อให้มั่นใจว่าการตรวจสอบข้อความมีความเกี่ยวข้อง
- **คำบรรยายหลายระดับ:** สำหรับรูปภาพทั้งหมดที่เลือกไว้สำหรับการฝึกอบรมเบื้องต้น เราจะสร้างชุดคำอธิบายภาพที่มีโครงสร้าง ซึ่งประกอบด้วยแท็กที่กระชับ วลีสั้นๆ และคำอธิบายแบบยาวโดยละเอียด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ซึ่งแตกต่างจากผลงานก่อนหน้า [21-65-77] ซึ่งใช้โมดูลแยกต่างหากสำหรับการรู้จำอักขระด้วยแสง (OCR) และการตรวจจับลายน้ำ วิธีการของเราใช้ประโยชน์จากความสามารถอันทรงพลังที่มีอยู่ใน VLM ของเรา เราแจ้งให้ VLM อธิบายข้อความหรือลายน้ำที่มองเห็นได้ภายในภาพอย่างชัดเจน เพื่อผสานรวมข้อมูลนี้เข้ากับคำบรรยายภาพขั้นสุดท้ายได้อย่างราบรื่น กลยุทธ์ที่ผสานรวมนี้ไม่เพียงแต่ปรับปรุงขั้นตอนการประมวลผลข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังเพิ่มรายละเอียดภาพที่สำคัญให้กับคำอธิบายข้อความอีกด้วย ดังที่ได้อธิบายไว้ในส่วน 3-

2.2. เครื่องยนต์เวกเตอร์แบบครอสโมดอล

เราปรับปรุงวิธีการกำจัดข้อมูลซ้ำซ้อนที่เสนอใน Stable Diffusion 3 [18] โดยปรับรูปแบบใหม่ให้เป็นงานตรวจจับชุมชนแบบกราฟที่ปรับขนาดได้ แก้ไขปัญหาคอขวดด้านความสามารถในการปรับขนาดที่รุนแรงของต้นฉบับ

- *พังก์ชัน* นี้เราแทนที่ด้วยพังก์ชันเพื่อนบ้านที่ใกล้ที่สุดที่มีประสิทธิภาพสูง (k-NN) *พังก์ชัน* เราสร้างกราฟความใกล้ชิดจากระยะทาง k-NN และใช้อัลกอริทึมการตรวจจับชุมชนในภายหลัง [69] วิธีการนี้ใกล้เคียงกับผลลัพธ์ของอัลกอริทึมดั้งเดิมสำหรับค่า k ที่มากพอ ในขณะเดียวกันก็ลดความซับซ้อนของเวลาอย่างมาก [61] ไปป์ไลน์นี้ใช้เวลาประมวลผลประมาณ 8 ชั่วโมงต่อ 1 พันล้านรายการบน H800 จำนวน 8 ตัว ครอบคลุมการสร้างดัชนีและการสืบค้นข้อมูลแบบ 100-NN วิธีนี้ไม่เพียงแต่รับประกันชุดข้อมูลที่ไม่มีซ้ำซ้อน โดยการระบุคลัสเตอร์ที่มีความหนาแน่นสูงเพื่อจัดข้อมูลซ้ำซ้อนอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ยังสกัดโครงสร้างเชิงความหมายผ่านระดับโมดูลาร์ ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกในการปรับสมดุลข้อมูลแบบละเอียด


นอกจากนี้ เรายังได้สร้างไปป์ไลน์การดึงข้อมูลที่มีประสิทธิภาพโดยใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติแบบหลายโหมด [87] รวมกับอัลกอริทึมดัชนีที่ล้ำสมัย [55] ความสามารถในการค้นหาแบบข้ามโหมดของระบบนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการข้อมูลและการแก้ไขแบบจำลองเชิงรุก นอกเหนือจากการระบุช่องว่างการกระจายสำหรับการสุ่มตัวอย่างเชิงกลยุทธ์เพื่อเติมเต็มช่องว่างทางแนวคิด ซึ่งจะช่วยให้อาสาสมัครขยายผลแบบเจาะจงเป้าหมายเพื่อการกระจายก่อนการฝึกอบรมที่สมดุลแล้ว เอนจินนี้ยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการวินิจฉัยข้อผิดพลาดของแบบจำลอง โดยการสอบถาม

ระบบที่มีกรณีความล้มเหลว (เช่น รูปภาพหรือข้อความแจ้งเตือนที่สร้างปัญหา) เราสามารถระบุและตัดทอนกลุ่มข้อมูลพื้นฐานที่เป็นต้นเหตุของพฤติกรรมที่ผิดพลาดได้ กระบวนการปรับแต่งแบบวนซ้ำนี้ ซึ่งกำหนดเป้าหมายทั้งช่องว่างข้อมูลและความล้มเหลวของแบบจำลอง ช่วยให้เราเข้าใจถึงความทนทานของชุดข้อมูล และเป็นสิ่งสำคัญในการจัดหาตัวเลือกคุณภาพสูงสำหรับงานดาวนสตรีมที่ซับซ้อน

2.3. กราฟโทโพโลยีความรู้โลก

การสร้างกราฟความรู้ของเราเป็นไปตามกระบวนการสามขั้นตอน ขั้นแรก เราสร้างกราฟความรู้ที่ครอบคลุมแต่ซับซ้อนจากเอนทิตีทั้งหมดของวิกิพีเดียและโครงสร้างไฮเปอร์ลิงก์ของเอนทิตีเหล่านั้น เพื่อปรับปรุงกราฟนี้ เราใช้กลยุทธ์การตัดแต่งแบบสองขั้นตอน: ประการแรก การกรองข้อมูลแบบรวมศูนย์จะลบโหนดที่มี PageRank ต่ำเป็นพิเศษ [57] คะแนน ซึ่งแสดงถึงแนวคิดที่แยกเดี่ยวหรืออ้างอิงน้อย ประการที่สอง การกรองความสามารถในการสร้างภาพใช้ VLM เพื่อตัดแนวคิดที่เป็นนามธรรมหรือคลุมเครือซึ่งไม่สามารถแสดงภาพได้อย่างสอดคล้องกัน ต่อมา เพื่อจัดการกับขอบเขตแนวคิดที่จำกัดของกราฟที่ถูกตัดออก เราจึงเพิ่มขอบเขตดังกล่าวโดยใช้ประโยชน์จากชุดข้อมูลภายในขนาดใหญ่ของภาพที่มีคำบรรยาย เราแยกแยะและข้อความฝังที่เกี่ยวข้องออกจากคำบรรยายทั้งหมดที่มีอยู่ แรบบินดาสจาก [72] จากนั้นเราจะดำเนินการกลยุทธลำดับชั้นอัตโนมัติกับ Embedding เหล่านี้ โหนดหลักแต่ละโหนดจะได้รับการตั้งชื่อโดยใช้ VLM เพื่อสรุปโหนดย่อย วิธีนี้ไม่เพียงแต่จะเสริมกราฟด้วยโหนดแนวคิดใหม่เท่านั้น แต่ยังจัดระเบียบโหนดเหล่านั้นให้เป็นต้นไม้อูนิฟอร์มวิธานที่มีโครงสร้าง ซึ่งช่วยเพิ่มความสมบูรณ์ของโครงสร้างของกราฟได้อย่างมาก ในขั้นตอนสุดท้าย เราจะกำหนดน้ำหนักและขยายแบบไดนามิกเพื่อปรับกราฟให้สอดคล้องกับการใช้งานจริง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการรวบรวมและเพิ่มน้ำหนักแนวคิดความถี่สูงด้วยตนเองจากคำแนะนำของผู้ใช้ และการผสานรวมแนวคิดใหม่ๆ ที่กำลังเป็นที่นิยมซึ่งยังไม่มีอยู่ในคลังข้อมูลของเราอย่างเชิงรุก เพื่อรักษาความเกี่ยวข้องและความทันสมัยของกราฟ


ในการประยุกต์ใช้ กราฟนี้สนับสนุนกลยุทธ์การสุ่มตัวอย่างแบบสมดุลระดับความหมายของเรา เราจับคู่เอนทิตีภายในคำบรรยายการฝึกอบรมแต่ละรายการกับโหนดที่เกี่ยวข้องในกราฟความรู้ โดยพิจารณาทั้ง BM25 [63] คะแนนของเอนทิตีและความสัมพันธ์แบบลำดับชั้น (เช่นลิงก์แม่-ลูก) ภายในกราฟ เราจะคำนวณน้ำหนักการสุ่มตัวอย่างระดับความหมายสำหรับแต่ละจุดข้อมูล น้ำหนักนี้จะนำพาเอนจินข้อมูลของเราไปดำเนินการสุ่มตัวอย่างตามหลักการและขั้นตอนจากคลังข้อมูล ทำให้สามารถควบคุมการกระจายข้อมูลฝึกอบรมได้อย่างละเอียด



รูปที่ 5 | ภาพรวมของ Active Curation Engine โฟฟโลยีจะปรับแต่งข้อมูลที่ไม่ได้รับการคัดสรรผ่านการฝังแบบข้ามโหมด การกำจัดข้อมูลซ้ำซ้อน และการกรองตามกฎ เพื่อสร้างชุดข้อมูลเสริมคุณภาพสูง กลไกป้อนกลับใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง Z-Image เพื่อวินิจฉัยข้อบกพร่องของการกระจายแบบ long-tail โดยจะนำทางการดึงข้อมูลแบบข้ามโหมดแบบไดนามิกเพื่อเสริมกระบวนการรวบรวมข้อมูล “ปลากระรอก” (松鼠鳜鱼) กรณีนี้แสดงให้เห็นถึงความท้าทายแบบหางยาวคลาสสิก: จริงๆ แล้วเป็นชื่อของอาหารจีน แต่แบบจำลองขาดแนวคิดเฉพาะสำหรับอาหารจานนี้และอาจต้องอาศัยเหตุผลเชิงองค์ประกอบ (การรวมคำว่า “กระรอก” เข้าด้วยกัน) 松鼠 และ “ปลา” (鳜鱼)), นำไปสู่การสร้างที่ผิดพลาดโดยขาดข้อมูลการฝึกอบรมเฉพาะโดเมน

2.4. เครื่องมือคัดสรรแบบใช้งานอยู่

เพื่อยกระดับ d อย่างเป็นระบบคุณภาพและที่อยู่ของ ata ความท้าทายในการกระจาย ng-tail เราปรับใช้แบบครอบคลุม hensive Active Curation Engine (รูปภาพ5) กรองงานนี้รวมเครื่องมือการกรองและ Z-Image ไว้ด้วย



รูปที่ 6 | ภาพประกอบวงจรการเรียนรู้เชิงรุกแบบ Human-in-the-Loop ข้อมูลที่ลุ่มตัวอย่างจากคลังสื่อจะผ่านการปรับสมดุลแนวคิดและคุณภาพก่อนที่จะถูกกำหนดให้เป็นฉลากเทียบ ระบบตรวจสอบแบบคู่ (Human และ AI) จะกรองข้อเสนอเหล่านี้ ตัวอย่างที่ได้รับการอนุมัติจะผ่านโดยตรง ในขณะที่กรณีที่ถูกปฏิเสธจะเข้าสู่ขั้นตอนการแก้ไขด้วยตนเอง วงจรป้อนกลับนี้จะปรับปรุงคำอธิบายประกอบและอัปเดตกราฟโทโพโลยีอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่ามีการจัดตำแหน่งที่แม่นยำสูง

ไพรเออร์เชิงกำเนิดเชิงวิจยัย ขั้นตอนการทำงานเริ่มต้นด้วยการประมวลผลข้อมูลที่ไม่ได้คัดสรรผ่านการฝังแบบข้ามโหมดและการลบข้อมูลซ้ำซ้อน ตามด้วยการกรองตามกฎเพื่อกำจัดตัวอย่างคุณภาพต่ำ

เพื่อรองรับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของ Z-Image เราได้จัดทำวงจรการเรียนรู้เชิงรุกแบบมีมนุษย์ร่วมอยู่ในวงจร (รูป 6) ซึ่งโมเดลรางวัลและคำบรรยายภาพได้รับการปรับให้เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง ในขั้นตอนนี้ เราจะใช้กราฟโทโพโลยีก่อน (ส่วน 2.3) และแบบจำลองรางวัลเริ่มต้นเพื่อคัดเลือกชุดย่อยที่สมดุลจากกลุ่มสื่อที่ไม่มีป้ายกำกับ จากนั้นแบบจำลองผู้บรรยายและรางวัลปัจจุบันจะกำหนดป้ายกำกับเทียบให้กับตัวอย่างเหล่านี้ กลไกการตรวจสอบแบบผสมผสาน ซึ่งประกอบด้วยผู้ตรวจสอบทั้งที่เป็นมนุษย์และ AI จะตรวจสอบข้อเสนอเหล่านี้ ตัวอย่างที่ถูกปฏิเสธจะเริ่มต้นขั้นตอนการแก้ไขด้วยตนเองโดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นมนุษย์เพื่อปรับคำบรรยายหรือคะแนน จากนั้นข้อมูลที่มีคุณภาพสูงพร้อมคำอธิบายประกอบนี้จะถูกนำมาใช้เพื่อฝึกอบรมแบบจำลองผู้บรรยายและรางวัลใหม่ ซึ่งจะสร้างวงจรอันดีงามของการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลทั้งหมดของเรา

2.5 การสร้างคู่การแก้ไขที่มีประสิทธิภาพด้วยการแสดงภาพกราฟิก



(ก) การแสดงภาพกราฟิก (b) อิมามู (c) การเรนเดอร์สำหรับการแก้ไขข้อความ

รูปที่ 7 | การสร้างข้อมูลสำหรับการแก้ไขภาพโดยใช้ d การรวมเวอร์ชันที่แก้ไขต่างๆ ของอินพุตเดียวกันที่สร้างขึ้นโดยโมเดลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะงานและสีแดง และการจัดเรียง (b) การรวมรวมรูปภาพที่มีระบบการเรนเดอร์ข้อความโดยธรรมชาติสำหรับภาษาจีน ในที่นี้ บบเรื่อจากเฟรมวิดีโอและ (c) คบคุมได้ การแก้ไขข้อความ

การรวบรวมคู่การแก้ไขที่แสดงคำแนะนำที่แม่นยำของการรักษาความสม่ำเสมอและความหลากหลายและครบถ้วน

ติดตา ปีกมีความท้าทายเนื่องจากความต้องการในการดำเนินการอดีตการแก้ไข ผ่านการปรับขยายได้

และกลยุทธ์ที่ควบคุมได้ดังแสดงในรูป 7 เราสร้างคลังข้อมูลการฝึกอบรมขนาดใหญ่จากแหล่งที่หลากหลาย

การตัดต่อแบบผสมกับ Expert Models เพื่อให้ครอบคลุมงานที่หลากหลาย เราเริ่มต้นด้วยการจัดทำอนุกรมวิธานงานแก้ไขที่หลากหลาย จากนั้นจึงใช้ประโยชน์จากแบบจำลองผู้เชี่ยวชาญเฉพาะงานเพื่อสังเคราะห์ข้อมูลฝึกอบรมคุณภาพสูงสำหรับแต่ละหมวดหมู่ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการฝึกอบรม เราจึงสร้างข้อมูลการแก้ไขแบบผสม โดยการรวมการดำเนินการแก้ไขหลายรายการไว้ในคู่การแก้ไขเดียว ดังนั้น แบบจำลองจึงสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานแก้ไขหลายรายการได้จากคู่การแก้ไขแบบผสมเพียงคู่เดียว แทนที่จะต้องพึ่งพาการทำงานหลายรายการพร้อมกัน


การแสดงกราฟิกที่มีประสิทธิภาพ สำหรับภาพอินพุต เราจะสังเคราะห์เวอร์ชันที่แก้ไขหลายเวอร์ชันให้ถูกต้องตอบสนองต่องานแก้ไขที่แตกต่างกัน ช่วยให้เราปรับขนาดข้อมูลการฝึกอบรมได้มากขึ้นโดยไม่มีค่าใช้จ่ายผ่าน

การรวมคู่โดยพลการ [42-เช่น, 2 +1- 2 คู่ถูกสร้างขึ้นจากภาพอินพุตหนึ่งและเวอร์ชันที่แก้ไขแล้ว) นอกเหนือจากการปรับขนาดปริมาณแล้ว กลยุทธ์นี้ยัง 1) สร้างข้อมูลการฝึกอบรมแบบแก้ไขผสมโดยรวมเวอร์ชันที่แก้ไขแล้วสองเวอร์ชันเข้าด้วยกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการฝึกอบรม และ 2) ให้ผลลัพธ์เป็นคู่ฝึกฝนเพื่อปรับปรุงคุณภาพข้อมูล เช่น การแปลงภาพอินพุตจริงที่ไม่บิดเบือนให้เป็นภาพเอาต์พุต

จับคู่ภาพจากวิดีโอ การสร้างคู่การแก้ไขภาพจากงานที่กำหนดไว้ล่วงหน้ามีความหลากหลายที่จำกัด เพื่อแก้ไขปัญหานี้ เราจึงใช้ประโยชน์จากภาพที่จัดกลุ่มตามธรรมชาติซึ่งรวบรวมจากเฟรมวิดีโอขนาดใหญ่ในกลุ่มสื่อของเรา ภาพเหล่านี้มีความสัมพันธ์กันโดยธรรมชาติ (เช่น, หัวเรื่องทั่วไป วาด หรือสไลด์) กำหนดความสัมพันธ์ในการแก้ไขที่ซับซ้อนระหว่างกันโดยปริยาย จากข้อมูลนี้ เราจึงปรับปรุงข้อมูลโดยการคำนวณความคล้ายคลึงกันของโคไซน์ระหว่างการฝังภาพโดยใช้ CN-CLIP [87] ทำให้เราสามารถกรองคู่ที่มีความเกี่ยวข้องทางความหมายสูงภายในกลุ่มภาพแต่ละกลุ่มได้ ชุดข้อมูลคู่เฟรมวิดีโอที่มีข้อดีหลักสามประการ ได้แก่ 1) ความหลากหลายของงานสูง 2) การเชื่อมโยงโดยธรรมชาติของประเภทการแก้ไขหลายประเภท (เช่น การเปลี่ยนแปลงพร้อมกันในท่าทางของมนุษย์และพื้นหลัง และ 3) ความสามารถในการปรับขนาดที่เหนือกว่า

การเรนเดอร์สำหรับการแก้ไขข้อความ การได้มาซึ่งข้อมูลฝึกอบรมคุณภาพสูงสำหรับการแก้ไขข้อความนั้นก่อให้เกิดความท้าทายอย่างมาก โดยภาพธรรมชาติมักประสบปัญหาจากเนื้อหาข้อความที่มีจำนวนน้อยและไม่สมดุล และการแก้ไขข้อความจำเป็นต้องใช้ตัวอย่างที่จับคู่กันพร้อมคำอธิบายประกอบการทำงานที่แม่นยำ เพื่อรับมือกับความท้าทายเหล่านี้ เราจึงพัฒนาระบบการเรนเดอร์ข้อความที่สามารถควบคุมได้ [77] ที่ช่วยให้เราควบคุมได้อย่างแม่นยำ ไม่เพียงแต่เนื้อหาข้อความเท่านั้น แต่ยังรวมถึงคุณลักษณะภาพ เช่น แบบอักษร สี ขนาด และตำแหน่ง วิธีการนี้ช่วยให้เราสามารถสร้างชุดข้อมูลภาพคู่ขนาดใหญ่ได้อย่างเป็นระบบ โดยที่คำสั่งการแก้ไขพื้นฐานจะถูกกราบโดยกระบวนการเรนเดอร์ จึงสามารถเอาชนะข้อจำกัดด้านข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นได้โดยตรง

3. คำบรรยายภาพ



รูปที่ 8 | ขั้นตอนการสร้างคำบรรยายภาพจากข้อความที่เป็นรูปภาพและคำแนะนำการแก้ไขรูปภาพ ผลลัพธ์ OCR (ที่ได้จาก CoT) และความรู้เกี่ยวกับโลก (จากข้อมูลเมตา) จะถูกรวมไว้ในคำบรรยายภาพอย่างชัดเจน

เราสร้างโปรแกรมสร้างคำบรรยายภาพแบบครบวงจรที่ชื่อว่า Z-Captioner โดยการรวมเอาคำบรรยายภาพหลายประเภทไว้ด้วยกัน

เราตั้งใจใช้รูปแบบภาษาที่เรียบง่ายและเป็นกลางในการบรรยายภาพ โดยจำกัดเฉพาะข้อมูลข้อเท็จจริงที่สังเกตได้ในภาพเท่านั้น วัตถุประสงค์ของเราคือการเพิ่มประสิทธิภาพของข้อมูลสำหรับงานสร้างภาพโดยการกำจัดข้อมูลที่ไม่จำเป็นออกไป โดยการยับยั้งการตีความเชิงอัตวิสัยและการเชื่อมโยงเชิงจินตนาการ

ในทางกลับกัน คำบรรยายสั้น แท็ก และคำแนะนำผู้ใช้จำลองได้รับการออกแบบมาเพื่อให้แบบจำลองสามารถปรับให้เข้ากับคำแนะนำผู้ใช้จริง (ซึ่งมักจะสั้นและไม่เจาะจง) เพื่อประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้น ที่น่าสังเกตคือ คำแนะนำผู้ใช้จำลองส่วนใหญ่เป็นคำแนะนำที่ไม่สมบูรณ์ ซึ่งแตกต่างจากคำบรรยายสั้นตรงที่คำบรรยายสั้นให้คำอธิบายที่ค่อนข้างสมบูรณ์และครอบคลุมของภาพทั้งหมด ในทางตรงกันข้าม คำแนะนำจำลองสั้นๆ อาจเลียนแบบพฤติกรรมของผู้ใช้โดยเน้นเฉพาะส่วนเฉพาะที่ผู้ใช้สนใจ โดยไม่ได้กล่าวถึงส่วนที่เหลือของภาพเลย

3.3. คำอธิบายความแตกต่างสำหรับการแก้ไขรูปภาพ

คำบรรยายความแตกต่างคือคำสั่งแก้ไขที่กระตุ้นซึ่งระบุการแปลงจากภาพต้นฉบับไปยังภาพเป้าหมาย เพื่อสร้างสิ่งนี้ เราใช้กระบวนการ CoT สามขั้นตอนที่แบ่งงานเปรียบเทียบออกอย่างเป็นระบบ [101]-

1. **ขั้นตอนที่ 1: คำบรรยายโดยละเอียด**ขั้นแรก เราจะสร้างคำบรรยายที่ครอบคลุมและครอบคลุม OCR สำหรับทั้งภาพ ต้นฉบับและภาพเป้าหมายตามลำดับ ขั้นตอนนี้จะแสดงเนื้อหาของแต่ละภาพอย่างมีโครงสร้างและละเอียด
2. **ขั้นตอนที่ 2: การวิเคราะห์ความแตกต่าง**จากนั้นโมเดลจะดำเนินการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ โดยใช้ประโยชน์จากทั้งภาพดิบและคำบรรยายที่สร้างขึ้น เพื่อบอกความแตกต่างทั้งหมดจากมุมมองภาพและข้อความ
3. **ขั้นตอนที่ 3: การสังเคราะห์คำสั่ง**ในที่สุดโมเดลจะสร้างคำแนะนำการแก้ไขที่กระตุ้นโดยอิงตามความแตกต่างที่ระบุ


กระบวนการที่ละขั้นตอนนี้ช่วยให้โมเดลสร้างคำแนะนำที่ชัดเจนและเป็นประโยชน์โดยเริ่มจากการทำความเข้าใจ ไปจนถึงการเปรียบเทียบ และในที่สุดก็ถึงการสร้างคำแนะนำ

4. การฝึกอบรมแบบจำลอง

หัวข้อนี้นำเสนอขั้นตอนการฝึกอบรมทั้งหมดของ Z-Image และ Z-Image-Edit เริ่มต้นด้วยการแนะนำสถาปัตยกรรม Scalable Single-Stream Diffusion Transformer (S3-DiT) ของเรา (หัวข้อ4.1) และการเพิ่มประสิทธิภาพการฝึกอบรม (ส่วน4.2) ตามด้วยกระบวนการฝึกอบรมหลายขั้นตอน: การฝึกอบรมเบื้องต้น (ส่วน4.3), การปรับแต่งอย่างละเอียดภายใต้การดูแล (ส่วน4.4), การกลั่นแบบไม่กึ่งขั้นตอน (ส่วน4.5) และการเรียนรู้แบบเสริมแรงด้วยข้อเสนอแนะจากมนุษย์ (ส่วน4.6) ในที่สุด เราจะอธิบายกลยุทธ์การฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องสำหรับความสามารถในการแก้ไขรูปภาพ (ส่วน4.7) และตัวเพิ่มประสิทธิภาพการเร่งรัดของเรา (ส่วน4.8) สรุปขั้นตอนการฝึกอบรมโดยรวมไว้ในรูป11. และในรูป12เรานำเสนอผลลัพธ์การสร้างระดับกลางตลอดกระบวนการฝึกอบรมของ Z-Image เพื่อแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ที่ได้รับจากแต่ละขั้นตอน

4.1. สถาปัตยกรรม

ประสิทธิภาพและเสถียรภาพคือเป้าหมายหลักในการออกแบบ Z-Image เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายนี้ เราจึงใช้ Qwen3-4B นักหนา [86] เป็นตัวเข้ารหัสข้อความ โดยใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญสองภาษาเพื่อจัดเรียงคำสั่งที่ซับซ้อนให้สอดคล้องกับเนื้อหาภาพ สำหรับการสร้างโทเค็นภาพ เราใช้ Flux VAE [35] ได้รับการคัดเลือกจากคุณภาพการสร้างใหม่ที่พิสูจน์แล้ว สำหรับงานแก้ไขโดยเฉพาะ เราเสริมสถาปัตยกรรมด้วย SigLIP 2 [70] เพื่อจับภาพความหมายเชิงภาพแบบนามธรรมจากภาพอ้างอิงด้วยแรงบันดาลใจจากความสำเร็จในการปรับขนาดของแบบจำลองตัวถอดรหัสเพียงอย่างเดียว เราจึงนำแนวคิดนี้มาแปลงกระจายแบบหลายโหมดแบบสตรีมเดียว (MM-DiT) มาใช้ [18] ในการตั้งคำนี้ ข้อความ โทเค็นความหมายภาพ และโทเค็นภาพ VAE จะถูกเชื่อมต่อกันที่ระดับลำดับเพื่อทำหน้าที่เป็นสตรีมอินพุตแบบรวม เพิ่มประสิทธิภาพพารามิเตอร์สูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับแนวทางสตรีมคู่ [18-77]. เราใช้ 3D Unified RoPE [59-79] เพื่อจำลองลำดับแบบผสมนี้ โดยที่โทเค็นภาพจะขยายออกตามมิติเชิงพื้นที่ และโทเค็นข้อความจะเพิ่มขึ้นตามมิติเชิงเวลา สิ่งสำคัญสำหรับงานแก้ไข โทเค็นภาพอ้างอิงและโทเค็นภาพเป้าหมายจะได้รับการกำหนดพิกัด RoPE เชิงพื้นที่ที่จัดเรียงกัน แต่จะถูกค้นด้วยระยะห่างหนึ่งหน่วยในมิติเชิงเวลา นอกจากนี้ คำการปรับสภาพเวลาที่แตกต่างกันจะถูกนำไปใช้กับภาพอ้างอิงและภาพเป้าหมายเพื่อแยกความแตกต่างระหว่างภาพที่สะอาดและภาพที่มีสัญญาณรบกวน



รูปที่ 11 | ขั้นตอนการฝึกของ Z-Image และ Z-Image-Edit ขั้นตอนการเตรียมการก่อนการฝึกแบบความละเอียดต่ำและการเตรียมการก่อนการฝึกแบบ Omni-pre-training จะให้การเริ่มต้นที่เหมาะสมสำหรับงานสร้างและแก้ไขภาพ หลังจากนั้นกระบวนการหลังการฝึกที่แยกจากกันจะให้ผลลัพธ์เป็นแบบจำลอง Z-Image และ Z-Image-Edit ตามลำดับ

สำหรับการฝึกอบรมแบบกระจาย เราใช้กลยุทธ์การประมวลผลแบบขนานแบบไฮบริด เราใช้การประมวลผลแบบขนานข้อมูล (Data Parallelism: DP) มาตรฐานกับ VAE และ Text Encoder เนื่องจากทั้งสองยังคงค้างอยู่และมีการใช้หน่วยความจำน้อยที่สุดในทางตรงกันข้าม สำหรับโมเดล DiT ขนาดใหญ่ ซึ่งสถานะและการไล่ระดับของออปติไมเซอร์ใช้หน่วยความจำจำนวนมาก เราใช้ FSDP2 [97] เพื่อแบ่งโอเวอร์เฮดเหล่านี้ออกไปยัง GPU ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ เรายังนำระบบตรวจสอบแบบไล่ระดับ (gradient checkpointing) มาใช้ในทุกเลเยอร์ของ DiT เทคนิคนี้ช่วยให้ประหยัดหน่วยความจำได้อย่างมาก ส่งผลให้ขนาดชุดข้อมูลใหญ่ขึ้นและปริมาณงานโดยรวมดีขึ้น เพื่อเร่งการประมวลผลและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้หน่วยความจำ บล็อก DiT จึงถูกคอมไพล์โดยใช้คอปเพิลิง.คอมไพล์,คอมไพเลอร์แบบ Just-in-Time (JIT)¹-

นอกเหนือจากการปรับปรุงประสิทธิภาพในระดับระบบแล้ว เรายังแก้ไขปัญหาค่าความไม่มีประสิทธิภาพที่เกิดจากการฝึกแบบผสมความละเอียด การจัดกลุ่มตัวอย่างที่มีความยาวลำดับต่างกันอย่างมีนัยสำคัญไว้ในชุดข้อมูลเดียวกันมักส่งผลให้เกิดการแพดดิ้งที่มากเกินไป ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อความเร็วในการฝึกโดยรวมอย่างมาก เพื่อบรรเทาปัญหานี้ เราจึงได้ออกแบบกลยุทธ์การสร้างชุดข้อมูลที่คำนึงถึงความยาวของลำดับ ก่อนการฝึก เราจะประเมินความยาวของลำดับของแต่ละตัวอย่างโดยอิงตามความละเอียด (ความสูงและความกว้าง) ที่บันทึกไว้ในข้อมูลเมตา จากนั้นตัวสุ่มตัวอย่างจะจัดกลุ่มตัวอย่างที่มีความยาวลำดับใกล้เคียงกันไว้ในชุดข้อมูลเดียวกัน ซึ่งจะช่วยลดความสั่นเป๋ลิ่งในการคำนวณให้น้อยที่สุด ที่สำคัญ เรายังใช้กลไกการกำหนดขนาดชุดข้อมูลแบบไดนามิกด้วย โดยขนาดชุดข้อมูลขนาดเล็กจะถูกกำหนดให้กับชุดข้อมูลที่มีลำดับยาวเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดหน่วยความจำไม่เพียงพอ (OOM) ในขณะที่ขนาดชุดข้อมูลขนาดใหญ่จะถูกใช้สำหรับลำดับสั้นเพื่อหลีกเลี่ยงการว่างของทรัพยากร วิธีการนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าเราจะใช้งานฮาร์ดแวร์ได้สูงสุดในความละเอียดที่แตกต่างกัน

4.3. การฝึกอบรมเบื้องต้น

Z-Image ได้รับการฝึกโดยใช้วัตถุประสงค์การจับคู่การไหล [45-49] โดยที่อินพุตที่มีสัญญาณรบกวนถูกสร้างขึ้นครั้งแรกผ่านการสอดแทรกเชิงเส้นระหว่างสัญญาณรบกวนแบบเกาส์เซียน $\mathbf{0}$ และภาพต้นฉบับ $\mathbf{1}$ - $\mathbf{z}_t$ - - $\mathbf{1} + (1 - \alpha_t)\mathbf{z}_t$ - - $\mathbf{0}$ จากนั้นแบบจำลองจะถูกฝึกให้ทำนายความเร็วของสนามเวกเตอร์ที่กำหนดเส้นทางระหว่างทั้งสอง

$$\mathbf{v}_t = \frac{\mathbf{z}_t - \mathbf{z}_0}{\alpha_t - \alpha_0} \quad (1)$$

ทีโชน เป็นพารามิเตอร์ที่สามารถเรียนรู้ได้และ เป็นการฝังแบบมีเงื่อนไข ตาม SD3 [18] เราใช้เครื่องสุ่มตัวอย่างสัญญาณรบกวนแบบลอจิสติก-นอร์มอลเพื่อมุ่งเน้นกระบวนการฝึกอบรมไปที่ช่วงเวลากลาง นอกจากนี้ เพื่อชดเชยความแปรผันของอัตราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน (SNR) ที่เกิดจากการตั้งค่าการฝึกอบรมแบบหลายความละเอียด เราจึงใช้กลยุทธ์การเปลี่ยนเวลาแบบไดนามิกตามที่ใช้ใน Flux [35] วิธีนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าระดับสัญญาณรบกวนจะถูกปรับขนาดให้เหมาะสมกับความละเอียดของภาพที่แตกต่างกัน ส่งผลให้การฝึกอบรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การฝึกล่วงหน้าของ Z-Image สามารถแบ่งออกได้กว้างๆ เป็นสองระยะ ได้แก่ การฝึกล่วงหน้าความละเอียดต่ำและการฝึกล่วงหน้าแบบรอบด้าน

การฝึกอบรมเบื้องต้นที่มีความละเอียดต่ำ. ระยะนี้ประกอบด้วยขั้นตอนเดียว ดำเนินการเฉพาะที่ 2562

ความละเอียดของงานสร้างข้อความรูปภาพ จุดเน้นหลักของขั้นตอนนี้อยู่ที่การจัดตำแหน่งข้ามโมดัลและการแทรกความรู้ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้แบบจำลองมีความสามารถในการสร้างแนวคิด รูปแบบ และองค์ประกอบที่หลากหลาย ซึ่งสอดคล้องกับขั้นตอนเริ่มต้นของโปรโตคอลการฝึกอบรมแบบหลายขั้นตอนทั่วไป ดังแสดงในรูป 1 ระยะนี้คิดเป็นมากกว่าครึ่งหนึ่งของระยะก่อนทั้งหมดของเรา

การฝึกอบรมการคำนวณ การจัดสรรนี้ขึ้นอยู่กับเหตุผลที่ความรู้ด้านภาพพื้นฐานของโมเดลส่วนใหญ่ (เช่นการแสดงผลข้อความภาษาจีน) ได้มาในระหว่างขั้นตอนการฝึกอบรมความละเอียดต่ำนี้

การฝึกอบรมเบื้องต้นแบบ Omni คำว่า “omni” ในที่นี้หมายถึงลักษณะสำคัญสามประการ:

- **การฝึกอบรมการแก้ปัญหาตามอำเภอใจ:** เราออกแบบกลยุทธ์การฝึกความละเอียดตามอำเภอใจ โดยกำหนดความละเอียดของภาพต้นฉบับให้ตรงกับช่วงความละเอียดการฝึกที่กำหนดไว้ล่วงหน้าผ่านฟังก์ชันการแมปความละเอียด จากนั้นแบบจำลองจะถูกฝึกบนภาพที่มีความละเอียดและอัตราส่วนภาพที่หลากหลาย วิธีนี้ช่วยให้สามารถเรียนรู้ข้อมูลภาพแบบข้ามสเกล ลดการสูญเสียข้อมูลที่เกิดจากการลดขนาดตัวอย่างลงเหลือความละเอียดคงที่ และปรับปรุงประสิทธิภาพของข้อมูลโดยรวม
- **การฝึกอบรมแบบข้อความเป็นภาพและภาพเป็นภาพร่วมกัน:** เราผสานรวมงานภาพต่อภาพเข้ากับกรอบการทำงานก่อนการฝึกอบรม ด้วยการใช้ประโยชน์จากงบประมาณการประมวลผลจำนวนมากที่มีอยู่ในช่วงการฝึกอบรมก่อน เราจึงสามารถใช้ประโยชน์จากคู่ภาพขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและมีการจัดเรียงอย่างอ่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังที่ได้กล่าวไว้ในส่วน 2.5 การเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างคู่ภาพธรรมชาติช่วยให้สามารถเริ่มต้นการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับงานต่อเนื่อง เช่น การแก้ไขภาพ ที่สำคัญ เราพบว่ารูปแบบการฝึกอบรมเบื้องต้นร่วมกันนี้ไม่ได้ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลงอย่างเห็นได้ชัดในงานแปลงข้อความเป็นภาพ
- **การฝึกอบรมคำบรรยายหลายระดับและสองภาษา:** เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางว่าคำบรรยายคุณภาพสูงมีความสำคัญต่อการฝึกโมเดลข้อความเป็นรูปภาพ^{4]} เพื่อให้มั่นใจถึงความเข้าใจทั้งภาษาและความสามารถในการติดตามพร้อมกันของเจ้าของภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เราจึงใช้ Z-Captioner เพื่อสร้างคำบรรยายสังเคราะห์แบบสองภาษาหลายระดับ (รวมถึงคำอธิบายแบบยาว กลาง และสั้น รวมถึงแท็กและคำแนะนำผู้ใช้จำลอง) นอกจากนี้ เมตาดาต้าข้อความต้นฉบับที่เชื่อมโยงกับแต่ละภาพจะถูกรวมเข้ากับคำแนะนำจะเป็นเล็กน้อยเพื่อเสริมการได้รับความรู้เกี่ยวกับโลกของแบบจำลอง การใช้คำบรรยายในระดับความละเอียดที่แตกต่างกันและจากมุมมองที่หลากหลายทำให้ครอบคลุมโหมดการทำงานที่กว้าง ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับขั้นตอนการฝึกอบรมต่อไป นอกจากนี้ สำหรับงานภาพต่อภาพ เราสุ่มตัวอย่างคำบรรยายของภาพเป้าหมายหรือคำบรรยายความแตกต่างแบบคู่กันด้วยความน่าจะเป็นที่แน่นอน ซึ่งสอดคล้องกับการสร้างภาพอ้างอิงและการแก้ไขภาพแบบมีทิศทางตามลำดับ

การทำงานร่วมกับโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลของเรา ขั้นตอนการฝึกฝนแบบ Omni-pre-training จะดำเนินการในหลายขั้นตอน เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนสุดท้าย โมเดลจะสามารถสร้างภาพที่มีความละเอียดสูงสุด 1k-1.5k และสามารถกำหนดเงื่อนไขผลลัพธ์จากทั้งอินพุตภาพและข้อความได้ นับเป็นจุดเริ่มต้นที่เหมาะสมสำหรับการฝึกฝน Z-Image และ Z-Image-Edit ในขั้นตอนต่อไป

4.4. การปรับแต่งอย่างละเอียดภายใต้การดูแล (SFT)

การจำกัดการกระจายสินค้าผ่านการจัดตำแหน่งคุณภาพสูง แม้ว่าขั้นตอนการเตรียมการก่อนการฝึกอบรมแบบ Omni-pre-training จะสร้างความเข้าใจโลกในวงกว้างและความครอบคลุมของโหมด แต่การกระจายที่เกิดขึ้นย่อมแสดงให้เห็นถึงความแปรปรวนสูง ซึ่งสะท้อนถึงลักษณะสัญญาณรบกวนของข้อมูลระดับเว็บ ดังนั้น วัตถุประสงค์หลักของการปรับแต่งอย่างละเอียดแบบมีผู้สอน (Supervised Fine-Tuning; SFT) จึงไม่ใช่แค่การแก้ไขสิ่งแปลกปลอมในพื้นที่เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการจำกัดการกระจายตัวของรุ่นให้แคบลงด้วย **มุ่งสู่ซันแมนิโฟลด์ที่มีความเที่ยงตรงสูงและมีจุดโฟกัส-68]** ระเบียบนี้มุ่งหวังให้เกิดการบรรจบกันอย่างรวดเร็วสู่การกระจายแบบคงที่ ซึ่งโดดเด่นด้วยสุนทรียศาสตร์ทางสายตาที่สอดคล้องและการปฏิบัติตามคำแนะนำที่แม่นยำ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ เราจึงเปลี่ยนจากการควบคุมดูแลที่วุ่นวายในช่วงก่อนการฝึกอบรม ไปสู่หลักสูตรที่เน้นภาพที่ผ่านการคัดสรรมาอย่างดี ซึ่งกรองโดยโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลของเรา **คำบรรยายที่ละเอียดและชัดเจนมาก** การควบคุมดูแลอย่างเข้มงวดนี้ทำหน้าที่เป็นจุดยึด บังคับให้โมเดลละทิ้งโหมดคุณภาพต่ำ (เช่นการออกแบบที่ไม่เสถียรหรือการเรนเดอร์ที่ไม่สม่ำเสมอ) และปรับให้ตรงกับคำอธิบายข้อความโดยละเอียดอย่างเคร่งครัด โดยเปลี่ยนโมเดลจากระบบที่เน้นความหลากหลายสูงสุดไปเป็นจุดปฏิบัติการที่เน้นคุณภาพสูงสุด

การปรับสมดุลแนวคิดด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบแก้ไขความท้าทาย สำคัญในการจำกัดขอบเขตการกระจายคือความเสี่ยงของการลื่นไถลอย่างร้ายแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับแนวคิดแบบหางยาวที่มักถูกบดบังด้วยโหมดเด่นในระหว่างการบรรจบกัน เพื่อแก้ไขปัญหานี้ เราจึงบังคับใช้มาตรการที่เข้มงวด **การปรับสมดุลขั้นเรียน** ตลอดช่วง SFT เราใช้กลยุทธ์การสุ่มตัวอย่างแบบไดนามิกที่นำทางโดยกราฟโทโพโลยีความรู้โลกในส่วน 2 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรารักษามเป้าหมายไว้ก่อนหน้าแนวคิด และใช้การดึงข้อมูลแบบ BM25 เพื่อคำนวณคะแนนความหายากสำหรับตัวอย่างการฝึกอบรมแบบ on-the-fly มิฉะนั้นจะถูกสร้างขึ้นโดยการยกน้ำหนักแนวคิดที่เป็นตัวแทนน้อย เช่น เอนกิตติ์หายากหรือรูปแบบศิลปะเฉพาะ ขณะเดียวกันก็ลดน้ำหนักแนวคิดที่เป็นตัวแทนมากเกินไป กลไกนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าในขณะที่แบบจำลองบรรจบกับเป้าหมายคุณภาพสูง



รูปที่ 12 | ผลลัพธ์การสร้างชิ้นกลางตลอดกระบวนการฝึกอบรมของ Z-Image-Turbo ซึ่งสะท้อนการวิเคราะห์ของเราเกี่ยวกับส่วนสนับสนุนของแต่ละขั้นตอน

การกระจาย การกระจายขอบเขตของแนวคิดยังคงสม่ำเสมอ ช่วยรักษาความหลากหลายทางความหมายของแบบจำลองที่ได้รับการฝึกอบรมไว้ล่วงหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความแข็งแกร่งผ่านการผสานโมเดล แม้จะมีการฝึกอบรมที่สมดุล SFT บนชุดข้อมูลคุณภาพสูงที่เฉพาะเจาะจงอาจทำให้เกิดอคติที่จะเอียงอ่อนหรือการแลกเปลี่ยนระหว่างความสามารถ (*เช่น* ความสมจริงของภาพเทียบกับความยืดหยุ่นของสไตล์) เพื่อให้ได้โซลูชันที่เหมาะสมที่สุดแบบพาเรโตโดยไม่ต้องกำหนดเส้นทางอนุमानที่ซับซ้อน เราใช้**การรวมโมเดล-76-94** เป็นขั้นตอนการปรับแต่งขั้นสุดท้าย เราปรับแต่งตัวแปร SFT หลายตัวที่เริ่มต้นจากโครงข่ายหลักเดียวกัน โดยแต่ละตัวจะเอนเอียงไปทางมิติความสามารถที่แตกต่างกันเล็กน้อย (*เช่น*, ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดหรือการเรนเดอร์) จากนั้นเราจะดำเนินการสโตนเทรกกิ้งเส้นของน้ำหนักในพื้นที่พารามิเตอร์: ชุดท้าย- กลยุทธ์การผสานน้ำหนักเบา นี้ทำให้ภูมิทัศน์ของการสูญเสียราบรื่นขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ ลดอคติของแต่ละบุคคล และส่งผลให้ได้โมเดลสุดท้ายที่แสดงให้เห็นถึงความเสถียรและความทนทานที่เหนือกว่าในพรอมต์ที่หลากหลายเมื่อเปรียบเทียบกับจุดตรวจสอบ SFT ใดๆ

สุกฤษฎีศาสตร์

4.5 การกลั่นแบบไม่กั้นขั้นตอน

เป้าหมายของขั้นตอนการกลั่นแบบไม่กั้นขั้นตอนคือการลดเวลาในการอนุमानของแบบจำลอง SFT พื้นฐานของเรา เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่แอปพลิเคชันในโลกแห่งความเป็นจริงและการใช้งานขนาดใหญ่ต้องการ แม้ว่าแบบจำลองพื้นฐาน 6B ของเราจะมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับแบบจำลองขนาดใหญ่ แต่ต้นทุนการอนุमानยังคงไม่สูงนัก เนื่องจากลักษณะการวนซ้ำโดยธรรมชาติของแบบจำลองการแพร่กระจาย แบบจำลอง SFT มาตรฐานของเราจึงต้องใช้การประเมินฟังก์ชันจำนวน (NFE) ประมาณ 100 ครั้งเพื่อสร้างตัวอย่างคุณภาพสูงโดยใช้ Classifier-Free Guidance (CFG)²⁹ เพื่อเชื่อมช่องว่างระหว่างคุณภาพการสร้างและเวลาแฝงแบบโต้ตอบ เราได้นำกลยุทธ์การกลั่นแบบหลายขั้นตอนมาใช้

โดยพื้นฐานแล้ว กระบวนการกลั่นเกี่ยวข้องกับการสอนแบบจำลองนักเรียนให้เลียนแบบพลวัตการลดสัญญาณรบกวนของครู ในช่วงเวลาที่น้อยลงตลอดเส้นทางการสุ่มตัวอย่าง ความท้าทายหลักอยู่ที่การลดความไม่แน่นอนโดยธรรมชาติของเส้นทางการสุ่ม ซึ่งช่วยให้นักเรียนสามารถ "ย่อ" เส้นทางการสุ่มน่าจะเป็นให้เป็นกระบวนการอนุमानที่กำหนดได้และมีประสิทธิภาพสูง ดังนั้นกลยุทธ์สำคัญในการสร้างอินทิเกรเตอร์แบบไม่กั้นขั้นตอนที่เสถียรคือการควบคุมกระบวนการกลั่นอย่างละเอียด ในขั้นต้น เราเลือกใช้การกลั่นแบบจับคู่การกระจาย (Distribution Matching Distillation: DMD) [89-90] กระบวนการนี้เป็นผลมาจากประสิทธิภาพที่โดดเด่นในงานวิชาการ อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ เราพบสิ่งแปลกปลอมที่ยังคงอยู่ เช่น การสูญเสียรายละเอียดความถี่สูงและการเปลี่ยนสีที่เห็นได้ชัด ซึ่งเป็นปัญหาที่ชุมชนได้บันทึกไว้มาช้านานเรื่อยๆ ข้อสังเกตเหล่านี้บ่งชี้ถึงความจำเป็นในการปรับปรุงอัลกอริทึม ผ่านการสำรวจกลไกการกลั่นที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เราได้รับสิ่งใหม่ๆ

ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพลวัตพื้นฐานของ DMD นำไปสู่ความก้าวหน้าทางเทคนิคที่สำคัญสองประการ: *DMD แบบแยกส่วน*-46] และ *ดีเอ็มดีอาร์*-32] ขอบเขตนี้ช่วยให้ผู้อ่านที่สนใจอ่านรายละเอียดทางเทคนิคฉบับเต็มได้จากรายการบทความที่เกี่ยวข้อง ด้านล่างนี้ เราจะแนะนำการประยุกต์ใช้เทคนิคเหล่านี้ในทางปฏิบัติในการสร้าง **Z-Image-เทอร์โบ**-



รูปที่ 13 | แบบจำลอง SFT ผลการสร้างภาพการไหลพรกในกลยุทธ์การกลืนที่แตกต่างกัน: (ก) DMD ดั้งเดิม (ค) *DMD แบบแยกส่วน (D-DMD)*; และ (ง) *ดี-ดีเอ็มดี+ดีเอ็มดีอาร์-Z-Image-เทอร์โบ*). h บรรลุการอนุมาน 8 มาตรฐาน แนวทางที่เสนอ ขั้นตอนแบบเรียลไทม์พร้อมบรรลุดคุณภาพที่รับรู้ได้เหนือกว่า และความสวยงามน่าดึงดูด

4.5.1. DMD แบบแยกส่วน: การแก้ไขรายละเอียดและการเสื่อมของสี

การสืบสวนของเราเปิดเผย นำไปสู่ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ: ประสิทธิภาพของวิธี DMD ที่มีอยู่ไม่ใช่ผลลัพธ์แบบองค์รวมของกลไกปรากฏการณ์แต่ การทำงานร่วมกันอิสระสองกลไก:

- **CFG-ออกเมนตาตี บน (CA):** สิ่งนี้ทำหน้าที่เป็นเครื่องย่นหลักที่ขับเคลื่อนกระบวนการกลืน ส่งผลให้แบบจำลองการสร้างปัจจัยนี้ขึ้นมานักเรียนสามารถผลิตสารตั้งต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้จะมีบทบาทสำคัญ แต่ ก ก็มีถูกมองข้ามในงานวิจัยก่อนหน้านี้
- **แผ่นรองกระจายสินค้า ชิง (DM):** ฟังก์ชันนี้ทำหน้าที่หลักเป็นตัวจัดระเบียบที่มีประสิทธิภาพ โดยรับรองกระบวนการเริ่มความเสถียรของการขนส่ง ต้นและลบสิ่งแปลกปลอมที่เกิดขึ้น

โดยการรับรู้และการแยกตัว เมื่อนำกลไกทั้งสองนี้มารวมกัน เราสามารถศึกษาและปรับให้เหมาะสมเพื่อนำไปสู่การพัฒนา *DMD* ออกจากกัน แรงจูงใจนี้ *แบบแยกส่วน* การทำงานการกลืนที่ได้รับการปรับปรุงและการประยุกต์ใช้ตารางการโน้ตที่ มีการแยกส่วน ปรับแต่งโดยเฉพาะสำหรับ CA และ DM

ในการปฏิบัติ *แยกออกจากกัน ดีเอ็มดี* จัดการกับจุดเจ็บปวดของ DMD แบบดั้งเดิมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มันใจได้ถึงความสำเร็จ การรักษารายละเอียดและครู ความเที่ยงตรงของสี ที่น่าสังเกตคือ โมเดลที่กลืนออกมาไม่เพียงแต่เทียบเท่ากับรุ่นดั้งเดิมเท่านั้น แต่ยังเหนือกว่าในแง่ของความสมจริงทางแสงและผลกระทบทางสายตาอีกด้วย

4.5.2. DMDR: การเพิ่มขีดความสามารถด้วย RL และการปรับให้เป็นมาตรฐาน

เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทำงานของแบบจำลองแบบขั้นตอนไม่กั้นขั้นตอนของเรา เราจึงได้พัฒนาการเรียนรู้แบบเสริมแรง (RL) เข้ากับกระบวนการกลั่นแบบขั้นตอนไม่กั้นขั้นตอน การนำ RL ไปใช้กับแบบจำลองเชิงกำเนิดมักเผชิญกับความเสถียรของ "การเอ็กซ์พลอส" ซึ่งแบบจำลองจะใช้ประโยชน์จากฟังก์ชันรางวัลเพื่อสร้างภาพที่ไร้ระเบียบสูงแต่ไม่สมเหตุสมผล เพื่อลดปัญหานี้ มักจำเป็นต้องมีการปรับค่าจากภายนอก

ข้อมูลเชิงลึกของเราจาก Decoupled DMD นำเสนอวิธีแก้ปัญหาคือเป็นธรรมชาติ: เนื่องจากเราได้กำหนดเงื่อนไขการจับคู่การกระจาย (Distribution Matching: DM) ทำหน้าที่เป็นตัวปรับมาตรฐานคุณภาพสูง จึงสามารถรวมเข้ากับวัตถุประสงค์ RL ได้อย่างเป็นธรรมชาติ การสังเคราะห์นี้ก่อให้เกิด *ดีเอ็มดีอาร์* การจับคู่การกระจายการกลั่นพบกับการเรียนรู้แบบเสริมแรง) [32] ในรอบงานนี้ RL ปลดล็อกความสามารถของโมเดลนักเรียนในการปรับตัวให้สอดคล้องกับความต้องการของมนุษย์ ขณะที่คำว่า DM ทำหน้าที่เป็นข้อจำกัดที่แข็งแกร่ง ป้องกันการเอ็กซ์พลอสได้อย่างมีประสิทธิภาพ การทำงานร่วมกันนี้ช่วยให้ **Z-Image-เฮอร์โบ** เพื่อให้บรรลุถึงการวางด้านสุนทรียศาสตร์ที่เหนือกว่าและความซื่อสัตย์ทางความหมายในขณะที่ยังคงรักษาเสถียรภาพในการสร้างสรรค์ที่เข้มงวด

4.5.3. ผลลัพธ์และการวิเคราะห์

ประสิทธิภาพของเรา **DMD** แบบแยกส่วนและ *ดีเอ็มดีอาร์* กลยุทธ์การกลั่นแสดงไว้ในรูป 13 แบบจำลอง SFT ดั้งเดิม (a) กำหนดค่าพื้นฐานสูง แต่มีปัญหาเรื่องความหยาบสูง DMD มาตรฐาน (b) แม้จะเร็ว แต่ก็แสดงให้เห็นถึงความเสื่อมโทรมที่โดดเด่น: พื้นผิวเบลล์และโทนสีที่เปลี่ยนไป แบบจำลองของเรา **DMD** แบบแยกส่วน (c) แก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้สำเร็จ ค้นรายละเอียดที่คมชัดและสีที่ถูกต้อง ในที่สุด **Z-Image-เฮอร์โบ** (ง) ปรับปรุงโดยการผสมผสานของ **DMD** แบบแยกส่วนและ *ดีเอ็มดีอาร์* แสดงให้เห็นถึงการบรรจบกันอย่างลงตัวของความเร็วและคุณภาพ บรรลุการอนุมาน 8 ขั้นตอน ซึ่งไม่เพียงแต่แยกไม่ออกจากครูผู้สอน 100 ขั้นตอนเท่านั้น แต่ยังเหนือกว่าในด้านคุณภาพที่รับรู้ได้และความสวยงามอีกด้วย สรุปแล้ว กรอบการทำงาน Few-Step Distillation ของเราช่วยคลี่คลายความตึงเครียดที่มีมายาวนานระหว่างความเร็วในการอนุมานและความแม่นยำของภาพ

4.6. การเรียนรู้แบบเสริมแรงด้วยข้อเสนอแนะจากมนุษย์ (RLHF)

จากขั้นตอนก่อนหน้านี้ โมเดลนี้ได้รับการพัฒนาศักยภาพพื้นฐานที่แข็งแกร่ง แต่อาจยังคงมีความคลาดเคลื่อนในการปรับให้สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะบุคคล เพื่อลดช่องว่างนี้ เราจึงนำเสนอกรอบการทำงานหลังการฝึกอบรมที่ครอบคลุม ซึ่งใช้ประโยชน์จากการเรียนรู้แบบเสริมแรงด้วยคำติชมจากมนุษย์ (RLHF) กรอบการทำงานนี้ยึดตามแบบจำลองรางวัลแบบหลายมิติที่ทรงพลัง ซึ่งให้คำติชมที่ตรงเป้าหมายสำหรับการปรับให้เหมาะสมทางออนไลน์ ด้วยสัญญาณคำติชมเหล่านี้ วิธีการของเราจึงถูกจัดโครงสร้างเป็นสองขั้นตอนตามลำดับ ได้แก่ ขั้นตอนการปรับให้เหมาะสมแบบออฟไลน์เบื้องต้นโดยใช้การปรับแต่งให้เหมาะสมโดยตรง (Direct Preference Optimization: DPO) [60] ตามด้วยขั้นตอนการปรับแต่งออนไลน์ด้วย Group Relative Policy Optimization (GRPO) [67-47] กลยุทธ์สองขั้นตอนนี้ช่วยให้เราสามารถปลูกฝังการยึดมั่นในมาตรฐานเชิงวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพก่อน จากนั้นจึงใช้ประโยชน์จากสัญญาณที่ละเอียดจากแบบจำลองรางวัลของเราเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคุณสมบัติเชิงอัตวิสัยมากขึ้น ดังแสดงในรูป 14 กระบวนการที่ครอบคลุมนี้ส่งผลให้มีการปรับปรุงที่สำคัญในด้านความจริง คุณภาพด้านสุนทรียศาสตร์ และคำแนะนำในการปฏิบัติตาม

4.6.1. คำอธิบายรางวัลและการฝึกอบรม

ในฐานะองค์ประกอบสำคัญและขาดไม่ได้ของกระบวนการ RLHF แบบจำลองรางวัลของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อประเมินประสิทธิภาพของแบบจำลองตามมิติหลัก 3 มิติ ได้แก่ ความสามารถในการปฏิบัติตามคำสั่ง การรับรู้ AI-Content Detection และคุณภาพด้านสุนทรียศาสตร์ จากนั้นแบบจำลองรางวัลจะได้รับการฝึกฝนโดยเฉพาะเพื่อให้ข้อเสนอแนะที่ตรงเป้าหมายตามเกณฑ์เหล่านี้ สำหรับการปฏิบัติตามคำสั่ง เราจะดำเนินการแยกย่อยคำสั่งทั้งทางวากยสัมพันธ์และความหมายของคำสั่งออกเป็นลำดับขั้นที่มีโครงสร้าง ซึ่งประกอบด้วย (i) เอนทิตีหลักของหัวข้อ (ii) ข้อกำหนดคุณลักษณะ (iii) ข้อกำหนดการดำเนินการหรือการโต้ตอบ (iv) ข้อจำกัดเชิงพื้นที่หรือองค์ประกอบ และ (v) เชื้อไขทางสไตล์หรือการแสดงผล ในระหว่างการทำความเข้าใจประกอบ ผู้ประเมินที่เป็นมนุษย์เพียงคลิกที่องค์ประกอบที่ไม่ตรงกับผลลัพธ์ของแบบจำลอง จากนั้นเราจะคำนวณอัตราส่วนขององค์ประกอบที่ตรงกับเกณฑ์เพื่อให้ได้คะแนนการปฏิบัติตามคำสั่งขั้นสุดท้าย ซึ่งจะถูกใช้เป็นรางวัลเป้าหมาย

4.6.2. ขั้นตอนที่ 1: การจัดตำแหน่งออฟไลน์ด้วย DPO ในมิติวัตถุประสงค์

แม้ว่ากระบวนการนี้กำหนดค่าสำหรับ DPO ด้วยตนเองจะสามารถทำได้เพื่อบันทึกการตัดสินใจด้านสุนทรียศาสตร์ของมนุษย์ แต่การปรับขนาดกระบวนการนี้ให้ใหญ่ขึ้นเป็นชุดข้อมูลคุณภาพสูงกลับก่อให้เกิดปัญหาคอขวดที่สำคัญในทางปฏิบัติจริง การหาผู้กำหนดที่ให้ข้อมูลอย่างสม่ำเสมอในมิติเชิงอัตวิสัย (*เช่น*, สุนทรียศาสตร์, สไตล์)

近景特写一只人类异色眼眸，蓝色瞳孔

在一个阳光明媚的夏日，一个美丽而天真的18岁女孩在小溪里玩水，笑容灿烂

香蕉长出猴子的脑袋

一个狮子骑的袋鼠在喜马拉雅yama脉与运动员奔跑的画

เจฟเจสดี



RLHF



รูปที่ 14 | การเปรียบเทียบภาพระหว่างการกลั่นแบบไม่กึ่งขั้นตอน (FSD แกลวน) และ RLHF (แกลว่ง) RLHF ได้รับการพัฒนาบนพื้นฐานที่แข็งแกร่งของโมเดล FSD ให้ดียิ่งขึ้นความสมจริงของภาพถ่าย-คุณภาพด้านสุนทรียศาสตร์, และคำแนะนำในการปฏิบัติตาม-

ข้าและต้องมีคำอธิบายประกอบจากผู้เชี่ยวชาญอย่างละเอียด เพื่อรับมือกับความท้าทายด้านความสามารถในการปรับขนาดและเพิ่มประสิทธิภาพของคำอธิบายประกอบ กลยุทธ์ DPO ของเราจึงมุ่งเน้นไปที่มิติที่เป็นรูปธรรมและสามารถตรวจสอบได้โดยเฉพาะ

มิติเหล่านี้ เช่นการเรนเดอร์ข้อความและการนับวัตถุนำเสนอเกณฑ์ความถูกต้องแบบไบนารีที่ชัดเจนและเหมาะสมอย่างยิ่งกับการประเมินอัตโนมัติด้วยแบบจำลองภาษาวิสัยทัศน์ (VLM) สมัยใหม่ ยกตัวอย่างเช่น เมื่อได้รับข้อความแจ้งเตือนที่ต้องการข้อความเฉพาะ รูปภาพที่มีอีกขระที่แสดงผลอย่างถูกต้องจะถูกกำหนดให้เป็นตัวอย่างเชิงบวก ('เลือก') ในขณะที่รูปภาพที่มีข้อผิดพลาดจากการพิมพ์จะถูกกำหนดให้เป็นตัวอย่างเชิงลบ ('ปฏิเสธ') เราใช้ประโยชน์จาก VLM เพื่อสร้างชุดข้อมูลขนาดใหญ่ของคู่คำกำหนดที่เป็นตัวเลือกดังกล่าวด้วยโปรแกรม ชุดข้อมูลที่สร้างโดย VLM นี้จะถูกนำไปผ่านกระบวนการตรวจสอบและทำความสะอาดโดยมนุษย์ทีละสองตัว เพื่อให้มั่นใจได้ถึงความเที่ยงตรงสูง ไฟล์ VLM-มนุษย์แบบไฮบริดนี้ช่วยเพิ่มปริมาณงานและความสอดคล้องของคำอธิบายประกอบได้อย่างมากเมื่อเทียบกับการดูแลจัดการด้วยตนเองโดยมนุษย์เพียงอย่างเดียว

นอกจากนี้ เพื่อให้การเรียนรู้ราบรื่นยิ่งขึ้น เราจึงนำกลยุทธ์การเรียนรู้หลักสูตรสำหรับการฝึกอบรม DPO มาใช้ กระบวนการเริ่มต้นด้วยคำแนะนำที่มีความซับซ้อนต่ำ (เช่นการเรนเดอร์คำเดียว การสร้างวัตถุจำนวนน้อย) และค่อยๆ พัฒนาไปสู่คำสั่งที่ท้าทายยิ่งขึ้น ซึ่งเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบหลายองค์ประกอบ เลย์เอาต์ที่ซับซ้อน หรือรูปแบบที่ยาก ในระหว่างกระบวนการนี้ เราได้ปรับปรุงกลยุทธ์การเลือกคู่ของเราให้เหมาะสมที่สุด เราพบว่ากระบวนการของ DPO นั้นไวต่อความแตกต่างระหว่างตัวอย่างเชิงบวกและเชิงลบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการฝึกอบรมให้สูงสุด หลักสูตรของเราจึงเริ่มให้ความสำคัญกับคู่ที่มีความแตกต่างในระดับปานกลางก่อน จากนั้นจึงค่อยๆ แนะนำคู่ที่ท้าทายยิ่งขึ้นซึ่งมีความแตกต่างที่มากขึ้นหรือละเอียดอ่อนมากขึ้น ซึ่งเราพบว่าจะช่วยเร่งการบรรจบกันและปรับปรุงประสิทธิภาพขั้นสุดท้าย

4.6.3. ขั้นตอนที่ 2: การปรับแต่งออนไลน์ด้วย GRPO

ขั้นที่สองนี้สร้างขึ้นบนรากฐานที่แข็งแกร่งที่ DPO สร้างขึ้น และใช้การเรียนรู้แบบเสริมแรงออนไลน์กับ GRPO ขั้นนี้ได้รับการออกแบบโดยอาศัยแบบจำลองรางวัลของเรา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของแบบจำลองอย่างมีนัยสำคัญการสร้างภาพที่เหมือนจริงควบคู่ไปกับการปรับปรุงคุณภาพด้านสุนทรียศาสตร์และมีความละเอียดอ่อนการปฏิบัติตามคำสั่ง-

ในระหว่างวงจรการฝึก GRPO เราคำนวณฟังก์ชันข้อได้เปรียบแบบผสมด้วยการรวบรวมคะแนนจากแบบจำลองรางวัลของเรา (เช่นความสมจริง สุนทรียศาสตร์ การปฏิบัติตามคำแนะนำ ฯลฯ) กลไกการตอบรับแบบหลายแง่มุมนี้ช่วยให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้อย่างละเอียดและตรงเป้าหมาย85] ด้วยการให้สัญญาณที่แตกต่างกันสำหรับแง่มุมต่าง ๆ ของการสร้าง GRPO สามารถปรับปรุงการสร้างภาพที่สมจริง คุณภาพด้านสุนทรียศาสตร์ ปรับปรุงความถูกต้องทางความหมาย และลดสิ่งแปลกปลอมที่ไม่พึงประสงค์ได้ในเวลาเดียวกัน วิธีการแบบบูรณาการนี้พิสูจน์แล้วว่าประสิทธิภาพมากกว่าการปรับให้เหมาะสมกับรางวัลเดียวอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้แบบจำลองสามารถบรรลุ

สมดุลที่ดีขึ้นในมิติคุณภาพต่างๆ ที่มักมีการแข่งขันกัน

4.7. การฝึกอบรมต่อเนื่องสำหรับการแก้ไขรูปภาพ

เริ่มจากโมเดลพื้นฐาน การฝึกอบรมเบื้องต้นสำหรับการแก้ไขรูปภาพประกอบด้วยสองขั้นตอน ดังที่แสดงในรูป10ในขั้นตอนการฝึกอบรมเบื้องต้นอย่างต่อเนื่อง เราจะฝึกอบรมโมเดลด้วยคู่การแก้ไขที่เราสร้างขึ้น (ดูส่วน2.5) ร่วมกับข้อมูล SFT จากข้อความที่เป็นรูปภาพของเรา เพื่อให้มันใส่ใจถึงคุณภาพของภาพระดับสูง ขั้นแรก เราจะฝึกอบรมข้อมูลการแก้ไขทั้งหมดด้วยความละเอียด 512x512 สำหรับขั้นตอนหลายพันขั้นตอนเพื่อปรับให้เข้ากับงานแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว จากนั้นจึงเพิ่มความละเอียดของภาพเป็น 1024x1024 เพื่อคุณภาพการสร้างที่สูง เนื่องจากคู่ข้อมูลการแก้ไขภาพมีราคาแพงและหาได้ยาก ปริมาณรวมของคู่ข้อมูลจึงน้อยกว่าและมีความหลากหลายน้อยกว่าข้อมูลข้อความต่อภาพมาก ดังนั้น เราจึงแนะนำให้ใช้อัตราส่วนข้อมูลข้อความต่อภาพที่ค่อนข้างสูงกว่า (เช่น, text-to-image:image-to-image = 4 : 1) เพื่อหลีกเลี่ยงการลดประสิทธิภาพการทำงานระหว่างการฝึกอบรม

ในขั้นตอน SFT ถัดไป ชุดย่อยของข้อมูลฝึกอบรมคุณภาพสูงที่สมดุลกับงานจะถูกสร้างขึ้นด้วยตนเองเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมของแบบจำลอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถในการปฏิบัติตามคำสั่ง อย่างไรก็ตาม ข้อมูลสังเคราะห์ (เช่นข้อมูลข้อความที่แสดงผลสำหรับการแก้ไขข้อความนั้นแม้จะได้รับมาได้ง่ายและรับประกันความแม่นยำ 100% ในแง่ของคำแนะนำในการปฏิบัติตาม แต่ก็ยังห่างไกลจากการกระจายอินพุตของผู้ใช้ในโลกแห่งความเป็นจริง และจึงมีการดาวน์แซมเปิลอย่างหนักในขั้นตอนการฝึกขั้นสุดท้ายนี้

4.8. ตัวเพิ่มประสิทธิภาพพร้อมห่วงโซ่เหตุผล

	ซี-อิมเมจ เทอร์โบ	PE รีเอดเพล	พลศึกษาพร้อมเหตุผล
生成一个位置在 30° 9' 36" N, 120° 7' 12" E 的图			
手帐风格, 泡普洱茶的步骤, 用中文说明			
5 个关键习惯将帮助发展学习习惯			

ห้วงใช้การให้เหตุผล: 坐标 30°09'36"N, 120°07'12"E อยู่ที่ไหน? 查一下: 这是哪里? 省杭州市西湖区附近, 具体是杭州西湖一带。西湖是世界文化遗产, 著名景点。所以, 我应该构想一个基于西湖的视觉场景。-

ห้วงใช้การให้เหตุผล: 我需要定义步骤的文字。标准普洱茶步骤: 1.茶具: 紫砂壶、公道杯、茶杯。2.取茶叶: 用茶则取5-7克普洱茶。3.洗茶: 沸水冲洗茶叶后倒掉。4.冲泡: 注入沸水, 浸泡30秒。5.倒茶: 将茶汤分入茶杯。-

ห้วงใช้การให้เหตุผล:...การเตือนเนื้อหา (ภาพหลอน): เนื่องจากผู้ใช้ไม่ได้ระบุพฤติกรรมเฉพาะเจาะจง ฉันจึงต้องสร้างจุดเนื้อหาทั้งห้าขึ้นตามตรรกะสามัญสำนึกเพื่อให้แน่ใจว่าภาพมีรายละเอียดที่เป็นรูปธรรม:

- กำหนดการเรียนสม่ำเสมอทุกวัน
- การนอนหลับอย่างเพียงพอ
- การจัดทำพื้นที่ทำงานที่เป็นระเบียบ
- การมีส่วนร่วมอย่างสม่ำเสมอ
- การฝึกปฏิบัติข้อสอบและเชิงบวก...

รูปที่ 15 | การแสดงภาพ PE เราเปรียบเทียบผลลัพธ์การสร้างระหว่าง PE ที่ไม่มีการใช้เหตุผล (คอลัมน์กลาง) และ PE ที่มีการใช้เหตุผล (คอลัมน์ขวา) ดังที่แสดงในแถบบนสุด ห่วงโซ่การใช้เหตุผลช่วยให้แบบจำลองสามารถถอดรหัสพิภักดิ์ในบริบทของฉากที่เฉพาะเจาะจงได้ (เช่นทะเลสาบตะวันตก) แทนที่จะแสดงข้อความพิภักดิ์เพียงอย่างเดียว ในแถวที่สอง โมเดลการให้เหตุผลจะวางแผนขั้นตอนโดยละเอียดสำหรับ "การชงชาผู้เฒ่า" ทำให้แบบจำลองสามารถสร้างภาพประกอบเฉพาะสำหรับแต่ละขั้นตอน แทนที่จะเป็นรายการทั่วไป สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าห่วงโซ่การใช้เหตุผลสามารถแทรกความรู้เกี่ยวกับโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้การวางแผนเนื้อหาที่ละเอียดสำหรับคำสั่งผู้ใช้ที่ซับซ้อน

เนื่องจากขนาดโมเดลที่จำกัด (พารามิเตอร์ 6B) Z-Image จึงแสดงข้อจำกัดในความรู้เกี่ยวกับโลก เจตนานี้

ความเข้าใจ และการใช้เหตุผลที่ซับซ้อน อย่างไรก็ตาม โปรแกรมนี้ทำหน้าที่เป็นตัวถอดรหัสข้อความที่ทรงพลัง สามารถแปลงคำกระตุ้นที่มีรายละเอียดเป็นภาพที่สมจริง เพื่อแก้ไขช่องว่างทางปัญญา เราเสนอให้ Z-Image ติดตั้ง Prompt Enhancer (PE) ซึ่งขับเคลื่อนโดยระบบคำกระตุ้นและ VLM ที่ผ่านการฝึกอบรมมาแล้ว เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้เหตุผลและความรู้

แตกต่างจากวิธีอื่นๆ เราคงค่า VLM ขนาดใหญ่ไว้คงที่ระหว่างการจัดตำแหน่ง แต่เราจะประมวลผลคำสั่งอินพุตทั้งหมด (และภาพอินพุตสำหรับ Z-Image-Edit) ผ่านแบบจำลอง PE ของเราในระหว่างขั้นตอนการปรับแต่งอย่างละเอียดแบบมีผู้สอน (Supervised Fine-Tuning: SFT) กลยุทธ์นี้ช่วยให้มั่นใจว่า Z-Image จะจัดตำแหน่งได้อย่างมีประสิทธิภาพกับ Prompt Enhancer ในระหว่าง SFT นอกจากนี้ เรายังระบุช่วงใช้การให้เหตุผลเชิงโครงสร้างว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการแทรกเหตุผลและความรู้เกี่ยวกับโลก ดังแสดงในรูป 15 โดยไม่ต้องให้เหตุผล PE เพียงแสดงข้อความพิกัดลงบนภาพเมื่อได้รับข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ และเมื่อใช้เหตุผล PE จะอนุมานตำแหน่งได้เช่น (ทะเลสาบตะวันตก) เพื่อสร้างฉากที่ถูกต้อง ในทำนองเดียวกัน ในการสร้างคำแนะนำแบบบันทึกประจำวัน การขาดเหตุผลนำไปสู่ผลลัพธ์ที่น่าเบื่อ ในขณะที่แบบจำลองที่เสริมเหตุผลจะเสริมผลลัพธ์ด้วยการสร้างภาพประกอบที่เฉพาะเจาะจงสำหรับแต่ละขั้นตอน

5. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

5.1. การประเมินความชอบของมนุษย์

5.1.1. การประเมินความชอบของมนุษย์ตาม Elo

ตารางที่ 3 | อันดับ Elo ของโมเดล Text-to-Image จาก *อาลีบาบา เอไอ อาร์มี*² Z-Image-Turbo ประสบความสำเร็จเป็นอันดับที่ 4 ของโลก และอันดับ 1 ในกลุ่มโมเดลโอเพ่นซอร์ส

อันดับ	ชื่อรุ่น	บริษัท	พิมพ์	95% ซีโอ	คะแนนอีโล	อัตราชนะ
1	Imagen 4 Ultra Preview 0606	Google	แหล่งปิด	- 16/+16	1048	48%
2	gemini-2.5-flash-image-preview	Google	แหล่งปิด	- 16/+14	1046	47%
3	Seedream 4.0	ไบต์แดนซ์	แหล่งปิด	- 17/+16	1039	46%
4	Z-Image-อินโฟ	อาลีบาบา	โอเพ่นซอร์ส (6B)	- 15/+17	1025	45%
5	ซีดรีม 3.0	ไบต์แดนซ์	แหล่งปิด	- 15/+19	1012	41%
6	คิวเวน-อิมเมจ	อาลีบาบา	โอเพ่นซอร์ส (20B)	- 16/+16	1008	41%
7	ภาพ GPT 1	โอเพ่นเอไอ	แหล่งปิด	- 14/+17	986	38%
8	FLUX.1 คอนเท็กซ์ โปร	แบล็คฟอเรสต์แล็บส์	แหล่งปิด	- 15/+14	950	32%
9	อักษระภาพ 3.0	อักษระภาพ	แหล่งปิด	- 15/+16	936	29%

เพื่อเปรียบเทียบความสามารถของ Z-Image-Turbo อย่างเข้มงวดกับภูมิทัศน์การแข่งขันของโมเดลเชิงสร้างสรรค์ เราได้เข้าร่วมใน *อาลีบาบา เอไอ อาร์มี*² แพลตฟอร์มเปรียบเทียบประสิทธิภาพอิสระที่เผยแพร่สู่สาธารณะ ซึ่งขับเคลื่อนด้วยการประเมินโดยมนุษย์ในวงกว้าง แตกต่างจากระบบวัดผลอัตโนมัติที่มักไม่สอดคล้องกับการรับรู้ของมนุษย์ Arena มอบการจัดอันดับโมเดลแบบไดนามิกและเป็นกลาง โดยอิงจากการเปรียบเทียบแบบคู่กันหลายพันครั้ง ทำให้เป็นแพลตฟอร์มที่เหมาะสมสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นกลาง

โปรโตคอลการประเมินนี้สร้างขึ้นจากระบบการจัดอันดับ Elo ซึ่งเป็นวิธีการที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางสำหรับการจัดอันดับผู้เข้าแข่งขันโดยพิจารณาจากผลลัพธ์แบบตัวต่อตัว ในแต่ละรอบ รูปภาพสองรูปที่สร้างขึ้นจากข้อความเดียวกันโดยนัยแบบที่แตกต่างกันจะถูกแสดงเคียงข้างกันโดยซ่อนอัตลักษณ์ไว้ ผู้ประเมินจะถูกขอให้เลือกรูปภาพที่พวกเขามองว่าเหนือกว่าในแง่ของความสอดคล้องของภาพ การแสดงรายละเอียด การจัดวางข้อความ และคุณภาพทางศิลปะ การโหวตแต่ละครั้งจะอัปเดตคะแนนผู้นำ Elo ทั่วโลกแบบไดนามิก เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดอันดับสะท้อนถึงการตัดสินใจของมนุษย์โดยรวมเมื่อเวลาผ่านไป

ในการประเมิน Z-Image-Turbo ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมการแพร่กระจายประสิทธิภาพสูงของเรานี้มีพารามิเตอร์ 6B และต้นทุนการอนุมานต่ำที่ 8 NFE ได้แข่งขันกับโมเดลชั้นนำ 8 โมเดล รวมถึงระบบแหล่งปิดระดับสูงสุด: Imagen 4 Ultra Preview 0606 [26], gemini-2.5-flash-image-preview [25] (ทั้ง Google), Seedream 4.0 (ByteDance) [65], GPT Image 1 [สูง] (OpenAI) [56], FLUX.1 Kontext [Pro] (Black Forest Labs) [37], และ Ideogram 3.0 [31] พร้อมด้วย Qwen-Image พื้นฐานโอเพ่นซอร์ส [77]-

ดังแสดงในตาราง 3 Z-Image-Turbo ได้รับคะแนน Elo 1025 ขึ้นสู่อันดับที่ 4 ของโลก และอันดับ 1 ในกลุ่มโมเดลเปิดบนกระดานผู้นำ³ แม้จะมีการออกแบบที่มีประสิทธิภาพ แต่ก็มีประสิทธิภาพเหนือกว่าหลาย ๆ

²<https://aiarena.alibaba-inc.com/corpora/arena/leaderboard?arenaType=T2I>

³ถ่ายเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2568

โมเดลแบบปิดที่เป็นผู้นำในอุตสาหกรรม และเหนือกว่า Qwen-Image ในขณะที่มีต้นทุนการประมวลผลที่ต่ำกว่าอย่างเห็นได้ชัด ด้วยอัตราภาระ 45% ในทุกการแข่งขัน Z-Image-Turbo แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการแข่งขันที่แข็งแกร่งเมื่อเทียบกับคู่แข่งทั้งหมด รวมถึงระบบที่เป็นกรรมสิทธิ์ระดับชั้นนำ ประสิทธิภาพระดับสูงนี้ทำให้ Z-Image-Turbo อยู่ในระดับแนวหน้าของโมเดลแบบสร้างภาพ ต่อยก้าสถานะของตนในฐานะหนึ่งในระบบโอเพ่นซอร์สที่ล้ำหน้าที่สุดในปัจจุบัน

ผลลัพธ์เหล่านี้ทำให้ Z-Image-Turbo เป็นหนึ่งในโมเดลการแปลงข้อความเป็นรูปภาพแบบเปิดชั้นนำทั้งในด้านคุณภาพและประสิทธิภาพ ไม่เพียงแต่เป็นเครื่องกำเนิดประสิทธิภาพสูงเท่านั้น แต่ยังเป็นบรรทัดฐานใหม่สำหรับการออกแบบสถาปัตยกรรมที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพ แสดงให้เห็นว่าโมเดลขนาดกะทัดรัดสามารถบรรลุประสิทธิภาพระดับสูงได้โดยไม่กระทบต่อการใช้งาน การผสมผสานระหว่างความเร็ว ความแม่นยำ และความเปิดกว้างนี้ช่วยให้สามารถปรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีทรัพยากรจำกัด แอปพลิเคชันแบบอินเทอร์แอคทีฟ และนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนโดยชุมชน

5.1.2. การเปรียบเทียบความชอบของมนุษย์กับ Flux 2 dev

เพื่อเปรียบเทียบโมเดล Z-Image ของเรากับ**ล่าสุด**โมเดลโอเพ่นซอร์สที่ล้ำสมัย Flux 2 dev [36] เราได้ทำการศึกษาผู้ใช้เพิ่มเติม การศึกษานี้เกี่ยวข้องกับการประเมินชุดตัวอย่าง 222 ตัวอย่างที่สร้างโดย Z-Image และ Flux 2 dev พร้อมคำแนะนำแบบผู้ใช้ แต่ละตัวอย่างได้รับการประเมินโดยผู้ให้คำอธิบายประกอบอิสระสามคน เพื่อให้มั่นใจถึงความทนทานและลดอคติในกระบวนการประเมิน ผลลัพธ์ดังสรุปไว้ในตาราง 4 แสดงให้เห็นถึงข้อได้เปรียบที่สำคัญของแบบจำลอง Z-Image โดยเฉพาะอย่างยิ่ง "อัตรา G" (เช่นอัตราที่ดี) บรรลุ 46.4% ซึ่งบ่งชี้ถึงสัดส่วนที่สูงของรุ่นที่น่าพึงพอใจ ขณะเดียวกัน "อัตรา S" (เช่นอัตราเดียวกัน) อยู่ที่ 41.0% ดังนั้น อัตรา G+S รวมกันจึงสูงถึง 87.4% ซึ่งบ่งชี้ว่า Z-Image ให้ผลลัพธ์คุณภาพสูงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้อย่างสม่ำเสมอจากข้อความแจ้งเตือนของผู้ใช้ ในทางตรงกันข้าม อัตรา B (เช่นอัตราความผิดพลาด) อยู่ที่เพียง 12.6% เท่านั้น ที่น่าทึ่งคือ ผลลัพธ์ที่เหนือกว่านี้เกิดขึ้นได้จากการที่ Z-Image มีพารามิเตอร์เพียง 1/5 เมื่อเทียบกับ Flux 2 dev (พารามิเตอร์ 6B เทียบกับ 32B)

ตารางที่ 4 | ผลการประเมินการตั้งค่าของผู้ใช้: อัตรา G, S, B และ G+S สำหรับการเปรียบเทียบ Z-Image กับ Flux 2 dev

อัตราจี	เอส เรท	อัตราบี	อัตรา G+S
46.4%	41.0%	12.6%	87.4%

5.2. การประเมินเชิงปริมาณ

เพื่อประเมินความสามารถในการสร้างและแก้ไขอย่างครอบคลุม**ภาพ Z**และรูปแบบต่างๆ ของมัน (**Z-Image-เทอร์โบ**และ**แก้ไขภาพ Z**) เราได้ทำการทดลองอย่างกว้างขวางภายใต้เกณฑ์มาตรฐานที่น่าเชื่อถือหลายฉบับ การประเมินเหล่านี้ครอบคลุมการสร้างภาพทั่วไป การปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างละเอียด การเรนเดอร์ข้อความทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีน และการแก้ไขภาพตามคำแนะนำ

5.2.1. การสร้างข้อความเป็นรูปภาพ

ชีวิตจี-2เคเพื่อประเมินประสิทธิภาพของโมเดลของเราในการแสดงผลข้อความ เราได้ทำการทดลองเชิงปริมาณโดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน CVTG-2K [17]. CVTG-2K เป็นเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะที่ออกแบบมาสำหรับการสร้างข้อความภาพที่ซับซ้อน ครอบคลุมสถานการณ์ที่หลากหลายและมีจำนวนพื้นที่ข้อความที่แตกต่างกัน ดังแสดงในตาราง 5 โมเดลของเรามีประสิทธิภาพที่เหนือกว่า CVTG-2K ในทุกเกณฑ์การประเมิน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Z-Image มีคะแนนความแม่นยำของคำเฉลี่ยสูงสุดที่ 0.8671 ซึ่งเหนือกว่าเกณฑ์มาตรฐานของคู่แข่ง เช่น GPT-Image-1 [56] (0.8569) และ Qwen-Image [77] (0.8288) ที่น่าสังเกตคือ โมเดลของเราแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งในระดับความซับซ้อนที่หลากหลาย โดยยังคงรักษาความแม่นยำที่สม่ำเสมอแม้จำนวนพื้นที่ข้อความจะเพิ่มขึ้นจาก 2 เป็น 5 นอกจากนี้ Z-Image-Turbo ซึ่งเป็นตัวแปรที่มีประสิทธิภาพของเรา ยังบรรลุคะแนน CLIP สูงสุดที่ 0.8048 เมื่อเทียบกับโมเดลทั้งหมด ในขณะที่ยังคงรักษาความแม่นยำของข้อความในระดับแข่งขัน (ความแม่นยำของคำเฉลี่ย 0.8585) ซึ่งสร้างสมดุลที่มีประสิทธิภาพระหว่างคุณภาพการสร้างและประสิทธิภาพการอนุมาน ผลลัพธ์เหล่านี้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของวิธีการของเราในสถานการณ์การสร้างข้อความภาพที่ซับซ้อน

LongText-Benchเพื่อประเมินความสามารถของโมเดลของเราในการแสดงผลข้อความที่ยาวขึ้นเพิ่มเติม เราจึงประเมินประสิทธิภาพบน LongText-Bench [22] ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะทางที่มุ่งเน้นการประเมินประสิทธิภาพการแสดงผลข้อความที่ยาวขึ้นทั้งในภาษาอังกฤษและภาษาจีน ดังแสดงในตาราง 6 แบบจำลองของเราแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่ง

ตารางที่ 5 | ผลการประเมินเชิงปริมาณการแสดงผลข้อความภาษาอังกฤษบน CVTG-2K [17-

อันดับ	แบบอย่าง	เน็ด	คลิปลงกรร	ความแม่นยำของคำ					เฉลี่ย†
				2 ภูมิภาค	3 ภูมิภาค	4 ภูมิภาค	5 ภูมิภาค		
1	ภาพ Z	0.9367	0.7969	0.9006	0.8722	0.8652	0.8512		0.8671
2	Z-Image-เทอร์โบ	0.9281	0.8048	0.8872	0.8662	0.8628	0.8347	0.8779	0.8585
3	GPT Image 1 [สูง] [56] คิว	0.9478	0.7982	0.8659	0.8731	0.8218			0.8569
4	เวน-อิมเมจ [77]	0.9116	0.8017	0.8370	0.8364	0.8313	0.8158	0.7628	0.8288
5	TextCrafter [17] SD3.5	0.8679	0.7868	0.7628	0.7406	0.6977	0.7293	0.6825	0.7370
6	ใหญ่ [18] ซีตริม 3.0 [21]	0.8470	0.7797	0.6574	0.5940	0.6282	0.5962	0.6043	0.6548
7	FLUX.1 [พัฒนา] [37] 3DIS	0.8537	0.7821	0.5610	0.6089	0.5531	0.4661	0.4316	0.5924
8	[99-	0.6879	0.7401	0.4495	0.3959	0.3880	0.3303	0.4388	0.4965
9		0.6505	0.7767	0.3316	0.2116	0.1910	0.5322	0.3255	0.3813
10	RAG-การแพร่กระจาย [40]	0.4498	0.7797	0.1787	0.0809	0.0513	0.1739	0.1948	0.2648
11	TextDiffuser-2 [10]	0.4353	0.6765	0.2249					0.2326
12	ข้อความใด ๆ [71-	0.4675	0.7432						0.1804

และประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอในการตั้งค่าภาษาทั้งสองแบบ Z-Image ได้รับคะแนนการแข่งขันที่ 0.935 ในการทดสอบ LongText-Bench-EN ซึ่งอยู่ในอันดับที่สามจากโมเดลที่ประเมินทั้งหมด ขณะที่ Z-Image ได้รับคะแนน 0.936 ในการทดสอบ LongText-Bench-ZH ซึ่งอยู่ในอันดับที่สอง นอกจากนี้ Z-Image-Turbo ยังให้ผลลัพธ์ที่น่าประทับใจ โดยได้คะแนน 0.917 ในการทดสอบภาษาอังกฤษ และ 0.926 ในการทดสอบภาษาจีน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่สมดุลและประสิทธิภาพการทำงานที่ยอดเยี่ยม ประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอในทั้งสองภาษานี้เน้นย้ำถึงความสามารถในการแสดงผลข้อความสองภาษาที่แข็งแกร่งของโมเดลของเรา

ตารางที่ 6 | ผลการประเมินเชิงปริมาณบน LongText-Bench [22-

อันดับ	แบบอย่าง	LongText-Bench-EN†	LongText-Bench-ZH†
1	คิวเวน-อิมเมจ [77-	0.943	0.946
2	ภาพ Z	0.935	0.936
3	Z-Image-เทอร์โบ	0.917	0.926
4	ซีตริม 3.0 [21]	0.896	0.878
5	เอ็กซ์-อิมเมจ [22-	0.900	0.814
6	GPT Image 1 [สูง] [56] ซี	0.956	0.619
7	2.0 [34] เบเกิล [15-	0.258	0.329
8		0.373	0.310
9	อิมเมจ 2 [79-	0.561	0.059
10	HiDream-I1-เต็ม [7]	0.543	0.024
11	BLIP3-โอ [11-	0.021	0.018
12	จามีส-โปร [14]	0.019	0.006
13	FLUX.1 [พัฒนา] [37-	0.607	0.005

วันโอจี เราใช้เกณฑ์มาตรฐาน OneIG [9] เพื่อประเมินการจัดตำแหน่งแบบละเอียด ตามที่รายงานในตาราง 7 และ Z-Image ได้รับคะแนนรวมสูงสุด (0.546) ในเทร็กภาษาอังกฤษ แซงหน้า Qwen-Image (0.539) และ GPT Image 1 [สูง] (0.533) ที่น่าสนใจคือ Z-Image สร้างมาตรฐานใหม่ด้านความน่าเชื่อถือในการแสดงผลข้อความด้วยภาษาอังกฤษ *ข้อความ* คะแนน 0.987 และภาษาจีน *ข้อความ* คะแนน 0.988 เหนือกว่าคู่แข่งอย่างเห็นได้ชัด สำหรับตลาดจีน Z-Image อยู่ในอันดับสองโดยรวม (0.535) ซึ่งยืนยันถึงความทนทานในหลายภาษา นอกจากนี้ Z-Image-Turbo เวอร์ชันที่เราพัฒนาขึ้นมาเอง ยังแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่น่าประทับใจ โดยยังคงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่ง โดยลดลงเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับรุ่นพื้นฐาน

เจเนอรัล ดังแสดงในตาราง 9 เราประเมินการสร้างแบบเน้นวัตถุโดยใช้ GenEval [23]. Z-Image ได้คะแนนรวม 0.84 ครึ่งอันดับสองร่วมกับ Seedream 3.0 [21] และ GPT Image 1 [สูง] [56], ตามหลังเพียง Qwen-Image [77] (0.87) ที่น่าสนใจคือ Z-Image-Turbo มอบประสิทธิภาพการแข่งขันที่สูงด้วยคะแนนรวม 0.82 โดยยังคงรักษาช่องว่างจากโมเดลพื้นฐานเพียง 2 จุด ผลลัพธ์เหล่านี้บ่งชี้ว่าโมเดลของเรามีความสามารถที่แข็งแกร่งในการสร้างเอนทิตีที่แม่นยำและแตกต่าง

DPG-น้ำนิ่ง ใต้ 10 นำเสนอการเปรียบเทียบบนเกณฑ์มาตรฐาน DPG-Bench [30] ซึ่งประเมินความสามารถในการติดตามคำแนะนำในข้อความแจ้งเตือนที่มีความหนาแน่นสูง Z-Image มีประสิทธิภาพโดยรวมที่แข็งแกร่ง โดยได้อันดับสามโดยรวมด้วยคะแนน 88.14 ตามหลัง Seedream 3.0 อย่างใกล้ชิด [21] และ Qwen-Image [77]. โดยเฉพาะอย่างยิ่งของเรา

ตารางที่ 7 | ผลการประเมินเชิงปริมาณบน OneIG-EN [9]. คะแนนรวมเป็นค่าเฉลี่ยของทั้ง 5 มิติ

อันดับรุ่น		การจัดตำแหน่ง	ข้อความ	รูปแบบการใช้เหตุผล ความหลากหลายโดยรวม†			
1	ภาพ Z	0.881	0.987	0.280	0.387	0.194	0.546
2	คิวเวน-อิมเมจ [77] GPT	0.882	0.891	0.306	0.418	0.197	0.539
3	Image 1 [สูง] [56] ซิดรีม	0.851	0.857	0.345	0.462	0.151	0.533
4	3.0 [21- Z-Image-เทอร์โบ	0.818	0.865	0.275	0.413	0.277	0.530
5		0.840	0.994	0.298	0.368	0.139	0.528
6	ภาพที่ 4 [26-	0.857	0.805	0.338	0.377	0.199	0.515
7	รีคราฟ V3 [62]	0.810	0.795	0.323	0.378	0.205	0.502
8	HiDream-I1-เต็ม [7]	0.829	0.707	0.317	0.347	0.186	0.477
9	ออบนิเจน2 [79-	0.804	0.680	0.271	0.377	0.242	0.475
10	SD3.5 ใหญ่ [18]	0.809	0.629	0.294	0.353	0.225	0.462
11	CogView4 [98-	0.786	0.641	0.246	0.353	0.205	0.446
12	FLUX.1 [พัฒนา] [37	0.786	0.523	0.253	0.368	0.238	0.434
13	] สี่ 2.0 [34] ภาพที่ 3	0.820	0.427	0.262	0.360	0.300	0.434
14	[3-	0.843	0.343	0.313	0.359	0.188	0.409
15	เบเกิล [15-	0.769	0.244	0.173	0.367	0.251	0.361
16	ลูมินา-อิมเมจ 2.0 [59] ซา	0.819	0.106	0.270	0.354	0.216	0.353
17	น่า-1.5-4.8บี [82] ซาน่า-	0.765	0.069	0.217	0.401	0.216	0.334
18	1.5-1.6บี [82] เบเกิล+CoT	0.762	0.054	0.209	0.387	0.222	0.327
19	[15] SD 1.5 [64-	0.793	0.020	0.206	0.390	0.209	0.324
20		0.565	0.010	0.207	0.383	0.429	0.319
21	เอสดีเอ็กซ์แอล [58-	0.688	0.029	0.237	0.332	0.296	0.316
22	โซว์-o2-7B [84]	0.817	0.002	0.226	0.317	0.177	0.308
23	BLIP3-โอ [11-	0.711	0.013	0.223	0.361	0.229	0.307
24	โซว์-o2-1.5B [84]	0.798	0.002	0.219	0.317	0.186	0.304
25	จอนัส-โปร [14-	0.553	0.001	0.139	0.276	0.365	0.267

ตารางที่ 8 | ผลการประเมินเชิงปริมาณบน OneIG-ZH [9]. คะแนนรวมเป็นค่าเฉลี่ยของทั้ง 5 มิติ

อันดับรุ่น		การจัดตำแหน่ง	ข้อความ	รูปแบบการใช้เหตุผล ความหลากหลายโดยรวม↑			
1	คิวเวน-อิมเมจ [77-	0.825	0.963	0.267	0.405	0.279	0.548
2	ภาพ Z	0.793	0.988	0.266	0.386	0.243	0.535
3	ซัดรีม 3.0 [21- Z-	0.793	0.928	0.281	0.397	0.243	0.528
4	Image-เทอร์โบ	0.782	0.982	0.276	0.361	0.134	0.507
5	GPT Image 1 [สูง] [56] สี่	0.812	0.650	0.300	0.449	0.159	0.474
6	2.0 [34] เบเกิล [15-	0.738	0.502	0.226	0.331	0.333	0.426
7		0.672	0.365	0.186	0.357	0.268	0.370
8	ค็อกวิว4 [98-	0.700	0.193	0.236	0.348	0.214	0.338
9	HiDream-I1-เต็ม [7] ลู	0.620	0.205	0.256	0.304	0.300	0.337
10	มินา-อิมเมจ 2.0 [59] เบ	0.731	0.136	0.221	0.343	0.240	0.334
11	เกิล+CoT [15] BLIP3-โธ [	0.719	0.127	0.219	0.385	0.197	0.329
12	11-	0.608	0.092	0.213	0.369	0.233	0.303
13	จอนัส-โปร [14-	0.324	0.148	0.104	0.264	0.358	0.240

แบบจำลองแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งใน*คุณลักษณะ*มิติ (93.16) เหนือกว่า Qwen-Image (92.02) และ Seedream 3.0 (91.36) ขึ้นมา นอกจากนี้ โมเดลการกลั่น 8 ขั้นตอนของเรา (Z-Image-Turbo) ยังคงรักษาประสิทธิภาพการแข่งขันไว้ได้พร้อมๆ กับประสิทธิภาพสูง

TIIF. **โต๊ะ 11** รายละเอียดประสิทธิภาพในการทดสอบประสิทธิภาพ TIIF [75] ซึ่งประเมินความสามารถในการปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเป็นระบบ Z-Image และ Z-Image-Turbo อยู่ในอันดับที่ 4 และ 5 ตามลำดับ ผลลัพธ์เหล่านี้แสดงให้เห็นว่าทั้งเวอร์ชันพื้นฐานและเวอร์ชันที่กลั่นกรองแล้วมีความสามารถที่โดดเด่นในการตีความและดำเนินการตามคำสั่งผู้ใช้ที่ซับซ้อนในหมวดหมู่ที่หลากหลาย

PRISM-Bench. เราประเมินโมเดลของเราบน PRISM-Bench [19] ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่ขับเคลื่อนด้วย VLM เพื่อประเมินการใช้เหตุผลและสุนทรียศาสตร์ใน 7 หัวข้อ ในหัวข้อภาษาอังกฤษ (ตาราง 12), Z-Image-Turbo คราวอันดับ 3 (77.4) เหนือกว่ารุ่นพื้นฐานและ Qwen-Image ซึ่งเน้นย้ำถึงประสิทธิภาพและคุณภาพการผลิตที่เหนือกว่า ในเส้นทางจีน (ตาราง 13), Z-Image อยู่ในอันดับที่ 2 (75.3) แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่ง

ตารางที่ 9 | ผลการประเมินเชิงปริมาณบน GenEval [23-

อันดับ	แบบอย่าง	วัตถุเดี่ยว	วัตถุสองชิ้น	การนับสี	ตำแหน่ง	แอตทริบิวต์	การผูก	โดยรวม↑
1	คิวเวน-อิมเมจ [77-	0.99	0.92	0.89	0.88	0.76	0.77	0.87
2	ภาพ Z	1.00	0.94	0.78	0.93	0.62	0.77	0.84
2	ซีดรีม 3.0 [21] GPT Image	0.99	0.96	0.91	0.93	0.47	0.80	0.84
2	1 [สูง] [56] HiDream-I1-	0.99	0.92	0.85	0.92	0.75	0.61	0.84
5	เต็ม [7- Z-Image-เทอร์โบ	1.00	0.98	0.79	0.91	0.60	0.72	0.83
6		1.00	0.95	0.77	0.89	0.65	0.68	0.82
7	จอนัส-โปร-7บี [14] ลูมิน่า-	0.99	0.89	0.59	0.90	0.79	0.66	0.80
8	อิมเมจ 2.0 [59] SD3.5-	-	0.87	0.67	-	-	0.62	0.73
9	ขนาดใหญ่ [18] FLUX.1 [	0.98	0.89	0.73	0.83	0.34	0.47	0.71
10	พัฒนา] [37] จอนัสโฟลว์ [52	0.98	0.81	0.74	0.79	0.22	0.45	0.66
11	] SD3 ขนาดกลาง [18] อีซู	0.97	0.59	0.45	0.83	0.53	0.42	0.63
12	3-เจน [73-	0.98	0.74	0.63	0.67	0.34	0.36	0.62
13		0.98	0.71	0.34	0.81	0.17	0.21	0.54
14	โซว์โอ [83-	0.95	0.52	0.49	0.82	0.11	0.28	0.53
15	PixArt- -13-	0.98	0.50	0.44	0.80	0.08	0.07	0.48

ตารางที่ 10 | ผลการประเมินเชิงปริมาณ DPG [30-

อันดับรุ่น		ความสัมพันธ์ของแอตทริบิวต์เอนทิตีทั่วโลก อื่นๆ โดยรวม↑					
1	คิวเวน-อิมเมจ [77]	91.32	91.56	92.02	94.31	92.73	88.32
2	ซีดรีม 3.0 [21- ภาพ	94.31	92.65	91.36	92.78	88.24	88.27
3	Z	93.39	91.22	93.16	92.22	91.52	88.14
4	ลูมิน่า-อิมเมจ 2.0 [59]	-	91.97	90.20	94.85	-	87.20
5	HiDream-I1-เต็ม [7] GPT	76.44	90.22	89.48	93.74	91.83	85.89
6	Image 1 [สูง] [56- Z-	88.89	88.94	89.84	92.63	90.96	85.15
7	Image-เทอร์โบ	91.29	89.59	90.14	92.16	88.68	84.86
8	จอนัส-โปร-7บี [14]	86.90	88.90	89.40	89.32	89.48	84.19
9	SD3 ขนาดกลาง [18]	87.90	91.01	88.83	80.70	88.68	84.08
10	FLUX.1 [พัฒนา] [37	74.35	90.00	88.96	90.87	88.33	83.84
11	] ดัล-อี 3 [4-	90.97	89.61	88.39	90.58	89.83	83.50
12	จอนัส-โปร-1บี [14]	87.58	88.63	88.17	88.98	88.30	82.63
13	อีซู3-เจน [73-	85.21	86.68	86.84	90.22	83.15	80.60
14	PixArt-Σ [12-	86.89	82.89	88.94	86.59	87.68	80.54
15	จอนัส [78-	82.33	87.38	87.70	85.46	86.41	79.68
16	สุนทรวน-DiT [41]	84.59	80.59	88.01	74.36	86.41	78.87
17	สนามเด็กเล่น v2.5 [39]	83.06	82.59	81.20	84.08	83.50	75.47
18	SDXL [58-	83.27	82.43	80.91	86.76	80.41	74.65
19	ลูมิน่า-เน็กซ์ [100]	82.82	88.65	86.44	80.53	81.82	74.63
20	PixArt- -13] SD1.5 [	74.97	79.32	78.60	82.57	76.96	71.11
21	64-	74.63	74.23	75.39	73.49	67.81	63.18

ตารางที่ 11 | ผลการประเมินเชิงปริมาณบน TIIF Bench testmini [75-

อันดับ	แบบอย่าง	โดยรวม	การปฏิบัติตามข้อบัญญัติ										การติดตามขั้นสูง										ข้อมูลแบบ	
		สั้น ยาว	สั้น ยาว	สั้น ยาว	สั้น ยาว	สั้น ยาว	สั้น ยาว	สั้น ยาว	สั้น ยาว	สั้น ยาว	สั้น ยาว	สั้น ยาว	สั้น ยาว	สั้น ยาว	สั้น ยาว	สั้น ยาว	สั้น ยาว	สั้น ยาว						
1	GPT Image 1 [สูง] [56]	89.15 88.29	90.75 89.66 91.33	87.08 84.57 84.57	96.32 97.32 88.55 88.35 87.07 89.44 87.22 83.96 85.59 83.21	90.00	93.33	89.83	86.83	89.73	93.46													
2	คิวเวน-อิมเมจ [77] ซีดรีม	86.14 86.83	90.18 87.22 90.50	91.5088.2290.78	79.81 79.38 79.30 80.88 79.21 78.94 78.85 81.69 75.57 78.59	100.00	100.00	92.76	89.14	90.30	91.42													
3	3.0 [21- ภาพ Z	86.02 84.31	87.07 84.93 90.50	90.0089.85	85.94 80.86 78.86 79.16 80.60 79.76 81.82 77.23 78.85 75.64 78.64	100.00																		
4		80.20 83.04	78.36 82.79 79.50	86.50 80.45 79.94 75.13 81.94 72.89 77.02 72.91 77.56 66.99 73.82 73.89 75.62																				
5	Z-Image-เทอร์โบ	77.73 80.05	81.85 81.59 86.50	87.00 82.88 79.99 76.17 77.77 68.32 74.69 72.04 75.24 60.22 73.33 68.90 71.92																				
6	ดัล-อี 3 [4-	74.96 70.81	78.72 78.50 79.50	79.83 80.82 78.82 75.82 76.82 73.39 67.27 73.45 67.20 72.01 71.34 63.59 60.72																				
7	FLUX.1 [พัฒนา] [37]	71.09 71.78	83.12 78.65 87.05	83.17 87.25 80.39 75.01 72.39 65.79 68.54 67.07 73.69 73.84 73.34 69.09 71.59																				
8	FLUX.1 [สูง] [77] การประเมิน	67.32 69.89	79.08 78.91 78.83	81.33 82.82 83.82 75.57 71.57 61.10 65.37 62.32 65.57 69.84 71.47 65.96 67.72																				
9	ภาพกลางคืน V7 [53] ส.อ.3	68.74 65.69	77.41 76.00 77.58	81.83 82.07 76.82 72.57 69.32 64.66 60.53 67.20 62.70 81.22 71.59 60.72 64.59																				
10	[14-	67.46 66.09	78.32 77.75 83.33	79.83 82.07 78.82 71.07 74.07 61.46 59.56 61.07 64.07 68.84 70.34 50.96 57.84																				
11	จอนัส 1.5 [82-	67.15 65.73	79.66 77.08 79.83	77.83 85.57 83.57 73.57 69.82 61.50 60.67 65.32 56.57 69.96 73.09 62.96 65.84																				
12	จอนัส-โปร-7บี [14]	66.50 65.02	79.33 78.25 79.33	82.33 78.32 73.32 80.32 79.07 59.71 58.82 66.07 56.20 70.46 70.84 67.22 59.97																				
13	อิมพีดี [28-	62.07 62.32	73.08 75.41 74.33	76.83 72.82 77.57 72.07 71.82 56.64 54.98 60.44 55.57 74.22 64.71 60.22 59.71																				
14	PixArt-Σ [12-	62.00 58.12	70.66 75.25 69.33	78.83 75.07 77.32 67.57 69.57 57.65 49.50 65.20 56.57 66.96 61.72 66.59 54.59																				
15	โซว์โอ [83-	59.72 58.86	73.08 75.83 74.83	79.83 78.82 78.32 65.57 69.32 53.67 50.38 60.95 56.82 68.59 68.96 66.46 56.22																				
16	โลกก่อน [80-	53.22 43.41	66.58 47.91 55.83	47.33 74.82 45.82 69.07 50.57 46.74 41.53 62.44 40.82 61.71 50.47 50.34 45.34																				
17	สุนทรวน-DiT [41] ลู	51.38 53.28	69.33 69.00 65.83	69.83 78.07 73.82 64.07 63.32 42.62 45.45 50.20 41.57 59.22 61.84 47.84 51.09																				
18	มิน่า-เน็กซ์ [100-	50.93 52.46	64.58 66.08 56.83	59.33 67.57 71.82 69.32 67.07 44.75 45.63 51.44 43.20 51.09 59.72 44.72 54.46																				

ประสิทธิภาพหลายภาษาพร้อมคะแนนที่โดดเด่นใน*การเรนเดอร์ข้อความ*(83.4) และ*องค์ประกอบ*(88.6)

ตารางที่ 12 | ผลเชิงปริมาณบน PRISM-Bench [19] ประเมินโดย Qwen2.5-VL-72B [2-

อันดับ	แบบอย่าง	จินตนาการ		เจเนทีค		การเรียบเรียงข้อความ		สโตร์		ความถี่โครงสร้าง		องค์ประกอบ		ข้อความยาว		โดยรวม†			
		อาจี เอ. เบลีย์ อาจี เอ. เบลีย์ อาจี เอ. เบลีย์ อาจี เอ. เบลีย์ อาจี เอ. เบลีย์		อาจี เอ. เบลีย์		อาจี เอ. เบลีย์		อาจี เอ. เบลีย์		อาจี เอ. เบลีย์		อาจี เอ. เบลีย์		อาจี เอ. เบลีย์		อาจี เอ. เบลีย์			
1	GPT-Image-1 [สูง] [56]	Gemini	79.853.3	66.6	87.381.0	84.1	66.786.8	87.3	87.8	87.5	88.1	79.8	84.0	92.2	84.9	88.5	82.7	78.6	80.7
2	2.5-แฟลช-จินตนาการ [25- Z-Image-เทรสิม		84.738.1	61.4	86.0	76.7	81.3	72.2	76.7	88.2	82.4	85.1	87.4	88.2	88.2	88.2	85.0	78.5	80.4
3	ซิดริม 3.0 [21-ภาพ Z		65.7	50.1	57.9	75.7	82.3	79.0	59.6	84.9	72.2	76.7	88.2	82.4	85.1	87.4	74.0	58.0	77.4
4	ซิดริม 3.0 [21-ภาพ Z		75.8	38.0	56.9	81.3	74.2	77.7	58.8	74.0	66.4	84.4	84.1	84.2	90.5	74.6	82.5	93.6	85.1
5	ภาพ Z		68.0	47.3	57.6	75.0	74.4	74.7	59.3	81.6	70.4	78.0	89.0	83.5	84.3	80.1	89.1	70.6	76.6
6	คิวเอน-จินตนาการ [77]		75.5	37.4	56.5	79.5	64.5	72.0	57.9	71.2	64.5	86.6	84.4	85.5	89.9	70.4	80.0	193.979.5	86.7
7	FLUX.1-เทรสิม-เทฟ [37]		69.6	43.1	56.3	72.2	70.7	71.4	51.7	76.1	63.9	80.0	86.6	83.3	82.6	78.7	80.6	90.8	87.1
8	HiDream-11-เจิน [7]		73.0	44.0	58.5	76.3	72.8	74.5	60.5	76.4	68.4	81.4	81.5	81.4	90.0	76.6	83.3	88.5	80.3
9	SD3.5-จินตนาการ [18] โซ		66.7	43.4	55.0	76.8	72.7	74.8	53.6	73.1	63.3	77.3	78.2	77.7	85.6	73.9	79.7	80.9	84.6
10	ดริม-โซ-เทฟ [7] FLUX.1-1-		68.8	45.8	57.3	73.5	68.1	70.8	56.7	75.7	66.2	70.2	77.4	73.8	88.2	74.3	81.2	84.7	78.5
11	พินนา [37] SD3.5-จินตนาการ		65.5	42.9	54.2	70.6	61.9	66.2	52.3	73.0	62.6	72.6	74.2	73.4	86.0	72.9	79.4	87.4	75.8
12	กลา [18] SD3-จินตนาการ		65.1	34.7	49.9	72.5	70.9	71.7	36.6	64.5	50.5	75.5	80.0	77.7	81.8	73.9	75.8	85.4	81.2
13	กลา [18] FLUX.1-จินตนาการ		64.3	37.7	51.0	69.4	63.3	66.3	38.5	63.3	50.9	74.6	79.5	77.0	80.5	75.5	78.0	85.6	79.5
14	[37] จาปัส-โปร-7B [1-4] เบลีย์ [15-]		62.8	35.6	49.2	64.8	56.8	60.8	54.3	68.1	61.2	70.3	71.5	70.9	75.4	65.9	70.8	74.1	78.6
15	เทโล [15-]		65.0	38.8	51.9	68.6	63.5	66.0	23.1	50.3	36.7	70.7	75.2	72.9	80.7	68.0	74.3	81.1	71.6
16			68.0	45.0	56.5	67.6	53.4	60.5	29.4	42.3	35.8	69.0	69.7	69.3	87.1	66.7	76.9	86.6	69.2
17	เบเก-CoT [15]		68.0	44.1	56.0	67.6	53.4	60.5	29.4	42.3	35.8	69.0	69.7	69.3	87.1	66.7	76.9	86.6	69.2
18	สมานเด็กเล่น [39]		59.0	39.0	49.0	69.4	56.7	63.0	15.3	31.9	23.6	74.6	74.6	74.6	88.8	66.0	77.4	72.2	61.3
19	SDXL [58-]		54.5	34.1	44.3	71.1	65.0	68.0	18.6	37.3	27.9	71.7	72.6	72.1	78.7	66.5	72.2	67.8	70.5
20	SD2.1 [64-]		48.9	28.4	38.6	66.0	57.6	61.8	16.7	31.4	24.0	62.7	66.5	64.6	68.5	62.1	65.3	64.8	58.3
21	SD1.5 [64-]		40.7	23.7	32.2	61.2	52.7	56.9	11.4	24.1	17.8	56.7	61.5	59.1	66.9	60.7	63.8	57.3	53.5

ตารางที่ 13 | ผลเชิงปริมาณจาก PRISM-Bench-ZH [19] ประเมินโดย Qwen2.5-VL-72B [2-

อันดับ	แบบอย่าง	จินตนาการ	เจเนทีค	การเรียบเรียงข้อความ		สโตร์	ความถี่โครงสร้าง	องค์ประกอบ	ข้อความยาว	โดยรวม					
		อาจี เอ. เบลีย์ อาจี เอ. เบลีย์ อาจี เอ. เบลีย์ อาจี เอ. เบลีย์ อาจี เอ. เบลีย์	อาจี เอ. เบลีย์	อาจี เอ. เบลีย์	อาจี เอ. เบลีย์	อาจี เอ. เบลีย์	อาจี เอ. เบลีย์	อาจี เอ. เบลีย์	อาจี เอ. เบลีย์	อาจี เอ. เบลีย์	อาจี เอ. เบลีย์				
1	GPT-Image-1 [สูง] [56-ภาพ Z	73.0	37.6	55.3	80.4	82.1	81.3	73.1	89.9	81.5	77.1	92.4	84.8	78.0	77.7
2	Z-Image-เทรสิม	69.5	34.1	51.6	70.6	73.7	72.2	74.1	88.2	81.2	77.6	73.5	75.5	89.3	88.0
3	ซิดริม 3.0 [21] วั	64.1	37.2	50.7	72.9	82.7	69.4	89.7	79.6	72.9	89.2	81.0	74.0	80.9	77.5
4	เวม-จินตนาการ [77] เบลีย์ [15-]	71.4	29.9	50.7	74.7	67.8	71.3	64.3	73.1	68.7	75.2	83.2	79.2	77.3	64.5
5	เทโล-CoT [15] เบลีย์ [15-]	64.4	36.6	50.5	62.6	53.8	58.2	25.2	51.9	38.6	65.4	76.7	71.1	74.0	65.0
6	HiDream-11-เจิน [7]	64.6	36.3	50.5	62.7	55.5	59.1	18.6	26.3	22.5	66.0	76.6	71.3	74.9	66.2
7	โซดริม-โซ-เทฟ [7-]	51.2	30.8	41.0	60.1	61.3	60.7	20.7	40.6	30.7	64.5	73.8	69.2	65.2	69.1
8	โลดรัม-ไอ-เทฟ [7-]	48.3	24.6	36.5	52.6	54.1	53.4	18.6	35.3	27.0	59.0	68.3	63.7	65.9	62.3

ตารางที่ 14 | ผลการประเมินเชิงปริมาณบน ImgEdit [88-

อันดับรุ่น	เพิ่ม ปรับ แยก แทนที่ ลู พินหลัง สโตร์ ไฮบริด การดำเนินการ โดยรวม†												
1	ยูนิเวอร์สัล-V2 [43] Qwen-Image-เทรสิม	4.29	4.44	4.32	4.69	4.72	4.41	4.91	3.83	4.83	4.49	4.49	4.49
2	เทโล [2509] [77- แก๊วภาพ Z	4.32	4.36	4.04	4.64	4.52	4.37	4.84	3.39	4.71	4.35	4.35	4.35
3	Qwen-Image-เทรสิม	4.40	4.14	4.30	4.57	4.13	4.14	4.85	3.63	4.50	4.30	4.30	4.30
4	GPT-Image-1 [สูง] [56]	4.38	4.16	3.43	4.66	4.14	4.38	4.81	3.82	4.69	4.27	4.27	4.27
5	FLUX.1 Kontext [Pro] [37]	4.61	4.33	2.90	4.35	3.66	4.57	4.93	3.96	4.89	4.20	4.20	4.20
6	ออบนิเจน2 [79-]	4.25	4.15	2.35	4.56	3.57	4.26	4.57	3.68	4.63	4.00	4.00	4.00
7	ยูนิเวอร์สัล-V1 [44] เบลีย์ [15-]	3.57	3.06	1.77	3.74	3.20	3.57	4.81	2.52	4.68	3.44	3.44	3.44
8	เทโล [15-]	3.82	3.64	2.27	3.47	3.24	2.99	4.21	2.96	2.74	3.26	3.26	3.26
9	ซันดอนท์ 1X-แก๊ว [48]	3.56	3.31	1.70	3.30	2.62	3.24	4.49	2.38	4.17	3.20	3.20	3.20
10	แก๊ว IC [95-]	3.88	3.14	1.76	3.40	2.41	3.16	4.63	2.64	2.52	3.06	3.06	3.06
11	ออบนิเจน [81-]	3.58	3.39	1.73	3.15	2.93	3.08	3.84	2.04	3.68	3.05	3.05	3.05
12	อัลตราเอดิก [96]	3.47	3.04	1.71	2.94	2.43	3.21	4.19	2.24	3.38	2.96	2.96	2.96
13	แก๊วไฮโด [91-]	3.44	2.81	2.13	2.96	1.45	2.83	3.76	1.91	2.98	2.70	2.70	2.70
14	เบจิกบรัช [93]	3.18	2.95	1.88	2.47	2.23	2.24	2.85	1.56	2.65	2.45	2.45	2.45
15	Instruct-Pix2Pix [5-]	2.84	1.58	1.51	1.97	1.58	1.75	2.38	1.62	1.22	1.90	1.90	1.90
16		2.45	1.83	1.44	2.01	1.50	1.44	3.55	1.20	1.46	1.88	1.88	1.88

5.2.2. การแก้ไขภาพตามคำสั่ง

แก้ไขรูปภาพได้ 14 แสดงการประเมิน Z-Image-Edit บน ImgEdit Benchmark [88] โดยที่เมตริกนี้รวมการเสร็จสิ้นคำสั่ง และคุณภาพของภาพเข้าด้วยกัน ในงานแก้ไขทั่วไป 9 งาน Z-Image-Edit แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการแก้ไขที่แข่งขันได้ดีกับโมเดลชั้นนำ โดยเฉพาะการเพิ่มและการแยกวัตถุ

แก้ไขแล้วเรายังประเมิน Z-Image-Edit บน GEdit-Bench ด้วย [48] ซึ่งประเมินความเป็นธรรมชาติของภาพ (G_PQ) และการปฏิบัติตามคำสั่งสองภาษา (G_SC) GEdit-Bench-EN และ GEdit-Bench-CN ใช้คำสั่งภาษาอังกฤษและภาษาจีนในการประเมินตามลำดับ ดังแสดงในตาราง 15 Z-Image-Edit บรรลุอันดับ 3 แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการแก้ไขสองภาษาอันแข็งแกร่ง

ตารางที่ 15 | ผลการประเมินเชิงปริมาณบน GEdit-Bench [48-

อันดับ	แบบอย่าง	GEdit-Bench-EN	GEdit-Bench-CN		
		จิ_เอสซี จิ_พัคจิ จิ_ไอฟ	จิ_เอสซี จิ_พัคจิ จิ_ไอฟ	จิ_เอสซี จิ_พัคจิ จิ_ไอฟ	จิ_เอสซี จิ_พัคจิ จิ_ไอฟ
1	ยูนีแวลด์-V2 [43] Qwen-Image-	8.39 8.02 7.83	-	-	-
2	แกล์โซ [2509] [77- แกล์โซภาพ Z	8.15 7.86 7.54	8.08	7.89 7.54	
3		8.11 7.72 7.57	8.03	7.80	7.54
4	Qwen-Image-แกล์โซ [77]	8.00 7.86 7.56	7.82 7.79 7.52		
5	GPT-Image-1 [สูง] [56] ขึ้น	7.85 7.62 7.53	7.67 7.56 7.30		
6	ตอนที่ 1X-แกล์โซ [48] เมเกิล [15	7.66 7.35 6.97	7.20 6.87 6.86		
7	-	7.36 6.83 6.52	7.34 6.85 6.50		
8	ออบนิเจน2 [79-	7.16 6.77 6.41	-	-	-
9	FLUX.1 Kontext [Pro] [37]	7.02 7.60 6.56	1.11 7.36 1.23		
10	FLUX.1 Kontext [การพัฒน] [	6.52 7.38 6.00	-	-	-
11	37] ออบนิเจน [81-	5.96 5.89 5.06	-	-	-
12	ยูนีแวลด์-V1 [44] เมจิ	4.93 7.43 4.85	-	-	-
13	กบรัช [93] Instruct-	4.68 5.66 4.52	-	-	-
14	Pix2Pix [5] แกล์โซใด ๆ	3.58 5.49 3.68	-	-	-
15	[91-	3.18 5.82 3.21	-	-	-

5.3. การประเมินเชิงคุณภาพ

เพื่อแสดงให้เห็นความสามารถในการสร้างภาพของ Z-Image ต่อไป⁴ก่อนอื่นเราจะทำการเปรียบเทียบเชิงคุณภาพกับโมเดลโอเพ่นซอร์สที่ทันสมัยที่สุด (Lumina-Image 2.0)^{59]}, คิวเวน-อิมเมจ [77], ฮันยวนอิมเมจ 3.0 [8], และ FLUX 2 dev [36]) และโมเดลแบบแหล่งปิด (Imagen 4 Ultra [26], ซิดริม 4.0 [65] และ นาโน บานานา โปร [27]) จากนั้นเราจะแสดงความสามารถในการแก้ไขของ Z-Image-Edit ของเรา ต่อไปเราจะแสดงตัวอย่างว่าความสามารถในการใช้เหตุผลและความรู้เกี่ยวกับโลกถูกแทรกซึมโดยตัวเพิ่มประสิทธิภาพของเราอย่างไร สุดท้ายเราจะแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเข้าใจหลายภาษาและหลายวัฒนธรรมที่กำลังเกิดขึ้นใหม่ของ Z-Image ของเรา

5.3.1. การสร้างภาพเสมือนจริงที่เหนือกว่า

ดังแสดงในรูป16และ17Z-Image-Turbo แสดงการสร้างภาพระยะใกล้ของตัวละครได้อย่างยอดเยี่ยม (เช่นรายละเอียดผิวบนใบหน้าของผู้ชายและน้ำตาลของหญิงสาว) เมื่อถูกขอให้สร้างภาพเหมือนหลายอารมณ์ของคนคนหนึ่ง (รูป18) Z-Image-Turbo สามารถสร้างสรรค์ภาพที่สวยงามและถ่ายทอดอารมณ์ได้สมจริงยิ่งขึ้น ขณะที่ Qwen-Image, HunyuanImage3.0, FLUX 2 dev และ Seedream 4.0 บางครั้งอาจถ่ายทอดอารมณ์ออกมาเกินจริงและไม่สมจริง ทำให้ขาดความสมจริงและความสวยงาม ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อสร้างฉากที่บันทึกด้วยโทรศัพท์มือถือ (รูป19และ20), Z-Image-Turbo แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งในด้านความสมจริงของทั้งบุคคลและพื้นหลัง รวมถึงความสวยงามของเค้าโครงและท่าทาง ในขณะที่ Qwen-Image, HunyuanImage3.0 และโปรแกรมพัฒนา FLUX 2 จะสร้างสิ่งที่ไม่สมจริง (เช่น, เสื้อผ้าที่ไม่เปื่อยชกแม้ฝนตกหนัก)

5.3.2. การแสดงผลข้อความสองภาษาที่โดดเด่น

รูป21และรูปร่าง22แสดงการเปรียบเทียบเชิงคุณภาพระหว่างการแสดงผลข้อความภาษาจีนและภาษาอังกฤษ ดังแสดงในรูป21และรูปร่าง22Z-Image-Turbo แสดงข้อความที่ต้องการได้อย่างแม่นยำในขณะที่ยังคงความสวยงามและความสมจริงของส่วนอื่นๆ ไว้เช่นความสมจริงของใบหน้ามนุษย์ในรูป21 และการจัดวางฉากตามรูป22) โปรดทราบว่านี่เทียบได้กับรุ่นปิดชั้นนำอย่าง Nano Banana Pro และเหนือกว่ารุ่นอื่นๆ เมื่อเรเนเดอร์ข้อความในการออกแบบโปสเตอร์ (รูปภาพ23และรูปร่าง24), Z-Image-Turbo ไม่เพียงแต่แสดงการแสดงผลข้อความที่ถูกต้องเท่านั้น แต่ยังออกแบบโปสเตอร์ที่สวยงามและสมจริงยิ่งขึ้นอีกด้วย ดังแสดงในรูป24), Qwen-Image, HunyuanImage3.0, FLUX 2 dev และ Imagen 4 Ultra เกิดข้อผิดพลาดเมื่อเรเนเดอร์อักขระขนาดเล็กมาก Seedream4.0 และ Nano Banana Pro เกิดข้อผิดพลาดเมื่อเรเนเดอร์ข้อความซ้ำๆ ในขณะที่ Z-Image-Turbo ได้รับโปสเตอร์ที่มีข้อความเรเนเดอร์ที่ถูกต้องและการออกแบบที่น่าพอใจ

⁴ในส่วนนี้ผลลัพธ์ทั้งหมดของ Z-Image สร้างขึ้นโดยเวอร์ชัน Turbo ของเรา

5.3.3. การแก้ไขตามคำแนะนำ

สองคอลัมน์แรกของรูป25แสดงให้เห็นถึงความสามารถของ Z-Image-Edit ในการจัดการกับพรอมต์ภาพแบบผสมที่ซับซ้อน ตัวอย่างเช่น ด้านบนจะเปลี่ยนพื้นหลังเป็นชัตนีย์โอเปร่าเฮาส์พร้อมกัน แทรกวัตถุเฉพาะ (ป้ายที่เขียนว่า "Z-Image") และนำกระเป๋าเป้ของตัวละครออก แถวล่างยังแสดงให้เห็นถึงการควบคุมที่แม่นยำสำหรับวัตถุหลายตัว สองคอลัมน์สุดท้ายของ Figure25ยังแสดงให้เห็นอีกด้วยว่า Z-Image-Edit สามารถปรับเปลี่ยนเนื้อหาข้อความได้อย่างแม่นยำตามข้อจำกัดตำแหน่งตามกรอบขอบเขต (ซ้าย) และรักษาความสม่ำเสมอของอักขระเมื่อแปลงรูปภาพ (ขวา)

5.3.4. ความสามารถในการใช้เหตุผลและความรู้โลกที่เพิ่มขึ้นผ่านตัวเพิ่มประสิทธิภาพทันที

ตามที่แสดงในรูป15และตัวเลข26-27ตัวเพิ่มประสิทธิภาพแบบรวดเร็วของเราใช้ประโยชน์จากห่วงโซ่การให้เหตุผลที่มีโครงสร้างซึ่งประกอบด้วยวิธีการวิเคราะห์ประเด็นหลัก การแก้ปัญหา/การแทรกความรู้เกี่ยวกับโลก การเสริมแต่งสุนทรียศาสตร์ และคำอธิบายที่ครอบคลุม เพื่อเสริมศักยภาพในการใช้เหตุผลเชิงตรรกะและความรู้เกี่ยวกับโลกให้กับแบบจำลอง ซึ่งช่วยให้แบบจำลองสามารถจัดการกับงานที่หลากหลาย ตั้งแต่การแก้ปริศนาตรรกะที่ซับซ้อน (เช่น ปัญหาไม้กับกระต่าย) และการตีความเจตนาของผู้ใช้ (เช่น การสร้างภาพบทกวีคลาสสิกหรือการอนุมานจากฉากฟักโปจนถึงการแสดงข้อความและการตอบคำถาม

ในบริบทของการแก้ไขภาพ ตัวปรับปรุงคำกระตุ้นยังมีความสำคัญสำหรับการแก้ไขเจตนาที่คลุมเครือหรือไม่ชัดเจน รวมถึงการแทรกความรู้เกี่ยวกับโลกและการเปิดใช้งานการใช้เหตุผล คล้ายกับวิธีการทำงานในการสร้างข้อความเป็นรูปภาพ ดังที่แสดงในรูปภาพ28-29. ตัวอย่างเช่น ในรูป29การทำอาหารผัดจานนั้นเกิดจากการขาดเหตุผลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุดิบและอาหาร ในขณะที่สารปรุงแต่งรสที่รวดเร็วสามารถชดเชยสิ่งนี้ได้

5.3.5. ความสามารถในการเข้าใจหลายภาษาและหลายวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นใหม่

หลังจากฝึกฝนด้วยข้อมูลสองภาษาแล้ว เราประหลาดใจที่พบว่า Z-Image ได้รับการพัฒนาขึ้นมาพร้อมความสามารถในการจัดการข้อมูลอินพุตหลายภาษา ดังแสดงในรูป30Z-Image ไม่เพียงแต่สามารถเข้าใจคำกระตุ้นในหลายภาษาเท่านั้น แต่ยังสร้างภาพที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมและสถานที่สำคัญในท้องถิ่นได้อีกด้วย

คำเตือนการป้อนข้อมูล 女生大哭-เด็กผู้หญิงกำลังร้องไห้)




ลูมิน่า-อิมเมจ 2.0



คิวเวน-อิมเมจ



ซิดรีม3.0



ฮุนหยวนอิมเมจ3.0




อิมเมจ4 อัลตรา



FLUX 2 [พัฒนา]



ซิดรีม4.0



นาโนบานาน่า โปร



Z-Image-เทอร์โบ

รูปที่ 16 | การเปรียบเทียบการสร้างภาพบุคคลแบบโคลสอัพ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า Z-Image มีความสามารถที่โดดเด่นในการแสดงอารมณ์ของตัวละครและพื้นผิวของผิวหนัง ควรซูมเข้าไปเพื่อตรวจสอบการแสดงผลออกที่ละเอียดอ่อนและพื้นผิวของผิวหนัง

คำเตือนการป้อนข้อมูล

男人沉思-ชายคนนั้นจมอยู่กับการคิด.)



ลูมิน่า-อิมเมจ 2.0



คิวเวน-อิมเมจ



ซิดรีม3.0



ฮุนหยวนอิมเมจ3.0



อิมเมจ4 อัลตรา



FLUX 2 [พัฒนา]



ซิดรีม4.0



นาโนบานาน่า โปร



Z-Image-เทอร์โบ

รูปที่ 17 | การเปรียบเทียบความสามารถในการ
เข้าใจในการแสดงอารมณ์ของตัวละคร
การแสดงออกและเนื้อสัมผัสของผิวหน้า

ซึ่งแสดงว่า Z-Im แสดงผลได้ดี
กว่า ชุมเขา

อายุแสดงให้เห็นถึงความแข็งแรง
เพื่อตรวจสอบอย่างละเอียด

[illegible]

35

ป้อนข้อมูล
แจ้งเตือน

一位穿着白衬衫的女人在雨夜独自走在街头。她的神情中透露出失落，微微低着头，雨丝轻轻落下，在湿漉漉的路上形成了小水洼。街灯洒下柔和的光芒，映出她头发和衣服上的雨滴。背景中模糊的城市建筑增添了忧郁孤独的氛围。(หญิงสาวสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวเดินเพียงลำพังไปตามถนนในคืนฝนตก สีหน้าของเธอสื่อถึงความรู้สึกสูญเสีย ขณะที่เธอก้มศีรษะลงเล็กน้อย หยาดฝนโปรยปรายลงมาอย่างแผ่วเบา ก่อตัวเป็นแอ่งน้ำเล็กๆ บนพื้นถนนที่เปียกชื้น แสงไฟถนนส่องประกายอ่อนๆ สะท้อนกับละอองฝนที่เกาะติดเส้นผมและเสื้อผ้าของเธอ เบื้องหลังอาคารในเมืองที่พรางมัวสร้างบรรยากาศแห่งความโศกเศร้าและโดดเดี่ยว



ลูมิน่า-จิมเมจ 2.0



คิเวน-จิมเมจ



ชัตริ่ม3.0




ซุนฮวันจิมเมจ3.0




จิมเจน4 อัลตรา



FLUX 2 [พัฒนา]



ชัตริ่ม4 0



นาโน บานาน่า โปร



ภาพ Z-Tu จาร์บีไอ

รูปที่ 19 | การเปรียบเทียบการถ่ายภาพฉาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่า Z-Image-Turbo มีประสิทธิภาพที่โดดเด่นในด้านความสมจริงของทั้งบุคคลและฉากหลัง รวมถึงความสวยงามของการจัดวางและท่าทาง ควรซูมเข้าไปเพื่อตรวจดูพื้นผิวของเสื้อผ้าและเส้นผม

ป้อนข้อมูล
แจ้งเตือน

เชฟชาวเอเชียกำลังผัดอาหารในหม้อเหล็กสีดำแบบโบราณที่แผงขายริมถนน สร้างบรรยากาศที่มีชีวิตชีวาและมีชีวิตชีวา一位亚洲厨师正在路边充满活力和活力的氛围。)



ลูมิน่า-อิมเมจ 2.0



คิวเวน-อิมเมจ



ซีดรีม3 . 0



ฮุนหวอนอิมเมจ3.0



อิมเมจ4 อัลตรา



FLUX 2 [พัฒนา]



ซีดรีม4.0



นาโน บานาน่า โปร



Z-Image-เทอร์โบ

รูปที่ 20 | การเปรียบเทียบการถ่ายภาพฉาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่า Z-Image-Turbo มีประสิทธิภาพที่โดดเด่นในด้านความสมจริงของทั้งบุคคลและฉากหลัง รวมถึงความสวยงามของการจัดวางและท่าทาง ควรชมเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ป๋อนซ็องมู
แจ็องเต็อง

镜头前，一位身着印有“Z-Image: 让创意即刻轻装上阵”白 T 恤的中女教师笑意盈盈，手持白色粉笔，她身后的黑板上，写着：“Z-Image模型亮点：1. 文字艺术家：中英双语秒级渲染，排版自动大片级。2. 真实感魔术师：摄影级场景布局，超真实质感，一眼告别 AI 味。3. 速度狂魔：创新S3-DiT 架构，8 步推理，6B 参数，快到让你怀疑 GPU 有没有挂。”



รูปที่ 21 | การเปรียบเทียบการแสดงผลข้อความภาษาจีนที่ซับซ้อน แสดงให้เห็นว่ามีเพียง Z-Image-Turbo และ Nano Banana Pro เท่านั้นที่สามารถสร้างคำคู่ภาษาจีนที่คาดหวังได้อย่างแม่นยำ ควรซูมเข้าไปเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อความที่แสดงผลและความถูกต้องของบุคคล

ป้อนข้อมูล
แจ้งเตือน

ภายในห้องใต้หลังคาสโตร์ร่วมสมัยพร้อมผนังที่โดดเด่นพร้อมตัวอักษรผสมขนาดใหญ่ที่ว่า " ทุกช่วงเวลาคือโอกาสในการสร้างสรรค์สิ่งที่มีความหมาย สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่น ทิ้งมรดก ที่เหนือกาลเวลาและสัมผัสหัวใจของผู้คนรอบข้างเรา" โดยมีลวดลายเรขาคณิต สุนทรียศาสตร์ แบบอุตสาหกรรม และแสงธรรมชาติจากหน้าต่าง



คิวเวน-อิมเมจ



ซิดรีม3.0



ฮุนหวอนอิมเมจ3.0



อิมเมจ4 อัลตรา



ซิดรีม4.0



FLUX 2 [พัฒนา]



นาโนบานาน่า โปร



Z-Image-เทอร์โบ

รูปที่ 22 | การเปรียบเทียบการเรนเดอร์ข้อความภาษาอังกฤษที่ซับซ้อน แสดงให้เห็นว่ามีเพียง Z-Image-Turbo และ Nano Banana Pro เท่านั้นที่สามารถสร้างโคลงภาษาอังกฤษที่คาดหวังได้อย่างแม่นยำ ควรซูมเข้าไปเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อความที่เรนเดอร์และเค้าโครงของฉาก

ป้อนข้อมูล
แจ้งเตือน

设计一张名为“造相香郁”的烘焙商业广告海报，以双色调背景（上部为浅桃色，下部为灰玫瑰色）展示三款不同的水果蛋糕。在上半部分，用红棕色大号中文字体写着“轻甜&轻负担”。其下方是较小的白色文字“(当季新鲜水果)”和“Z-Image Cake”。左侧，一个装饰着红色覆盆子、石榴籽和绿色嫩枝的蛋糕放在一个浅色木质底座上。右侧，另一个放在更高木质底座上的蛋糕顶部有水果、葡萄和蓝莓。右下方，第三个蛋糕放在一个白色盘子上，覆盖着橙色柿子酱，顶部有柿子和一朵干花。在蛋糕之间，一杯石榴籽洒落个蛋糕都附有描述性文字：“留红石¥119”，配料为“酸奶芝士奶油”，规格为“规格: 10.5cm*10.5cm”;“有花香¥139”，配料为“酸奶芝士奶油”，规格为“规格: 10.5cm*10.5cm”;以及“秋柿早¥129”，配料为“柿子奶油 柿子酱”，规格为“规格: 10.5cm*10.5cm”。品牌名“造相鲜”位于左下角。右下角写着“NEW TASTE”和“(秋冬尝鲜)”。该下角写张高质量的影棚摄影作品，光线柔和温暖，营造出诱人而洁净的mei感。



รูปที่ 23 | การเปรียบเทียบการแสดงผลข้อความภาษาจีนในการออกแบบโปสเตอร์ Z-Image-Turbo ไม่เพียงแต่แสดงการแสดงผลข้อความที่ถูกต้องเท่านั้น แต่ยังออกแบบโปสเตอร์ที่สวยงามและสมจริงยิ่งขึ้น ควรซูมเข้าไปเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อความที่แสดงผลและคุณภาพของอาหาร

ป้อนข้อมูล
แจ้งเตือน

โปสเตอร์กราฟิกดีไซน์แนวตั้งสำหรับงานดนตรีชื่อ "Poly Music Roaming Plan" ภาพประกอบนำเสนอภาพเหนือจริงบนพื้นหลังไล่เฉดสีที่เปลี่ยนจากสีน้ำเงินเข้มด้านบนเป็นสีส้มพวยพุ่งด้านล่าง สื่อถึงท้องฟ้ายามค่ำคืนเห็นขอบฟ้า ครึ่งล่างเป็นโครงสร้างขนาดใหญ่คล้ายยานอวกาศที่ออกแบบมาอย่างมีสไตล์ ตั้งอยู่บนผิวน้ำสีเข้มเป็นคลื่น โครงสร้างนี้มีขนาดเล็กๆ สองข้างและวงแหวนสีฟ้าสองวง ห้อยลงมาจากด้านบน ด้านบนของยานอวกาศมีคอนโทรลเลอร์ดีเจสีฟ้าพร้อมไฟสีส้มและปุ่มเรืองแสง และลำโพงขนาดใหญ่สองตัว สายเคเบิลสีฟ้าพาดจากคอนโทรลเลอร์ลงมายังข้าง ครึ่งบนของโปสเตอร์โดดเด่นด้วยรูปทรงบางธรรมดที่หมุนวนในเฉดสีน้ำเงิน ขาว และส้มอ่อน ให้ความรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวและพลัง วงกลมสีขาวสว่างสองวงที่แนบตัวจักรหรือดวงดาวปรากฏอยู่บนท้องฟ้า ภาพทั้งหมดมีพื้นผิวหยาบเล็กน้อย มีองค์ประกอบข้อความมากมาย ที่มุมซ้ายบน ชื่อว่า "Poly Music" เป็นแบบฟอนต์เซรียฟ ตามด้วย "Poly Music" เป็นแบบเซรียฟสีขาว ด้านล่างคือ "Roaming Plan" เป็นแบบเซรียฟสีขาวขนาดใหญ่ ทางด้านขวาชื่อ "Roaming Plan" เป็นแบบสกริปต์สีขาวขนาดใหญ่ลอยตาม ทางด้านซ้าย ชื่อความถี่ความถี่แนวตั้งประกาศตารางวันศุกร์: "Ganboi (Fenkee) 22:00-00:00", "Friday DJ (kaiwei) 00:00-02:00" ทางด้านขวาชื่อความถี่แนวตั้งประกาศตารางวันเสาร์: "Saturday (Laneta) 22:00-00:00", "Saturday DJ (Daniel) 00:00-02:00" ตรงกลางตามมีโลโก้วงกลมขนาดเล็กที่มีคำว่า "SCO" ด้านล่างมีชื่อผู้จัด: (Poly Center) ร้าน Poly Center: เลขที่ 18 ถนนจินซี 3 เขตหวู่โถว เมืองเฉิงตู • โทร 199-3816-3315 ด้านล่างมีคำว่า "Address" ที่มุมซ้ายล่างมีโลโก้ "Thousand Cups Grill" ที่มุมขวาล่างมีคำว่า "Friday Saturday" เขียนด้วยตัวอักษรสีขาวแบบฟอนต์หนา ด้านล่างด้วยวงกลมสีขาวที่มีตัวอักษร "Sun" ทุกองค์ประกอบที่ระบุคือแบรนด์ Poly Music ลานกั๋วตงจัน Poly Center และชื่อ Fenkee, Kaiwei, Laneta และ Daniel



รูปที่ 24 | การเปรียบเทียบการแสดงผลข้อความภาษาอังกฤษในการออกแบบโปสเตอร์ มีเพียง Z-Image-Turbo เท่านั้นที่สามารถแสดงผลข้อความที่ถูกต้องพร้อมโปสเตอร์ที่สวยงามและสมจริง ควรซูมเข้าไปเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อความที่แสดงผลและรายละเอียดของโปสเตอร์

背景切换为悉尼歌剧院，手上拿着一个牌子写着“Z-Image”，删除背包。

พื้นหลังเปลี่ยนเป็นซิดนีย์โอเปร่าเฮาส์ และบุคคลนั้นกำลังถือป้ายที่มีข้อความว่า “Z-Image” ในขณะที่กำลังถอดเป้สะพายหลังของเขา



อินพุตรูปภาพ



ภาพเอาต์พุต

左边的衣服改成蓝色，中间的衣服改成绿色，右边的衣服改成黄色，三个人的表情改为中性，同时删除所有发卡。

เปลี่ยนชุดด้านซ้ายเป็นสีฟ้าเสื้อผาดตรงกลางสีเขียว และเสื้อผาทางขวาเป็นสีเหลือง เปลี่ยนสีหน้าของทั้งสามคนเป็นสี สกลางๆ และลบก๊ิบติดผมทั้งหมดออก



อินพุตรูปภาพ



ภาพเอาต์พุต

红色框里的文字修改为“由地 - 天空改为更晴朗的蓝天白云，阳光灿烂。”

ข้อความในกล่องสีแดงควรเปลี่ยนเป็น "由地". เปลี่ยนให้เห็นภาพท้องฟ้าสีฟ้าเมฆสีขาว และแสงแดดสดใสชัดเจนยิ่งขึ้น



อินพุตรูปภาพ



ภาพเอาต์พุต

她现在蹲在草地上，轻轻地抚摸着一只哈士奇犬，背景是开阔的户外环境和柔和的天空，同时保持着同样的衣着、身份、个性、种族、性别和年龄。

ขณะนี้เธอกำลังนั่งยองๆ อยู่บนสนามหญ้า ลูบสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้เบาๆ ท่ามกลางบรรยากาศกลางแจ้งที่เปิดโล่ง และมีท้องฟ้าสีนวลเป็นฉากหลัง แต่เธอก็ยังคงแต่งกายด้วยเสื้อผ้า อัตลักษณ์ บุคลิกภาพ เชื้อชาติ เพศ และหน้าตาเหมือนเดิม



อินพุตรูปภาพ




ภาพเอาต์พุต

รูปที่ 25 | **สองคอลัมน์แรก:**การแก้ไขแบบผสมคำสั่งในงานต่างๆ ใน Z-Image-Edit**สองคอลัมน์สุดท้าย:**การแก้ไขข้อความ (พร้อมกรอบขอบเขต) และการแก้ไขการรักษาเอกลักษณ์ใน Z-Image-Edit



ก่อนเรียนพลศึกษา



หลังพลศึกษา

ป้อนข้อมูล:กำหนดให้ไก่และกระต่ายอยู่ในกรงเดียวกัน จึงมีหัวทั้งหมด 35 หัว และขา 94 ขา จงหาจำนวนไก่และกระต่าย

เหตุผลสรุป:

1. การวิเคราะห์และการเลือกภาษา: ระบุว่าอินพุตของผู้ใช้เป็นปัญหาทางคณิตศาสตร์ ("ไก่กับกระต่าย") เป็นภาษาอังกฤษ โดยกำหนดว่าผลลัพธ์ที่ป้อนจะต้องเป็นภาษาอังกฤษด้วย ตระหนักถึงความจำเป็นของ "การใช้เหตุผลเชิงกำเนิด" เพื่อสร้างภาพคำตอบ แทนที่จะมองแค่ปัญหา

2. ตรรกะเชิงแก้ปัญหา (การใช้เหตุผลเชิงกำเนิด): แก้ไขโจทย์คณิตศาสตร์ทีละขั้นตอนโดยใช้ระบบสมการเชิงเส้นเพื่อหาคำเฉพาะ (ไก่ 23 ตัว กระต่าย 12 ตัว) ตัดสินใจสร้างภาพกระบวนการนี้ให้เป็น "การอนุมานบนกระดานดำ" ในห้องเรียน ซึ่งทำหน้าที่เป็นสื่อภาพเชิงตรรกะ

3. การสร้างสุนทรียศาสตร์และฉาก: ออกแบบบรรยากาศห้องเรียนที่สมจริงด้วยแสงธรรมชาติ พื้นผิวเฉพาะ (พงชอล์ก ลายไม้) และระยะชัดตื้นเพื่อเน้นไปที่เนื้อหา

4. ความแม่นยำของข้อความ: ถอดความขั้นตอนทางคณิตศาสตร์ที่ชัดเจนและคำตอบสุดท้าย (เช่น " $2C + 4R = 94$ ", " $R = 12$ ") เป็นคำแนะนำข้อความที่ชัดเจน โดยให้แน่ใจว่าเนื้อหาทั้งหมดอยู่ในเครื่องหมายคำพูดคู่สำหรับแบบจำลองการสร้างภาพ

ฉากพูด:บรรยากาศในห้องเรียนมีกระดานดำสีเขียวขนาดใหญ่วางอยู่บนกรอบไม้ สว่างไสวด้วยแสงอ่อนๆ ยามเช้าจากหน้าต่างด้านซ้าย บนกระดานเขียนด้วยลายมือชอล์กสีขาวสะอาดตาว่า "ให้ C เป็นจำนวนไก่" "ให้ R เป็นจำนวนกระต่าย" " $C + R = 35$ ", " $2C + 4R = 94$ ", " $C = 35 - R$ ", " $2(35 - R) + 4R = 94$ ", " $70 - 2R + 4R = 94$ ", " $70 + 2R = 94$ ", " $2R = 24$ ", " $R = 12$ ", " $C = 35 - 12 = 23$ ", "จำนวนไก่: 23", "จำนวนกระต่าย: 12" ภาพร่างไก่และกระต่ายที่วาดด้วยมือขนาดเล็กปรากฏที่มุมขวาล่าง พื้นหน้ามีโต๊ะและเก้าอี้ไม้โอ๊ควางเปล่าซึ่งอยู่นอกโฟกัสเล็กน้อย ฝุ่นละอองลอยอยู่ในลำแสง พื้นผิวกระดานดำมีลวดลายให้เห็นคราบฝุ่นชอล์กจางๆ กรอบไม้มีลายไม้ที่มองเห็นได้ โทนสี: สีเขียวอ่อน สีน้ำตาลอบอุ่น และสีขาวสะอาด ระยะชัดตื้นช่วยเน้นบนกระดานดำ



ป้อนข้อมูล: 帮我给《登科后》配Image，最出名的两句

เหตุผลสรุป:

1. 语言与核heart锁定 (การล็อกภาษาและแกนกลาง): 确
认输入为中文，锁定输出必须为中文。
明确核heart题材为唐诗《登科后》，并锁定最著名的两句诗文内容（“春风得意马 蹄疾，一日看尽长安花”）。
2. 生成式推理与画เล็ด转化 (การใช้เหตุผลเชิงกำเนิด)-
将抽象的诗意（得意、喜悦）转化为具象的视觉场景：一位身着红袍的新科进士，在春日阳光下骑马疾驰穿过长安街道，周围花团锦簇。
3. 美学与细节设定 (การจัดสรรเสริมความงามและรายละเอียด):
设定氛围为明亮、欢快的春日午后。
细化元素包括唐代木质建筑、丝绸服饰质感、粉白花朵与飞扬的尘土，构建富有 层次的空间感。
4. 文字元素的精确植入 (การถอดความข้อความ): 为了忠实还原诗意，决定将诗句作为视觉元素（书法卷轴）置于画的底部。严格遵守指令，将诗句内容一字不差地转录并使用英文双引号包裹（""春风得意马蹄疾，一日看尽长安花。""）。

ฉากฟุต:

一位年轻男子身着唐代红色丝绸官袍，骑在一匹棕色骏马上，马蹄轻快踏过长安城街道石板路，男子的容欣喜，目光前视，春风拂动其衣袖与马鬃。背景为古代长安街景，两旁排列粉白色盛的桃树，花瓣随风飘落，远处可见青瓦木构建筑、青楼与商铺旗帜，街边有数名唐代服饰的民众驻足观看。春日午后阳光明亮，柔和阴影投在地เล็ด，整体色彩以暖色调为主：蓝天、嫩绿柳枝、红袍与棕马形成对比，材质细节包括丝绸光泽、马匹毛发纹理、木质建筑粗糙表 Face 及花瓣柔软质感。画的底部中央，一个ขยายตัวขยาย 的米白色宣纸卷轴，宽度占画เล็ด三分之一，上的以黑色毛笔书法字体清晰写着：“春风得意马蹄疾，一日看尽长安花。”卷轴边缘有竹制轴杆，固定于地的人。构上采用中景视角，焦点在骑手与马匹，空间层次分明，前景为飘落花瓣，中景街道，背景建筑渐隐。

รูปที่ 27 | ตัวอย่างการเพิ่มประสิทธิภาพอย่างรวดเร็วสำหรับการแทรกความรู้เกี่ยวกับโลก บทกวีชื่อ "หลังจากผ่านการสอบ จักรวรรดิ" (-登科后-เส้นฐาน (ซ้าย) ขาดบริบททางวัฒนธรรม วิธีการของเรา (ขวา) ใช้ประโยชน์จาก LLM priors เพื่อดึงรายละเอียดทางประวัติศาสตร์ที่เฉพาะเจาะจง (เช่น ม้าควบ เลือกลูมสีแดงของข้าราชการ) และโคลงกลอนอันโด่งดัง: "春风得意马蹄疾-หนึ่งดูจนจบดอกไม-โมดูลการใช้เหตุผล (ตรงกลาง) จะแปลความหมายทางวรรณกรรมเหล่านี้เป็นสัญญาณภาพเพื่อให้แน่ใจว่าจะแสดงผลได้อย่างถูกต้องตามวัฒนธรรมพร้อมการถอดความข้อความที่แม่นยำ



อินพุตรูปภาพ



ภาพเอากัฟุต (ก่อน PE)



ภาพเอากัฟุต (หลัง PE)

ป้อนข้อมูล: 表情包 (อีโมติคอน-

เหตุผล:

1. การวิเคราะห์แหล่งที่มา: เด็กหญิงตัวเล็ก ๆ ยืนอยู่ในสวนสาธารณะกลางแจ้ง โดยมีต้นไม้เบลอและพืชพรรณสีเขียวเป็นฉากหลัง เธอมีผมยาวสีดำมีหน้าม้าปิดหน้าผากอย่างเรียบร้อยและมีกิ๊บติดผมรูปผีเสื้อสีเงินอยู่ด้านซ้ายของผม เธอสวมชุดเดรสสีอ่อนลายทางตกแต่งด้วยกระดุมเล็ก ๆ สีหน้าของเธอสงบนิ่งดวงตาของเธอมองตรงไปที่กล้องใบหน้าที่เธอชัดเจนและผิวของเธอเรียบเนียน ภาพโดยรวมมีความสมจริงโดยใช้แสงธรรมชาติที่นุ่มนวลและสม่ำเสมอสร้างบรรยากาศที่เงียบสงบและสดชื่น องค์ประกอบภาพมีความสมมาตรตรงกลางโดยเน้นที่ใบหน้าของเด็กหญิงตัวเล็ก ๆ โดยมีพื้นหลังเบลอเพื่อเน้นตัวแบบ ภาพมีโทนสีเย็นเป็นหลักสีเทาอมเขียวและสีฟ้าอ่อนสร้างประสบการณ์การมองเห็นที่เงียบสงบ

2. แผนการแก้ไข: คงรูปลักษณะโดยรวม ทรงผม เสื้อผ้า และฉากหลังของเด็กหญิงไว้ โดยคงแสงธรรมชาติและองค์ประกอบดั้งเดิมไว้ ปรับเปลี่ยนการแสดงออกของเด็กหญิงให้ดูเกินจริงและตลกขบขัน เช่น อ้าปากกว้าง จ้องมอง หรือทำท่าแลบลิ้นแบบตลกขบขัน เพื่อให้สอดคล้องกับสไตล์อีโมจิทั่วไป ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการแสดงออกใหม่นั้นผสานเข้ากับลักษณะเฉพาะของตัวละครดั้งเดิมได้อย่างลงตัว โดยไม่เปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่นๆ เช่น เครื่องประดับผม พื้นผิวของเสื้อผ้า และพื้นหลัง

เอากัฟุต: สีหน้าของเด็กหญิงตัวน้อยถูกแปรเปลี่ยนเป็นท่าทางที่เกินจริงและตลกขบขัน เช่น การอ้าปากกว้าง ตาโปน หรือแลบลิ้น สื่อถึงอารมณ์ที่ตลกขบขันและขี้เล่น แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงสีหน้า แต่ทรงผมยาวแบบดั้งเดิม กิ๊บติดผมรูปผีเสื้อ ชุดเดรสลายทาง และต้นไม้และต้นไม้เขียวขจีในพื้นหลังยังคงเดิม สไตล์โดยรวมเปลี่ยนจากความสงบที่สมจริงแบบเดิม ไปสู่สไตล์ตลกขบขันแบบมีม แต่ท่าทาง รายละเอียดเสื้อผ้า และสภาพแวดล้อมของตัวละครยังคงเหมือนเดิม ภาพยังคงใช้แสงธรรมชาติและโทนสีเย็น แต่การเปลี่ยนแปลงสีหน้าแบบไดนามิกกลายเป็นจุดสนใจหลักทางภาพ เน้นย้ำถึงศักยภาพที่สนุกสนานและกลายเป็นไวรัลในฐานะมีม

รูปที่ 28 | ตัวอย่างการปรับปรุงคำชี้แจงในการแก้ไขรูปภาพเพื่อจัดการกับคำแนะนำที่คลุมเครือและไม่ชัดเจน



อินเทอร์เน็ตรูปภาพ



ภาพเอาก์พุต (ก่อน PE)



ภาพเอาก์พุต (หลัง PE)

ป้อนข้อมูล: 做一道菜-ทำอาหาร-

เหตุผล:

1. การวิเคราะห์แหล่งที่มา: เคาน์เตอร์ครัวเต็มไปด้วยวัตถุดิบต่างๆ รวมถึงไข่ที่แตก ไข่แดงยังอยู่ในเปลือกครึ่งหนึ่ง อีกเปลือกวางว่างเปล่าอยู่ข้างๆ ถัดจากนั้นคือมะเขือเทศสีแดงสดอวบอ้วน แฉ่วฉ่วด้วยความชุ่มชื้น มองเห็นก้านสีเขียวได้อย่างชัดเจน ต้นหอมหลายต้นเรียงตัวกันอย่างเป็นระเบียบในพื้นหลัง ก้านสีเขียวสดใสและใบเขียวเล็ก เคาน์เตอร์ทำจากไม้สีน้ำตาลอบอุ่น ด้านหลังมองเห็นเตาและตู้เย็นสีขาว และบริเวณอ่างล้างจาน บรรยากาศโดยรวมสะอาดสะอ้าน เป็นระเบียบเรียบร้อย มีแสงสว่างจากธรรมชาติที่สว่างไสว แสงจากหน้าต่างด้านข้างสร้างแสงสลัวๆ ให้กับอาหาร สร้างบรรยากาศสดชื่นก่อนปรุงอาหาร

2. แผนการแก้ไข: นำมะเขือเทศ ต้นหอม และไข่ (รวมทั้งเปลือกและไข่แดง) ออกจากภาพต้นฉบับ โดยยังคงรักษาพื้นหลังห้องครัว เคาน์เตอร์ไม้ และเอฟเฟกต์แสงโดยรวมไว้ วางจานที่ปรุงสุกแล้ว โดยเฉพาะไข่คนกับมะเขือเทศ ลงในตำแหน่งเดิมของส่วนผสม โดยวางไว้ตรงกลางจานเซรามิกสีขาว จานใหม่ควรมีเนื้อสัมผัสของไข่สีเหลืองทองผสมกับมะเขือเทศสีแดง ตกแต่งด้วยต้นหอม และมีความมันวาวเล็กน้อยเพื่อให้ดูน่ารับประทาน

เอาก์พุต: วัตถุดิบดั้งเดิม (มะเขือเทศ ต้นหอม และไข่) ถูกกำจัดออกไป เหลือเพียงพื้นหลังครัวดั้งเดิม เคาน์เตอร์ครัวที่มีกลิ่นหอม และสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติอันบริสุทธิ์ ตรงกลางฉากหน้าคือจานเซรามิกสีขาวที่บรรจุไข่คนกับมะเขือเทศร้อนๆ ชิ้นมะเขือเทศมีสีเหลืองทอง มะเขือเทศหั่นเต๋าสีแดงฉ่ำน้ำ และต้นหอมมีสีเขียวสดวางอยู่บนเคาน์เตอร์ พื้นผิวมีประกายวาวเล็กน้อยจากน้ำมัน ทำให้รู้สึกเหมือนอาหารจานนี้เพิ่งปรุงเสร็จใหม่ๆ

รูปที่ 29 | ตัวอย่างการปรับปรุงคำกระตุ้นในการแก้ไขภาพเพื่อการแทรกความรู้และการใช้เหตุผลของโลก

A young woman with blonde hair, wearing a blue denim jacket, is smiling and holding a small wooden sign that says "Hello" in white cursive. She is standing in front of the Tower Bridge in London, with the bridge's towers and suspension cables visible in the background. The scene is set during the day with a clear sky.

คำเตือน:หญิงสาวชาวอเมริกันผิวดำผมสีน้ำตาล

A young woman with dark hair adorned with traditional Chinese ornaments is smiling. She is wearing a red and white patterned robe. She holds a small white scroll with the Chinese characters '你好' (Hello) written on it. The background shows a traditional Chinese palace with red walls and yellow roofs.

A young woman with curly hair is smiling and holding a sign that says "Hello" in front of the Statue of Liberty. The statue is in the background, and the water of the harbor is visible.

คำเตือน: Una joven española con rizos

A smiling woman with curly hair, wearing a red jacket, holds a sign that says "Hola" in front of a large, ornate building.

A woman with long brown hair is smiling and holding a white sign that says '안녕하세요' (Hello) in Korean. She is standing in front of a city skyline, with the CN Tower visible in the background.

47

6. บทสรุป

ในรายงานนี้เราจะแนะนำซีรีส์ **Z-Image** ชุดโมเดลพารามิเตอร์ 6B ประสิทธิภาพสูงที่สร้างขึ้นบน Scalable Single-Stream Diffusion Transformer (S3-DiT) เพื่อท้าทายแนวคิด “ขนาดแต่ต้นทุน” ในปัจจุบัน เราขอเสนอโซลูชันครบวงจรแบบองค์รวมที่ยึดหลักกลยุทธ์ 4 ประการ ได้แก่ (1) โครงสร้างพื้นฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและคัดสรรมาอย่างดี (2) สถาปัตยกรรมแบบสตรีมเดียวที่ปรับขนาดได้ (3) กลยุทธ์การฝึกอบรมที่คล่องตัว และ (4) เทคนิคการปรับประสิทธิภาพขั้นสูงสำหรับการอนุมานที่มีคุณภาพสูงและมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมการปรับแต่งแบบมีผู้ดูแลที่คำนึงถึง PE การสลับกรอบแบบไม่กั้นขั้นตอน และการให้รางวัลหลังการฝึกอบรม

การทำงานร่วมกันนี้ช่วยให้เราสามารถดำเนินงานเวิร์กโฟลว์ทั้งหมดได้สำเร็จภายใน **314K H800 GPU ชั่วโมง** โดยมีต้นทุนรวมทั้งสิ้นต่ำกว่า **630,000 เหรียญสหรัฐ** มอบคุณการสังเคราะห์ภาพเสมือนจริงระดับสูงสุดและการเรนเดอร์ข้อความสองภาษา นอกเหนือจากโมเดลพื้นฐานที่แข็งแกร่งแล้ว ไฟล์ไบนารีของเรายังให้ผลลัพธ์ **Z-Image-เทอร์โบ** ซึ่งทำให้สามารถการอนุมานแบบย่อวินาที (<1 วินาที) บน GPU H800 ระดับองค์กรและเหมาะสม **สบายๆ ภายในฮาร์ดแวร์ระดับผู้บริโภค 16G VRAM** นอกจากนี้เรายังพัฒนา **แก้ไขภาพ Z**, แบบจำลองการแก้ไข **ได้มาอย่างมีประสิทธิภาพ** ผ่านกระบวนการ omnni-pretraining ของเรา ผ่านทางกระบวนการนี้ เรามอบแนวทางการพัฒนาโมเดลเชิงสร้างสรรค์ที่เข้าถึงได้ ประหยัดงบประมาณ และทันสมัยให้กับชุมชน

7. ผู้เขียน

7.1. ผู้สนับสนุนหลัก⁵

ฮวนเซีย กาย, สีหวน เฉา, รัวอี ตู่, เฟิง เกา, สตีเวน ฮอย, ชีเจีย หวง, จ้าวฮุย ไหว, เต็งหยาง เจียง, ซิน จิน, เหลียงเจิน ลี, เจิน หลี, จงหยูหลี, เดวิด หลิว, ตงหยาง หลิว, จุนอัน ชี, ฉีหลง วู, เฟิง หยู, ชี จาง, จางฉีเฟิง, ซือหลิน โจว

7.2. ผู้สนับสนุน⁶

เจิงหลินโจว, อวีจิงโต่ว, หยานเกา, หมิงหัวกั๋ว, ชงจืออัน, เว่ยหู, อวีหยานหวง, ซูหลี, เจ้อฟู่หลี, เฮงลिन, หลินหงหลั๋ว, ชิงชิงเหมา, จิงหยวนหนี่, ฉวนฉิน, หลินคุ, จิงหัวซุน, เฟิงหวาง, ผิงหวาง, ซานซานหวาง, เสวียฉงหวาง, ยี่หวาง, เยว่หวาง, ตึงคุนเหวิน, จุนเต๋อหู่, หมิงกั๋ว, ชงเว่ย อู่, อี้ ซิน, ไหล่โป ชิง, เซียเวเซียว ซู, ชี ซู, ชวนเหลียง หยาง, ซูถิง หยู, หยูเจิง จ้าว, เจียหนาน จาง, เจียนเฟิง จาง, เจียเหว่ย จาง, เจียง จาง, ซูตง จ้าว, หยู เจิง, ไหล่เจียน โจว, ฮันจาง โจว

⁵รายชื่อผู้สนับสนุนหลักจะเรียงตามลำดับตัวอักษรของนามสกุล
⁶รายชื่อผู้สนับสนุนจะเรียงตามลำดับตัวอักษรของนามสกุล

อ้างอิง

- [1] Jason Ansel, Edward Yang, Horace He, Natalia Gimelshein, Animesh Jain, Michael Voznesensky, Bin Bao, Peter Bell, David Berard, Evgeni Burovski และคณะ Pytorch 2: การเรียนรู้ของเครื่องที่เร็วขึ้นผ่านการแปลงไบต์โค้ด Python แบบไดนามิกและการคอมไพล์กราฟ ใน *รายงานการประชุมนานาชาติ ACM ครั้งที่ 29 เรื่องการสนับสนุนสถาปัตยกรรมสำหรับภาษาการเขียนโปรแกรมและระบบปฏิบัติการ เล่มที่ 2*, หน้า 929–947, 2024.
- [2] Shuai Bai, Keqin Chen, Xuejing Liu, Jialin Wang, Wenbin Ge, Sibao Song, Kai Dang, Peng Wang, Shijie Wang, Jun Tang และอื่น ๆ รายงานทางเทคนิค Qwen2.5-vl *arXiv พับฟลัวหน้า arXiv:2502.13923*, 2025.
- [3] Jason Baldridge, Jakob Bauer, Mukul Bhutani, Nicole Brichtova, Andrew Bunner, Lluís Castrejon, เคลวิน ชาน, Yichang Chen, Sander Dieleman, Yuqing Du และคณะ ภาพที่ 3 *arXiv พับฟลัวหน้า arXiv:2408.07009*, 2024.
- [4] James Betker, Gabriel Goh, Li Jing, Tim Brooks, Jianfeng Wang, Linjie Li, Long Ouyang, Juntang Zhuang, Joyce Lee, Yufei Guo และคณะ การปรับปรุงการสร้างภาพด้วยคำบรรยายภาพที่ดีขึ้น *วิทยาการคอมพิวเตอร์*. <https://cdn.openai.com/papers/dall-e-3.pdf>, 2(3):8, 2023.
- [5] Tim Brooks, Aleksander Holynski และ Alexei A Efros. Instructpix2pix: การเรียนรู้การปฏิบัติตามคำแนะนำในการแก้ไขรูปภาพ ใน *รายงานการประชุม IEEE/CVF เกี่ยวกับวิสัยทัศน์คอมพิวเตอร์และการจดจำรูปแบบ*, หน้า 18392–18402, 2023.
- [6] Tom Brown, Benjamin Mann, Nick Ryder, Melanie Subbiah, Jared D Kaplan, Prafulla Dhariwal, Arvind Neelakantan, Pranav Shyam, Girish Sastry, Amanda Askell และคณะ โมเดลภาษาคือผู้เรียนกลุ่มน้อย *ความก้าวหน้าในระบบประมวลผลข้อมูลประสาท*, 33:1877–1901, 2020.
- [7] Qi Cai, Yehao Li, Yingwei Pan, Ting Yao และ Tao Mei Hidream-i1: โมเดลรากฐานการสร้างภาพที่มีประสิทธิภาพสูงแบบโอเพ่นซอร์ส ใน *รายงานการประชุมนานาชาติ ACM ครั้งที่ 33 เรื่องมัลติมีเดีย*, หน้า 13636–13639, 2025.
- [8] Siyu Cao, Hangting Chen, Peng Chen, Yiji Cheng, Yutao Cui, Xincheng Deng, Ying Dong, Kipper Gong, Tianpeng Gu, Xiusen Gu และอื่นๆ รายงานทางเทคนิค Hunyuanimage 3.0 *arXiv พับฟลัวหน้า arXiv:2509.23951*, 2025.
- [9] จิงจิง ฉาง, ยี่เซี่ยว ฟาง, เฟิงซิง, ชู่หวน จู, เว่ย เจิง, รุย หวาง, เซียนฟาง เจิง, กัง หยู และ ไหล่-เปา เจิน Oneig-bench: การประเมินที่เหมาะสมยิ่งทุกมิติสำหรับการสร้างภาพ *arXiv พับฟลัวหน้า arXiv:2506.07977*, 2025.
- [10] Jingye Chen, Yupan Huang, Tengchao Lv, Lei Cui, Qifeng Chen และ Furu Wei Textdiffuser-2: Jan ปลอ่ยพลังของโมเดลภาษาสำหรับการแสดงข้อความ ใน *การประชุมยุโรปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์วิชั่น*, หน้า 386–402. Springer, 2024.
- [11] Jiuhai Chen, Zhiyang Xu, Xichen Pan, Yushi Hu, Can Qin, Tom Goldstein, Lifu Huang, Tianyi Zhou, Saining Xie, Silvio Savarese และคณะ Blip3-o: กลุ่มโมเดลมัลติโมดัลแบบรวมที่เปิดเผยอย่างสมบูรณ์ - สถาปัตยกรรม การฝึกอบรม และชุดข้อมูล *arXiv พับฟลัวหน้า arXiv:2505.09568*, 2025.
- [12] จุนซ่ง เจิน, ชงเจียน เกอ, เอนเซ เซีย, เยว่ หวู่, เล่เว่ย เหยา, เสี่ยวเจ้อ เหริน, จงเตา หวัง, ปิง หลัว, หูชวน หลู และ เจิ้งกั๋ว ลี พิกซาร์- :การฝึกหม้อแปลงกระจายแบบอ่อนถึงแข็งสำหรับการสร้างข้อความเป็นรูปภาพขนาด 4k ใน *การประชุมยุโรปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์วิชั่น*, หน้า 74–91. Springer, 2024.
- [13] จุนซ่ง เจิน, หยู จินเจิง, จีอี ชงเจียน, เล่เว่ย เหยา, เอนซี ซี, จงเตา หวาง, เจมส์ กร็อก, ปิง หลัว, หูชวน หลู และเจิ้งกั๋ว ลี พิกซาร์- :การฝึกอบรวมอย่างรวดเร็วของหม้อแปลงกระจายสำหรับการสังเคราะห์ข้อความเป็นภาพที่สมจริง ใน *รายงานการประชุมชาติครั้งที่สิบสองว่าด้วยการนำเสนอการเรียนรู้*
- [14] เสี่ยวคัง เจิน, จื้อหยู หวู่, ชิงเฉา หลัว, จื้อเจิง ปาน, เหวิน หลัว, เจินต้า ซี, ชิงโค หยู และ ชอง หล้วน Janus-pro: ความเข้าใจและการสร้างหลายรูปแบบแบบครบวงจรด้วยข้อมูลและการปรับขนาดโมเดล *arXiv พับฟลัวหน้า arXiv:2501.17811*, 2025.
- [15] Chaorui Deng, Deyao Zhu, Kunchang Li, Chenhui Gou, Feng Li, Zeyu Wang, Shu Zhong, Weihao Yu, Xiaonan Nie, Ziang Song และคณะ คุณสมบัตินี้ใหม่ในการเตรียมการฝึกอบรมต่อเนื่องหลายรูปแบบแบบครบวงจร ปี 2025 URL <https://arxiv.org/abs/2505.14683>

- [16] Ming Ding, Zhuoyi Yang, Wenyi Hong, Wendi Zheng, Chang Zhou, Da Yin, Junyang Lin, Xu Zou, Zhou Shao, Hongxia Yang และคณะ Cogview: การเรียนรู้การสร้างข้อความเป็นรูปภาพผ่านหม้อแปลงไฟฟ้า *ความก้าวหน้าในระบบประมวลผลข้อมูลประสาท*, 34:19822–19835, 2021.
- [17] Nikai Du, Zhennan Chen, Zhizhou Chen, Shan Gao, Xi Chen, Zhengkai Jiang, Jian Yang และ Ying Tai Textcrafter: แสดงผลข้อความหลายรายการอย่างแม่นยำในฉากภาพที่ซับซ้อน *arXiv พรีวิวล่วงหน้า arXiv:2503.23461*, 2025.
- [18] Patrick Esser, Sumith Kulal, Andreas Blattmann, Rahim Entezari, Jonas Müller, Harry Saini, Yam Levi, Dominik Lorenz, Axel Sauer, Frederic Boesel และคณะ การปรับขนาดหม้อแปลงกระแสแบบแก้ไข สำหรับการสังเคราะห์ภาพความละเอียดสูง ใน *รายงานการประชุมนานาชาติเรื่องการเรียนรู้ของเครื่องจักร (ICML)*, 2024.
- [19] ทรงเหยา ฟาง, อัลดริช หยู, เจิ้งซี ต้วน, หลินเจียง หวง, ซว่ยไป่, หยูชว่นไฉ, คุนหวาง, ซือหลิว, ซิ่หุ่ย หลิว และหงเซิง ลี Flux-reason-6m และ prism-bench: ชุดข้อมูลการให้เหตุผลแบบข้อความ-toimage ระดับล้านและเกณฑ์มาตรฐาน ที่ครอบคลุม *arXiv พรีวิวล่วงหน้า arXiv:2509.09680*, 2025.
- [20] Peng Gao, Le Zhuo, Chris Liu, , Ruoyi Du, Xu Luo, Longtian Qiu, Yuhang Zhang และคณะ Luminat2x: การแปลงข้อความเป็นรูปแบบ ความละเอียด และระยะเวลาใดๆ ก็ตามผ่านหม้อแปลงกระจายขนาดใหญ่ตามโฟลว์ *arXiv พรีวิวล่วงหน้า arXiv:2405.05945*, 2024.
- [21] Yu Gao, Lixue Gong, Qiushan Guo, Xiaoxia Hou, Zhichao Lai, Fanshi Li, Liang Li, Xiaochen Lian, Chao Liao, Liyang Liu และคณะ รายงานทางเทคนิค Seedream 3.0 *arXiv พรีวิวล่วงหน้า arXiv:2504.11346*, 2025.
- [22] Zigang Geng, Yibing Wang, Yeyao Ma, Chen Li, Yongming Rao, Shuyang Gu, Zhao Zhong, Qinglin Lu, Han Hu, Xiaosong Zhang และคณะ X-omni: การเรียนรู้แบบเสริมแรงทำให้โมเดลการสร้างภาพแบบแยกอัตโนมัติแบบ แยกส่วนกลับมายอดเยี่ยมอีกครั้ง *arXiv พรีวิวล่วงหน้า arXiv:2507.22058*, 2025.
- [23] Dhruva Ghosh, Hannaneh Hajishirzi และ Ludwig Schmidt Geneval: ทบทวนการทำงานที่เน้นวัตถุประสงค์สำหรับการ ประเมินการจัดตำแหน่งข้อความกับรูปภาพ *ความก้าวหน้าในระบบประมวลผลข้อมูลประสาท*, 36:52132– 52152, 2023.
- [24] Spyros Gidaris และ Nikos Komodakis การเรียนรู้ภาพแบบไดนามิกแบบไม่กึ่งซิดโดยโมลิ้ม ใน *รายงานการประชุม IEEE เกี่ยวกับวิสัยทัศน์คอมพิวเตอร์และการจดจำรูปแบบ*, หน้า 4367–4375, 2018.
- [25] Google. การ์ดโมเดลภาพ Gemini 2.5 flash และ 2.5 flash <https://storage.googleapis.com/deepmind-media/โมเดลการ์ด/Gemini-2-5-Flash-Model-Card.pdf>, 2025.
- [26] Google. การ์ดรุ่น Imagen 4 [https://storage.googleapis.com/deepmind-media/Mod-Cards/ Imagen-4-Model-Card.pdf](https://storage.googleapis.com/deepmind-media/Mod-Cards/Imagen-4-Model-Card.pdf), 2025.
- [27] Google. Nano banana pro. <https://storage.googleapis.com/deepmind-media/Model-C ards/Gemini-3-Pro-Image-Model-Card.pdf>, 2025.
- [28] Jian Han, Jinlai Liu, Yi Jiang, Bin Yan, Yuqi Zhang, Zehuan Yuan, Bingyue Peng และ Xiaobing Liu อนันต์: การปรับขนาดการสร้างแบบจำลองแบบถดถอยอัตโนมัติระดับบิตเพื่อการสังเคราะห์ภาพที่มีความละเอียดสูง ใน *รายงานการประชุมเรื่องวิสัยทัศน์คอมพิวเตอร์และการจดจำรูปแบบ*, หน้า 15733–15744, 2025.
- [29] Jonathan Ho และ Tim Salimans แนวทางการแพร่กระจายแบบไม่มีตัวจำแนกการประชุมเชิงปฏิบัติการณ์ความก้าวหน้าใน ระบบประมวลผลข้อมูลประสาท (*NeurIPS Workshops*), 2021.
- [30] Xiwei Hu, Rui Wang, Yixiao Fang, Bin Fu, Pei Cheng และ Gang Yu Ella: ติดตั้งโมเดลการแพร่กระจายด้วย llm เพื่อการจัดตำแหน่งความหมายที่ดีขึ้น *arXiv พรีวิวล่วงหน้า arXiv:2403.05135*, 2024.
- [31] อักษรภาพ อักษรภาพ v3 <https://ideogram.ai>, 2025.
- [32] Dengyang Jiang, Dongyang Liu, Zanyi Wang, Qilong Wu, Xin Jin, David Liu, Zhen Li, Mengmeng Wang, Peng Gao และ Harry Yang การกลืนแบบจับคู่การกระจายตรงกับการเรียนรู้แบบเสริมกำลัง *arXiv พรีวิวล่วงหน้า arXiv:2511.13649*, 2025.
- [33] เทรโ คาร์ราส, มิก้า โอตตาลา, ยาคโค เลห์ตีเนน, ยานนี เฮลสเทน, ตีโม โอลา และซานูลี เลน การวิเคราะห์และปรับปรุง ไดนามิกการฝึกอบรมของแบบจำลองการแพร่กระจาย ใน *รายงานการประชุม IEEE/CVF เรื่องวิสัยทัศน์คอมพิวเตอร์ และการจดจำรูปแบบ*, หน้า 24174–24184, 2024.

- [34] ทัม Kuaishou Kolors Kolors 2.0 <https://app.klingai.com/cn/>, 2025.
- [35] Black Forest Labs. พลัซ <https://github.com/black-forest-labs/flux>, 2023.
- [36] Black Forest Labs. FLUX.2: ปัญญาประดิษฐ์ด้านภาพอันล้ำสมัย <https://bfl.ai/blog/flux-2>, 2025.
- [37] Black Forest Labs, Stephen Batifol, Andreas Blattmann, Frederic Boesel, Saksham Consul, Cyril Diagne, Tim Dockhorn, Jack English, Zion English, Patrick Esser และคณะ Flux 1 kontekst: การจับคู่การไหลสำหรับการสร้างและการแก้ไขภาพในบริบทในพื้นที่แฝง *arXiv พับฟลัวงหน้า arXiv:2506.15742*, 2025.
- [38] LeaderGPU ราคาเช่าเซิร์ฟเวอร์ GPU <https://www.leadergpu.com/>, 2025. เข้าถึงเมื่อ: พฤศจิกายน 2025.
- [39] Daiqing Li, Aleks Kamko, Ehsan Akhgari, Ali Sabet, Linmiao Xu และ Suhail Doshi. Playground v2.5: ชื่อนูาเชิงลึกสามประการสู่การพัฒนาคุณภาพสุนทรีศาสตร์ในการสร้างข้อความเป็นรูปภาพ *arXiv พับฟลัวงหน้า arXiv:2402.17245*, 2024.
- (40) ทยัน ลี, เซียนเฟิง ตัน, เหวินเซียง ซาง, ทยโป วู, เจียน หวาง, ซวนหง เจิน, ยี จาง, หางเจิง จู และปิงปิง นี Ragdiffusion: การสร้างเสื่อผ้าที่ซื่อสัตย์โดยการดูดซึมความรู้ภายนอก ใน *รายงานการประชุมนานาชาติ IEEE/CVF ว่าด้วยคอมพิวเตอร์วิชัน*, หน้า 17485–17495, 2025.
- [41] Zhimin Li, Jianwei Zhang, Qin Lin, Jiangfeng Xiong, Yanxin Long, Xincheng Deng, Yingfang Zhang, Xingchao Liu, Minbin Huang, Zedong Xiao และคณะ Hunyuan-dit: หม้อแปลงกระจายหลายความละเอียดที่ทรงพลังพร้อมความเข้าใจภาษาจีนที่ละเอียด *arXiv พับฟลัวงหน้า arXiv:2405.08748*, 2024.
- [42] Zhong-Yu Li, Ruoyi Du, Juncheng Yan, Le Zhuo, Zhen Li, Peng Gao, Zhanyu Ma และ Ming-Ming Cheng Visualcloze: กรอบงานการสร้างภาพสากลผ่านการเรียนรู้ในบริบทด้วยภาพ ใน *รายงานการประชุมนานาชาติ IEEE ว่าด้วยคอมพิวเตอร์วิชัน (ICCV)*, 2025.
- [43] Zongjian Li, Zheyuan Liu, Qihui Zhang, Bin Lin, Shenghai Yuan, Zhiyuan Yan, Yang Ye, Wangbo Yu, Yuwei Niu และ Li Yuan Uniworld-v2: เสริมความแข็งแกร่งให้กับการแก้ไขภาพด้วยการปรับแต่งการรับรู้เชิงลบแบบกระจายและการตอบรับโดยนัยของ mlmarXiv พับฟลัวงหน้า *arXiv:2510.16888*, 2025.
- [44] ปิน ลิน, จงเจียน ลี, ซินหัว เจิง, ทยเว่ย หมิว, หยาง เย่, เซียนยี เหวอ, เจิงไห่ หยวน, หวังโป ทย, เซาตง หวัง, ทยุนหยาง เกอ และคณะ Uniworld: ตัวเข้ารหัสความหมายความละเอียดสูงสำหรับการทำความเข้าใจและการสร้างภาพแบบครบวงจร *arXiv พับฟลัวงหน้า arXiv:2506.03147*, 2025.
- [45] Yaron Lipman, Ricky TQ Chen, Heli Ben-Hamu, Maximilian Nickel และ Matt Le การจับคู่กระแสสำหรับการสร้างแบบจำลองเชิงกำเนิด *arXiv พับฟลัวงหน้า arXiv:2210.02747*, 2022.
- [46] Dongyang Liu, David Liu, Peng Gao, Ruoyi Du, Zhen Li, Qilong Wu, Xin Jin, Sihan Cao, Shifeng Zhang, Hongsheng Li และ Steven Hoi แยก dmd: การเพิ่ม Cfg เป็นhook การกระจายการจับคู่เป็นไล่ *พับฟลัวงหน้า arXiv*, 2025.
- [47] Jie Liu, Gongye Liu, Jiajun Liang, Yangguang Li, Jiaheng Liu, Xintao Wang, Pengfei Wan, Di Zhang และ Wanli Ouyang Flow-grpo: การฝึกอบรมโมเดลการจับคู่ไฟล์ผ่านทางออนไลน์ *rlarXiv พับฟลัวงหน้า arXiv:2505.05470*, 2025.
- [48] Shiyu Liu, Yucheng Han, Peng Xing, Fukun Yin, Rui Wang, Wei Cheng, Jiaqi Liao, Yingming Wang, Honghao Fu, Chunrui Han และคณะ Step1x-edit: กรอบงานที่เป็นประโยชน์สำหรับการแก้ไขภาพทั่วไป *arXiv พับฟลัวงหน้า arXiv:2504.17761*, 2025.
- [49] ซิงเจา หลิว, เจิงเยว่ กง และ เจียง หลิว. การไหลตรงและรวดเร็ว: การเรียนรู้การสร้างและถ่ายโอนข้อมูลด้วยการไหลแบบแก้ไข *arXiv พับฟลัวงหน้า arXiv:2209.03003*, 2022.
- [50] Yiting Lu, Jiakang Yuan, Zhen Li, Shitian Zhao, Qi Qin, Xinyue Li, Le Zhuo, Licheng Wen, Dongyang Liu, Yuewen Cao และคณะ Omnicaptioner: คำบรรยายเดี่ยวที่จะควบคุมพวกเขาทั้งหมด *arXiv พับฟลัวงหน้า arXiv:2504.07089*, 2025.

- [51] ชุนเจีย หลัว, เจียนเฟิง จ้าน, เสี่ยวเหอ เสวีย, เล่ย หวาง, รุย เหริน และเจียง หยาง การทำให้โคไซน์เป็นมาตรฐาน: การใช้ความคล้ายคลึงของโคไซน์แทนดอกโปรดักในโครงข่ายประสาทเทียม ใน*การประชุมนานาชาติเรื่องเครือข่ายประสาทเทียม*, หน้า 382–391. Springer, 2018.
- [52] Yiyang Ma, Xingchao Liu, Xiaokang Chen, Wen Liu, Chengyue Wu, Zhiyu Wu, Zizheng Pan, Zhenda Xie, Haowei Zhang, Liang Zhao และคณะ Janusflow: ประสานการถดถอยอัตโนมัติและโฟลว์ที่แก้ไขเพื่อความเข้าใจและการสร้างหลายรูปแบบที่เป็นหนึ่งเดียว *arXiv พรีวิวหน้า arXiv:2411.07975*, 2024.
- [53] การเดินทางกลางคืน การเดินทางกลางคืน v7. <https://www.midjourney.com/หน้าแรก>, 2025.
- [54] Quang-Huy Nguyen, Cuong Q Nguyen, Dung D Le และ Hieu H Pham การปรับปรุงการจำแนกภาพแบบอัตโนมัติด้วยหม้อแปลงโคไซน์ *การเข้าถึง IEEE*, 11:79659–79672, 2023.
- [55] อีโรยูกิ โอโตโม, อาคิระ นารุสะ, คอเรีย โนเลียต, เรย์ หวัง, ทามาส เฟเซอร์ และ ยง หวัง. แครรา: การสร้างกราฟแบบขนานสูงและการค้นหาเพื่อนบ้านที่ใกล้ที่สุดโดยประมาณสำหรับ GPU ใน*การประชุมนานาชาติ IEEE ครั้งที่ 40 ว่าด้วยวิศวกรรมข้อมูล (ICDE) ประจำปี 2024*, หน้า 4236–4247. IEEE, 2024.
- [56] OpenAI. Gpt-image-1. <https://openai.com/zh-Hans-CN/index/แนะนำ-4o-image-รุ่น/>, 2025.
- [57] Lawrence Page, Sergey Brin, Rajeev Motwani และ Terry Winograd. การจัดอันดับการอ้างอิงเพจแรงก์: สร้างความเป็นระเบียบให้กับเว็บ รายงานทางเทคนิค, Stanford infolab, 1999
- [58] Dustin Podell, Zion English, Kyle Lacey, Andreas Blattmann, Tim Dockhorn, Jonas Müller, Joe Penna และ Robin Rombach. Sdxl: การปรับปรุงแบบจำลองการแพร่กระจายแฟงสำหรับการสังเคราะห์ภาพความละเอียดสูง *arXiv พรีวิวหน้า arXiv:2307.01952*, 2023.
- [59] Qi Qin, Le Zhuo, Yi Xin, Ruoyi Du, Zhen Li, Bin Fu, Yiting Lu, Jiakang Yuan, Xinyue Li, Dongyang Liu และคณะ Lumina-image 2.0: เฟรมเวิร์กการสร้างภาพที่รวมเป็นหนึ่งเดียวและมีประสิทธิภาพ *arXiv พรีวิวหน้า arXiv:2503.21758*, 2025.
- [60] Rafael Rafailov, Archit Sharma, Eric Mitchell, Christopher D Manning, Stefano Ermon และ Chelsea Finn การปรับปรุงการตั้งค่าโดยตรง: โมเดลภาษาของคุณเป็นโมเดลรางวัลอย่างลับๆ *ความก้าวหน้าในระบบประมวลผลข้อมูลประสาท*, 36:53728–53741, 2023.
- [61] rapidsai. cuGraph - ห้องสมุดการวิเคราะห์กราฟ RAPIDS <https://github.com/rapidsai/cugraph>, 2018. เข้าถึงเมื่อ: 2025-11-12.
- [62] ประดิษฐ์ใหม่ ประดิษฐ์ใหม่ v3. <https://www.recraft.ai/docs/recraft-models/recraft-V3>, 2024.
- [63] Stephen Robertson, Hugo Zaragoza และคณะ กรอบความเกี่ยวข้องเชิงความน่าจะเป็น: Bm25 และอื่นๆ *รากฐานและแนวโน้มในการสืบค้นข้อมูล*, 3(4):333–389, 2009.
- [64] โรบิน รอมบัค, อันเดรียส แบลตต์มันน์, โดมินิค ลอเรนซ์, แพทริก เอสเซอร์ และบียอร์น ออมเมอร์ การสังเคราะห์ภาพความละเอียดสูงด้วยแบบจำลองการแพร่กระจายแฟง ใน*รายงานการประชุม IEEE/CVF เกี่ยวกับวิสัยทัศน์คอมพิวเตอร์และการจดจำรูปแบบ*, หน้า 10684–10695, 2022.
- [65] ทีม Seedream, Yunpeng Chen, Yu Gao, Lixue Gong, Meng Guo, Qiushan Guo, Zhiyao Guo, Xiaoxia Hou, Weilin Huang, Yixuan Huang และคณะ Seedream 4.0: ผู้สร้างภาพต่อเนื่องหลายรูปแบบแห่งยุคหน้า *arXiv พรีวิวหน้า arXiv:2509.20427*, 2025.
- [66] เจย์ ซาห์, กานะช บิกศานตี, ยิง จาง, วิเจย์ ทักการ์, ประทีป รามานี และ ตรี เตา แฟลชแอกเทนชัน-3: สมาร์ทที่รวดเร็วและแม่นยำพร้อมความไม่ประสานกันและความแม่นยำต่ำ *ความก้าวหน้าในระบบประมวลผลข้อมูลประสาท*, 37:68658–68685, 2024.
- [67] Zhihong Shao, Peiyi Wang, Qihao Zhu, Runxin Xu, Junxiao Song, Xiao Bi, Haowei Zhang, Mingchuan Zhang, YK Li, Y. Wu และ Daya Guo Deepseekmath: ก้าวข้ามขีดจำกัดของการใช้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ในแบบจำลองภาษาเปิด ปี 2024
- [68] ทีม FLUX-Krea Flux.1 krea [dev] <https://github.com/krea-ai/flux-krea>, 2025.
- [69] Vincent A Traag, Ludo Waltman และ Nees Jan Van Eck จาก louvain ที่ leiden: รับประกันชุมชนที่เชื่อมต่อกันอย่างดี *รายงานทางวิทยาศาสตร์*, 9(1):1–12, 2019.

- [70] Michael Tschannen, Alexey Gritsenko, Xiao Wang, Muhammad Ferjad Naeem, Ibrahim Alabdulmohsin, Nikhil Parthasarathy, Talfan Evans, Lucas Beyer, Ye Xia, Basil Mustafa และคณะ: ตัวเข้ารหัสภาษาภาพหลายภาษาที่มีความเข้าใจด้านความหมาย การระบุตำแหน่ง และคุณลักษณะที่หนาแน่นที่ได้รับการปรับปรุง *arXiv พรีวิวหน้า arXiv:2502.14786*, 2025.
- [71] Yuxiang Tuo, Wangmeng Xiang, Jun-Yan He, Yifeng Geng และ Xuansong Xie Anytext: การสร้างและแก้ไขข้อความภาพหลายภาษา 2023.
- [72] Huy V Vo, Vasil Khalidov, Timothée Darcet, Théo Moutakanni, Nikita Smetanin, Marc Szafraniec, Hugo Touvron, Camille Couprie, Maxime Oquab, Armand Joulin และคณะ: การดูแลจัดการข้อมูลอัตโนมัติสำหรับการเรียนรู้แบบมีผู้ดูแลด้วยตนเอง: วิธีการแบบคลาสเตอร์ *arXiv พรีวิวหน้า arXiv:2405.15613*, 2024.
- [73] Xinlong Wang, Xiaosong Zhang, Zhengxiong Luo, Quan Sun, Yufeng Cui, Jinsheng Wang, Fan Zhang, Yuezhe Wang, Zhen Li, Qiying Yu และอื่น ๆ Emu3: การทำนายโทเค็นถัดไปคือสิ่งที่คุณต้องการ *arXiv พรีวิวหน้า arXiv:2409.18869*, 2024.
- [74] Jason Wei, Xuezhi Wang, Dale Schuurmans, Maarten Bosma, Fei Xia, Ed Chi, Quoc V Le, Denny Zhou และคณะ: การกระตุ้นแบบห่วงโซ่ความคิดกระตุ้นให้เกิดการใช้เหตุผลในแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ *ความก้าวหน้าในระบบประมวลผลข้อมูลประสาท*, 35:24824–24837, 2022.
- [75] Xinyu Wei, Jinrui Zhang, Zeqing Wang, Hongyang Wei, Zhen Guo และ Lei Zhang Tiif-bench: โดเมน t2i ของคุณทำตามคำแนะนำของคุณอย่างไร *arXiv พรีวิวหน้า arXiv:2506.02161*, 2025.
- [76] Mitchell Wortsman, Gabriel Ilharco, Samir Ya Gadre, Rebecca Roelofs, Raphael Gontijo-Lopes, Ari S Morcos, Hongseok Namkoong, Ali Farhadi, Yair Carmon, Simon Kornblith และคณะ: ชุดแบบจำลอง: การหาค่าเฉลี่ยน้ำหนักของแบบจำลองที่ปรับแต่งอย่างละเอียดหลายแบบช่วยเพิ่มความแม่นยำโดยไม่เพิ่มเวลาในการอนุมาน ใน *การประชุมงานชาติเรื่องการเรียนรู้ของเครื่องจักร*, หน้า 23965–23998. PMLR, 2022.
- [77] เจินเฟย วู, เจียหว้า ลี, จิงเหวิน โจว, จุนหยาง ลิน, โคหยวน เกา, คุณ หยาน, เซิง หมิง หยิน, ซว่ยไป๋, เซียว ซู, ยี่เล่ย์ เจิน, หยูเซียง เจิน, เจ้อเจิง ถัง, เจ้อโค จาง, เจิ้งอี้ หวัง, อันหยาง, โบเว่น หยู, เจิน เจิง, ต้าอี้เหิง หลิว, เต๋อซิง ลี, หาง จาง, ห่าวเมิ่ง, หู เหว่ย, จิงหยวนหนี่, โค เจิน, ควนเฉา, เหลียงเฟิง, หลินกู่, หมิงกิงหวู่, เฟิงหวาง, ชูถิงยวี, ตึงคุนเหวิน, เหวินเซินเฟิง, เซียวเซียวซู, ยี่หวาง, อี้ซางจาง, หยงเจียงจู่, หยูเจียหวู่, หยูชวนไฉ่ และซีหนานหลิว รายงานทางเทคนิคของ Qwen-image *arXiv พรีวิวหน้า arXiv:2508.02324*, 2025.
- [78] Chengyue Wu, Xiaokang Chen, Zhiyu Wu, Yiyang Ma, Xingchao Liu, Zizheng Pan, Wen Liu, Zhenda Xie, Xingkai Yu, Chong Ruan และคณะ: Janus: การแยกการเข้ารหัสภาพสำหรับการรวมเป็นหนึ่ง ความเข้าใจและการสร้างแบบหลายโหมด *การประชุมเพื่อ การดำเนินการของวิสัยทัศน์คอมพิวเตอร์และรูปแบบการเรียนรู้*, หน้า 12966–12977, 2025.
- [79] Chenyuan Wu, Pengfei Zheng, Ruiran Yan, Shitao Xiao, Xin Luo, Yuezhe Wang, Wanli Li, Xiyan Jiang, Yexin Liu, Junjie Zhou และคณะ: Omnigen2: การสำรวจสู่รุ่นต่อเนื่องหลายรูปแบบขั้นสูง *arXiv พรีวิวหน้า arXiv:2506.18871*, 2025.
- [80] Xianfeng Wu, Yajing Bai, Haoze Zheng, Harold Haodong Chen, Yexin Liu, Zihao Wang, Xuran Ma, Wen-Jie Shu, Xianzu Wu, Harry Yang และคณะ: Lightgen: การสร้างภาพอย่างมีประสิทธิภาพผ่านการกลั่นกรองความรู้และการเพิ่มประสิทธิภาพการตั้งค่าโดยตรง *arXiv พรีวิวหน้า arXiv:2503.08619*, 2025.
- [81] ซิเกา เซียว, หยูเจ้อ หวาง, จุนเจีย โจว, ฮว่ยหยิง หยวน, ซิงหฺรุนซิง, รุ่ยหราน หยาน, เฉาฟาน หลี, ชูถิง หวาง, เตียจุนหวง และ เจิ้ง หลิว Omnigen: การสร้างภาพแบบครบวงจร ใน *รายงานการประชุมเรื่องวิสัยทัศน์คอมพิวเตอร์และการจดจำรูปแบบ*, หน้า 13294–13304, 2025.
- [82] Enze Xie, Junsong Chen, Yuyang Zhao, Jincheng YU, Ligeng Zhu, Yujun Lin, Zhekai Zhang, Muyang Li, Junyu Chen, Han Cai, และคณะ: Sana 1.5: การปรับขนาดเวลาการฝึกอบรมและเวลาอนุมานที่มีประสิทธิภาพในหม้อแปลงกระจายเชิงเส้น ใน *การประชุมงานชาติครั้งที่ 42 เรื่องการเรียนรู้ของเครื่องจักร*
- [83] Jinheng Xie, Weijia Mao, Zechen Bai, David Junhao Zhang, Weihao Wang, Kevin Qinghong Lin, Yuchao Gu, Zhijie Chen, Zhenheng Yang และ Mike Zheng Shou Show-o: หม้อแปลงไฟฟ้าตัวเดียวที่รวมความเข้าใจและการสร้างหลายรูปแบบเข้าด้วยกัน ใน *การประชุมงานชาติครั้งที่ 13 เรื่องการนำเสนอการเรียนรู้*

- [84] Jinheng Xie, Zhenheng Yang และ Mike Zheng Shou. Show-o2: ปรับปรุงโมเดลมัลติโมดัลรวมตั้งแต่เริ่มแล้ว *arXiv พรีวิวหน้า arXiv:2506.15564*, 2025.
- [85] Jiazheng Xu, Yu Huang, Jiale Cheng, Yuanming Yang, Jiajun Xu, Yuan Wang, Wenbo Duan, Shen Yang, Qunlin Jin, Shurun Li, และคณะ รางวัลวิสัยทัศน์: การเรียนรู้ความชอบของมนุษย์หลายมิติอย่างละเอียด สำหรับการสร้างรูปภาพและวิดีโอ *arXiv พรีวิวหน้า arXiv:2412.21059*, 2024.
- [86] An Yang, Anfeng Li, Baosong Yang, Beichen Zhang, Binyuan Hui, Bo Zheng, Bowen Yu, Chang Gao, Chengen Huang, Chenxu Lv, และคณะ รายงานทางเทคนิคของ Qwen3 *arXiv พรีวิวหน้า arXiv:2505.09388*, 2025.
- [87] อัน หยาง, จุนชุน, จุนหยาง ลิน, รุยเหมิน, อี้ชาง จาง, จิงเหวินโจว และชางโจว คลิปจีน: ฝึกภาษาสายตาเชิงตัดกันในภาษาจีน *arXiv พรีวิวหน้า arXiv:2211.01335*, 2022.
- (88) หยาง เย่, เซียนยีเหอ, จงเจียน หลี, ปิน ลิน, เจิงไห่ หยวน, จื้อหยวน หยาน, ป๋ออันโหว และหลี่ หยวน Imgedit: ชุดข้อมูลและการวัดประสิทธิภาพการแก้ไขรูปภาพแบบครบวงจร *arXiv พรีวิวหน้า arXiv:2505.20275*, 2025.
- [89] Tianwei Yin, Michaël Gharbi, Taesung Park, Richard Zhang, Eli Shechtman, Fredo Durand และ William T Freeman การปรับปรุงการกลืนแบบจับคู่การกระจายเพื่อการสังเคราะห์ภาพที่รวดเร็ว ใน *นิวส์*, 2024.
- [90] Tianwei Yin, Michaël Gharbi, Richard Zhang, Eli Shechtman, Fredo Durand, William T Freeman และ Taesung Park การแพร่กระจายแบบขั้นตอนเดียวพร้อมการกลืนแบบกระจายตัว ใน *รายงานการประชุม IEEE/CVF เกี่ยวกับวิสัยทัศน์คอมพิวเตอร์และการจดจำรูปแบบ*, หน้า 6613–6623, 2024.
- [91] ชีฟาน หยู, เว่ย โซว, จงฉี เยว่, ไคหัง ปาน, หยาง หู่, เซียวหยาง วาน, จุนเจิง หลี, ซีเหลียง ถัง, อันหวาง จาง และเยว่กั๊ง จั๋ว Anyedit: เชี่ยวชาญการแก้ไขภาพคุณภาพสูงแบบครบวงจรสำหรับโอเพนดีต่างๆ ใน *รายงานการประชุมเรื่องวิสัยทัศน์คอมพิวเตอร์และการจดจำรูปแบบ*, หน้า 26125–26135, 2025.
- [92] Biao Zhang และ Rico Sennrich การทำให้คำรากที่สองของค่าเฉลี่ยกำลังสองเป็นมาตรฐาน *ความก้าวหน้าในระบบประมวลผลข้อมูลประสาท*, 32, 2019.
- [93] Kai Zhang, Lingbo Mo, Wenhui Chen, Huan Sun และ Yu Su. Magicbrush: ชุดข้อมูลที่มีคำอธิบายประกอบด้วยตนเองสำหรับการแก้ไขภาพตามคำแนะนำ *ความก้าวหน้าในระบบประมวลผลข้อมูลประสาท*, 36:31428–31449, 2023.
- [94] อี้ฟู่ จาง, ห่าวหยาง, หยูซี จาง, ยี่เฟย หู, เฟิงต้า จู, ชวง ลิน, เสี่ยวเฟิง หม่ง, ยี่ เจียง, ปิงเยว่ เฟิง และ เจ้อหวน หยวน Waver: โบกมือสู่การสร้างวิดีโอที่สมจริง *arXiv พรีวิวหน้า arXiv:2508.15761*, 2025.
- (95) เจ้อหวน จาง, จีซี, หยูลู่, จงซินหยาง และยีหยาง การแก้ไขในบริบท: การเปิดใช้งานการแก้ไขภาพเชิงแนะนำด้วยการสร้างในบริบทในมือแปลงกระจายขนาดใหญ่ *arXiv พรีวิวหน้า arXiv:2504.20690*, 2025.
- [96] Haozhe Zhao, Xiaojian Shawn Ma, Liang Chen, Shuzheng Si, Rujie Wu, Kaikai An, Peiyu Yu, Minjia Zhang, Qing Li และ Baobao Chang Ultraedit: การแก้ไขภาพทีละเฟรมตามคำแนะนำตามขนาด *ความก้าวหน้าในระบบประมวลผลข้อมูลประสาท*, 37:3058–3093, 2024.
- [97] Yanli Zhao, Andrew Gu, Rohan Varma, Liang Luo, Chien-Chin Huang, Min Xu, Less Wright, Hamid Shojanazeri, Myle Ott, Sam Shleifer และคณะ Pytorch fsdp: ประสบการณ์ในการปรับขนาดข้อมูลแบบแบ่งส่วนอย่างสมบูรณ์แบบขนาน *arXiv พรีวิวหน้า arXiv:2304.11277*, 2023.
- [98] เหวินตี้ เจิง, เจียหยาน เกิง, โจวอี้ หยาง, เหวยฮัน หวาง, จิตง เจิน, เสี่ยวเกา กู่, หยูเซียวตง, หมิงตัง และเจียถัง Cogview3: การสร้างข้อความเป็นรูปภาพทีละเฟรมและเร็วขึ้นผ่านการแพร่กระจายของรีเลย์ *arXiv พรีวิวหน้า arXiv:2403.05121*, 2024.
- (99) เตอเว่ย โจว, จีซี, จงซิน หยาง และยี หยาง 3dis-flux: การสร้างหลายอินสแตนซ์ที่ง่ายและมีประสิทธิภาพพร้อมการเรนเดอร์แบบ ditarXiv พรีวิวหน้า *arXiv:2501.05131*, 2025.

[100] Le Zhuo, Ruoyi Du, Xiao Han, Yangguang Li, Dongyang Liu, Rongjie Huang, Wenze Liu และคณะ: Lumina-next: ทำให้ lumina-t2x แข็งแกร่งขึ้นและเร็วขึ้นด้วยขั้นตอนถัดไป*ความก้าวหน้าในระบบประมวลผลข้อมูลประสาท (NeurIPS)*, 2024.

[101] Le Zhuo, Songhao Han, Yuandong Pu, Boxiang Qiu, Sayak Paul, Yue Liao, Yihao Liu, Jie Shao, Xi Chen, Si Liu และอื่น ๆ ข้อเท็จจริงมีความสำคัญ: เมื่อการสร้างและแก้ไขภาพเป็นไปตามภาพที่มีโครงสร้าง*arXiv พรีวิวล่วงหน้า arXiv:2510.05091*, 2025.

ก. คำเตือนที่ใช้ในงาน

ที่นี่เราสรุปคำแนะนำ/คำแนะนำที่ใช้ในรูปแบบ 1-3 ซึ่งสามารถป้อนเข้าสู่ Z-Image-Turbo ได้โดยตรง (โดยปิดใช้งาน PE) เพื่อสร้างผลลัพธ์การสร้างซ้ำของเรา

ก.1. รูปที่ 1

คอลัมน์ #1

• กรณีสถานการณ์ 1:

หนึ่ง Zhang 中景手机自拍ภาพถ่ายผู้หญิงสาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังถ่ายภาพเซลฟี่หน้ากระจกในลิฟต์ที่มีแสงสว่างจ้า เธอสวมเสื้อก่อนบนสีดำเปิดไหล่สายดอกไม้สีขาวและกางเกงยีนส์สีเข้ม เอียงศีรษะเล็กน้อยและยกริมฝีปากขึ้นจูบอย่างน่ารักและขี้น เธอถือสมาร์ทโฟนสีเทาเข้มไว้ในมือขวา ปิดบังใบหน้าบางส่วน โดยให้กล้องด้านหลังหันไปทางกระจก ผับลิฟต์ทำจากสเตนเลสขัดเงา สะท้อนแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต์และตัวเครื่องอยู่เหนือศีรษะ มีแผงแนวตั้งบนผนังด้านซ้ายพร้อมปุ่มวงกลมจำนวนมากและหน้าจอแสดงผลดิจิทัลขนาดเล็ก ใต้ปุ่มคุณ将会เห็นที่วางแขนโลหะ มีป้ายสี่เหลี่ยมพร้อมข้อความบนผนังด้านหลัง พื้นปูด้วยกระเบื้องหินอ่อนสีเข้มที่มีพื้นผิวสีขาว แสงโดยรวมเป็นแสงประดิษฐ์ สว่างไสวและมีลักษณะเฉพาะของภายในลิฟต์)

• กรณีสถานการณ์ 2:

หนึ่ง Zhang 充满动感的运动摄影ภาพถ่ายกีฬา-捕捉到一名橄榄球运动员在比赛中奔跑的瞬间-他正向右冲刺-左手抱着橄榄球-中景人物是名30多岁的黑人男性橄榄球运动员-身穿绿白条纹球衣-球衣正反面有“TONGYI”字样-胸口白色大字清晰的写着“เมย์”-没有其他明显标识-白色袜子带有绿色条纹-脚穿白色钉鞋-他的左腿-两名身穿黑色和黄色条纹球衣的对手正朝相反方向奔跑-两个人球衣正反面分别写着“ฐาน”和“แก้ไข”字样-搭配黄色袜子和白色钉鞋-均略微失焦-背景是模糊的体育场观众席-观众穿着各色服装-还有蓝色和白色的体育场座椅-以及一块橙色广告牌-上面有部分可见的白色文字“ตยแล็บ”-和一块黄色圆形标志-前景是维护良好的绿色橄榄球场-动作摄影-体育摄影-浅景深-中景球员对焦清晰-背景虚化-自然光-ภาพถ่าย-色彩鲜艳-高对比度-构图动感-对手球员有运动模糊-充满活力-竞技氛围-户外体育场场景-

(คำแปล: ภาพถ่ายกีฬาแบบไดนามิกที่บันทึกภาพนักรักบี้กำลังวิ่งระหว่างการแข่งขัน วิ่งไปทางขวาพร้อมกับลูกรักบี้ซุกไว้ใต้แขนซ้าย บุคคลสำคัญคือนักรักบี้ชายผิวดำอายุราว 30 ปี สวมเสื้อแข่งลายทางสีเขียวขาวมีข้อความ "Turbo" อยู่ ข้อความ "MAI" สีขาวปรากฏชัดเจนบนหน้าอก โดยไม่มีโลโก้เด่นอื่นๆ ถุงเท้าสีขาวมีแถบสีเขียว และสตั๊ดสีขาว ทางด้านซ้ายมือของเขา คู่แข่งสองคนสวมเสื้อแข่งลายทางสีดำเหลืองกำลังวิ่งสวนทางกัน เสื้อของพวกเขาไม่มีข้อความ "Base" และ "Edit" อยู่ด้านหน้า จับคู่กับถุงเท้าเหลืองและสตั๊ดสีขาว ซึ่งทั้งสองข้อความเบลอเล็กน้อย พื้นหลังแสดงภาพฝูงชนในสนามกีฬาที่เบลอ สวมเสื้อหลากสี ที่นั่งในสนามกีฬานี้มีสีน้ำเงินและสีขาว และป้ายโฆษณาสี่เหลี่ยมที่มีข้อความสีขาว "Tongyi Lab" ปรากฏบางส่วนและโลโก้วงกลมสีเหลือง ส่วนเบื้องหน้าเป็นสนามรักบี้สีเขียวที่ได้รับการดูแลอย่างดี ภาพถ่ายแอคชั่น การถ่ายภาพกีฬา ระยะชัดตื้น ผู้เล่นตรงกลางในภาพที่คมชัด โฟกัส พื้นหลังเบลอ แสงธรรมชาติ สีสดใส)

ความคมชัดสูง องค์ประกอบแบบไดนามิก การเบลอภาพเคลื่อนไหวของผู้เล่นฟายตรงข้าม พลัง บรรยากาศการแข่งขันจากสนามกีฬากลางแจ้ง)

• กรณีที่ 3:

หนึ่ง张广角-平视角度的ภาพถ่าย捕捉到了一个充满活力的街景-地点是หนึ่ง条铺着不平整鹅卵石的狭窄古老小巷-小巷两旁是两到三层的红砖建筑-具有传统建筑特色的深色木门-窗框และ悬挑的楼层-อยู่ 左边-两名女子站อยู่หนึ่ง处阳光下交谈-หนึ่ง名女子อยู่格子衬衫และ深色裤子外套着红色围裙-另หนึ่ง名女子则披着深色披肩-หนึ่ง只黑色小狗躺อยู่她们脚下温暖的石头上-อยู่前景中-หนึ่ง只体型较大-披着蓬松卷曲尾巴的金色狗正อยู่嗅探鹅卵石路-沿着小巷的中路再往前-หนึ่งคน正骑着หนึ่ง辆小型摩托车远去-另หนึ่ง只黑色小狗则坐在街道的右侧-明亮的阳光และ深邃的阴影อยู่整个场景中形成鲜明对比-突显了砖块และ石头的纹理-小巷尽头可见的天空是苍白的阴白色-

(คำแปล: ภาพถ่ายมุมกว้างที่เงยหน้าขึ้นจับภาพจากถนนอันมีชีวิตชีวาในตรอกโบราณแคบๆ ที่ปูด้วยหินกรวดที่ไม่เรียบ ทั้งสองข้างของตรอกมีอาคารอิฐแดงสองถึงสามชั้นที่มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิม เช่น ประตูไม้สีเข้ม กรอบหน้าต่าง และพื้นยื่น ทางด้านซ้าย ผู้หญิงสองคนกำลังยืนคุยกันอยู่ในบริเวณที่มีแสงแดด ผู้หญิงคนหนึ่งสวมผ้ากันเปื้อนสีแดงกับเสื้อเชิ้ตลายตารางและกางเกงสีเข้ม ขณะที่ผู้หญิงอีกคนห่มผ้าคลุมสีเข้ม สุนัขสีดำตัวเล็กนอนอยู่บนหินอุ่นๆ ได้เท้าของพวกเขา เบื้องหน้า สุนัขสีทองตัวใหญ่มีหางฟูหยิกกำลังดมกลิ่นพื้นถนนที่ปูด้วยหินกรวด ขณะเดินต่อไปตามกลางตรอก มีคนขี่มอเตอร์ไซด์คันเล็กออกไป ขณะที่ลูกสุนัขสีดำอีกตัวนั่งอยู่ทางด้านขวาของถนน แสงแดดจ้าและเงาเข้มสร้างความแตกต่างอย่างชัดเจนทั่วทั้งฉาก เน้นพื้นผิวของอิฐและหิน ท้องฟ้าที่ปลายตรอกเป็นสีขาวซีดหม่น)

• กรณีที่ 4:

หนึ่ง张宁静的-全景横向ภาพถ่าย-捕捉了一个小孩儿身站อยู่郁郁葱葱的绿色草岸上-旁边是平静的水体-场景设置อยู่黄金时刻-很可能是日落时分-色调柔和而温暖-孩子位于画面左侧-戴着一顶浅色的编织草帽-อยู่浅蓝白格纹长袖衬衫外穿着一件橄榄绿色的短袖背带-下身是宽松的深蓝色牛仔-裤-裤脚卷起-露出棕色的鞋子-孩子的右手拿着หนึ่ง朵黄色小花的茎-左手提着一只银色的金属喷壶-他/她正朝右望去-看向水面-前景是点缀着黄色小花的草坡-中景是河流或池塘的静水-倒映着天空温暖的粉橙色调-对岸有绿色植被และหนึ่ง堆灰色岩石-背景是柔和模糊的-การขยาย 现了广阔的绿色视野-远处的树林线以及หนึ่งสอง模糊的建筑轮廓-这一切都อยู่หนึ่ง处广阔的天空下-天空布满了柔和的-带粉色และ橙色渐变的云彩-摄影风格的特点是浅景深-อยู่背景中创造了显著的 散景效果-使主体突出-光线自然而漫射-营造出平和-และ-田园诗般และ怀旧的氛围-孩子的脚被画面-的底部边缘轻微截断-

(คำแปล: ภาพถ่ายพาโนรามาแนวอนกึ่งเขียนสลับ จับภาพเด็กคนหนึ่งยืนอยู่ด้านข้างริมฝั่งหญ้าเขียวขจี มีน้ำนิ่งอยู่ข้างๆ ฉากนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาโพรมิทโม ซึ่งน่าจะเป็นช่วงพระอาทิตย์ตกดิน ด้วยโทนสีที่นุ่มนวลและอบอุ่น เด็กคนนี้อยู่ทางด้านซ้ายของจอภาพ สวมหมวกฟางสานสีอ่อน สวมเสื้อกั๊กแขนสั้นสีเขียวมะกอกกับเสื้อเชิ้ตแขนยาวลายตารางสีฟ้าอ่อนและสีขาว และกางเกงยีนส์สีน้ำเงินเข้มหลวมๆ พับชายกระโปรงขึ้นเผยให้เห็นรองเท้าสีน้ำตาล เด็กคนนี้อยู่ก้นดอกไม้อันสีเหลืองเล็กๆ ไว้ในมือขวา และถือกระป๋องสเปรย์โลหะชุบสังกะสีสีเงินขนาดเล็กไว้ในมือซ้าย เขา/เธอกำลังมองไปทางขวาไปยังผิวน้ำ ทิวทัศน์ที่เห็นคือเนินหญ้าประดับประดาด้วยดอกไม้ป่าสีเหลืองเล็กๆ ภาพตรงกลางคือน้ำนิ่งของแม่น้ำหรือบ่อน้ำสะท้อนโทนสีชมพูอมส้มอบอุ่นของท้องฟ้า มีพืชพรรณสีเขียวและกองหินสีเทาอยู่ฝั่งตรงข้าม พื้นหลังดูนุ่มนวลและพร่ามัว เผยให้เห็นทุ่งหญ้าสีเขียวกว้างใหญ่ เลื่อนไปที่อยู่ไกลออกไป และรูปทรงอาคารที่พร่ามัว ทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้ท้องฟ้ากว้างใหญ่ เต็มไปด้วยก้อนเมฆไล่เฉดสีอ่อนๆ สีชมพู และสีส้ม เอกลักษณ์ของสไตล์การถ่ายภาพคือระยะชัดตื้น ซึ่งสร้างเอฟเฟกต์โบเก้ที่โดดเด่นในพื้นที่หลัง ทำให้ตัวแบบโดดเด่นยิ่งขึ้น แสงธรรมชาติที่กระจายตัวสร้างบรรยากาศที่สงบ ผ่อนคลาย และชวนให้คิดถึงอดีต เท้าของเด็กถูกตัดออกเล็กน้อยจากขอบล่างของหน้าจอ

• กรณีที่ 5:

หนึ่ง张广角风景ภาพถ่าย-拍摄于阴天的安徽宏村古村落-画面被平静水体的岸线水平分割-形成了村庄与天空近乎完美的镜面对称-อยู่中景部分-หนึ่ง簇密集的传统徽派建筑沿水边排列-具有独特的白墙และ深灰色瓦顶-几栋建筑的屋檐下悬挂着红色的纸灯笼-อยู่柔和-的背景中增添了鲜艳的色彩点缀-水边的石板路上และ房屋之间散布着许多光秃秃的落叶树-หนึ่งสอง身影微小的人沿着这条小路行走或坐着-อยู่背景中-หนึ่ง处朦胧的蓝绿色山峦อยู่淡灰色的天空下连绵起伏-右侧山坡上可以看到หนึ่ง处小型输电塔-อยู่画面中右侧的หนึ่ง栋建筑上-门楣上方挂着一块横向的木匾-上面有黑色的汉字“世德堂”-该摄影作品的风格特点是构图对称-光线柔和และ漫射-景深较大-整个场景都清晰锐利-色调清冷而宁静-以白色-灰色และ蓝色为主-红色作为强烈的点缀色-整体氛围平和-安详且永恒

感-

(คำแปล: ภาพถ่ายทิวทัศน์มุมกว้างที่ถ่ายในวันที่มีเมฆมากในหมู่บ้านโบราณหงซุน มณฑลอานฮุย ภาพนี้ถูกแบ่งแนวนอนโดยแนวชายฝั่งอันเขียวชอุ่มของน้ำ ทำให้เกิดภาพสะท้อนที่แทบจะสมบูรณ์แบบของหมู่บ้านและท้องฟ้า ในพื้นที่ตรงกลางอาคารสไตล์ยุโรปอยู่ใต้ชายคาของอาคารหลายหลัง ช่วยเพิ่มสีสันที่สดใสให้กับพื้นหลังอันนุ่มนวล มีต้นไม้ผลัดใบจำนวนมากกระจายตัวอยู่ระหว่างถนนหินและบ้านเรือนริมน้ำ มีร่างเล็กๆ เดินหรือนั่งอยู่บนเส้นทางนี้ เบื้องหลังคือเทือกเขาสีน้ำเงินอมเขียวพราหมณ์ที่ทอดยาวอย่างต่อเนื่องภายใต้ท้องฟ้าสีเทาอ่อน สามารถมองเห็นเสาธงสัญญาณขนาดเล็กได้ทางลาดด้านขวา บนอาคารทางด้านขวาของกลางภาพ มีแผ่นป้ายไม้แนวนอนแขวนอยู่เหนือกับหลัง มีอักษรจีนสีดำ世德堂"จุดเด่นของผลงานภาพถ่ายชิ้นนี้คือองค์ประกอบภาพแบบสมมาตร แสงที่นุ่มนวลและกระจายตัว ระยะชัดลึกที่กว้างจากทั้งหมดคมชัด โทนสีเย็นและสงบ ส่วนใหญ่เป็นสีขาว สีเทา และสีน้ำเงิน โดยมีสีแดงเป็นสีเน้นที่โดดเด่น บรรยากาศโดยรวมสงบ เยือกเย็น และให้ความรู้สึกถึงความเป็นนิรันดร์

• กรณีที่ 6:

หนึ่ง张充满活力的广角夜景ภาพถ่ายพา-捕捉了中法广州猎德大桥上空壮观的烟花表演-场景设置于漆黑的夜空下-被多朵巨大的烟花瞬间照亮-烟花主要为白色和红色/粉色-画面约上半部分形成了灿烂的牡丹烟花图案-周围环绕着浓浓的硝烟-猎德大桥-一座现代化的斜拉桥-处于中景处横跨珠江-其独特的拱形中央桥塔被温暖的黄色灯光照亮-这个中央桥塔的正下方-可以看到被部分遮挡的红色小标志-桥下也被路灯照亮-处于前景中-黑暗的江水映出烟花和桥灯的缤纷倒影-左下角可以看到一艘小船的黑色剪影-远处还散布着其他更小的船只-背景是闪闪发光的现代化城市天际线-摩天大楼和其他建筑上的无数灯光点缀其间-该摄影风格以长曝光为特点-这从烟花的轨迹中可以明显看出-营造出一种动感和喜庆的氛围-高对比度-对焦清晰-在黑暗的环境中呈现出鲜艳的色彩-

(คำแปล: ภาพถ่ายมุมกว้างยามค่ำคืนที่มีชีวิตชีวาบันทึกภาพการแสดงดอกไม้ไฟอันตระการตาเหนือสะพานเลียเตอในเมืองกว่างโจว ประเทศจีน ฉากนี้ตั้งอยู่ท่ามกลางท้องฟ้ายามค่ำคืนที่มีดมิด สว่างไสวด้วยดอกไม้ไฟขนาดใหญ่หลายชุดในทันที ดอกไม้ไฟส่วนใหญ่เป็นสีขาวและสีแดง/ชมพู ก่อตัวเป็นลวดลายดอกไม้บนท้องฟ้าในส่วนของภาพ ล้อมรอบด้วยควันดินปืนหนาทึบ สะพานเลียเตอ สะพานชิงเคเบิ้ลสมัยใหม่ ข้ามแม่น้ำจูเจียงในมุมมองกลาง หอคอยสะพานกลางที่มีรูปทรงโค้งเป็นเอกลักษณ์ส่องสว่างด้วยไฟสีเหลืองอบอุ่น ด้านหน้าของหอคอยสะพานกลางนี้ มองเห็นป้ายขนาดเล็กสีแดงที่ถูกบดบังบางส่วน พื้นสะพานยังส่องสว่างด้วยไฟถนน ในเบื้องหน้า แม่น้ำสีเข้มสะท้อนประกายสีส้มของดอกไม้ไฟและไฟสะพาน ที่มุมล่างซ้าย มองเห็นเงาของเรือลำเล็ก พร้อมกับเรือลำเล็กอื่นๆ ที่กระจัดกระจายอยู่ไกลออกไป พื้นหลังเป็นเส้นขอบฟ้าเมืองสมัยใหม่ที่ระยิบระยับ ประดับประดาด้วยแสงไฟนับไม่ถ้วนจากตึกระฟ้าและอาคารอื่นๆ สไตล์การถ่ายภาพนี้โดดเด่นด้วยการเปิดรับแสงนาน ซึ่ง สามารถมองเห็นได้ชัดเจนจากวิถีของดอกไม้ไฟ สร้างบรรยากาศที่มีชีวิตชีวาและรื่นเริง ภาพมีคอนทราสต์สูง ไฟชัดเจนน และแสดงสีสันสดใสในสภาพแวดล้อมที่มืด

คอลัมน์ #2

• กรณีที่ 1:

หญิงสาวผู้มีสไตล์นั่งสบายๆ บนเตียงที่ไม่ได้ปูพรม ท่ามกลางแสงแดดอ่อนๆ สวมเสื้อยืดโอเวอร์ไซส์สีเหลืองพาสเทล แต่งข้อความสีขาวบางๆ และกางเกงวอร์มสีเทาอ่อนอ่อนสบาย ผิวของเธอเปล่งประกายสดใสภายใต้แผ่นแปะใต้ตาไฮโดรเจลสีลาเวนเดอร์เข้มมันวาว ขณะที่ผมของเธอถูกมัดรวบอย่างหลวมๆ ด้วยยางรัดผม เสริมด้วยต่างหูห่วงสีทองอันประณีต ใกล้เคียง กัน มีแฮนด์ครีมหลอดหนึ่งและลิปก๊อปเปิดวางอยู่บนผ้าปูที่นอนนุ่มๆ ที่ย้วยอยู่เล็กน้อย แสงธรรมชาติจากหน้าต่างส่องประกายผิวเปล่งปลั่งของเธออย่างอ่อนโยน และความวาวของแผ่นแปะไฮโดรเจล เสริมให้สัมผัสอันอบอุ่นของชุดลำลองและชุดเครื่องนอนของเธอดูโดดเด่นยิ่งขึ้น ถ่ายภาพจากมุมเซลฟี่จากบนลงล่าง เปรียบภาพกับภาพในหน้า โหล่ และลำตัวส่วนบนของเธอด้วยเกรนภาพจาก iPhone ที่สมจริง ถ่ายทอดช่วงเวลายามเช้าอันแสนผ่อนคลายของการดูแลตัวเองในจากห้องนอนที่แสงสลัวๆ เซลฟี่และผิว ถ่ายด้วย iPhone

• กรณีที่ 2:

หนึ่ง张逼真的年轻东亚女性肖像-位于画面中左偏左的位置-带着浅浅的微笑直视观者-她身着以浓郁的红色和金色为主的传统中式服装-她的头发被精心盘起-饰以精致的红色和金色牡丹和叶形发饰-她的眉间额头上绘有精致小巧-华丽的红色牡丹图案-她左手持一把仿古扇子-扇面上绘

มีหนึ่ง位身着传统服饰的女性-หนึ่ง棵树และหนึ่ง只鸟的场景-她的右手向前伸出-手掌向上-托着หนึ่งคำ悬 浮的发光的霓虹黄色闪电亚克力灯牌-这是画中最亮的元素-背景是模糊的夜景-带暖色调的 人工灯光- หนึ่ง场户外文化活动或庆典-อยู่远处的背景中-她头部的左側略偏-是หนึ่ง座高ใหญ่-多层- 被暖光ภาพถ่าย亮的 西安ใหญ่雁塔-中景可见其他模糊的建筑และ灯光-暗示着หนึ่งคำ繁华的城市或文化背景- 光线是低调的- 闪电符号为她的脸部และ手部提亮了显著的ภาพถ่าย明-整体氛围神秘而迷人-คน-คน物的头 部-手部และ上半身完全可见-下半身被画底部边缘截断-รูปถ่าย具中等景深-主体清晰聚焦-背 景柔和模糊-色彩方案温暖-以红色-金色และ闪电的亮黄色为主-

(คำแปล: ภาพเหมือนหญิงสาวชาวเอเชียตะวันออกที่ดูสมจริง ตั้งอยู่ทางด้านซ้ายของกึ่งกลางภาพ กำลังมองตรงมายัง ผู้ชมพร้อมกับรอยยิ้มจางๆ เธอสวมชุดจีนโบราณที่เน้นสีแดงและสีทองเข้ม ผมของเธอถูกจัดแต่งอย่างประณีต ประดับ ด้วยดอกไม้สีแดงและสีทองอันละเอียดอ่อนและเครื่องประดับผมรูปไม้ มีลวดลายดอกไม้สีแดงเล็กๆ ที่ลงตามยาวอยู่ บนหน้าผากระหว่างคิ้ว เธอถือพัดโบราณไว้ในมือซ้าย ภาพผู้หญิงสวมชุดจีนโบราณ ต้นไม้ และนกที่วาดไว้บนพื้นผิวพัด มือขวาของเธอยื่นไปข้างหน้า ฝ่ามือหงายขึ้น ถือป้ายโพะคริลิกสีเหลืองนီออนที่แขวนอยู่ ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สว่าง ที่สุดในภาพ พื้นหลังเป็นภาพกลางคืนที่พร่ามัวด้วยแสงประดิษฐ์โทนสีอบอุ่น แสดงถึงกิจกรรมทางวัฒนธรรมหรือการ เเจฉิมฉลองกลางแจ้ง ในพื้นหลังที่ไกลออกไป ทางด้านซ้ายของศีรษะของเธอคือเจดีย์ห้าชั้นสูงหลายชั้นและมี แสงไฟอบอุ่น สามารถมองเห็นอาคารและแสงไฟอื่นๆ ที่พร่ามัวอยู่ตรงกลางภาพ ซึ่งสื่อถึงเมืองที่คึกคักหรือวัฒนธรรม พื้นหลัง แสงสลัวๆ และสัญลักษณ์สายฟ้าช่วยส่องสว่างใบหน้าและมือของเธอได้อย่างเด่นชัด บรรยากาศโดยรวมดู ลึกลับและมีเสน่ห์ ศีรษะ มือ และลำตัวส่วนบนของตัวละครมองเห็นได้ชัดเจน ขณะที่ลำตัวส่วนล่างถูกตัดขาดด้วยขอบล่าง ของหน้าจอ ภาพมีระยะชัดปานกลาง ตัวแบบโฟกัสได้ชัดเจน และพื้นหลังดูนุ่มนวลและเบล่อ โทนสีอบอุ่น โดยใช้สีแดง ทอง และเหลืองสดของสายฟ้าเป็นสีหลัก

• กรณีที่ 3:

ภาพถ่ายเต็มตัวระดับสายตาของหญิงสาวชาวเอเชียตะวันออกผู้สวยงาม กำลังโพสท่าอย่างร่าเริงภายในร้านเลโก้หรือ พื้นที่จัดแสดงสินค้าแบรนด์ดังที่มีแสงไฟสว่างไสว หญิงสาวผู้นี้นั่งอยู่ทางขวาเล็กน้อยจากกึ่งกลาง มีผมยาวสีเข้มและ กำลังยิ้มให้กล้อง เธอสวมหมวกบินนี่สีเหลืองสดใส สวมเสื้อยืดแขนเปิดสีขาวบุผ้าลายเพชรกับเสื้อยืดสีขาว และกางเกง ยีนส์สีน้ำเงินฟอกปานกลางที่พับปลายขาขึ้นถึงข้อเท้า เธอสวมรองเท้าผ้าใบผูกเชือกสีขาวและถุงเท้าสีขาว มีรูปหัวใจสี แดงเล็กๆ ปรากฏอยู่บนถุงเท้าข้างซ้าย ในมือซ้ายของเธอถือกระเป๋าถือสีดำทรงเหลี่ยม ทำทางของเธอดูสนุกสนานโดย ยกขาซ้ายขึ้นด้านหลัง ด้านซ้ายของเธอคือแท่นจัดแสดงขนาดใหญ่หลายชั้นสีเหลืองสดใส พร้อมโลโก้เลโก้ที่เป็น ทางการ – ข้อความสีขาวในสีเหลืองสีแดง มีเส้นขอบสีดำและสีเหลือง – ที่มุมซ้ายบน บนแท่นนี้มีรูปปั้นมินิฟิกเกอร์เลโก้ ขนาดใหญ่สองชิ้น ได้แก่ ตัวรถในชุดเครื่องแบบสีน้ำเงินและหมวกยืนอยู่ด้านหน้า และด้านหลังเขาคือรูปปั้นซานตาคลอส ในชุดสีแดง พื้นหลังแสดงชั้นวางสินค้าสีเหลืองจำนวนมากที่เรียงรายไปด้วยชุดเลโก้และสินค้าต่างๆ พื้นปูด้วยกระเบื้องสี เทาอ่อนขนาดใหญ่ และมองเห็นกล่องวงจรปิดโดมสีขาวบนเพดาน ภาพนี้เป็นภาพถ่ายที่คมชัด สว่างไสว ด้วยโทนสีที่ สดใส โดดเด่นด้วยสีเหลือง แดง และน้ำเงิน สร้างบรรยากาศที่สนุกสนานและเป็นกันเอง

• กรณีที่ 4:

ภาพถ่ายสไตล์กลางยุค 2010s ที่แสดงหญิงสาวผิวซีดผมสีแพลตินัมเย้นเยือก ปลอยผมแบบสบายๆ นั่งอยู่บนม้า นังโลหะในร้านคอนเซ็ปต์สโตร์โทนีเดียว เธอสวมเสื้อสูทสีดำตัวใหญ่ กางเกงรัดรูปบางๆ และรองเท้าส้นตึกสีน้ำตาลแดง เสริมด้วยหมวกบินนี่ปักคำว่า “Z-Image Real & Fast” สีฟ้าฟ่อนคลายของแบบมองออกไปทางด้านข้าง สื่อถึงอารมณ์ ที่ละเอียดอ่อนและคลุมเครือ แสงเย็นและด้าน มีเงาอ่อนๆ ทอดยาวไปตามพื้นไม้ แสดงให้เห็นถึงความอึดอัดของสีที่นุ่ม นวล คอนทราสต์ที่นุ่มนวล และเงาสีน้ำเงินอมเทาในโทนเย็นอย่างเด่นชัด พื้นผิวที่มองเห็นประกอบด้วยรายละเอียดผิวที่ สมจริง ลายผ้าละเอียดของเสื้อสูทและกางเกงรัดรูป เส้นผมสีน้ำเงินแต่ละเส้น และพื้นผิวของเครื่องประดับที่ชัดเจน การจัดวางองค์ประกอบภาพเอียงเล็กน้อยและเอียงอย่างสบายๆ สะท้อนถึงความใกล้ชิดและสุนทรีย์ภาพแบบสแน็ปช็อตที่ เป็นธรรมชาติ ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของการถ่ายภาพวัยรุ่นแบบสบายๆ ในช่วงกลางยุค 2010s

คอลัมน์ #3

• กรณีที่ 1:

หนึ่ง位男士และ他的贵宾犬穿着配套的服装参加狗狗秀-室内灯光-背景中有观众-

(คำแปล: ชายคนหนึ่งและพุดเดิ้ลของเขาเข้าร่วมการแสดงสุนัขโดยสวมชุดที่เข้ากันด้วย

เจสซีน้าเงินเข้มเกือบดำ ด้านซ้ายมีเงาต้นใจชัชวาลใหญ่และละเอียดโดดเด่นเหนือภาพ มองเห็นต้นใจชัชวาลเล็กกว่าสองต้นอยู่ไกลออกไป ด้านขวามีเงาของคนสองคนยืนบนเนินเขาเล็กๆ มองขึ้นไปบนท้องฟ้า ท้องฟ้าเปลี่ยนจากสีน้ำเงินกรมท่าเข้มที่ด้านล่างเป็นสีฟ้าอ่อนที่ด้านบน เต็มไปด้วยดวงดาว และทางช้างเผือกที่สว่างไสวพาดผ่านเป็นโทนสีขาว ม่วง และน้ำเงินอ่อนจากมุมขวามุมบน ภาพนี้ถูกปกคลุมด้วยตัวอักษรจีนห้าตัวที่แสดงผลแยกกัน ด้านบนมีตัวอักษรสีขาวขนาดใหญ่ที่เขียนว่า '于无垠黑暗中-寻觅你的微光'. ตรงกลางใกล้ตัวอักษรมีตัวอักษรสีดำเล็ก ๆ เขียนว่า '你之所向-宇宙回响'. ด้านล่างมีหัวข้อหลักว่า "仰望-逐梦" ด้วยตัวอักษรสีขาวขนาดใหญ่แบบศิลปะ และด้านล่างเป็นตัวอักษรสีขาวขนาดเล็กกว่าเล็กน้อยใจ的旅程由此开始". ใกล้ตัวอักษรบนเนินเขามีลายเซ็นสีดำเล็ก ๆ ซ่อนอยู่เรียกว่า '观星者'. สไลด์โดยรวมเป็นแบบกราฟิกและเรียบง่าย โดยผสมผสานเงาเรียบๆ เข้ากับท้องฟ้าที่มีรายละเอียดและงดงามยิ่งขึ้น สร้างบรรยากาศที่ลึกซึ้ง ชวนคิด และเต็มไปด้วยความหวัง

• กรณีที่ 3:

หนึ่ง张充满活力的视觉作品集平版设计-整张平版以非常小的透明棋盘格为背景-การขยาย示了一个3มิติ渲染的卡通人物-画面左側是หนึ่ง位年轻女性的半身像-她皮肤白皙-留着深棕色长卷发-戴着粉色边框的眼镜-眼镜后是棕色的大眼睛-她笑容灿烂-露出牙齿-戴着小巧的银色耳钉-她的着装包括หนึ่ง件浅灰色西装外套-หนึ่ง件白色翻领衬衫และหนึ่ง条红色领带-她手中捧着一束由四朵鲜艳的黄色向日葵组成的花束-花茎为绿色-该角色被หนึ่ง圈粗白的轮廓线包围-使其从背景中凸显出来-右側主要是ใหญ่型艺术字-主标题“视觉作品集”采用粗ใหญ่的黄色笔刷风格字体-其上叠加着หนึ่ง行纤细的红色草书英文“การปรับแต่งส่วนบุคคล”-下方是圆润气泡状的黄色เล็กหนึ่ง号字体 ““พอร์ตโฟลิโอภาพ”- 其下写出了三个亮点--中英渲染-字字如刻 ● การเรนเดอร์สองภาษา” “-不止真实-更懂สวยงาม 学 ● ความสมจริงและสุนทรียศาสตร์” “-读懂复杂-สิ่งมีชีวิต成精妙 ● ความซับซ้อนและความสวยงาม”这里 中文是白色手写体ใหญ่字-英文是半透明的印刷体เล็ก字-右側包含多个文本块และ标志-中上部先是 黄色的文字 “ภาพ Z x”-中间是หนึ่ง件戴着耳机的卡通头像-黄色线条画标志-后跟着文字 “x ดีไซน์”-อยู่右下方มีหนึ่ง件可爱的拟人化扩音器-它有两只ยังใหญ่的眼睛-颜色为浅绿色และ奶油色-底部มีหนึ่ง朵เล็ก雏菊-整体风格是3 มิติ角色渲染และ平版设计的结合-特点是氛围愉快-对比度高-并 采用了黄-黑-白为主的配色方案-

(คำแปล: โปสเตอร์ออกแบบกราฟิกพอร์ตโฟลิโอภาพที่มีชีวิตชีวา มีลวดลายกระดานหมากรุกโปร่งใสขนาดเล็กเป็นพื้นหลัง แสดงให้เห็นตัวการ์ตูนที่เรนเดอร์แบบ 3 มิติ ทางด้านซ้ายของหน้าจะเป็นภาพบุคคลครึ่งตัวของหญิงสาวผิวขาว ผมยาวหยิกสีน้ำตาลเข้ม สวมแว่นตากรอบสีชมพู และดวงตาสีน้ำตาลโตอยู่ด้านหลังแว่นตา เธอยิ้มแย้มแจ่มใส เผยให้เห็นฟันและสวมต่างหูเงินเล็กๆ เครื่องแต่งกายของเธอประกอบด้วยเสื้อสูทสีเทาอ่อน เสื้อเชิ้ตคอปกสีขาว และเนคไทสีแดง เธอถือช่อดอกทานตะวันสีเหลืองสดดอกในมือ ก้านดอกสีเขียว ตัวละครถูกล้อมรอบด้วยเส้นขอบสีขาวหนา ทำให้โดดเด่นจากพื้นหลัง ทางด้านขวาของโปสเตอร์ส่วนใหญ่เป็นตัวละครศิลปะขนาดใหญ่ ชื่อเรื่องหลัก "Visual Works Collection" ใช้แบบอักษรแบบฟุ้งกันสีเหลืองหนา ด้านบนมีเส้นบางๆ ของคำภาษาอังกฤษแบบหวัดสีแดง "Personalization" ด้านล่างเป็นแบบอักษรทรงกลมสีเหลืองรูปฟองอากาศ มีขนาดเล็กกว่าหนึ่งขนาดคือ 'VISUAL PORTFOLIO' ด้านล่างนี้คือสามไฮไลท์: “中英渲染-字字如刻 ● การเรนเดอร์สองภาษา” “-不止真实-更懂สวยงาม 学 ● ความสมจริงและสุนทรียศาสตร์” “-读懂复杂-สิ่งมีชีวิต成精妙 ● ความซับซ้อนและความสวยงาม” ตัวอักษรจีนในที่นี้เป็นตัวอักษรขนาดใหญ่ที่เขียนด้วยลายมือสีขาว ในขณะที่ตัวอักษรภาษาอังกฤษเป็นตัวอักษรขนาดเล็กที่พิมพ์แบบกึ่งโปร่งใส โปสเตอร์ประกอบด้วยบล็อกข้อความและโลโก้หลายแบบ ส่วนบนมีข้อความสีเหลือง "Z-Image x" ตามด้วยโลโก้รูปวาร์ปการ์ตูนที่วาดเส้นสีเหลือง และข้อความ "x Design" ที่มุมขวาล่าง มีเครื่องขยายเสียงแบบมนุษย์น่ารักพร้อมดวงตาขนาดใหญ่สองดวงในสีเขียวอ่อนและสีครีม และดอกเดซี่เล็กๆ ที่ด้านล่าง สไลด์โดยรวมเป็นการผสมผสานระหว่างการเรนเดอร์ตัวละคร 3 มิติและการออกแบบกราฟิก โดดเด่นด้วยบรรยากาศที่น่ารื่นรมย์ คอนทราสต์สูง และโทนสีเหลือง ดำ และขาวเป็นหลัก

แนวคิด 2

• กรณีที่ 1:

หนึ่ง张虚构的英语电影-回忆之味--รสชาติแห่งความทรงจำ-的电影-场景设置อยู่หนึ่งห้อง 朴的19世纪风格厨房里-画面中央-หนึ่ง位红棕色头发-留着เล็ก胡子的中年男子-演员阿瑟-彭哈 利根饰-站อยู่หนึ่ง张木桌后-他身穿白色衬衫-黑色马甲และ米色围裙-正看着หนึ่ง位女士-手中拿着หนึ่งใหญ่块สิ่งมีชีวิต红肉-下方是หนึ่ง件木制切菜板-อยู่他的右边-หนึ่ง位梳着高髻的黑发女子-演员埃莉 诺-万斯饰-倚靠อยู่桌子上-温柔地对 他微笑-她穿着浅色衬衫และหนึ่ง条上白下蓝的长裙-桌上除

了放มี切碎的葱และ卷白菜丝的切菜板外-还有一只白色陶瓷盘-新鲜香草-左邊有一只木箱上放 着几只深蓝色葡萄-背景是一只粗糙的灰白色抹灰墙-墙上挂着一幅风景画-最右边的有一只木台上 放着几只盏复古油灯-จะ报上有大量的文字信息-左上角是白色的无衬线字体 “ARTISAN FILMS ขอนำเสนอ”-其下方是 “เอลิเนอร์ แวนซ์”和 “ผู้ชนะรางวัลออสการ์®”-右上角写着 “อาร์เธอร์ เพนฮาสิกอน”和 “ผู้ชนะรางวัล Golden Globe®”-顶部中央是圣丹斯 电影节的桂冠标志-下方写着 “รางวัลแกรนด์จูรีจากเทศกาลภาพยนตร์ซันแดนซ์ 2024”-主 标题 “รสชาติแห่งความทรงจำ”以白色的ใหญ่号衬线字体醒目地显示อยู่下半部分-标题下方注 明了 “ภาพยนตร์โดย Tongyi Interaction Lab”-底部区域用白色เล็ก字列出了完整的演职员名单-包 括 “bn ภาพยนตร์โดย แอนนา ริด”-การกำกับการทำอาหารโดยเจมส์ คาร์เตอร์”以及ภาพยนตร์อาร์ทิซัน-ริเวอร์สโตน พิคเจอร์สและเฮริเทจ มีเดีย等众多出品公司标志-整体风格是写实主义-采用温 暖柔和的灯光方案-营造出一种 亲密的氛围-色调以棕色-米色และ柔和的绿色等ใหญ่地色系为主-两 位演员的身体都อยู่腰部被截断-

(คำแปล: โปรดปรานภาพยนตร์เรื่อง The Taste of Memory ของภาพยนตร์อังกฤษแนวแฟนตาซี หากนี้ตั้งอยู่ในห้อง คริสโตลันของศตวรรษที่ 19 ตรงกลางหน้าจอ ชายวัยกลางคนผมสีน้ำตาลแดงและเคราเล็กน้อย (แสดงโดยนัก แสดง Arthur Penhaligan) ยืนอยู่หลังโต๊ะไม้ เขาสวมเสื้อเชิ้ตสีขาว เสื้อกั๊กสีดำ และผ้ากันเปื้อนสีเบจ มองไปที่ผู้หญิง คนหนึ่งที่ถือเนื้อแดงสดชิ้นใหญ่โดยมีเชียงไม้วางอยู่ด้านล่าง ทางขวาของเขา ผู้หญิงผมสีดำมัดมวยสูง (แสดงโดยนัก แสดง Eleanor Vance) พังโต๊ะและยิ้มให้เขาอย่างอ่อนโยน เธอสวมเสื้อเชิ้ตสีอ่อนและกระโปรงยาวที่มีสีขาวด้านบนและ สีน้ำเงินด้านล่าง บนโต๊ะ นอกจากเชียงที่มีหัวหอมสับและกะหล่ำปลีฝอยแล้ว ยังมีจานเซรามิกสีขาวและสมุนไพรสดอีก ด้วย ทางด้านซ้าย มีกล่องไม้ที่มีพวงองุ่นสีเข้ม พื้นหลังเป็นผนังปูนปลาสเตอร์สีเทาขาวหยาดๆ พร้อมภาพวาดทิวทัศน์ แขวนอยู่ บนเคาน์เตอร์ด้านขวาด้านล่างมีภาพวาดสีน้ำมันวินเทจ โคมไฟ มีข้อมูลข้อความมากมายบนโปรดปราน ฟอนต์สีขาว แบบซานเซอริฟ "ARTISAN FILMS PRESS" อยู่ที่นี่บนซ้ายบน ด้านล่างมีคำว่า "ELEANOR VANCE" และ "ACADEMY AWARD" เขียนว่า ® WINNER" บนขวามือเขียนว่า "ARTHUR PENHALIGON" และ "GOLDEN GLOBE" ® AWARD WINNER" ตรงกลางด้านบนเป็นตราสัญลักษณ์ของเทศกาลภาพยนตร์ซันแดนซ์ พร้อมคำว่า 'SUNDANCE FILM FESTIVAL GRAND JURY PRIZE 2024' ด้านล่าง ชื่อเรื่องหลัก "THE TASTE OF MEMORY" ปรากฏเด่นชัด ด้วยฟอนต์สีขาวเซอริฟขนาดใหญ่ในครึ่งล่าง ชื่อเรื่องเขียนว่า 'A FILM BY Tongyi Interaction Lab' ด้านล่างแสดง รายชื่อนักแสดงและทีมงานทั้งหมดด้วยฟอนต์สีขาวขนาดเล็ก รวมถึง "SCREENPLAY BY ANNA REID", "CULINARY Directing BY JAMES CARTER" และ เช่นเดียวกับโลโก้บริษัทผู้ผลิตมากมาย เช่น Artisan Films, Riverstone Pictures และ Heritage Media สไตล์โดยรวมเน้นความสมจริง ใช้โทนสีอบอุ่นและนุ่มนวลเพื่อสร้าง บรรยากาศที่ใกล้ชิด โทนสีหลักเน้นโทนสีน้ำตาล เบจ และเขียวอ่อน ส่วนร่างกายของนักแสดงทั้งสองถูกตัดขาดที่ช่วงเอว

• กรณีที่ 2:

หนึ่ง張豎版海报本艺术การขยายจะ-背景为深蓝色-设计以醒目的黄色文字และ七幅水彩画拼贴为主-顶部是 ภาษาญี่ปุ่นและ英文标题-ภาษาญี่ปุ่น部分使用ใหญ่号黄色宋体风格字体-内容为 “谷川 正季 -水彩画の世-”- 其下方是较小的黄色无衬线字体 “-โลกของสัน-”-主标题 “中วันที่” 以非常大的风格化黄色字体突出 显示-其下是英文翻译 ““สวรรค์แห่งความฝัน”-同样为黄色无衬线字体-再สองสาม行是 ภาษาญี่ปุ่น副标题 “我 がいの桂林” -字体较大-后跟其英文翻译 “ก๊วยหลินในความคิดของฉัน”-字体较小- จะ报中央是由七幅描绘 桂林喀斯特地貌不同场景的水彩画组成的网格-这些画作การขยาย示了云雾缭绕的 群山-蜿蜒穿过山谷的 河流-倒映อยู่水上的绚丽景色-人们อยู่船上提着灯笼的夜景以及其他富有 氛围的风景-จะ报底部三分之 一用较小的黄色文字列出了活动详情-包括 “2025.11.11(六)17(五) 9:00 20:00 u.-阿里巴巴云谷园 区” -021)-34567890”-整体风格是优雅的平面设计-采用了深蓝色 และ黄色的高对比度双色调色板。

(คำแปล: โปรดปรานนิทรรศการศิลปะญี่ปุ่นแนวตั้ง พื้นหลังสีน้ำเงินเข้ม การออกแบบเน้นข้อความสีเหลืองสะดุดตาและ ภาพตัดปะสีน้ำเงินภาพ ด้านบนเป็นชื่อเรื่องภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ ส่วนภาษาญี่ปุ่นใช้แบบอักษรสไตล์เพลงสีเหลือง ขนาดใหญ่ และเนื้อหาคือ "谷川 正季 - 水彩画の世界 -". ด้านล่างเป็นแบบอักษรซานเซอริฟสีเหลืองขนาดเล็กกว่าที่อ่านว่า 'โลกแห่งสัน -' หัวข้อหลักคือ "中 วันที่" เน้นด้วยตัวอักษรสีเหลืองขนาดใหญ่มาก ด้านล่างนี้คือคำแปลภาษาอังกฤษ "HEAVEN OF DREAM" ซึ่งใช้ตัว อักษรซานเซอริฟสีเหลืองเช่นกัน บรรทัดถัดไปคือคำบรรยายภาษาญี่ปุ่น '我がいの桂林', ด้วยขนาดตัวอักษรที่ใหญ่ขึ้น ตามด้วยคำแปลภาษาอังกฤษว่า 'GUILIN IN MY MIND' ด้วยขนาดตัวอักษรที่เล็กลง ตรงกลางโปรดปรานเป็นตารางที่ ประกอบด้วยภาพวาดสีน้ำเงินภาพ บรรยายภาพทิวทัศน์หุบเขาของก๊วยหลินที่แตกต่างกัน ภาพวาดเหล่านี้แสดงถึงภูเขาที่ ปกคลุมไปด้วยหมอก สายน้ำที่คดเคี้ยวผ่านหุบเขา พระอาทิตย์ตกอันงดงามสะท้อนบนผืนน้ำ และทิวทัศน์ยามค่ำคั่นของ

ผู้คนถือโคลอมเบียบนเรือ และทิวทัศน์อันงดงามอื่นๆ รายละเอียดกิจกรรมแสดงด้วยข้อความสีเหลืองขนาดเล็กที่ส่วนล่าง
หนึ่งในสามของโปสเตอร์ รวมถึงข้อความ "2025.11.11(六)17(五)9:00-20:00 น. "阿里巴巴云谷园区", และ
"(021) -34567890" สไตล์โดยรวมเป็นดีไซน์กราฟิกที่หรูหรา โดดเด่นด้วยโทนสีคู่ตัดกันสูง ได้แก่ สีน้ำเงินเข้มและสี
เหลือง

• กรณีที่ 3:

หนึ่ง張方形構圖的特寫ภาพถ่าย-主体是หนึ่งผาใหญ่-鮮绿色的植物叶-并疊加了文字-使其具有一報
或杂志封面的外观-主要拍摄对象是หนึ่งผา厚实-有蜡质感的叶子-从左下角到右上角呈对角线弯曲 穿过画
ผา-其表面反光性很强-捕捉到หนึ่งผา明亮的直射光源-形成了一道突出的高光-亮ผา下显露出平行的精细叶
脉-背景由其他深绿色的叶子组成-这些叶子轻微失焦-营造出浅景深效果-突出了前景的主叶-整体风格
是写实摄影-明亮的叶与黑暗的阴影背景之间形成高对比度-รูปแบบ มีหลายที่渲染文字-左上角是白色的衬
线字体文字 “PIXEL-PEEPERS GUILD ขอแนะนำ”-右上角同 样是白色衬线字体的文字 “[บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป]
ผา调料包” -左側垂直排列着标题 “ระยะการเรนเดอร์: สูงสุด”-为白色衬线字体-左下角是五个硕ใหญ่的白
色宋体汉字 “显卡อยู่...燃烧” -右下角是较小的白 色衬线字体文字 “Leica Glow™ Unobtanium X-1”-其
正上方是用白色宋体字书写的名字 “蔡几” - (คำแปล: ภาพถ่ายระยะใกล้ที่มีองค์ประกอบภาพสีเหลี่ยมจัตุรัส โดด
เด่นด้วยใบไม้สีเขียวสดขนาดใหญ่ ซ้อนทับด้วยข้อความเพื่อให้ดูเหมือนโปสเตอร์หรือปกนิตยสาร ตัวแบบหลักที่ถ่ายภาพ
คือใบไม้หนาเป็นซี่ฟันที่โค้งก้านผ่านกรอบจากมุมซ้ายล่างไปยังมุมขวาบน พื้นผิวของใบไม้มีคุณสมบัติสะท้อนแสงสูง
จับแสงจากแหล่งกำเนิดแสงโดยตรงที่สว่างและสร้างจุดสว่างที่โดดเด่น เผยให้เห็นเส้นใบเล็กๆ ขนานกันใต้พื้นผิวที่สว่าง
พื้นหลังประกอบด้วยใบไม้สีเขียวเข้มอื่นๆ ที่อยู่นอกโฟกัสเล็กน้อย ทำให้เกิดเอฟเฟกต์ระยะชัดตื้นและเน้นใบหลักของพื้น
หน้า สไตล์โดยรวมเป็นภาพถ่ายที่สมจริง มีความเปรียบต่างสูงระหว่างใบไม้สดและพื้นหลังที่เป็นเงามืด มีข้อความเรนเด
อร์หลายข้อความในภาพ ที่มุมซ้ายบนคือข้อความ “PIXEL-PEEPERS GUIDE Gifts” ที่เป็นแบบอักษรเซอริฟสีขาว
ข้อความในแบบอักษรเซอริฟสีขาวที่มุมขวามือเขียนว่า “[Instant Noodle]ผา调料包”. ชื่อเรื่อง “Render
Distance: Max” จัดเรียงในแนวตั้งทางซ้ายด้วยฟอนต์เซอริฟสีขาว ที่มุมซ้ายล่างมีอักษรจีน Song สีขาวขนาด
ใหญ่ 5 ตัวที่อ่านว่า “显卡อยู่...燃烧”. ข้อความแบบอักษรเซอริฟสีขาวขนาดเล็กกว่า “Leica Glow” อยู่ที่มุมขวาล่าง “™
Unobtanium X-1”-ข้างบนนั้นเป็นชื่อ “蔡几” เขียนด้วยแบบอักษร Song สีขาว)

แถวที่ 3

• กรณีที่ 1:

ภาพประกอบดิจิทัลแนวตั้งแสดงทิวทัศน์จีนอันเขียวสลับและสง่างาม นำเสนอในสไตล์ที่ชวนให้นึกถึงภาพวาดชาแนลแบบ
ดั้งเดิม แต่ยังคงความงดงามทันสมัยและสะอาดตา จากนี้โดดเด่นด้วยหน้าผาสูงชันสูงตระหง่านในเขตสีน้ำเงินและเขียว
อมฟ้าหลากหลายเฉด ซึ่งโอบล้อมหุบเขากลาง ในระยะใกล้ เทือกเขาหลายชั้นค่อยๆ เลื่อนหายไปเป็นหมอกสีฟ้าอ่อนและสี
ขาว ก่อให้เกิดความรู้สึกถึงมุมมองและมีติของบรรยากาศอย่างลึกซึ้ง แม่น้ำสีฟ้าครามอันเขียวสลับไหลผ่านใจกลางภาพ
พร้อมด้วยเรือจีนลำเล็ก ซึ่งอาจเป็นเรือสำเภา กำลังล่องไปตามลำน้ำ เรือมีหลังคาสีเหลืองสดใสและตัวเรือสีแดง กิ่งร่อง
รอยคลื่นเบาๆ ไล่เบื้องหลัง บรรทุกช่างคนจำนวนหนึ่งที่มองไม่เห็นชัดเจน พืชพรรณต่างๆ รวมถึงต้นไม้สีเขียวและต้นไม
กิ่งก้านบางต้น เกาะอยู่ตามขอบหินและยอดเขา แสงโดยรวมนุ่มนวลและกระจายตัว ฉายแสงอันเขียวสลับไปทั่วฉาก ตรง
กลางภาพคือข้อความที่ซ้อนทับ ด้านบนของบล็อกข้อความมีโลโก้รูปตราประทับวงกลมสีแดงขนาดเล็ก ภายในมีตัวอักษร
แบบมีสไตล์ ด้านล่างเป็นฟอนต์เซอริฟสีดำขนาดเล็กกว่า มีคำว่า 'Zao-Xiang * East Beauty & West Fashion
* Z-Image' ด้านล่างเป็นฟอนต์เซอริฟสีดำขนาดใหญ่กว่า คำว่า 'SHOW & SHARE CREATIVITY WITH THE
WORLD' คำว่า 'SHOW & SHARE CREATIVITY WITH THE WORLD' มีทั้ง "SHOW & SHARE",
"CREATIVITY" และ "WITH THE WORLD"

• กรณีที่ 2:

โปสเตอร์ภาพยนตร์แนวตั้งสำหรับภาพยนตร์เรื่อง "Come Back Home Often" สร้างสรรค์โดย Master of Oil
Painting ผลงานศิลปะนี้เป็นภาพวาดดิจิทัลแบบรวมพื้นผิวแบบอิมพาสโต เลียนแบบรอยสีน้ำมันหนาๆ ที่วาดด้วยมีด
ปาดสี จุดสนใจหลักคือภาพร่างนามธรรมขนาดใหญ่ที่วาดด้วยสีขาวหนาๆ คล้ายนกยัคหรือร่างมนุษย์ที่มีลวดลาย รูป
ทรงสีขาวนี้ตัดกับพื้นหลังสีน้ำเงินกรมท่าเข้ม ปกคลุมไปด้วยดอกไม้เล็กๆ ที่มีลวดลายสีแดงและขาวสดใส ก้านสีเขียว ที่
มุมขวาล่าง มีภาพผู้สูงอายุสองคนเดินจากด้านหลัง คนหนึ่งสวมเสื้อแจ็คเก็ตสีม่วงและใช้ไม้เท้าเดินนำหน้าเล็กน้อย ส่วน
อีกคนสวมเสื้อแจ็คเก็ตสีน้ำเงินอมเทาอยู่ด้านหลังเล็กน้อย

ตัวหนังสือถูกตัดให้สั้นลงที่ข้อเท้าโดยขอบด้านล่างของกรอบ สไลด์โดยรวมเน้นเหนือจริงและสื่อถึงสัญลักษณ์ ด้วยโทนสีที่ตัดกันอย่างเด่นชัด ซึ่งโดดเด่นด้วยสีกรมท่าเข้ม ขาว และแดง การควบคุมข้อความ: ตัวอักษรทั้งหมดผสานเข้ากับพื้นผิวที่ทาสีอย่างสมบูรณ์แบบด้วยเทคนิคอิมพาสโตแบบหนาที่เหมือนกัน ตัวอักษรแต่ละตัวมีสันนูนและขอบเขตด้วยมิดซึ่งรับแสงโดยรอบ ที่มุมซ้ายบน ปรากฏคำว่า "Z-Image" ด้วยเส้นขนานเซอร์ฟลิซาวที่เกาะสลักด้วยสันนูนหนาแบบมิดพาเลตต์ และด้านล่างของตัวอักษรเหล่านั้นโดยตรง ยังคงเป็นอิมพาสโตแบบยกสูง เขียนว่า "Visionary Creator" ที่มุมซ้ายล่าง ชื่อเรื่องภาษาจีนถูกเขียนด้วยอักษรตัวเขียนสีขาวขนาดใหญ่แบบลายมือหวัด (草书สไลด์) สร้างขึ้นจากสีที่ทับซ้อนกันโดยใช้มิดกด: “常回家看看”, ลายเส้นลงเผยให้เห็นจุดสูงสุดของสีที่มองเห็นได้ ด้านล่างเป็นแบบอักษรเซอร์ฟลิซาวขนาดเล็กกว่า ซึ่งรูปตัวอักษรก็นูนขึ้นแบบอิมพาสโตเช่นกัน มีชื่อภาษาอังกฤษว่า “Come Back Home Often”

• กรณีที่ 3:

传统中式水墨画ภาพถ่ายวาด-描绘了萧瑟秋意黄昏景象-位于页左-画作竖向排列-用枯笔勾勒盘曲老藤缠绕古树-浓墨点染栖息昏鸦-淡墨晕染暮色空-枯藤如龙蛇般攀附虬曲树干上-三两只 乌鸦停驻枝头-剪影般的轮廓-远处隐约可见小桥流水-古朴村舍-炊烟袅袅-近景有一条黄土古道-瘦马低头缓行-画上方有几行黑色行书书法-题写元曲名句-右上角钐一枚朱红方印- 画作右-有两列竖排中文文字-纯白色背景-草书字体-第几列写着“净沙·秋思”-第二列 写着“枯藤老树昏鸦-小桥流水人家”- 传统中式文人画风格-水墨单色系带飞白枯笔效果-笔触 苍劲有力-构图疏密有致-留白处理突出-充满萧瑟苍凉的萧瑟学意蕴-氛围孤寂而悠远-具有浓厚的古典诗意和文化韵味-

(คำแปล: ภาพถ่ายภาพวาดหมึกจีนโบราณแสดงให้เห็นฉากพลบค่ำฤดูใบไม้ร่วงที่มีมิดมิด ซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายของหน้า ภาพวาดถูกจัดเรียงในแนวตั้ง โดยใช้ฟูกันแห่งวาดเส้นขอบเถาวัลย์เก่าแก่ที่คดเคี้ยวไปรอบๆ ต้นไม้โบราณ โดยใช้หมึกหนาระบายสีที่กำลัเกาะอยู่ และหมึกสีอ่อนที่ผสมผสานเข้ากับท้องฟ้ายามพลบค่ำ เถาวัลย์ที่เหี่ยวเฉาเกาะอยู่บนลำต้นไม้ที่คดเคี้ยวราวกับมังกรหรือ งู โดยมีกาสสามหรือสองตัวเกาะอยู่บนกิ่งไม้ ก่อตัวเป็นเงาคลายเงา ในระยะไกล มองเห็นสะพานเล็กๆ สายน้ำไหล และบ้านเรือนที่แปลกตาเลือนราง พร้อมกับควันที่ลอยขึ้นจากการทำอาหาร ในภาพระยะใกล้ มีถนนโบราณที่ทำด้วยดินเหลือง และน้ำพอมบางกำลังเดินช้าๆ โดยกิมหน้าลง มีเส้นลายมือเขียนสีดำหลายเส้นเหนือหน้าจอจารึกด้วยบทกวีจิวหยวนอันโด่งดัง และมีตราประทับสี่เหลี่ยมสีแดงชาดประทับอยู่ที่มุมขวาบน ทางด้านขวาของภาพวาดมีคอลัมน์แนวตั้งสองคอลัมน์ที่มีตัวอักษรจีน พื้นหลังสีขาวล้วน และแบบอักษรเขียนหวัด คอลัมน์แรกอ่านว่า “净沙·秋思”, และคอลัมน์ที่สองเขียนว่า “枯藤老树昏鸦-小桥流水人家”. จิตรกรรมจีนโบราณแบบวรรณกรรม โดดเด่นด้วยการใช้หมึกสีเดียว ผสมผสานกับสีขาวสะอาดตาและลวดลายปากกาที่เหี่ยวเฉา ฝีแปรงทรงพลังและทรงพลัง องค์ประกอบภาพหนาแน่นและเป็นระเบียบ เน้นการใช้พื้นที่ว่างอย่างโดดเด่น เปรียบไปด้วยความหมายทางสุนทรียะที่อ้างว้างและเปล่าเปลี่ยว สร้างสรรค์บรรยากาศที่โดดเดี่ยวและห่างไกล ผสานกับบทกวีคลาสสิกอันทรงพลังและเสน่ห์ทางวัฒนธรรม

แถวที่ 4

• กรณีที่ 1:

竖排行书法作品特写-以米白色带浅淡肌理的半熟宣纸为载体-纸张带有自然轻微褶皱-质感 温润柔滑-黑色墨汁书写的行书字体-笔锋粗细变化灵动-如“人”字捺笔舒张舒展劲挺-“志”字连笔婉转流畅-墨色层次丰富-部分笔画带自然飞白效果-尽显苍劲洒脱的书写张力-文字按传统从右至左竖列排布-可见“人自踏雪至山巅”等词句-左配“造相大师”落款-纸面点缀多枚朱红方形篆刻印章-印泥色泽饱满-印文线条清晰-多张书法纸呈轻微重叠的错落摆放-背景隐约露出其他纸张的淡色字迹-营造出随性的创作氛围-光线为柔和自然光-均匀铺洒于纸面-凸显墨色的光泽与纸张的纹理褶皱-造梦师的诗意视觉风格-整体氛围雅致古朴-兼具手写字法的灵动随性与传统文房的沉静质感-

(คำแปล: ภาพระยะใกล้ของงานเขียนอักษรตัวเขียนแนวตั้ง โดยใช้กระดาษขาวสุกครึ่งหนึ่งที่มีเนื้อสัมผัสบางเบาและสีขาวนวลเป็นตัวรองรับ กระดาษมีรอยย่นเล็กน้อยตามธรรมชาติและมีเนื้อสัมผัสที่อบอุ่นและนุ่มนวล แบบอักษรที่เขียนด้วยหมึกสีดำมีการเปลี่ยนแปลงแบบไดนามิกในความหนาของเส้น เช่น การยืดและการลากเส้นที่แข็งแรงของคน”ลักษณะและจังหวะที่นุ่มนวลและสง่างามของ “志” ลักษณะเฉพาะตัว ชื่นหมึกมีความเข้มข้น และบางจังหวะมีเอฟเฟกต์สีขาวนวลตามธรรมชาติ แสดงให้เห็นถึงความหนักแน่นและอิสระในการเขียน ข้อความถูกจัดเรียงในแนวตั้งจากขวาไปซ้ายตามธรรมเนียม โดยมีวลีเช่น “人自踏雪至山巅” และ “我自踏雪至山巅”มองเห็นได้ ทางด้านซ้ายมีลายเซ็นเล็กๆ ของ “造相大师”, และกระดาษตกแต่งด้วยตราประทับสี่เหลี่ยมสีแดงชาดหลายอัน หมึกสีเต็มและเส้นของตราประทับ

มีความชัดเจน; กระดาษเขียนอักษรหลายแผ่นวางเรียงซ้อนกันเล็กน้อยและสลับกัน พื้นหลังเผยให้เห็นลายมือสีอ่อนของกระดาษแผ่นอื่นๆ ง่ายๆ สร้างบรรยากาศสร้างสรรค์แบบสบายๆ แสดงธรรมชาติที่นุ่มนวลกระจายตัวสม่ำเสมอบนพื้นผิวกระดาษ เน้นความแวววาวของสีหมึกและรอยย่นของเนื้อกระดาษ สไลด์ภาพที่งดงามราวกับบทกวีของ Dream Maker สร้างบรรยากาศที่สง่างามและเรียบง่ายแบบชนบท ผสมผสานความคล่องแคล่วและความเป็นกันเองของลายมือเขียนอักษรเข้ากับบรรยากาศที่สงบของห้องเรียนแบบดั้งเดิม

• กรณีที่ 2:

หนึ่ง張垂直構圖的平面設計-背景是純粹而鮮豔的寶藍色-頂部的巨幅無襯線字體主標題-上半部分為淺灰色ของ“โซฟา มอนเทิน สลัมเมอร์เฟสต์”-下半部分為白色ของ“เทศกาลจับหลักประจำปี 2025”-其下方是巨幅的黑色書法字體中文標題“沙發打呼節”-報的下半部分由一幅巨大的- 插畫風格的老虎插畫 占據-它正趴着面向觀眾-眼睛是黃色的-其皮毛由橙-黑-白三色構成-貓爪包含紅色愛心的思想泡泡漂浮 它的頭頂-報上布滿了詳盡的活動文字-左欄用白色字體列出了以貓為主題的樂隊名-如“เดอะ ฟลัฟฟี ออร์ส กริมเบอร์ส (毛爪咕嚕)”-“ดิเจเหมียวมิคซ์”-九命怪貓 (เก้าชีวิต)”-“激光筆追逐者 (จุดเลเซอร์)”-“紙箱愛好者 (คนรักกล่องกระดาษแข็ง)”-呼嚕神教 ((พวกเพอร์เฟกต์นิสต์)-貓草成癮者 (พวกเสพติดแคทนิป)-“ดิเจประธานเหมียว (貓主席)”以及“แพ”วาร์ห์ เรดาดอร์ เฟสไเดนส์ พาว-ไฟว์”這樣的無意義短語-右欄列出了活動細節-其中許多都帶滑稽的拼寫錯誤或無意義內容-包括日期“4/1 วันจันทร์ แดดออก พระอาทิตย์ตก”-地點“上สะ市浦东 ใหม่區貓抓板路1号頂樓陽台”以及票務信息如“ADV. ปาลูกน่ากระป๋อง 1 กระป๋อง ประตู 2 กระป๋อง ลูกแมว ฟรี !-อยู่ด้านล่างสุดคือหนึ่งแถวของสปอนเซอร์โลโก้-名稱包括““แคทเบอร์ด”-好主人罐罐有限公司 (บริษัท กู๊ด โออินาร์ แคน เนด ฟู้ด จำกัด)”和““ไอโนเนพาวส์”-

(คำแปล: โปสเตอร์กราฟิกดีไซน์แนวตั้ง พื้นหลังสีน้ำเงินกรมท่าสดใสและบริสุทธิ์ ชื่อเรื่องหลักใช้แบบอักษรซานเซอริฟ ขนาดใหญ่ที่ด้านบน ครึ่งบนสีเทาอ่อนเขียนว่า "Sofa Montain Slummerfest" และครึ่งล่างสีขาวเขียนว่า "Annual Napping Festival 2025" ด้านล่างเป็นแบบอักษรตัวใหญ่สีดำเขียนว่า "沙發打呼節". ส่วนล่างของโปสเตอร์มีภาพเสือขนาดใหญ่นอนคว่ำหน้าต่อหน้าผู้ชม ดวงตาสีเหลือง ขนของเสือมีสามสี ได้แก่ สีส้ม สีดำ และสีขาว มีลูกโป่งความคิดพร้อมรูปหัวใจสีแดงลอยอยู่เหนือศีรษะ โปสเตอร์เต็มไปด้วยข้อความกิจกรรมโดยละเอียด คอลัมน์ด้านซ้ายแสดงรายชื่อวงดนตรีธีมแมวด้วยตัวอักษรสีขาว เช่น "The Fluffy Paws Grumbers (毛爪咕嚕)", "ดิเจเหมียวมิคซ์" 九命怪猫 (เก้าชีวิต)", "激光筆追逐者 (จุดเลเซอร์)" "紙箱愛好者 (คนรักกล่องกระดาษแข็ง) 呼嚕神教 (พวกเพอร์เฟกต์นิสต์)", "貓草成癮者 ((พวกแมวเหมียว)", "ดิเจประธานเหมียว (貓主席)" และวลีที่ไม่มีความหมาย เช่น "Varh Radator Feseidel Paw Five" คอลัมน์ด้านขวาแสดงรายละเอียดของเหตุการณ์ ซึ่งหลายรายการมีข้อผิดพลาดในการสะกดคำที่ตลกขบขันหรือเนื้อหาที่ไม่มีความหมาย รวมถึงวันที่ "4/1 วันจันทร์ SUNL SUNSET" สถานที่ "上สะ市浦东 ใหม่區貓抓板路1号頂樓陽台", และข้อมูลตัว เช่น "ADV. ปาลูกน่ากระป๋อง 1 กระป๋อง ประตู 2 กระป๋อง ลูกแมว ฟรี" ด้านล่างเป็นแถวของโลโก้สปอนเซอร์สมมติ โดยมีชื่อต่างๆ เช่น "Cattered" 好主人罐罐有限公司" และ "iNONEPAWS")

• กรณีที่ 3:

หนึ่ง張植物插畫展覽的平面設計-背景為素淨的米白色-報上有多幅水彩插畫-描繪了各種苔蘚和蕨類植物-用色以綠色-棕色和黃色為主-並配有精緻的黑色墨水輪廓線-畫中央是一幅巨大的- 精細的綠色地錢插畫-上方棕色的孢子體-其他較小的插圖散布在周圍-包括左上角的細葉滿江紅-ฟอสไเดนส์-頂部中央的巨葉紅莖蘚-ไรโดบรุม จิกันเตียม-右上角的青苔屬-ไลอัม สป.-以及右下角的鳳尾蘚-มาร์กันเทีย ฟอโรโมนานา-報布局干淨-簡約-文字垂直和水平 排列-右上角是縱向排列的黑色宋體大字“苔痕”-下邊是橫向排列的無襯線字體英文“บันทึกรวมออส-左邊是黑色無襯線字體“วิถีชีวิตเฟิร์นเอลค์ฮอร์น”-左下角寫着“ระบบนิเวศมอสสาเลชัน”- 日期และ時間อยู่底部突出显示-2001”為黑色大字號襯線字體-其後是較小的無襯線字體“04.22 [ม.ย.] เข้า 09:00 น. และ “05.22 [พ.ค.] บ่าย 17:00 น.-每幅植物插圖都附有學名-使用較小灰色無襯線字體 書寫-例如“ฟอสไเดนส์-ไรโดบรุม จิกันเตียม”-ไลอัม สป.”-“วงศ์บาร์ทราเมีย”-“ระบบนิเวศมอสสาเลชัน”-มาร์กันเทีย ฟอโรโมนานา”和“Astrocella yoshinagana”-整體風格優雅且具教育意義-將科學插畫與現代排版相結合-

(คำแปล: โปสเตอร์กราฟิกดีไซน์สำหรับนิทรรศการพืช พื้นหลังสีเบจเรียบๆ โปสเตอร์ประกอบด้วยภาพประกอบสีน้ำหลายภาพที่แสดงมอสและเฟิร์นหลากหลายชนิด โดยใช้สีเขียว น้ำตาล และเหลืองเป็นหลัก พร้อมเส้นขอบหมึกสีดำอันละเอียดอ่อน ตรงกลางเป็นภาพประกอบขนาดใหญ่และซับซ้อนของไลออร์เวิร์ตสีเขียวที่มีสปอโรไฟต์สีน้ำตาลอยู่ด้านบน ภาพประกอบขนาดเล็กอื่นๆ กระจายอยู่ทั่วไป รวมถึง Fissidens ที่มุมซ้ายบน Rhodobryum giganteum ตรงกลางด้านบน Bryum sp. ที่มุมขวาบน และ Marchantia formosana ที่มุมขวาล่าง การจัดวางโปสเตอร์เรียบง่ายและเรียบง่าย โดยมีข้อความจัดเรียงทั้งแนวตั้งและแนวนอน

มุมมองบนเป็นตัวอักษรสีดำสไลด์เพลงที่เรียงกันเป็นแนวตั้ง 苔痕", ด้านล่างเป็นข้อความภาษาอังกฤษแบบซานเซอริฟ "Moss Exhibition" เรียงตามแนวนอน ด้านซ้ายเป็นข้อความซานเซอริฟสีดำ "Elkhorn Fern LifeStyle" มุมล่างซ้ายเขียนว่า "Alishan Moss Ecological" วันที่และเวลาปรากฏอย่างชัดเจนที่ด้านล่าง: "2001" ด้วยตัวอักษรเซอริฟสีดำขนาดใหญ่ ตามด้วยข้อความซานเซอริฟขนาดเล็ก "04.22 [พ.ย.] เวลา 09:00 น." และ "05.22 [พ.ค.] เวลา 17:00 น." ภาพประกอบพืชแต่ละภาพมีชื่อวิทยาศาสตร์กำกับไว้ด้วยตัวอักษรซานเซอริฟขนาดเล็ก เช่น "Fissidens", "Rhodobryum giganteum", "Bryum sp.", "Bartramiaceae", "Alishan Moss Ecological", "Marchantia formosana" และ "Astrocella yoshinagana" สไลด์โดยรวมมีความสวยงามและให้ความรู้ โดยผสมผสานภาพประกอบทางวิทยาศาสตร์เข้ากับการพิมพ์สมัยใหม่

ก.3. รูปที่ 3

แถวที่ 1

- กรณีที่ 1:
头发变成淡紫色卷发-发丝边缘散发出金光-
(แปลว่า ผมกลายเป็นลอนสีม่วงอ่อน มีแสงสีทองส่องออกมาจากขอบเส้นผม)
- กรณีที่ 2:
让这个女性盘腿坐在酒馆房间的地毯上-带着微笑-眼神温柔地注视着镜头-背景是整洁的白色ใหญ่ 床และ
温馨的床头灯-整体氛围宁静而优雅-
(คำแปล: ให้ผู้หญิงคนนี้นั่งไขว่ห้างบนพรมห้องโรงแรม รอยยิ้มปรากฏบนใบหน้าและสายตาอ่อนโยนมองมาที่กล้อง พื้นหลังเป็นเตียงสีขาวสะอาดตาและโคมไฟข้างเตียงที่อบอุ่น ให้บรรยากาศโดยรวมที่สงบและสวยงาม)
- กรณีที่ 3:
变成水彩风格-
(แปลว่า แปลงร่างเป็นสไตล์สีน้ำ)
- กรณีที่ 4:
把老鹰变成玻璃材质-同时把天空变成橙色的夕阳-
(แปลว่า เปลี่ยนนกอินทรีให้เป็นวัสดุแก้ว ขณะเดียวกันก็เปลี่ยนท้องฟ้าให้กลายเป็นพระอาทิตย์ตกสีส้ม)

แถวที่ 2

- กรณีที่ 1:
参考猫的形象-สิ่งมีชีวิต成三宫格故事-画面包括沙滩-远山-落阳-夕阳-三个宫格从上到下-宫 格1-顶部-猫背
对着镜头-坐在沙滩上-凝望着远方的夕阳และสะพาน-字幕 “ซัน的那边是什么” -宫 格2-中部-猫咪转过身来-
เช่น 脸对着镜头-字幕 “คุณ不必说” -宫格3-底部-猫脸特写-正脸 直视镜头-字幕 “我根本不想知道” -

(คำแปล: อ้างอิงภาพแมว สร้างเรื่องราวสามฉาก ฉากประกอบด้วยชายหาดภูเขาไกลๆ พระอาทิตย์ตกดิน และแสงยามเย็น โดยจัดวางฉากสามฉากจากบนลงล่าง ฉากที่ 1 (บน): แมวนั่งอยู่บนชายหาดหันหลังให้กล้อง มองดูพระอาทิตย์ตกและทะเลไกลๆ พร้อมคำบรรยายใต้ภาพว่า "ซัน的那边是什么"; ช่องที่ 2 (ตรงกลาง): แมวหันกลับมาแสดงด้านข้างให้กล้องเห็น พร้อมคำบรรยายว่า "คุณ不必说"; ช่องที่ 3 (ล่าง): ภาพพระอาทิตย์ใกล้ขอบหน้าแมว มองตรงมาที่กล้อง พร้อมคำบรรยายใต้ภาพว่า "我根本不想知道")
- กรณีที่ 2:
制作海报-背景变成公路และ蓝วัน白云-两เข่น是เริ่ม阔的เริ่ม田野-自行车保持姿态不变-放อยู่公路中央- ะ
上方是主标题 “环球骑行派对” -使用粗犷-动感的黑色字体-其正下方是副标题 “ตั้งแต่ 2.30 ถึง 2.31 น.-

(แปลว่า สร้างโปสเตอร์โดยเปลี่ยนพื้นหลังเป็นทางหลวงที่มีท้องฟ้าสีฟ้าและเมฆสีขาว มีทุ่งโล่งอยู่สองข้างทาง จักรยานยังคงอยู่ในตำแหน่งเดิม วางไว้ตรงกลางถนน ที่ด้านบนของโปสเตอร์คือชื่อเรื่องหลัก "环球骑行派对" ด้วยแบบอักษรตัวหนาสีดำแบบไดนามิก พร้อมคำบรรยายใต้ภาพว่า "จาก 2.30 ถึง 2.31" อยู่ด้านล่างโดยตรง)
- กรณีที่ 3:
把猫换成一只只有着相同姿势的哈士奇-文字 ““แมวรัก”修改为 “รักหมา”-以及文字 “喵喵” 改 为 “汪汪” -
同时อยู่左下角的宠物餐盘里加满狗粮-

(คำแปล: เปลี่ยนแมวเป็นฮัสกีในท่าเดิม เปลี่ยนข้อความ "Love Cat" เป็น "Love Dog" และเปลี่ยนข้อความ "喵喵" ถึง "汪汪". นอกจากนี้ ให้เติมอาหารสุนัขลงในชามอาหารสัตว์เลี้ยงที่มุมล่างซ้ายด้วย)

แถวที่ 3

- กรณีที่ 1:
让猫和狗分别穿上粉色和绿色的毛衣-背景改为户外的户外咖啡馆-猫和狗坐在桌子旁的椅子上 喝咖啡-
(คำแปล: ให้แมวและสุนัขสวมเสื้อกันหนาวสีชมพูและสีเขียวตามลำดับ เปลี่ยนพื้นหลังเป็นร้านกาแฟกลางแจ้งริมทะเล โดยให้แมวและสุนัขนั่งบนเก้าอี้ที่โต๊ะดื่มกาแฟ)
- กรณีที่ 2:
把这张图变成一幅画-金色边框-挂อยู่画การขยาย的墙上-旁边有一个人欣赏这幅画- (แปลว่า แปลงภาพนี้ให้เป็นภาพวาดที่มีกรอบสีทอง แขนงอยู่บนผนังของนิทรรศการศิลปะ โดยมีคนมายืนอยู่ข้างๆ เพื่อชื่นชมภาพวาด)

แถวที่ 4

- กรณีที่ 1:
让一个东方姑娘穿上这个连衣裙和黑色的鞋-并戴上这顶帽子-姑娘站在公园草地上-背景有几颗桃树-
(แปลว่า ให้ผู้หญิงเอเชียตะวันออกสวมชุดนี้และรองเท้าสีดำ และสวมหมวกใบนี้ ผู้หญิงคนนั้นยืนอยู่บนสนามหญ้าในสวนสาธารณะ โดยมีต้นพีชหลายต้นเป็นฉากหลัง)

แถวที่ 5

- กรณีที่ 1:
参考图-สิ่งมีชีวิตหนึ่งห้狐狸玩偶的彩色图-玩偶放อยู่公园草地上-背景有几颗树木- (คำแปล: อ้างอิงภาพ สร้างภาพสีของตุ๊กตาสุนัขจิ้งจอก โดยมีของเล่นวางอยู่บนสนามหญ้าในสวนสาธารณะ และมีต้นไม้เป็นพื้นหลัง)
- กรณีที่ 2:
旋转玩偶-การขยาย现他的เช่นฝา-
(คำแปล: หมุนของเล่นเพื่อแสดงมุมมองด้านข้าง)
- กรณีที่ 3:
สิ่งมีชีวิตสองตัวห้狐狸玩偶อยู่超市购物的画-ภาพคนหนึ่ง样推着购物车购物-购物车里放满了水果- (แปลว่า สร้างภาพตุ๊กตาสุนัขจิ้งจอกสองตัวกำลังซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ต โดยเข็นรถเข็นเหมือนมนุษย์ โดยรถเข็นเต็มไปด้วยผลไม้)