



## Entretien REGULIER - STEAM\_Tec'Elec

						Faire (850).
		X Neth Wile	/	Net files of bon.	/	1884 (85 OK) SIS OF OKE (1867)
			/ 5		§/_	
			/&	/ 8		\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
		/	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	'&\	2/2/	\&\
				ر کرانگ	<sup>3</sup> / \{	ğ'/.ξ
					/.8	/ 🔊
		& /	\$/		\$/	\`\.\`\
	/ %	**/ <u>*</u>	<u> </u>	%/±	<u> </u>	%/.§
	7	/ 😤	/ &	* Ser filtre 3 Com	/ &	1884 (85 John Office Of
100h	Χ	Χ	Χ	Χ	Х	
200h	Χ	Χ	Χ	Х	Х	
300h	Χ	Χ	Χ	Χ	Х	
400h	Χ	Χ	Χ	Χ	Х	Х
500h	Χ	Χ	Χ	Χ	Х	
600h	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	
700h	Χ	Χ	Χ	Χ	Х	
800h	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ
900h	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	
1000h	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	
1100h	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	
1200h	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ
1300h	Χ	Χ	Χ	Χ	Х	
1400h	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	
1500h	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	
1600h	Χ	Χ	Χ	Χ	Х	Х
1700h	Χ	Χ	Χ	Χ	Х	
1800h	Χ	Χ	Χ	Х	Х	
1900h	Χ	Χ	Χ	Х	Х	
2000h	Χ	Χ	Χ	Х	Х	Χ
2100h	Χ	Х	Χ	Х	Х	
2200h	Χ	Х	Χ	Х	Х	
2300h	Χ	Χ	Χ	Х	Х	
2400h	Χ	Χ	Χ	Χ	Х	Х
2500h	Χ	Χ	Χ	Χ	Х	
2600h	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	
2700h	Χ	Χ	Χ	Х	Х	
2800h	Χ	Χ	Χ	Χ	Х	Χ
2900h	Χ	Χ	Х	Х	Х	
3000h	Χ	Χ	Χ	Х	Х	
3100h	Χ	Χ	Χ	Х	Х	
3200h	Χ	Χ	Χ	Χ	Х	Χ
3300h	Χ	Χ	Χ	Χ	Х	
3400h	Χ	Х	Х	Х	Х	
3500h	Χ	Х	Х	Х	Х	

<sup>\* :</sup> L'huile usagée doit être éliminée correctement et pas rejetée dans la nature.





## Entretien PONCTUEL - STEAM\_Tec'Elec

	100	1400, 001 an	210, 00, 29, C	280, 00, 30s	3500, 00,4 00,5
Mettre le circuit hors gel**	Х	Χ	Χ	Χ	Х
Changer les buses des accessoires	Х	Χ	Χ	Χ	Х
Changer Filtre alimentation en eau	Х	Χ	Х	Χ	Х
Changer la sonde débit*	Х	Χ	Χ	Χ	Х
Vérifier les Clapets de pompe*	Х		Х		Х
Changer les Clapets de pompe*		Х		Χ	
Vérifier la vanne de régulation*	Х		Х		Х
Changer la vanne de régulation*		Χ		Χ	
Changer le clapet du raccord de sortie*		Х		Х	
Joints de piston*			Χ		
Vérifier les câbles et capuchons d'électrodes	Х	Χ	Х	Χ	Х
Nettoyer le brûleur	Χ		Χ		Χ
Changer le brûleur		Х		Х	
Changer le filtre à carburant de la pompe à fuel	Х	Х		Х	Х
Changer la pompe à FUEL*			Х		

<sup>\* :</sup> A faire réaliser par un technicien spécialisé

<sup>\*\* :</sup> Le liquide hors-gel usagé doit être éliminé correctement et pas rejeté dans la nature.