



Guide d'utilisation de **STEAM_Tec**

Accessoire	Désherbage		Nettoyage	
	<i>Température</i>	<i>Pression</i>	<i>Température</i>	<i>Pression</i>
Lance de désherbage ponctuel 1 buse avec cône de diffusion	150 °	10-15 bars	-	-
Rampe de désherbage toutes largeurs	150 °	15-20 bars	-	-
Cloche à buses rotatives de sol (Ø 52 cm)	150 °	25-30 bars	120 °	40 bars et +
Cloche à buses rotatives (Ø 41 cm)	-	-	120 ° Maxi	40 bars et +
Cloche à buses rotatives (Ø 30 cm)			90 ° Maxi	40 bars et +
Lances de nettoyage (simple ou double)	-	-	De 60 à 140° Désinfection : 150°	30 - 60 bars
			Idéal multi-supports 125° et 40 bars Double lance ou 2 utilisateurs : max 125° et 60 bars réglés sur 1 buse	
Perche télescopique	-	-	120 ° Maxi	30 - 60 bars



MISE EN SERVICE

AVANT DE DEMARRER

- Faire le plein de carburant
- Alimenter en Anti-calcaire

1

- Raccorder la machine
 - Eau
 - Electricité (Si besoin) ou démarrer le moteur
 - Flexible et accessoire

2

- Sur moteur, attendre que le moteur prenne son régime
- Mettre la machine sur 1 ou 2 en fonction du mode d'alimentation

3

- Appuyer sur la gachette du pistolet
- Régler la pression avec la molette de la pompe

4

- Régler la température (Appuyer sur une flèche, quand la consigne clignote, régler avec les flèches et valider avec "Menu/Ok"),)
- Appuyer sur la gachette pour que la machine chauffe

EVITER LES MARCHES/ARRETS

NE PAS S'ARRÊTER PLUS DE 5 MINUTES SANS ARRÊTER COMPLETEMENT LA MACHINE

ARRET ET REFROIDISSEMENT

4

- Régler la température à 0°C
- Appuyer sur la gachette du pistolet jusqu'à T°C réelle < 30°C

3

- Fermer l'alimentation en eau
- Appuyer sur la gachette du pistolet jusqu'à vidange de la machine

2

- Mettre la machine sur 0
- Arrêter le moteur si fonctionnement sur groupe électrogène

1

- Débrancher la machine (Décompresser la gâchette si besoin)