

# Aula Exercício de Introdução ao Git

Thiago de Gouveia Nunes

21 de outubro de 2011

## 1 Controle de Versão

Um controle de versão é um sistema responsável por gravar as mudanças em um ou mais arquivos. Temos dois tipos de software de controle de versão, os que usam o paradigma centralizado e o distribuído. O SVN e o CVS são exemplos de sistemas centralizados. Eles guardam todos os dados de um projeto em um servidor central, online. O git e o mercurial são exemplos de sistemas distribuídos. Eles, além de usarem repositórios online, criam um repositório local no seu computador.

## 2 O que é o git

Enquanto a maioria dos SCV guardam as informações como um arquivo base e as suas modificações, o git guarda uma "foto" das suas modificações. Toda vez que você modifica ou salva algo no git, ele tira uma "foto" de todo o seu espaço de trabalho.

A maioria do trabalho do git é local. O git salva todas as modificações dos arquivos localmente, e toda vez que você baixa as atualizações do seu projeto, todo o histórico de modificações vem junto.

O git tem integridade. Isso quer dizer que é impossível modificar arquivos sem o git saber que você está fazendo algo. O git usa um mecanismo chamado SHA-1 hash. O git quase sempre adiciona dados. Na maioria das vezes, o git só adiciona dados no repositório. Assim, você pode sempre resgatar arquivos que já foram deletados a muito tempo.

O git usa uma mecânica de 3 estágios para controlar os arquivos na sua área de trabalho. Estes estágios são: committed, modified e staged. Committed significa que o arquivo está na sua database local. Modificado quer dizer que o arquivo foi modificado. Staged quer dizer que o arquivo foi selecionado para entrar no seu próximo commit.

## 3 Como iniciar um rep no git

O github tem um bom tutorial para instalar e iniciar o git:

- Windows <http://help.github.com/win-set-up-git/> ( Sem o tortoise git. Há um tutorial breve sobre o turtoise git abaixo. )
- Linux <http://help.github.com/linux-set-up-git/>
- MacOS <http://help.github.com/mac-set-up-git/>

## 4 Iniciar o git

A primeira coisa a se fazer depois de instalar o git e colocar o seu nome de usuario e e-mail, assim todo commit que voce fizer estara com essas informacoes. Para isso, use os comandos:

```
$git config --global user.name "Seu Nome"
$git config --global user.email seuemail@exemplo.comando
```

Para configurar a sua ferramenta de diff, use o comando:

```
$git config --global merge.tool NomeDaFerramenta
```

Obs: O git aceita kdiff3, tkdiff, meld, xxdiff, emerge, vimdiff, gvimdiff, ecmerge e opendiff como ferramentas de merge.

## 5 Help no git

Para acessar o manual do git ( e de seus comandos ) voce pode usar qualquer uma das sintaxes abaixo:

```
$git help <comando>
$git <comando> --help
$man git-<comando>
```

## 6 Como usar o git

Agora que o git está instalado e o repositório já está criado, podemos começar a modificar nosso projeto. O git usa um mecanismo para controlar as modificações nos seus arquivos, e usa um sistema um pouco diferente dos outros controles de versões para mandar essas modificações para o remoto.

### 6.1 Arquivos no Git

Todo arquivo, antes de ser adicionado no seu repositório, é reconhecido no git como **Untracked**. Ao ser adicionado usando o comando:

```
$ git add <Nome-do-Arquivo>
```

ele vira **Tracked** entra num ciclo de 3 fases do git.

Esse ciclo consiste nas fases **modified**, **staged** e **unmodified**. Quando um arquivo é adicionado no git, ele entra como **staged** e será adicionado ao remoto no próximo commit. Ao ser modificado, um arquivo vai para **modified**. Ao ser comitado, o arquivo se torna **unmodified**.

Para verificar quais arquivos estão em qual fase usamos o comando

```
$ git status
```

ele ainda mostra alguns comandos para resetar arquivos e outras dicas, falaremos mais sobre isso depois.

Um arquivo pode ser **staged** e **modified** ao mesmo tempo. Experimente dar um git add em um arquivo, modificá-lo e dar um git status. Esse arquivo vai aparecer nos dois locais. Na realidade, o arquivo que aparece na seção **modified** é o arquivo modificado, e o arquivo que está na **staged** é o arquivo sem modificação.

Para verificar as diferenças entre os arquivos que estão modificados e os suas respectivas cópias no local usamos o comando

```
$ git diff
```

## 6.2 Commits

Os commits no git, ao contrário dos controles de versão ao estilo SVN, é local. Isso quer dizer que tudo o que é commitado não vai diretamente para o repositório remoto, e sim para o seu repositório local. Os arquivos na área **staged** serão adicionados no próximo commit.

Os seus commits só são mandados para o repositório remoto quando usamos o comando

```
$ git push
```

Os commits são armazenados como uma lista ligada, onde cada célula da lista é um arquivo de 41 bits ( um

## 7 Branches

Branches são facilmente criados no git. Eles são arquivos de 41bits que apontam para as mudanças feitas dentro deles. Vale lembrar que um branch criado por você é local, e ele só é adicionado no repositório local se usarmos o push desta maneira: git push (remote) (branch) exemplo: git push origin teste, isso vai fazer o branch teste ser integrado no nosso repositório remoto origin.

## 8 Resumo dos comandos no linux

```
$ git clone -> Copia um repositório remoto para a atual localização.
```

```

$ git add <Arquivo> -> Adiciona o arquivo para ser commitado.
$ git commit -> Comita as atuais modificações para o seu repositório local.
$ git push -> Mandas os atuais commits para o repositório remoto.
$ git pull -> Puxa os commits do repositório remoto.
$ git rm -> Remove um arquivo.
$ git mv -> Move um arquivo.
$ git diff -> Diferença entre os arquivos que serão comitados e suas modificações.
$ git status -> Mostra o status de cada arquivo.
$ git branch <Nome-do-Branch> -> Cria um branch com o nome passado.
$ git checkout <Nome-do3-Branch> -> Vai para o branch com o nome passado.

```

## 9 Git no Windows usando o tortoise git

Primeiro precisamos instalar os seguintes arquivos:

<b>Tortoise Git</b>	<a href="http://code.google.com/p/tortoisegit/">http://code.google.com/p/tortoisegit/</a>
<b>msysgit</b>	<a href="http://code.google.com/p/msysgit/">http://code.google.com/p/msysgit/</a>
<b>PuTTY</b>	<a href="http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html">http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html</a>

Baixe as versões mais novas, e instale tudo normalmente, sem mudar nenhuma opção, a não ser que seja de sua preferência. Agora, precisamos configurar uma chave de ssh para que seu computador possa conversar com o repositório remoto. Vá até a pasta em que o PuTTY foi instalado e abra o executável puttygen. Clique em Generate, depois digite uma senha no campo Key passphrase (essa senha será pedida toda vez que você fizer um push ou um pull. Não a esqueça!). Clique em save private key, e a salve num lugar onde você possa achar facilmente. Abra o site do github e na seção Account settings, vá em SSH Public Keys e adicione a chave de ssh que você acabou de gerar. Quando você for clonar um repositório, o tortoise vai pedir o seu nome e seu email. Isso é para que cada commit feito por você tenha as suas informações, assim o grupo pode saber quem fez o que. Depois, você terá que fornecer o link da chave de ssh para o tortoise, sem isso ele não pode clonar um repositório.