

外觀



加工部品	
被削材	ジルコニア
硬度	85HRA相当
サイズ	Ø80 x 15 mm
設備	
使用設備	Kern Micro HD
ホルダ	HSK-E 40 RegoFix
クーラント	Oil
使用工具	
966P.T42.0600.005.050	
971.0130.05	
962P.T5.0100.010.008	
9911.0600.200.240G	

加工データ

工程No	加工内容	使用工具	回転数	送り速度	ae	ap
01	上面形状加工	966.T42.0600.005.050	9,549 min ⁻¹	802 mm/min	1.200 mm	0.020 mm
02	外周輪郭加工	966.T42.0600.005.050	9,549 min ⁻¹	802 mm/min	0.015 mm	0.020 mm
03	Zechaロゴ加工	971P.0130.05	5,056 min ⁻¹	11 mm/min	-	4.000 mm
04	溝部トロコイド加工	962P.T5.0100.010.008	30,239 min ⁻¹	635 mm/min	0.030 mm	0.020 mm
05	ヘリカル加工(背面)	9911.0600.200.240G	40,000 min ⁻¹	500 mm/min	5.400 mm	0.025 mm
06	内径輪郭加工(背面)	9911.0600.200.240G	40,000 min ⁻¹	800 mm/min	0.070 mm	5.500 mm

MEMO