GOSIM

GOSIM Shenzhen 2026

October 16-17, 2026 Shenzhen, China



GOSIM

GOSIM Shenzhen 2026


从设备联网到设备协作

EMQ Device Agent 构建 A2A 分布式智能硬件网络

金发华



EMQ： 连接物理世界及数字世界的神经中枢



1000+ 全球商业客户


75+ 全球500强企业

2500万 车辆智能网联

500M+ 接入设备数

全球化运营

在全球4个国家设立运营中心，为客户提供全球 7x24 小时服务，99.99% SLA



60+ 国家和地区用户分布

全球区域安全认证与数据合规

SOC1 / SOC2

ISO 27001

TISAX

GDPR Compliance

跨云跨地域部署

发展趋势：从连接到智能，设备 Agent 化成为必然

01 从"连接"到"智能"

企业要求设备具备自主判断和响应能力

挑战：传统 IoT 平台只有数据通路，没有理解和决策层

02 从"单设备"到"多设备协作"

智慧工厂、驾舱、办公需跨设备编排

挑战：定制化集成成本高，联动逻辑硬编码

03 从 GUI 到自然语言交互

用户需要更自然的交互方式

挑战：语音/NLP 与设备控制割裂，需大量定制

04 从封闭到开放协作

多品牌设备和多供应商系统共存

挑战：私有协议壁垒，跨厂商协作从零对接

05 AI 时代产品快速迭代

快速端到端验证 AI 交互体验

挑战：自建 AI 链路周期长、成本高、迭代慢

核心结论：设备需要具备理解意图、自主决策、互相协作的 Agent 能力

设备智能体开发：自然语言定义，一键生成 SDK

DeviceSpec 驱动开发

自然语言描述设备即可生成完整的 DeviceSpec，包含命令、属性、事件

设备模拟器

内置设备模拟器，硬件就绪前即可验证链路，大幅缩短开发周期

SDK 一键生成

设备端 SDK 一键生成，含 MQTT 连接、命令响应、状态上报

灵活部署

边缘网关、云端部署

开发流程

1. 自然语言描述设备能力
2. 自动生成 DeviceSpec
3. 模拟器验证 + SDK 生成
4. 部署上线，A2A 协作

- MQTT 原生接入
- 边、云部署方式支持

业务架构：四层架构实现设备 Agent 化

通道层

Web Console | IM（钉钉/飞书/Slack） | 语音 | 视觉

↓

Agent 层

对话理解 | 意图识别 | 工作流编排 | A2A 编排

↓


设备接入层

MQTT | WebSocket


↓

真实设备层

驾舱 ECU | 机械臂 | 会议室 | 家电 | 传感器



技能与工具扩展



- 知识库系统对接
- 外部天气、地图信息查询
- 工单系统集成
- 告警系统扩展
- …


自然语言工作流编排


帮我创建一个名为 Energy Storage Battery Guard 的 Workflow。


当储能设备上报 `battery_low` 事件时，读取 `payload.level` 作为本次事件里的电量值。`battery_low` 本身已经表示设备进入低电量告警，不需要再设计正常电量分支。

严重低电量阈值先设为 10%。


- 如果 `payload.level` 小于 10%，记录一条严重低电量日志，并唤醒储能电池管家 Agent。让它结合当前设备状态、电量值和运行模式判断是否需要切换到保护 / 备用模式，或是否只给出人工确认建议。
- 如果 `payload.level` 大于等于 10%，只记录一条低电量日志，包含电量值、设备 ID、事件名和触发原因








智能体个性化设置


个性
你是一个有点中二但靠谱的设备精灵。回答要像在执行神秘仪式一样，但必须先给明确结论。可以说"已接收指令""能量稳定""封印解除"这类话，但不要影响设备命令判断，也不要编造设备状态。
取消
完成


Smart Bulb
A2A 未启用
清空对话
试用 EMQX Cloud
设备 1
Smart Bulb Simul...
断开
模拟上报
设备状态
最后在线 刚刚
注册时间 刚刚
当前数据 6 项
power true
brightness 50 0 - 100
color_tempera... 4000K
color {"r":255,"g":255,"b":255}
connected true
uptime 3600
可用命令 5 项
power Turn the bulb on or off 1 个参数
brightness Set the bulb brightness 2 个参数
color_tempera... Set the color temperature 1 个参数
color Set the RGB color 3 个参数
scene Switch the preset scene 1 个参数
+ 接入设备
你是谁?
结论：我是掌管Smart Bulb的专属设备精灵，负责维护其力量运转与指令响应。
当前结界内尚未登记任何设备实体（无可用灯泡）。若你手头拥有该产品的硬件，我可立刻指引你完成绑定仪式；若想提前探查它的能力（如光影开关、明暗流转、冷暖色温切换或魔法氛围场景），亦可随时唤我探知。
能量回路已激活，请下达你的第一道指令。
@Smart Bulb Simulator 打开灯
已确认指令。正在解除封印，为灯泡注入开启之光!
send_command · sim-zq4fga · power · {"state":true}
仪式完成！光明已降临。
当前灯泡状态报告：
开关：开启
亮度：50%（中等光量）
色温：4000K（自然暖白光）
色彩：纯净白光
结界内的能量回路由我继续守护，主人还有什么吩咐?
@Smart Bulb Simulator
和这个设备智能体对话...

IoT 平台扩展集成

设备全生命周期管理

生命周期管理

注册 / 激活 / 禁用 / 注销，支持批量导入与批量操作。
设备凭证与证书管理，保障接入安全。

物模型与数字孪生

TSL 属性 / 事件 / 服务模型，设备影子实时状态同步。

运维管理

标签分组、OTA 远程升级、远程配置与属性下发。
设备全局查询，按产品 / 标签 / 状态筛选。

告警通知与安全管理

告警体系

多级告警规则 + 分级处置，邮件 / 短信 / Webhook / 通知多渠道触达。
告警收敛 + 静默管理。

安全防护

安全体系：JWT / AK-SK / 一机一密 / X.509。

部署模式

私有化部署 + 混合云

插件式扩展



- 物模型扩展
- 设备/用户认证
- 设备模拟器
- 客户端代码生成
- …

A2A 智能硬件网络

门锁 Agent
主人回家

灯光 Agent
根据亮度开灯




空调 Agent
调到舒适状态


安防 Agent
切换在家模式

统一接入 · 彼此发现 · 相互调用 · 跨设备协作


基于 A2A over MQTT 多智能体协作



A2A 编排案例



预定义场景




任务模式

- **A2A Network**
  生态互联层

Agent 发现	跨品牌协作	场景联动	价值网络
自动识别	任务协商	智能家居	生态价值

- **Device Agent**
  设备构建


自然语言建模	在线设备模拟器	代码生成	IM 接入
Schema 定义	调试工具	SDK	飞书 / 钉钉



生成设备端代码




选择生成语言



自动生成应用

Device Agent 平台技术架构



案例：智能家庭储能设备

背景

家庭太阳能储能设备：太阳能电池板、电池阵列蓄电，电动自行车、外出旅游用电等；用电高峰期并入电网输电产生营收。

方案

为储能设备定义 Device Agent，查看和控制储能设备；根据天气、电价等情况设置动态工作流，实现收益最大化。


价值

- 提升用户查看和控制储能设备的使用体验。
- 智能调度，最大化入网收益。



案例：工业设备故障诊断与预测性维护

故障诊断 | CNC-07 主轴过载报警（II 级）



根因概率分布（演示数据）

依据：报警代码 E-2310 + 维修知识库 + 近 3 个月 3 次同类记录（更换轴承 + 清理润滑管路解决）。

动作：排查建议已生成，维修工单自动创建并派发给当班维修组。

预测性维护 | 3 号冲压机液压系统

提前 14 天预警

液压油温升趋势显著，预计 14 天后触及阈值

建议窗口

提前至周四 06:00–10:00（生产空窗）保养。

闭环结果

避免一次非计划停机；保养计划排入日历，到期提醒；执行报告自动沉淀知识库。

诊断有依据、维护有窗口、执行有闭环——这是 Device Agent 工业认知能力的直接体现。

GOSIM

GOSIM Shenzhen 2026

Thanks!

