# 빠른 시작 — 처음 쓰실 때 이 순서대로

자세한 설명은 단계 이름 아래에 적힌 장을 보세요. 처음이라면 2장의 따라 하기 실습을 한 번 해 보시길 권합니다.

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 설치<br>1장 | 처음 한 번만 합니다. 1장의 순서대로 도구를 내려받고, 파이썬을 설치하고, 보안 허용을 해 둡니다. |
| 2 | 실행<br>1장 3단계 | 도구 폴더의 `run_mac.command`를 더블클릭합니다. 검은 창(터미널)이 뜨고 잠시 뒤 브라우저에 화면이 열립니다. 검은 창은 닫지 마세요. |
| 3 | 검색<br>3장·4장 | Search(검색어) 칸에 검색어를 넣고 Search(검색)을 누릅니다. |
| 4 | 받기<br>3장 | 목록에서 받을 서열을 체크하고 선택한 N건 받기를 누릅니다. 상위 N건이나 전체를 받을 수도 있습니다. |
| 5 | 넘어가기<br>3장 4단계 | 받기가 끝나면 이 서열로 프라이머 설계를 누릅니다. 받은 서열이 2단계 목록에 자동으로 들어갑니다. |
| 6 | 동의<br>2장 3단계 | 처음 한 번은 NCBI 이용 방침 안내가 뜹니다. 읽고 체크한 뒤 시작하기를 누릅니다. |
| 7 | 설계<br>5장 | 조건(PCR product size(조각 길이), Primer melting temperatures(녹는 온도), # of primers to return(후보 개수), Organism(생물종))을 확인하고 Get Primers(설계 시작)를 누릅니다. 서열 하나에 1~2분 걸립니다. |
| 8 | 결과<br>6장 | 끝나면 폴더 열기를 눌러 `primers_날짜_시각.xlsx` 파일을 엽니다. Unintended templates: other genes(잘못 붙는 대상: 다른 유전자)가 0인 후보부터 보세요. |

주의 — 2단계는 NCBI Primer-BLAST 웹사이트에 프로그램이 대신 제출합니다. NCBI는 웹페이지에 대한 자동 접근을 허용하지 않으며, 회사 전체의 인터넷 주소 단위로 접근을 제한할 수 있습니다. 꼭 필요한 만큼만 사용해 주세요.

끝낼 때 — 브라우저 탭을 닫는 것만으로는 종료되지 않습니다. 함께 떠 있던 검은 창을 닫으셔야 완전히 종료됩니다.