

# Eventos

jQueryMobile

<http://api.jquerymobile.com/category/events/>

## mobileinit

```
$( document ).on( "mobileinit", function() {  
  
});
```

El evento es ejecutado cuando **jQueryMobile** finaliza de cargar.

## orientationchange

```
$( window ).on( "orientationchange", function() {  
  
});
```

El evento es ejecutado cuando el device cambia la orientación.

## pagebeforechange

```
$( selector ).on( "pagebeforechange", function() {  
  
});
```

El evento es ejecutado antes de que **jQueryMobile** cambie la página.

## pagebeforecreate

```
$( selector ).on( "pagebeforecreate", function() {  
  
});
```

El evento es ejecutado antes de que **jQueryMobile** cree la página.

## pagebeforehide

```
$( selector ).on( "pagebeforehide", function() {  
  
});
```

El evento es ejecutado antes de que **jQueryMobile** oculte la página en una transición.

## pagebeforeload

```
$( selector ).on( "pagebeforeload", function() {  
  
});
```

El evento es ejecutado antes de que **jQueryMobile** cargue la página en una transición.

## pagebeforeshow

```
$( selector ).on( "pagebeforeshow", function() {  
  
});
```

El evento es ejecutado antes de que **jQueryMobile** muestre la página en una transición.

## pagechange

```
$( selector ).on( "pagechange", function() {  
  
});
```

El evento es ejecutado después de que **jQueryMobile** cambie la página.

## pagechangefailed

```
$( selector ).on( "pagechangefailed", function() {  
  
});
```

El evento es ejecutado cuando se produjo un error al cambiar una página.

## pagecreate

```
$( selector ).on( "pagecreate", function() {  
  
});
```

El evento es ejecutado cuando **jQueryMobile** ha creado una página.

## pagehide

```
$( selector ).on( "pagehide", function() {  
  
});
```

El evento es ejecutado después que **jQueryMobile** oculte una página en una transición.

## pageinit

```
$( selector ).on( "pageinit", function() {  
  
});
```

El evento es ejecutado cuando **jQueryMobile** está inicializando una página.

## pageload

```
$( selector ).on( "pageload", function() {  
  
});
```

El evento es ejecutado después que **jQueryMobile** cargó una página.

## pageloadfiled

```
$( selector ).on( "pageloadfiled", function() {  
  
});
```

El evento es ejecutado cuando se produjo un error al cargar una página.



## pageshow

```
$( selector ).on( "pageshow", function() {  
  
});
```

El evento es ejecutado después que **jQueryMobile** mostró una página.

## scrollstart

```
$( selector ).on( "scrollstart", function() {  
  
});
```

El evento es ejecutado cuando se comienza a realizar un scroll.

## scrollstop

```
$( selector ).on( "scrollstop", function() {  
  
});
```

El evento es ejecutado cuando se finaliza un scroll.

## swipe

```
$( selector ).on( "swipe", function() {  
  
});
```

El evento es ejecutado cuando se realiza la acción de swipe.

## swipeleft

```
$( selector ).on( "swipeleft", function() {  
  
});
```

El evento es ejecutado cuando se realiza la acción de swipe hacia la izquierda.

## swiperight

```
$( selector ).on( "swiperight", function() {  
  
});
```

El evento es ejecutado cuando se realiza la acción de swipe hacia la derecha.

## tap

```
$( selector ).on( "tap", function() {  
  
});
```

El evento es ejecutado cuando se realiza la acción de tap.

## taphold

```
$( selector ).on( "taphold", function() {  
  
});
```

El evento es ejecutado cuando se realiza la acción taphold.