Grillas & Bloques Plegables



- Permiten agrupar el contenido de la página en 2, 3, 4 y 5 columnas
- Se crean utilizando las clases CSS
 - class="ui-grid-columna", donde columna es una letra entre "a (2 col) y d (5col)" dependiendo del número de columnas
 - class="ui-block-columna", donde columna puede ser una letra entre "a (2 col) y e (5 col)" dependiendo del número de columnas

Ejemplo:



- Las grillas pueden ser multi-fila
- Para crear una nueva fila, basta con agregar una div con la clase CSS class="ui-block-columna", donde columna representa a la columna donde se quiere agregar la fila

Ejemplo:



- Está formado por un botón de cabecera y algo de contenido
- Son útiles cuando se tiene que visualizar mucho contenido en una página y no se tiene mucho espacio en la pantalla
- Permiten ocultar partes de la página en las que no se está interesado en el momento



- El bloque puede iniciarse desplegado, para lo cual hay que utilizar el atributo datacollapsed="false"
- Los bloques pueden tener cualquier tipo de contenido: cabeceras, párrafos, listas y formularios, incluso otros bloques plegables
- Es posible agrupar los bloques de forma que cuando se expanda uno, los demás se cierren. Esto se logra incluyendo todos los bloques dentro de un contenedor con el atributo data-role="collapsible-set"

Ejemplo:

Lic. Nelson Lema



- Por defecto los bloques se presentan encuadrados en la pantalla
- Para que ocupe todo el ancho de la página, debe agregarse el atributo data-inset=«false» al contenedor del bloque (data-role=«collapsible» o data-role=«collapsible-set»)
- Pueden cambiarse los íconos que presenta por defecto.
- Se realiza mediante los atributos data-collapsedicon (ícono para el estado plegado) y dataexpanded-icon (ícono para el estado expandido) de los elementos contenedores

- Al igual que los botones y los campos de los formularios, es posible utilizar el atributo data-mini»true» en los contenedores de bloque
- Crea una versión miniatura del botón de la cabecera

- Si se inserta una vista de lista dentro de un bloque plegable, se crea una vista de lista plegable
- Los atributos data-content-theme y datatheme permiten mejorar la vista de la lista plegable

```
Ejemplo:
```