SERIE DE ROBUSTECIMIENTO / A07

Evidencia, propiedad intelectual y publicación

Compuertas QAF para afirmaciones y activos

Juan Manuel Goenaga Castro

GoToGym Quantum Research

22 de octubre de 2026 / versión 1.1

Estado. Prepublicación metodológica sin revisión por pares. Propuesta computacional implementada; evaluación perceptual y estudio con participantes pendientes.

Resumen

Se implementa una relación explícita entre afirmación, versión de código, fixture ejecutado, alcance y plano. Los activos poseen privacidad y procedencia, y el inventario público bloquea voz, perfiles y pesos. La propiedad intelectual aportada conserva sus atribuciones. QAF usa la región clásica identificable sin atribuir a una forma matemática eficacia clínica o titularidad jurídica. Se presenta el problema observado, una formalización con unidades y restricciones, el código correspondiente y sus controles. Se distingue la verificación de ingeniería de calidad percibida, identidad regional y efecto comercial. El uso QAF corresponde a la región clásica identificable y conserva un comparador con los mismos recursos.

1 Diagnóstico y pregunta de investigación

Artículos científicos, integraciones disponibles y capacidades futuras coexistían en las fuentes. Sin contratos, una imagen futurista podía sugerir medición corporal, aprendizaje o biomecánica que el caso de running no ejecutaba. Referencias privadas de voz y archivos publicables también podían quedar cerca en la producción. Una atribución global a un autor borraría antecedentes de terceros.

Se implementa una relación explícita entre afirmación, versión de código, fixture ejecutado, alcance y plano. Los activos poseen privacidad y procedencia, y el inventario público bloquea voz, perfiles y pesos. La propiedad intelectual aportada conserva sus atribuciones. QAF usa la región clásica identificable sin atribuir a una forma matemática eficacia clínica o titularidad jurídica.

2 Modelo matemático y restricciones

Cada afirmación registra fuente fijada, alcance y estado documentado, ilustrativo o verificado local. El último exige evidencia ejecutada. Cada activo registra origen, derechos declarados, hash y privacidad. Una declaración de derechos no equivale a revisión jurídica y un hash no acredita autoría.

$$g_c = \mathbf{1}[\text{fuente pertinente}]\mathbf{1}[\text{alcance compatible}]\mathbf{1}[\text{evidencia presente}]. \tag{1}$$

$$\mathcal{F} = \{x : x_j \le g_{c(j)},\ \sum_j x_j = 1,\ \text{permisos}(x) = 1\}, \quad x^* = \arg\min_{x\in\mathcal{F}} L(x). \tag{2}$$

$$G_{\text{publico}}(a) = \mathbf{1}[\text{privacidad}(a) = \text{publica}]\mathbf{1}[\text{tipo}(a) \notin \mathcal{B}]. \tag{3}$$

La compuerta es documental y binaria, no una probabilidad de verdad. Excluir un candidato evita que una mejora estética compense falta de evidencia. El inventario de código bloquea grabaciones y pesos; se mantiene un paquete privado de producción distinto. La verificación local acredita un fixture completo en un commit. No permite convertir dormir cinco horas en una regla universal ni afirmar que una integración fue comprobada en producción.

2.1 Región identificable QAF y comparador

La integración usa el caso diagonal del formalismo, con base fija de candidatos y compuerta de factibilidad g:

$$p_j = \frac{g_j \exp[-(L_j - L_{\min})/\tau]}{\sum_k g_k \exp[-(L_k - L_{\min})/\tau]}, \quad \rho = \operatorname{diag}(p), \quad \rho \succeq 0, \quad \operatorname{Tr}\rho = 1. \tag{4}$$

Estos pesos describen decisión, no satisfacción del público. No se aprende ni asigna fase sin observaciones que la identifiquen. La enumeración nativa selecciona el mínimo factible; el comparador clásico recibe exactamente los mismos candidatos y coincide por construcción. No se reclama ventaja cuántica. MPS y TDVP siguen disponibles como referencias matemáticas anteriores, pero no intervienen en la síntesis de voz, el transporte de luz o una supuesta dinámica cerebral.

Con pérdidas desplazadas no negativas, se conserva la compilación triangular de selección única:

$$E(x) = \sum_j (\widetilde{L}_j - A)x_j + 2A\sum_{j<k} x_j x_k + A, \qquad A > \max_j \widetilde{L}_j. \tag{5}$$

La constante distingue correctamente el conjunto vacío; la interacción aparece una sola vez por pareja. La máscara de alternativas prohibidas es una restricción nativa, no una penalización blanda. Una prueba independiente enumera las 64 configuraciones de seis variables y compara con el óptimo restringido. La positividad y la traza se verifican por separado. Este uso explícito de la región clásica evita forzar complejidad tensorial sin evidencia incremental.

3 Implementación y trazabilidad

cinema_project.py verifica registros y evidencia. release.py inspecciona archivos del paquete público. private_runtime.py conserva inferencia local sin sockets en Linux antes de importar bibliotecas neuronales. Los datos ficticios se rotulan. Dos afirmaciones de running se vinculan a ejecución local y una a integración documentada; el video no afirma eficacia terapéutica, sensado corporal o entrenamiento de un modelo nuevo.

Módulos: `cinema_project.py`, `release.py`, `quality.py`, `private_runtime.py`. Cada transformación conserva archivos de entrada, parámetros y hashes. No se sustituye una capacidad ausente por una declaración de disponibilidad.

3.1 Controles que pueden refutar la implementación

test_source_change_invalidates_project
test_gap_and_unbound_mechanism_are_rejected
test_public_bundle_rejects_voice_and_model_weights
pruebas de confinamiento y aislamiento anteriores.

La batería combina invariantes algebraicos, casos adversos y render pequeño con decodificación. El conjunto de tests es un piso de reproducibilidad: aprobar una identidad de bytes no acredita veracidad de contenido, y una ecuación correcta no acredita preferencia artística.

4 Resultados computacionales observados

El proyecto registra tres afirmaciones con fuentes y alcance: dos verificadas localmente y una documentada. Los controles rechazan evidencia ausente, recurso alterado y tipos de archivo privados en el inventario público. La validación final rechaza ausencia de revisiones humanas; no las fabrica para alcanzar un porcentaje.

La suite ejecutada contiene 72 pruebas aprobadas. Son contratos de software e integración, no 72 observaciones independientes de calidad artística. Los datos completos se registran en el informe de versión.

El archivo `docs/validation/robustness-v0.4.json` conserva medidas y hashes de entrega. El proyecto completo con voz se distribuye por separado del código público. No se publican notas originales, perfiles biométricos ni sus transcripciones privadas.

5 Protocolo de evaluación y ablación

Sembrar fuente inexistente, evidencia fuera de alcance, cambio de commit, activo alterado y material privado. Medir falsos positivos y falsos negativos del proceso con revisión de contenido, no solo sintaxis. Comparar organización manual y contratos por dependencia bajo los mismos incidentes. La paridad entre selector diagonal y enumeración clásica es el resultado esperado. Una ventaja relacional requiere nuevas observaciones y comparadores igualmente informados.

La aceptación es jerárquica: primero se satisfacen las restricciones duras; después se optimiza calidad dentro del conjunto admisible. Se registrarán candidatos fallidos, tiempo y recursos, no solo la toma ganadora. El episodio, la persona y la familiaridad se controlan por separado. Repetir valoraciones de un único video no crea videos independientes. La muestra confirmatoria se calculará con variabilidad del piloto, sin inventar potencia o resultados.

6 Discusión, límites y propiedad intelectual

No se realizó búsqueda exhaustiva de patentes ni libertad de operación. Antoni Bancells conserva atribución de su antecedente técnico. Qwen, Whisper, FFmpeg, NumPy, Pillow y fuentes conservan autores y licencias. La integración audiovisual se prepara a nombre de Juan Manuel Goenaga Castro. El aislamiento Linux no se extrapola automáticamente a otros sistemas.

Los aportes de integración se preparan a nombre de Juan Manuel Goenaga Castro. Se conserva atribución de Antoni Bancells al antecedente técnico QAF y de los modelos, métodos y fuentes de terceros. No se reivindica entrenamiento propio de Qwen o Whisper. Una ampliación relacional deberá superar un comparador clásico con las mismas entradas y presupuesto; si no aporta valor, la solución sencilla continúa siendo válida.

7 Conclusión

La propuesta computacional descrita se encuentra en el código entregado y permite repetir sus controles. La calidad percibida, la autenticidad vocal y la eficacia comercial requieren sus propios datos; no se declaran resueltas por completar una exportación.

Referencias

[1] Goenaga Castro, J. M. (2025–2026). Quantum Analysis Frameworks y serie QAF audiovisual I–V, documentos aportados. Bancells, A. (2026). Dinámica operacional, MPS/TDVP y compilación QUBO, antecedente técnico aportado. Atribuciones conservadas; sus bancos completos no se repitieron en esta ampliación.

[2] D-Wave Quantum. Models: binary quadratic models and upper triangular QUBO. Documentación primaria. https://docs.dwavequantum.com/en/latest/concepts/models.html.

[3] Qwen Team (2026). Qwen3-TTS, tarjeta del modelo 12Hz-0.6B-Base. Modelo preentrenado de terceros. https://huggingface.co/Qwen/Qwen3-TTS-12Hz-0.6B-Base.