Produktdatenblatt

Spezifikationen

SPS-Steuerung, Modicon M173, Optimized ohne Display, 22 E/A, 2 CAN, 24 VAC/DC

TM173OBM22R

EAN Code: 3606487008347

Hauptmerkmale

Baureihe	Modicon M171/M172/M173
Produkt- oder Komponententyp	Programmierbare Steuerungen
Produktspezifische Anwendung	HLK- und Pumpenlösung
Variante	Programmierbar
Gesamtzahl der Ein- / Ausgänge	22
Anzahl digitale Eingänge	6
Anzahl digitale Ausgänge	3 für Relaisausgänge SPST Mit gleichem Bezugsleiter 2 für Relaisausgänge SPST Mit unabhängigem Bezugsleiter
Digitaler Ausgangsstrom	5 A für Relais SPST
Anzahl der Analogeingänge	6 paarweise konfigurierbar 1 konfigurierbar
Analogausgangsnummer	1 Spannung/Strom, Bereich: 0…10 V or 4…20 mA 3 Spannung, Bereich: 0...10 V or PWM (10Hz...2 kHz)

Zusatzmerkmale

Anschlussnummer	1 CAN-Port - Schraubklemmenleiste 1 USB Typ C 2 RS485 - Schraubklemmenleiste (Modbus serial link) 1 Display-Schnittstelle - TTL connector 1 communication module port
Anzahl Ein-/Ausgänge	6 Digitaleingang(s) 5 digitaler Ausgang(s) 7 Analogeingang(s) 4 Analogausgang(s)
digitaler Logikeingang	Senke oder Quelle (positiv/negativ)
Verwendung der Kontakte	Spannungslose Kontakte
Eingangsspannung der Digitaleingänge	24 V AC/DC
diskreter Eingangsstrom	2,5 mA
Eingangsimpedanz	20 kOhm
Messeingänge	NTC 103AT-2 Beta 3435 Temperaturfühler - 50-100 °C - Auflösung: 0,1 °C bei 10 kOhm Pt 1000 Temperaturfühler - 50-400 °C - Auflösung: 0,1 °C bei 2 kOhm Spannung 0 - 10 V - Auflösung: 0.001 V bei > 10 kOhm Spannung 0 - 5 V - Auflösung: 0.001 V bei 110 kOhm Strom 4 - 20 mA - Auflösung: 13 bits bei 100 Ohm Direkteingabe bei > 10 kOhm

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Messgenauigkeit	NTC NK103 Beta 3977 - 40...+110 °C +/-1°C NTC NK103 Beta 3977 110...137 °C +/- 1.9 °C NTC 103AT-2 Beta 3435 - 50…110 °C +/-1°C PTC - 55...155 °C +/- 1.1 °C Pt 1000 - 100...-50 °C +/- 5 °C Pt 1000 - 50...100 °C +/-1°C Pt 1000 100…400 °C +/- 5 °C 0...20 mA 0...4 mA +/- 2 % of full scale +/- 1 digit 0...20 mA 4...20 mA +/- 1 % of full scale +/- 1 digit 4...20 mA +/- 1 % of full scale +/- 1 digit 0 - 10 V +/- 1 % of full scale +/- 1 digit 0...5 V +/- 1 % of full scale +/- 1 digit HOhm 0...1500 hOhm +/- 8.5 hOhm DaOhm 0...300 daOhm +/- 2.5 daOhm
Sensorstromversorgung	5 V DC bei 50 mA vom Controller bereitgestellt 24 V DC bei 125 mA vom Controller bereitgestellt
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung	24 V +/-10 % AC 20 - 38 V DC
Leistungsaufnahme in W	10 W bei 24 V AC/DC
Taktgeber	Eingebaut clock, clock drift <= 30 s/Monat at -20…65 °C
Speichertyp	1 MB Flash 380 kB RAM
Überspannungskategorie	II
Lokale Signalisierung	1 LED (grün) für USB pendrive download status
Montagehalterung	Montage auf Montageplatte mit Zubehör DIN-Schiene
Breite	72 mm
Höhe	110 mm
Tiefe	60 mm
Produktgewicht	0,172 kg

Montage

Richtlinien	2014/30/EU - elektromagnetische Verträglichkeit 2014/35/EU - Niederspannungsrichtlinie
Normen	CAN/CSA-E60730-1 CSA E60730-2-9 EN 60068-2-27 EN 60068-2-6 Fc EN 60730-1 EN 60730-2-9 UL 60730-1 UL 60730-2-9 IEC 61000-4-2 IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-4 IEC 61000-4-5 IEC 61000-4-6 IEC 61000-4-11 UL94 (Material V0)
Produktzertifizierungen	EAC (ausstehend) CE cURus CSA RCM (ausstehend)
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20…65 °C entspricht UL 60730-1 entspricht EN 60730-1 entspricht EN 60730-2-9
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-30…70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	5…95 % nicht kondensierend

Schutzart (IP)	IP20 entspricht EN/IEC 60730
Verschmutzungsgrad	2
Betriebshöhe	0 - 2.000 m

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	7,000 cm
VPE 1 Breite	9,000 cm
VPE 1 Länge	13,500 cm
VPE 1 Gewicht	267,000 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	15
VPE 2 Höhe	15,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	4,300 kg

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

CO2-Bilanz (kg CO2 eq.)	222
Veröffentlichung von Umweltinformationen	Produktumweltprofil

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	Nein
Verpackung ohne Kunststoff	Nein
EU-RoHS-Richtlinie	Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
REACH-Verordnung	REACh-Deklaration
China RoHS-Verordnung	RoHS-Erklärung für China

Use Again

Reproduktion

Kreislaufwirtschaftsprofil	Entsorgungsinformationen
Rücknahme	No