

■ 5. 下記のプログラムを作成しなさい。

<パッケージ名> review
<クラス名> Rv5

Rv5クラスは、mainメソッドを持つクラスとして作成すること。

0~100の整数どうしの足し算をランダムに表示し、計算結果を答えさせ、正解不正解を表示する。

正解するまで同じ問題を表示し答えさせること。

<実行例>

12+87の答えは? : 34
× 不正解です!
12+87の答えは? : 200
× 不正解です!
12+87の答えは? : 99
○ 正解です!

■ 6. 下記のプログラムを作成しなさい。

<パッケージ名> review
<クラス名> Rv6

下記の、引数で受け取った配列の合計を求めるメソッドを定義する

メソッド名 static int sumArray

引数 int[] array 整数の配列

戻り値 int sum 配列中身の合計

処理 引数で受けとった配列の中身を合計し、戻り値で返す。

mainメソッドの処理

要素数をキー入力させる

要素数分int型の配列を生成する。

配列に-50~50の整数の乱数を代入する。

配列の中身を表示する。

配列を引数としsumArray()メソッドを呼び出し戻り値を表示させる。

<実行結果>

要素数は? : 10
配列の中身 :
{ -4, -12, 17, 10, 49, -49, -2, 8, 44, -14 }
合計=47

■ 7. 以下のクラスを作成しなさい。

<パッケージ名> review.rv7
<クラス名>

Automobile 自動車クラス

TestAutomobile 自動車クラスをテスト実行する

Automobileクラス

フィールド

private String name 名前

private double fuel ガソリン量

コンストラクタ

nameに引数で受け取ったname、fuelを代入する。

メソッド

advance() 前進メソッド

引数: なし

戻り値: なし

処理内容:

ガソリン量が0より大きければ

コンソールへ「ブーン!」と表示する。

ガソリン量が10未満なら

ガソリン量を0にする。

コンソールへ「ガス欠!」と表示する。

ガソリン量が10以上なら

ガソリン量を10減らす。

ガソリン量が10未満になったらコンソールへ「ガス欠注意!」と表示する。

TestAutomobileクラス

mainメソッドの中で、

Automobileクラスのオブジェクトを生成し(名前は"クラウン"、ガソリン量は0以上50未満の小数の乱数)

名前とガソリン量を表示する。

advance()メソッドを呼び出す。

ガソリン量を表示する。

<実行結果 1>

名前：クラウン
ガソリン量：4.0
ブ～ン！
ガス欠！
ガソリン量：0.

<実行結果 2>

名前：クラウン
ガソリン量：37.0
ブ～ン！
ガソリン量：27.0

<実行結果 3>

名前：クラウン
ガソリン量：14.0
ブ～ン！
ガス欠注意！
ガソリン量：4.0