


Devops

Docker

2023/2024



- Présentation disponible à l'adresse: <https://gounthar.github.io/gounthar/cours-devops-docker/fichiers-nommage-inspect>
- Version PDF de la présentation : Cliquez ici
- Contenu sous licence Creative Commons Attribution 4.0 International License
- Code source de la présentation: <https://github.com/gounthar/gounthar/cours-devops-docker>



Comment utiliser cette présentation ?

- Pour naviguer, utilisez les flèches en bas à droite (ou celles de votre clavier)
 - Gauche/Droite: changer de chapitre
 - Haut/Bas: naviguer dans un chapitre
- Pour avoir une vue globale : utiliser la touche "o" (pour "**Overview**")

Bonjour !



```
poddinque@my-machine:~$ docker c
```

A large black rectangular area representing a terminal window. At the top left, there is some green text from a command-line interface, followed by a cursor at the end of the line.





Bruno VERACHTEN



- Sr Developer Relations chez CloudBees pour le projet Jenkins 
- Me contacter :
 -  gounthar@gmail.com
 -  gounthar
 - <https://bruno.verachten.fr/>
 -  Bruno Verachten
 -  @poddinque

Et vous ?



A propos du cours

- Première itération d'une découverte Docker dans le cadre du DevOps
- Contenu entièrement libre et open-source
- Méchamment basé sur le travail de Damien Duportal et Amaury Willemant
 - N'hésitez pas ouvrir des Pull Request si vous voyez des améliorations ou problèmes: sur cette page (😉 wink wink)


Calendrier

 Work in progress... 

- 26 septembre après-midi
- 24 octobre après-midi
- ...



Évaluation



- Pourquoi ? s'assurer que vous avez acquis un minimum de concepts
- Quoi ? Sans doute une note sur 20, basée sur une liste de critères exhaustifs
- Comment ? Un projet Gitlab (probable) ou GitHub (peu probable) à me rendre (timing à déterminer ensemble)

Plan

- Intro
- Base
- Containers
- Images
- Fichiers, nommage, inspect
- Volumes
- Réseaux
- Docker Compose
- Bonus

La suite: vers la droite ➔




Docker

"La Base"

JUMPING
AREA

Pourquoi ?



🤔 Quel est le problème ?

Pourquoi commencer par un problème ?



🤔 Commençons plutôt par une définition:

Docker c'est ...

Pourquoi commencer par un problème ?



🤔 Définition quelque peu datée (2014):

Docker is ...

Pourquoi commencer par un problème ?



🤔 Définition quelque peu datée (2014):

Docker is a toolset for Linux containers designed to 'build, ship and run' distributed applications.

<https://www.infoq.com/articles/docker-future/>


Linux containers ?



🤔 Nous voilà bien...

C'est quoi un container?

Linux containers ?



🤔 Nous voilà bien...

C'est quoi un container?

Vous voulez la version enfant de 5 ans? Je ne crois pas...

Docker est vieux

10 ans déjà...



Docker est vieux

Mais moi aussi...



Docker Pirates ARMed with explosive stuff

Roaming the seven seas in search for golden container plunder.

[HOME](#)
[GETTING STARTED](#)
[DOWNLOADS](#)
[FAQ](#)
[COMMUNITY](#)
[ABOUT US](#)
[CREW](#)
[DONATE](#)

© 2020 Hypriot

[Legal Notice](#)

[Edit this blog on GitHub](#)

Docker on Raspberry Pi Workshop in Brussels

Thu, Mar 17, 2016

A couple of weeks ago we have been invited by the fine folks over at the Docker User Group in Brussels to help conduct a workshop. And of course this workshop was about Docker. Still it was not your ordinary Docker workshop.

It was special because instead of being a workshop about Docker on big servers it was about Docker on really small ARM devices. The very same devices that power the upcoming IoT revolution.

Turns out it is really amazing what you can do with Docker on those tiny machines.



Docker on arm

Aucune raison que ça soit réservé aux puissants! La révolution vaincra!

The screenshot shows a news article on the LinuxGizmos.com website. The header features the site's logo with a penguin icon and the text "LinuxGizmos.com". Below the header is a navigation bar with links for All News, Boards, Chips, Devices, Software, LinuxDevices.com Archive, About, Contact, and Subscribe. To the right of the navigation bar are social media icons for Twitter, Facebook, Pinterest, and RSS, along with a link to subscribe for email updates.

Open source ResinOS adds Docker to ARM/Linux boards
Oct 17, 2016 — by Eric Brown 4,449 views
[Twitter](#) [Facebook](#) [LinkedIn](#) [Reddit](#) [Pinterest](#) [Email](#)

Resin.io has spun off the Yocto-based OS behind its Resin.io IoT framework as a ResinOS 2.0 distro for running Docker containers on Linux IoT devices.

Resin.io, the company behind the Linux/Javascript-based Resin.io IoT framework for deploying applications as Docker containers, began spinning off the Linux OS behind the framework as an open source project over a year ago. The open source ResinOS is now publicly available on its own in a stable 2.0.0-beta.1 version, letting other developers create their own Docker-based IoT networks. ResinOS can run on 20 different mostly ARM-based embedded Linux platforms including the Raspberry Pi, BeagleBone, and Odroid-C1, enabling secure rollouts of updated applications over a heterogeneous network.

ResinOS 2.0 architecture
(click image to enlarge)

When enterprise-level CIOs are asked to integrate embedded devices into their networks, their first question is usually "Can they run Docker?" The answer is probably not... especially if they run on ARM processors.

Follow LinuxGizmos: [Twitter](#) [Facebook](#) [Pinterest](#) [RSS](#)
* get email updates *

Search LinuxGizmos:

Search LinuxGizmos.com + LinuxDevices Archive: ENHANCED BY Google

LinuxGizmos Sponsor ads: (advertise here)

Top 10 trending posts...

- » Libre Computer showcases low-cost SBC with PoE support
- » ASRock Industrial's present 4x4 BOX 7040 Series mini PCs
- » (Updated) The ZimaBlade is an upcoming low-cost x86 personal server
- » GOWIN & Andes Technologies collaborate and reveal 22nm SoC FPGA
- » Espressif Systems presents ESP32-S3-BOX-3 AIoT kit
- » Milk-V Duo is a \$9.00 RISC-V tiny embedded computer
- » SATA HATs support up to four drives on Raspberry Pi 4 or Rock Pi 4
- » Sipeed to launch RISC-V based Lichee Cluster 4A
- » New SBC powered by Allwinner T507-H processor
- » Orange Pi introduces a new Rockchip based Computer Module

LinuxGizmos Sponsor ads: (advertise here)

Follow LinuxGizmos or subscribe to our posts: [Twitter](#) [Facebook](#) [Pinterest](#) [RSS](#)

Docker on *

Linux everywhere... And then Docker to follow.

```
target "debian_jdk11" {
    dockerfile = "debian/Dockerfile"
    context = "."
    args = {
        JAVA_MAJOR_VERSION = "11"
        version = "${PARENT_IMAGE_VERSION}"
    }
    tags = [
        equal(ON_TAG, "true") ? "${REGISTRY}/${JENKINS_REPO}:${PARENT_IMAGE_VERSION}": "",
        equal(ON_TAG, "true") ? "${REGISTRY}/${JENKINS_REPO}:${PARENT_IMAGE_VERSION}-jdk11": "",
        "${REGISTRY}/${JENKINS_REPO}:jdk11",
        "${REGISTRY}/${JENKINS_REPO}:latest",
        "${REGISTRY}/${JENKINS_REPO}:latest-jdk11",
    ]
    platforms = ["linux/amd64", "linux/arm64", "linux/arm/v7", "linux/s390x", "linux/ppc64le"]
}
```

On n'avait pas parlé d'un problème?



Intégrateur

Développeur

Testeuse

DEV


On n'avait pas parlé d'un problème?



Intégrateur



Développeur



Testeuse



DBAs



Sys Admins



Ingé réseau

DEV

OPS

On n'avait pas parlé d'un problème?

On veut du neuf ! Des trucs
hypés !



Intégrateur



Développeur



Testeuse



DBAs



Sys Admins



Ingé réseau

DEV

OPS

On n'avait pas parlé d'un problème ?

On veut du neuf ! Des trucs
hypés !



Intégrateur



Développeur



Testeuse

On veut un truc stable !



DBAs



Sys Admins




Ingé réseau

DEV

OPS

On n'avait pas parlé d'un problème ?



On n'avait pas parlé d'un problème?

Histoire vraie.

Hey salut !

On n'avait pas parlé d'un problème?

Histoire vraie.

Hey salut !

cc

On n'avait pas parlé d'un problème?

Histoire vraie.

Hey salut !

cc

Tu peux mettre à jour les
packages système steup ? j'ai
un truc à tester.

On n'avait pas parlé d'un problème?

Histoire vraie.

Hey salut !

cc

Tu peux mettre à jour les
packages système steup ? j'ai
un truc à tester.

nan

On n'avait pas parlé d'un problème?

Histoire vraie.

Hey salut !

cc

Tu peux mettre à jour les
packages système steup ? j'ai
un truc à tester.

nan

???

On n'avait pas parlé d'un problème?

Histoire vraie.

Hey salut !

cc

Tu peux mettre à jour les
packages système steup ? j'ai
un truc à tester.

nan

???

pas standard dsl

On n'avait pas parlé d'un problème?

Histoire vraie.

Hey salut !

cc

Tu peux mettre à jour les
packages système steup ? j'ai
un truc à tester.

nan

???

pas standard dsl



On n'avait pas parlé d'un problème?




	Static Website	?	?	?	?	?	?	?
	Web Frontend	?	?	?	?	?	?	?
	Background Workers	?	?	?	?	?	?	?
	User DB	?	?	?	?	?	?	?
	Analytics DB	?	?	?	?	?	?	?
	Queue	?	?	?	?	?	?	?
	Development VM	QA Server	Single Prod Server	Production Cluster	Public cloud	Developer's Laptop	Customer Servers	

Source: <https://blog.docker.com/2013/08/paas-present-and-future/>

Problème de temps **exponentiel**

Déjà vu ?

L'IT n'est pas la seule industrie à résoudre des problèmes...

	?	?	?	?	?	?	?
	?	?	?	?	?	?	?
	?	?	?	?	?	?	?
	?	?	?	?	?	?	?
	?	?	?	?	?	?	?
	?	?	?	?	?	?	?
							

Solution: Le conteneur intermodal


"Separation of Concerns"




Comment ça marche ?

"Virtualisation Légère"

Virtual Machines



Containers



Comment ça marche ?

Virtualisation



TYPE 1 HYPERVISOR

TYPE 2 HYPERVISOR

Comment ça marche ?

Virtualisation

Comment ça marche ?

"Virtualisation Légère"



- Légère, vraiment?

Challenge: We Have a Winner!



VICTOR COISNE

Oct 20 2015

At the [end of DockerCon 2015](#), Dieter Reuter from [Hypriot](#) presented a demo running 500 Docker containers on a [Raspberry Pi 2](#) device but he knew that number could be at least doubled.

TL;DR Dieter was right.

Légère, vraiment!

<http://web.archive.org/web/20200810061020/https://www.docker.com/blog/raspberry-pi-dockercon-challenge-winner/>

A big congratulations to [Damien Duportal](#), [Nicolas de Loof](#) and [Yoann Dubreuil](#) on running 2500 web servers in Docker containers on a single Raspberry Pi 2!

Damien, Nicolas and Yoann each win a complimentary pass to [DockerCon EU 2015](#) and speaking slot during the conference to demo how they accomplished this.

#RpiDocker 2740 web servers running on a #Rpi, could have more. But using a patched docker daemon with a hack that isn't a valuable fix. —

Nicolas De loof (@ndeloof) October 13, 2015

Post Tags

- dockercon
- DockerCon Europe
- raspberry pi

Categories

- All
- Products
- Community
- Engineering
- Company



Aside from the above issues (and there are more caveats in the documentation), my installation is a pretty faithful reproduction of ESXi on a server or home lab. However, ESXi itself uses about 1.3GB of RAM, leaving only around 6.5GB usable. This could support perhaps 4-5 small VMs, but would be much more useful for running containerised applications and eliminating the individual VM overhead.

Legère, vraiment!

Proof of Concept

Remember that Flings are just proofs of concept and not always aimed at final production. VMware suggests a range of hardware options for ARM-based workloads and this is more likely where we will see the initial development of ESXi on ARM. The challenge for end users here is to determine whether the price/performance/power/cooling ratio works better on ARM than x86. Of course applications also need to be available, but it's not hard to find ARM-compiled versions of most open source software and operating systems.

The screenshot shows the VMware ESXi on Arm Fling interface. The host configuration for 'localhost.brk1.brookendlab.com' is displayed. Key details include:

- Host Information:** Version: ESXi on Arm Fling (Build 16966451), State: Normal (not connected to any vCenter Server), Uptime: 0 days.
- Resource Usage:**

Resource	Used	Total	Capacity
CPU	17 MHz	8 GHz	0%
Memory	1.27 GB	6.58 GB	16%
Storage	0 B	7.86 GB	Nan%
- License Message:** You are currently using ESXi in evaluation mode. This license will expire in 180 days.
- Hardware and Configuration:** Manufacturer: Raspberry Pi Foundation, Image profile: ESXi-7.0.0-16966451-standard (VMware, Inc.).

Conteneur != VM

VMs & Conteneurs

Non exclusifs mutuellement





Docker, c'est pas un peu une VM quand même?





Docker, c'est pas un peu une VM quand même?

- Docker sur Windows pour exécuter des conteneurs Linux :
 - Hyper-V : Sous Windows, Docker utilise souvent Hyper-V pour exécuter des machines virtuelles légères (VM) Linux.
 - Performance : Docker sur Windows pour les conteneurs Linux peut être légèrement moins performant que Docker sur Linux natif.
 - Isolation : Isolation différente de celle des conteneurs Linux natifs.
- Docker sur Linux pour exécuter des conteneurs Linux :
 - Native : Docker fonctionne nativement car il partage le même noyau Linux.
 - Efficacité : Il est très efficace en termes de consommation de ressources.
 - Isolation : Isolation basée sur les cgroups et les namespaces du noyau Linux.

Cas d'usage

Le bac à sable



Cas d'usage

Le bac à sable



- Un environnement tout propre tout neuf !

Cas d'usage

Le bac à sable



- Un environnement tout propre tout neuf !
- Le poste de travail n'est pas impacté

Cas d'usage

Le bac à sable



- Un environnement tout propre tout neuf !
- Le poste de travail n'est pas impacté
- La configuration reste également isolée sans effet sur le poste de travail

Cas d'usage

La machine de dév



Cas d'usage

La machine de dév



- Avoir un environnement reproductible pour rendre homogène le développement et les tests.

Cas d'usage

La machine de dév



Cas d'usage

La machine de dév

- It works on my computer

- Yes, but we are not going to give your computer to the client



Cas d'usage

Déploiement en production



Cas d'usage

Déploiement en production



- Avec un container, si ca fonctionne en local, ca fonctionne en prod !

Cas d'usage

Outillage jetable



Cas d'usage

Outilage jetable



- On instancie des applications sans les installer

Cas d'usage

Outillage jetable




- On instancie des applications sans les installer
- On crée le container, on l'utilise puis on le jette

Beau boulot! 😊



On a la base, remplissons là
maintenant de containers!

La suite: vers la droite ➡



Préparer votre environnement de travail

Outils Nécessaires



- Un navigateur web récent (et décent)
- Un compte sur GitHub

GitPod

GitPod.io : Environnement de développement dans le ☁ "nuage"

- **But:** reproductible
- Puissance de calcul sur un serveur distant
- Éditeur de code VSCode dans le navigateur

⚠️ Gratuit pour 50h par mois (⚠️)

⚠️ Ça, c'était avant (⚠️)

⚠️ Gratuit pour 10h par mois (⚠️)

⚠️ Gratuit pour 50h par mois si compte  lié (⚠️)

Démarrer avec GitPod



- Rendez vous sur <https://gitpod.io>
- Authentifiez vous en utilisant votre compte GitHub:
 - Bouton "Login" en haut à droite
 - Puis choisissez le lien " Continue with GitHub"

△ Pour les "autorisations", passez sur la slide suivante

Autorisations demandées par GitPod



Lors de votre première connexion, GitPod va vous demander l'accès (à accepter) à votre email public configuré dans GitHub :



⚠ Passez à la slide suivante avant d'aller plus loin

Validation du Compte GitPod



GitPod vous demande votre numéro de téléphone mobile afin d'éviter les abus (service gratuit).
Saisissez un numéro de téléphone valide pour recevoir par SMS un code de déblocage :

User Validation Required

⚠ To use Gitpod you'll need to validate your account with your phone number. This is required to discourage and reduce abuse on Gitpod infrastructure.

Enter a mobile phone number you would like to use to verify your account. Having trouble? [Contact support](#)

Mobile Phone Number


Send Code via SMS

▲ Passez à la slide suivante avant d'aller plus loin

Choix de l'Éditeur de Code




Choisissez l'éditeur "VSCode Browser" (la première tuile) :



⚠ Passez à la slide suivante avant d'aller plus loin

Workspaces GitPod



- Vous arrivez sur la page listant les "workspaces" GitPod :
- Un workspace est une instance d'un environnement de travail virtuel (C'est un ordinateur distant)
- ⚠ Faites attention à réutiliser le même workspace tout au long de ce cours ⚠

The screenshot shows the GitPod interface for managing workspaces. At the top, there's a header with a 'G' icon, 'Workspaces', 'New Team →', and 'Feedback'. Below the header, the title 'Workspaces' is displayed with the subtitle 'Manage recent and stopped workspaces.' A search bar labeled 'Filter Workspaces' and a button 'New Workspace' are also present. Two workspace entries are listed:

Workspace	Repository	Branch	Last Update	More Options
cicdlectures-gitpod-jcu32jcv4q2	cicd-lectures/gitpod	main	3 minutes ago	⋮
cicdlectures-gitpod-vv8g7mywidp	cicd-lectures/gitpod	main	4 minutes ago	⋮

Permissions GitPod <→ GitHub



- Pour les besoins de ce cours, vous devez autoriser GitPod à pouvoir effectuer certaines modifications dans vos dépôts GitHub
- Rendez-vous sur [la page des intégrations avec GitPod](#)
- Éditez les permissions de la ligne "GitHub" (les 3 petits points à droite) et sélectionnez uniquement :
 - user:email
 - public_repo
 - workflow

Démarrer l'environnement GitPod

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer un environnement GitPod personnalisé:



Après quelques secondes (minutes?), vous avez accès à l'environnement:

- Gauche: navigateur de fichiers ("Workspace")
- Haut: éditeur de texte ("Get Started")
- Bas: Terminal interactif
- À droite en bas: plein de popups à ignorer (ou pas?)

Source disponible dans : <https://github.com/gounthar/cours-devops-docker>

Checkpoint



- Vous devriez pouvoir taper la commande `whoami` dans le terminal de GitPod:
 - Retour attendu: `gitpod`
- Vous devriez pouvoir fermer le fichier "Get Started" ...
 - ... et ouvrir n'importe quel autre fichier ...

Bien, on peut maintenant fermer ce workspace, il ne s'agirait pas de gaspiller vos 50 heures.



Et Gitlab?

GitPod fonctionne aussi avec gitlab.com, mais pour les instances on premise, il faut l'installer,
l'instancier, avoir un "inner cloud"

Bref, on ne l'a pas ici. ^_(`;) _/-

On peut commencer !

Ligne de commande

Guide de survie



Problématique

- Communication Humain <→ Machine
- Base commune de TOUS les outils

CLI

-  CLI == "Command Line Interface"
-  "Interface de Ligne de Commande"

REPL

Pour les théoriciens et curieux :

-  REPL == "Read–eval–print loop"

https://en.wikipedia.org/wiki/Read%E2%80%93eval%E2%80%93print_loop

Anatomie d'une commande

```
ls --color=always -l /bin
```

Copy

- Séparateur : l'espace
- Premier élément (`ls`) : c'est la commande
- Les éléments commençant par un tiret – sont des "options" et/ou drapeaux ("flags")
 - "Option" == "Optionnel"
- Les autres éléments sont des arguments (`/bin`)
 - Nécessaire (par opposition)

Manuel des commande

- Afficher le manuel de <commande> :

```
# Commande 'man' avec comme argument le nom de ladite command
```

 Copy

```
man <commande>
```

- Navigation avec les flèches haut et bas
 - Tapez / puis une chaîne de texte pour chercher
 - Touche n pour sauter d'occurrence en occurrence
- Touche q pour quitter



Essayez avec ls, chercher le mot color

- 💡 La majorité des commandes fournit également une option (--help), un flag (-h) ou un argument (help)
- Google c'est pratique aussi hein !

Raccourcis

Dans un terminal Unix/Linux/WSL :

- CTRL + C : Annuler le process ou prompt en cours
- CTRL + L : Nettoyer le terminal
- CTRL + A : Positionner le curseur au début de la ligne
- CTRL + E : Positionner le curseur à la fin de la ligne
- CTRL + R : Rechercher dans l'historique de commandes

🎓 Essayez-les !

Commandes de base 1/2


- `pwd` : Afficher le répertoire courant
 - 🎓 Option `-P` ?
- `ls` : Lister le contenu du répertoire courant
 - 🎓 Options `-a` et `-l` ?
- `cd` : Changer de répertoire
 - 🎓 Sans argument : que se passe t'il ?
- `cat` : Afficher le contenu d'un fichier
 - 🎓 Essayez avec plusieurs arguments
- `mkdir` : créer un répertoire
 - 🎓 Option `-p` ?

Commandes de base 2/2

- echo : Afficher un (des) message(s)
- rm : Supprimer un fichier ou dossier
- touch : Créer un fichier
- grep : Chercher un motif de texte

Arborescence de fichiers 1/2

- Le système de fichier a une structure d'arbre
 - La racine du disque dur c'est / :  ls -l /
 - Le séparateur c'est également / :  ls -l /usr/bin
- Deux types de chemins :
 - Absolu (depuis la racine): Commence par / (Ex. /usr/bin)
 - Sinon c'est relatif (e.g. depuis le dossier courant) (Ex . /bin ou local/bin/)



Source

Arborescence de fichiers 2/2

- Le dossier "courant" c'est . :  ls -l ./bin # Dans le dossier /usr
- Le dossier "parent" c'est .. :  ls -l ../ # Dans le dossier /usr
- ~ (tilde) c'est un raccourci vers le dossier de l'utilisateur courant :  ls -l ~
- Sensible à la casse (majuscules/minuscules) et aux espaces : 

```
ls -l /bin  
ls -l /Bin  
mkdir ~/\"Accent tué\"\  
ls -d ~/Accent\ tué
```

 Copy

Un language (?)

- Variables interpolées avec le caractère "dollar" \$:

```
echo $MA_VARIABLE
echo "$MA_VARIABLE"
echo ${MA_VARIABLE}

# Recommendation
echo "${MA_VARIABLE}"

MA_VARIABLE="Salut tout le monde"

echo "${MA_VARIABLE}"
```

 Copy

- Sous commandes avec \$ (<command>) :

```
echo ">> Contenu de /tmp :\n$(ls /tmp)"
```

 Copy

- Des if, des for et plein d'autres trucs (<https://tldp.org/LDP/abs/html/>)

Codes de sortie

- Chaque exécution de commande renvoie un code de retour (🇬🇧 "exit code")
 - Nombre entier entre 0 et 255 (en **POSIX**)
- Code accessible dans la variable **éphémère** \$? :


```
ls /tmp
echo $?

ls /do_not_exist
echo $?

# Une seconde fois. Que se passe-t'il ?
echo $?
```

 Copy

Entrée, sortie standard et d'erreur



```
ls -l /tmp
echo "Hello" > /tmp/hello.txt
ls -l /tmp
ls -l /tmp >/dev/null
ls -l /tmp 1>/dev/null

ls -l /do_not_exist
ls -l /do_not_exist 1>/dev/null
ls -l /do_not_exist 2>/dev/null

ls -l /tmp /do_not_exist
ls -l /tmp /do_not_exist 1>/dev/null 2>&1
```

Copy

Pipelines

- Le caractère "pipe" | permet de chaîner des commandes
 - Le "stdout" de la première commande est branchée sur le "stdin" de la seconde
- Exemple : Afficher les fichiers/dossiers contenant le lettre d dans le dossier /bin :

```
ls -l /bin  
ls -l /bin | grep "d" --color=auto
```

 Copy

Exécution 1/2

- Les commandes sont des fichiers binaires exécutables sur le système :

```
command -v cat # équivalent de "which cat"  
ls -l "$(command -v cat)"
```

 Copy

- La variable d'environnement \$PATH liste les dossiers dans lesquels chercher les binaires
 -  Utiliser cette variable quand une commande fraîchement installée n'est pas trouvée

Exécution 2/2

- Exécution de scripts :
 - Soit appel direct avec l'interpréteur : sh ~/monscript.txt
 - Soit droit d'exécution avec un "shebang" (e.g. #!/bin/bash)

```
$ chmod +x ./monscript.sh  
$ head -n1 ./monscript.sh  
#!/bin/bash  
  
$ ./monscript.sh  
# Exécution
```

 Copy

Git

Guide de survie



Problématique

- Support de communication
 - Humain → Machine
 - Humain <→ Humain
- Besoins de traçabilité, de définition explicite et de gestion de conflits
 - Collaboration requise pour chaque changement (revue, responsabilités)

Tracer le changement dans le code



avec un **VCS** :  Version Control System

également connu sous le nom de SCM ( Source Code Management)

Pourquoi un VCS ?

- Pour conserver une trace de **tous** les changements dans un historique
 - "Source unique de vérité" ( *Single Source of Truth*)
- Pour **collaborer** efficacement sur un même référentiel

Concepts des VCS



Source : <https://git-scm.com/book/en/v2/Getting-Started-About-Version-Control>

Quel VCS utiliser ?



Nous allons utiliser Git

Git

Git is a free and open source distributed version control system designed to handle everything from small to very large projects with speed and efficiency.

<https://git-scm.com/>



Les 3 états avec Git

- L'historique ("Version Database") : dossier `.git`
- Dossier de votre projet ("Working Directory") - Commande
- La zone d'index ("Staging Area")



Source : https://git-scm.com/book/fr/v2/D%C3%A9marrage-rapide-Rudiments-de-Git#les_trois%C3%A9tats



Exercice avec Git - 1.1

- Dans le terminal de votre environnement GitPod:
 - Créez un dossier vide nommé `projet-vcs-1` dans le répertoire `/workspace`, puis positionnez-vous dans ce dossier

```
mkdir -p /workspace/projet-vcs-1/
cd /workspace/projet-vcs-1/
```

Copy
 - Est-ce qu'il y a un dossier `.git/` ?
 - Essayez la commande `git status` ?
- Initialisez le dépôt git avec `git init`
 - Est-ce qu'il y a un dossier `.git/` ?
 - Essayez la commande `git status` ?

✓ Solution de l'exercice avec Git - 1.1

```
mkdir -p /workspace/projet-vcs-1/
cd /workspace/projet-vcs-1/
ls -la # Pas de dossier .git
git status # Erreur "fatal: not a git repository"
git init ./
ls -la # On a un dossier .git
git status # Succès avec un message "On branch main No commits yet"
```

 Copy



Exercice avec Git - 1.2

- Créez un fichier README.md dedans avec un titre et vos nom et prénoms
 - Essayez la commande git status ?
- Ajoutez le fichier à la zone d'indexation à l'aide de la commande git add (...)
 - Essayez la commande git status ?
- Créez un commit qui ajoute le fichier README.md avec un message, à l'aide de la commande git commit -m <message>
 - Essayez la commande git status ?

✓ Solution de l'exercice avec Git - 1.2

```
echo "# Read Me\n\nObi Wan" > ./README.md
git status # Message "Untracked file"

git add ./README.md
git status # Message "Changes to be committted"
git commit -m "Ajout du README au projet"
git status # Message "nothing to commit, working tree clean"
```

Copy


Terminologie de Git - Diff et changeset

diff: un ensemble de lignes "changées" sur un fichier donné

```
@@ -26,28 +26,28 @@ subjects:
26   apiVersion: apps/v1
27   kind: DaemonSet
28   metadata:
29     - name: npd-v0.8.0
30     namespace: kube-system
31     labels:
32       k8s-app: node-problem-detector
33     - version: v0.8.0
34     kubernetes.io/cluster-service: "true"
35     addonmanager.kubernetes.io/mode: Reconcile
36   spec:
37     selector:
38       matchLabels:
39         k8s-app: node-problem-detector
40     - version: v0.8.0
41     template:
42       metadata:
43         labels:
44           k8s-app: node-problem-detector
45     - version: v0.8.0
46     kubernetes.io/cluster-service: "true"
```

```
apiVersion: apps/v1
kind: DaemonSet
metadata:
  + name: npd-v0.8.5
namespace: kube-system
labels:
  k8s-app: node-problem-detector
  + version: v0.8.5
spec:
  selector:
    matchLabels:
      k8s-app: node-problem-detector
  + version: v0.8.5
  template:
    metadata:
      labels:
        k8s-app: node-problem-detector
    + version: v0.8.5
    kubernetes.io/cluster-service: "true"
```

changeset: un ensemble de "diff" (donc peut couvrir plusieurs fichiers)




Terminologie de Git - Commit

commit: un changeset qui possède un (commit) parent, associé à un message



The screenshot shows a GitHub commit page for a pull request. The commit message is "Bump node-problem-detector to v0.8.5". It was made by user "tos13k" on the "master" branch (#96716) 2 days ago. The commit has one parent, hash e64ebe0, and a commit hash of 8f2dd3aab02c3b4c1c8233aa5f93bb439f23228. Below the commit details, it says "Showing 3 changed files with 8 additions and 8 deletions." with "Unified" and "Split" options.

"*HEAD*": C'est le dernier commit dans l'historique





Exercice avec Git - 2

- Afficher la liste des commits
- Afficher le changeset associé à un commit
- Modifier du contenu dans README .md et afficher le diff
- Annulez ce changement sur README .md

✓ Solution de l'exercice avec Git - 2

```
git log
```

```
git show # Show the "HEAD" commit  
echo "# Read Me\n\nObi Wan Kenobi" > ./README.md
```

```
git diff  
git status
```

```
git checkout -- README.md  
git status
```

 Copy

Terminologie de Git - Branche

- Abstraction d'une version "isolée" du code
- Concrètement, une **branche** est un alias pointant vers un "commit"





Exercice avec Git - 3

- Créer une branche nommée `feature/html`
- Ajouter un nouveau commit contenant un nouveau fichier `index.html` sur cette branche
- Afficher le graphe correspondant à cette branche avec `git log --graph`

✓ Solution de l'exercice avec Git - 3


```
git switch --create feature/html
# Ou alors: git branch feature/html && git switch feature/html
echo '<h1>Hello</h1>' > ./index.html
git add ./index.html && git commit --message="Ajout d'une page HTML par défaut" # -m / --message

git log
git log --graph
git lg # cat ~/.gitconfig => regardez la section section [alias], cette commande est déjà définie!
```

 Copy

Terminologie de Git - Merge

- On intègre une branche dans une autre en effectuant un **merge**
 - Un nouveau commit est créé, fruit de la combinaison de 2 autres commits





Exercice avec Git - 4

- Merger la branche `feature/html` dans la branche principale
 - Δ Pensez à utiliser l'option `--no-ff`
- Afficher le graphe correspondant à cette branche avec `git log --graph`

✓ Solution de l'exercice avec Git - 4


```
git switch main
git merge --no-ff feature/html # Enregistrer puis fermer le fichier 'MERGE_MSG' qui a été ouvert
git log --graph

# git lg
```

 Copy

Feature Branch Flow

- **Une seule branche par fonctionnalité**



Exemple d'usages de VCS

- "Infrastructure as Code" :
 - Besoins de traçabilité, de définition explicite et de gestion de conflits
 - Collaboration requise pour chaque changement (revue, responsabilités)
- Code Civil:
 - <https://github.com/steeve/france.code-civil>
 - <https://github.com/steeve/france.code-civil/pull/40>
 - <https://github.com/steeve/france.code-civil/commit/b805ecf05a86162d149d3d182e04074ecf72c066>

Checkpoint



- git est un des (plus populaires) de système de contrôle de versions
 - Cet outil vous permet:
 - D'avoir un historique auditable de votre code source
 - De collaborer efficacement sur le code source (conflit git == "PARLEZ-VOUS")
- ⇒ C'est une ligne de commande (trop?) complète qui nécessite de pratiquer



Containers



Exercice : Votre premier conteneur

C'est à vous (ouf) !

- Allez dans Gitpod
- Dans un terminal, tapez la commande suivante :

```
docker container run hello-world  
# Équivalent de l'ancienne commande 'docker run'
```

Copy



Anatomie

- Un service "Docker Engine" tourne en tâche de fond et publie une API REST
- La commande `docker container run ...` a lancé un client docker qui a envoyé une requête POST au service docker
- Le service a téléchargé une **Image Docker** depuis le registre **DockerHub**,
- Puis a exécuté un **conteneur** basé sur cette image



Anatomie



Anatomie



Anatomie



Anatomie



Anatomie



Anatomie



Anatomie



Anatomie



Anatomie



Anatomie



Exercice : Où est mon conteneur ?

C'est à vous !

```
docker container ls --help  
# ...  
docker container ls  
# ...  
docker container ls --all
```

Copy

⇒ 🤔 comment comprenez vous les résultats des 2 dernières commandes ?

✓ Solution : Où est mon conteneur ?

Le conteneur est toujours présent dans le "Docker Engine" même en étant arrêté

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS	NAMES	Copy
109a9cdd3ec8	hello-world	/hello"	33 seconds ago	Exited (0) 17 seconds ago		festive_faraday	

- Un conteneur == une commande "conteneurisée"
 - cf. colonne "**COMMAND**"
- Quand la commande s'arrête : le conteneur s'arrête
 - cf. code de sortie dans la colonne "**STATUS**"



Rappels d'anatomie

```
$ docker container run busybox echo hello world
```

Copy



Rappels d'anatomie

```
$ docker container run busybox echo hello world
```

Copy

- Le moteur Docker crée un container à partir de l'image "busybox".



Rappels d'anatomie

```
$ docker container run busybox echo hello world
```

 Copy

- Le moteur Docker crée un container à partir de l'image "busybox".
- Le moteur Docker démarre le container créé.



Rappels d'anatomie

```
$ docker container run busybox echo hello world
```

Copy

- Le moteur Docker crée un container à partir de l'image "busybox".
- Le moteur Docker démarre le container créé.
- La commande "echo hello world" est exécutée à l'intérieur du container.



Rappels d'anatomie

```
$ docker container run busybox echo hello world
```

Copy

- Le moteur Docker crée un container à partir de l'image "busybox".
- Le moteur Docker démarre le container créé.
- La commande "echo hello world" est exécutée à l'intérieur du container.
- On obtient le résultat dans la sortie standard de la machine hôte.



Rappels d'anatomie

```
$ docker container run busybox echo hello world
```

Copy

- Le moteur Docker crée un container à partir de l'image "busybox".
- Le moteur Docker démarre le container créé.
- La commande "echo hello world" est exécutée à l'intérieur du container.
- On obtient le résultat dans la sortie standard de la machine hôte.
- Le container est stoppé.

Cas d'usage

Outilage jetable



- Tester une version de Maven, de JDK, de NPM, ...



Exercice : Cycle de vie d'un conteneur simple

- Lancez un nouveau conteneur nommé bonjour
 - 💡 docker container run --help ou Documentation en ligne
- Affichez les "logs" du conteneur (==traces d'exécution écrites sur le stdout + stderr de la commande conteneurisée)
 - 💡 docker container logs --help ou Documentation en ligne
- Lancez le conteneur avec la commande docker container start
 - Regardez le résultat dans les logs
- Supprimez le container avec la commande docker container rm

✓ Solution : Cycle de vie d'un conteneur simple

```
docker container run --name=bonjour hello-world
# Affiche le texte habituel

docker container logs bonjour
# Affiche le même texte : pratique si on a fermé le terminal

docker container start bonjour
# N'affiche pas le texte mais l'identifiant unique du conteneur 'bonjour'

docker container logs bonjour
# Le texte est affiché 2 fois !

docker container ls --all
# Le conteneur est présent
docker container rm bonjour
docker container ls --all
# Le conteneur n'est plus là : il a été supprimé ainsi que ses logs

docker container logs bonjour
# Error: No such container: bonjour
```

 Copy



Que contient "hello-world" ?

- C'est une "image" de conteneur, c'est à dire un modèle (template) représentant une application auto-suffisante.
 - On peut voir ça comme un "paquetage" autonome
- C'est un système de fichier complet:
 - Il y a au moins une racine /
 - Ne contient que ce qui est censé être nécessaire (dépendances, librairies, binaires, etc.)

Docker Hub

- <https://hub.docker.com/> : C'est le registre d'images "par défaut"
 - Exemple : Image officielle de conteneur "Ubuntu"
- 🎓 Cherchez l'image hello-world pour en voir la page de documentation
 - 💡 pas besoin de créer de compte pour ça
- Il existe d'autre "registres" en fonction des besoins (GitHub GHCR, Google GCR, etc.)



Lancer un container interactif

```
docker container run --interactive --tty alpine
```

Copy



Lancer un container interactif

```
docker container run --interactive --tty alpine  
/ $
```

Copy



Lancer un container interactif

```
docker container run --interactive --tty alpine  
/ $
```

Copy

- On lance un container à partir de l'image "alpine"



Lancer un container interactif

```
docker container run --interactive --tty alpine  
/ $
```

Copy

- On lance un container à partir de l'image "alpine"
- On lance un sh dans ce container



Lancer un container interactif

```
docker container run --interactive --tty alpine  
/ $
```

Copy

- On lance un container à partir de l'image "alpine"
- On lance un sh dans ce container
- On redirige l'entrée standard avec -i



Lancer un container interactif

```
docker container run --interactive --tty alpine  
/ $
```

Copy

- On lance un container à partir de l'image "alpine"
- On lance un sh dans ce container
- On redirige l'entrée standard avec -i
- On déclare un pseudo-terminal avec -t



Exercice : conteneur interactif

- Quelle distribution Linux est utilisée dans le terminal Gitpod ?
 - 💡 Regardez le fichier `/etc/os-release`
- Exécutez un conteneur interactif basé sur `alpine:3.18.3` (une distribution Linux ultra-légère) et regardez le contenu du fichier au même emplacement
 - 💡 `docker container run --help`
 - 💡 Demandez un `tty` à Docker
 - 💡 Activez le mode interactif
- Exécutez la même commande dans un conteneur basé sur la même image mais en **NON** interactif
 - 💡 Comment surcharger la commande par défaut ?

✓ Solution : conteneur interactif

```
$ cat /etc/os-release
# ... Ubuntu ....  
  
$ docker container run --tty --interactive alpine:3.18.3
/ $ cat /etc/os-release
# ... Alpine ...
# Notez que le "prompt" du terminal est différent DANS le conteneur
/ $ exit
$ docker container ls --all  
  
$ docker container run alpine:3.18.3 cat /etc/os-release
# ... Alpine ...
```

Copy



Utiliser un container interactif

Revenons dans notre container interactif de tout à l'heure...

```
/ $ curl google.fr
```

Copy



Utiliser un container interactif

```
/ $ curl google.fr  
/bin/sh: curl: not found
```

Copy



Utiliser un container interactif

```
/ $ curl google.fr  
/bin/sh: curl: not found
```

Copy

CURL n'est pas disponible par défaut sur Alpine. Il faut l'installer au préalable



Utiliser un container interactif

```
/ $ curl google.fr  
/bin/sh: curl: not found
```

Copy

CURL n'est pas disponible par défaut sur Alpine. Il faut l'installer au préalable

```
/ $ apk update && apk add curl
```

Copy



Utiliser un container interactif

```
/ $ curl google.fr  
/bin/sh: curl: not found
```

Copy

CURL n'est pas disponible par défaut sur Alpine. Il faut l'installer au préalable

```
/ $ apk update && apk add curl  
fetch https://dl-cdn.alpinelinux.org/alpine/v3.18/main/x86_64/APKINDEX.tar.gz  
fetch https://dl-cdn.alpinelinux.org/alpine/v3.18/community/x86_64/APKINDEX.tar.gz  
v3.18.3-169-gd5adf7d7d28 [https://dl-cdn.alpinelinux.org/alpine/v3.18/main]  
v3.18.3-171-g503977088b4 [https://dl-cdn.alpinelinux.org/alpine/v3.18/community]  
OK: 20063 distinct packages available  
(1/7) Installing ca-certificates (20230506-r0)  
(2/7) Installing brotli-libs (1.0.9-r14)  
(3/7) Installing libunistring (1.1-r1)  
(4/7) Installing libidn2 (2.3.4-r1)  
(5/7) Installing nghttp2-libs (1.55.1-r0)  
(6/7) Installing libcurl (8.2.1-r0)  
(7/7) Installing curl (8.2.1-r0)  
Executing busybox-1.36.1-r2.trigger  
Executing ca-certificates-20230506-r0.trigger  
OK: 12 MiB in 22 packages
```

Copy



Utiliser un container interactif

```
/ $ curl google.fr
<HTML><HEAD><meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
<TITLE>301 Moved</TITLE></HEAD><BODY>
<H1>301 Moved</H1>
The document has moved
<A HREF="http://www.google.fr/">here</A>.
</BODY></HTML>
```

Copy

C'est bon, on a cURL A small brown smiley face icon with a dashed outline.



Utiliser un container interactif

On peut quitter sh et revenir à la machine hôte !

```
/ $ exit
```

Copy



Utiliser un container interactif

On peut quitter sh et revenir à la machine hôte !

```
/ $ exit
```

Copy

Si on veut réutiliser cURL sur Alpine, c'est simple, on relance le shell, non? 🤔



Utiliser un container interactif

On peut quitter sh et revenir à la machine hôte !

```
/ $ exit
```

Copy

Si on veut réutiliser cURL sur Alpine, c'est simple, on relance le shell, non? 🤔

```
docker container run --interactive --tty alpine
```

Copy



Utiliser un container interactif

On peut quitter sh et revenir à la machine hôte !

```
/ $ exit
```

Copy

Si on veut réutiliser cURL sur Alpine, c'est simple, on relance le shell, non? 🤔

```
docker container run --interactive --tty alpine
```

Copy

On relance cURL:

```
/ $ curl google.fr
```

Copy



Utiliser un container interactif

On peut quitter sh et revenir à la machine hôte !

```
/ $ exit
```

Copy

Si on veut réutiliser cURL sur Alpine, c'est simple, on relance le shell, non? 🤔

```
docker container run --interactive --tty alpine
```

Copy

On relance cURL:

```
/ $ curl google.fr  
/bin/sh: curl: not found
```

Copy





Utiliser un container interactif

En fait, c'est logique !

```
docker container run
```

Copy

- Cette commande instancie un "nouveau container à chaque fois" !



Utiliser un container interactif

En fait, c'est logique !

```
docker container run
```

Copy

- Cette commande instancie un "nouveau container à chaque fois" !
- Chaque container est différent.



Utiliser un container interactif

En fait, c'est logique !

```
docker container run
```

Copy

- Cette commande instancie un "nouveau container à chaque fois" !
- Chaque container est différent.
- Aucun partage entre les containers à part le contenu de base de l'image.



Utiliser un container interactif



"On m'a vendu un truc qui permet de lancer des tonnes de microservices... mais là, on télécharge nims"



Conteneur en tâche de fond

Lançons un container bien particulier...

```
docker container run --interactive --tty jpetazzo/clock
```

Copy



Conteneur en tâche de fond

Lançons un container bien particulier...

```
docker container run --interactive --tty jpetazzo/clock
Mon Sep 25 10:33:51 UTC 2023
Mon Sep 25 10:33:52 UTC 2023
Mon Sep 25 10:33:53 UTC 2023
Mon Sep 25 10:33:54 UTC 2023
Mon Sep 25 10:33:55 UTC 2023
Mon Sep 25 10:33:56 UTC 2023
...
...
```

Copy



Conteneur en tâche de fond

Lançons un container bien particulier...

```
docker container run --interactive --tty jpetazzo/clock
Mon Sep 25 10:33:51 UTC 2023
Mon Sep 25 10:33:52 UTC 2023
Mon Sep 25 10:33:53 UTC 2023
Mon Sep 25 10:33:54 UTC 2023
Mon Sep 25 10:33:55 UTC 2023
Mon Sep 25 10:33:56 UTC 2023
...
...
```

Copy

Ce container va tourner indéfiniment sauf si on le stoppe avec + ...



Conteneur en tâche de fond

Lançons un container bien particulier...

```
docker container run --interactive --tty jpetazzo/clock
Mon Sep 25 10:33:51 UTC 2023
Mon Sep 25 10:33:52 UTC 2023
Mon Sep 25 10:33:53 UTC 2023
Mon Sep 25 10:33:54 UTC 2023
Mon Sep 25 10:33:55 UTC 2023
Mon Sep 25 10:33:56 UTC 2023
...
...
```

Copy

Ce container va tourner indéfiniment sauf si on le stoppe avec + ...

... mais ça va stopper le container !





Conteneur en tâche de fond

Lançons un container bien particulier...

```
docker container run --interactive --tty jpetazzo/clock
Mon Sep 25 10:33:51 UTC 2023
Mon Sep 25 10:33:52 UTC 2023
Mon Sep 25 10:33:53 UTC 2023
Mon Sep 25 10:33:54 UTC 2023
Mon Sep 25 10:33:55 UTC 2023
Mon Sep 25 10:33:56 UTC 2023
...
...
```

Copy

Ce container va tourner indéfiniment sauf si on le stoppe avec + ...

... mais ça va stopper le container !

Oui car quand on stoppe le processus principal d'un container, ce dernier n'a plus de raison d'exister et s'arrête naturellement.



Conteneur en tâche de fond

La solution : le flag `--detach`

```
docker container run --detach jpetazzo/clock
```

 Copy



Conteneur en tâche de fond

La solution : le flag `--detach`

```
docker container run --detach jpetazzo/clock  
399f3b23bc0585991afa80dfee854cf0a953d782b99153b4e2cbc74ab6b07770
```

Copy

Le retour de cette commande correspond à l'identifiant unique du container.

Cette fois-ci, le container tourne, mais en arrière plan !



Conteneur en tâche de fond



"Okay, maintenant il n'écrit la date nulle part... mais toutes les secondes... à l'aide ! "



Conteneur en tâche de fond

Le processus principal de ce container écrit dans la sortie standard... du container !

Comment retrouver le contenu de la sortie standard du container ?



Conteneur en tâche de fond

Le processus principal de ce container écrit dans la sortie standard... du container !

Comment retrouver le contenu de la sortie standard du container ?

```
docker logs 399f3
```

Copy



Conteneur en tâche de fond

Le processus principal de ce container écrit dans la sortie standard... du container !

Comment retrouver le contenu de la sortie standard du container ?

```
docker logs 399f3
Tue Sep 12 12:37:01 UTC 2023
Tue Sep 12 12:37:02 UTC 2023
Tue Sep 12 12:37:03 UTC 2023
Tue Sep 12 12:37:04 UTC 2023
Tue Sep 12 12:37:05 UTC 2023
Tue Sep 12 12:37:06 UTC 2023
Tue Sep 12 12:37:07 UTC 2023
Tue Sep 12 12:37:08 UTC 2023
Tue Sep 12 12:37:09 UTC 2023
Tue Sep 12 12:37:10 UTC 2023
Tue Sep 12 12:37:11 UTC 2023
```

Copy



Conteneur en tâche de fond

Le processus principal de ce container écrit dans la sortie standard... du container !

Comment retrouver le contenu de la sortie standard du container ?

```
docker logs 399f3
Tue Sep 12 12:37:01 UTC 2023
Tue Sep 12 12:37:02 UTC 2023
Tue Sep 12 12:37:03 UTC 2023
Tue Sep 12 12:37:04 UTC 2023
Tue Sep 12 12:37:05 UTC 2023
Tue Sep 12 12:37:06 UTC 2023
Tue Sep 12 12:37:07 UTC 2023
Tue Sep 12 12:37:08 UTC 2023
Tue Sep 12 12:37:09 UTC 2023
Tue Sep 12 12:37:10 UTC 2023
Tue Sep 12 12:37:11 UTC 2023
```

Copy

Ouf ! On n'est pas obligé de saisir l'identifiant complet ! Il suffit de fournir le nombre suffisant de caractères pour que ce soit discriminant.



Lister les containers

Comment savoir si j'ai des containers en cours d'exécution ?



Commande vue un peu plus tôt...



Lister les containers

Comment savoir si j'ai des containers en cours d'exécution ?

```
docker container ls
```

Copy



Lister les containers

Comment savoir si j'ai des containers en cours d'exécution ?

```
docker container ls
```

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS
02cbf2fb3721	cours-devops-docker-serve	"/sbin/tini -g gulp ..."	3 hours ago	Up 3 hours	0.0.0.0:8000->8000/tcp
ebfbe695b2ec	moby/buildkit:buildx-stable-1	"buildkitd"	2 months ago	Up 3 hours	

Copy



Lister les containers

Comment savoir si j'ai des containers en cours d'exécution ?

```
docker container ls
```

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS
02cbf2fb3721	cours-devops-docker-serve	"/sbin/tini -g gulp ..."	3 hours ago	Up 3 hours	0.0.0.0:8000->8000/tcp
ebfbe695b2ec	moby/buildkit:buildx-stable-1	"buildkitd"	2 months ago	Up 3 hours	

Copy

On obtient un tableau de tous les containers en cours d'exécution.



Stop / Start

Il est possible de stopper un container.

```
docker container stop 399f3
```

 Copy



Stop / Start

Il est possible de stopper un container.

```
docker container stop 399f3
```

 Copy

Pour redémarrer un container :

```
docker container start 399f3
```

 Copy



Lister tous les containers

Même les  .



Lister tous les containers

Comment savoir si j'ai des containers stoppés ?

```
docker container ls --all
```


Copy



Lister tous les containers

Comment savoir si j'ai des containers stoppés ?

docker container ls --all					 Copy
CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PO
90725f661d4e	hello-world	"/hello"	13 seconds ago	Exited (0) 12 seconds ago	
9d0a6586b9e1	busybox	"echo hello world"	22 seconds ago	Exited (0) 21 seconds ago	
368ed08a35e3	jpetazzo/clock	"/bin/sh -c 'while d..."	6 minutes ago	Up 5 minutes	
c036e57bbf05	jpetazzo/clock	"/bin/sh -c 'while d..."	17 minutes ago	Exited (130) 17 minutes ago	
02cbf2fb3721	cours-devops-docker-serve	"/sbin/tini -g gulp ..."	3 hours ago	Up 3 hours	0.
ebfbe695b2ec	moby/buildkit:buildx-stable-1	"buildkitd"	2 months ago	Up 4 hours	



Lister tous les containers

Comment savoir si j'ai des containers stoppés ?

```
docker container ls --all
```

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	Copy
90725f661d4e	hello-world	"/hello"	13 seconds ago	Exited (0) 12 seconds ago	PO
9d0a6586b9e1	busybox	"echo hello world"	22 seconds ago	Exited (0) 21 seconds ago	
368ed08a35e3	jpetazzo/clock	"/bin/sh -c 'while d..."	6 minutes ago	Up 5 minutes	
c036e57bbf05	jpetazzo/clock	"/bin/sh -c 'while d..."	17 minutes ago	Exited (130) 17 minutes ago	
02cbf2fb3721	cours-devops-docker-serve	"/sbin/tini -g gulp ..."	3 hours ago	Up 3 hours	0.
ebfbe695b2ec	moby/buildkit:buildx-stable-1	"buildkitd"	2 months ago	Up 4 hours	

Avec le flag `--all`, on obtient un tableau de tous les containers quel que soit leur état.



Nettoyage

Tout container stoppé peut être supprimé.



Nettoyage

Tout container stoppé peut être supprimé.

```
docker container rm 90725f661d4e
```

 Copy



Nettoyage

Tout container stoppé peut être supprimé.

```
docker container rm 90725f661d4e  
90725f661d4e
```

 Copy



Nettoyage

Tout container stoppé peut être supprimé.

```
docker container rm 90725f661d4e  
90725f661d4e
```

Copy

Container "auto-nettoyant" 



Nettoyage

Tout container stoppé peut être supprimé.

```
docker container rm 90725f661d4e  
90725f661d4e
```

Copy

Container "auto-nettoyant"

```
docker container run --interactive --tty --rm jpetazzo/clock
```

Copy

Aussitôt stoppé, aussitôt supprimé !



Rappel: cycle de vie d'un container





Rappel: cycle de vie d'un container




Rappel: cycle de vie d'un container



Rappel: cycle de vie d'un container



Rappel: cycle de vie d'un container



Reprendre le contrôle

Sur un container en arrière-plan

Il est possible d'interagir avec un container en arrière-plan en cours d'exécution.



Reprendre le contrôle

Sur un container en arrière-plan

Il est possible d'interagir avec un container en arrière-plan en cours d'exécution.

La commande suivante permet de lancer une commande à l'intérieur d'un container.



Reprendre le contrôle

Sur un container en arrière-plan

Il est possible d'interagir avec un container en arrière-plan en cours d'exécution.

La commande suivante permet de lancer une commande à l'intérieur d'un container.

```
docker container exec <containerID> echo "hello"
```

Copy



Reprendre le contrôle

Sur un container en arrière-plan

Il est possible d'interagir avec un container en arrière-plan en cours d'exécution.

La commande suivante permet de lancer une commande à l'intérieur d'un container.

```
docker container ls
```

Copy



Reprendre le contrôle

Sur un container en arrière-plan

Il est possible d'interagir avec un container en arrière-plan en cours d'exécution.

La commande suivante permet de lancer une commande à l'intérieur d'un container.

docker container ls						 Copy
CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS	
368ed08a35e3	jpetazzo/clock	"/bin/sh -c 'while d..."	4 hours ago	Up 4 hours		
02cbf2fb3721	cours-devops-docker-serve	"/sbin/tini -g gulp ..."	7 hours ago	Up 7 hours	0.0.0.0:8000->8000/tcp	
ebfbe695b2ec	moby/buildkit:buildx-stable-1	"buildkitd"	2 months ago	Up 7 hours		



Reprendre le contrôle

Sur un container en arrière-plan

Il est possible d'interagir avec un container en arrière-plan en cours d'exécution.

La commande suivante permet de lancer une commande à l'intérieur d'un container.

```
docker container ls
CONTAINER ID        IMAGE               COMMAND                  CREATED             STATUS              PORTS
368ed08a35e3        jpetazzo/clock      "/bin/sh -c 'while d..."   4 hours ago       Up 4 hours
02cbf2fb3721        cours-devops-docker-serve  "/sbin/tini -g gulp ..."   7 hours ago       Up 7 hours          0.0.0.0:8000->8000/tcp
ebfbe695b2ec        moby/buildkit:buildx-stable-1 "buildkitd"
                                                               2 months ago      Up 7 hours

docker container exec 368ed08a35e3 echo hello
hello
```

Copy



Reprendre le contrôle

Sur un container en arrière-plan



```
docker container exec --interactive --tty <containerID> bash
```

Copy

Ca fonctionne aussi en interactif !



Exercice : conteneur en tâche de fond

Étapes

- Lancer un container "daemon" `jpetazzo/clock`
- Utiliser l'équivalent de `tail -f` pour lire la sortie standard du container
- Lancer un second container "daemon"
- Stocker l'identifiant de ce container dans une variable du shell, en une seule commande et en jouant avec `docker container ls`
- Stopper le container avec cet identifiant
- Afficher les containers lancés  
- Afficher les containers arrêtés  

✓ Solution : conteneur en tâche de fond

```
# Lancer un container "daemon" `jpetazzo/clock`  
docker container run --detach --name first-clock jpetazzo/clock  
  
# Utiliser l'équivalent de `tail -f` pour lire la sortie standard du container💡  
docker container logs -f first-clock  
  
# * Lancer un second container "daemon" 🎭  
docker container run --detach --name second-clock jpetazzo/clock  
  
# Stocker l'identifiant de ce container dans une variable du shell, en une seule commande et en jouant avec `docker container ls -q --filter "name=second-clock"`💡  
container_id=$(docker container ls -q --filter "name=second-clock")  
  
# Stopper le container avec cet identifiant  
docker container stop "$container_id"  
  
# Afficher les containers lancés🏃📦  
docker container ls  
  
# Afficher les containers arrêtés🛑📦  
docker container ls --filter "status=exited"
```

Copy



Exercice : conteneur en tâche de fond

- Relancer un des containers arrêtés.
- Exécuter un `ps -ef `dans ce container
- Quel est le PID du process principal ?
- Vérifier que le container "tourne" toujours
- Supprimer l'image (tip : docker rmi)
- Supprimer les containers
- Supprimer l'image (pour de vrai cette fois)

✓ Solution : conteneur en tâche de fond

```
# Relancer un des containers arrêtés.
docker container start second-clock

# Exécuter un `ps -ef` dans ce container
docker container exec second-clock ps -ef
PID   USER      TIME  COMMAND
  1  root      0:00  /bin/sh -c while date; do sleep 1; done
  56  root      0:00  sleep 1
  57  root      0:00  ps -ef

# Quel est le PID du process principal ?
# 1

# Vérifier que le container "tourne" toujours
docker container ls
CONTAINER ID        IMAGE               COMMAND                  CREATED             STATUS              PORTS
7d7085809ad2        cours-devops-docker-serve "/sbin/tini -g gulp ..."
edea0c46c6d8        jpetazzo/clock      "/bin/sh -c 'while d...
ebfbe695b2ec        moby/buildkit:buildx-stable-1 "buildkitd"
                                         6 minutes ago       Up 5 minutes      0.0.0.0:8000-
                                         9 minutes ago       Up About a minute
                                         2 months ago       Up 11 hours

# Supprimer l'image (tip : `docker rmi`)
docker rmi jpetazzo/clock
Error response from daemon: conflict: unable to remove repository reference "jpetazzo/clock" (must force) - container ede

# Supprimer les containers
docker stop second-clock
second-clock

docker rm second-clockl
```

Copy



Exercice : conteneur en tâche de fond

- Exécutez un conteneur, basé sur l'image nginx en tâche de fond ("Background"), nommé webserver-1
 - 💡 On parle de processus "détaché" (ou bien "démonisé") 😈
 - ⚠️ Pensez bien à docker container ls
- Regardez le contenu du fichier /etc/os-release dans ce conteneur
 - 💡 docker container exec
- Essayez d'arrêter, démarrer puis redémarrer le conteneur
 - ⚠️ Pensez bien à docker container ls à chaque fois
 - 💡 stop, start, restart

✓ Solution : conteneur en tâche de fond

```
docker container run --detach --name=webserver-1 nginx
# <ID du conteneur>

docker container ls
docker container ls --all

docker container exec webserver-1 cat /etc/os-release
# ... Debian ...

docker container stop webserver-1
docker container ls
docker container ls --all

docker container start webserver-1
docker container ls
docker container ls --all

docker container start webserver-1
docker container ls
```

 Copy

Checkpoint



Vous savez désormais:

- Maîtriser le cycle de vie des containers
- Interagir avec les containers existants



Checkpoint



- Docker essaye de résoudre le problème de l'empaquetage le plus "portable" possible
 - On n'en a pas encore vu les effets, ça arrive !
 - Vous avez vu qu'un conteneur permet d'exécuter une commande dans un environnement "préparé"
 - Catalogue d'images Docker par défaut : Le Docker Hub
 - Vous avez vu qu'on peut exécuter des conteneurs selon 3 modes :
 - "One shot"
 - Interactif
 - En tâche de fond
- ⇒ 🤔 Mais comment ces images sont-elles fabriquées ? Quelle confiance leur accorder ?

Docker Images





Pourquoi des images ?

- Un **conteneur** est toujours exécuté depuis une **image**.
- Une **image de conteneur** (ou "Image Docker") est un modèle ("template") d'application auto-suffisant.

⇒ Permet de fournir un livrable portable (ou presque).



C'est quoi une image ?

C'est une collection de fichiers et de metadonnées.



C'est quoi une image ?

C'est une collection de fichiers et de metadonnées.


C'est une suite de couches superposées.



C'est quoi une image ?

C'est une collection de fichiers et de metadonnées.

C'est une suite de couches superposées.







C'est quoi une image ?

C'est une collection de fichiers et de metadonnées.

C'est une suite de couches superposées.





Détail des couches

Exemple d'une image Apache HTTPd "custom"



Détail des couches

Exemple d'une image Apache HTTPd "custom"



Détail des couches

Exemple d'une image Apache HTTPd "custom"



Détail des couches

Exemple d'une image Apache HTTPd "custom"



Détail des couches

Exemple d'une image Apache HTTPd "custom"

Dicton du jour

"L'image est à la classe ce que le container est à l'objet"


Amaury W.
14 septembre 2023



🤔 Application Auto-Suffisante ?




C'est quoi le principe ?



Docker file

Docker Image

Docker Container



Le livre de recettes





Le livre de recettes





Le livre de recettes



Dockerfile



Le livre de recettes





Le livre de recettes





Pourquoi fabriquer sa propre image ?

! Problème :

```
cat /etc/os-release
# ...
git --version
# ...

# Même version de Linux que dans GitPod
docker container run --rm ubuntu:22.04 git --version
# docker: Error response from daemon: failed to create shim task: OCI runtime create failed: runc create failed: unable t

# En interactif ?
docker container run --rm --tty --interactive ubuntu:22.04 git --version
```

Copy



Fabriquer sa première image

- **But :** fabriquer une image Docker qui contient git
- Dans votre workspace Gitpod, créez un dossier nommé docker-git /
- Dans ce dossier, créer un fichier Dockerfile avec le contenu ci-dessous :

```
FROM ubuntu:22.04
RUN apt-get update && apt-get install --yes --no-install-recommends git
```

Copy

- Fabriquez votre image avec la commande docker image build --tag=docker-git chemin/vers/docker-git /
- Testez l'image fraîchement fabriquée
 - docker image ls

✓ Fabriquer sa première image

```
cat <<EOF >Dockerfile
FROM ubuntu:22.04
RUN apt-get update && apt-get install --yes --no-install-recommends git
EOF

docker image build --tag=docker-git ./

docker image ls | grep docker-git

# Doit fonctionner
docker container run --rm docker-git:latest git --version
```

Copy



Fabriquer son image

Un peu de cuisine...





Fabriquer son image



DÉFI

Créer une image alpine avec un JRE installé.



RECETTE

- On part d'une image Alpine
- On installe un JRE

```
FROM alpine:3.18
```

```
LABEL maintainer="Tony Stark"
```

```
RUN apk update
```

```
RUN apk add openjdk17-jre-headless
```

couche de base

FROM alpine:3.18

LABEL maintainer="Tony Stark"

RUN apk update

RUN apk add openjdk17-jre-headless

Dockerfile

FROM alpine:3.18

LABEL maintainer="Tony Stark"

RUN apk update

RUN apk add openjdk17-jre-headless

couche de base

metadata

Dockerfile

FROM alpine:3.18

LABEL maintainer="Tony Stark"



RUN apk update

RUN apk add openjdk17-jre-headless


couche de base

metadata



commandes d'installation



Cuistot, au boulot!



Cuistot, au boulot!




Cuistot, au boulot!


```
docker image build -t myjava:1.42 .
```

nom de l'image à créer

Répertoire contenant le
Dockerfile



Étapes de construction



Étapes de construction

Et après ?

Quand le build se termine, il se trouve dans le registre local.

```
docker images
REPOSITORY      TAG      IMAGE ID
myjava          1.42    d3017f59d5e2
```

Copy


L'image est dispo !

```
docker container run --interactive --tty myjava:1.42 sh  
/ $
```

 Copy

```
/ $ java -version  
openjdk version "17.0.8" 2023-07-18  
OpenJDK Runtime Environment (build 17.0.8+7-alpine-r0)  
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 17.0.8+7-alpine-r0, mixed mode, sharing)
```

 Copy



Registre local, mais encore?

On les trouve où, ces images ?

En local, on l'a vu.

Dans les registres Docker.

\$ docker images					Copy
REPOSITORY	TAG	IMAGE ID	CREATED	SIZE	
jenkinsciinfra/jenkins-agent-ubuntu-22.04	latest	c87afa001ba1	25 hours ago	6.89GB	
cours-devops-docker-serve	latest	6b7b6a3145fd	27 hours ago	427MB	
cours-devops-docker-qrcode	latest	43f91abb9cfa	27 hours ago	427MB	
jenkins/jenkins	2.419-rhel-ubi8-jdk11	9e2076ee44fa	3 days ago	507MB	
jenkins/jenkins	2.419-slim	b93a74bd73b4	3 days ago	394MB	
jenkins/jenkins	2.419	2193a96f254a	3 days ago	478MB	
jenkins/jenkins	2.419-jdk11	2193a96f254a	3 days ago	478MB	
jenkins/jenkins	2.419-alpine	f700f6333bf2	3 days ago	249MB	
jenkins/jenkins	2.419-rhel-ubi9-jdk17	0dbeef3b2c2fc	3 days ago	485MB	
jenkins/jenkins	2.419-slim-jdk17	d9a360e0a9bf	3 days ago	393MB	
jenkins/jenkins	2.419-jdk17	1695080429f5	3 days ago	476MB	
jenkins/jenkins	2.419-alpine-jdk17	2ea0017744c8	3 days ago	249MB	
jenkins/jenkins	2.419-rhel-ubi9-jdk21-preview	66ee1f18309d	3 days ago	494MB	
jenkins/jenkins	2.419-slim-jdk21-preview	e31d85782d2b	3 days ago	414MB	
jenkins/jenkins	2.419-jdk21	c1e6c123a3c7	3 days ago	485MB	
jenkins/jenkins	2.419-alpine-jdk21-preview	97764348fde6	3 days ago	261MB	
jdk21	latest	ba476a3f2cd9	5 days ago	218MB	
mycurl	1.0	292bf6b4a4df	6 days ago	13.3MB	
myjava	1.42	05b6d3da385e	6 days ago	198MB	
<none>	<none>	7bc71c53e776	7 days ago	427MB	
<none>	<none>	b45a84c7d06b	7 days ago	427MB	
jenkins/jenkins	latest-jdk21-preview	5b5828e392bf	8 days ago	485MB	
moby/buildkit	buildx-stable-1	9291fad3b41c	4 weeks ago	172MB	
alpine	latest	7e01a0d0a1dc	6 weeks ago	7.34MB	
busybox	latest	a416a98b71e2	2 months ago	4.26MB	
docker/volumes-backup-extension	1.1.4	6872a696b721	3 months ago	119MB	
portainer/portainer-docker-extension	2.18.3	3d18fc6d6805	4 months ago	273MB	

Les registres Docker

Ce sont des plates-formes qui hébergent les images.

Il est possible de créer ses propres registres (ex : registre privé d'entreprise)



Q node

Explore Repositories Organizations Help ▾

Upgrade

Explore Official Images node

**node**

Docker Official Image • 1B+ • 10K+

Node.js is a JavaScript-based platform for server-side and networking applications.

docker pull node

[Overview](#) Tags

Quick reference

- Maintained by:
The Node.js Docker Team
- Where to get help:
the Docker Community Slack, Server Fault, Unix & Linux, or Stack Overflow

Recent Tags

Its-hydrogen Its-buster Its-bu
latest hydrogen-buster hydro
hydrogen-bookworm hydrogen

Supported tags and respective Dockerfile links

- 20-alpine3.17, 20.7-alpine3.17, 20.7.0-alpine3.17, alpine3.17, current-alpine3.17
- 20-alpine, 20-alpine3.18, 20.7-alpine, 20.7-alpine3.18, 20.7.0-alpine, 20.7.0-alpine3.18, alpine, alpine3.18, current-alpine, current-alpine3.18
- 20, 20-bookworm, 20.7, 20.7-bookworm, 20.7.0, 20.7.0-bookworm, bookworm, current, current-bookworm, latest
- 20-bookworm-slim, 20-slim, 20.7-bookworm-slim, 20.7-slim, 20.7.0-bookworm-slim, 20.7.0-slim, bookworm-slim, current-bookworm-slim, current-slim, slim
- 20-bullseye, 20.7-bullseye, 20.7.0-bullseye, bullseye, current-bullseye
- 20-bullseye-slim, 20.7-bullseye-slim, 20.7.0-bullseye-slim, bullseye-slim, current-

About Official Images

Docker Official Images are a open source and drop-in solu

Why Official Images?

These images have clear doc best practices, and are design common use cases.



Les images

Avant d'instancier un container, il faut récupérer l'image en local.

Méthode explicite :

```
docker image pull mysql
```

 Copy

On rapatrie l'image en local mais on n'en fait rien.

Méthode implicite :

```
docker container run -d mysql
```

 Copy

On rapatrie l'image et on démarre un container dans la foulée.



Un téléchargement par couches

```
$ docker image pull mysql
Using default tag: latest
latest: Pulling from library/mysql
5f70bf18a086: Pull complete
a734b0ff4ca6: Already exists
ec46eb0ce0a7: Pull complete
a74b383379bc: Pull complete
Digest: sha256:42dc1b67073f7ebab1...8c8d36c9031e408db0d
Status: Downloaded newer image for mysql:latest
```

Copy

Les couches déjà présentes en local ne sont pas téléchargées de nouveau !



Conventions de nommage des images

REGISTRE

**Le registre sur
lequel on
souhaite
récupérer
l'image.**

**Optionnel
quand on
récupère
depuis le
Docker Hub.**



Conventions de nommage des images



Conventions de nommage des images



Conventions de nommage des images

reg.mycompany.com/prj/myapp:12-4

reg.mycompany.com

prj

myapp

12-4

reg.mycompany.com/prj/myapp:12-4

reg.mycompany.com

prj

myapp

12-4

foo/bar:baz

Docker Hub

foo

bar

baz

reg.mycompany.com/prj/myapp:12-4

reg.mycompany.com

prj

myapp

12-4

foo/bar:baz

Docker Hub

foo

bar

baz

alpine

Docker Hub

Image Officielle

alpine

latest

`reg.mycompany.com/prj/myapp:12-4`

`reg.mycompany.com`

`prj`

`myapp`

`12-4`

`foo/bar:baz`

`Docker Hub`

`foo`

`bar`

`baz`

`alpine`

`Docker Hub`

`Image Officielle`

`alpine`

`latest`

`hello-world:42`

`Registre local`

`hello-world`

`42`



Conventions de nommage des images

Une même image peut avoir plusieurs noms et tags !

Le tag "latest" est régulièrement réaffecté sur les registres distants.

Plusieurs noms pour une signature



jenkins/jenkins

Sponsored OSS



By Jenkins · Updated a day ago

The leading open source automation server

Image

Pulls 1B+

Overview Tags

Sort by

Newest

jdk21

X

TAG

[jdk21](#)Last pushed a day ago by [jenkinsinfraadmin](#)

DIGEST

[9b23ced2b7e4](#)[7579a7d3caeb](#)[b52835c4edf7](#)[+2 more...](#)

OS/ARCH

linux/amd64

linux/arm/v7

linux/arm64

COMPRESSED SIZE ⓘ

282.07 MB

390.1 MB

280.53 MB

docker pull jenkins/jenkins:jk...



TAG

[latest-jdk21-preview](#)Last pushed a day ago by [jenkinsinfraadmin](#)

DIGEST

[9b23ced2b7e4](#)[7579a7d3caeb](#)[b52835c4edf7](#)[+2 more...](#)

OS/ARCH

linux/amd64

linux/arm/v7

linux/arm64

COMPRESSED SIZE ⓘ

282.07 MB

390.1 MB

280.53 MB

docker pull jenkins/jenkins:lat...



TAG

[2.424-jdk21](#)Last pushed a day ago by [jenkinsinfraadmin](#)

DIGEST

[9b23ced2b7e4](#)[7579a7d3caeb](#)[b52835c4edf7](#)[+2 more...](#)

OS/ARCH

linux/amd64

linux/arm/v7

linux/arm64

COMPRESSED SIZE ⓘ

282.07 MB

390.1 MB

280.53 MB

docker pull jenkins/jenkins:2.4...





Conventions de nommage des images

Une même image peut avoir plusieurs noms et tags !

Le tag "latest" est régulièrement réaffecté sur les registres distants.

Plusieurs noms pour une signature

Tags disponibles pour MySQL

- `8.1.0`, `8.1`, `8`, `innovation`, `latest`, `8.1.0-oracle`, `8.1-oracle`, `8-oracle`, `innovation-oracle`, `oracle`
- `8.0.34`, `8.0`, `8.0.34-oracle`, `8.0-oracle`
- `8.0.34-debian`, `8.0-debian`
- `5.7.43`, `5.7`, `5`, `5.7.43-oracle`, `5.7-oracle`, `5-oracle`



Conventions de nommage des images

Pour résumer...

```
[REGISTRY/] [NAMESPACE/] NAME [:TAG | @DIGEST]
```

Copy

- Pas de Registre ? Défaut: registry.docker.com
- Pas de Namespace ? Défaut: library
- Pas de tag ? Valeur par défaut: latest
 - Friends don't let friends use latest
- Digest: signature unique basée sur le contenu



Conventions de nommage : Exemples

- ubuntu:22.04 ⇒ `registry.docker.com/library/ubuntu:22.04`
- dduportal/docker-asciidoc ⇒
`registry.docker.com/dduportal/docker-asciidoc:latest`
- ghcr.io/dduportal/docker-asciidoc:1.3.2@sha256:xxxx



Utilisons les tags

- Rappel : ⚠ Friends don't let friends use latest 
- Il est temps de "taguer" votre première image !

```
docker image tag docker-git:latest docker-git:1.0.0
```

 Copy

- Testez le fonctionnement avec le nouveau tag
- Comparez les 2 images dans la sortie de docker image ls

✓ Utilisons les tags

```
docker image tag docker-git:latest docker-git:1.0.0

# 2 lignes
docker image ls | grep docker-git
# 1 ligne
docker image ls | grep docker-git | grep latest
# 1 ligne
docker image ls | grep docker-git | grep '1.0.0'

# Doit fonctionner
docker container run --rm docker-git:1.0.0 git --version
```

 Copy



Mettre à jour votre image (1.1.0)

- Mettez à jour votre image en version 1 . 1 . 0 avec les changements suivants :
 - Ajoutez un `LABEL` dont la clef est `description` (et la valeur de votre choix)
 - Configurez git pour utiliser une branche `main` par défaut au lieu de `master` (commande
`git config --global init.defaultBranch main`)
- Indices :
 - 💡 Commande `docker image inspect <image name>`
 - 💡 Commande `git config --get init.defaultBranch` (dans le conteneur)
 - 💡 Ajoutez des lignes **à la fin** du Dockerfile
 - 💡 Documentation de référence des Dockerfile

✓ Mettre à jour votre image (1.1.0)

```
cat ./Dockerfile
FROM ubuntu:22.04
RUN apt-get update && apt-get install --yes --no-install-recommends git
LABEL description="Une image contenant git préconfiguré"
RUN git config --global init.defaultBranch main

docker image build -t docker-git:1.1.0 ./docker-git/
# Sending build context to Docker daemon 2.048kB
# Step 1/4 : FROM ubuntu:22.04
#  --> e40cf56b4be3
# Step 2/4 : RUN apt-get update && apt-get install --yes --no-install-recommends git
#  --> Using cache
#  --> 926b8d87f128
# Step 3/4 : LABEL description="Une image contenant git préconfiguré"
#  --> Running in 0695fc62ecc8
# Removing intermediate container 0695fc62ecc8
#  --> 68c7d4fb8c88
# Step 4/4 : RUN git config --global init.defaultBranch main
#  --> Running in 7fb54ecf4070
# Removing intermediate container 7fb54ecf4070
#  --> 2858ff394edb
Successfully built 2858ff394edb
Successfully tagged docker-git:1.1.0

docker container run --rm docker-git:1.0.0 git config --get init.defaultBranch
docker container run --rm docker-git:1.1.0 git config --get init.defaultBranch
# main
```

Copy

Cache d'images & Layers

```
Step 2/4 : RUN apt-get update && apt-get install --yes --no-install-recommends git  
---> Using cache
```

Copy

👉 En fait, Docker n'a PAS exécuté cette commande la seconde fois ⇒ ça va beaucoup plus vite !



🎓 Essayez de voir les layers avec (dans Gitpod) `dive <image>:<tag>`



Cache d'images & Layers

- **But :** manipuler le cache d'images
- Commencez par vérifier que le cache est utilisé : relancez la dernière commande `docker image build` (plusieurs fois s'il le faut)
- Invalidez le cache en ajoutant le paquet APT `make` à installer en même temps que `git`
 - Δ Tag 1.2.0
- Vérifiez que le cache est bien présent de nouveau

✓ Cache d'images & Layers

```
# Build one time
docker image build -t docker-git:1.1.0 ./docker-git/
# Second time is fully cached
docker image build -t docker-git:1.1.0 ./docker-git/

cat Dockerfile
# FROM ubuntu:22.04
# RUN apt-get update && apt-get install --yes --no-install-recommends git make
# LABEL description="Une image contenant git préconfiguré"
# RUN git config --global init.defaultBranch main

# Build one time
docker image build -t docker-git:1.2.0 ./docker-git/
# Second time is fully cached
docker image build -t docker-git:1.2.0 ./docker-git/

## Vérification
# Renvoie une erreur
docker run --rm docker-git:1.1.0 make --version
# Doit fonctionner
docker run --rm docker-git:1.2.0 make --version
```

Copy

Comportement par défaut des containers

Deux instructions permettent de définir la commande à lancer au démarrage du container.



CMD

Comportement par défaut des containers

Deux instructions permettent de définir la commande à lancer au démarrage du container.

CMD

ENTRYPOINT

Laquelle choisir ???

CMD vs ENTRYPOINT

Cas d'usage. On va s'outiller!


```
FROM alpine:3.18
LABEL maintainer="John Doe"
RUN apk update && apk add curl
# Si vous utilisez le proxy de l'Université
CMD ["curl", "-x", "http://prx:3128", "-L", "--connect-timeout", "5"]
# Si vous utilisez votre propre proxy docker
# CMD ["curl", "-x", "http://host.docker.internal:3128", "-L"]
```

Copy

```
docker image build -t my-curl:1
```

Copy

```
docker container run --rm my-curl
<!doctype html><html [...]
google blahblahblah [...]
</html>
```



CMD vs ENTRYPOINT

Cas d'usage.

```
$ docker container run -it my-curl:1.0 sh  
/ $
```

CMD vs ENTRYPOINT

Cas d'usage.

```
$ docker container run -it my-curl:1.0 sh  
/ $
```

override du CMD



CMD vs ENTRYPOINT

Cas d'usage: un cran plus loin.

L'image actuelle, c'est bien mais pas hyper flexible !

Et si on la rendait paramétrable ?

```
docker container run --rm my-curl:2.0 http://google.com
docker container run --rm my-curl:2.0 http://facebook.com
docker container run --rm my-curl:2.0 http://twitter.com
```

Copy

CMD vs ENTRYPOINT

Cas d'usage, un
cran plus loin

Paramétrable, et
hop!

```
FROM alpine:3.18
LABEL maintainer="John Doe"
RUN apk update && apk add curl
# Si vous utilisez le proxy de l'Université
ENTRYPOINT ["curl", "-x", "http://prx:3128", "-L", "--connect-timeout", "5"]
# Si vous utilisez votre propre proxy docker
# CMD ["curl", "-x", "http://host.docker.internal:3128", "-L", "--connect-timeout", "5"]
```

Copy

```
docker image build -t my-curl:2.0 .

docker container run --rm my-curl:2.0 http://www.google.com
<!DOCTYPE html><html>[...]
<head>
<title>Google</title>
</head>
<body>
<h1>Google</h1>
<p>Search</p>
<input type="text" value="I'm Feeling Lucky" />
<input type="submit" value="I'm Feeling Lucky" />
</body>
</html>
```

CMD vs ENTRYPOINT

Cas d'usage, un cran plus loin

Paramétrable, et hop!

```
FROM alpine:3.18
LABEL maintainer="John Doe"
RUN apk update && apk add curl
# Si vous utilisez le proxy de l'Université
ENTRYPOINT ["curl", "-x", "http://prx:3128", "-L", "--connect-timeout", "5"]
# Si vous utilisez votre propre proxy docker
# CMD ["curl", "-x", "http://host.docker.internal:3128", "-L", "http://www.google.com"]
```

Copy

```
docker image build -t my-curl:2.0 .
```

```
docker container run --rm my-curl:2.0 http://www.google.com
<!doctype html><html [...]
google blahblahblah [...]
</html>
```

En présence d'un ENTRYPOINT, l'override du CMD vient se concaténer et devient ainsi un paramètre !

Checkpoint



- Une image Docker fournit un environnement de système de fichier auto-suffisant (application, dépendances, binaries, etc.) comme modèle de base d'un conteneur
- Les images Docker ont une convention de nommage permettant d'identifier les images très précisément
- On peut spécifier une recette de fabrication d'image à l'aide d'un `Dockerfile` et de la commande `docker image build`

⇒ 🤔 et si on utilisait Docker pour nous aider dans l'intégration continue ?

Fichiers, nommage, inspect...

nOS fichiers dans les images

Le répertoire de travail

```
docker container run --interactive --tty httpd pwd /usr/local/apache2
```

 Copy

Le répertoire de travail

```
docker container run --interactive --tty httpd pwd /usr/local/apache2
```

Copy

Comment paramétrer le répertoire de travail de tous nos containers ?

WORKDIR

```
FROM alpine:3.18
WORKDIR /repertoire/travail
RUN echo hello > ./world.txt
```

Copy

WORKDIR

```
FROM alpine:3.18
WORKDIR /repertoire/travail
RUN echo hello > ./world.txt
```

 Copy

```
docker image build --tag mon-img .
...
$ docker container run mon-img cat /repertoire/travail/world.txt
hello
$ docker container run mon-img pwd
/repertoire/travail
$ docker container run --workdir /home mon-img pwd
/home
```

 Copy

WORKDIR

```
FROM alpine:3.18
WORKDIR /repertoire/travail
RUN echo hello > ./world.txt
```

 Copy

```
docker image build --tag mon-img .
...
$ docker container run mon-img cat /repertoire/travail/world.txt
hello
$ docker container run mon-img pwd
/repertoire/travail
$ docker container run --workdir /home mon-img pwd
/home
```

 Copy

override du WORKDIR

Embarquer des fichiers

Cas d'usage.

Embarquer des fichiers

Cas d'usage.

```
ls  
app.js
```

Copy

Embarquer des fichiers

Cas d'usage.

```
ls  
app.js  
$ docker container run --workdir /customdir node app.js  
<error : app.js not found>
```

Copy

Embarquer des fichiers

Cas d'usage.

```
ls  
app.js  
$ docker container run --workdir /customdir node app.js  
<error : app.js not found>  
$ docker container run --workdir /customdir --entrypoint ls node  
<0 fichiers présents !>
```

 Copy

Embarquer des fichiers

Cas d'usage.

```
ls  
app.js  
$ docker container run --workdir /customdir node app.js  
<error : app.js not found>  
$ docker container run --workdir /customdir --entrypoint ls node  
<0 fichiers présents !>
```

Copy

Comment fournir des fichiers à mes containers ?

Embarquer des fichiers

Copie de fichiers.

```
FROM node:20.8.0-alpine3.18
COPY .//* /app
```

Copy

Embarquer des fichiers

Copie de fichiers.

```
FROM node:20.8.0-alpine3.18
COPY .//* /app
```

 Copy

```
docker image build --tag mon-node .
...
$ docker container run --workdir /app --entrypoint ls mon-node
app.js
$ docker container run mon-node node /app.js
yeeeahhhh !
```

 Copy

Embarquer des fichiers

Le mot clé ADD.

```
FROM image
ADD https://mon-nexus/foo/bar/1.0/package.tar /uncompressed/
```

Copy

Embarquer des fichiers

Le mot clé ADD.

```
FROM image  
ADD https://mon-nexus/foo/bar/1.0/package.tar /uncompressed/
```

 Copy

Il permet d'ajouter des fichiers aux images, tout comme COPY.

Il est capable de télécharger directement d'une URL

Il est capable de "untar" automatiquement.

On le retrouve dans d'anciens Dockerfile mais il tend à disparaître.

Embarquer des fichiers

Le mot clé ADD

source : https://docs.docker.com/develop/develop-images/dockerfile_best-practices/#add-or-copy

Because image size matters, using `ADD` to fetch packages from remote URLs is strongly discouraged; you should use `curl` or `wget` instead. That way you can delete the files you no longer need after they've been extracted and you don't have to add another layer in your image. For example, you should avoid doing things like:

```
ADD https://example.com/big.tar.xz /usr/src/things/
RUN tar -xJf /usr/src/things/big.tar.xz -C /usr/src/things
RUN make -C /usr/src/things all
```

And instead, do something like:

```
RUN mkdir -p /usr/src/things \
&& curl -SL https://example.com/big.tar.xz \
| tar -xJC /usr/src/things \
&& make -C /usr/src/things all
```

For other items (files, directories) that do not require `ADD`'s tar auto-extraction capability, you should always use `COPY`.

Embarquer des fichiers

Le mot clé ADD.

source : https://docs.docker.com/develop/develop-images/dockerfile_best-practices/#add-or-copy

Because image size matters, using `ADD` to fetch packages from remote URLs is strongly discouraged; you should use `curl` or `wget` instead. That way you can delete the files you no longer need after they've been extracted and you don't have to add another layer in your image. For example, you should avoid doing things like:

```
ADD https://example.com/big.tar.xz /usr/src/things/
RUN tar -xJf /usr/src/things/big.tar.xz -C /usr/src/things
RUN make -C /usr/src/things all
```

And instead, do something like:

```
RUN mkdir -p /usr/src/things \
&& curl -SL https://example.com/big.tar.xz \
| tar -xJC /usr/src/things \
&& make -C /usr/src/things all
```

For other items (files, directories) that do not require `ADD`'s tar auto-extraction capability, you should always use `COPY`.

Embarquer des fichiers

Oui, mais pas la terre entière !

```
docker image build --tag myjava:1.42 ./  
Sending build context to Docker daemon 172.8MB
```

 Copy

Embarquer des fichiers

Oui, mais pas la terre entière !

```
docker image build --tag myjava:1.42 ./  
Sending build context to Docker daemon 172.8MB
```

 Copy

Répertoire contenant le Dockerfile. NB : tous les fichiers présents dans ce répertoire seront envoyés au Docker daemon pour construire vos images !

Embarquer des fichiers

Oui, mais pas la terre entière !

```
docker image build --tag myjava:1.42 ./  
Sending build context to Docker daemon 172.8MB
```

 Copy

Répertoire contenant le Dockerfile. NB : tous les fichiers présents dans ce répertoire seront envoyés au Docker daemon pour construire vos images !

?!!!

Embarquer des fichiers

Oui, mais pas la terre entière !

```
docker image build --tag myjava:1.42 ./  
Sending build context to Docker daemon 172.8MB
```

 Copy

Répertoire contenant le Dockerfile. NB : tous les fichiers présents dans ce répertoire seront envoyés au Docker daemon pour construire vos images !

Si un gros fichier traîne dans le dossier alors qu'il n'est même pas utilisé ni référencé dans le Dockerfile, il sera tout de même envoyé au Docker daemon.

?!!!

Embarquer des fichiers

Oui, mais pas la terre entière !

"M'en fous ! j'ai une machine de fou et un réseau de fou ! YOLO !"

et si la CI fait plusieurs builds par minute ?

Et si un vieux Keystore traîne dans les sources ?

.git / ? .idea / ? vraiment ?

Attention à l'invalidation de cache d'un step de build à cause de l'ajout d'un fichier inutile !

.dockerrignore

```
# ignore les dossiers .git et .cache  
.git  
.cache
```

 Copy

```
# ignore tous les fichiers *.class dans tous les dossiers  
**/*.class
```

 Copy

```
# ignore les markdown sauf les README*.md (README-secret.md sera tout de même ignoré par contre)  
.md  
!README*.md  
README-secret.md
```

 Copy

Dockerfile

Les commandes principales (pour l'instant)

Commande	Usage
FROM	Pour spécifier l'image à partir de laquelle on construit la nouvelle image
LABEL	Pour décrire l'image à partir de clé/valeur
RUN	Pour exécuter une action au moment du build
ENV	Pour insérer une variable d'environnement dans tous les futurs containers de cette image
ENTRYPOINT	Pour définir une commande à lancer au démarrage du container

Renommage des images

```
docker tag 0e5574283393 fedora/httpd:version-1.0
```

 Copy

Renommage des images

```
docker tag 0e5574283393 fedora/httpd:version-1.0
```

 Copy

ID existant

Renommage des images

```
docker tag 0e5574283393 fedora/httpd:version-1.0
```

 Copy

ID existant

tag à ajouter

Renommage des images

```
docker tag 0e5574283393 fedora/httpd:version-1.0
```

 Copy

```
docker tag httpd fedora/httpd:version-1.0
```

 Copy

`httpd:latest` sera taggué en `fedora/httpd:version1.0`

ID existant

tag à ajouter

LES IMAGES

Le bilan

Vous savez désormais:

- Rédiger un Dockerfile
- Nommer vos images
- Créer vos outils



LES IMAGES

Le bilan

Vous savez désormais:

- Rédiger un Dockerfile
- Nommer vos images
- Créer vos outils



Les registries



Golden Rule

La construction d'une image doit être automatisée.

Automatique == sécurisé

Le fait de déléguer la construction des images permet d'ajouter toute une chaîne de traitement, de contrôles des images pour s'assurer qu'elle respecte les règles RSSI.

patch management

droits sur le FS

user

C'est quoi le RSSI ? RSSI : définition. Le responsable de la sécurité des systèmes d'information (ou RSSI pour Responsable de la Sécurité des Systèmes d'Information) définit et développe la politique de sécurité de l'information de son entreprise.

Exemple de mise en place



Exemple de mise en place



Exemple de mise en place




Exemple de mise en place



Exemple de mise en place




Exemple : continuous build



Travaux pratiques #5

<https://gitlab.univ-artois.fr/bruno.verachten/devops-docker-tp05>



Inspection et nommage des containers



Nommage des containers

```
docker container logs 47d6  
Tue Oct 24 00:39:52 UTC 2023  
Tue Oct 24 00:39:53 UTC 2023  
...
```

 Copy

Nommage des containers

```
docker container logs 47d6
Tue Oct 24 00:39:52 UTC 2023
Tue Oct 24 00:39:53 UTC 2023
...
```

 Copy

Nommage des containers

```
docker container logs 47d6
Tue Oct 24 00:39:52 UTC 2023
Tue Oct 24 00:39:53 UTC 2023
...
```

 Copy

On ne peut pas faire plus "user-friendly" ?

Nommage des containers

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS	 Copy
793906a4c2d2	centos	" <code>/bin/bash</code> "	3 hours ago	Up 3 hours	festive_p	 Copy
docker container ls						 Copy

Nommage des containers

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS	 Copy
793906a4c2d2	centos	" <code>/bin/bash</code> "	3 hours ago	Up 3 hours	festive_p	 Copy
docker container ls						 Copy

Nommage des containers

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS	 Copy
793906a4c2d2	centos	" <code>/bin/bash</code> "	3 hours ago	Up 3 hours		 festive_p

Une première alternative !

```
docker container ls
```

 Copy

Nommage des containers

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS	 Copy
793906a4c2d2	centos	/bin/bash"	3 hours ago	Up 3 hours	festive_p	

Une première alternative !

Par défaut, Docker génère un nom en combinant une humeur et un inventeur !

```
docker container ls
```

 Copy

Nommage des containers

Humour de g33k

```
// GetRandomName generates a random name from the list of adjectives and surnames in this package
// formatted as "adjective_surname". For example 'focused_turing'. If retry is non-zero, a random
// integer between 0 and 10 will be added to the end of the name, e.g `focused_turing3`
func GetRandomName(retry int) string {
begin:
    name := fmt.Sprintf("%s_%s", left[rand.Intn(len(left))], right[rand.Intn(len(right))])
    if name == "boring_wozniak" /* Steve Wozniak is not boring */ {
        goto begin
    }

    if retry > 0 {
        name = fmt.Sprintf("%s%d", name, rand.Intn(10))
    }
    return name
}
```

source : <https://github.com/docker/engine/blob/master/pkg/namesgenerator/names-generator.go>

Nommage des containers

```
docker container run --detach --name my-web httpd
```

 Copy

Nommage des containers

```
docker container run --detach --name my-web httpd
```

 Copy

Nom du container explicite

Nommage des containers

```
docker container run --detach --name my-web httpd
```

 Copy

Nom du container explicite

```
docker container logs my-web  
$ docker exec --interactive --tty my-web sh
```

 Copy

Renommage des containers

```
docker container rename clark_kent superman
```

 Copy

attention, spoiler pour les n00bs de DC Comics

Renommage des containers

```
docker container rename clark_kent superman
```

 Copy

attention, spoiler pour les n00bs de DC Comics

ancien nom

Renommage des containers

```
docker container rename clark_kent superman
```

 Copy

attention, spoiler pour les n00bs de DC Comics

ancien nom

nouveau nom

Inspection des containers

```
docker container inspect my-web
[
  {
    "Id": "0ac8cdf8d447c6d316a04bd1a7f74cd2677eea3478f11f0be5241c1bb2d4c7da",
    "Created": "2023-10-24T19:40:11.84788911Z",
    "Path": "httpd-foreground",
    "Args": [],
    "State": {
      "Status": "running",
      "Running": true,
      "Paused": false,
      "Restarting": false,
      "OOMKilled": false,
      "Dead": false,
      "Pid": 3275,
      "ExitCode": 0,
      "Error": "",
      "StartedAt": "2023-10-24T19:40:12.363841649Z",
      "FinishedAt": "0001-01-01T00:00:00Z"
    },
    ...
  ]
]
```

Copy

Comment exploiter le JSON ?

```
docker container inspect my-web | jq .
```

 Copy

JQ est le meilleur outil pour parser du JSON dans le shell

Comment exploiter le JSON ?

```
docker container inspect my-web | jq .
```

 Copy

JQ est le meilleur outil pour parser du JSON dans le shell

```
docker container inspect --format '{{json .Created }}' my-web
```


 Copy

les templates de GO peuvent être utilisés directement

Travaux pratiques #6

Etapes . Lancer un container HTTPd . Trouver la syntaxe permettant d'extraire le "CMD" qui a été passé au démarrage du container . Trouver une seconde méthode pour faire la même chose

Trouver son container en réseau



Le Container en réseau

```
$ docker container run --detach nginx  
bd12c4d7110d17ce80...`
```

 Copy

```
docker container ls  
CONTAINERID  IMAGE  COMMAND  CREATED  STATUS    PORTS  
bd12c4d71      nginx  "nginx ..."  35 s. ago  Up 33 s.  80/tcp, 443/tcp
```

 Copy

Le Container en réseau

```
$ docker container run --detach nginx  
bd12c4d7110d17ce80...`
```

 Copy

```
docker container ls  
CONTAINERID  IMAGE  COMMAND  CREATED  STATUS    PORTS  
bd12c4d71      nginx  "nginx ..."  35 s. ago  Up 33 s.  80/tcp, 443/tcp
```

 Copy

Ok, mon container expose un service sur les ports TCP 80 et 443 mais j'appelle comment mon Nginx ?

Que nous dit docker container inspect ?

```
"Networks": {  
    "bridge": {  
        "IPAMConfig": null,  
        "Links": null,  
        "Aliases": null,  
        "NetworkID": "c0fcec43e3e8...eecd6558ac0870a468a3",  
        "EndpointID": "0ec8fb237a10e9227359b4...db23edc32",  
        "Gateway": "172.17.0.1",  
        "IPAddress": "172.17.0.2",  
        "IPPrefixLen": 16,  
        "IPv6Gateway": "",  
        "GlobalIPv6Address": "",  
        "GlobalIPv6PrefixLen": 0,  
        "MacAddress": "02:42:ac:11:00:02",  
        "DriverOpts": null  
    }  
}
```

 Copy

Que nous dit docker container inspect ?

```
"Networks": {  
    "bridge": {  
        "IPAMConfig": null,  
        "Links": null,  
        "Aliases": null,  
        "NetworkID": "c0fcec43e3e8...eecd6558ac0870a468a3",  
        "EndpointID": "0ec8fb237a10e9227359b4...db23edc32",  
        "Gateway": "172.17.0.1",  
        "IPAddress": "172.17.0.2",  
        "IPPrefixLen": 16,  
        "IPv6Gateway": "",  
        "GlobalIPv6Address": "",  
        "GlobalIPv6PrefixLen": 0,  
        "MacAddress": "02:42:ac:11:00:02",  
        "DriverOpts": null  
    }  
}
```

 Copy

Que nous dit docker container inspect ?

```
"Networks": {  
    "bridge": {  
        "IPAMConfig": null,  
        "Links": null,  
        "Aliases": null,  
        "NetworkID": "c0fce...eecd6558ac0870a468a3",  
        "EndpointID": "0ec8fb237a10e9227359b4...db23edc32",  
        "Gateway": "172.17.0.1",  
        "IPAddress": "172.17.0.2",  
        "IPPrefixLen": 16,  
        "IPv6Gateway": "",  
        "GlobalIPv6Address": "",  
        "GlobalIPv6PrefixLen": 0,  
        "MacAddress": "02:42:ac:11:00:02",  
        "DriverOpts": null  
    }  
}
```


 Copy



Que nous dit docker container inspect ?

```
"Networks": {  
    "bridge": {  
        "IPAMConfig": null,  
        "Links": null,  
        "Aliases": null,  
        "NetworkID": "c0fce...eecd6558ac0870a468a3",  
        "EndpointID": "0ec8fb237a10e9227359b4...db23edc32",  
        "Gateway": "172.17.0.1",  
        "IPAddress": "172.17.0.2",  
        "IPPrefixLen": 16,  
        "IPv6Gateway": "",  
        "GlobalIPv6Address": "",  
        "GlobalIPv6PrefixLen": 0,  
        "MacAddress": "02:42:ac:11:00:02",  
        "DriverOpts": null  
    }  
}
```

Copy



```
docker container inspect -format '--format \'{{.NetworkSettings.IPAddress}}\' <ContainerID>
```

Copy

Et voilà !

```
curl -I --noproxy '*' http://172.17.0.2:80
HTTP/1.1 200 OK
...
`Server: nginx/1.9.6 ...
```

 Copy

Il est maintenant facile d'interagir avec notre serveur web !

Mapping de Port

```
docker container run --detach -p 8000:80 nginx
```

 Copy

Mapping de Port

```
docker container run --detach -p 8000:80 nginx
```

 Copy

le port de la machine hôte

Mapping de Port

```
docker container run --detach -p 8000:80 nginx
```

 Copy

le port de la machine hôte

le port du container

Mapping de Port

```
docker container run --detach -p 8000:80 nginx
```

 Copy

le port de la machine hôte

le port du container

```
curl -I --noproxy '*' http://172.17.0.2:80
it works !
$ curl -I --noproxy '*' http://localhost:8000
it works !
```

 Copy

Travaux pratiques #7

Étapes:

- * Créer un fichier HTML et le distribuer à partir d'un container nginx
- * Récupérer un war sur Gitlab et le déployer dans un container wildfly (<https://gitlab.univ-artois.fr/bruno.verachten/devops-docker-tp07/-/raw/master/sample.war>)
- * Récupérer le code sur <https://spring.io/guides/gs/spring-boot/> et faire tourner l'appli

Attends un peu...



C'est comme si je laissais la grue dans la chambre une fois que j'avais fini de construire ma maison !

Une première solution

Avec un autre exemple

```
include::https://github.com/alexellis(href-counter/blob/master/Dockerfile.build)
```

 Copy

```
include::https://github.com/alexellis(href-counter/blob/master/Dockerfile)
```

 Copy

Une image pour construire l'appli

Une image pour faire tourner l'appli

Une première solution

Avec un autre exemple

```
#!/bin/sh
echo Building alexellis2(href-counter:build
docker image build --build-arg https_proxy=$https_proxy --build-arg http_proxy=$http_proxy \
-t alexellis2(href-counter:build . -f Dockerfile.build
docker container create --name extract alexellis2(href-counter:build
docker container cp extract:/go/src/github.com/alexellis(href-counter/app ./app
docker container rm -f extract
echo Building alexellis2(href-counter:latest
docker image build --no-cache -t alexellis2(href-counter:latest .
rm ./app
```

Copy

on crée l'image de construction

on fait un container pour récupérer le build

on créer l'image d'exécution



Multistage build

```
FROM golang:1.19
WORKDIR /go/src/github.com/alexellis/href-counter/
RUN go get -d -v golang.org/x/net/html
COPY app.go .
RUN CGO_ENABLED=0 GOOS=linux go build -a -installsuffix cgo -o app .
FROM alpine:3.17.1
RUN apk --no-cache add ca-certificates
WORKDIR /root/
COPY --from=0 /go/src/github.com/alexellis/href-counter/app .
CMD [ "./app" ]
```

Copy

Multistage build

```
FROM golang:1.19
WORKDIR /go/src/github.com/alexellis(href-counter/
RUN go get -d -v golang.org/x/net/html
COPY app.go .
RUN CGO_ENABLED=0 GOOS=linux go build -a -installsuffix cgo -o app .
FROM alpine:3.17.1
RUN apk --no-cache add ca-certificates
WORKDIR /root/
COPY --from=0 /go/src/github.com/alexellis(href-counter/app .
CMD [ "./app" ]
```

 Copy

On copie les fichiers depuis le premier stage

LES CONTAINERS

Le bilan : achievement unlocked

Vous savez désormais:

- * Maîtriser le cycle de vie des containers
- * Interagir avec les containers existants



LES CONTAINERS

Le bilan : achievement unlocked

Vous savez désormais:

- * Maîtriser le cycle de vie des containers
- * Interagir avec les containers existants
- * Nommer les containers
- * Inspecter les containers
- * Appeler les containers
- * Obtenir des containers légers



Volumes

Réseaux

Docker compose

Bibliographie

Ligne de commande

- <https://tldp.org>
- <https://en.wikipedia.org/wiki/POSIX>
- https://en.wikipedia.org/wiki/Read%E2%80%93eval%E2%80%93print_loop
- <https://linuxhandbook.com/linux-directory-structure/>

Git / VCS

- <https://docs.github.com>
- <https://git-scm.com/book/en/v2/Getting-Started-About-Version-Control>
- <http://martinfowler.com/bliki/VersionControlTools.html>
- <http://martinfowler.com/bliki/FeatureBranch.html>
- <https://about.gitlab.com/2014/09/29/gitlab-flow/>
- <https://www.atlassian.com/git/tutorials/comparing-workflows>
- <http://nvie.com/posts/a-successful-git-branching-model/>

Intégration Continue

- <http://martinfowler.com/articles/continuousIntegration.html>
- <http://martinfowler.com/bliki/ContinuousDelivery.html>
- <https://jaxenter.com/implementing-continuous-delivery-117916.html>
- <https://technologyconversations.com/2014/04/29/continuous-delivery-introduction-to-concepts-and-tools/>
- <http://blog.arungupta.me/continuous-integration-delivery-deployment-maturity-model>
- <http://blog.crisp.se/2013/02/05/yassalsundman/continuous-delivery-vs-continuous-deployment>

Docker

- <https://gounthar.github.io/cours/cnam-docker-2018>
- <https://kodekloud.com/blog/docker-for-beginners/>
- <https://www.slideshare.net/dotCloud/why-docker>
- <https://docs.docker.com/engine/reference/builder/>
- <https://www.r-bloggers.com/2021/05/best-practices-for-r-with-docker/>
- <https://github.com/wagoodman/dive>
- <https://docs.docker.com/engine/tutorials/networkingcontainers/>
- <https://towardsdatascience.com/docker-networking-919461b7f498>

Merci !

✉ gounthar@gmail.com

Slides: <https://gounthar.github.io/gounthar/cours-devops-docker/fichiers-nommage-inspect>



Source on : <https://github.com/gounthar/gounthar/cours-devops-docker>