

BLOBS

Endpoint URL

```
GET /api/v1/blobs
```

Description

Връща списък с блобове от хранилище

Request

Headers

- `Content-Type` (Required): `application/json`
- `Accept` (Required): `application/json`
- `Dp-Miscinfo` (Required): `dn:/C=BG/ST=OID:[...]/L=BG/CN=[...]|representedPersonID:|correspondentOID:|operatorID:`

Query Parameters

- `offset` (Type: `integer`, Optional): Начало на резултатите, които да бъдат върнати.
- `limit` (Type: `integer`, Optional): Брой резултати, които да бъдат върнати.

Response

HTTP Status Code: 200 OK

```
{
  "result": [
    {
      "blobId": 0,
      "fileName": "string",
      "size": 0,
      "documentRegistrationNumber": "string",
      "isMalicious": true,
      "hash": "string",
      "hashAlgorithm": "string",
      "downloadLink": "string",
      "downloadLinkExpirationDate": "2023-11-29T06:41:37.967",
      "signatures": [
        {
          "coversDocument": true,
          "signDate": "2023-11-29T06:41:37.967",
          "isTimestamp": true,
          "validAtTimeOfSigning": true,
          "issuer": "string",
          "subject": "string",
          "validFrom": "2023-11-29T06:41:37.967",
          "validTo": "2023-11-29T06:41:37.967"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```
    }
  ]
}
],
"length": 0
}
```

Response Body Parameters

- **result** (Type: array of objects): Списък блобове
 - **blobId** (Type: integer): Идентификатор на блоба
 - **fileName** (Type: string): Наименование на блоб
 - **size** (Type: long): Големина на блоб в байтове
 - **documentRegistrationNumber** (Type: string): Рег. номер на блоб
 - **isMalicious** (Type: bool): Флаг за проверка за зловреден код
 - **hash** (Type: string): Хаш на блоб
 - **hashAlgorithm** (Type: string): Алгоритъм за определяне на хаш
 - **downloadLink** (Type: string): Линк за сваляне на блоб
 - **downloadLinkExpirationDate** (Type: datetime ISO 8601): Време, до което линка за сваляне на блоба е активен
 - **signatures** (Type: array of objects): Обекти с данни за ел. подписи в блоба
 - **coversDocument** (Type: bool): TBA
 - **signDate** (Type: datetime ISO 8601): TBA
 - **isTimestamp** (Type: bool): TBA
 - **validAtTimeOfSigning** (Type: bool): TBA
 - **issuer** (Type: string): TBA
 - **subject** (Type: string): TBA
 - **validFrom** (Type: datetime ISO 8601): TBA
 - **validTo** (Type: datetime ISO 8601): TBA
- **length** (Type: interger): Общ брой блобове

Unauthorized (HTTP Status Code: 401)

Example

```
curl -X GET 'https://localhost:5501/api/v1/blobs?offset=0&limit=100' \
-H 'Accept: application/json' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H 'Dp-Miscinfo:
dn:/C=BG/ST=OID:2.16.100.1.1.1.1.13/CN=ciela.com|representedPersonID:|correspondentOID:
```

Endpoint URL

POST /api/v1/blobs

Description

Качване на единичен блок в хранилището

Request

Headers

- `Content-Type` (Required): `multipart/form-data; boundary=[...]`
- `Accept` (Required): `application/json`
- `Dp-Miscinfo` (Required): `dn:/C=BG/ST=OID:[...]/L=BG/CN=[...]|representedPersonID:|correspondentOID:|operatorID:`

Query Parameters

- `type` (Type: `ProfileBlobAccessKeyType` , Required): Тип на блок. Възможни стойности:
 - `TEMPORARY` - временен, може да се използва до определено време за прикачване към съобщение, но ще бъде автоматично изтрит, ако не се използва
 - `STORAGE` - блокът се добавя в хранилището на профила за постоянно

```
enum ProfileBlobAccessKeyType {  
    "TEMPORARY" = 0,  
    "STORAGE" = 1,  
}
```

Request Body

Съдържа една единствена част за блоба, който ще бъде качен

- **Type:** Вид на блоба (примерно `image/jpeg` , `application/pdf` , `application/xml` , `application/json` , `text/plain` ,...)
- **Description:** Съдържанието на качения блок

Response

HTTP Status Code: 200 OK

```
{  
    "name": "string",  
    "size": 0,  
    "hashAlgorithm": "string",  
    "hash": "string",  
    "blobId": 0,  
    "malwareScanStatus": 1,  
    "blobSignatureStatus": 0,  
    "errorStatus": 0  
}
```

Response Body Parameters

- `name` (Type: `string` , Required): Идентификатор на профил (ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/...)
- `size` (Type: `long` , Required): Собствено име
- `hashAlgorithm` (Type: `string` , Optional): Бащино име

- `hash` (Type: `string` , Optional): Фамилия
- `blobId` (Type: `integer` , Optional): Имейл на профил
- `malwareScanStatus` (Type: `MalwareScanStatus` , Required): Телефон на профил
- `blobSignatureStatus` (Type: `BlobSignatureStatus` , Required): Адрес на профил
- `errorStatus` (Type: `ErrorStatus` , Required): Адрес на профил

```
enum MalwareScanStatus {
    "NONE" = 1,
    "NOTMALICIOUS" = 2,
    "NOTSURE" = 3,
    "ISMALICIOUS" = 4,
}

enum BlobSignatureStatus {
    "NONE" = 0,
    "VALID" = 1,
    "INVALIDINTEGRITY" = 2,
    "CERTIFICATEEXPIREDATTIMEOFSIGNING" = 3,
    "INVALIDCERTIFICATE" = 4,
}

enum ErrorStatus {
    "NONE" = 0,
    "INSUFFICIENTSTORAGESPACE" = 1,
}
```

Unauthorized (HTTP Status Code: 401)

Example

```
POST /api/v1/blobs?type=Storage HTTP/1.1
Host: localhost:5101
Dp-Miscinfo:
dn:/C=BG/ST=OID:2.16.100.1.1.292.1.2/CN=test.client.forms|representedPersonID:|correspc
Content-Type: multipart/form-data; boundary=----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW
Content-Length: 272

-----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW
Content-Disposition: form-data; name=""; filename="test.pdf"
Content-Type: application/pdf

(binary data)
-----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW--
```

Endpoint URL

```
GET /api/v1/blobs/{blobId}
```

Description

Връща блог от хранилище

Request

Headers

- `Content-Type` (Required): `application/json`
- `Accept` (Required): `application/json`
- `Dp-Miscinfo` (Required): `dn:/C=BG/ST=OID:[...]/L=BG/CN=[...]|representedPersonID:|correspondentOID:|operatorID:`

Path Parameters

- `blobId` (Type: `integer`, Required): Идентификатор на блог.

Response

HTTP Status Code: 200 OK

```
{
  "blobId": 0,
  "fileName": "string",
  "size": 0,
  "documentRegistrationNumber": "string",
  "isMalicious": true,
  "hash": "string",
  "hashAlgorithm": "string",
  "downloadLink": "string",
  "downloadLinkExpirationDate": "2023-11-29T06:41:37.967",
  "signatures": [
    {
      "coversDocument": true,
      "signDate": "2023-11-29T06:41:37.967",
      "isTimestamp": true,
      "validAtTimeOfSigning": true,
      "issuer": "string",
      "subject": "string",
      "validFrom": "2023-11-29T06:41:37.967",
      "validTo": "2023-11-29T06:41:37.967"
    }
  ]
}
```

Response Body Parameters

- `blobId` (Type: `integer`): Идентификатор на блоба
- `fileName` (Type: `string`): Наименование на блог
- `size` (Type: `long`): Големина на блог в байтове
- `documentRegistrationNumber` (Type: `string`): Рег. номер на блог

- `isMalicious` (Type: `bool`): Флаг за проверка за зловреден код
- `hash` (Type: `string`): Хаш на блоб
- `hashAlgorithm` (Type: `string`): Алгоритъм за определяне на хаш
- `downloadLink` (Type: `string`): Линк за сваляне на блоб
- `downloadLinkExpirationDate` (Type: `datetime ISO 8601`): Време, до което линка за сваляне на блоба е активен
- `signatures` (Type: `array of objects`): Обекти с данни за ел. подписи в блоба
 - `coversDocument` (Type: `bool`): TBA
 - `signDate` (Type: `datetime ISO 8601`): TBA
 - `isTimestamp` (Type: `bool`): TBA
 - `validAtTimeOfSigning` (Type: `bool`): TBA
 - `issuer` (Type: `string`): TBA
 - `subject` (Type: `string`): TBA
 - `validFrom` (Type: `datetime ISO 8601`): TBA
 - `validTo` (Type: `datetime ISO 8601`): TBA

Unauthorized (HTTP Status Code: 401)

Not Found (HTTP Status Code: 404)

Example

```
curl -X GET 'https://localhost:5501/api/v1/blobs/1' \
-H 'Accept: application/json' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H 'Dp-Miscinfo:
dn:/C=BG/ST=OID:2.16.100.1.1.1.1.13/CN=ciela.com|representedPersonID:|correspondentOID:
```

Endpoint URL

```
DELETE /api/v1/blobs/{blobId}
```

Description

Изтрива блоб от хранилище

Request

Headers

- `Content-Type` (Required): `application/json`
- `Accept` (Required): `application/json`
- `Dp-Miscinfo` (Required): `dn:/C=BG/ST=OID:[...]/L=BG/CN=[...]|representedPersonID:|correspondentOID:|operatorID:`

Path Parameters

- `blobId` (Type: `integer`, Required): Идентификатор на блоб.

Response

HTTP Status Code: 200 OK

```
Empty
```

Unauthorized (HTTP Status Code: 401)

Not Found (HTTP Status Code: 404)

Example

```
curl -X DELETE 'https://localhost:5501/api/v1/blobs/1' \
-H 'Accept: application/json' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H 'Dp-Miscinfo:
dn:/C=BG/ST=OID:2.16.100.1.1.1.1.13/CN=ciela.com|representedPersonID:|correspondentOID:
```

Endpoint URL

```
GET /api/v1/obo/blobs
```

Description

Връща списък с блобове от хранилище от името на чужд профил

Request

Headers

- `Content-Type` (Required): `application/json`
- `Accept` (Required): `application/json`
- `Dp-Miscinfo` (Required): `dn:/C=BG/ST=OID:[...]/L=BG/CN=[...]|representedPersonID:[...]|correspondentOID:[operatorID:
 - representedPersonID (Required): Идентификатор на чужд профил`

Query Parameters

- `offset` (Type: `integer` , Optional): Начало на резултатите, които да бъдат върнати.
- `limit` (Type: `integer` , Optional): Брой резултати, които да бъдат върнати.

Response

HTTP Status Code: 200 OK

```
{
  "result": [
```

```

{
  "blobId": 0,
  "fileName": "string",
  "size": 0,
  "documentRegistrationNumber": "string",
  "isMalicious": true,
  "hash": "string",
  "hashAlgorithm": "string",
  "downloadLink": "string",
  "downloadLinkExpirationDate": "2023-11-29T06:41:37.967",
  "signatures": [
    {
      "coversDocument": true,
      "signDate": "2023-11-29T06:41:37.967",
      "isTimestamp": true,
      "validAtTimeOfSigning": true,
      "issuer": "string",
      "subject": "string",
      "validFrom": "2023-11-29T06:41:37.967",
      "validTo": "2023-11-29T06:41:37.967"
    }
  ]
},
{
  "length": 0
}

```

Response Body Parameters

- **result** (Type: array of objects): Списък блобове
 - **blobId** (Type: integer): Идентификатор на блоба
 - **fileName** (Type: string): Наименование на блоб
 - **size** (Type: long): Големина на блоб в байтове
 - **documentRegistrationNumber** (Type: string): Рег. номер на блоб
 - **isMalicious** (Type: bool): Флаг за проверка за зловреден код
 - **hash** (Type: string): Хаш на блоб
 - **hashAlgorithm** (Type: string): Алгоритъм за определяне на хаш
 - **downloadLink** (Type: string): Линк за сваляне на блоб
 - **downloadLinkExpirationDate** (Type: datetime ISO 8601): Време, до което линка за сваляне на блоба е активен
 - **signatures** (Type: array of objects): Обекти с данни за ел. подписи в блоба
 - **coversDocument** (Type: bool): TBA
 - **signDate** (Type: datetime ISO 8601): TBA
 - **isTimestamp** (Type: bool): TBA
 - **validAtTimeOfSigning** (Type: bool): TBA
 - **issuer** (Type: string): TBA
 - **subject** (Type: string): TBA
 - **validFrom** (Type: datetime ISO 8601): TBA
 - **validTo** (Type: datetime ISO 8601): TBA

- `length` (Type: `integer`): Общ брой блобове

Unauthorized (HTTP Status Code: 401)

Forbidden (HTTP Status Code: 403)

Example

```
curl -X GET 'https://localhost:5501/api/v1/obo/blobs?offset=0&limit=100' \
-H 'Accept: application/json' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H 'Dp-Miscinfo:
dn:/C=BG/ST=OID:2.16.100.1.1.1.1.13/CN=ciela.com|representedPersonID:1234567890|correspon
```

Endpoint URL

```
POST /api/v1/obo/blobs
```

Description

Качване на единичен блоб в хранилището от името на чужд профил

Request

Headers

- `Content-Type` (Required): `multipart/form-data; boundary=[...]`
- `Accept` (Required): `application/json`
- `Dp-Miscinfo` (Required): `dn:/C=BG/ST=OID:[...]/L=BG/CN=[...]|representedPersonID:[...]|correspondentOID:[...]|operatorID:[...]`
 - `representedPersonID` (Required): Идентификатор на чужд профил

Query Parameters

- `type` (Type: `ProfileBlobAccessKeyType`, Required): Тип на блоб. Възможни стойности:
 - `TEMPORARY` - временен, може да се използва до определено време за прикачване към съобщение, но ще бъде автоматично изтрил, ако не се използва
 - `STORAGE` - блобът се добавя в хранилището на профила за постоянно

```
enum ProfileBlobAccessKeyType {
    "TEMPORARY" = 0,
    "STORAGE" = 1,
}
```

Request Body

Съдържа една единствена част за блоба, който ще бъде качен

- **Type:** Вид на блогоба (примерно `image/jpeg` , `application/pdf` , `application/xml` , `application/json` , `text/plain` ,...)
- **Description:** Съдържанието на качения блог

Response

HTTP Status Code: 200 OK

```
{
  "name": "string",
  "size": 0,
  "hashAlgorithm": "string",
  "hash": "string",
  "blobId": 0,
  "malwareScanStatus": 1,
  "blobSignatureStatus": 0,
  "errorStatus": 0
}
```

Response Body Parameters

- `name` (Type: `string` , Required): Идентификатор на профил (ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/...)
- `size` (Type: `long` , Required): Собствено име
- `hashAlgorithm` (Type: `string` , Optional): Базино име
- `hash` (Type: `string` , Optional): Фамилия
- `blobId` (Type: `integer` , Optional): Имейл на профил
- `malwareScanStatus` (Type: `MalwareScanStatus` , Required): Телефон на профил
- `blobSignatureStatus` (Type: `BlobSignatureStatus` , Required): Адрес на профил
- `errorStatus` (Type: `ErrorStatus` , Required): Адрес на профил

```
enum MalwareScanStatus {
  "NONE" = 1,
  "NOTMALICIOUS" = 2,
  "NOTSURE" = 3,
  "ISMALICIOUS" = 4,
}

enum BlobSignatureStatus {
  "NONE" = 0,
  "VALID" = 1,
  "INVALIDINTEGRITY" = 2,
  "CERTIFICATEEXPIREDATTIMEOFSIGNING" = 3,
  "INVALIDCERTIFICATE" = 4,
}

enum ErrorStatus {
  "NONE" = 0,
  "INSUFFICIENTSTORAGESPACE" = 1,
}
```

Unauthorized (HTTP Status Code: 401)

Forbidden (HTTP Status Code: 403)

Example

```
POST /api/v1/obo/blobs?type=Storage HTTP/1.1
Host: localhost:5101
Dp-Miscinfo:
dn:/C=BG/ST=OID:2.16.100.1.1.292.1.2/CN=test.client.forms|representedPersonID:|correspc
Content-Type: multipart/form-data; boundary=----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW
Content-Length: 272

-----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW
Content-Disposition: form-data; name=""; filename="test.pdf"
Content-Type: application/pdf

(binary data)
-----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW--
```

Endpoint URL

```
GET /api/v1/obo/blobs/{blobId}
```

Description

Връща блог от хранилище от името на чужд профил

Request

Headers

- Content-Type (Required): application/json
- Accept (Required): application/json
- Dp-Miscinfo (Required): dn:/C=BG/ST=OID:[...]/L=BG/CN=[...]|representedPersonID:[...]|correspondentOID:[...]|operatorID:
 - representedPersonID (Required): Идентификатор на чужд профил

Path Parameters

- blobId (Type: integer, Required): Идентификатор на блог.

Response

HTTP Status Code: 200 OK

```
{
  "blobId": 0,
  "fileName": "string",
```

```

"size": 0,
"documentRegistrationNumber": "string",
"isMalicious": true,
"hash": "string",
"hashAlgorithm": "string",
"downloadLink": "string",
"downloadLinkExpirationDate": "2023-11-29T06:41:37.967",
"signatures": [
  {
    "coversDocument": true,
    "signDate": "2023-11-29T06:41:37.967",
    "isTimestamp": true,
    "validAtTimeOfSigning": true,
    "issuer": "string",
    "subject": "string",
    "validFrom": "2023-11-29T06:41:37.967",
    "validTo": "2023-11-29T06:41:37.967"
  }
]
}

```

Response Body Parameters

- `blobId` (Type: `integer`): Идентификатор на блоба
- `fileName` (Type: `string`): Наименование на блоб
- `size` (Type: `long`): Големина на блоб в байтове
- `documentRegistrationNumber` (Type: `string`): Рег. номер на блоб
- `isMalicious` (Type: `bool`): Флаг за проверка за зловреден код
- `hash` (Type: `string`): Хаш на блоб
- `hashAlgorithm` (Type: `string`): Алгоритъм за определяне на хаш
- `downloadLink` (Type: `string`): Линк за сваляне на блоб
- `downloadLinkExpirationDate` (Type: `datetime ISO 8601`): Време, до което линк за сваляне на блоба е активен
- `signatures` (Type: `array of objects`): Обекти с данни за ел. подписи в блоба
 - `coversDocument` (Type: `bool`): TBA
 - `signDate` (Type: `datetime ISO 8601`): TBA
 - `isTimestamp` (Type: `bool`): TBA
 - `validAtTimeOfSigning` (Type: `bool`): TBA
 - `issuer` (Type: `string`): TBA
 - `subject` (Type: `string`): TBA
 - `validFrom` (Type: `datetime ISO 8601`): TBA
 - `validTo` (Type: `datetime ISO 8601`): TBA

Unauthorized (HTTP Status Code: 401)

Forbidden (HTTP Status Code: 403)

Not Found (HTTP Status Code: 404)

Example

```
curl -X GET 'https://localhost:5501/api/v1/obo/blobs/1' \
-H 'Accept: application/json' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H 'Dp-Miscinfo:
dn:/C=BG/ST=OID:2.16.100.1.1.1.1.13/CN=ciela.com|representedPersonID:1234567890|correspon
```

Endpoint URL

```
DELETE /api/v1/obo/blobs/{blobId}
```

Description

Изтрива блог от хранилище от името на чужд профил

Request

Headers

- `Content-Type` (Required): `application/json`
- `Accept` (Required): `application/json`
- `Dp-Miscinfo` (Required): `dn:/C=BG/ST=OID:[...]/L=BG/CN=[...]|representedPersonID:[...]|correspondentOID:[...]|operatorID:[...]`
 - `representedPersonID` (Required): Идентификатор на чужд профил

Path Parameters

- `blobId` (Type: `integer` , Required): Идентификатор на блог.

Response

HTTP Status Code: 200 OK

Empty

Unauthorized (HTTP Status Code: 401)

Forbidden (HTTP Status Code: 403)

Not Found (HTTP Status Code: 404)

Example

```
curl -X DELETE 'https://localhost:5501/api/v1/obo/blobs/1' \
-H 'Accept: application/json' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H 'Dp-Miscinfo:
dn:/C=BG/ST=OID:2.16.100.1.1.1.1.13/CN=ciela.com|representedPersonID:1234567890|correspon
```

COUNTRIES

Endpoint URL

```
GET /api/v1/countries
```

Description

Връща списък с всички страни като номенклатура

Request

Headers

- `Content-Type` (Required): `application/json`
- `Accept` (Required): `application/json`
- `Dp-Miscinfo` (Required): `dn:/C=BG/ST=OID:[...]/L=BG/CN=[...]|representedPersonID:|correspondentOID:|operatorID:`

Query Parameters

- `offset` (Type: `integer`, Optional): Начало на резултатите, които да бъдат върнати.
- `limit` (Type: `integer`, Optional): Брой резултати, които да бъдат върнати.

Response

HTTP Status Code: 200 OK

```
{
  "result": [
    {
      "iso": "string",
      "name": "string"
    }
  ],
  "length": 0
}
```

Response Body Parameters

- `result` (Type: `array of objects`): Списък страни
 - `iso` (Type: `string`): Идентификатор на страна (ISO-2)
 - `name` (Type: `string`): Наименование на страна
- `length` (Type: `integer`): Общ брой страни

Unauthorized (HTTP Status Code: 401)

Example

```
curl -X GET 'https://localhost:5501/api/v1/countries?offset=0&limit=100' \
-H 'Accept: application/json' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H 'Dp-Miscinfo:
dn:/C=BG/ST=OID:2.16.100.1.1.1.1.13/CN=ciela.com|representedPersonID:|correspondentOID:
```

TARGETGROUPS

Endpoint URL

```
GET /api/v1/target-groups
```

Description

Връща списък с всички активни целеви групи

Request

Headers

- `Content-Type` (Required): `application/json`
- `Accept` (Required): `application/json`
- `Dp-Miscinfo` (Required): `dn:/C=BG/ST=OID:[...]/L=BG/CN=[...]|representedPersonID:|correspondentOID:|operatorID:`

Response

HTTP Status Code: 200 OK

```
[
  {
    "targetGroupId": 0,
    "name": "string",
    "canSelectRecipients": true
  }
]
```

Response Body Parameters

-
- (Type: `array of objects`): Списък целеви групи
 - `targetGroupId` (Type: `integer`): Идентификатор на целева група
 - `name` (Type: `string`): Наименование на целева група
 - `canSelectRecipients` (Type: `bool`): Възможност за преглед на профили от целевата група и възможност за избиране на получатели от нея

Unauthorized (HTTP Status Code: 401)

Example

```
curl -X GET 'https://localhost:5501/api/v1/target-groups' \  
-H 'Accept: application/json' \  
-H 'Content-Type: application/json' \  
-H 'Dp-Miscinfo:   
dn:/C=BG/ST=OID:2.16.100.1.1.1.1.13/CN=ciela.com|representedPersonID:|correspondentOID:
```

TEMPLATES

Endpoint URL

```
GET /api/v1/templates
```

Description

Връща списък с шаблоните на съобщението, до които профила има достъп

Request

Headers

- `Content-Type` (Required): `application/json`
- `Accept` (Required): `application/json`
- `Dp-Miscinfo` (Required): `dn:/C=BG/ST=OID:[...]/L=BG/CN=[...]|representedPersonID:|correspondentOID:|operatorID:`

Response

HTTP Status Code: 200 OK

```
[  
  {  
    "templateId": 0,  
    "name": "string",  
    "identityNumber": "string",  
    "read": 1,  
    "write": 1,  
    "responseTemplateId": 0  
  }  
]
```

Response Body Parameters

- (Type: `array of objects`): Списък шаблони
 - `templateId` (Type: `integer`): Идентификатор на шаблон
 - `name` (Type: `string`): Наименование на шаблон

- `identityNumber` (Type: `string`): Номер на шаблон
- `read` (Type: `TemplateSecurityLevel`): Мин. ниво на осигуреност нужно за получаване на съобщение със съответния шаблон
- `write` (Type: `TemplateSecurityLevel`): Мин. ниво на осигуреност нужно за изпращане на съобщение със съответния шаблон
- `responseTemplateId` (Type: `string`, Optional): Шаблон на съобщение при отговор

```
enum TemplateSecurityLevel {
    "LOW" = 1,
    "MEDIUM" = 2,
    "HIGH" = 3,
}
```

Unauthorized (HTTP Status Code: 401)

Example

```
curl -X GET 'https://localhost:5501/api/v1/templates' \
-H 'Accept: application/json' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H 'Dp-Miscinfo:
dn:/C=BG/ST=OID:2.16.100.1.1.1.1.13/CN=ciela.com|representedPersonID:|correspondentOID:'
```

Endpoint URL

```
GET /api/v1/templates/{templateId}
```

Description

Връща данните за шаблон на съобщение

Request

Headers

- `Content-Type` (Required): `application/json`
- `Accept` (Required): `application/json`
- `Dp-Miscinfo` (Required): `dn:/C=BG/ST=OID:[...]/L=BG/CN=[...]|representedPersonID:|correspondentOID:|operatorID:`

Path Parameters

- `templateId` (Type: `integer`, Required): Идентификатор на шаблон.

Response

HTTP Status Code: 200 OK

```
{
  "templateId": 0,
  "name": "string",
  "identityNumber": "string",
  "read": 1,
  "write": 1,
  "content": [
    {
      "id": "string",
      "label": "string",
      "type": "hidden",
      "isEncrypted": true,
      "isRequired": true,
      "discriminator": "string"
    }
  ],
  "responseTemplateId": 0
}
```

Response Body Parameters

- `templateId` (Type: `integer`): Идентификатор на шаблон
- `name` (Type: `string`): Наименование на шаблон
- `identityNumber` (Type: `string`): Номер на шаблон
- `read` (Type: `TemplateSecurityLevel`): Мин. ниво на осигуреност нужно за получаване на съобщение със съответния шаблон
- `write` (Type: `TemplateSecurityLevel`): Мин. ниво на осигуреност нужно за изпращане на съобщение със съответния шаблон
- `content` (Type: `array of objects`): Списък с полетата в шаблона
 - `id` (Type: `guid`): Идентификатор на поле
 - `label` (Type: `string`): Наименование на поле
 - `type` (Type: `ComponentType`): Тип на поле
 - `isEncrypted` (Type: `bool`): Дали данните от полето се криптират
 - `isRequired` (Type: `bool`): Дали полето е задължително за попълване
 - `discriminator` (Type: `string`): Тип на поле | определител
- `responseTemplateId` (Type: `string`, `Optional`): Шаблон на съобщение при отговор

```
enum TemplateSecurityLevel {
  "LOW" = 1,
  "MEDIUM" = 2,
  "HIGH" = 3,
}
```

```
enum ComponentType {
  hidden,
  textfield,
  textarea,
  datetime,
  checkbox,
```

```
select,
file,
markdown,
}
```

todo: list of all possible template fields

Unauthorized (HTTP Status Code: 401)

Forbidden (HTTP Status Code: 403)

Not Found (HTTP Status Code: 404)

Example

```
curl -X GET 'https://localhost:5501/api/v1/templates/1' \
-H 'Accept: application/json' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H 'Dp-Miscinfo:
dn:/C=BG/ST=OID:2.16.100.1.1.1.1.13/CN=ciela.com|representedPersonID:|correspondentOID:
```

Endpoint URL

```
GET /api/v1/templates
```

Description

Връща списък с шаблоните на съобщението от името на профил, до които профила има достъп

Request

Headers

- `Content-Type` (Required): application/json
- `Accept` (Required): application/json
- `Dp-Miscinfo` (Required): dn:/C=BG/ST=OID:[...]/L=BG/CN=[...]|representedPersonID:[...]|correspondentOID:[operatorID:
 - `representedPersonID` (Required): Идентификатор на чужд профил

Response

HTTP Status Code: 200 OK

```
[
  {
    "templateId": 0,
    "name": "string",
    "identityNumber": "string",
    "read": 1,
```

```
    "write": 1,
    "responseTemplateId": 0
  }
]
```

Response Body Parameters

- (Type: array of objects): Списък шаблони
 - templateId (Type: integer): Идентификатор на шаблон
 - name (Type: string): Наименование на шаблон
 - identityNumber (Type: string): Номер на шаблон
 - read (Type: TemplateSecurityLevel): Мин. ниво на осигуреност нужно за получаване на съобщение със съответния шаблон
 - write (Type: TemplateSecurityLevel): Мин. ниво на осигуреност нужно за изпращане на съобщение със съответния шаблон
 - responseTemplateId (Type: string , Optional): Шаблон на съобщение при отговор

```
enum TemplateSecurityLevel {
    "LOW" = 1,
    "MEDIUM" = 2,
    "HIGH" = 3,
}
```

Unauthorized (HTTP Status Code: 401)

Example

```
curl -X GET 'https://localhost:5501/api/v1/obo/templates' \
-H 'Accept: application/json' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H 'Dp-Miscinfo:
dn:/C=BG/ST=OID:2.16.100.1.1.1.1.13/CN=ciela.com|representedPersonID:1234567890|correspon
```

Endpoint URL

```
GET /api/v1/templates/{templateId}
```

Description

Връща данните за шаблон на съобщение от името на профил

Request

Headers

- Content-Type (Required): application/json
- Accept (Required): application/json

- `Dp-Miscinfo` (Required): `dn:/C=BG/ST=OID:[...]/L=BG/CN=[...]|representedPersonID:[...]|correspondentOID|operatorID:`
- `representedPersonID` (Required): Идентификатор на чужд профил

Path Parameters

- `templateId` (Type: `integer` , Required): Идентификатор на шаблон.

Response

HTTP Status Code: 200 OK

```
{
  "templateId": 0,
  "name": "string",
  "identityNumber": "string",
  "read": 1,
  "write": 1,
  "content": [
    {
      "id": "string",
      "label": "string",
      "type": "hidden",
      "isEncrypted": true,
      "isRequired": true,
      "discriminator": "string"
    }
  ],
  "responseTemplateId": 0
}
```

Response Body Parameters

- `templateId` (Type: `integer`): Идентификатор на шаблон
- `name` (Type: `string`): Наименование на шаблон
- `identityNumber` (Type: `string`): Номер на шаблон
- `read` (Type: `TemplateSecurityLevel`): Мин. ниво на осигуреност нужно за получаване на съобщение със съответния шаблон
- `write` (Type: `TemplateSecurityLevel`): Мин. ниво на осигуреност нужно за изпращане на съобщение със съответния шаблон
- `content` (Type: `array of objects`): Списък с полетата в шаблона
 - `id` (Type: `guid`): Идентификатор на поле
 - `label` (Type: `string`): Наименование на поле
 - `type` (Type: `ComponentType`): Тип на поле
 - `isEncrypted` (Type: `bool`): Дали данните от полето се криптират
 - `isRequired` (Type: `bool`): Дали полето е задължително за попълване
 - `discriminator` (Type: `string`): Тип на поле | определител
- `responseTemplateId` (Type: `string` , Optional): Шаблон на съобщение при отговор

```
enum TemplateSecurityLevel {
    "LOW" = 1,
    "MEDIUM" = 2,
    "HIGH" = 3,
}

enum ComponentType {
    hidden,
    textfield,
    textarea,
    datetime,
    checkbox,
    select,
    file,
    markdown,
}
```

todo: list of all possible template fields

Unauthorized (HTTP Status Code: 401)

Forbidden (HTTP Status Code: 403)

Not Found (HTTP Status Code: 404)

Example

```
curl -X GET 'https://localhost:5501/api/v1/obo/templates/1' \
-H 'Accept: application/json' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H 'Dp-Miscinfo:
dn:/C=BG/ST=OID:2.16.100.1.1.1.1.13/CN=ciela.com|representedPersonID:1234567890|corresp
```

STATISTICS

Endpoint URL

```
GET /api/v1/stats/messages/sent
```

Description

Връща статистика за изпратените съобщения за период

Request

Headers

- `Content-Type` (Required): application/json

- `Accept` (Required): `application/json`
- `Dp-Miscinfo` (Required): `dn:/C=BG/ST=OID:[...]/L=BG/CN=[...]|representedPersonID:|correspondentOID:|operatorID:`

Query Parameters

- `from` (Type: `datetime ISO 8601` , Required): От дата във формат `yyyy-MM-dd`
- `to` (Type: `datetime ISO 8601` , Required): До дата във формат `yyyy-MM-dd`

Response

HTTP Status Code: 200 OK

```
{
  "value": 0
}
```

Response Body Parameters

- `value` (Type: `integer`): Брой изпратени съобщения

Example

```
curl -X GET 'https://localhost:5501/api/v1/stats/messages/sent?from=2021-01-01&to=2021-12-01' \
-H 'Accept: application/json' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H 'Dp-Miscinfo: dn:/C=BG/ST=OID:2.16.100.1.1.1.1.13/CN=ciela.com|representedPersonID:|correspondentOID:
```

Endpoint URL

```
GET /api/v1/stats/messages/received
```

Description

Връща статистика за получените съобщения за период

Request

Headers

- `Content-Type` (Required): `application/json`
- `Accept` (Required): `application/json`
- `Dp-Miscinfo` (Required): `dn:/C=BG/ST=OID:[...]/L=BG/CN=[...]|representedPersonID:|correspondentOID:|operatorID:`

Query Parameters

- `from` (Type: `datetime ISO 8601` , Required): От дата във формат `yyyy-MM-dd`

- `to` (Type: `datetime ISO 8601` , Required): До дата във формат `yyyy-MM-dd`

Response

HTTP Status Code: 200 OK

```
{
  "value": 0
}
```

Response Body Parameters

- `value` (Type: `integer`): Брой получени съобщения

Example

```
curl -X GET 'https://localhost:5501/api/v1/stats/messages/received?from=2021-01-01&to=2021-12-01' \
-H 'Accept: application/json' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H 'Dp-Miscinfo: dn:/C=BG/ST=OID:2.16.100.1.1.1.1.13/CN=ciela.com|representedPersonID:|correspondentOID:'
```

Endpoint URL

```
GET /api/v1/stats/messages/sent-by-month
```

Description

Връща статистика за изпратените съобщения по месеци или конкретен месец

Request

Headers

- `Content-Type` (Required): `application/json`
- `Accept` (Required): `application/json`
- `Dp-Miscinfo` (Required): `dn:/C=BG/ST=OID:[...]/L=BG/CN=[...]|representedPersonID:|correspondentOID:|operatorID:`

Query Parameters

- `month` (Type: `datetime ISO 8601` , Optional): От дата във формат `yyyy-MM`

Response

HTTP Status Code: 200 OK

```
[
  {
    "month": "string",
    "value": 0
  }
]
```

Response Body Parameters

- (Type: array of objects): Списък статистически данни за месец
 - month (Type: string): Месец във формат yyyy-MM
 - value (Type: integer): Брой изпратени съобщения за месеца

Example

```
# за всички месеци
curl -X GET 'https://localhost:5501/api/v1/stats/messages/sent-by-month' \
-H 'Accept: application/json' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H 'Dp-Miscinfo:
dn:/C=BG/ST=OID:2.16.100.1.1.1.1.13/CN=ciela.com|representedPersonID:|correspondentOID:
```

```
# за конкретен месец
curl -X GET 'https://localhost:5501/api/v1/stats/messages/sent-by-month?month=2021-01' \
-H 'Accept: application/json' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H 'Dp-Miscinfo:
dn:/C=BG/ST=OID:2.16.100.1.1.1.1.13/CN=ciela.com|representedPersonID:|correspondentOID:
```

Endpoint URL

```
GET /api/v1/stats/messages/received-by-month
```

Description

Връща статистика за получените съобщения по месеци или конкретен месец

Request

Headers

- Content-Type (Required): application/json
- Accept (Required): application/json
- Dp-Miscinfo (Required): dn:/C=BG/ST=OID:[...]/L=BG/CN=[...]|representedPersonID:|correspondentOID:|operatorID:

Query Parameters

- `month` (Type: `datetime ISO 8601` , Optional): От дата във формат `yyyy-MM`

Response

HTTP Status Code: 200 OK

```
[
  {
    "month": "string",
    "value": 0
  }
]
```

Response Body Parameters

- (Type: `array of objects`): Списък статистически данни за месец
 - `month` (Type: `string`): Месец във формат `yyyy-MM`
 - `value` (Type: `integer`): Брой получени съобщения за месеца

Example

```
# за всички месеци
curl -X GET 'https://localhost:5501/api/v1/stats/messages/received-by-month' \
-H 'Accept: application/json' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H 'Dp-Miscinfo:
dn:/C=BG/ST=OID:2.16.100.1.1.1.1.13/CN=ciela.com|representedPersonID:|correspondentOID:
```

```
# за конкретен месеци
curl -X GET 'https://localhost:5501/api/v1/stats/messages/received-by-month?
month=2021-01' \
-H 'Accept: application/json' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H 'Dp-Miscinfo:
dn:/C=BG/ST=OID:2.16.100.1.1.1.1.13/CN=ciela.com|representedPersonID:|correspondentOID:
```

PROFILES

Endpoint URL

```
GET /api/v1/profiles
```

Description

Връща списък с активните профили в целева група

Request

Headers

- `Content-Type` (Required): application/json
- `Accept` (Required): application/json
- `Dp-Miscinfo` (Required): dn:/C=BG/ST=OID:[...]/L=BG/CN=[...]|representedPersonID:|correspondentOID:|operatorID:

Query Parameters

- `targetGroupId` (Type: integer , Required): Идентификатор на целева група.
- `offset` (Type: integer , Optional): Начало на резултатите, които да бъдат върнати.
- `limit` (Type: integer , Optional): Брой резултати, които да бъдат върнати.

Response

HTTP Status Code: 200 OK

```
{
  "result": [
    {
      "profileId": 0,
      "identifier": "string",
      "name": "string",
      "email": "string",
      "phone": "string"
    }
  ],
  "length": 0
}
```

Response Body Parameters

- `result` (Type: array of objects): Списък профили
 - `profileId` (Type: integer): Публичен идентификатор на профил
 - `identifier` (Type: string): Идентификатор на профил (ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/...)
 - `name` (Type: string): Наименование на профил
 - `email` (Type: string): Имейл на профил
 - `phone` (Type: string): Телефон на профил
- `length` (Type: interger): Общ брой профили

Unauthorized (HTTP Status Code: 401)

Forbidden (HTTP Status Code: 403)

Example

```
curl -X GET 'https://localhost:5501/api/v1/profiles?targetGroupId=1&offset=0&limit=100' \
-H 'Accept: application/json' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H 'Dp-Miscinfo: dn:/C=BG/ST=OID:2.16.100.1.1.1.1.13/CN=ciela.com|representedPersonID:|correspondentOID:'
```

Endpoint URL

```
GET /api/v1/profiles/{profileId}
```

Description

Връща информация за профил

Request

Headers

- `Content-Type` (Required): application/json
- `Accept` (Required): application/json
- `Dp-Miscinfo` (Required): dn:/C=BG/ST=OID:[...]/L=BG/CN=[...]|representedPersonID:|correspondentOID:|operatorID:

Path Parameters

- `profileId` (Type: `integer` , Required): Идентификатор на профил.

Response

HTTP Status Code: 200 OK

```
{
  "profileId": 0,
  "identifier": "string",
  "name": "string",
  "email": "string",
  "phone": "string",
  "address": {
    "addressId": 0,
    "residence": "string",
    "city": "string",
    "state": "string",
    "countryIso": "string"
  }
}
```

Response Body Parameters

- `profileId` (Type: `integer`): Публичен идентификатор на профил

- `identifier` (Type: `string`): Идентификатор на профил (ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/...)
- `name` (Type: `string`): Наименование на профил
- `email` (Type: `string`): Имейл на профил
- `phone` (Type: `string`): Телефон на профил
- `address` (Type: `object`, Optional): Адрес на профил
 - `addressId` (Type: `integer`): Публичен идентификатор на адрес
 - `residence` (Type: `string`): Адрес
 - `city` (Type: `string`): Наименование на град
 - `state` (Type: `string`): Наименование на община
 - `countryIso` (Type: `string`): Код на страна

Unauthorized (HTTP Status Code: 401)

Forbidden (HTTP Status Code: 403)

Not Found (HTTP Status Code: 404)

Example

```
curl -X GET 'https://localhost:5501/api/v1/profiles/1' \
-H 'Accept: application/json' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H 'Dp-Miscinfo:
dn:/C=BG/ST=OID:2.16.100.1.1.1.1.13/CN=ciela.com|representedPersonID:|correspondentOID:
```

Endpoint URL

```
GET /api/v1/profiles/search
```

Description

Търсене на профил, който може да получава съобщения, по даден идентификатор и шаблон на съобщението

Request

Headers

- `Content-Type` (Required): `application/json`
- `Accept` (Required): `application/json`
- `Dp-Miscinfo` (Required): `dn:/C=BG/ST=OID:[...]/L=BG/CN=[...]|representedPersonID:|correspondentOID:|operatorID:`

Query Parameters

- `identifier` (Type: `integer`, Required): Идентификатор на профил (ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/...).
- `templateId` (Type: `integer`, Optional): Идентификатор на шаблон на съобщение.
- `targetGroupId` (Type: `integer`, Required): Идентификатор на целева група.

Response

HTTP Status Code: 200 OK

```
{
  "profileId": 0,
  "identifier": "string",
  "name": "string",
  "email": "string",
  "phone": "string"
}
```

Response Body Parameters

- `profileId` (Type: `integer`): Публичен идентификатор на профил
- `identifier` (Type: `string`): Идентификатор на профил (ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/...)
- `name` (Type: `string`): Наименование на профил
- `email` (Type: `string`): Имейл на профил
- `phone` (Type: `string`): Телефон на профил

Unauthorized (HTTP Status Code: 401)

Forbidden (HTTP Status Code: 403)

Not Found (HTTP Status Code: 404)

Example

```
curl -X GET 'https://localhost:5501/api/v1/profiles/search?
identifier=1234567890&templateId=1&targetGroupId=1&' \
-H 'Accept: application/json' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H 'Dp-Miscinfo:
dn:/C=BG/ST=OID:2.16.100.1.1.1.1.13/CN=ciela.com|representedPersonID:|correspondentOID:
```

Endpoint URL

```
GET /api/v1/profiles/check
```

Description

Проверка на регистрирани профили. Връща списък от профили в различните целеви групи, отговарящи на критериите.

Request

Headers

- `Content-Type` (Required): `application/json`
- `Accept` (Required): `application/json`

- `Dp-Miscinfo` (Required): `dn:/C=BG/ST=OID:[...]/L=BG/CN=[...]|representedPersonID:|correspondentOID:|operatorID:`

Query Parameters

- `identifier` (Type: `integer` , Required): Идентификатор на профил (ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/...).
- `offset` (Type: `integer` , Optional): Начало на резултатите, които да бъдат върнати.
- `limit` (Type: `integer` , Optional): Брой резултати, които да бъдат върнати.

Response

HTTP Status Code: 200 OK

```
{
  "result": [
    {
      "profileId": 0,
      "identifier": "string",
      "name": "string",
      "email": "string",
      "phone": "string",
      "address": {
        "addressId": 0,
        "residence": "string",
        "city": "string",
        "state": "string",
        "countryIso": "string"
      },
      "isActivated": true,
      "isPassive": true,
      "targetGroupId": 0,
      "targetGroupName": "string"
    }
  ],
  "length": 0
}
```

Response Body Parameters

- `result` (Type: `array of objects`): Списък профили
 - `profileId` (Type: `integer`): Публичен идентификатор на профил
 - `identifier` (Type: `string`): Идентификатор на профил (ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/...)
 - `name` (Type: `string`): Наименование на профил
 - `email` (Type: `string`): Имейл на профил
 - `phone` (Type: `string`): Телефон на профил `address` (Type: `object` , Optional): Адрес на профил
 - `addressId` (Type: `integer`): Публичен идентификатор на адрес
 - `residence` (Type: `string`): Адрес
 - `city` (Type: `string`): Наименование на град
 - `state` (Type: `string`): Наименование на община

- countryIso (Type: string): Код на страна
 - isActiveated (Type: bool): >Флаг, дали профилът е активиран
 - isPassive (Type: bool): Флаг, дали профилът е пасивен. ВАЖИ САМО ЗА ПРОФИЛИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
 - targetGroupId (Type: integer): Идентификатор на целева група
 - targetGroupName (Type: string): Наименование на целева група
- length (Type: interger): Общ брой профили

Unauthorized (HTTP Status Code: 401)

Forbidden (HTTP Status Code: 403)

Example

```
curl -X GET 'https://localhost:5501/api/v1/profiles/check?
identifier=1234567890&offset=0&limit=100' \
-H 'Accept: application/json' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H 'Dp-Miscinfo:
dn:/C=BG/ST=OID:2.16.100.1.1.1.1.13/CN=ciela.com|representedPersonID:|correspondentOID:
```

Endpoint URL

```
POST /api/v1/profiles/passive-individual
```

Description

Пасивна регистрация на профил на ФЛ, с цел получаване на съобщения и нотификации

Request

Headers

- Content-Type (Required): application/json
- Accept (Required): application/json
- Dp-Miscinfo (Required): dn:/C=BG/ST=OID:[...]/L=BG/CN=[...]|representedPersonID:|correspondentOID:|operatorID:

Request Body

```
{
  "identifier": "string",
  "firstName": "string",
  "middleName": "string",
  "lastName": "string",
  "email": "string",
  "phone": "string",
  "address": {
```

```
    "residence": "string",
    "city": "string",
    "state": "string",
    "countryIso": "string"
  }
}
```

Request Body Parameters

- `identifier` (Type: `string` , Required): Идентификатор на профил (ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/...)
- `firstName` (Type: `string` , Required): Собствено име
- `middleName` (Type: `string` , Required): Бащино име
- `lastName` (Type: `string` , Required): Фамилия
- `email` (Type: `string` , Required): Имейл на профил
- `phone` (Type: `string` , Required): Телефон на профил
- `address` (Type: `object` , Optional): Адрес на профил
 - `residence` (Type: `string` , Required): Адрес
 - `city` (Type: `string` , Optional): Наименование на град
 - `state` (Type: `string` , Optional): Наименование на община
 - `countryIso` (Type: `string` , Optional): Код на страна

Response

HTTP Status Code: 200 OK

```
1
```

Response Body Parameters

- (Type: `integer`): Публичен идентификатор на регистрирания профил ФЛ

Bad Request (HTTP Status Code: 400)

Unauthorized (HTTP Status Code: 401)

Forbidden (HTTP Status Code: 403)

Example

```
curl -X POST 'https://localhost:5501/api/v1/profiles/passive-individual' \
-H 'Accept: application/json' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H 'Dp-Miscinfo:
dn:/C=BG/ST=OID:2.16.100.1.1.1.1.13/CN=ciela.com|representedPersonID:|correspondentOID:
\
-d '{
  "identifier": "1234567890",
  "firstName": "Иван",
  "middleName": "Иванов",
  "lastName": "Иванов",
```

```
"email": "test@abv.bg",
"phone": "359888000001",
"address": {
  "residence": "София",
  "city": "София",
  "state": "София",
  "countryIso": "BG"
}
}'
```

Endpoint URL

```
GET /api/v1/obo/profiles/search
```

Description

Търсене на профил, който може да получава съобщения, по даден идентификатор и шаблон на съобщението, от името на чужд профил

Request

Headers

- `Content-Type` (Required): application/json
- `Accept` (Required): application/json
- `Dp-Miscinfo` (Required): dn:/C=BG/ST=OID:[...]/L=BG/CN=[...]|representedPersonID:[...]|correspondentOID|operatorID:
 - `representedPersonID` (Required): Идентификатор на чужд профил

Query Parameters

- `identifier` (Type: integer, Required): Идентификатор на профил (ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/...).
- `templateId` (Type: integer, Optional): Идентификатор на шаблон на съобщение.
- `targetGroupId` (Type: integer, Required): Идентификатор на целева група.

Response

HTTP Status Code: 200 OK

```
{
  "profileId": 0,
  "identifier": "string",
  "name": "string",
  "email": "string",
  "phone": "string"
}
```

Response Body Parameters

- `profileId` (Type: integer): Публичен идентификатор на профил

- `identifier` (Type: `string`): Идентификатор на профил (ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/...)
- `name` (Type: `string`): Наименование на профил
- `email` (Type: `string`): Имейл на профил
- `phone` (Type: `string`): Телефон на профил

Unauthorized (HTTP Status Code: 401)

Forbidden (HTTP Status Code: 403)

Not Found (HTTP Status Code: 404)

Example

```
curl -X GET 'https://localhost:5501/api/v1/obo/profiles/search?
identifier=1234567890&templateId=1&targetGroupId=1&' \
-H 'Accept: application/json' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H 'Dp-Miscinfo:
dn:/C=BG/ST=OID:2.16.100.1.1.1.1.13/CN=ciela.com|representedPersonID:1234567890|correspon
```

MESSAGES

Endpoint URL

```
GET /api/v1/messages/inbox
```

Description

Връща списък с получени съобщения

Request

Headers

- `Content-Type` (Required): `application/json`
- `Accept` (Required): `application/json`
- `Dp-Miscinfo` (Required): `dn:/C=BG/ST=OID:[...]/L=BG/CN=[...]|representedPersonID:|correspondentOID:|operatorID:`

Query Parameters

- `from` (Type: `datetime ISO 8601`, Optional): От дата във формат `yyyy-MM-dd`
- `to` (Type: `datetime ISO 8601`, Optional): До дата във формат `yyyy-MM-dd`
- `templateId` (Type: `integer`, Optional): Идентификатор на шаблон на съобщение
- `offset` (Type: `integer`, Optional): Начало на резултатите, които да бъдат върнати.
- `limit` (Type: `integer`, Optional): Брой резултати, които да бъдат върнати.

Response

HTTP Status Code: 200 OK

```
{
  "result": [
    {
      "messageId": 0,
      "dateSent": "2023-11-29T11:32:14.392",
      "dateReceived": "2023-11-29T11:32:14.392",
      "subject": "string",
      "senderProfileName": "string",
      "senderLoginName": "string",
      "recipientProfileName": "string",
      "recipientLoginName": "string",
      "url": "string",
      "rnu": "string",
      "templateId": 0
    }
  ],
  "length": 0
}
```

Response Body Parameters

- `result` (Type: `array of objects`): Списък съобщения
 - `messageId` (Type: `integer`): Идентификатор на съобщение
 - `dateSent` (Type: `datetime ISO 8601`): Дата на изпращане
 - `dateReceived` (Type: `datetime ISO 8601`, `Optional`): Дата получаване/отваряне
 - `subject` (Type: `string`): Заглавие на съобщение
 - `senderProfileName` (Type: `string`): Наименование на профила изпращач
 - `senderLoginName` (Type: `string`): Наименование на потребител, изпратил съобщението
 - `recipientProfileName` (Type: `string`): Наименование на профила получател
 - `recipientLoginName` (Type: `string`): Наименование на потребител, получил съобщението
 - `url` (Type: `string`): Url за получаване/отваряне на съобщението в CCEB
 - `rnu` (Type: `string`, `Optional`): Референтен номер на услуга (РНУ)
 - `templateId` (Type: `integer`): Идентификатор на шаблон на съобщение
- `length` (Type: `integer`): Общ брой съобщения

Unauthorized (HTTP Status Code: 401)

Example

```
curl -X GET 'https://localhost:5501/api/v1/messages/inbox?from=2021-01-01&to=2021-01-31&offset=0&limit=100' \
-H 'Accept: application/json' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H 'Dp-Miscinfo:
dn:/C=BG/ST=OID:2.16.100.1.1.1.1.13/CN=ciela.com|representedPersonID:|correspondentOID:
```

Endpoint URL

```
GET /api/v1/messages/outbox
```

Description

Връща списък с изпратени съобщения

Request

Headers

- `Content-Type` (Required): `application/json`
- `Accept` (Required): `application/json`
- `Dp-Miscinfo` (Required): `dn:/C=BG/ST=OID:[...]/L=BG/CN=[...]|representedPersonID:|correspondentOID:|operatorID:`

Query Parameters

- `from` (Type: `datetime ISO 8601` , Optional): От дата във формат `yyyy-MM-dd`
- `to` (Type: `datetime ISO 8601` , Optional): До дата във формат `yyyy-MM-dd`
- `templateId` (Type: `integer` , Optional): Идентификатор на шаблон на съобщение
- `offset` (Type: `integer` , Optional): Начало на резултатите, които да бъдат върнати.
- `limit` (Type: `integer` , Optional): Брой резултати, които да бъдат върнати.

Response

HTTP Status Code: 200 OK

```
{
  "result": [
    {
      "messageId": 0,
      "dateSent": "2023-11-29T11:32:14.392",
      "dateReceived": "2023-11-29T11:32:14.392",
      "subject": "string",
      "senderProfileName": "string",
      "senderLoginName": "string",
      "recipientProfileName": "string",
      "recipientLoginName": "string",
      "url": "string",
      "rnu": "string",
      "templateId": 0
    }
  ],
  "length": 0
}
```

Response Body Parameters

- `result` (Type: `array of objects`): Списък съобщения
 - `messageId` (Type: `integer`): Идентификатор на съобщение
 - `dateSent` (Type: `datetime ISO 8601`): Дата на изпращане
 - `subject` (Type: `string`): Заглавие на съобщение
 - `senderProfileName` (Type: `string`): Наименование на профила изпращач
 - `senderLoginName` (Type: `string`): Наименование на потребител, изпратил съобщението
 - `recipients` (Type: `string`): Получатели като текст
 - `url` (Type: `string`): Url за преглед на съобщението в ССЕМ
 - `rnu` (Type: `string`, Optional): Референтен номер на услуга (РНУ)
 - `templateId` (Type: `integer`): Идентификатор на шаблон на съобщение
- `length` (Type: `integer`): Общ брой съобщения

Unauthorized (HTTP Status Code: 401)

Example

```
curl -X GET 'https://localhost:5501/api/v1/messages/outbox?from=2021-01-01&to=2021-01-31&offset=0&limit=100' \
-H 'Accept: application/json' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H 'Dp-Miscinfo:
dn:/C=BG/ST=OID:2.16.100.1.1.1.1.13/CN=ciela.com|representedPersonID:|correspondentOID:
```

Endpoint URL

```
POST /api/v1/messages
```

Description

Изпращане на съобщение

Request

Headers

- `Content-Type` (Required): `application/json`
- `Accept` (Required): `application/json`
- `Dp-Miscinfo` (Required): `dn:/C=BG/ST=OID:[...]/L=BG/CN=[...]|representedPersonID:|correspondentOID:|operatorID:`

Request Body

```
{
  "recipientProfileIds": [0, 1, 2],
  "subject": "string",
  "rnu": "string",
  "templateId": 0,
  "fields": {
```

```
"guid1": "string",
"guid2": "string",
"guid3": "string"
}
}
```

Request Body Parameters

- `recipientProfileIds` (Type: `array of integers` , Required): Списък идентификатори на получатели (ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/...)
- `subject` (Type: `string` , Required): Заглавие на съобщението
- `rnu` (Type: `string` , Optional): Референтен номер на услуга (РНУ)
- `templateId` (Type: `string` , Required): Идентификатор на шаблон на съобщението
- `fields` (Type: `object` , Optional): Списък с полетата и техните стойности в шаблона на съобщението във формат (Идентификатор на поле: Стойност)
 - `guid1` (Type: `guid` , Required): Поле в шаблона на съобщението и стойността му

Response

HTTP Status Code: 200 OK

```
1
```

Response Body Parameters

- (Type: `integer`): Идентификатор на изпратено съобщение

Bad Request (HTTP Status Code: 400)

Unauthorized (HTTP Status Code: 401)

Forbidden (HTTP Status Code: 403)

Example

```
curl -X POST 'https://localhost:5501/api/v1/messages' \
-H 'Accept: application/json' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H 'Dp-Miscinfo:
dn:/C=BG/ST=OID:2.16.100.1.1.1.1.13/CN=ciela.com|representedPersonID:|correspondentOID:
\
-d '{
  "recipientProfileIds": [1],
  "subject": "Заглавие на съобщение",
  "rnu": null,
  "templateId": "1",
  "fields": {
    "179ea4dc-7879-43ad-8073-72b263915656": "Съдържание тест 1",
    "e2135802-5e34-4c60-b36e-c86d910a571a": [2]
```

```
}  
}'
```

Endpoint URL

```
GET /api/v1/messages/{messageId}/open
```

Description

Отваряне на получено съобщение

Request

Headers

- `Content-Type` (Required): `application/json`
- `Accept` (Required): `application/json`
- `Dp-Miscinfo` (Required): `dn:/C=BG/ST=OID:[...]/L=BG/CN=[...]|representedPersonID:|correspondentOID:|operatorID:`

Path Parameters

- `messageId` (Type: `integer` , Required): Идентификатор на съобщение.

Response

HTTP Status Code: 200 OK

```
{  
  "messageId": 0,  
  "dateSent": "2023-11-30T20:23:20.388",  
  "sender": {  
    "profileId": 0,  
    "name": "string"  
  },  
  "dateReceived": "2023-11-30T20:23:20.388",  
  "recipientLogin": {  
    "loginId": 0,  
    "name": "string"  
  },  
  "subject": "string",  
  "rnu": "string",  
  "templateId": 0,  
  "fields": {  
    "guid1": "string",  
    "guid2": "string",  
    "guid3": "string"  
  },  
  "forwardedMessageId": 0  
}
```

Response Body Parameters

- `messageId` (Type: `integer`): Идентификатор на съобщение
- `dateSent` (Type: `datetime ISO 8601`): Дата на изпращане
- `sender` (Type: `object`): Обект с данни за изпращача на съобщението
 - `profileId` (Type: `integer`): Идентификатор на профил
 - `name` (Type: `string`): Наименование на профил
- `dateReceived` (Type: `datetime ISO 8601`): Дата на отваряне на съобщението
- `recipientLogin` (Type: `object`): Обект с данни за получателя на съобщението
 - `loginId` (Type: `integer`): Идентификатор на потребител
 - `name` (Type: `string`): Наименование на потребител
- `subject` (Type: `string`): Заглавие на съобщение
- `rnu` (Type: `string`, Optional): Референтен номер на услуга (РНУ)
- `templateId` (Type: `integer`): Идентификатор на шаблон на съобщение
- `fields` (Type: `object`, Optional): Списък с полетата и техните стойности в шаблона на съобщението във формат (Идентификатор на поле: Стойност)
 - `guid1` (Type: `guid`, Required): Поле в шаблона на съобщението и стойността му
- `forwardedMessageId` (Type: `integer`, Optional): Идентификатор на препратено съобщение

Unauthorized (HTTP Status Code: 401)

Forbidden (HTTP Status Code: 403)

Example

```
curl -X GET 'https://localhost:5501/api/v1/messages/1' \  
-H 'Accept: application/json' \  
-H 'Content-Type: application/json' \  
-H 'Dp-Miscinfo: dn:/C=BG/ST=OID:2.16.100.1.1.1.1.13/CN=ciela.com|representedPersonID:|correspondentOID:'
```

Endpoint URL

```
GET /api/v1/messages/{messageId}/view
```

Description

Преглед на изпратено съобщение

Request

Headers

- `Content-Type` (Required): `application/json`
- `Accept` (Required): `application/json`
- `Dp-Miscinfo` (Required): `dn:/C=BG/ST=OID:[...]/L=BG/CN=[...]|representedPersonID:|correspondentOID:|operatorID:`

Path Parameters

- `messageId` (Type: `integer` , Required): Идентификатор на съобщение.

Response

HTTP Status Code: 200 OK

```
{
  "messageId": 0,
  "dateSent": "2023-11-30T20:23:20.388",
  "recipients": [
    {
      "profileId": 0,
      "name": "string",
      "dateReceived": "2023-11-30T20:29:00.954"
    }
  ],
  "subject": "string",
  "rnu": "string",
  "templateId": 0,
  "fields": {
    "guid1": "string",
    "guid2": "string",
    "guid3": "string"
  },
  "forwardedMessageId": 0
}
```

Response Body Parameters

- `messageId` (Type: `integer`): Идентификатор на съобщение
- `dateSent` (Type: `datetime ISO 8601`): Дата на изпращане
- `recipients` (Type: `object`): Списък с данни за получателите на съобщението
 - `profileId` (Type: `integer`): Идентификатор на профил
 - `name` (Type: `string`): Наименование на профил
 - `dateReceived` (Type: `datetime ISO 8601` , Optional): Дата на отваряне на съобщението
- `subject` (Type: `string`): Заглавие на съобщение
- `rnu` (Type: `string` , Optional): Референтен номер на услуга (РНУ)
- `templateId` (Type: `integer`): Идентификатор на шаблон на съобщение
- `fields` (Type: `object` , Optional): Списък с полетата и техните стойности в шаблона на съобщението във формат (Идентификатор на поле: Стойност)
 - `guid1` (Type: `guid` , Required): Поле в шаблона на съобщението и стойността му
- `forwardedMessageId` (Type: `integer` , Optional): Идентификатор на препратено съобщение

Unauthorized (HTTP Status Code: 401)

Forbidden (HTTP Status Code: 403)

Example

```
curl -X GET 'https://localhost:5501/api/v1/messages/1/view' \
-H 'Accept: application/json' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H 'Dp-Miscinfo:
dn:/C=BG/ST=OID:2.16.100.1.1.1.1.13/CN=ciela.com|representedPersonID:|correspondentOID:
```

Endpoint URL

```
GET /api/v1/messages/{messageId}/open-forwarded/{forwardedMessageId}
```

Description

Преглед на получено препратено съобщение

Request

Headers

- `Content-Type` (Required): `application/json`
- `Accept` (Required): `application/json`
- `Dp-Miscinfo` (Required): `dn:/C=BG/ST=OID:[...]/L=BG/CN=[...]|representedPersonID:|correspondentOID:|operatorID:`

Path Parameters

- `messageId` (Type: `integer`, Required): Идентификатор на съобщение.
- `forwardedMessageId` (Type: `integer`, Required): Идентификатор на препратено съобщение.

Response

HTTP Status Code: 200 OK

```
{
  "messageId": 0,
  "dateSent": "2023-11-30T20:23:20.388",
  "sender": {
    "profileId": 0,
    "name": "string"
  },
  "dateReceived": "2023-11-30T20:23:20.388",
  "recipientLogin": {
    "loginId": 0,
    "name": "string"
  },
  "subject": "string",
  "rnu": "string",
  "templateId": 0,
```

```
"fields": {
  "guid1": "string",
  "guid2": "string",
  "guid3": "string"
},
"forwardedMessageId": 0
}
```

Response Body Parameters

- `messageId` (Type: `integer`): Идентификатор на съобщение
- `dateSent` (Type: `datetime ISO 8601`): Дата на изпращане
- `sender` (Type: `object`): Обект с данни за изпращача на съобщението
 - `profileId` (Type: `integer`): Идентификатор на профил
 - `name` (Type: `string`): Наименование на профил
- `dateReceived` (Type: `datetime ISO 8601`): Дата на отваряне на съобщението
- `recipientLogin` (Type: `object`): Обект с данни за получателя на съобщението
 - `loginId` (Type: `integer`): Идентификатор на потребител
 - `name` (Type: `string`): Наименование на потребител
- `subject` (Type: `string`): Заглавие на съобщение
- `rnu` (Type: `string`, `Optional`): Референтен номер на услуга (РНУ)
- `templateId` (Type: `integer`): Идентификатор на шаблон на съобщение
- `fields` (Type: `object`, `Optional`): Списък с полетата и техните стойности в шаблона на съобщението във формат (Идентификатор на поле: Стойност)
 - `guid1` (Type: `guid`, `Required`): Поле в шаблона на съобщението и стойността му
- `forwardedMessageId` (Type: `integer`, `Optional`): Идентификатор на препратено съобщение. Към момента винаги е `null`

Unauthorized (HTTP Status Code: 401)

Forbidden (HTTP Status Code: 403)

Example

```
curl -X GET 'https://localhost:5501/api/v1/messages/1/open-forwarded/2' \
-H 'Accept: application/json' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H 'Dp-Miscinfo:
dn:/C=BG/ST=OID:2.16.100.1.1.1.1.13/CN=ciela.com|representedPersonID:|correspondentOID:
```

Endpoint URL

```
GET /api/v1/obo/messages/inbox
```

Description

Връща списък с получени съобщения от името на профил

Request

Headers

- `Content-Type` (Required): `application/json`
- `Accept` (Required): `application/json`
- `Dp-Miscinfo` (Required): `dn:/C=BG/ST=OID:[...]/L=BG/CN=[...]``representedPersonID:`
`[...]``correspondentOID:``operatorID:`
 - `representedPersonID` (Required): Идентификатор на чужд профил

Query Parameters

- `from` (Type: `datetime ISO 8601` , Optional): От дата във формат `yyyy-MM-dd`
- `to` (Type: `datetime ISO 8601` , Optional): До дата във формат `yyyy-MM-dd`
- `templateId` (Type: `integer` , Optional): Идентификатор на шаблон на съобщение
- `offset` (Type: `integer` , Optional): Начало на резултатите, които да бъдат върнати.
- `limit` (Type: `integer` , Optional): Брой резултати, които да бъдат върнати.

Response

HTTP Status Code: 200 OK

```
{
  "result": [
    {
      "messageId": 0,
      "dateSent": "2023-11-29T11:32:14.392",
      "dateReceived": "2023-11-29T11:32:14.392",
      "subject": "string",
      "senderProfileName": "string",
      "senderLoginName": "string",
      "recipientProfileName": "string",
      "recipientLoginName": "string",
      "url": "string",
      "rnu": "string",
      "templateId": 0
    }
  ],
  "length": 0
}
```

Response Body Parameters

- `result` (Type: `array of objects`): Списък съобщения
 - `messageId` (Type: `integer`): Идентификатор на съобщение
 - `dateSent` (Type: `datetime ISO 8601`): Дата на изпращане
 - `dateReceived` (Type: `datetime ISO 8601` , Optional): Дата получаване/отваряне
 - `subject` (Type: `string`): Заглавие на съобщение
 - `senderProfileName` (Type: `string`): Наименование на профила изпращач
 - `senderLoginName` (Type: `string`): Наименование на потребител, изпратил съобщението

- recipientProfileName (Type: string): Наименование на профила получател
 - recipientLoginName (Type: string): Наименование на потребител, получил съобщението
 - url (Type: string): Url за получаване/отваряне на съобщението в CCEB
 - rnu (Type: string , Optional): Референтен номер на услуга (РНУ)
 - templateId (Type: integer): Идентификатор на шаблон на съобщение
- length (Type: integer): Общ брой съобщения

Unauthorized (HTTP Status Code: 401)

Example

```
curl -X GET 'https://localhost:5501/api/v1/obo/messages/inbox?from=2021-01-01&to=2021-01-31&offset=0&limit=100' \
-H 'Accept: application/json' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H 'Dp-Miscinfo:
dn:/C=BG/ST=OID:2.16.100.1.1.1.1.13/CN=ciela.com|representedPersonID:|correspondentOID:
```

Endpoint URL

```
GET /api/v1/obo/messages/outbox
```

Description

Връща списък с изпратени съобщения от името на профил

Request

Headers

- Content-Type (Required): application/json
- Accept (Required): application/json
- Dp-Miscinfo (Required): dn:/C=BG/ST=OID:[...]/L=BG/CN=[...]representedPersonID:[...]|correspondentOID:|operatorID:
 - representedPersonID (Required): Идентификатор на чужд профил

Query Parameters

- from (Type: datetime ISO 8601 , Optional): От дата във формат yyyy-MM-dd
- to (Type: datetime ISO 8601 , Optional): До дата във формат yyyy-MM-dd
- templateId (Type: integer , Optional): Идентификатор на шаблон на съобщение
- offset (Type: integer , Optional): Начало на резултатите, които да бъдат върнати.
- limit (Type: integer , Optional): Брой резултати, които да бъдат върнати.

Response

HTTP Status Code: 200 OK

```
{
  "result": [
    {
      "messageId": 0,
      "dateSent": "2023-11-29T11:32:14.392",
      "dateReceived": "2023-11-29T11:32:14.392",
      "subject": "string",
      "senderProfileName": "string",
      "senderLoginName": "string",
      "recipientProfileName": "string",
      "recipientLoginName": "string",
      "url": "string",
      "rnu": "string",
      "templateId": 0
    }
  ],
  "length": 0
}
```

Response Body Parameters

- **result** (Type: array of objects): Списък съобщения
 - **messageId** (Type: integer): Идентификатор на съобщение
 - **dateSent** (Type: datetime ISO 8601): Дата на изпращане
 - **subject** (Type: string): Заглавие на съобщение
 - **senderProfileName** (Type: string): Наименование на профила изпращач
 - **senderLoginName** (Type: string): Наименование на потребител, изпратил съобщението
 - **recipients** (Type: string): Получатели като текст
 - **url** (Type: string): Url за преглед на съобщението в CCEB
 - **rnu** (Type: string , Optional): Референтен номер на услуга (РНУ)
 - **templateId** (Type: integer): Идентификатор на шаблон на съобщение
- **length** (Type: integer): Общ брой съобщения

Unauthorized (HTTP Status Code: 401)

Example

```
curl -X GET 'https://localhost:5501/api/v1/obo/messages/outbox?from=2021-01-01&to=2021-01-31&offset=0&limit=100' \
-H 'Accept: application/json' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H 'Dp-Miscinfo: dn:/C=BG/ST=OID:2.16.100.1.1.1.1.13/CN=ciela.com|representedPersonID:|correspondentOID:'
```

Endpoint URL

POST /api/v1/obo/messages

Description

Изпращане на съобщение от името на чужд профил

Request

Headers

- `Content-Type` (Required): `application/json`
- `Accept` (Required): `application/json`
- `Dp-Miscinfo` (Required): `dn:/C=BG/ST=OID:[...]/L=BG/CN=[...]|representedPersonID:[...]|correspondentOID:|operatorID:
 - representedPersonID (Required): Идентификатор на чужд профил`

Request Body

```
{
  "recipientProfileIds": [0, 1, 2],
  "subject": "string",
  "rnu": "string",
  "templateId": 0,
  "fields": {
    "guid1": "string",
    "guid2": "string",
    "guid3": "string"
  }
}
```

Request Body Parameters

- `recipientProfileIds` (Type: `array of integers` , Required): Списък идентификатори на получатели (ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/...)
- `subject` (Type: `string` , Required): Заглавие на съобщението
- `rnu` (Type: `string` , Optional): Референтен номер на услуга (РНУ)
- `templateId` (Type: `string` , Required): Идентификатор на шаблон на съобщението
- `fields` (Type: `object` , Optional): Списък с полетата и техните стойности в шаблона на съобщението във формат (Идентификатор на поле: Стойност)
 - `guid1` (Type: `guid` , Required): Поле в шаблона на съобщението и стойността му

Response

HTTP Status Code: 200 OK

```
1
```

Response Body Parameters

- (Type: `integer`): Идентификатор на изпратено съобщение

Bad Request (HTTP Status Code: 400)

Unauthorized (HTTP Status Code: 401)

Forbidden (HTTP Status Code: 403)

Example

```
curl -X POST 'https://localhost:5501/api/v1/obo/messages' \
-H 'Accept: application/json' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H 'Dp-Miscinfo:
dn:/C=BG/ST=OID:2.16.100.1.1.1.1.13/CN=ciela.com|representedPersonID:1234567890|correspon
\
-d '{
  "recipientProfileIds": [1],
  "subject": "Заглавие на съобщение",
  "rnu": null,
  "templateId": "1",
  "fields": {
    "179ea4dc-7879-43ad-8073-72b263915656": "Съдържание тест 1",
    "e2135802-5e34-4c60-b36e-c86d910a571a": [2]
  }
}'
```

NOTIFICATIONS

Endpoint URL

```
POST /api/t_v1/notifications
```

Description

Изпращане на нотификация по имейл, смс и/или вайбър

Request

Headers

- `Content-Type` (Required): application/json
- `Accept` (Required): application/json
- `Dp-Miscinfo` (Required): dn:/C=BG/ST=OID:[...]/L=BG/CN=[...]|representedPersonID:|correspondentOID:|operatorID:

Request Body

```
{
  "legalEntity": {
```

```
    "identifier": "string",
    "name": "string",
    "email": "string",
    "phone": "string"
  },
  "individual": {
    "identifier": "string",
    "firstName": "string",
    "middleName": "string",
    "lastName": "string",
    "email": "string",
    "phone": "string"
  },
  "email": {
    "subject": "string",
    "body": "string"
  },
  "sms": "string",
  "viber": "string"
}
```

Request Body Parameters

- `legalEntity` (Type: `object` , Optional): Обект с данни за получател от тип ЮЛ
 - `identifier` (Type: `string` , Optional): Идентификатор на получател (ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/...)
 - `name` (Type: `string` , Required): Наименование на получател
 - `email` (Type: `string` , Optional): Имейл на получател
 - `phone` (Type: `string` , Optional): Телефон на получател
- `individual` (Type: `object` , Required): Обект с данни за получател от тип ФЛ
 - `identifier` (Type: `string` , Required): Идентификатор на получател (ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/...)
 - `firstName` (Type: `string` , Required): Собствено име на получател
 - `middleName` (Type: `string` , Required): Бащино име на получател
 - `lastName` (Type: `string` , Required): Фамилия на получател
 - `email` (Type: `string` , Optional): Имейл на получател
 - `phone` (Type: `string` , Optional): Телефон на получател
- `email` (Type: `object` , Optional): Заглавие на съобщението
 - `subject` (Type: `string` , Required): Заглавие на имейл
 - `body` (Type: `string` , Required): Съдържание на имейл (поддържа HTML)
- `sms` (Type: `string` , Optional): Съдържание на съобщение (SMS)
- `viber` (Type: `string` , Optional): Съдържание на съобщение (Viber)

Response

HTTP Status Code: 202 Accepted

Empty

Bad Request (HTTP Status Code: 400)

Unauthorized (HTTP Status Code: 401)

Example

```
curl -X POST 'https://localhost:5501/api/t_v1/notifications' \
-H 'Accept: application/json' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H 'Dp-Miscinfo:
dn:/C=BG/ST=OID:2.16.100.1.1.1.1.13/CN=ciela.com|representedPersonID:|correspondentOID:
\
-d '{
  "legalEntity": null,
  "individual": {
    "identifier": "1234567890",
    "firstName": "Иван",
    "middleName": "Иванов",
    "lastName": "Иванов",
    "email": "test@abv.bg",
    "phone": "359888000001"
  },
  "email": {
    "subject": "това е заглавие на ИМЕЙЛ",
    "body": "това е съдържание на ИМЕЙЛ"
  },
  "sms": "това е СМС",
  "viber": "това е ВАЙБЪР"
}'
```

TICKETS

Endpoint URL

```
POST /api/t_v1/tickets
```

Description

Изпращане на електронен административен акт

Request

Headers

- `Content-Type` (Required): application/json
- `Accept` (Required): application/json
- `Dp-Miscinfo` (Required): dn:/C=BG/ST=OID:[...]/L=BG/CN=[...]|representedPersonID:|correspondentOID:|operatorID:

Request Body

```
{
  "legalEntity": {
    "identifier": "string",
    "name": "string"
  },
  "individual": {
    "identifier": "string",
    "firstName": "string",
    "middleName": "string",
    "lastName": "string",
    "email": "string",
    "phone": "string"
  },
  "ticket": {
    "subject": "string",
    "body": "string",
    "type": 1,
    "documentSeries": "string",
    "documentNumber": "string",
    "issueDate": "2023-11-30T20:52:20.865",
    "vehicleNumber": "string",
    "violationDate": "2023-11-30T20:52:20.865",
    "violatedProvision": "string",
    "penaltyProvision": "string",
    "dueAmount": "string",
    "discountedPaymentAmount": "string",
    "iban": "string",
    "bic": "string",
    "paymentReason": "string",
    "document": {
      "name": "string",
      "contentType": "string",
      "content": "string",
      "documentRegistrationNumber": "string"
    },
    "documentIdentifier": "string"
  }
}
```

Request Body Parameters

- `legalEntity` (Type: `object` , Optional): Объект с данни за получател от тип ЮЛ
 - `identifier` (Type: `string` , Optional): Идентификатор на получател (ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/...)
 - `name` (Type: `string` , Required): Наименование на получател
- `individual` (Type: `object` , Required): Объект с данни за получател от тип ФЛ
 - `identifier` (Type: `string` , Required): Идентификатор на получател (ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/...)
 - `firstName` (Type: `string` , Required): Собствено име на получател
 - `middleName` (Type: `string` , Optional): Бащино име на получател

- `lastName` (Type: `string` , Required): Фамилия на получател
- `email` (Type: `string` , Optional): Имейл на получател
- `phone` (Type: `string` , Optional): Телефон на получател
- `ticket` (Type: `object` , Optinal): Обект от данни съдържащи информация за съобщението (електронен фиш, наказателно постановление НП)
 - `subject` (Type: `string` , Required): Заглавие на съобщението
 - `body` (Type: `string` , Required): Съдържание на съобщението
 - `type` (Type: `TicketType` , Required): Тип на документа (електронен фиш/НП)
 - `documentSeries` (Type: `string` , Optional): Серия на документа (отнася се само за електронния фиш)
 - `documentNumber` (Type: `string` , Required): Номер на документа
 - `issueDate` (Type: `datetime ISO 8601` , Required): Дата на издаване
 - `vehicleNumber` (Type: `string` , Required): Номер на МПС
 - `violationDate` (Type: `datetime ISO 8601` , Required): Заглавие на имейл
 - `violatedProvision` (Type: `string` , Required): Нарушена разпоредба
 - `penaltyProvision` (Type: `string` , Required): Санкционна разпоредба
 - `dueAmount` (Type: `string` , Required): Дължима сума
 - `discountedPaymentAmount` (Type: `string` , Required): Сума за плащане с отстъпка
 - `iban` (Type: `string` , Required): IBAN на MBP
 - `bic` (Type: `string` , Required): BIC на MBP
 - `paymentReason` (Type: `string` , Required): Основание за плащане
 - `document` (Type: `object` , Required): Обект от данни, съдържащи прикачени документи към съобщението
 - `name` (Type: `string` , Required): Наименование на документа
 - `contentType` (Type: `base64 string` , Required): Кодирано съдържание на документ с лимит до 10000Kb
 - `content` (Type: `string` , Required): Заглавие на имейл
 - `documentRegistrationNumber` (Type: `string` , Optional): Изходящ номер на документ
 - `documentIdentifier` (Type: `string` , Required): Идентификатор на документа в системата на АНД, с който се свързва конкретно задължение

```
enum TicketType {
    "TICKET" = 1,
    "PENAL_DECREE" = 2,
}
```

Response

HTTP Status Code: 200 OK

1

Response Body Parameters

- (Type: `integer`): Идентификатор на изпратено съобщение

Bad Request (HTTP Status Code: 400)

Unauthorized (HTTP Status Code: 401)

Example

```
curl -X POST 'https://localhost:5501/api/t_v1/tickets' \
-H 'Accept: application/json' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H 'Dp-Miscinfo:
dn:/C=BG/ST=OID:2.16.100.1.1.1.1.13/CN=ciela.com|representedPersonID:|correspondentOID:
\
-d '{
  "legalEntity": null,
  "individual": {
    "identifier": "1234567890",
    "firstName": "Иван",
    "middleName": "Иванов",
    "lastName": "Иванов",
    "email": "test@abv.bg",
    "phone": "359888000001"
  },
  "ticket": {
    "subject": "Имате регистрирано нарушение К-123456",
    "body": "Имате регистрирано нарушение К-123456",
    "type": "TICKET",
    "documentSeries": "К",
    "documentNumber": "123456",
    "issueDate": "2023-09-20T08:00:00",
    "vehicleNumber": "CB0001CT",
    "violationDate": "2023-08-20T08:00:00",
    "violatedProvision": "наредба 1",
    "penaltyProvision": "наредба 2",
    "dueAmount": "100",
    "discountedPaymentAmount": "60.00",
    "iban": "BG12311241241",
    "bic": "1231231",
    "paymentReason": "Констатирано е нарушение",
    "document": {
      "name": "К-123456.pdf",
      "contentType": "application/pdf",
      "content": "dGhpYBpcyBhIHRlc3Q=",
      "documentRegistrationNumber": null
    },
    "documentIdentifier": "10170364"
  }
}'
```

Endpoint URL

```
POST /api/t_v1/tickets/{ticketId}/served
```

Description

Промяна на статус (ВРЪЧЕН) на електронен административен акт

Request

Headers

- `Content-Type` (Required): `application/json`
- `Accept` (Required): `application/json`
- `Dp-Miscinfo` (Required): `dn:/C=BG/ST=OID:[...]/L=BG/CN=[...]|representedPersonID:|correspondentOID:|operatorID:`

Path Parameters

- `ticketId` (Type: `integer` , Required): Идентификатор на електронен административен акт.

Request Body

```
{
  "serveDate": "2023-11-30T21:08:48.865"
}
```

Request Body Parameters

- `serveDate` (Type: `datetime ISO 8601` , Required): Дата на промяна на статуса

Response

HTTP Status Code: 200 OK

Empty

Bad Request (HTTP Status Code: 400)

Unauthorized (HTTP Status Code: 401)

Example

```
curl -X POST 'https://localhost:5501/api/t_v1/tickets/1/served' \
-H 'Accept: application/json' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H 'Dp-Miscinfo: dn:/C=BG/ST=OID:2.16.100.1.1.1.1.13/CN=ciela.com|representedPersonID:|correspondentOID:|operatorID:' \
```

```
-d '{
  "serveDate": "2023-08-20T08:00:00"
}'
```

Endpoint URL

```
POST /api/t_v1/tickets/{ticketId}/annulled
```

Description

Анулиране на електронен административен акт

Request

Headers

- `Content-Type` (Required): `application/json`
- `Accept` (Required): `application/json`
- `Dp-Miscinfo` (Required): `dn:/C=BG/ST=OID:[...]/L=BG/CN=[...]|representedPersonID:|correspondentOID:|operatorID:`

Path Parameters

- `ticketId` (Type: `integer` , Required): Идентификатор на електронен административен акт.

Request Body

```
{
  "annulDate": "2023-11-30T21:13:29.325",
  "annulmentReason": "string"
}
```

Request Body Parameters

- `annulDate` (Type: `datetime ISO 8601` , Required): Дата на анулиране
- `annulmentReason` (Type: `string` , Required): Причина за анулиране

Response

HTTP Status Code: 200 OK

Empty

Bad Request (HTTP Status Code: 400)

Unauthorized (HTTP Status Code: 401)

Example

```
curl -X POST 'https://localhost:5501/api/t_v1/tickets/1/annulled' \
-H 'Accept: application/json' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H 'Dp-Miscinfo:
dn:/C=BG/ST=OID:2.16.100.1.1.1.1.13/CN=ciela.com|representedPersonID:|correspondentOID:
\
-d '{
  "annulDate": "2023-08-20T08:00:00",
  "annulmentReason": "Тестово анулиране"
}'
```

Endpoint URL

```
POST /api/t_v1/tickets/check
```

Description

Проверка за статуса на административни актове

Request

Headers

- `Content-Type` (Required): `application/json`
- `Accept` (Required): `application/json`
- `Dp-Miscinfo` (Required): `dn:/C=BG/ST=OID:[...]/L=BG/CN=[...]|representedPersonID:|correspondentOID:|operatorID:`

Request Body

```
{
  "ticketIds": [0],
  "deliveryStatus": 1,
  "from": "2023-11-30T21:14:34.245",
  "to": "2023-11-30T21:14:34.245"
}
```

Request Body Parameters

- `ticketIds` (Type: `array of integers` , Required): Списък с идентификатори на административни актове
- `deliveryStatus` (Type: `DeliveryStatus` , Required): Статус на административни актове
- `from` (Type: `datetime ISO 8601` , Required): От дата
- `to` (Type: `datetime ISO 8601` , Required): До дата

```
enum DeliveryStatus {
  "DELIVERED" = 1,
```

```
"UNDELIVERED" = 2,  
}
```

Response

HTTP Status Code: 200 OK

```
[  
  {  
    "ticketId": 0,  
    "deliveryDate": "2023-11-30T21:14:34.245"  
  }  
]
```

- (Type: `array of objects`): Списък с данни от проверката
 - `ticketId` (Type: `integer`): Идентификатор на административен акт
 - `deliveryDate` (Type: `datetime ISO 8601`, `Optional`): Дата на връчване на административен акт. Ако няма - не е връчен

Bad Request (HTTP Status Code: 400)

Unauthorized (HTTP Status Code: 401)

Example

```
curl -X POST 'https://localhost:5501/api/t_v1/tickets/1/annulled' \  
-H 'Accept: application/json' \  
-H 'Content-Type: application/json' \  
-H 'Dp-Miscinfo:  
dn:/C=BG/ST=OID:2.16.100.1.1.1.1.13/CN=ciela.com|representedPersonID:|correspondentOID:  
\  
-d '{  
  "annulDate": "2023-08-20T08:00:00",  
  "annulmentReason": "Тестово анулиране"  
}'
```