8/4/24, 7:43 PM script.js

## script.js

```
1 const fs = require('node:fs');
2
3
   // write
4
   fs.writeFile("hey.txt", "kese ho app", function(err) {
5
        if(err) console.error(err);
6
            else console.log("done");
7
   })
8
9
   // apend
   fs.appendFile("hey.txt", " mein acha hu", function(err) {
10
11
        if(err) console.error(err);
12
            else console.log("done");
13
   })
14
15
   // rename
   fs.rename("hey.txt", "hello.txt", function(err) {
16
17
          if(err) console.error(err);
18
                 else console.log("done");
19
         })
20
21
    // create folder
         fs.mkdir("folder", function(err) {
22
23
            if(err) console.error(err);
24
                   else console.log("done");
25
           })
26
27
        // copy file
           fs.copyFile("hello.txt", "./folder/new.txt", function(err) {
28
29
            if(err) console.error(err);
                   else console.log("done");
30
           })
31
32
33
        //
              unlink
34
           fs.unlink("hello.txt", function(err) {
35
            if(err) console.error(err);
36
                   else console.log("removed");
37
           })
38
39
40
    // remove folder and file
41
           fs.rm("./folder/index.html", {recursive:true}, function(err) {
            if(err) console.error(err);
42
                   else console.log("removed");
43
44
           })
```