

Decreto 70

APRUEBA PLAN REGULADOR COMUNAL DE QUINTA NORMAL

MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO; SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y URBANISMO

Publicación: 04-JUL-1987 | Promulgación: 20-MAY-1987

Versión: Última Versión De : 02-DIC-2017

Última Modificación: 02-DIC-2017 Decreto 1626

Url Corta: <https://bcn.cl/3lej7>



APRUEBA PLAN REGULADOR COMUNAL DE QUINTA NORMAL

Santiago, 20 de Mayo de 1987.- Hoy se decretó lo siguiente:

Núm. 70.- Visto: Lo dispuesto en los artículos 2° y 9° de la Ley No. 16.391 y 12° letra i) del DL No. 1.305, de 1976; los artículos 41° al 44° y 54° del DFL No. 458, (V. y U.), de 1075, Ley General de Urbanismo y Construcciones; el artículo 550 de la Ordenanza General de Construcciones y Urbanización; el Decreto Alcaldicio No. 642, de 10 de Julio de 1986, de la I. Municipalidad de Quinta Normal; y, los antecedentes que se acompañan,

D e c r e t o:

Artículo 1°.- Apruébase el Plan Regulador Comunal de Normal, de Quinta conformidad a lo indicado en la Memoria Explicativa, el Estudio de Factibilidad de Agua Potable y Alcantarillado, la Ordenanza Local y el Plano PRC-QN-1, denominado "Plano Regulador Comunal de Quinta Normal", confeccionado a escala 1:5.000, por la I. Municipalidad de Quinta Normal, documentos que por el presente decreto se aprueban.

Artículo 2°.- El texto de la Ordenanza Local del Plan Regulador Comunal de Quinta Normal, que por el presente decreto se aprueba, es el siguiente:

CAPITULO I Disposiciones Generales

ARTICULO 1. La presente Ordenanza del Plan Regulador Comunal de Quinta Normal, contiene normas referentes a límite urbano, zonificación, usos de suelo, condiciones de subdivisión predial, de edificación, de urbanización y vialidad, que regirán dentro del área territorial del Plan,

graficada en el Plano PRC-QN-1, en adelante El Plano, y que complementan la información gráfica contenida en él.

ARTICULO 2. El área territorial del Plan Regulador Comunal de Quinta Normal está delimitada por la poligonal cerrada que une los puntos 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 1 graficados en el Plano. La descripción de los puntos y tramos del polígono citado aparecen señalados en el Artículo 6 de la presente Ordenanza.

ARTICULO 3. Todos los aspectos atinentes al Desarrollo Urbano que no se encontraren resueltos por las disposiciones de la presente Ordenanza, se regirán por las normas de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, (DFL No. 458, V. y U. de 1975), de la Ordenanza General de Construcciones y Urbanización, del Plan Intercomunal de Santiago, y por las demás disposiciones legales atinentes a esta materia.

ARTICULO 4. Corresponde a la Dirección de Obras Municipales de Quinta Normal la responsabilidad en la aplicación y observancia de las normas de la presente Ordenanza, y a la Secretaría Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo la supervigilancia de su cumplimiento y la interpretación técnica de sus contenidos.

ARTICULO 5. La inobservancia de las disposiciones de esta Ordenanza será sancionada según lo prescrito en los Artículos 20° al 26° de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.

CAPITULO II

Descripción del Area Territorial

ARTICULO 6. El área de aplicación de la presente Ordenanza corresponde al territorio de la comuna de Quinta Normal, y está delimitada por el límite urbano que a continuación se describe:

Punto	Descripción del Punto	Tramo	Descripción Tramo
1	Intersección del eje del cauce del río Mapocho con el eje de Av. Carrascal		
2	Intersección del eje del cauce del río Mapocho con la línea recta de sur a norte a partir de la intersección del eje de calle Román Spech con el eje de Av. Matucana	1-2	Eje del cauce del río Mapocho entre los puntos 1 y

- | | | | |
|----|---|-----|---|
| 3 | Intersección del eje de calle Román Spech con el eje de Av. Matucana (paso inferior al FF-CC. de Román Spech) | 2-3 | Línea recta de sur a norte que une los puntos 2 y 3 |
| 4 | Intersección del eje de calle Román Spech con el eje de Av. Carrascal | 3-4 | Eje de calle Román Spech entre los puntos 3 y 4. |
| 5 | Intersección del eje de Av. Carrascal con el eje de calle Villasana | 4-5 | Eje de Av. Carrascal entre los puntos 4 y 5. |
| 6 | Intersección del eje de Av. Villasana con el eje de Av. San Pablo | 5-6 | Eje de calle Villasana entre los puntos 5 y 6. |
| 7 | Intersección del eje de Av. San Pablo con el eje de calle Apóstol Santiago (Av. J. Walker Martínez) | 6-7 | Eje de Av. San Pablo Entre los puntos 6 y 7. |
| 8 | Intersección del eje de calle Apóstol Santiago (Av. J. Walker Martínez) con el eje de la calle Porto Seguro | 7-8 | Eje de calle Apóstol Santiago entre los puntos 7 y 8. |
| 9 | Intersección del eje de calle Porto Seguro con el eje de Av. Las Rejas | 8-9 | Eje de calle Porto Seguro Entre los puntos 8 y 9. |
| 10 | Intersección del eje de calle Sergio Valdovinos con el eje de la calle Loyola | | |

- | | | |
|----|--|--|
| | (Camino de Loyola) | 9-10 Eje de calle
Sergio
Valdovinos
entre los
puntos 9 y
10. |
| 11 | Intersección del eje de la calle
Loyola con el eje de calle
Neptuno | 10-11 Eje de la
calle Loyola
entre los
puntos 10 y
11. |
| 12 | Intersección del eje de la calle
Neptuno con el eje de
Av. Carrascal | 11-12 Eje de calle
Neptuno entre
Los puntos 11
y 12.
12-1 Eje de Av.
Carrascal
entre los
puntos 12 y 1. |

CAPITULO III Definiciones y Normas Generales

ARTICULO 7. Los proyectos de obras nuevas, reconstrucciones, reparaciones, alteraciones y ampliaciones que se emplacen en predios existentes que no cumplan con las superficies y frentes prediales mínimos establecidos en esta Ordenanza, se aprobarán dándose cumplimiento, en todo caso, a las demás normas que se establecen en ella.

Esta disposición no es aplicable en los casos que expresamente señala esta Ordenanza.

ARTICULO 8. Se entenderá por porcentaje de ocupación de suelo, la relación porcentual entre la superficie edificada determinada en la forma que más adelante se expresa y la superficie total del predio, descontada de esta última las áreas declaradas de utilidad pública que pudieran afectarlo por disposiciones del Plan Regulador.

La superficie edificada se determinará por la proyección del edificio sobre el terreno, descontando el 100% de la proyección de aleros, balcones y cubiertas en voladizo.

Las terrazas y pavimentos exteriores no se contabilizarán.

Tampoco se contabilizarán les cobertizos ni otras construcciones ligeras cubiertas y abiertas por dos o más lados, siempre que no excedan del 10% de la superficie del terreno. El exceso sobre dicho porcentaje se contabilizará en un 50%.

ARTICULO 9. Los sistemas de agrupamiento de la edificación son las que se indican de acuerdo a las definiciones siguientes:

Edificación aislada: Es la que se construye separada de los deslindes, emplazada por lo menos a las distancias resultantes de la aplicación de las normas sobre rasantes y distanciamientos que se determinen en la presente Ordenanza o, en su defecto, las que establece la Ordenanza General de Construcciones y Urbanización.

Edificación pareada: Es la que corresponde a dos edificaciones que se construyan simultáneamente, o diferidas en el tiempo, emplazadas a partir de un deslinde común, manteniendo una misma línea de fachada, altura y longitud de pareo. Las fachadas no pareadas deberán cumplir con las normas previstas para la edificación aislada.

Edificación continua: Es la que se construye simultáneamente, o diferida en el tiempo, emplazada a partir de los deslindes laterales opuestos o concurrentes de un mismo predio y ocupando todo el frente de éste, manteniendo un mismo plano de fachada y con la altura que establece el presente Plan Regulador.

ARTICULO 10. En materia de adosamientos, se observarán las normas que establece la Ordenanza General de Construcciones y Urbanización en su Artículo 478.

ARTICULO 11. En los edificios sujetos al sistema de agrupamiento continuo, la altura máxima en los deslindes edificados, no podrá ser superior a lo que se indica para cada zona, medidos en la misma forma que establece el primer inciso del Artículo 478 de la Ordenanza General de Construcciones y Urbanización para los adosamientos.

Sobre la edificación continua se permitirá construcción aislada.

La edificación continua tendrá siguientes profundidades máximas, a partir de la línea oficial:

ZONAS RM 1 y RM 2
30% de la longitud del deslinde común.

En el resto de las zonas: 70% de la longitud del deslinde común.

ARTICULO 12. Los cierros exteriores tendrán una altura máxima de 2 m medidos desde el nivel natural del terreno. Cuando se estime necesario y de acuerdo al Artículo 493 de la Ordenanza General de Construcciones y Urbanización, se podrá fijar otras características por zonas.

Los sitios eriazos deberán disponer de un cierro que no sea de carácter provisorio que evite se utilicen como botaderos de basura y escombros y cuyas características aprobará la Dirección de Obras Municipales.

Cuando se consulten cierros en los sitios ya edificados o por edificarse, éstos no podrán ser contrarios a su propósito de dar privacidad y protección, debiendo aprobar

sus características la Dirección de Obras Municipales, cuando éstas no estén fijadas en el Plan Regulador.

Los cierros en esquina deberán formar ochavos previstos en los Artículos 452, 453, 454 y 456 de la Ordenanza General de Construcciones y Urbanización.

ARTICULO 13. En los casos en que sea optativo dejar antejardines, cuando se opte por ellos, tendrán como mínimo 3 m de fondo. Sin embargo, cuando en el costado de la cuadra exista edificación consolidada con antejardines, en una longitud igual o mayor al 50% de dicho costado, las nuevas construcciones que en él se ejecuten deberán establecer antejardines de iguales dimensiones a los ya existentes, los que en ningún caso podrán ser inferiores a 3 m.

ARTICULO 14. Tratándose de construcciones destinadas a uso industrial, sólo se permitirá el adosamiento de aquellas edificaciones que no estén destinadas a actividades industriales.

ARTICULO 15. Los terminales de transporte rodoviario, y los depósitos de tres o más buses y/o camiones deberán emplazarse con acceso a vías de 20 m de ancho mínimo y cumplir, además de lo establecido para cada zona, con las siguientes condiciones:

1. TERMINALES DE TRANSPORTE RODOVIARIO

- Los accesos vehiculares deberán disponer de un estudio de tránsito que deberá ser aprobado por el Director de Obras Municipales.
- Superficie predial mínima : 1.500 m².
- Frente predial mínimo : 25 m
- Ocupación máxima de suelo : 70%
- Sistema de agrupamiento : aislado
- Rasantes y distanciamientos mínimos a medianeros : 45° y 5 m

2. DEPOSITO DE TRES O MAS BUSES Y/O CAMIONES

- Superficie predial mínima: 800 m²
- Frente predial mínimo : 20 m
- Las condiciones de edificación se asimilarán a las exigidas para las industrias inofensivas de la respectiva zona.

Estas condiciones no se exigirán a los depósitos de 1 o 2 buses y/o camiones, los cuales además serán permitidos en todas las zonas del presente Plan Regulador, con la excepción de las zonas SC, CC y D.

ARTICULO 16. Las bombas bencineras las estaciones de servicio automotriz podrán localizarse en todas las zonas establecidas por el presente Plan Regulador, con excepción de las zonas CC, SC, AR y D, y deberán cumplir con las

siguientes condiciones:

a) distancia mínima a la intersección de los ejes de dos o más vías estructurantes intercomunales: 80 m b) distancia mínima de los edificios y los espacios destinados a la circulación y atención de vehículos a los deslindes: 3 m, a excepción de las construcciones destinadas a salón de ventas y oficinas, las cuales podrán adosarse.

La faja de aislación resultante de los distanciamientos de la edificación y circulación a los medianeros, deberá ser arborizada.

c) ancho mínimo de la vía de acceso: 15 m.

d) Angulo interno máximo entre los ejes de acceso y salidas vehiculares y el eje de la vía: 70° Este ángulo deberá inscribirse entre las proyecciones del o de los frentes prediales y el eje de la vía.

ARTICULO 17. Los proyectos que se construyan, habiliten

o regularicen en el área reglamentada por el presente Plan Regulador Comunal deberán cumplir con las normas y estándares mínimos de estacionamientos que se señalan en el presente Artículo.

En los proyectos que consulten dos o más destinos, el número total de estacionamientos que se exijan será el que

resulte de aplicar los estándares correspondientes a cada uno de los destinos, según el tipo de vehículos que se trate.

Asimismo, dentro del predio en que se emplaza el proyecto deberá contemplarse, cuando corresponda, los espacios necesarios para transferencia de pasajeros: carga y

descarga, evolución, mantención y detención de vehículos de mayor tamaño, tales como buses, camiones u otros similares;

como también para el acceso y salida desde y hacia la vía pública marcha adelante.

Los espacios antes señalados deberán indicarse en un plano de planta escala 1:100, que se adjuntará a la respectiva solicitud de aprobación.

Cuando el estandar se refiera a "superficie útil construida", se entenderá por tal la que resulte de descontar a la superficie total construida un 10% por concepto de muros estructurales y periféricos. En los casos

de edificios acogidos a la Ley de Propiedad Horizontal se descontará previamente la superficie común destinada a circulaciones (accesos, halls, pasillos, rampas, escaleras, ascensores, montacargas), la ocupada por instalaciones (salas de máquinas, ductos, recintos de medidores, botaceros y receptores de basura) y la superficie de las bodegas correspondientes a las viviendas, cuando las hubiere.

Los accesos y salidas de estacionamientos situados a distinto nivel que el de la calzada, deberán consultar un

tramo horizontal dentro del predio, de un largo no inferior a 5 m ó 10 m según se trate de automóviles o buses, camiones y similares, respectivamente, medido a partir de la línea oficial.

Los proyectos destinados a equipamiento de uso público y actividades relacionadas con el transporte de pasajeros que consulten más de 100 estacionamientos de automóviles deberán contar con el 1% de los estacionamientos, como mínimo, para incapacitados. Estos estacionamientos deberán estar señalizados con el símbolo internacional. Las aceras deberán tener soleras rebajadas en la entrada del estacionamiento. Los pavimentos no podrán ser de materiales sueltos, tales como gravilla, ripio o similares.

Con frente a las vías estructurantes cuyos flujos vehiculares sean iguales o superiores a 300 vehículos/hora, por pista, el emplazamiento de proyectos que generen la obligación de 50 o más unidades de estacionamientos sólo se autorizar, si junto con la respectiva solicitud de aprobación se acompaña un estudio técnico que justifique y resuelva los accesos y salidas de vehículos con sus respectivos flujos, debidamente dimensionados y compatibilizados con los flujos de la red vial estructurante en que se insertan.

Para los efectos de la medición de los flujos se estará a la descripción contenida en la Sección 3.404 del Manual de Vialidad Urbana, Volumen 3 "REDEVU", aprobado por DS No. 12, V. y U., de 1984, publicado en el Diario Oficial de fecha 03 de Marzo de 1984.

Los estándares mínimos para los estacionamientos de vehículos serán los siguientes:

EQUIPAMIENTO DE SALUD

Unidades de hospitalización	0.2 por cama
Unidades de tratamiento	1 c/120 m2 de sup. útil
Consultas médicas	1 c/75m2 de sup. util

EQUIPAMIENTO EDUCACIONAL

Establecimientos sobre 1.000 alumnos ens. técnica y superior	1 c/30 alumnos
Establecimientos con menos de 1.000 alumnos ens. técnica y superior	1 c/30 alumnos

Media y básica	1 c/80 alumnos
Preescolar	1 c/60 alumnos

EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

Casa club, gimnasio	1 c/80 m2 de sup. útil
Graderías	1 c/25 espectadores
Canchas de tenis, bowling	0.5 por cancha
Multicancha	1 por cancha
Cancha fútbol, rugby	2 por cancha
Piscinas	1 c/12 m2 de sup. Piscina

EQUIPAMIENTO ESPARCIMIENTO Y TURISMO

Cines, teatros, auditorios	1 c/50 espectadores
Hoteles con capacidad superior a 300 camas	c/8 camas
Moteles	1 c2/camas
Hoteles de menos de 300 camas; apart-hotel, residenciales	1 c/8 cajas
Restaurantes, discotecas	1 c/75 m2 de sup. útil
Entretenciones al aire libre, zonas de picnic	1 c/200 m2 de recinto

Adicionalmente se consultará estacionamientos para buses, camiones u otros similares, según los siguientes tramos de superficie útil construida en el proyecto:

Hasta 1.000 m2	1 estacionamiento de 30 m2
más de 1.000 m2 hasta 3.000 m2	2 estacionamientos de 30 m2
más de 3.000 m2 hasta 6.000 m2	3 estacionamientos de 30 m2
más de 6.000 m2 hasta 12.000 m2	4 estacionamientos de 30 m2
sobre 12.000 m2	5 estacionamientos de 30 m2

VIVIENDA

En edificios colectivos y/o acogidos a la Ley de Propiedad horizontal	1 c/5 viviendas o 1 c/300 m2 útiles construidos en viviendas. No se exige estacionamientos a la vivienda social.
---	---

EQUIPAMIENTO COMERCIAL

Supermercados, mercados, grandes tiendas, centros comerciales de cualquier tamaño, y agrupaciones comerciales de más de 500 m2	1 c/50 m2 de sup. útil
Agrupaciones comerciales de m s de 200 m2 y menos de 500 m2	mínimo 3 ó 1 c/75 m2

de sup. útil
Materiales de construcción,
ferias, venta de automóviles,
estaciones servicio automotriz mínimo 3 6 1 c/50 m2
de recinto

Adicionalmente se consultará estacionamientos para
buses, camiones u otros similares, según los siguientes
tramos de superficie útil construida en el proyecto:

Hasta 1.000 m2	estacionamiento de 30 m2
más de 1.000 m2 hasta 3.000 m2	2 estacionamientos de 30 m2
más de 3.000 m2 hasta 6.000 m2	3 estacionamientos de 30 m2
más de 6.000 m2 hasta 12.000 m2	4 estacionamientos de 30 m2
sobre 12.000 m2	5 estacionamientos de 30 m2

EQUIPAMIENTO SERVICIOS PUBLICOS, PROFESIONALES Y ARTESANALES

Oficinas, talleres artesanales inofensivos sobre 500 m2	1 c/5 m2 de sup. útil
Talleres artesanales inofensivos de más de 200 m2 y menos de 500 mg.	mínimo 3 ó 1 c/75 mg. de sup. útil

Talleres reparaciones de vehículos, garages; además del espacio de trabajo	mínimo 3 ó 1 c/150 m2 de sup. útil
--	------------------------------------

Adicionalmente se consultará estacionamientos para
buses, camiones u otros similares, según los siguientes
tramos de superficie útil construida en el proyecto:

Hasta 1.000 m2	1 estacionamiento de 30 m2
más de 1.000 m2 hasta 3.000 m2	2 estacionamientos de 30 m2
más de 3.000 m2 hasta 6.000 m2	3 estacionamientos de 30 m2
más de 6.000 m2 hasta 12.000 m2	4 estacionamientos de 30 m2
sobre 12.000 m2	5 estacionamientos de 30 m2

INDUSTRIA Y ALMACENAMIENTO

Industria	1 c/200 m2 de sup. útil
Almacenamiento sobre 200 m2	1 c/200 m2 de sup. útil

Adicionalmente se consultará estacionamientos para
buses, camiones u otros similares, según los siguientes
tramos de superficie útil construida en el proyecto:

Hasta 1.000 m2	1 estacionamiento de 30 m2
más de 1.000 m2 hasta 3.000 m2	2 estacionamientos de 30 m2
más de 3.000 m2	

hasta 6.000 m2	3 estacionamientos de 30 m2
más de 6.000 m2	
hasta 12.000 m2	4 estacionamientos de 30 m2
sobre 12.000 m2	5 estacionamientos de 30 m2

VIALIDAD Y TRANSPORTE

Terminal ferroviario	10 por andén
Terminal rodoviario	3 por andén
Terminal agropecuario y pesquero	1 c/200 m2 de sup. útil o 1 c/500 m2 de recinto

Adicionalmente los terminales de distribución agropecuarios y pesquero, deberán consultar 1 estacionamiento para camiones o similares, por sobre 200 m2 construidos de sup. útil o 500 m2 de recinto.

Cuando la cantidad de estacionamientos que debe contemplar el proyecto sea inferior a 4 unidades, no se hará exigible su cumplimiento, salvo en los casos en que la norma contemple un mínimo obligatorio.

ARTICULO 18. Los talleres artesanales molestos y las industrias y/o almacenamiento de todo tipo, deberán emplazarse frente a calles de a lo menos 18 m de ancho, en las zonas cuyo uso sea permitido.

ARTICULO 19. La producción de ruidos y/o trepidaciones generados en espacios abiertos o cerrados, deberán reducirse de tal manera que no sobrepasen los niveles máximos permisibles que señale el Ministerio de Salud, sin perjuicio de lo establecido en la Ordenanza General de Construcciones y Urbanización.

ARTICULO 20. La aprobación de proyectos de urbanización, como asimismo la ejecución y recepción de las obras de alcantarillado de aguas servidas y aguas lluvias, de agua potable, luz eléctrica, gas y pavimentación, se regirán por las disposiciones de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y de la Ordenanza General de Construcciones y Urbanización y, además, por las normas técnicas oficiales emanadas del Instituto Nacional de Normalización, y de los Servicios respectivos.

ARTICULO 21. En las áreas de uso público, como son las vías y áreas verdes, existentes o que se formen en el futuro, no podrán realizarse construcciones de ningún tipo, salvo aquellas que sean complementadas a su uso específico, tales como kioscos, fuentes de agua, juegos infantiles y otras similares, según corresponda. Las condiciones de edificación para estas construcciones complementarias serán determinadas en los proyectos específicos, los cuales serán aprobados por el Director de Obras Municipales.

CAPITULO IV

Zonificación, Usos de Suelo, Condiciones de Subdivisión Predial y Edificación

ARTICULO 22. Para los efectos de la aplicación de la presente Ordenanza, el Area Territorial del Plan Regulador Comunal de Quinta Normal se divide en las siguientes zonas:

RM 1
 RM 2
 SM
 SC
 CC
 MI
 IE
 D
 AR

ARTICULO 23. Los límites de las zonas son los graficados en el Plano. Cuando Una zona corresponde a una franja que enfrenta a una vía, se entenderá que ésta se conforma por los predios que enfrentan a las vías indicadas, en los costados y tramos que se grafican en el Plano, de acuerdo a los títulos de dominio vigentes a la fecha de puesta en vigencia del presente Plan Regulador.

ARTICULO 24. Los usos de suelo, condiciones de subdivisión predial y edificación para las zonas indicadas

en el Artículo 22 de la presente Ordenanza, son los siguientes:

Zona RM1

VIVIENDA Y EQUIPAMIENTO PERMITIDO

Superficie de subdivisión predial mínima : 120 m2
 Porcentaje de ocupación máximo de suelo : 70%
 Sistema de agrupamiento : Aislado, pareado,

Decreto 1626,
 M. DE QUINTA NORMAL
 Art. ÚNICO
 D.O. 02.12.2017

Rasantes y distanciamientos : continuo.
 artículo : Según el
 2.6.3 de la

O.G.U.C.
 Altura máxima de edificación : 2 pisos más
 aislada pareada mansarda : 2 pisos más
 Altura máxima de construcción continua : 2 pisos
 Antejardín mínimo : Optativo y

Art. 13 de la presente

ordenanza
 Estacionamiento : Según Art. 17 de
 la

presente

ordenanza

Coeficiente de Constructibilidad

: 1,2

Densidad Bruta Máxima

: 400 Hab/Ha

La altura máxima de zona para uso residencial son 2 pisos más mansarda, para cualquier combinación de agrupamiento.

GRANDES DEPÓSITOS, BODEGAS INDUSTRIALES INOFENSIVOS

Superficie de subdivisión predial mínima : 1500 m2

Porcentaje de ocupación máximo de suelo : 50%

Sistema de agrupamiento : Aislado

Rasantes y distanciamientos : Según el artículo

2.6.3 de la

O.G.U.C

Altura máxima de edificación : 2 pisos

Antejardín mínimo : 5 M

Coeficiente de constructibilidad: : 1.2

Estacionamiento : Según Art. 17 de

la presente

ordenanza

La altura máxima de zona industria inofensiva y talleres inofensivos es de 2 pisos para cualquier combinación de agrupamiento.

Zona RM2

PARA VIVIENDAS Y EQUIPAMIENTO PERMITIDO

Superficie de subdivisión predial mínima : 120 m2

Porcentaje de ocupación máximo de suelo : 70%

Sistema de agrupamiento : Aislado, pareado continuo

Rasantes y distanciamientos : Según el artículo

2.6.3 de la

O.G.U.C.

Altura máxima de edificación aislada y pareada : 5 pisos

Altura máxima de edificación continua : 2 pisos

Antejardín Mínimo : Optativo y según

Art. 13 de la presente

ordenanza

Estacionamiento : Según Art. 17 de

la presente

ordenanza

Coeficiente de constructibilidad : 1.2

Densidad bruta máxima : 600

GRANDES DEPÓSITOS, BODEGAS INDUSTRIALES INOFENSIVOS

Superficie de subdivisión predial mínima : 500 m2

Porcentaje de ocupación máximo de suelo : 70%
 Sistema de agrupamiento : Aislado
 Rasantes y distanciamientos : Según el artículo 2.6.3 de la O.G.U.C.
 Altura máxima de edificación aislada y pareada : 3 pisos
 Antejardín mínimo : 5 m
 Estacionamiento : Según Art. 17 de la presente ordenanza
 Coeficiente de constructibilidad : 1.2

PARA INDUSTRIA INOFENSIVA Y TALLERES INOFENSIVOS

Superficie de subdivisión predial mínima : 2000 m2
 Porcentaje de ocupación máximo de suelo : 50%
 Sistema de agrupamiento : Aislado
 Rasantes y distanciamientos : Según el artículo 2.6.3 de la O.G.U.C.
 Altura máxima de edificación aislada y pareada : 3 pisos
 Antejardín mínimo : 10 m
 Estacionamiento : Según Art. 17 de la presente ordenanza
 Coeficiente de constructibilidad : 1.2

ZONA SM

USOS PERMITIDOS

- Vivienda.
- Equipamiento, con las excepciones que se indican en usos prohibidos.
- Talleres artesanales inofensivos y molestos.
- Almacenamiento e industria inofensivos.
- Terminales de transporte redoviario.
- Depósitos de tres o más buses y/o camiones.

USOS PROHIBIDOS:

- Talleres artesanales insalubres y peligrosos.
- Almacenamiento e industria, molestos, insalubres y peligrosos.

CONDICIONES DE SUBDIVISION PREDIAL Y DE EDIFICACION.

- Para vivienda, equipamiento, talleres artesanales inofensivos:

Superficie predial mínima : 120 m2
 Frente predial mínimo : 7 m
 Porcentaje de ocupación máximo de suelo : 70%

Sistemas de agrupamiento	: aislado, pareado y continuo
Rasantes, distanciamientos y altura máxima de la edificación.	
aislado y pareado	: según Art. 479 de la Ordenanza General de Construcciones y Urbanización
continuo	: 15 m
Antejardín mínimo	: optativo y según Art. 13 presente Ordenanza
Estacionamientos	: según Art. 17 de la presente Ordenanza

- Para talleres artesanales molestos y almacenamiento e industria inofensivos:

Superficie predial mínima	: 500 m ²
Frente predial mínimo	: 15 m
Porcentaje de ocupación máximo de suelo	: 70%
Sistema de agrupamiento	: aislado
Rasantes, distanciamientos y altura máxima de la edificación	: según Art. 479 de la Ordenanza General de Construcciones y Urbanización
Adosamientos:	: según Art. 14 de la presente Ordenanza
Antejardín mínimo	: optativo y según Art. 13 de la presente Ordenanza
Estacionamientos	: según Art. 17 de la presente Ordenanza

Los talleres artesanales molestos deberán respetar las disposiciones que el Plan Intercomunal de Santiago establece para ellos en este tipo de Zonas.

Los almacenamientos e industrias, molestos, localizados en esta Zona que se encuentren funcionando al momento de aprobarse el presente Plan Regulador Comunal, tendrán un plazo máximo de cinco años para tomar las medidas técnicas conducentes a transformarse en inofensivos o en su defecto, para reubicar sus actividades en la Zona IE que establece el presente Plan Regulador Comunal.

ZONA SC

USOS PERMITIDOS:

- Vivienda.
- Equipamiento, con las excepciones que se indican en usos prohibidos.

USOS PROHIBIDOS:

- Talleres artesanales molestos, insalubres y peligrosos; bombas bencineras y estaciones de servicios automotriz.
- Almacenamiento e industria de todo tipo.
- Terminales de transporte rodoviario.
- Depósito de tres o más buses y/o camiones

CONDICIONES DE SUBDIVISION PREDIAL Y DE EDIFICACION

Superficie predial mínima	:	200 m2
Frente predial mínimo	:	15 m
Porcentaje de ocupación máximo de suelo	:	70%
Sistema de agrupamiento	:	continuo
Rasantes y distanciamientos	:	según Art. 479 de la Ordenanza General de Construcciones y Urbanización
Altura de la edificación	:	7 m mínimo
	:	15 m máximo
Antejardín mínimo	:	no se permiten
Estacionamientos	:	según Art. 17 de la presente Ordenanza

La I. Municipalidad de Quinta Normal podrá exigir la construcción de portales en los nuevos edificios que en esta Zona SC enfrenten a la Av. Carrascal, con las características que para estos efectos determine el Asesor Urbanista, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 474 de la Ordenanza General de Construcciones y Urbanización.

ZONA CC

USOS PERMITIDOS:

- Equipamiento a escala comunal de servicios públicos, salud, educación, culto, cultura, organización comunitaria, deportes y áreas verdes.

USOS PROHIBIDOS:

- Todos los no mencionados como permitidos, excepto la casa del cuidador para el equipamiento permitido.
- Bombas bencineras y estaciones de servicio automotriz.

CONDICIONES DE SUBDIVISION PREDIAL Y DE EDIFICACION.

Superficie predial mínima	:	5.000 m2
Frente predial mínimo	:	50 m
Porcentaje de ocupación máximo de		

suelo	:	20%
Sistema de agrupamiento	:	aislado
Rasantes, distanciamientos y altura máxima de la edificación	:	según Art. 479 de la Ordenanza General de Construcciones y Urbanización
Antejardín mínimo	:	5 m
Estacionamientos:	:	según Art. 17 de la presente Ordenanza

ZONA MI

USOS PERMITIDOS:

- Vivienda.
- Equipamiento, con las excepciones que se indican en usos prohibidos.
- Almacenamiento e industria inofensivos.
- Terminales de transporte redoviario.
- Depósitos de tres o más buses y/o camiones.

USOS PROHIBIDOS:

- Talleres artesanales molestos, insalubres y peligrosos.
- Almacenamiento e industria, molestos, insalubres y peligrosos.

CONDICIONES DE SUBDIVISION PREDIAL Y DE EDIFICACION.

- Para vivienda y equipamiento permitido:

Superficie predial mínima	:	120 m2
Frente predial mínimo	:	7 m
Porcentaje de ocupación máximo de suelo	:	70%
Sistema de agrupamiento:	:	aislado, pareado y continuo
Rasantes, distanciamientos y altura máxima de la edificación	:	según Art. 479 de la Ordenanza General de Construcciones y Urbanización
aislado y pareado	:	según Art. 479 de la Ordenanza General de Construcciones y Urbanización
continuo	:	8 m
Antejardín mínimo	:	optativo y según Art. 13 de la presente Ordenanza
Estacionamientos	:	según Art. 17 de la presente Ordenanza

- Para almacenamiento e industria inofensivos:

Superficie predial mínima	:	500 m2
Frente predial mínimo	:	15 m
Porcentaje de ocupación máximo de	:	

suelo	:	70%
Sistema de agrupamiento	:	aislado
Rasantes, distanciamientos y altura máxima de la edificación	:	según Art. 479 de la Ordenanza General de Construcciones y Urbanización
Adosamientos	:	según Art. 14 de la presente Ordenanza
Antejardín mínimo	:	optativo y según Art. 13 de la presente Ordenanza
Estacionamientos	:	según Art. 17 de la presente Ordenanza
Para terminales de transporte rodoviario y depósito de 3 o más buses y/o camiones	:	según Art. 15 de la presente Ordenanza

Los talleres artesanales, almacenamientos e industrias, molestos, localizados en esta Zona, y que se encuentren funcionando al momento de aprobarse el presente Plan Regulador Comunal, tendrán un plazo máximo de cinco años para tomar las medidas técnicas conducentes a transformarse en inofensivos o, en su defecto, para reubicar sus actividades en la Zona IE que establece el presente Plan Regulador Comunal.

ZONA IE

De acuerdo a lo dispuesto por el Plan Intercomunal de Santiago para las Zonas Industriales Intercomunales (EXCLUSIVA).

ZONA D

USOS PERMITIDOS

- Equipamiento a escala comunal de deportes, esparcimiento, cultura y áreas verdes.

USOS PROHIBIDOS:

- Todos los no mencionados como permitidos.

CONDICIONES DE SUBDIVISION PREDIAL Y DE EDIFICACION.

Superficie predial mínima	:	5.000 m ²
Frente predial mínimo	:	50 m
Porcentaje de ocupación máximo de suelo	:	
- Para equipamiento deportivo	:	10%
- Para otros equipamientos	:	1%
Sistema de agrupamiento	:	aislado

Rasantes, distanciamientos y altura máxima de la edificación	:	según Art. 479 de la Ordenanza General de Construcciones y Urbanización.
Antejardín mínimo	:	10 m
Estacionamientos	:	según Art. 17 de la presente Ordenanza

ZONA AR

Corresponde a los terrenos comprendidos entre el costado norte de la Avenida Costanera Sur y el eje del cauce del río Mapocho; y el correspondiente a la franja de protección de la vía férrea.
En esta zona no se permite ningún tipo de edificación.

CAPITULO V Vialidad

ARTICULO 25. Las avenidas, calles, pasajes y en general todas las vías públicas, del presente Plan Regulador son las actualmente existentes, manteniendo sus anchos entre líneas oficiales, salvo aquellos casos en que expresamente se dispongan ensanches o aperturas de nuevas vías.

ARTICULO 26. Los perfiles geométricos viales así como el ancho de sus calzadas, el diseño de sus empalmes, cruces a distinto nivel, etc., serán definidos en los respectivos proyectos de loteo, en seccionales o en estudios o proyectos de vialidad, según corresponda.

ARTICULO 27. La vialidad estructurante está constituida por las vías que se señalan en el cuadro siguiente y graficadas en el Plano:

I VIAS ESTRUCTURANTES INTERCOMUNALES				
Nombre de la Vía	Tramo entre Calles	Ancho entre Líneas Oficiales	Observaciones	
		Dimensión en Mt. I Exist. Project.		
Walker Martínez	Costanera Sur Mapocho	20 50	(10 pistas) Ensanche ambos lados. Apóstol Santiago no tiene en-	

				sanche.
Coronel Robles	Mapocho	20	50	
	San Pablo			
Apóstol Santiago	San Pablo	10 *	10 *	
	Sto. Domingo			
	Sto. Domingo	7.5 *	7.5 *	
	Porto Seguro			
Los Suspiros	Costanera Sur	20	34	(4 pistas)
	Lo Espinoza			Antejardín 5m.
				Ensanche ambos lados.
Lo Espinoza	Los Suspiros	20	30	Ensanche ambos lados.
	Carrascal			
Jujuy	Lo Espinoza-	20	34	Ensanche ambos lados.
	Carrascal			
	Carrascal-	-	30	Apertura.
	F. Maturana			
	F. Maturana-	20	3	Ensanche ambos lados. Empalme
	Mapocho			S. Valdovinos.
S. Valdovinos	Mapocho-	20	30	Ensanche ambos lados.
	Loyola			
	Loyola-	10 *	15 *	(2 pistas)
	San Pablo			Ensanche costado
				oriente,
				límite co-
				munal al eje.
Las Rejas	San Pablo	15 *	15 *	(2 pistas)
	Porto Seguro			Ensanche costado
				oriente,
				límite co-
				munal al eje.
Carrascal	Costanera-	12*	15*	(3 pistas)
	Neptuno			Ensanche costado
				norte, límite
				comunal al
				eje.
	Neptuno-	30	30	(6 pistas)
	Walker Martínez			Ensanche ambos
				lados.
	Walker Martínez-	30	30	Ensanche ambos
				la-
	Villasana			dos.
	Villasana-	12 *	15 *	(3 pistas)
	Román Spech			Ensanche costado
				norte, límite
				comunal al
				eje.
Mapocho	Toda su	25	3	(6 pistas)
	extensión			Ensanche ambos
				lados.

J.J. Pérez	Toda su extensión	20	30	(6 pistas) Ensanche ambos lados.
San Pablo	Coronel Robles-Las Rejas	22	30	(6 pistas) Ensanche ambos lados.
	Coronel Robles-Villasana	12*	17.5 *	(3 pistas) Ensanche costado norte, límite comunal al eje.
Av. Nueva Imperial	Toda su extensión	20	30	(4 pistas) Ensanche ambos lados.
Costanera Sur	Carrascal-límite comunal Oriente	30	30	(4 pistas) Ensanche costado sur, según seccional.
Brisas de río	Costanera-Carrascal	24	24	(4 pistas) Ensanche ambos lados.

II VIAS ESTRUCTURANTES COMUNALES

Neptuno Luis Vicentini Neptuno	Carrascal-Loyola	10*	12.5*	(1. l/2pista) Límite comunal al eje. Ensanche al oriente
Salvador Gutiérrez Samuel Izquierdo	Neptuno Walker Martínez Lo Espinoza- Nueva Platón Nueva Platón-	30 15 12	30 15 15	Ensanche ambos lados. Ensanche poniente
	Carmen Lidia Carmen Lidia-Santa Edelmira	15	15	
Samuel Izquierdo	Santa Edelmira-Carrascal	20	20	
Samuel Izquierdo	Carrascal-	20	25	Ensanche ambos lados.
Mercurio Lo Espinoza	Loyola Costanera Sur-Los Suspiros	19	20	Ensanche ambos lados.
Román Spech	Carrascal-	10 *	10 *	Ensanche norte. Límite comunal al eje.
	Av. Matucana (Balmaceda)			Límite comunal al eje.
Villasana	Carrascal-San Pablo	7.5 *	7.5 *	Límite comunal al eje.

* Anchos hasta eje de la vía.

Nombre de la Vía	Tramo entre Calles	Ancho entre Líneas Oficiales		Observaciones
		Exist.	Proyect.	
Julio Bañados	Carrascal Mapocho	20	20	
Víctor Hugo	Costanera Sur Carrascal	15	15	
Mendoza	Carrascal Mapocho	20	20	
	Mapocho	--	20	Apertura.
	J.J. Pérez			
Córdova y Figueroa	J.J. Pérez	17	20	Ensanche ambos lados.
	Los Andes			
	Los Andes San Pablo	20	20	
Díaz Sagredo	San Pablo	19	20	Ensanche ambos lados
	Nueva Imperial			
	Francisco Javier			
	Nueva Imperial	20	20	
	Porto Seguro			
Catamarca	Carrascal	20	20	
	Mapocho			
Ampuero	Mapocho	13	20	Ensanche ambos lados.
	J. J. Pérez			
Max Ibáñez	J. J. Pérez	20	20	
	Loyola			
Santa Edelmira	Costanera Sur	16	20	Ensanche ambos lados.
	La Rioja			
Los Sauces	La Rioja	20	20	
	José Tobías			
La Plaza	Lo Espinoza	20	20	
	José Tobías			
Oscar Chanks	Lo Espinoza	10	20	Ensanche ambos lados.
	E. Marques			
	E. Marques	20	20	
	G. Bulnes			
Marcelo Fitte	G. Bulnes	16	16	
	Víctor Hugo			
Hoevel	Samuel Izquierdo	20	20	
	W. Martínez			
Los Andes	Villasana	20	20	
	Padre Damián			
	Padre Damián	15	20	
	Radal			
	Radal	--	20	Apertura.
	José Besa			
Tránsito	José Besa	20	20	
	Neptuno			
Embajador Gómez	José Tobías	16	16	Ensanche ambos lados
	Carrascal			

Santa Fe	Carrascal	20	20	Empalme J. Vallejos.
J. Valledor	Mapocho	15	20	Empalme ambos lados.
Antonio Ebner	J.J. Pérez	20	20	
Barros Arana	San Pablo	20	20	Empalme Constantino.
Constantino	Nva. Imperial	20	20	
Entre Ríos	Porto Seguro			
	Carrascal	20	20	Empalme Zorrilla de San Martín y Gonzalo Bulnes.
	Mapocho			
Zorrilla de San Martín	Mapocho	15	20	Empalme ambos lados.
Santa Genoveva	J. J. Pérez	20	20	
	San Pablo			
Victorino Laynez	San Pablo	20	20	Empalme Blanco Garcés.
Blanco Garcés	Nueva Imperial			
	Porro Seguro	20	20	
José Tobías	Nueva Imperial			
	Porro Seguro			
Tucumán	Costanera Sur	16	16	Ensanche ambos lados.
	Carrascal	20	20	
Radal	Mapocho	20	20	
	J. J. Pérez			
	J. J. Pérez	15	20	Ensanche ambos lados.
	Vicuña Rozas			
	Vicuña Rozas	20	20	
	Porto Seguro			
Camino de Loyola	Las Rejas-	10*	10*	Límite comunal al eje.
	(Sergio Valdovinos)			
	Gaspar Toro			
	Gaspar Toro	11*	11*	Límite comunal al eje.
	Neptuno			
Porto Seguro	Apóstol Santiago	10 *	10*	Límite comunal al eje.
	Blanco Garcés			
	Blanco Garcés	7.5*	7.5*	Límite comunal al eje.
	Las Rejas			

* Ancho hasta eje de la vía.

ARTICULO 28. Las vías comunales no estructurantes sujetas a ensanche y proyectadas, son las que se señalan en el cuadro de este Artículo y graficadas en el Plano.

Nombre de la Vía	Tramo entre Calles	Ancho entre Líneas Oficiales	Observaciones
------------------	--------------------	------------------------------	---------------

		Dimensión en Mt. I		
		Exist.	Proyect.	
Vargas	Edo. Charme	--	20	Apertura
Fontecilla	Padre Dami n			
	Radal-	--	20	Apertura
	José Besa			
Edison	Calle 3	--	20	Apertura
	José Besa			
2atedral	P.L. Ugalde	--	20	Apertura
	G. de Orense			
	Radal	--	20	Apertura
	E. Samit			
General				
Barbosa	Andes	--	20	Apertura
	Martínez de Rosas			
Lope de				
Ulloa	Costanera Sur	--	18	Apertura
Av. Carrascal				
Augusto				
Matte	Av. Garrascal-	--	15	Ensanche costado
	J. Walker			poniente.
	Martínez			

Artículo Transitorio. Para los efectos señalados en el artículo 24 de la presente Ordenanza respecto a los almacenamientos e industrias, molestos, localizados en la zona SM y respecto a los talleres artesanales, almacenamientos e industrias, molestos, localizados en la zona MI, será necesario que sus propietarios concurren a la Municipalidad a efectuar una declaración jurada del funcionamiento de su respectivo establecimiento, dentro de un plazo de 60 días, contados a partir de la fecha de publicación en el Diario Oficial del decreto supremo que aprueba el presente Plan Regulador Comunal.

Anótese, tómese razón y publíquese.- Por orden del Presidente de la República, Miguel A. Poduje Sapiaín, Ministro de Vivienda y Urbanismo.

Lo que transcribo a US. para su conocimiento.- Dios guarde a US.- Luis Salas Romo, Subsecretario de Vivienda y Urbanismo.