

物 流 API

接口开发规范(OMS 1.4.1 版)

文档创建信息

名称	物流 API 接口开发规范(OMS 版)
版本号	V1.4.1
最新日期	2025-12-24
创建人	IT 部

文档修订记录

修改日期	修改的章节	修改类型	修改描述	修改人	版本号
2018-12-01		A	创建	张昆	1.0.0
2019-03-07		A,M	创建, 修改	张润锋	1.0.1
2020-02-21	2.16	A	增加查询末端派送商	韦文山	1.0.2
2020-03-05	2.7	M	修改新增税号和邮箱	韦文山	1.0.3
2020-04-25	2.15	M	订单状态	张满玲	1.0.3.1
2020-06-04	2.7	M	增加本位币总费用	陈松	1.0.4
2020-11-09	2.7	M	增加收件人手机号, 收件人ID	张满玲	1.0.5
2020-12-21	2.7	M	增加欧盟税号, 修改增值 税号、币种	张满玲	1.0.6
2020-12-30	2.15	M	增加查询全程轨迹	张满玲	1.0.7
2021-03-01	2.4	M	修改包裹类型描述	林雪	1.0.8
2021-03-18	2.8	M	新增计费重量字段、修改 订单状态描述	林雪	1.0.9
2021-04-19	1.3	M	新增测试地址	张满玲	1.1.0
2021-05-24	2.7	M	新增FBA下单字段	张满玲	1.1.1
2021-06-16	2.17	A	新增IOSS备案	张金浩	1.1.2
2021-06-16	2.7	M	下单增加IOSS号, 币种支持 欧元EUR	张金浩	1.1.2
2021-06-18	2.17	M	更新字段lossCode	张金浩	1.1.3
2021-06-25	2.17	M	更新字段UnitPrice 说明	张金浩	1.1.3
2021-06-25	2.7	M	ExtraCode等于V1代表同意 使用云途预缴IOSS 附加 服务	陈川	1.1.4

2021-06-30	2.17	A	增加lossName表示IOSS号别名	张金浩	1.1.5
2021-07-12	2.16	M	修正返回字段以及说明	陈建新	1.1.6
2021-07-27	2.5	M	查询跟踪号增加返回子单跟踪号信息	张金浩	1.1.7
2021-08-16	2.7	M,A	FBA材质/用途分成两个字段： 材质(InvoicePart)和用途(InvoiceUsage)	张金浩	1.1.8
2021-08-16	2.7	M	申报币种英国支持EUR	张金浩	1.1.8
2021-09-16	2.7	M	运单申请走欧盟税改IOSS流程的订单， lossCode或OrderExtra必须二者填一	张金浩	1.1.9
2021-09-16	2.17	A	IOSS号备案需在用户中心同意最新版本服务注意事项告知书	张金浩	1.1.9
2022-03-02	2.18	A	按单号订阅轨迹	张金浩	1.2.0
2022-03-02	2.19	A	按单号取消订阅	张金浩	1.2.0
2022-03-02	2.20	A	获取按订单号订阅轨迹的数据	张金浩	1.2.0
2022-03-02	2.21	A	按运输方式订阅轨迹	张金浩	1.2.0
2022-03-02	2.22	A	取消按运输方式订阅	张金浩	1.2.0
2022-03-02	2.23	A	获取按运输方式订阅的数据	张金浩	1.2.0
2022-03-03	2.4	M	查询价格；增加非必填字段Origin 计费地点云途默认:YT-SZ	宋杰	1.2.0
2022-03-03	2.7	M	运单申请增加参数 ReferenceID	宋杰	1.2.0

2022-07-20	2.15	A	新增轨迹节点代码&轨迹节	宋杰	1.2.1
			点英文描述 TrackNodeCode、 TrackCodeDescription		
2022-11-04	2.15	A	新增尾程服务商信息、轨迹发生地点信息： ProviderName、 ProviderTelephone、 ProviderSite、POD、 ProcessCountry、 ProcessProvince、 ProcessCity、 AbnormalReasons	宋杰	1.2.2
2022-12-13	2.15	A	更新字段 AbnormalReasons，新增 轨迹异常原因代码 (AbnormalReasonCode) 、轨迹异常原因描述 (AbnormalReason)	贺天	1.2.3
2022-12-13	2.15	A	新增字段长度单位 (SizeUnits)	贺天	1.2.3
2023-04-18	2.17	A	新增IOSS号备案字段信息： FileUrl、 lossStatus、lossNote	王佳俊	1.2.4
2023-05-19	2.24	A	增加作废IOSS号接口	吴启平	1.2.5
2023-11-1	2.15	A	增加PODs字段	陈建新	1.2.6
2024-03-15	2.7	A	增加 DangerousGoodsType字 段	吴启平	1.2.7
2024-05-23	2.4	A	增加额外服务和保价费字 段ExtraServicesList，	吴启平	1.2.8

			InsuredFee		
2024-05-23	2.7	A	字段增加保价服务描述 ExtraCode	吴启平	1.2.8
2024-09-25	2.7	A	发件人信息增加邮箱和 USCI代码	吴启平	1.2.9

2024-09-25	2.7	A	增加平台信息	吴启平	1.2.9
2024-11-06	2.7	M	字段增加签名服务描述 ExtraCode	吴启平	1.3.0
2024-11-06	2.4	M	增加签名服务描述	吴启平	1.3.0
2025-02-07	2.7	M	增加增值税号预缴服务描述	吴启平	1.3.1
2025-04-03	2.4	A	试算货物类型字段增加特 货	陈铭	1.3.2
2025-04-24	2.7	A	增加平台链接： SalePlatformUrl 制造商ID;生产商标识： ManufacturerID 支付信息：Payment	刘鹏飞	1.3.3
2025-07-17	2.7	A	增加织造方式字段，位置 Parcels/FabricCreationM ethod; 增加货物类型字段，位置 Platform/GoodsType	刘鹏飞	1.3.4
2025-07-17	2.15	A	增加轨迹状态字段	刘鹏飞	1.3.4
2025-08-04	2.7,2.25	A	增加自提点编码参数： PointRelaisNum; 增加获取自提点信息接口	刘鹏飞	1.3.5

2025-09-02	2.7	A,M	新增参数：生产销售单位： ManufactureSalesName ；统一社会信用代码： CreditCode；平台代码： Platform/PlatformCode ；成交价： Parcels/SellingPrice； 修改申报信息UnitPrice字 段描述为：FOB价	刘鹏飞	1.3.6
2025-09-04	2.4	A	返回内容新增：轨迹:Track, 货物类型:GoodsType,计费 重:Weight,产品组名 称:product_groupname, 币种:Currency	刘鹏飞	1.3.7
2025-09-25	2.7	A	新增参数：制造商公司名 称： ManufacturerName； 制造商公司街道地址： ManufacturerAddress； 制造商公司城市： ManufacturerCity； 制造商公司省州： ManufacturerProvince； 制造商公司国家： ManufacturerCountry； 制造商公司邮编： ManufacturerPostalcode	刘鹏飞	1.3.8
2025-10-10	2.7	A	新增参数：FDA代码： Parcels/FDACode	刘鹏飞	1.3.9
2025-12-01	2.7	A	新增参数：ExtraCost ExtraValue新增自定义保价 保额代码：EWFZ100001	刘鹏飞	1.4.0
2025-12-24	2.15,2.4,2.7	A,M	2.15 新增返回参数： 轨迹时间时区： OrderTrackingDetails/Pro cessTimezone 2.4	刘鹏飞	1.4.1

			参数 ExtraServicesList/ExtraService 新增自定义保价保额代码说明 2.7 新增参数：收件人短地址： Receiver/ShortAddress		
--	--	--	---	--	--

● 修改类型分为 **A** - ADDED（增加） **M** - MODIFIED（修改） **D** - DELETED（删除）

引言

术语和缩略词

英文缩写	英文全称	说明
OMS	Logistics Manage Server	OMS 管理服务
Http (Https)	Hypertext Transfer Protocol	参见 HTTP SPEC
测试帐号		测试客户编号为：ITC0893791 测试 ApiSecret 为： axzc2utvPbfc9UbJDOh+7w== 测试账户只能在测试地址使用
ServerAddress		测试地址： http://omsapi.uat.yunexpress.com
ServerAddress		正式地址： http://oms.api.yunexpress.com

读者对象

本文档提供以下人员参考阅览：

- 开发人员；
- 设计人员；

目录

目录

1. 接口通信协议	10
1.1 通信步骤	10
1.2 通信数据内容及格式	10
1.3 用户认证	10
1.4 接口调用说明	10
1.5 云途API接入基本流程	11
2. 接口功能和协议	11
2.1 查询国家简码	11
2.2 查询运输方式	12
2.3 查询货品类型	14
2.4 查询价格	16
2.5 查询跟踪号	20
2.6 查询发件人信息	22
2.7 运单申请	24
2.8 查询运单	34
2.9 修改订单预报重量	39
2.10 订单删除	41
2.11 订单拦截	43
2.12 标签打印	45
2.13 查询物流运费明细	47
2.14 用户注册	49
2.15 查询物流轨迹信息	51
2.16 查询末端派送商	55
2.17 IOSS号备案	58
2.18 按单号订阅轨迹	60
2.19 按单号取消轨迹订阅	62

2.20 获取按订单号订阅轨迹的数据	65
2.21 按运输方式订阅轨迹	68
2.22 取消按运输方式订阅	72
2.23 获取按运输方式订阅的数据	75
2.24 IOSS号作废	78
3.1 XML解析规范	80
3.2 结果代码表	80

1. 接口通信协议

1.1 通信步骤

- 1、客户端处理业务过程中向 OMS 提交业务处理请求；
- 2、OMS 根据客户的请求作相应的处理；
- 3、处理完毕后，OMS 返回客户端处理结果响应信息。

1.2 通信数据内容及格式

客户端以 URI+参数形式提交数据请求，OMS 以JSON 格式返回数据。具体的数据格式参照本文档的接口规格说明。请求和响应数据包均采用 UTF-8 编码。

1.3 用户认证

获取用户认证 Token

客户编号：客户新注册时由业务部门提供的客户身份唯一标识编号

ApiSecret：申请 API 接口服务时由业务部门提供的一个密钥

Token 值：由客户编号和 ApiSecret 构成中间用“&”分隔，并要 Base64 编码。

测试客户编号为：ITC0893791

测试 ApiSecret 为：axzc2utvPbfc9UbJDOh+7w==

由 ‘ITC0893791&axzc2utvPbfc9UbJDOh+7w==’ 字符(不含单引号)通

Base64 编码后产生的字符则为该用户的 Token 值

1.4 接口调用说明

用户方每次发起 http 请求时，需要在 http header 填入一个属性：

Authorization，Authorization 对应用户的认证码，也就是用户认证的 Token。

Http request header 信息如下表格所示：

Http request header	默认值	描述
Accept	application/json	接口的返回类型
Authorization	Basic Token 值	用户认证的 Token 值

例如：Authorization: Basic Token，注意：Basic 和 Token 值之间要加空格。

KEY	VALUE
Authorization	Basic QzA2OTAxjjNWbmlBc2RPNm1VPQ==
Content-Type	application/json
charset	UTF-8
Key	Value

1.5 云途API接入基本流程

A. 预报/删除订单，获取云途运单号

预报运单接口：<http://ADDR/api/WayBill/CreateOrder>

B. 删除运单（仅支持草稿、已预报运单）

删除运单接口：<http://ADDR/api/WayBill/Delete>

C. 拦截运单（仅支持已预报、已入仓运单）

运单拦截接口：<http://ADDR/api/WayBill/Intercept>

D. 云途运单标签打印（建议本地标签缓存）

标签打印接口：<http://ADDR/api/Label/Print>

E. 揽收包裹预报（规划中，暂未开放；揽收暂联系业务员）

F. 修改订单预报重量（仅支持已预报）

修改预报重量接口：<http://ADDR/api/WayBill/UpdateWeight>

G. 获取末端服务商跟踪号（建议轮询任务）

服务商单号获取接口：<http://ADDR/api/Waybill/GetTrackingNumber>

H. 查询轨迹（依据轨迹订阅方式）与末端服务商

轨迹查询接口：<http://ADDR/api/Tracking/GetTrackInfo>

末端服务商查询接口：<http://ADDR/api/Waybill/GetCarrier>

2. 接口功能和协议

2.1 查询国家简码

接口功能描述

客户端向 OMS 请求查询国家简码接口。

事件流

基本流：

- A. 客户端向 OMS 提交查询国家简码请求；
- B. OMS 验证客户端信息合法性：
 - 检查请求数据的格式
- C. OMS 验证完信息后，以 RETURN 的形式返回响应数据。

接口地址<http://ADDR/api/Common/GetCountry>

协议定义

➤ 请求包字段说明:

元素名称	类型	长度	约束	说明
无	无	无	无	无请求参数

➤ 请求成功响应包字段说明:

元素名称	类型	说明
Items	Country[]	请求成功的国家简码
Code	string	结果代码
Message	string	结果描述
RequestId	string	请求唯一标识
TimeStamp	string	时间戳

Country 类型:

元素名称	类型	说明
CountryCode	string	国家简码
EName	string	国家英文名
CName	string	国家中文名(去掉中文名)待定

➤ 请求失败响应包字段说明:

参考【失败响应】详细说明。

消息示例

➤ 消息示例

请求数据包示例:

GET 请求,数据类型请用 json 类型, 请求数据为:

<http://ADDR/api/Common/GetCountry>

成功响应数据包示例:

```
{
  "Items": [{
    "CountryCode": "AD",
    "EName": "ANDORRA",
    "CName": "安道尔"
  }, {
    "CountryCode": "AE",
    "EName": "UNITED ARAB EMIRATES",
    "CName": "阿拉伯联合酋长国"
  }, {
    "CountryCode": "AF",
    "EName": "AFGHANISTAN",
```

➤ 失败响应数据包示例：

```
{
  "Items": null,
  "Code": "1006",
  "Message": "未找到数据",
  "RequestId": "5c8ba4db9f2d4ec4b9b197efd0167de1"
  "TimeStamp": "2019-03-07T08:37:01.8200483+00:00"
}
```

- 参考【失败响应】详细说明。

2.2 查询运输方式

接口功能描述

客户端向 OMS 请求查询运输方式接口。

事件流

基本流：

- A. 客户端向 OMS 提交查询运输方式请求；
- B. OMS 验证客户端信息合法性：
 - 检查请求数据的格式
- C. OMS 验证完信息后，以 RETURN 的形式返回响应数据。

接口地址

<http://ADDR/api/Common/GetShippingMethods>

协议定义

- 请求包字段说明：

元素名称	类型	长度	约束	说明
CountryCode	string	5	非必填	国家简码，未填写国家代表查询所有运输方式

- 请求成功响应包字段说明：

元素名称	类型	说明
Items	ShippingMethod[]	请求成功的运输方式
Code	string	结果代码
Message	string	结果描述
RequestId	string	请求唯一标识
TimeStamp	string	时间戳

ShippingMethod 类型：

元素名称	类型	说明
Code	string	运输方式代号
CName	string	运输方式中文名称
EName	string	运输方式英文名称
HasTrackingNumber	string	是否带跟踪号
DisplayName	string	运输方式显示名称

消息示例

- 消息示例

请求数据包示例：

GET 请求,数据类型请用 json 类型，请求数据为：

<http://ADDR/api/Common/GetShippingMethods> (获取所有列表)

<http://ADDR/api/Common/GetShippingMethods?CountryCode=GB>

(GB 代表具体国家简码)

成功响应数据包示例:

```
{
  "Items": [
    {
      "Code": "THPHR",
      "CName": "云途全球专线挂号（特惠普货）",
      "EName": "Yunexpress Global Driect Economical
Line (general) ",
      "HasTrackingNumber": true,
      "DisplayName": "云途全球专线挂号（特惠普货）"
    },
    {
      "Code": "WISHTHZX",
      "CName": "wish邮云途全球专线挂号",
      "EName": "Wish Yunexpress Global Economical Li
ne",
      "HasTrackingNumber": true,
      "DisplayName": "wish邮云途全球专线挂号"
    },
    {
      "Code": "JMZX",
      "CName": "Joom 邮 云 途 专 线 挂 号 ",
      "EName": "Joom YunExpress Direct Line",
      "HasTrackingNumber": true,
      "DisplayName": "Joom邮云途专线挂号"
    },
    {
      "Code": "DEZX",
      "CName": " 德 国 专 线 挂 号 ",
      "EName": "YunExpress Germany Direct Line",
      "HasTrackingNumber": true,
      "DisplayName": "德国专线挂号"
    },
    {
      "Code": "THZX",
      "CName": "云途全球专线挂号（特惠带电）",
      "EName": "Yunexpress Global Driect Economical
Line",
      "HasTrackingNumber": true,
      "DisplayName": "云途全球专线挂号（特惠带电）"
    }
  ]
}
```

- 失败响应数据包示例：

参考【[失败响应](#)】详细说明。

2.3 查询货品类型

接口功能描述

客户端向 OMS 请求查询货品类型接口。

事件流

基本流：

- A. 客户端向 OMS 提交查询货品类型请求；
- B. OMS 验证客户端信息合法性：
 - 检查请求数据的格式
- C. OMS 验证完信息后，以 RETURN 的形式返回响应数据。

接口地址

<http://ADDR/api/Common/GetGoodsType>

协议定义

➤ 请求包字段说明：

元素名称	类型	长度	约束	说明
无	无	无	无	无请求参数

➤ 请求成功响应包字段说明：

元素名称	类型	说明
Items	GoodsType[]	请求成功的货品类型信息
Code	string	结果代码
Message	string	结果描述
RequestId	string	请求唯一标识
TimeStamp	string	时间戳

GoodsTyp 类型：

元素名称	类型	说明
Id	string	货品类型 ID
CName	string	货品类型中文名称
EName	string	货品类型英文名称

➤ 请求失败响应包字段说明：

参考【失败响应】详细说明。

消息示例

➤ 消息示例

请求数据包示例：

GET 请求,数据类型请用 json 类型，请求数据为：

<http://ADDR/api/Common/GetGoodstype>

成功响应数据包示例：

```
{
  "Items": [{
    "Id": 2,
    "CName": "文件",
    "EName": "Document"
  }, {
    "Id": 1,
    "CName": "分单",
```

- 失败响应数据包示例：
- 参考【失败响应】详细说明。

2.4 查询价格

接口功能描述

客户端向 OMS 请求查询报价接口。

事件流

基本流：

- 客户端向 OMS 提交查询报价请求；
- OMS 验证客户端信息合法性：
 - 检查请求数据的格式
- OMS 验证完信息后，以 RETURN 的形式返回响应数据。

接口地址

<http://ADDR/api/Freight/GetPriceTrial>

协议定义

- 请求包字段说明：

元素名称	类型	长度	约束	说明
CountryCode	string	5	必填	国家简码
Weight	decimal(18,3)		必填	包裹重量，单位 kg,支持 3 位小数
Length	int		非必填	包裹长度,单位 cm,不带小数,不填写默认 1
Width	int		非必填	包裹宽度,单位cm,不带小数，不填写默认 1
Height	int		非必填	包裹高度,单位cm,不带小数，不填写默认1

PostCode	string		非必填	邮编
PackageType	int		非必填	包裹类型，1-带电，0-普货，2-特货，默认1
Origin	string		非必填	计费地点(云途默认:YT-SZ
ExtraServicesList	array		非必填	额外服务列表，示例 ExtraServicesList[0].ExtraService=BJFDR

ExtraServicesList类型

元素名称	类型	长度	约束	说明
ExtraService	string	50	必填	服务代码： BJFA: 固定金额 BJFR: 运费*费率 BJDR: 申报价值*费率 BJFDR: (运费+申报价值)*费率 Ls0091: 签名服务 EWFZ100001: 自定义保价保额代码

➤ 请求成功响应包字段说明:

元素名称	类型	说明
Items	Quotation []	添加成功的订单信息
Code	string	结果代码
Message	string	结果描述
RequestId	string	请求唯一标识
TimeStamp	string	时间戳

Quotation 类型:

元素名称	类型	说明
Code	string	可服务的运输方式代码
CName	string	可服务的运输方式中文名称
EName	string	可服务的运输方式英文名称
ShippingFee	decimal(18,2)	基础运费
RegistrationFee	decimal(18,2)	挂号费
FuelFee	decimal(18,2)	燃油费
SundryFee	decimal(18,2)	杂费
TariffPrepayFee	decimal(18,2)	关税预付服务费
InsuredFee	decimal(18,2)	保价费
TotalFee	decimal(18,2)	总费用
DeliveryDays	string	预计时效
Remark	string	说明(当 Remark 为空时不显示)
SignatureFee	decimal(18,2)	签名服务费
Track	string	轨迹
GoodsType	string	货物类型
Weight	decimal(18,3)	计费重
product_groupna	string	产品组名称

me		
Currency	string	币种

➤ 请求失败响应包字段说明：

参考[【失败响应】](#)详细说明。

➤ 消息示例

请求数据包示例：

GET 请求,数据类型请用 json 类型，请求数据为：

<http://ADDR/api/Freight/GetPriceTrial?CountryCode=GB&Weight=0.125&Length=1&Width=1&Height=1&PackageType=1>

➤ 成功响应数据包示例：

```
{
  "Items": [
    {
      "Code": "PK0001",
      "CName": "香港小包挂号",
      "ENAME": "Hong Kong Post Registered Air Mail",
      "ShippingFee": 0.13,
      "RegistrationFee": 0,
      "FuelFee": 0,
      "SundryFee": 0,
      "TariffPrepayFee": null,
      "TotalFee": 0.13,
      "DeliveryDays": null,
      "Remark": "普货"
    },
    {
      "Code": "GBZXR",
      "CName": "英国专线标准",
      "ENAME": "YunExpress Britain Direct Line",
      "ShippingFee": 2.01,
      "RegistrationFee": 0,
      "FuelFee": 0,
      "SundryFee": 0,
      "TariffPrepayFee": null,
      "TotalFee": 2.01,
      "DeliveryDays": null,
      "Remark": ""
    }
  ],
  "Code": "0000",
  "Message": "提交成功",
  "RequestId": "d4bd87ef72d4445898c31e15550acee7",
  "TimeStamp": "2019-03-07T02:45:46.0857173+00:00"
}
```

➤ 失败响应数据包示例：

➤ 参考【[失败响应](#)】详细说明。

2.5 查询跟踪号

接口功能描述

客户端向 OMS 请求查询跟踪号接口。（30 分钟缓存）

事件流

基本流：

- A. 客户端向 OMS 提交查询跟踪号请求；
- B. OMS 验证客户端信息合法性：
 - 检查请求数据的格式
- C. OMS 验证完信息后，以 RETURN 的形式返回响应数据。

接口地址<http://ADDR/api/Waybill/GetTrackingNumber>

协议定义

➤ 请求包字段说明：

元素名称	类型	长度	约束	说明
CustomerOrderNumber	string	2000	必填	客户订单号,多个以逗号分开

➤ 请求成功响应包字段说明：

元素名称	类型	说明
Items	OrderInfo []	添加成功的订单信息
Code	string	结果代码
Message	string	结果描述
RequestId	string	请求唯一标识
TimeStamp	string	时间戳

OrderInfo 类型：

元素名称	类型	说明
CustomerOrderNumber	string	订单号
TrackingNumber	string	跟踪号
WayBillNumber	string	运单号

ChildTrackings	ChildTrackingInfo[]	子单跟踪号信息
Remark	string	详情描述
Status	int	1-跟踪号生成成功;2-跟踪号生成中;3-跟踪号无需生成;4-跟踪号生成失败

ChildTrackingInfo类型:

元素名称	类型	说明
ChildOrderNumber	string	子单号
ChildTrackingNumber	string	子单跟踪号

➤ 请求失败响应包字段说明:

参考【[失败响应](#)】详细说明。

消息示例

➤ 消息示例

请求数据包示例:

GET 请求,数据类型请用 json 类型, 请求数据为:

<http://ADDR/api/Waybill/GetTrackingNumber?CustomerOrderNumber=test201812200001,wish20181205000012>

成功响应数据包示例:

```
{
  "Items": [
    {
      "OrderNumber": "",
      "CustomerOrderNumber": "XX1193170958017490056",
      "TrackingNumber": "",
      "WayBillNumber": "YT211933101466682",
      "ChildTrackings": [
        {
          "ChildOrderNumber": "YT2119331014000082U001",
          "ChildTrackingNumber": null
        },
        {
          "ChildOrderNumber": "YT2119331014000082U002",
          "ChildTrackingNumber": null
        }
      ]
    }
  ],
}
```

```
        "Remark": "跟踪号生成中",
        "Status": 2
    },
],
"Code": "0000",
"Message": "提交成功!",
"RequestId": "0HMAGP6FJVU7P:00000002",
"TimeStamp": "2021-07-27T08:16:21.1837409+00:00"
}
```

- 失败响应数据包示例：
- 参考[【失败响应】](#)详细说明。

2.6 查询发件人信息

接口功能描述

系统将分配好的发件人信息返回给客户

事件流

基本流：

- A. 客户端向 OMS 提交查询发件人信息请求；
- B. OMS 为订单分配可用的地址信息
 - 检查请求数据的格式
- C. 在 OMS 验证信息后，它以 RETURN 的形式返回响应数据。

接口地址

<http://ADDR/api/WayBill/GetSender>

协议定义

➤ 请求包字段说明：

元素名称	类型	长度	约束	说明
OrderNumber	string	2000	必填	查询号码，可输入运单号、订单号、跟踪号

➤ 请求成功响应包字段说明：

元素名称	类型	说明
Items	OrderSender	发件人信息
Code	string	结果代码: 0000:分配成功; 1006 分配失败; 1004: 接口异常
Message	string	结果描述
RequestId	string	请求唯一标识
TimeStamp	string	时间戳

OrderSender 类型:

元素名称	类型	说明
OrderNumber	string	客户输入的查询号
WayBillNumber	string	运单号
CountryCode	string	发件人国家简码
FirstName	string	发件人姓
LastName	string	发件人名
Company	string	发件人公司
Address	string	发件人地址
City	string	发件人城市
State	string	发件人省州
Zip	string	发件人邮编
Phone	string	发件人电话

➤ 请求失败响应包字段说明:

参考【失败响应】详细说明。

消息示例

➤ 消息示例

请求数据包示例:

GET 请求,数据类型请用 json 类型, 请求数据为:

<http://ADDR/api/WayBill/GetSender?OrderNumber=YT1908821203000021>

成功响应数据包示例:

```
{
  "Items": {
    "OrderNumber": "YT1908821203000021",
    "WayBillNumber": "YT1908821203000021",
    "CountryCode": "BG",
    "FirstName": "test01",
    "LastName": "",
    "Company": "body corporate01",
```

- 失败响应数据包示例：
- 参考【失败响应】详细说明。

2.7 运单申请

接口功能描述

客户端向 OMS 请求运单申请。

事件流

基本流：

- A. 客户端向 OMS 提交运单申请请求；
- B. OMS 验证客户端信息合法性：
 - 检查请求数据的格式
- C. OMS 验证完信息后，以 RETURN 的形式返回响应数据。

接口地址 <http://ADDR/api/WayBill/CreateOrder>

协议定义

➤ 请求包字段说明：

元素名称	类型	长度	约束	说明
CustomerOrderNumber	string	50	必填	客户订单号,不能重复
ShippingMethodCode	string	50	必填	运输方式代码
TrackingNumber	string	50	非必填	包裹跟踪号，可以不填写
TransactionNumber	string	50	非必填	平台交易号（wish 邮）
TaxNumber	string	50	非必填	增值税号，巴西国家必填 CPF 或 CNPJ，CPF 码格式为 000.000.000-00,CNPJ 码格式为 00.000.000/0000-00，其它国家非必填，英国税号格式为：前缀GB+9位纯数字 或者前缀GB+12位纯数字
EoriNumber	string	50	非必填	欧盟税号，非必填，格式为：前缀GB+9位纯数字+后缀000 或者 前缀GB+12位纯数字+后缀000
TaxCountryCode	string	2	非必填	税号所属国家
ImporterName	string	255	非必填	进口商名称
ImporterAddress	string	255	非必填	进口商地址
TaxProve	string	255	非必填	税号证明
TaxRemark	string	255	非必填	税号备注
WarehouseAddressCode	string	50	非必填	仓库代码
SizeUnits	string		非必填	长度单位，支持传输cm、inch，为空默认cm
Length	int		非必填	预估包裹单边长，单位与SizeUnits联动，为空默认1
Width	int		非必填	预估包裹单边宽，单位与SizeUnits联动，为空默认1
Height	int		非必填	预估包裹单边高，单位与SizeUnits联动，为空默认1
PackageCount	int		必填	运单包裹的件数，必须大于 0 的整数
Weight	decimal(18,3)		必填	预估包裹总重量，单位 kg,最多 3 位小数
Receiver	Receiver		必填	收件人信息
Sender	Sender		非必填	发件人信息

ApplicationType	Int		非必填	申报类型，用于打印 CN22，1-Gift,2-Sameple,3-Documents,4-Others,默认 4-Other
ReturnOption	bool		非必填	是否退回,包裹无人签收时是否退回，1-退回，0-不退回，默认 0
TariffPrepay	bool		非必填	关税预付服务费，1-参加关税预付，0-不参加关税预付，默认 0 (渠道需开通关税预付服务)
InsuranceOption	Int		非必填	包裹投保类型，0-不参保，1-按件，2-按比例，默认0，表示不参加运输保险，具体参考包裹运输
Coverage	decimal(18,2)		非必填	保险的最高额度，单位 RMB
SensitiveTypeID	Int		非必填	包裹中特殊货品类型，可调用货品类型查询服务查询，可以不填写，表示普通货品
Parcels	Parcels[]			申报信息
SourceCode	string	3	非必填	订单来源代码
ChildOrders	ChildOrders[]			箱子明细信息，FBA 订单必填
OrderExtra	OrderExtra[]		非必填	附加服务； 走欧盟税改IOSS流程的订单，IossCode或OrderExtra必须二者填一
IossCode	string	50	非必填	IOSS备案识别码或IOSS号； 走欧盟税改IOSS流程的订单，IossCode或OrderExtra必须二者填一
DangerousGoodsType	string	30	非必填	货物涉及危险品需申报危险品类型，例如：810，参考 【危险品代码表】
Platform	Platform		非必填	平台信息
SalePlatformUrl	string	2000	非必填	平台链接
Payment	Payment		非必填	支付信息
PointRelaisNum	string	1000	非必填	自提点编码（通过自提点查询接口获取）
ManufactureSalesName	string	255	非必填	生产销售单位
CreditCode	string	40	非必填	统一社会信用代码

Receiver 类型

元素名称	类型	长度	约束	说明
CountryCode	string	50	必填	收件人所在国家，填写国际通用标准 2 位简码，可通过国家查询服务查询
FirstName	string	50	必填	收件人姓

LastName	string	50	非必填	收件人名字
Company	string	200	非必填	收件人公司名称
Street	string	200	必填	收件人详细地址
StreetAddress1	string	200	非必填	收件人详细地址 1
StreetAddress2	string	200	非必填	收件人详细地址 2
City	string	100	必填	收件人所在城市
State	string	100	非必填	收件人省/州
Zip	string	50	非必填	收件人邮编
Phone	string	200	非必填	收件人电话

HouseNumber	string	50	非必填	收件人街道地址门牌号
Email	string	100	非必填	收件人电子邮箱
MobileNumber	string	50	非必填	收件人手机号
CertificateCode	string	50	非必填	收件人ID, 中东专线-约旦国家必填, 10位数字
ShortAddress	string	200	非必填	最大长度200, 沙特国家最大长度为8为并且必填

Sender 类型:

元素名称	类型	长度	约束	说明
CountryCode	string	10	非必填	发件人所在国家, 填写国际通用标准 2 位简码, 可通过国家查询服务查询
FirstName	string	50	非必填	发件人姓
LastName	string	50	非必填	发件人名
Company	string	500	非必填	发件人公司名称
Street	string	200	非必填	发件人详细地址 FBA 必填
City	string	100	非必填	发件人所在城市
State	string	100	非必填	发件人省/州
Zip	string	50	非必填	发件人邮编
Phone	string	20	非必填	发件人电话
Email	string	150	非必填	发件人邮箱
UsciCode	string	50	非必填	发件人营业执照上的统一社会信用代码

Parcels 类型:

元素名称	类型	长度	约束	说明
EName	string	200	必填	包裹申报名称(英文)必填
CName	string	500	非必填	包裹申报名称(中文)
HSCode	string	50	非必填	海关编码
Quantity	int		必填	申报数量,必填
UnitPrice	decimal(18,2)		必填	申报价格(FOB价), 用于目的国进口清关, 必填
SellingPrice	decimal(18,2)		非必填	成交价, 用于出口报关
UnitWeight	decimal(18,3)		必填	申报重量(单重), 单位 kg,
Remark	string	500	非必填	订单备注, 用于打印配货单
ProductUrl	string	200	非必填	产品销售链接地址
SKU	string	50	非必填	用于填写商品 SKU, FBA 订单必填
InvoiceRemark	string	50	非必填	配货信息
CurrencyCode	string	50	必填	申报币种, 默认USD, 英国支持GBP/EUR, 欧盟国家支持EUR。
Attachment	string	255	非必填	SKU附件
InvoicePart	string	255	非必填	材质
InvoiceUsage	string	255	非必填	用途
ManufacturerID	string	50	非必填	制造商ID; 生产商标识
FabricCreationMethod	string	2	非必填	织造方式 K: 针织, W: 梭织
ManufacturerName	string	200	非必填	制造商公司名称

me				
ManufacturerAddress	string	200	非必填	制造商公司街道地址
ManufacturerCity	string	50	非必填	制造商公司城市
ManufacturerProvince	string	50	非必填	制造商公司省州
ManufacturerCountry	string	40	非必填	制造商公司国家
ManufacturerPostalcode	string	30	非必填	制造商公司邮编
FDACode	string	200	非必填	FDA代码

OrderExtra类型：

元素名称	类型	长度	约束	说明
ExtraCode	string	20	必填	额外服务代码： G0代表关税预付； 10代表报关件； V1代表云途预缴IOSS附加服务费（走欧盟税改IOSS

				流程的订单， IossCode或OrderExtra必须二者填一）； VAS_IP代表保价服务； Ls0091代表签名服务； V4代表云途预缴增值税号附加服务费， TaxNumber或OrderExtra二者填一；
ExtraName	string	20	必填	额外服务名称
ExtraValue	string	30	非必填	额外服务值： 若额外服务代码为VAS_IP，此项必传。 BJFA: 固定金额 BJFR: 运费*费率 BJDR: 申报价值*费率 BJFDR: （运费+申报价值）*费率 EWFZ100001: 自定义保价保额
ExtraNote	string	200	非必填	额外服务备注
ExtraCost	decimal(18,2)		非必填	额外服务金额

ChildOrders 类型:

元素名称	类型	长度	约束	说明
BoxNumber	string	200	非必填	箱子编号，FBA 订单必填
ReferenceID	string	100	非必填	FBA订单&销售产品为“FBAUSSEA-K和FBAUSSEA-T”时必填
Length	int		非必填	预估包裹单边长，单位cm，默认1，FBA 订单必填
Width	int		非必填	预估包裹单边宽，单位cm，默认1，FBA 订单必填
Height	int		非必填	预估包裹单边高，单位cm，默认1，FBA 订单必填
BoxWeight	decimal(18,3)		非必填	预估包裹总重量，单位 kg,最多 3 位小数，FBA 订单必填
ChildDetails	ChildDetails[]		非必填	单箱 SKU 信息，FBA 订单必填

ChildDetails 类型

元素名称	类型	长度	约束	说明
SKU	string	50	非必填	用于填写商品 SKU，FBA 订单必填
Quantity	int		非必填	申报数量，FBA 订单必填

Platform 类型

元素名称	类型	长度	约束	说明
PlatformCode	string	50	非必填	平台代码
PlatformName	string	50	非必填	平台名称
Province	string	50	非必填	州省
Address	string	200	非必填	地址
PostalCode	string	20	非必填	邮编
PhoneNumber	string	50	非必填	联系电话
Email	string	100	非必填	邮箱
GoodsType	string	2	非必填	货物类型 W:网购货物,F:FS货物,O:其他货物

Payment 类型

元素名称	类型	长度	约束	说明
PayPlatform	string	50	非必填	支付平台代码
PayAccount	string	50	非必填	支付平台账号
PayTransaction	string	50	非必填	支付交易号

➤ 请求成功响应包字段说明：

元素名称	类型	说明
Item	OrderResponse []	
Code	String	结果代码
Message	String	结果描述
RequestId	String	请求唯一标识
TimeStamp	String	时间戳

OrderResponse 类型：

元素名称	类型	说明
CustomerOrderNumber	String	客户的订单号
Success	Int	运单请求状态，1-成功，0-失败
TrackType	String	1-已产生跟踪号，2-等待后续更新跟踪号,3-不需要跟踪号
Remark	String	运单请求失败反馈失败原因
RequireSenderAddress	Int	0-不需要分配地址，1-需要分配地址
AgentNumber	String	代理单号
WayBillNumber	String	YT 运单号
TrackingNumber	String	跟踪号
ShipperBoxs	ShipperBoxs[]	箱子信息

ShipperBoxs 类型：

元素名称	类型	说明
BoxNumber	string	箱子号码
ShipperHawbcode	string	物流运单子单号

➤ 请求失败响应包字段说明：

参考【[失败响应](#)】详细说明。

➤ 消息示例

请求数据包示例：

POST 请求,数据类型请用 json 类型，请求数据为：

<http://ADDR/api/WayBill/CreateOrder> (支持批量申请，一次最多 10 条) 请求数据

例：

```
[
  {
    "CustomerOrderNumber": "G2G20190402001",
    "ShippingMethodCode": "PK0004",
    "TrackingNumber": null,
    "TransactionNumber": null,
    "LossCode": "LOSS0690112210251452600",
    "BrazilianCode": null,
  }
]
```

```
"SizeUnits": "cm",
"Height": 1,
"Length": 1,
"Width": 1,
"PackageCount": 1,
"Weight": 1,
"ApplicationType": 4,
"ReturnOption": 0,
"TariffPrepay": 0,
"InsuranceOption": 0,
"SourceCode": "API",
"Receiver": {
  "CountryCode": "US",
  "FirstName": "xin",
  "LastName": "ming",
  "Company": "test gs",
  "Street": "67700 Lockwood-Jolton Road",
  "City": "Lockwood",
  "State": "California",
  "Zip": "93932",
  "Phone": "5869098233",
  "HouseNumber": "1",
  "Email": "12345@qq.com"
},
"Sender": {
  "CountryCode": "US",
  "FirstName": "test",
  "LastName": "ming",
  "Company": "test gs",
  "Street": "207 TELLURIDE DR",
  "City": "GEORGETOWN",
  "State": "TX",
  "Zip": "78626-7163",
  "Phone": "5869098233",
  "HouseNumber": "1"
},
"OrderExtra": [
  {
    "ExtraCode": "V1",
    "ExtraName": "云途预缴"
  }
],
"Parcels": [
  {
    "ENAME": "shangpin1",
    "CName": "商品1",
    "HSCode": null,
    "Quantity": 1,
    "SKU": "sku1001",
    "UnitPrice": 10,
    "UnitWeight": 1,
    "Remark": "商品",
    "InvoiceRemark": "ceshi 1 pcs",
    "CurrencyCode": null
  }
]
```

```
1,  
  
  "ChildOrders": [  
    {  
      "BoxNumber": "test01",  
      "Length": 1,  
      "Width": 1,  
      "Height": 1,  
      "BoxWeight": 1,  
      "ChildDetails": [  
        {  
          "Sku": "sku1001",  
          "Quantity": 1  
        }  
      ]  
    }  
  ]  
}  
]
```

成功响应数据包示例：

```
{
  "Item": [
    {
      "CustomerOrderNumber": "G2G20190402001",
      "Success": 1,
      "TrackType": "2",
      "Remark": "",
      "AgentNumber": null,
      "WayBillNumber": "YT1909231204000001",
      "RequireSenderAddress": 0,
      "TrackingNumber": null,
      "ShipperBoxes": [
        {
          "BoxNumber": "test01",
          "ShipperHawbcode": "YT1909231204000001U001"
        }
      ]
    }
  ],
  "Code": "0000",
  "Message": "提交成功",
  "RequestId": "857243d4ea764b65a408fb10e386c937",
  "TimeStamp": "2019-04-02T05:47:00.3356733+00:00"
}
```

➤ 失败响应数据包示例：

```
{
  "Item": [
    {
      "CustomerOrderNumber": "G2G20190402002",
      "Success": 0,
      "TrackType": null,
      "Remark": "目前的运输方式无法到达目的地国家/地区",
      "AgentNumber": null,
      "WayBillNumber": null,
      "RequireSenderAddress": 0,
      "TrackingNumber": null,
    }
  ]
}
```

```
        "ShipperBoxs":null
    }
],
"Code":"1001",
"Message":"提交失败",
"RequestId":"8911518b629d4a68af1ba13704f1c0f6",
"TimeStamp":"2019-04-02T05:54:32.86693+00:00"
}
```

2.8 查询运单

接口功能描述

客户端向 OMS 请求运单查询。

事件流

基本流：

- A. 客户端向 OMS 提交查询运单请求；
- B. OMS 验证客户端信息合法性：
 - 检查请求数据的格式
- C. OMS 验证完信息后，以 RETURN 的形式返回响应数据。

接口地址

<http://ADDR/api/WayBill/GetOrder>

协议定义

➤ 请求包字段说明：

元素名称	类型	长度	约束	说明
OrderNumber	string	50	必填	物流系统运单号，客户订单或跟踪号

➤ 请求成功响应包字段说明：

元素名称	类型	说明
Item	WaybillOrder	添加成功的订单信息
Code	string	结果代码
Message	string	结果描述
RequestId	string	请求唯一标识
TimeStamp	string	时间戳

WaybillOrder类型：

元素名称	类型	说明
------	----	----

WayBillNumber	string	物流系统运单号
OrderNumber	string	客户订单号
ShippingMethodCode	string	发货的方式
TrackingNumber	string	包裹跟踪号
TransactionNumber	string	平台交易号
Length	int	预估包裹单边长，单位 cm
Width	int	预估包裹单边宽，单位 cm
Height	int	预估包裹单边高，单位 cm
Status	int	订单状态：0-草稿，3-已提交，4-已收货，5-已发货，6-已删除，7-已退回，11-已签收，10-已理赔
PackageNumber	int	运单的包裹件数
Weight	decimal(18,3)	预估包裹总重量，单位 kg
Receiver	Receiver	收件人信息
Sender	Sender	发件人信息
ApplicationType	int	申报类型
ReturnOption	bool	是否退回,包裹无人签收时是否退回，true-退回，false-不退回
InsuranceType	int	包裹投保类型，0-不参保，1-按件，2-按比例
InsureAmount	decimal(18,2)	保险的最高额度，单位 RMB
SensitiveTypeID	int	包裹中特殊货品类型
Parcels	Parcels[]	申报信息
ChargeWeight	decimal(18,3)	计费重量

➤ Receiver类型：

元素名称	类型	说明
TaxId	string	收件人企业税号
CountryCode	string	收件人所在国家简码
FirstName	string	收件人姓
LastName	string	收件人名字
Company	string	收件人公司名称
Street	string	收件人详情地址
StreetAddress1	string	收件人详细地址 1
StreetAddress2	string	收件人详细地址 2
City	string	收件人所在城市
State	string	收货人省/州
Zip	string	收货人邮编
Phone	string	收货人电话
HouseNumber	string	收件人地址门牌号

➤ Sender类型：

元素名称	类型	说明
CountryCode	string	发件人所在国家简码
FirstName	string	发件人姓

LastName	string	发件人名字
Company	string	发件人公司名称
Street	string	发件人详情地址
City	string	发件人所在城市
State	string	发货人省/州
Zip	string	发货人邮编
Phone	string	发货人电话



Parcels类型

元素名称	类型	说明
Sku	string	包裹中货品 商品 SKU
EName	string	包裹中货品 申报名称（英文）
CName	string	包裹中货品 申报名称（中文）
HSCode	string	包裹中货品 申报编码
Quantity	int	包裹中货品 申报数量
UnitPrice	decimal(18,2)	包裹中货品 申报价格
UnitWeight	decimal(18,3)	包裹中货品 申报重量
Remark	string	材质，用途等备注
ProductUrl	string	产品销售链接地址
InvoiceRemark	string	配货信息
CurrencyCode	string	申报币种
ClassCode	string	品类编码
Brand	string	品牌
ModelType	string	型号规格
Unit	string	单位

➤ 请求失败响应包字段说明：

参考【失败响应】详细说明。

消息示例

➤ 消息示例

请求数据包示例：

GET 请求,数据类型请用 json 类型，请求数据为：

<http://ADDR/api/WayBill/GetOrder?OrderNumber=YT1908821203000021>

成功响应数据包示例：

```
{  
  "Item": {
```

```
"WayBillNumber": "YT1908821203000021",
"OrderNumber": "test-20190322450110",
"ShippingMethodCode": "PK0003",
"TrackingNumber": "",
"TransactionNumber": null,
"Length": 1,
"Width": 1,
"Height": 1,
"PackageNumber": 1,
"Weight": 1.000,
"ApplicationType": 4,
"ReturnOption": 0,
"Status": 5,
"InsuranceType": null,
"InsureAmount": null,
"SensitiveTypeID": null,
"Receiver": {
  "TaxId": null,
  "CountryCode": "GB",
  "FirstName": "test",
  "LastName": null,
  "Company": null,
  "Street": "VIA GUGLIELMO OBERDAN 29",
  "StreetAddress1": null,
  "StreetAddress2": null,
  "City": "RICCIONE",
  "State": null,
  "Zip": null,
  "Phone": null,
  "HouseNumber": null
},
"Sender": null,
"Parcels": [{
  "Sku": "121",
  "ENAME": "123",
  "CName": "522654",
  "HsCode": "111001",
  "Quantity": 1,
  "UnitPrice": 1.0,
  "UnitWeight": 1.000,
  "Remark": null,
  "ProductUrl": "1",
  "InvoiceRemark": "522654",
  "CurrencyCode": null,
```

- 失败响应数据包示例：
- 参考【失败响应】详细说明。

2.9 修改订单预报重量

接口功能描述

客户端向 OMS 发送需要修改的订单重量。

事件流

基本流：

- 客户端向 OMS 发送需要修改的订单重量；
- OMS 验证客户端信息合法性：
 - 检查请求数据的格式
- OMS 验证完信息后，以 RETURN 的形式返回响应数据，每页最多返回 1 条。

接口地址

<http://ADDR/api/WayBill/UpdateWeight>

协议定义

- 请求包字段说明：

元素名称	类型	长度	约束	说明
OrderNumber	string	50	必填	订单号
Weight	decimal	(18,3)	必填	修改重量

- 请求成功响应包字段说明：

元素名称	类型	说明
Item	OrderWeight	成功修改订单信息
Code	string	结果代码
Message	string	结果描述
RequestId	string	请求唯一标识

TimeStamp	string	时间戳
-----------	--------	-----

OrderWeight类型:

元素名称	类型	说明
OrderNumber	string	订单号
Status	string	处理结果 'success' 表示修改成功, 'failure' 表示修改失败
Remark	string	错误信息

➤ 请求失败响应包字段说明:

参考【失败响应】详细说明。

消息示例

➤ 消息示例

请求数据包示例:

POST 请求,数据类型请用 json 类型, 请求数据为:

<http://ADDR/api/WayBill/UpdateWeight>

```
{"OrderNumber":"G2Gapi20190401001","Weight":"2.88"}
```

成功响应数据包示例:

```
{
  "Item": {
    "OrderNumber": "G2Gapi20190401001",
    "Status": "success",
    "Remark": "处理成功"
  },
  "Code": "0000",
  "Message": "提交成功",
  "RequestId": "5b77d337a9c046508b4a5eb65dcc64b7",
  "TimeStamp": "2019-04-01T09:13:34.6481748+00:00"
}
```

➤ 失败响应数据包示例:

```
{
  "Item": {
    "OrderNumber": "test-2019032000010020",
    "Status": "failure",
    "Remark": "订单不是已提交状态"
  },
  "Code": "0000",
  "Message": "提交成功",
}
```

- 参考【失败响应】详细说明。

2.10 订单删除

接口功能描述

客户端向 OMS 发送需要删除的订单单号。

事件流

基本流：

- A. 客户端向 OMS 发送需要删除的订单单号；
- B. OMS 验证客户端信息合法性：
 - 检查请求数据的格式
- C. OMS 验证完信息后，以 RETURN 的形式返回响应数据，每页最多返回 1 条。

接口地址

<http://ADDR/api/WayBill/Delete>

协议定义

- 请求包字段说明：

元素名称	类型	长度	约束	说明
OrderType	Int		必填	单号类型：1-云途单号,2-客户订单号,3-跟踪号
OrderNumber	string		必填	单号

- 请求成功响应包字段说明：

元素名称	类型	说明
Item	OrderDelete	返回删除订单信息
Code	string	结果代码
Message	string	结果描述

RequestId	string	请求唯一标识
TimeStamp	string	时间戳

OrderDelete 类型:

元素名称	类型	说明
Status	string	返回的结果码 Success(成功)/Failure(成功)
Type	int	请求的单号类型
OrderNumber	string	请求的单号
Remark	string	处理信息

➤ 请求失败响应包字段说明:

参考【[失败响应](#)】详细说明。

消息示例

➤ 消息示例

请求数据包示例:

POST 请求,数据类型请用 json 类型, 请求数据为:

<http://ADDR/api/WayBill/Delete>

```
{"OrderType":"1","OrderNumber":"YT1908621203000037"}
```

成功响应数据包示例:

```
{
  "Item": {
    "OrderNumber": "YT1908621203000037",
    "Status": "5012",
    "Type": 1,
    "Remark": "删除成功"
  },
  "Code": "0000",
  "Message": "提交成功",
  "RequestId": "98d91dd88d3844429263655efc183036",
  "TimeStamp": "2019-03-27T10:50:02.2419507+00:00"
}
```

➤ 失败响应数据包示例:

```
{
  "Item": {
    "OrderNumber": "YT1908021201000009",
```

- 参考【失败响应】详细说明。

2.11 订单拦截

接口功能描述

客户端向 OMS 发送需要拦截的订单单号。

事件流

基本流：

- A. 客户端向 OMS 发送需要拦截的订单单号；
- B. OMS 验证客户端信息合法性：
 - 检查请求数据的格式
- C. OMS 验证完信息后，以 RETURN 的形式返回响应数据，每页最多返回 1 条。

接口地址

<http://ADDR/api/WayBill/Intercept>

协议定义

- 请求包字段说明：

元素名称	类型	长度	约束	说明
OrderType	int		必填	单号类型：1-云途单号,2-客户订单号,3-跟踪号
OrderNumber	string		必填	单号
Remark	string		必填	拦截原因

- 请求成功响应包字段说明：

元素名称	类型	说明
Item	OrderIntercept	返回拦截订单信息

Code	string	结果代码
Message	string	结果描述
RequestId	string	请求唯一标识
TimeStamp	string	时间戳

OrderIntercept 类型:

元素名称	类型	说明
Rueslt	string	返回的结果码
Type	int	请求的单号类型
OrderNumber	string	请求的单号
Remark	string	处理信息

➤ 请求失败响应包字段说明:

参考【[失败响应](#)】详细说明。

消息示例

➤ 消息示例

请求数据包示例:

POST 请求,数据类型请用 json 类型, 请求数据为:

<http://ADDR/api/WayBill/ Intercept>

```
{"OrderType": "1", "OrderNumber": "YT1908411202000003", "Remark": "客户要求拦截"}
```

成功响应数据包示例:

```
{
  "Item": {
    "OrderNumber": "YT1908411202000003",
    "Result": "5011",
    "Type": 1,
    "Remark": "拦截成功!"
  },
  "Code": "0000",
  "Message": "提交成功",
  "RequestId": "8bc4574346b54277bf85fe3d283ac1b6",
  "TimeStamp": "2019-03-26T10:46:29.6169713+00:00"
}
```

➤ 失败响应数据包示例:

```
{
  "Item": {
    "OrderNumber": "YT1908021201000032",
```

- 参考【失败响应】详细说明。

2.12 标签打印

接口功能描述

客户端向 OMS 请求标签打印地址。

事件流

基本流：

- A. 客户端向 OMS 请求标签打印地址请求；
- B. OMS 验证客户端信息合法性：
 - 检查请求数据的格式
- C. OMS 验证完信息后，以 RETURN 的形式返回响应数据，每次最多返回 50 条。

接口地址

<http://ADDR/api/Label/Print>

协议定义

- 请求包字段说明：

元素名称	类型	长	约束	说明
------	----	---	----	----

		度		
OrderNumbers	string	50	必填	物流系统运单号，客户订单或跟踪号

➤ 请求成功响应包字段说明：

元素名称	类型	说明
Item	OrderLabelPrint[]	订单标签打印信息
Code	string	结果代码
Message	string	结果描述
RequestId	string	请求唯一标识
TimeStamp	string	时间戳

➤ OrderLabelPrint类型：

元素名称	类型	说明
Url	string	打印标签地址
OrderInfos	OrderInfo[]	订单详细信息

➤ OrderInfo 类型：

元素名称	类型	说明
CustomerOrderNumber	string	客户订单号
Error	string	错误信息
Code	Int	错误代码 100-正确，200-不存在打印模板

消息示例

➤ 消息示例

请求数据包示例：

POST 请求,数据类型请用 json 类型，请求数据为：

<http://ADDR/api/Label/Print>

["YT1907911202000015"]

成功响应数据包示例：

```
{
  "Item":
    [{ "Url":
      "http://gf.yunexpress.com/f9b95fb0-1ba1-4e44-8198-3ae1606b1e3a.pdf",
      "OrderInfos": [{
        "CustomerOrderNumber": "YT1907911202000015",
        "Error": "打印成功",
        "Code": 100
      }]
    }],
}
```

```
"Code": "0000",  
"Message": "提交成功",  
"RequestId": "396b71e9be5d43dc81a31bdc9426df04",  
"TimeStamp": "2019-04-01T09:19:44.882611+00:00"  
}
```

- 失败响应数据包示例：
- 参考【失败响应】详细说明。

2.13 查询物流运费明细

接口功能描述

客户端向 OMS 请求地址验证。

事件流

基本流：

- 客户端向 OMS 请求地址验证；
- OMS 验证客户端信息合法性：
 - 检查请求数据的格式
- OMS 验证完信息后，以 RETURN 的形式返回响应数据。

接口地址

<http://ADDR/api/Freight/GetShippingFeeDetail>

协议定义

- 请求包字段说明：

元素名称	类型	长度	约束	说明
WayBillNumber	string	50	必填	运单号

- 请求成功响应包字段说明：

元素名称	类型	说明
Item	FeeDetail	客户信息
Code	string	结果代码

Message	string	结果描述
RequestId	string	请求唯一标识
TimeStamp	string	时间戳

➤ **FeeDetail类型：**

ShippingMethodName	string	销售产品
CountryCode	string	国家二字码
CountryName	string	国家中文名
CustomerOrderNumber	string	客户订单号
WayBillNumber	string	运单号
TrackingNumber	string	跟踪号
GrossWeight	decimal	称重重量
OccurrenceTime	string	费用发生时间
Freight	string	运费
FuelSurcharge	string	燃油费
RegistrationFee	string	挂号费
ProcessingFee	string	处理费
OtherFee	string	其它杂费
TotalFee	string	总费用
ChargeWeight	decimal	计费重
StandardMoney	string	本位币总费用

消息示例

➤ 消息示例

请求数据包示例：

GET 请求,数据类型请用 json 类型，请求数据为：

<http://ADDR/api/Freight/GetShippingFeeDetail?wayBillNumber=YT190842120>

[1000005](#)

成功响应数据包示例：

```
{
  "Item": {
    "ShippingMethodName": "英国专线标准",
    "CountryCode": "AF",
    "ChineseName": "阿富汗",
    "CustomerOrderNumber":
    "201903251700", "WayBillNumber":
    "YT1908421201000005",
    "TrackingNumber": [""],
```

- 未找到数据示例：

```
{
  "Code": "1006",
  "Message": "未找到数据查无数据",
  "Item": null,
  "RequestId": "f30642a81ad541309a97170e7c118cf3",
  "TimeStamp": "2019-03-26T10:34:01.7263145+00:00"
}
```

- 参考[【失败响应】](#)详细说明。

2.14 用户注册

接口功能描述

客户端向 OMS 请求用户注册。

事件流

基本流：

- 客户端向 OMS 请求用户注册；
- OMS 验证客户端信息合法性：
 - 检查请求数据的格式
- OMS 验证完信息后，以 RETURN 的形式返回响应数据。

接口地址

<http://ADDR/api/Common/Register>

协议定义

➤ 请求包字段说明：

元素名称	类型	长度	约束	说明
UserName	string	50	必填	用户名
PassWord	string	50	必填	密码
Contact	string	200	必填	联系人
Mobile	string	200	必填	联系人电话
Telephone	string	200	必填	联系人电话
Name	string	50	必填	客户名称/公司名称
Email	string	50	必填	邮箱
Address	string	50	必填	详细地址
PlatForm	Int	1	必填	平台 ID(通途平台--2)

➤ 请求成功响应包字段说明：

元素名称	类型	说明
Item	Customer	客户信息
Code	string	结果代码
Message	string	结果描述
RequestId	string	请求唯一标识
TimeStamp	string	时间戳

➤ Customer类型：

元素名称	类型	说明
Customer	Customel	注册用户返回数据集

➤ CustomerModel 类型：

CustomerCode	string	用户代码
UserName	string	用户登录账号
SecretKey	string	API 对接密钥

消息示例

➤ 消息示例

请求数据包示例：

GET 请求,数据类型请用 json 类型，请求数据为：

<http://ADDR/api/Common/Register>

请求数据包示例：

```
{
  "UserName": "test126",
  "PassWord": "123456",
  "Contact": "老张",
  "Telephone": "123456",
  "Mobile": "19988888888",
  "Name": "老张牛",
  "Email": "12345@qq.com",
  "Address": "杨美地铁站东海王",
  "Platform": 2
}
```

成功响应数据包示例：

```
{
  "Item": {
    "CustomerCode": "C12345",
    "AccountID": "tongtu011",
    "ApiSecret": "SIpDkN10x9b="
  },
  "Code": "0000",
  "Message": "提交成功",
  "RequestId": "a0ae1d861f9541d8a66312945fd7dc6d",
  "Timestamp": "2019-03-07T09:54:09.7221676+00:00"
}
```

参考[【失败响应】](#)详细说明。

2.15 查询物流轨迹信息

接口功能描述

客户端向 OMS 请求物流轨迹信息。

事件流

基本流：

- A. 客户端向 OMS 请求物流轨迹信息；
- B. OMS 验证客户端信息合法性：
 - 检查请求数据的格式

C. OMS 验证完信息后，以 RETURN 的形式返回响应数据。

接口地址

根据轨迹订阅查询轨迹：<http://ADDR/api/Tracking/GetTrackInfo>

查询全程轨迹：<http://ADDR/api/Tracking/GetTrackAllInfo>

协议定义

➤ 请求包字段说明：

元素名称	类型	长度	约束	说明
OrderNumber	string	50	必填	物流系统运单号，客户订单或跟踪号

➤ 请求成功响应包字段说明：

元素名称	类型	说明
Item	item	请求成功的物流运单跟踪信息
Code	string	结果代码
Message	string	结果描述
RequestId	string	请求唯一标识
TimeStamp	string	时间戳

Item 类型：

元素名称	类型	说明
CountryCode	string	目的地国家简码
WaybillNumber	string	运单号
TrackingNumber	string	跟踪号
ProviderName	string	末端服务商名称
ProviderTelephone	string	末端服务商联系方式
ProviderSite	string	末端服务商官网
POD	string	单个POD链接(妥投证明)信息(URL地址)
PODs	string[]	多个POD链接(妥投证明)信息(URL地址)
CreatedBy	string	创建人
PackageState	int	包裹状态 0-未知, 1-已提交 2-运输中 3-已签收, 4-已收货, 5-订单取消, 6-投递失败, 7-已退回
IntervalDays	int	包裹签收天数
OrderTrackingDetails	OrderTrackingDetails[]	订单跟踪详情
TrackingStatus	int	轨迹状态: 0未找到 10电子预报信息已接收 20运输途中 30到达待取 40投递失败 50已签收 60异常 80未知 90已退回 100已取消

OrderTrackingDetails 类型：

元素名称	类型	说明
------	----	----

ProcessDate	dateTime	包裹请求日期
-------------	----------	--------

ProcessContent	string	包裹请求内容
ProcessLocation	string	包裹请求地址
TrackNodeCode	string	轨迹节点代码
TrackCodeDescription	string	轨迹节点英文描述
ProcessCountry	string	轨迹发生地所在国家
ProcessProvince	string	轨迹发生地所在省州
ProcessCity	string	轨迹发生地所在城市
AbnormalReasons	AbnormalReasons[]	轨迹异常原因
ProcessTimezone	string	轨迹时间时区

AbnormalReasons 类型：

元素名称	类型	说明
AbnormalReasonCode	string	轨迹异常原因代码
AbnormalReason	string	轨迹异常原因描述

➤ **请求失败响应包字段说明：**

参考【[失败响应](#)】详细说明。

➤ **消息示例**

请求数据包示例：

GET 请求,数据类型请用 json 类型，请求数据为：

<http://ADDR/api/Tracking/GetTrackInfo?OrderNumber=YT1908321215012659>

<http://ADDR/api/Tracking/GetTrackAllInfo?OrderNumber=YT1908321215012659>

成功响应数据包示例：

```
{
  "Item": {
    "CarrierName": "Mail Alliance",
    "CreatedBy": null,
    "TrackingNumber": "",
    "POD": null,
    "PODs": [],
    "ProviderSite": null,
    "ProviderTelephone": null,
    "PackageState": 1,
    "IntervalDays": -1.0,
    "TrackingStatus": 10,
    "OriginCountryCode": "CN",
    "ProviderName": null,
    "WayBillNumber": "YT2207711010000002",
    "OrderTrackingDetails": [
      {
        "TrackingStatus": 10,
        "TrackCodeDescription": null,
        "AbnormalReasons": [
          {
            "AbnormalReasonCode": "NL000007",
            "AbnormalReason": "Recipient's address abnormal"
          }
        ],
        "ProcessLocation": null,
        "ProcessProvince": "",
        "ProcessContent": "Shipment information received",
        "ProcessDate": "2022-03-18T16:48:44",
```

```
        "ProcessCountry": "",
        "TrackNodeCode": null,
        "ProcessCity": ""
      }
    ],
    "CountryCode": "DE"
  },
  "Message": "提交成功!",
  "RequestId": "d90023a3f5934647875385d1c6d8cd8a",
  "Code": "0000",
  "TimeStamp": "2022-11-04T06:37:47.1890374+00:00"
}
```

2.16 查询末端派送商

接口功能描述

客户端向 OMS 请求物流轨迹信息。

事件流

基本流：

- A. 客户端向 OMS 提交查询末端派送商请求；
- B. OMS 验证客户端信息合法性；
- C. 检查请求数据的格式
 - OMS 验证完信息后，以 RETURN 的形式返回响应数据

接口地址

<http://ADDR/api/Waybill/GetCarrier>

协议定义

➤ 请求包字段说明：

元素名称	类型	长度	约束	说明
OrderNumbers	String[]	2000	必填	查询号码，可输入运单号、订单号、跟踪号

➤ 请求成功响应包字段说明：

元素名称	类型	说明
Item	Carrier ifn[]	请求成功的单号对应末端派送商信息
Code	string	结果代码
Message	string	结果描述
RequestId	string	请求唯一标识
TimeStamp	string	时间戳

Carrier ifn 类型：

元素名称	类型	说明
OrderCode	string	请求查询单号
OrderCodeType	string	查询单号类型，客户单号：C，运单号：Y，跟踪号：T
CarrierCode	string	末端派送商代码
CarrierCName	string	末端派送商中文名
CarrierEName	string	末端派送商英文名
CarrierPhone	string	联系电话
CarrierWebsite	string	官网

➤ 请求失败响应包字段说明：

参考【失败响应】详细说明。

消息示例

➤ 消息示例

请求数据包示例：

["YT1907911202000015"]

POST 请求,数据类型请用 json 类型, 请求数据为:

<http://ADDR/api/Waybill/GetCarrier>

成功响应数据包示例:

```
{
  "Item": [
    {
      "OrderCode": "YT2114422114000001",
      "OrderCodeType": "Y",
      "CarrierCode": "ODERBY03",
      "CarrierCName": "拜拜33333",
      "CarrierENAME": "ODERBY3",
      "CarrierPhone": "",
      "CarrierWebsite": ""
    }
  ],
  "Code": "0000",
  "Message": "提交成功",
  "RequestId": "bc93453a12f04ac8b39f2246efa17dde",
  "TimeStamp": "2021-07-12T09:07:28.4323172+00:00"
}
```

➤ 失败响应数据包示例:

➤ 参考【失败响应】详细说明。

可通过 API 抓取全程轨迹的渠道:

渠道中文名	渠道 Code	备注
英国专线挂号	GBZXR	
英国专线平邮	GBZXA	
中欧专线 DDP 挂号	EUDDP	
中欧专线 DDP 平邮	EUDDPG	
中欧双清专线	EUZXDDP	
中欧独轮车专线	EUZXSW	
意大利专线挂号	ITZX	
意大利专线平邮	ITZXA	
中美独轮车专线	USZXSW	
中美专线	USZXR	
中美免泡专线	USZXMP	
中美独轮车专线 VIP	USZXVIP	
德国邮政挂号（特惠 11 国）	SGRDGM	

德国邮政平邮（特惠 11 国）	SGADGM	
德国专线 VIP 挂号	DEZXR	
德国专线 VIP 平邮	DEZXA	
华南快速小包平邮	CNDWA	
国际小包优+	CNPOST-FYB	

2.17 IOSS号备案

接口功能描述

客户向云途请求IOSS号备案申请，返回云途备案识别码。

事件流

基本流：

- A. 客户端向 OMS 请求IOSS备案；
- B. OMS 验证客户端信息合法性
 - 检查请求数据的格式
- C. OMS 验证完信息后，以 RETURN 的形式返回响应数据

接口地址

<http://ADDR/ api/WayBill/ RegisterIoss>

协议定义

➤ 请求包字段说明：

元素名称	类型	长度	约束	说明
IossType	string	1	必填	“0”个人 “1”平台
PlatformName	string	100	非必填	平台名称，类型为“1”时需提供
IossNumber	string	12	必填	2位字母加10位数字，reg: ^[a-zA-Z]{2}[0-9]{10}\$
Company	string	200	非必填	IOSS号注册公司名称
Country	string	2	非必填	2位国家简码
Street	string	200	非必填	IOSS号街道地址
City	string	100	非必填	IOSS号所在城市
Province	string	100	非必填	IOSS号所在省/州
PostalCode	string	50	非必填	IOSS号邮编
MobilePhone	string	200	非必填	IOSS号手机号
Email	string	100	非必填	IOSS号电子邮箱

FileUrl	string[]	item最小数量：0，最大数量：5；单个字符串长度：0-255	非必填	IOSS注册文件，IOSS号审核不通过、发起修改时必填
---------	----------	---------------------------------	-----	-----------------------------

➤ 请求成功响应包字段说明：

元素名称	类型	说明
IossCode	string	备案成功返回的IOSS号对应的备案识别码
Code	string	结果代码
Message	string	结果描述
RequestId	string	请求唯一标识
TimeStamp	string	时间戳
IossStatus	string	IOSS状态 1通过 3待审核
IossNote	string	IOSS备注

➤ 请求失败响应包字段说明：

参考【失败响应】详细说明。

➤ 消息示例

请求数据包示例：

POST 请求,数据类型请用 json 类型，请求数据为：

<http://ADDR/api/WayBill/RegisterIoss>

```
{
  "IossType": "1",
  "PlatformName": "Amazon",
  "IossNumber": "xy1234567890",
  "Company": "test",
  "Country": "CN",
  "Street": "long dong road 3000.",
  "City": "shen zhen",
  "Province": "guang dong",
  "PostalCode": "20000",
  "MobilePhone": "test123",
  "Email": "test123@yt.com",
  "FileUrl": [
    "https://www.baidu.com/38521.png",
    "https://www.baidu.com/48596.JPG",
    "https://www.baidu.com/18693.JPEG",
    "https://www.baidu.com/13508.BMP",
    "https://www.baidu.com/34658.PDF"
  ]
}
```

成功响应数据包示例：

```
{
  "IossCode": "IOSS231041533101462574121",
  "IossStatus": "3",
  "IossNote": "新增IOSS号备案, 请等待审核",
  "Code": "0000",
  "Message": "提交成功!",
  "RequestId": "a36f4d83937d4ac6a6001e0c4409df05",
  "TimeStamp": "2023-04-14T07:33:10.1139486+00:00"
}
```

2.18 按单号订阅轨迹

接口功能描述

客户系统发送按单号取消订阅请求，返回操作结果。

事件流

基本流：

- A. 客户端向 OMS 请求按单号订阅轨迹；
- B. OMS 验证客户端信息合法性
 - 检查请求数据的格式
- C. OMS 验证完信息后，以 RETURN 的形式返回响应数据

接口地址

<http://ADDR /api/tracking/CreatedOrderSubscribe>

协议定义

➤ 请求包字段说明：

字段名	描述	类型	是否必填	说明
DisplayMode	轨迹内容： 0: 全程轨迹； 1: 头程轨迹(国内轨迹)； 2: 末端轨迹(国外派送轨迹)； 3: 隐藏轨迹(不显示任何轨迹)； 4: 电子预报信息+末端轨迹(国外派送轨迹)	Int	是	轨迹内容： 0: 全程轨迹； 1: 头程轨迹(国内轨迹)； 2: 末端轨迹(国外派送轨迹)； 3: 隐藏轨迹(不显示任何轨迹)； 4: 电子预报信息
QueryMode	查询单号： 1:运单号； 2:订单号； 4:跟踪号；	Int	是	查询单号： 1:运单号； 2:订单号； 4:跟踪号；

	3:运单号、订单号; 5:运单号、跟踪号; 6:订单号、跟踪号; 7:运单号、订单号、跟踪号;			3:运单号、订单号; 5:运单号、跟踪号; 6:订单号、跟踪号; 7:运单号、订单号、跟踪号;
shipper_hawbcode	运单号	String[]	是	运单号

➤ 请求成功响应包字段说明：

字段名	描述	类型	说明
Item	返回参数	object	状态：true-成功；false-失败
Code	代码	string	结果代码(10:请求参数错误 20:服务执行超时 1001:提交失败！ 0000：提交成功！ 1011：部分成功！ 其余都是系统自定义异常)
Message	结果描述	string	一般为返回的错误消息
RequestId	请求id	string	返回数据内容
TimeStamp	时间戳	string	时间戳

Item 类型说明：

字段名	类型	说明
Success	boolean	状态：true-成功；false-失败
ErrorCode	int	0成功 1000参数错误
Message	string	返回的错误消息
Data	object	返回数据内容

Data 类型说明：

字段名	类型	说明
NoCount	int	订阅失败的数量
OkCount	int	订阅成功数量
FailNumbers	string []	订阅失败的业务ID

➤ 请求失败响应包字段说明：

参考【[失败响应](#)】详细说明

消息示例

请求数据包示例：

POST 请求,数据类型请用 json 类型, 请求数据为:

<http://ADDR/api/tracking/CreatedOrderSubscribe>

```
{
  "DisplayMode":5,
  "QueryMode":4,
  "shipper_hawbcode":[
    "YT1907721208007572",
    "YT1907821208001377"
  ]
}
```

成功响应数据包示例:

```
{
  "Item":{ "Success":true, "ErrorCode":0,
  "Message":"","
  "Data":{
    "OkCount":2,
    "NoCount":0,
    "FailNumbers":[]
  }
},
  "Code":"0000",
  "Message":" 订 阅 成 功 ",
  "RequestId":"0HM9GLB91V907:00000002",
  "TimeStamp":"2021-06-16T09:48:09.151795+00:00"
}
```

2.19 按单号取消轨迹订阅

接口功能描述

客户向云途请求按单号取消轨迹订阅，返回操作结果。

事件流

基本流：

- A. 客户端向 OMS 发送按单号取消轨迹订阅请求；
- B. OMS 验证客户端信息合法性
检查请求数据的格式
- C. OMS 验证完信息后，以 RETURN 的形式返回响应数据

接口地址

<http://ADDR/api/tracking/CancelOrderSubscribe>

协议定义

➤ 请求包字段说明：

字段名	描述	类型	是否必填	说明
DisplayMode	轨迹内容: 0: 全程轨迹; 1: 头程轨迹(国内轨迹); 2: 末端轨迹(国外派送轨迹); 3: 隐藏轨迹(不显示任何轨迹); 4: 电子预报信息+末端轨迹(国外派送轨迹)	Int	是	轨迹内容: 0: 全程轨迹; 1: 头程轨迹(国内轨迹); 2: 末端轨迹(国外派送轨迹); 3: 隐藏轨迹(不显示任何轨迹); 4: 电子预报信息
QueryMode	查询单号: 1:运单号; 2:订单号; 4:跟踪号; 3:运单号、订单号; 5:运单号、跟踪	Int	是	查询单号: 1:运单号; 2:订单号; 4:跟踪号; 3:运单号、订单号; 5:运单号、跟踪号; 6:订单号、跟踪号;

	号; 6:订单号、跟踪号; 7:运单号、订单号、跟踪号;			7:运单号、订单号、跟踪号;
shipper_hawbcode	运单号	String[]	是	运单号

➤ 请求成功响应包字段说明：

字段名	描述	类型	说明
Item	返回参数	object	返回参数
Code	代码	string	结果代码(10:请求参数错误 20:服务执行超时 1001:提交失败! 0000: 提交成功! 1011: 部分成功! 其余都是系统自定义异常)
Message	结果描述	string	一般为返回的错误消息
RequestId	请求id	string	返回数据内容
TimeStamp	时间戳	string	时间戳

Item 类型说明：

字段名	类型	说明
Success	boolean	状态：true-成功；false-失败
ErrorCode	int	0成功 1000参数错误
Message	string	返回的错误消息
Data	object	返回数据内容

Data 类型说明：

字段名	类型	说明
NoCount	int	失败取消的数量
OkCount	int	取消成功数量
FailNumbers	string[]	取消订阅失败的业务ID

➤ 请求失败响应包字段说明：

参考【失败响应】详细说明。

➤ 消息示例

请求数据包示例：

POST 请求,数据类型请用 json 类型，请求数据为：

<http://ADDR/api/tracking/CancelOrderSubscribe>

```
{
  "DisplayMode":5,
  "QueryMode":4,
  "shipper_hawbcode":[
    "YT1907721208007572",
    "YT1907821208001377"
  ]
}
```

成功响应数据包示例：

```
{
  "Item":{ "Success":true, "ErrorCode":0,
  "Message":"","
  "Data":{
    "OkCount":2,
    "NoCount":0,
    "FailNumbers":[]
  }
},
  "Code":"0000",
  "Message":"取消订阅成功",
  "RequestId":"0HM9GLB91V907:00000002",
  "TimeStamp":"2021-06-16T09:48:09.151795+00:00"
}
```

2.20 获取按订单号订阅轨迹的数据

接口功能描述

客户向云途发送获取按订单号订阅轨迹的数据请求，返回按订单号订阅轨迹列表。

事件流

基本流：

- A. 客户端向 OMS 请求IOSS备案；
- B. OMS 验证客户端信息合法性
 - 检查请求数据的格式
- C. OMS 验证完信息后，以 RETURN 的形式返回响应数据

接口地址

<http://ADDR /api/tracking/GetOrderSubscribe>

协议定义

➤ 请求包字段说明：

字段名	描述	类型	是否必填
shipper_hawbcode	运单号集合	string[]	否
currentpage	当前页	int	是
pagesize	页数	int	是
StartDate	订阅时间（起始）	string	是
EndDate	订阅时间（结束）	string	是

➤ 请求成功响应包字段说明：

字段名	描述	类型	说明
Item	返回参数	object	状态：true-成功；false-失败
Code	代码	string	结果代码(10:请求参数错误 20:服务执行超时 1001:提交失败! 0000: 提交成功! 1011: 部分成功! 其余都是系统自定义异常)
Message	结果描述	string	一般为返回的错误消息
RequestId	请求id	string	返回数据内容
TimeStamp	时间戳	string	时间戳

Item类型说明：

字段名	类型	说明
Success	bool	状态：true-成功；false-失败
Data	object	单号订阅信息

Data 类型说明：

字段名	类型	说明
CountNum	int	查询总数
Item	object[]	订阅信息

Data对象Item类型说明：

字段名	类型	说明
Id	long	Id
CustomerOrderId	string	客户订单号
WaybillNumber	string	运单号
TrackingNumber	string	跟踪号
SubscribeType	int	订阅类型(轨迹内容): 0: 全程轨迹; 1: 头程轨迹(国内轨迹); 2: 末端轨迹(国外派送轨迹); 3: 隐藏轨迹(不显示任何轨迹); 4: 电子预报信息+末端轨迹(国外派送轨迹)
QueryNumber	string	查询单号: 1:运单号; 2:订单号; 4:跟踪号; 3:运单号、订单号; 5:运单号、跟踪号; 6:订单号、跟踪号; 7:运单号、订单号、跟踪号;
SubscribeTime	DateTime	订阅时间
Subscriber	string	订阅人

➤ 请求失败响应包字段说明：

参考【失败响应】详细说明。

➤ 消息示例

请求数据包示例：

POST 请求,数据类型请用 json 类型，请求数据为：

<http://ADDR/api/WayBill/Registerloss>

```
{
  "shipper_hawbcode": [
  ],
  "currentpage":1,
  "pagesize":20,
  "StartDate":"2020-03-02 10:23:33",
  "EndDate":"2022-03-02 10:23:33"
}
```

成功响应数据包示例：

```
{
  "Item": {
    "Success":true,
    "data": {
      "CountNum":11,
      "Item": [
        {
          "Id":1696209,
          "CustomerOrderId":"C06901213090908131933698099",
          "WaybillNumber":"YT2130922114000001",
          "TrackingNumber":null,
          "SubscribeType":"0",
          "QueryNumber":"4",
          "SubscribeTime":"2022-01-15T17:01:54",
          "Subscriber":"2190"
        },
        {
          "Id":1694059,
          "CustomerOrderId":null,
          "WaybillNumber":null,
          "TrackingNumber":null,
          "SubscribeType":"0",
          "QueryNumber":"2",
          "SubscribeTime":"2021-06-25T14:27:47",
          "Subscriber":"2190"
        }
      ]
    }
  },
  "Code":"0000",
}
```

```

    "Message": "提交成功!",
    "RequestId": "0HMF56Q0D8BU0:00000002",
    "TimeStamp": "2022-03-02T10:28:16.5379242+00:00"
}

```

2.21 按运输方式订阅轨迹

接口功能描述

客户向云途发送按运输方式订阅轨迹请求，返回操作结果。

事件流

基本流：

- A. 客户端向 OMS 请求按运输方式订阅轨迹；
- B. OMS 验证客户端信息合法性
 - 检查请求数据的格式
- C. OMS 验证完信息后，以 RETURN 的形式返回响应数据

接口地址

<http://ADDR/api/tracking/CreatedProductSubscribe>

协议定义

➤ 请求包字段说明：

字段名	描述	类型	是否必填	说明
display_mode	轨迹内容： 0: 全程轨迹； 1: 头程轨迹(国内轨迹)； 2: 末端轨迹(国外派送轨迹)； 3: 隐藏轨迹(不显示任何轨迹)； 4: 电子预报信息+末端轨迹(国外派送轨迹)	int	是	轨迹内容： 0: 全程轨迹； 1: 头程轨迹(国内轨迹)； 2: 末端轨迹(国外派送轨迹)； 3: 隐藏轨迹(不显示任何轨迹)； 4: 电子预报信息
product_info	销售产品信息	product_info []	是	产品信息
query_mode	查询单号： 1: 运单号； 2: 订单号； 4: 跟踪号； 3: 运单号、订单号； 5: 运单号、跟踪号；	int	否	查询单号： 1: 运单号； 2: 订单号； 4: 跟踪号； 3: 运单号、订单号； 5: 运单号、跟踪号； 6: 订单号、跟踪号； 7: 运单号、订单号、跟踪号；

	6:订单号、跟踪号; 7:运单号、订单号、跟踪号;			
country_codes	国家	String[]	否	国家:为空即所有国家

product_info[] 类型说明:

字段名	描述	类型	是否必填	说明
product_name	产品名称	string	是	产品名称
product_code	产品代码	String	是	产品代码

➤ 请求成功响应包字段说明:

字段名	描述	类型	说明
Item	返回参数	object	状态: true-成功; false-失败
Code	代码	string	结果代码(10:请求参数错误 20:服务执行超时 1001:提交失败! 0000: 提交成功! 1011: 部分成功! 其余都是系统自定义异常)
Message	结果描述	string	一般为返回的错误消息
RequestId	请求id	string	返回数据内容
TimeStamp	时间戳	string	时间戳

Item 类型说明:

字段名	类型	说明
Success	boolean	状态: true-成功; false-失败
ErrorCode	int	0成功 1000参数错误
Message	string	返回的错误消息
Data	object	返回数据内容

Data 类型说明:

字段名	类型	说明
NoCount	int	订阅失败的数量
OkCount	int	订阅成功数量
FailNumbers	string[]	订阅失败的业务ID

➤ 请求失败响应包字段说明：

参考【失败响应】详细说明。

➤ 消息示例

请求数据包示例：

POST 请求,数据类型请用 json 类型，请求数据为：

<http://ADDR/api/tracking/CreatedProductSubscribe>

```
{
  "display_mode":0,
  "product_info":[
    {
      "product_name":"中美VIP专线",
      "product_code":"USZXVIP"
    },
    {
      "product_name":"TEST",
      "product_code":"PK00999"
    }
  ],
  "query_mode":7,
  "country_codes":[
    "DK",
    "BE"
  ]
}
```

成功响应数据包示例：

```
{
  "Item":{
    "Success":true,
    "ErrorCode":0,
    "Message":"",
    "Data":{
      "NoCount":0,
      "OkCount":4,
      "FailNumbers":[
      ]
    }
  },
  "Code":"0000",
  "Message":"提交成功!",
  "RequestId":"0HMF5OM0N0KTS:00000002",
  "TimeStamp":"2022-03-03T06:17:16.3208326+00:00"
}
```

2.22 取消按运输方式订阅

接口功能描述

客户向云途发送取消按运输方式订阅请求，返回操作结果。

事件流

基本流：

A. 客户端向 OMS 请求取消按运输方式订阅；

B.

客户端向 OMS 请求IOSS备案；

OMS 验证客户端信息合法性

- 检查请求数据的格式

OMS 验证完信息后，以 RETURN 的形式返回响应数据

接口地址

<http://ADDR/api/tracking/CancelProductSubscribe>

协议定义

➤ 请求包字段说明：

字段名	描述	类型	是否必填	说明
Ids	业务ID	string []	是	此ID与获取到的运输方式订阅数据中的业务ID一致

➤ 请求成功响应包字段说明：

字段名	描述	类型	说明
Item	返回参数	object	返回参数
Code	代码	string	结果代码(10:请求参数错误 20:服务执行超时 1001:提交失败! 0000: 提交成功! 1011: 部分成功! 其余都是系统自定义异常)
Message	结果描述	string	返回的消息
RequestId	请求id	string	请求id
TimeStamp	时间戳	string	时间戳

Item 类型说明：

字段名	类型	说明
Success	boolean	状态：true-成功；false-失败
ErrorCode	int	0成功 1000参数错误
Message	string	返回的错误消息
Data	object	返回数据内容

Data 类型说明：

字段名	类型	说明
NoCount	int	失败取消的数量
OkCount	int	取消成功数量
FailNumbers	string[]	取消订阅失败的业务ID

➤ 请求失败响应包字段说明：

参考【[失败响应](#)】详细说明。

➤ 消息示例

请求数据包示例：

POST 请求,数据类型请用 json 类型，请求数据为：

<http://ADDR/api/tracking/CancelProductSubscribe>

```
{  
  "Ids": [  
    "1",  
    "2",  
    "3"  
  ]  
}
```

成功响应数据包示例：

```
{  
  "Item": { "Success": true, "Message": "",  
    "ErrorCode": 0,  
    "Data": {  
      "OkCount": 2,  
      "NoCount": 1,  
      "FailNumbers": [  
        "1"  
      ]  
    }  
  }  
}
```

```
},  
  "Code": "0000",  
  "Message": " 提交成功 ",  
  "RequestId": "0HM9GLB91V907:00000002",  
  "TimeStamp": "2021-06-16T09:48:09.151795+00:00"  
}
```

2.23 获取按运输方式订阅的数据

接口功能描述

客户向云途发送获取按运输方式订阅的数据请求，返回按运输方式轨迹订阅列表。

事件流

基本流：

- A. 客户端向 OMS 请求按运输方式订阅的数据
- B. OMS 验证客户端信息合法性
 - 检查请求数据的格式
- C. OMS 验证完信息后，以 RETURN 的形式返回响应数据

接口地址

<http://ADDR/api/tracking/GetProductSubscribe>

协议定义

➤ 请求包字段说明：

字段名	描述	类型	是否必填	说明
display_mode	订阅类型	string	否	轨迹内容： 0: 全程轨迹； 1: 头程轨迹(国内轨迹)； 2: 末端轨迹(国外派送轨迹)； 3: 隐藏轨迹(不显示任何轨迹)； 4: 电子预报信息
product_code	产品代码	string	否	
pageCount	页数	Int	是	
pageIndex	当前页	int	是	

➤ 请求成功响应包字段说明：

字段名	描述	类型	说明
Item	返回参数	object	状态：true-成功；false-失败
Code	代码	string	结果代码(10:请求参数错误 20:服务执行超时 1001:提交失败! 0000: 提交成功! 1011: 部分成功! 其余都是系统自定义异常)
Message	结果描述	string	一般为返回的错误消息
RequestId	请求id	string	返回数据内容
TimeStamp	时间戳	string	时间戳

Item类型说明:

字段名	类型	说明
Success	bool	状态: true-成功; false-失败
Data	object	单号订阅信息

Data 类型说明:

字段名	类型	说明
CountNum	int	查询总数
Item	object[]	订阅信息

Data对象Item类型说明:

字段名	类型	说明
Id	long	订阅Id
UserCode	string	客户编码
ProductCode	string	销售产品代码
ProductName	string	销售产品名称
Status	string	状态 0 未订阅 1 已订阅
CountryCode	string	国家二字简码
CountryName	string	国家名称
SubscribeType	int	订阅类型(轨迹内容): 0: 全程轨迹; 1: 头程轨迹(国内轨迹); 2: 末端轨迹(国外派送轨迹); 3: 隐藏轨迹(不显示任何轨迹); 4: 电子预报信息+末端轨迹(国外派送轨迹)
QueryNumber	string	查询单号: 1:运单号; 2:订单号; 4:跟踪号; 3:运单号、订单号; 5:运单号、跟踪号; 6:订单号、跟踪号; 7:运单号、订单号、跟踪号;
SubscribeTime	DateTime	订阅时间
Operator	string	订阅人

➤ 请求失败响应包字段说明：

参考【失败响应】详细说明。

➤ 消息示例

请求数据包示例：

POST 请求,数据类型请用 json 类型，请求数据为：

<http://ADDR/api/WayBill/RegisterLoss>

```
{
  "product_code": "USZXVIP",
  "pageIndex": 1,
  "pageCount": 20,
  "display_mode": "0"
}
```

成功响应数据包示例：

```
{
  "Item": {
    "Success": true,
    "Data": {
      "CountNum": 3,
      "Item": [
        {
          "Id": 2342,
          "UserCode": "C06901",
          "ProductCode": "USZXVIP",
          "ProductName": "中美VIP专线",
          "Status": 1,
          "SubscribeType": "0",
          "QueryNumber": "7",
          "CountryCode": "BE",
          "CountryName": "比利时",
          "Operator": "C06901",
          "SubscribeTime": "2022-03-03T14:17:08"
        },
        {
          "Id": 2244,
          "UserCode": "C06901",
          "ProductCode": "USZXVIP",
          "ProductName": "中美VIP专线",
          "Status": 1,
          "SubscribeType": "0",
          "QueryNumber": "7",
          "CountryCode": "DK",
          "CountryName": "丹麦",
          "Operator": "C06901",
          "SubscribeTime": "2022-03-03T14:17:07"
        }
      ]
    }
  }
}
```

```

    },
    {
      "Id": 2245,
      "UserCode": "C06901",
      "ProductCode": "USZXVIP",
      "ProductName": null,
      "Status": 1,
      "SubscribeType": "0",
      "QueryNumber": "7",
      "CountryCode": "US",
      "CountryName": "美国",
      "Operator": "C06901",
      "SubscribeTime": "2021-08-18T21:34:24"
    }
  ],
  {
    "Code": "0000",
    "Message": "提交成功!",
    "RequestId": "0HMF50M0N0KU4:00000002",
    "TimeStamp": "2022-03-03T06:18:39.9632838+00:00"
  }
}

```

2.24 IOSS号作废

接口功能描述

客户向云途请求IOSS号作废，返回处理状态。

事件流

基本流：

- D. 客户端向 OMS 请求IOSS号作废；
- E. OMS 验证客户端信息合法性
 - 检查请求数据的格式
- F. OMS 验证完信息后，以 RETURN 的形式返回响应数据

接口地址

<http://ADDR/api/WayBill/Disableloss>

协议定义

➤ 请求包字段说明：

元素名称	类型	长度	约束	说明
code	string	50	必填	IOSS号备案返回的识别码

➤ 请求成功响应包字段说明：

元素名称	类型	说明
Code	string	结果代码
Message	string	结果描述
RequestId	string	请求唯一标识
TimeStamp	string	时间戳
Item	bool	处理状态

➤ 请求失败响应包字段说明：

参考【失败响应】详细说明。

➤ 消息示例

请求数据包示例：

POST 请求,数据类型请用 json 类型, 请求数据为：

<http://ADDR/api/WayBill/DisableIoss>

```
{
  "code": "IOSS231380908071723203831"
}
```

成功响应数据包示例：

```
{
  "Item": true,
  "Code": "0000",
  "Message": "提交成功!",
  "RequestId": "657659dcd453446897e9f074bb1b9f5c",
  "TimeStamp": "2023-05-19T05:42:10.0586238+00:00"
}
```

2.25 获取自提点信息

接口功能描述

客户向云途请求获取自提点信息，返回自提点信息列表。

事件流

基本流：

- G. 客户端向 OMS 请求获取自提点信息；
- H. OMS 验证客户端信息合法性
 - 检查请求数据的格式
- I. OMS 验证完信息后，以 RETURN 的形式返回响应数据

接口地址

<http://ADDR/api/common/SelfPickupPoint>

协议定义

➤ 请求包字段说明：

元素名称	类型	长度	约束	说明
CountryCode	string	2	必填	国家代码
Province	string	255	非必填	省州
City	string	50	必填	城市
PostalCode	string	20	非必填	邮编
Address	string	50	必填	地址
ProductCode	string	50	必填	产品代码/运输方式代码
Weight	decimal(18,3)		必填	重量
Address2	string	255	非必填	地址2
Address3	string	255	非必填	地址3
PointNumber	int		非必填	需要获取的自提点数量，不传默认20
SearchRadius	decimal(18,2)		非必填	搜索范围(半径)，km，默认 3
LatLng	LatLng		非必填	经纬度(经纬度和地址只能2选1查询)

LatLng 类型

元素名称	类型	长度	约束	说明
Latitude	string	50	非必填	纬度
Longitude	string	50	非必填	经度

➤ 请求成功响应包字段说明：

元素名称	类型	说明
Code	string	结果代码
Message	string	结果描述
RequestId	string	请求唯一标识
TimeStamp	string	时间戳
Item	Point[]	自提点列表

Point 类型：

元素名称	类型	说明
PointRelaisCountryCode	string	自提点国家
PointRelaisName	string	自提点名称
PointRelaisNum	string	自提点编码
PointRelaisType	string	自提点类型
PointRelaisAddress	string	自提点地址
PointRelaisPostalCode	string	自提点邮编
PointRelaisCity	string	自提点所在城市
PointRelaisProvinceCode	string	自提点所在省州
PointRelaisDistance	decimal(18,2)	距离，单位km
LatLng	LatLng	经纬度
OpeningHours	OpeningHours[]	营业时间

RestHours	RestHours[]	休息时间
Phone	string	联系电话

LatLng 类型

元素名称	类型	说明
Latitude	string	纬度
Longitude	string	经度

OpeningHours 类型

元素名称	类型	说明
Opens	string	开门时间
Closes	string	关门时间
DayOfWeek	int	周几，用数字标识，周日 0 ~ 周六 6

RestHours类型

元素名称	类型	说明
StartTime	string	开始休息时间
EndTime	string	结束休息时间
RestDate		休息日期 yyyy-MM-dd

➤ 请求失败响应包字段说明：

参考【失败响应】详细说明。

➤ 消息示例

请求数据包示例：

POST 请求,数据类型请用 json 类型，请求数据为：

<http://ADDR/api/common/SelfPickupPoint>

```
{
  "ProductCode": "TESTZT01",
  "Weight": 1,
  "CountryCode": "AT",
  "Province": "",
  "City": "Wien222",
  "PostalCode": "1030",
  "Address": "Rochusplatz 1222",
  "Address2": "",
  "Address3": "",
  "PointNumber": 10,
  "SearchRadius": 100000,
  "HouseNumber": ""
}
```

成功响应数据包示例：

```
{
  "Item": [
    {
      "PointRelaisCountryCode": "AT",
      "PointRelaisNum":
"7B0AF1763B3D74CA8468D80BD2EC1C894E9D5E579BD4E2BAE254384F85BFF6A328453D6E23832275&52368D2956ECCFBF",
      "PointRelaisName": "Abholstation A 1006 Wien",
      "PointRelaisType": "2",
      "PointRelaisAddress": "Rochusplatz 1 地址补充信息",
      "PointRelaisPostalCode": "1030",
      "PointRelaisCity": "Wien",
      "PointRelaisProvinceCode": "省州",
      "PointRelaisDistance": 0.017,
      "LatLng": {
        "Latitude": "48.20277754",
        "Longitude": "16.39140441"
      },
      "OpeningHours": [
        {
          "Opens": "00:00",
          "Closes": "23:59",
          "DayOfWeek": 0
        }
      ],
      "RestHours": [
        {
          "StartTime": "00:00",
          "EndTime": "23:59",
          "RestDate": "2025-06-27"
        }
      ],
      "Phone": "1008611"
    }
  ],
  "Code": "0000",
  "Message": "提交成功!",
  "RequestId": "0389bd28b6ee47f0bc9b7ac879cff3ec",
  "TimeStamp": "2025-08-04T10:38:28.7492502+00:00"
}
```

3. 附录

3.1 XML解析规范

客户端的 XML 的节点值读取以节点名称的形式读取，勿用节点位置读取。

3.2 结果代码表

结果代码	结果代码描述
0000	提交成功
1001	提交失败
1002	接口 ApiKey 或 ApiSecret 错误
1003	签名错误
1004	参数错误
1005	手机号码错误
1006	未找到数据
1011	部分成功
2001	日期格式错误
2002	长度超过限制
2003	客户编号不存在
2004	订单号存在重复
2005	订单号已存在
2006	该运输方式没可用跟踪号
2007	跟踪号已存在
2008	未开通关税预付权限，请联系业务
2009	重量必须大于零
2010	该运输方式不发送到此国家
2011	申报信息备注格式不正确
2012	收件人电话格式不正确
2013	订单号只能由数字和字母组成
9999	平台异常
10000	请求超过次数
2019	注册失败
2020	用户名不能为空且只能为数字和字母
2021	用户密码输入为空
2022	用户确认密码输入不一致
2023	联系人不能为空
2024	联系人手机不能为空
2025	客户名称不能为空
2026	Email 不能为空

2027	地址不能为空
2028	平台来源不能为空
2029	用户名已存在
5001	处理成功
5002	单号类型[Type]不存在
5003	单号不能为空
5004	单号不存在
5005	订单不存在
5006	拦截原因不能为空
5007	订单不是已提交或已收货状态
5008	订单不是已提交状态
5009	拦截失败，请重试！
5010	删除失败，请重试！
5011	拦截成功！
5012	删除成功
5099	处理失败，请重试！

3.3 危险品代码表

危险品代码	危险品代码描述
810	HAZMAT Air Eligible Ethanol Package Air Eligible Ethanol Packag
811	HAZMAT Class 1 - Toy Propellant/Safety Fuse Package
812	HAZMAT Class 3 - Flammable Liquid Package
813	HAZMAT Class 7 - Radioactive Materials Package
814	HAZMAT Class 8 - Corrosive Materials Package
815	HAZMAT Class 8 - Nonspillable Wet Battery Package
816	HAZMAT Class 9 - Lithium Battery Marked - Ground Only Package
817	HAZMAT Class 9 - Lithium Battery - Returns Package
818	HAZMAT Class 9 - Lithium batteries, marked package
819	HAZMAT Class 9 - Dry Ice Package
820	HAZMAT Class 9 - Lithium batteries, unmarked package
821	HAZMAT Class 9 - Magnetized Materials Package
822	HAZMAT Division 4.1 - Flammable Solids or Safety Matches Package
823	HAZMAT Division 5.1 - Oxidizers Package
824	HAZMAT Division 5.2 - Organic Peroxides Package
825	HAZMAT Division 6.1 - Toxic Materials Package
826	HAZMAT Division 6.2 - Infectious Substances Package
827	HAZMAT Excepted Quantity Provision Package
828	HAZMAT Ground Only
829	HAZMAT ID8000 Consumer Commodity Package
830	HAZMAT Lighters Package

831	HAZMAT LTD QTY Ground Package
832	HAZMAT Small Quantity Provision Package