

# USE CASE

<b>Identificação:</b> <i>UC07</i>	<b>Caso de Uso:</b> <i>Ordenar Restaurantes</i>
<b>Ator(es):</b> <i>Usuário final do aplicativo</i>	
<b>Pré-condições:</b> <i>Estar logado no sistema como Cliente e Ter realizado uma busca por restaurantes</i>	
<b>Pós-condições:</b> <i>Exibir uma lista ordenada de acordo com o critério selecionado pelo usuário</i>	

SEQÜÊNCIA TÍPICA DE EVENTOS (FLUXO BÁSICO)	
	<b>Seção Principal</b>
1	<i>Este caso de uso inicia quando o Usuário Cliente recebe o resultado de uma busca por restaurantes</i>
2	Por meio da interface, o sistema exibe a opção de ordenar a lista resultante da busca realizada
3	O Cliente seleciona a opção de ordenar a lista de restaurantes por um critério (pontos recebidos, notas atribuídas, recomendações ou distância geográfica da posição atual do usuário)
4	O sistema efetua a ordenação da lista resultante da busca de acordo com o critério de ordenação selecionado pelo Cliente
5	O sistema ao Cliente exibe a lista de restaurantes ordenados de acordo com o critério de ordenação selecionado pelo Cliente

SEQÜÊNCIAS ALTERNATIVAS (FLUXOS ALTERNATIVOS)	

