

USE CASE

Identificação: <i>UC07</i>	Caso de Uso: <i>Ordenar Restaurantes</i>
Ator(es): <i>Usuário final do aplicativo</i>	
Pré-condições: <i>Estar logado no sistema como Cliente e Ter realizado uma busca por restaurantes</i>	
Pós-condições: <i>Exibir uma lista ordenada de acordo com o critério selecionado pelo usuário</i>	

SEQÜÊNCIA TÍPICA DE EVENTOS (FLUXO BÁSICO)	
	Seção Principal
1	<i>Este caso de uso inicia quando o Usuário Cliente recebe o resultado de uma busca por restaurantes</i>
2	Por meio da interface, o sistema exibe a opção de ordenar a lista resultante da busca realizada
3	O Cliente seleciona a opção de ordenar a lista de restaurantes por um critério (pontos recebidos, notas atribuídas, recomendações ou distância geográfica da posição atual do usuário)
4	O sistema efetua a ordenação da lista resultante da busca de acordo com o critério de ordenação selecionado pelo Cliente
5	O sistema ao Cliente exibe a lista de restaurantes ordenados de acordo com o critério de ordenação selecionado pelo Cliente

SEQÜÊNCIAS ALTERNATIVAS (FLUXOS ALTERNATIVOS)	